

Cat® Marteaux H25D

CARACTÉRISTIQUES:

Parfaitement adapté

- Le H25D est idéal pour les entrepreneurs en démolition et en recyclage qui travaillent à l'intérieur d'un bâtiment ou dans une zone à accès restreint.
- Du fait de leur petite taille, le 300.9D et le H25D se transportent facilement sur le site du chantier.
- Le H25D a été conçu pour être utilisé sur la minipelle 300.9D, venant ainsi compléter la gamme de marteaux Cat pour couvrir la gamme des machines de 0,8 t (1 700 lb) jusqu'aux machines de 75 t (165 000 lb).

Conception simple offrant fiabilité et facilité d'entretien

- La conception uniformisée du H25D vous permet d'accéder facilement aux endroits étroits.
- L'entretien est minime grâce aux deux pièces amovibles.

Cadence de frappe élevée

- Le H25D procure une cadence de frappe élevée, ce qui se traduit par une grande productivité.
- L'énergie de la frappe est constante, quel que soit le réglage du débit d'huile (en restant dans les limites des caractéristiques).

Remplacement facile et rapide de la bague

 La bague inférieure unique de l'outil se remplace en quelques minutes : le temps d'arrêt est donc minime, et la productivité la meilleure possible.

Pièces de montage incluses

 Le marteau est livré avec un groupe de montage complet prêt pour une installation sur le 300.9D.



Compatibilité marteau/machine

Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour des configurations spécifiques de machine.

Modèle	Machines
H25D	300.9D






Marteaux Cat

Caractéristiques

			H25D	
Recommandation de plage de poids du porteur		(lb)	0,8 à 1,1	(1 760 à 2 430)
Plage de poids en ordre de marche*		(lb)	70	(154)
Nombre d'impacts	bpm		1 000 à 1 900	
Classe d'énergie	J	(lb-pi)	169	(125)
Débit d'huile acceptable		(g/min)	15 à 25	(3,9 à 6,6)
Pression en ordre de marche maximale		(lb/po²)	16 500	2 393

^{*} Comprend le marteau, un outil de série et un support de montage moyen.





Dimensions

			H25D	
A. Longueur	mm	(po)	220	(8,66)
B. Largeur	mm	(po)	220	(8,66)
C. Hauteur	mm	(po)	781	(30,75)
D. Diamètre de l'outil	mm	(po)	36	(1,42)
E. Longueur de travail de l'outil	mm	(po)	207	(8,15)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits Cat, les services des concessionnaires et les solutions proposées, visitez notre site Web à l'adresse www.cat.com

G5HH0016-02 (10-13)

© Caterpillar, 2013. Tous droits réservés.

Les matériaux et les données techniques peuvent être modifiés sans préavis. Les machines présentées dans les illustrations peuvent comprendre de l'équipement supplémentaire. Pour connaître les options offertes, consultez votre concessionnaire Cat.



CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, le jaune « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial POWER EDGE, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent être utilisés sans autorisation.