



www.FGWilson.com

P1000P1/P1100E1



Image à titre d'illustration uniquement.

Puissances

Tension, Fréquence	Continue*	Secours*
400V, 50 Hz	1000,0 kVA / 800,0 kW	1100,0 kVA / 880,0 kW
	- / -	- / -

Puissance sous Cos Phi 0,8

Veuillez consulter la fiche technique des puissances pour connaître les puissances des groupes électrogènes selon la tension.

Puissance continue


Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en lieu et place du secteur. Aucune limitation du nombre d'heures de fonctionnement par an ; ce modèle peut assurer une surcharge de 10 % pendant une heure toutes les douze heures.

Puissance secours

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en cas de panne du secteur. Aucune surcharge n'est permise sur ces puissances. L'alternateur sur ce modèle est classé selon la puissance continue de pointe (définition ISO 8528-3).

Conditions de référence standard

Remarque : Conditions de référence standard : température d'air en entrée 25°C (77°F) humidité relative 30 % à 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer. Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869: 1998, classe A2).



Valeurs nominales et performances

Marque et modèle de moteur :	Perkins®4008TAG2A	
Alternateur fabriqué pour FG Wilson par. :	Leroy Somer	
Modèle alternateur :	LL7124P	
Tableau de commande :	PowerWizard 1.1+	
Type de châssis :	Mécanosoudé en acier	
Type/calibre du disjoncteur :	3 Pole ACB - Optionnel	
Fréquence :	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	1500	-
Capacité du réservoir carburant : l (gallons)	-	
Consommation de carburant: l/h (gallons/h)		
- Continue	215,0 (56,8)	-
- Secours	241,0 (63,7)	-

Options disponibles

FG Wilson propose une gamme d'accessoires en option pour adapter nos groupes électrogènes à vos besoins. Ces options comprennent :

- l'amélioration pour la certification CE ;
- une vaste gamme de capots insonorisés ;
- divers coffrets de commande et de synchronisation pour les groupes électrogènes ;
- des alarmes et des dispositifs d'arrêt supplémentaires ;
- une sélection de silencieux d'échappement.

Pour obtenir plus d'informations sur tous les accessoires de base et en option pour ce produit, veuillez contacter votre concessionnaire local ou vous rendre sur : www.FGWilson.com

Dimensions et poids

Longueur (L) mm (in)	Largeur (W) mm (in)	Hauteur (H) mm (in)	Net kg (lb)	Brut kg (lb)
4976 (195,9)	2046 (80,6)	2158 (85,0)	7285 (16061)	7408 (16332)
Net = Avec huile			Brut = Avec huile et liquide de refroidissement	

Spécifications conformes aux normes ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, BS 5000 et NEMA MG-1/22. Le groupe électrogène photographié peut inclure des accessoires en option.

Données techniques moteur		
Nombre de cylindres / disposition :	8 / En ligne	
Cycle :	4 Temps	
Alésage/course : mm (in)	160,0 (6,3)/190,0 (7,5)	
Admission d'air :	Turbocompressé, refroidi par air	
Type de refroidissement :	Eau	
Type de régulation de vitesse :	Électroniq	
Classe de régulation de vitesse :	ISO 8528 G2	
Taux de compression :	13,6:1	
Cylindrée : l (in ³)	30,6 (1864,9)	
Moment d'inertie : kg/m ² (lb/in ²)	15,62 (53376)	
Système électrique moteur :		
- Tension/masse	24/Négatif	
- Intensité du chargeur de batterie	40	
Poids : kg (lb)	- Net	3250 (7165)
	- Brut	3428 (7557)

Performances	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	1500	-
Puissance brute moteur : kW (hp)		
- Continue	882,0 (1183,0)	-
- Secours	969,0 (1299,0)	-
Pression moyenne effective : kPa (psi)		
- Continue	2309,0 (334,9)	-
- Secours	2537,0 (367,9)	-

Carburant					
Type de filtre :	Cartouche interchangeable				
Carburant recommandé :	Gasoil Classe A2				
Consommation : l/h (gallons/h)					
	110%	100%	75%	50%	
Continue	Charge	Charge	Charge	Charge	
50 Hz	241,0 (63,7)	215,0 (56,8)	157,1 (41,5)	109,4 (28,9)	
60 Hz	-	-	-	-	
	110%	100%	75%	50%	
Secours	Charge	Charge	Charge	Charge	
50 Hz		241,0 (63,7)	173,4 (45,8)	118,1 (31,2)	
60 Hz		-	-	-	

(Pour un gasoil de densité 0,84 conforme à BS2869, classe A2)

Air	50 Hz	60 Hz
Type de filtre à air :	Cartouche interchangeable	
Débit d'air de combustion : m ³ /min (cfm)		
- Continue	75,0 (2649)	-
- Secours	77,0 (2719)	-
Contre-pression maximum air d'admission : kPa (H ₂ O)	3,7 (14,9)	-

Refroidissement	50 Hz	60 Hz
Capacité du circuit de refroidissement : l (US gal)	123,0 (32,5)	-
Type de pompe à eau :	Centrifuge	
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement :		
kW (Btu/min)	- Continue 316,0 (17971)	-
	- Secours 331,0 (18824)	-
Puissance rayonnée : Chaleur rayonnée par le moteur et l'alternateur		
kW (Btu/min)	- Continue 124,8 (7097)	
	- Secours 151,2 (8599)	

Puissance ventilateur du radiateur : kW (hp)	23,0 (30,8)	-
Débit d'air de refroidissement radiateur : m ³ /min (cfm)	870,0 (30724)	-
Contre-pression disponible après radiateur : Pa (in H ₂ O)	250 (1,0)	-

Système de refroidissement conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de 50°C (122°F) max. Veuillez contacter votre concessionnaire FG Wilson pour obtenir plus d'informations sur les puissances disponibles selon les conditions du site

Lubrification	
Type filtre :	Vissant, débit entier
Capacité huile totale : l (gallons)	166,0 (43,9)
Carter d'huile : l (gallons)	153,0 (40,4)
Type d'huile :	API CG4 15W-40
Type de refroidissement :	Eau

Échappement	50 Hz	60 Hz
Contre pression max. permise : kPa (in Hg)	8,0 (2,4)	-
Débit des gaz d'échappement : m ³ /min (cfm)		
- Continue	200,0 (7063)	-
- Secours	200,0 (7063)	-
Température de gaz d'échappement : °C (°F)		
- Continue	438 (820)	-
- Secours	465 (869)	-

Documentation

Documents disponibles : manuels d'utilisation et de maintenance et schémas de câblage.

Normes de groupes électrogènes

L'équipement est conforme aux normes suivantes : BS 5000, ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, NEMA MG-1.22.

La société FG Wilson est certifiée ISO 9001.

Garantie

Tous les équipements principaux sont couverts soit par une garantie constructeur d'un an avec heures de service illimitées, soit par une garantie constructeur de deux ans, dans la limite des 6 000 heures de service par an. Les équipements de secours sont couverts par une garantie constructeur de trois ans, dans la limite de 500 heures de service par an.

Coordonnées du concessionnaire. :

FG Wilson dispose des unités de fabrication dans les pays suivants :

Irlande du Nord • Brésil • Chine • Inde • États-Unis

Ayant son siège en Irlande du Nord, FG Wilson dispose d'un réseau mondial de concessionnaires.

Pour contacter votre représentation locale, veuillez visiter le site www.FGWilson.com.

FG Wilson est un nom commercial de Caterpillar (NI) Limited.

En conformité avec notre politique de développement continu de produit, nous nous réservons le droit de modifier des caractéristiques sans préavis.

P1000P1 / P1100E1/4PP/0315FR