



www.FGWilson.com

F72-1



Imagen con finalidad ilustrativa únicamente

Valores de salida

Tensión, frecuencia	Continua	Emergencia
400V, 50 Hz	65,0 kVA / 52,0 kW	72,0 kVA / 57,6 kW
480V, 60 Hz	70,0 kVA / 56,0 kW	77,5 kVA / 62,0 kW

Valores con factor de potencia de 0,8

Consulte los valores de salida por tensión específicos de cada grupo electrógeno en el apartado de datos técnicos de valores de salida.

Valores de potencia continua

Estos valores se aplican para el suministro de energía eléctrica continua (a potencia variable) en lugar de la red. No existe limitación en las horas anuales de funcionamiento y este modelo puede ofrecer el 10% de la sobrecarga de 1 hora cada 12 horas.


Valores de potencia del modelo de emergencia

Estos valores se aplican para el suministro de energía eléctrica continua (a potencia variable) en caso de un fallo de la compañía eléctrica. No se permite una sobrecarga sobre estos valores. El alternador de este modelo está dimensionado para el valor máximo continuo (como se define en la ISO 8528-3).

Condiciones de referencia estándar

Nota: Las condiciones de referencia estándar son una temperatura de entrada del aire de 25 °C (77 °F), a 100 m (328 ft) sobre el nivel del mar y con un 30% de humedad relativa.

Datos de consumo de combustible a plena carga, con combustible diésel y con un peso específico de 0,85 y según la BS2869: 1998, clase A2.



Datos de potencia y rendimiento

Marca y modelo del motor:	FG Wilson FD4-4.6A1	
Alternador fabricado para FG Wilson por:	Marelli	
Modelo de alternador:	MJB 200 MB4	
Cuadro de control:	DCP-10	
Bancada:	Acero fabricado de gran resistencia	
Tipo de interruptor:	3 polos MCB	
Frecuencia:	50 Hz	60 Hz
Velocidad del motor: rpm	1500	1800
Capacidad del depósito de combustible: l (US gal)	180 (47,6)	
Consumo de combustible: l/h (US gal/h) (carga 100%)		
- Continua	13,9 (3,7)	15,0 (4,0)
- Emergencia	15,1 (4,0)	16,3 (4,3)

Opciones disponibles

En FG Wilson ofrecemos una serie de elementos opcionales para adaptar nuestros grupos electrógenos con el objetivo de satisfacer sus necesidades energéticas. Las opciones incluyen:

- Certificación CE
- Amplia gama de cabinas insonorizadas
- Alarmas y paradas adicionales
- Silenciador industrial

Si desea más información sobre todos los elementos estándares u opcionales que acompañan a este producto, contacte con su distribuidor local o visite: www.FGWilson.com.

Dimensiones y pesos

Longitud (L) mm (in)	Anchura (W) mm (in)	Altura (H) mm (in)	En seco kg (lb)	En húmedo kg (lb)
1870 (73,6)	840 (33,1)	1482 (58,3)	953 (2101)	968 (2134)

En seco = con aceite lubricante En húmedo = con aceite lubricante y refrigerant

Valores conformes con las normas ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 y NEMA MG-1.22. El grupo electrógeno de la ilustración puede contener accesorios opcionales.

Datos técnicos del motor

N.º de cilindros/alineación:	4 / En lea
Ciclo:	4 tiempo
Diámetro/carrera: mm (in)	108,0 (4,3)/125,0 (4,9)
Inducción:	Turbocargado
Método de enfriamiento:	Agua
Tipo de regulador:	Eléctrico
Clase de regulador:	ISO 8528 G2
Relación de compresión:	17:1
Cilindrada: l (cu.in)	4,6 (279,5)
Momento de inercia: kg m ² (lb/in ²)	-
Sistema eléctrico del motor:	
- Tensión/tierra	12/Negativo
- Amperios del cargador de baterías	65
Peso: kg (lb)	
- En seco	490 (1080)
- En húmedo	510 (1124)

Rendimiento

	50 Hz	60 Hz
Velocidad del motor: rpm	1500	1800
Potencia bruta del motor: kW (CV)		
- Continua	62,0 (83,0)	68,0 (91,0)
- Emergencia	68,0 (91,0)	72,0 (97,0)
BMEP: kPa (psi)		
- Continua	1083,0 (157,1)	989,0 (143,5)
- Emergencia	1188,0 (172,3)	1048,0 (152,0)

Sistema de combustible

Tipo de filtro de combustible:	De giro
Combustible recomendado:	Diésel clase A2 Diesel o BSEN590

Consumo de combustible: l/h (US gal/h)

	110%	100%	75%	50%
	Continua	Carga	Carga	Carga
50 Hz	15,1 (4,0)	13,9 (3,7)	12,3 (3,2)	7,3 (1,9)
60 Hz	16,3 (4,3)	15,0 (4,0)	11,6 (3,1)	8,7 (2,3)

	100%	75%	50%
	Carga	Carga	Carga
Emergencia			
50 Hz	15,1 (4,0)	14,3 (3,8)	9,3 (2,5)
60 Hz	16,3 (4,3)	14,8 (3,9)	9,9 (2,6)

(basado en combustible diésel con un peso específico de 0,85 y conforme a BS2869, clase A2)

Sistema de aire

Tipo de filtro de aire:	Elemento sustituible	
Flujo de aire de combustión: m³/min (cfm)		
- Continua	-	-
- Emergencia	5,5 (195)	5,9 (210)
Restricción máx. en admisión del aire de combustión: kPa (En H₂O)	5,0 (20,1)	5,0 (20,1)

Sistema de refrigeración

Capacidad del sistema de refrigeración:	50 Hz	60 Hz
l (US gal)	13,0 (3,4)	13,0 (3,4)
Tipo de bomba de agua:	Centrugo	
Calor disipado en el agua y aceite lubricante:		
kW (Btu/min)	-	-
- Continua	-	-
- Emergencia	-	-
Radiación de calor a la sala: Radiación de calor desde el motor y el alternador		
kW (Btu/min)	-	-
- Continua	-	-
- Emergencia	-	-

Consumo del ventilador del radiador: kW (CV)	3,1 (4,2)	3,7 (5,0)
Flujo del aire de refrigeración del radiador: m³/min (cfm)	156,0 (5509)	132,0 (4662)
Restricción externa en el caudal del aire de refrigeración: Pa (in H₂O)	125 (0,5)	125 (0,5)

Sistema de refrigeración diseñado para funcionar en condiciones ambientales de hasta 50 °C (122 °F).

Póngase en contacto con su distribuidor local de FG Wilson para obtener información acerca de los valores de energía en una instalación con condiciones específicas.

Sistema de lubricación

Tipo de filtro de aceite:	De giro, flujo total
Capacidad total de aceite: l (US gal)	14,0 (3,7)
Capacidad del cárter: l (US gal)	-
Tipo de aceite:	15W-40 CF4
Método de refrigeración del aceite:	Agua

Sistema de escape

Máxima contrapresión permitida:	50 Hz	60 Hz
kPa (en Hg)	6,0 (1,8)	6,0 (1,8)
Caudal de gases de escape: m³/min (cfm)		
- Continua	-	-
- Emergencia	14,3 (504)	15,0 (530)
Temperatura de gases de escape: °C (°F)		
- Continua	-	-
- Emergencia	-	583 (1081)

Datos físicos del alternador

Fabricado para FG Wilson por: Marelli

Modelo: MJB 200 MB4

N.º de cojinetes: 1

Clase de aislamiento: H

Código de paso del devanado: 2/3 - M0

Cables: 12

Índice de protección contra entrada de elementos: IP23

Sistema de excitación: SHUNT

Modelo de AVR: Mark V

Datos de funcionamiento del alternador

Sobrevelocidad: rpm 2250

Regulación de la tensión: (estado estable) +/- 0,5%

Forma de onda NEMA = TIF: 50

Forma de onda IEC = THF: 2,0%

Contenido total de armónicos LL/LN: 2,0%

Radiointerferencia: Supresión conforme a la norma europea EN55011

Calor radiado: kW (Btu/min)

- 50 Hz 6,4 (364)

- 60 Hz 6,9 (392)

Prestaciones del alternador:

Datos	50 Hz			60 Hz		
	415/240V	400/230V	380/220V	480/277V 240/139V	380/220V	440/254V 220/127V
Capacidad de arranque del motor* kVA	104	97	87	116	73	97
Capacidad de cortocircuito %	-	-	-	-	-	-
Reactancias: Por unidad						
Xd	2,778	2,990	3,313	2,683	3,264	3,193
X'd	0,234	0,252	0,279	0,226	0,361	0,270
X''d	0,090	0,097	0,108	0,087	0,139	0,104

Las reactancias mostradas se aplican a valores de potencia continua.

*Basado en un 30% de caída de tensión con factor de potencia del 0,0 y sistema de excitación SHUNT.

Datos técnicos de valores de salida a 50 Hz

Tensión	Continua:		Emergencia:	
	kVA	kW	kVA	kW
415/240V	65,0	52,0	72,0	57,6
400/230V	65,0	52,0	72,0	57,6
380/220V	65,0	52,0	72,0	57,6

Datos técnicos de valores de salida a 60 Hz

Tensión	Continua:		Emergencia:	
	kVA	kW	kVA	kW
480/277V	70,0	56,0	77,5	62,0
220/127V	70,0	56,0	77,5	62,0
380/220V	70,0	56,0	77,5	62,0
440/254V	70,0	56,0	77,5	62,0
240/139V	70,0	56,0	77,5	62,0

Información general

Documentación

Juego completo de manuales de mantenimiento y funcionamiento y esquemas de cableado del circuito.

Normas de grupos electrógenos

El equipo cumple las normas siguientes: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

FG Wilson es una empresa acreditada con la ISO 9001.

Garantía

Todos los equipos de potencia continua, cuyo tiempo de servicio está limitado a 2000 horas al año, tienen una garantía de fabricación de un año. Los equipos de emergencia, cuyo tiempo de servicio está limitado a 500 horas al año, tienen una garantía de fabricación de dos años. Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor local o visite nuestra página web: FGWilson.com.

Datos de contacto del distribuidor:

FG Wilson fabrica este producto en los siguientes países: Irlanda del Norte • Brasil • China • India • EE.UU.

Con sus oficinas principales en Irlanda del Norte, FG Wilson opera a través de una red de distribuidores globales.

Para comunicarse con la oficina de ventas locales, por favor visite el sitio web de FG Wilson en www.FGWilson.com.

FG Wilson es una denominación comercial de Caterpillar (NI) Limited.