



www.FGWilson.com

P563-5



Image à titre d'illustration uniquement

Puissances

Tension, Fréquence	Continue	Secours
-	kVA / kW	kVA / kW
220/127V, 60Hz	512,5 kVA / 410,0 kW	562,5 kVA / 450,0 kW

Puissance sous Cos Ph 0,8

Veuillez consulter la fiche technique des puissances pour connaître les puissances des groupes électrogènes selon la tension.

Puissance continue

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en lieu et place du secteur. Aucune limitation du nombre d'heures de fonctionnement par an ; ce modèle peut assurer une surcharge de 10 % pendant une heure toutes les douze heures


Puissance secours

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en cas de panne du secteur. Aucune surcharge n'est permise sur ces puissances. L'alternateur sur ce modèle est classé selon la puissance continue de pointe (définition ISO 8528-3)

Conditions de référence standard

Remarque : Conditions de référence standard : température d'air en entrée 25°C (77°F) humidité relative 30 % à 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer.

Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869: 1998, classe A2)



Valeurs nominales et performance

Marque et modèle de moteur: Perkins 2506A-E15TAG3

Alternateur fabriqué pour FG Wilson par: WEG

Modèle alternateur: GTA 311 AE41

Tableau de commande: PowerWizard 1.1+

Type de Châssis: Acier robuste

Type/calibre du disjoncteur: Tripolaire MCCB

Fréquence: 50 Hz 60 Hz

Vitesse moteur : tr/min - 1800

Capacité du réservoir carburant: 888 (234,6)
l (gallons)

Consommation de carburant: l/h (gallons/h)
(Charge 100%)

- Continue - 101,7 (26,9)

- Secours - 111,2 (29,4)

Options disponible

FG Wilson propose une gamme d'accessoires en option pour adapter nos groupes électrogènes à vos besoins. Ces options comprennent

- L'amélioration pour la certification CE
- Une vaste gamme de capots insonorisé
- Divers coffrets de commande et de synchronisation pour les groupes électrogène
- Des alarmes et des dispositifs d'arrêt supplémentaire
- Une sélection de silencieux d'échappement

Pour obtenir plus d'informations sur tous les accessoires de base et en option pour ce produit, veuillez contacter votre concessionnaire local ou vous rendre sur : www.FGWilson.com

Dimensions et poids

Longueur (L) mm (in)	Largeur (W) mm (in)	Hauteur (H) mm (in)	Net kg (lb)	Brut kg (lb)
3800 (149,6)	1131 (44,5)	2215 (87,2)	3540 (7804)	3598 (7932)

Net = Avec huile

Brut = Avec huile et liquide de refroidissement

Spécifications conformes aux normes ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, BS 5000 et NEMA MG-1.22. Le groupe électrogène photographié peut inclure des accessoires en option.

Donnèes techniques moteu		
Nombre de cylindres / dispositio :		6 / En ligne
Cycle :		4 temps
Alésage/course : mm (in)		137,0 (5,4)/171,0 (6,7)
Admission d'air :		Refroidissement par air de l'air de suralimentation
Type de refroidissement :		Eau
Type de régulation de vitesse :		Electroniq
Classe de régulation de vitesse :		ISO 8528 G2
Taux de compression :		16.0:1
Cylindrée : l (in³)		15,2 (927,6)
Moment d'inertie : kg/m² (lb/in²)		4,29 (14660)
Système électrique moteur :		
- Tension/masse		24/Négatif
- Intensité du chargeur de batteri (A)		70
Poids : kg (lb)	- Net	1633 (3600)
	- Brut	1714 (3779)

Performances	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	-	1800
Puissance brute moteur : kW (hp)		
- Continue	-	469,0 (629,0)
- Secours	-	514,0 (689,0)
Pression moyenne effective : kPa (psi)		
- Continue	-	2143,0 (299,8)
- Secours	-	2339,0 (328,6)

Carburant				
Type de filtre :		Cartouche interchangeable		
Carburant recommandé :		Diesel catégorie A2 ou BSEN590		
Consommation : l/h (gallons/h)				
	110%	100%	75%	50%
Continue	Charge	Charge	Charge	Charge
50 Hz	-	-	-	-
60 Hz	111,2 (29,4)	101,7 (26,9)	79,2 (20,9)	59,1 (15,6)

	100%	75%	50%
Secours	Charge	Charge	Charge
50 Hz	-	-	-
60 Hz	111,2 (29,4)	85,5 (22,6)	62,9 (16,6)

(Pour un gasoil de densité 0,85 conforme à BS2869, classe A2)

Air	50 Hz	60 Hz
Type de filtre à air :	Cartouches de filtre à air	
Débit d'air de combustion : m³/min (cfm)		
- Continue	-	34,3 (1211)
- Secours	-	38,0 (1342)
Contre-pression maximum air d'admission : kPa (H ₂ O)	-	6,2 (24,9)

Refroidissement		50 Hz	60 Hz
Capacité du circuit de refroidissement :			
l (US gal)		-	58,1 (15,3)
Type de pompe à eau :		Centrifuge	
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement :			
kW (Btu/min)	- Continue	-	161,0 (9156)
	- Secours	-	173,0 (9838)
Chaleur rayonnée : Chaleur rayonnée par le moteur et l'alternateur			
kW (Btu/min)	- Continue		57,8 (3287)
	- Secours		68,8 (3913)

Puissance ventilateur du radiateur : kW (hp)	-	28,0 (37,6)
Débit d'air de refroidissement radiateur : m³/min (cfm)	-	659,4 (23287)
Contre-pression disponible après radiateur : Pa (in H ₂ O)	-	125 (0,5)

Système de refroidissement conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de 50°C (122°F).
Veuillez contacter votre concessionnaire FG Wilson pour obtenir plus d'informations sur les puissances disponibles selon les conditions du site.

Lubrification	
Type filtre :	Eco, plein débit
Capacité huile totale : l (gallons)	62,0 (16,4)
Carter d'huile : l (gallons)	53,0 (14,0)
Type d'huile :	API CI4 15W-40
Type de refroidissement :	Eau

Échappement	50 Hz	60 Hz
Contre pression max. permise : kPa (in Hg)	-	6,8 (2,0)
Débit des gaz d'échappement : m³/min (cfm)		
- Continue	-	96,0 (3390)
- Secours	-	105,3 (3719)
Température de gaz d'échappement : °C (°F)		
- Continue	-	536 (997)
- Secours	-	590 (1094)

Alternateur - Données physiques	
Fabriqué pour FG Wilson par :	WEG
Modèle :	GTA 311 AE41
Nombre de paliers :	1
Classe d'isolation :	H
Pas du bobinage :	2/3 - NA
Nombre de câbles :	12
Indice de protection :	IP21
Système d'excitation :	AUX COIL
Type de régulateur de tension :	GRT7-TH4E

Alternateur - Données de servic	
Survitesse : tr/min	2250
Régulation de tension : (régime établi)	+/- 0.5%
Forme d'onde NEMA = TIF :	50
Forme d'onde CEI = THF :	2.0%
Taux d'harmoniques total L-L/L-N :	5.0%
Interférences radio :	Suppression conforme à la norme européenne EN 61000-6
Puissance rayonnée : kW (Btu/min)	
- 50 Hz	-
- 60 Hz	31,3 (1780)

Réactances correspondant aux groupes de puissance continue.
 *Basé sur une chute de tension de 30% à un facteur de puissance 0.6 et système d'excitation AUX COIL.
 ** Avec option génératrice à aimant AREP.

[illegible]

Informations générales

Documentation

Documents disponibles : manuels d'utilisation et de maintenance et schémas de câblage.

Normes de groupes électrogènes

L'équipement est conforme aux normes suivantes : BS 5000, ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, NEMA MG-1.22.

La société FG Wilson est certifiée ISO 9001.

Garantie

Tous les équipements principaux sont couverts par une garantie constructeur d'un an. Les équipements de secours sont couverts par une garantie constructeur de deux ans, dans la limite de 500 heures de service par an. Pour tout complément d'information sur la garantie, merci de contacter le concessionnaire de votre région, ou de visiter notre site internet: www.FGWilson.com.

Coordonnées du concessionnaire. :

FG Wilson possède des usines de fabrication dans les pays suivant

Irlande du Nord • Brésil • Chine • Inde • États-Unis

Ayant son siège en Irlande du Nord, FG Wilson dispose d'un réseau mondial de concessionnaires.

Pour contacter votre représentation locale, veuillez visiter le site www.FGWilson.com.

FG Wilson est un nom commercial de Caterpillar (NI) Limited.

En conformité avec notre politique de développement continu de produit, nous nous réservons le droit de modifier des caractéristiques sans préavis.

P563-5 /0115/FR