



## MINICARGADOR

# 262D Cat®

### CARACTERÍSTICAS:

El Minicargador 262D Cat®, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su estabilidad y rendimiento de levantamiento proporciona una excelente manipulación de materiales. El 262D ofrece lo siguiente:

- **La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria** proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta.
- **El asiento disponible con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto, con controles de palanca universal ajustables montados en el asiento** hace que la serie D sea líder en la industria en cuanto a comodidad para el operador.
- **El tren de fuerza de alto rendimiento** proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, desplazamiento opcional de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico exclusivo de la industria con pedal de deceleración.
- **El sistema hidráulico XPS de flujo alto** se encuentra disponible para aplicaciones que exijan el máximo rendimiento de la herramienta hidráulica.
- **El Motor C3.3B Cat con control electrónico** proporciona alta potencia y par, a la vez que cumple con las normas Tier 4 final de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la Unión Europea).
- **El sistema de "nivelación inteligente" (ILEV, Intelligent Leveling) de Cat** proporciona tecnología líder en la industria, integración y características optativas, como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta.
- **El sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad** permite mejorar el funcionamiento sobre terreno irregular, lo que permite una mejor retención de carga, más productividad y mayor comodidad para el operador.
- **Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina** con la pantalla optativa avanzada que ofrece ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. También incluye funcionalidad para varios idiomas con diseños personalizables, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.
- **El acceso a nivel del suelo** a todos los puntos de servicio diario y de mantenimiento de rutina ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para lograr una mayor productividad.
- **La amplia gama de herramientas Cat Work Tools que se adaptan al rendimiento** convierten al minicargador Cat en la máquina más versátil en el sitio de trabajo.

## Especificaciones

### Motor

Modelo de motor	C3.3B DIT Cat (turbocompresor)	
Potencia bruta SAE J1995	55,4 kW	74,3 hp
Potencia neta SAE 1349	54,4 kW	72,9 hp
Potencia neta ISO 9249	54,9 kW	73,7 hp
Par máximo a 1.500 rpm SAE J1995	265 N·m	195 lb·pie
Desplazamiento	3,3 L	203 pulg <sup>3</sup>
Carrera	120 mm	4,7"
Calibre	94 mm	3,7"

### Pesos\*

Peso en orden de trabajo	3.634 kg	8.011 lb
--------------------------	----------	----------

### Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento (de avance o de retroceso):		
Una velocidad	12,5 km/h	7,7 mph
Opción de dos velocidades	17,7 km/h	11,0 mph

### Especificaciones de operación\*

Capacidad nominal de operación	1.225 kg	2.700 lb
Capacidad nominal de operación Con contrapeso optativo	1.338 kg	2.950 lb
Carga límite de equilibrio	2.449 kg	5.400 lb
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación	3.336 kg	7.355 lb

### Sistema hidráulico

Flujo hidráulico: estándar:			
Presión hidráulica del cargador	23.000 kPa	3.335 lb/pulg <sup>2</sup>	
Flujo hidráulico del cargador	86 L/min	23 gal EE.UU./min	
Potencia hidráulica (calculada)	33 kW	44 hp	
Flujo hidráulico; alto caudal XPS:			
Presión hidráulica máxima del cargador	28.000 kPa	4.061 lb/pulg <sup>2</sup>	
Flujo hidráulico máximo del cargador	121 L/min	32 gal EE.UU./min	
Potencia hidráulica (calculada)	57 kW	76 hp	

### Cabina


ROPS	ISO 3471:2008
FOPS	ISO 3449:2005 Level I
FOPS nivel II	ISO 3449:2005 Level II

### Capacidades de llenado de servicio

Caja de cadenas, en cada lado	12,7 L	3,3 gal EE.UU.
Sistema de enfriamiento	14 L	3,7 gal EE.UU.
Cárter del motor	11 L	3,0 gal EE.UU.
Tanque de combustible	94 L	24,8 gal EE.UU.
Sistema hidráulico	52 L	13,7 gal EE.UU.
Tanque hidráulico	39 L	10,3 gal EE.UU.



# Minicargador 262D



## Dimensiones\*

1	Distancia entre ejes	1.249 mm	49,2"
2	Longitud sin cucharón	2.995 mm	117,9"
3	Longitud con el cucharón sobre el suelo	3.714 mm	146,2"
4	Altura hasta la parte superior de la cabina	2.110 mm	83,1"
5	Altura total máxima	4.008 mm	157,8"
6	Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo	3.172 mm	124,9"
7	Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo	200 mm	7,9"
8	Alcance a levantamiento y descarga máximos	786 mm	30,9"
9	Espacio libre a levantamiento y descarga máximos	2.380 mm	93,7"
10	Espacio libre sobre el suelo	226 mm	8,9"
11	Ángulo de salida		26°
12	Proyección del parachoques por detrás del eje trasero	1.083 mm	42,6"
13	Ángulo de descarga máximo		51°
14	Ancho del vehículo sobre las ruedas	1.676 mm	66"
15	Radio de giro desde el centro a la parte trasera de la máquina	1.805 mm	71,1"
16	Radio de giro desde el centro al acoplador	1.401 mm	55,2"
17	Radio de giro desde el centro al cucharón	2.181 mm	85,9"
18	Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo	1.293 mm	50,9"
19	Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima		84°
20	Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo	393 mm	15,5"

\*El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelcos), cucharón para tierra de 1.676 mm (66"), neumáticos PC Cat de 12 x 16,5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).

## EQUIPO OBLIGATORIO

- Sistema hidráulico, XPS de flujo estándar o alto
- Acoplador rápido, mecánico o eléctrico
- Cinturón de seguridad: 50 mm (2") o 75 mm (3")
- Tren de fuerza: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación

### PAQUETES DE RENDIMIENTO

- Paquete de rendimiento H1: *sistema hidráulico de flujo estándar (sin nivelación automática)*
- Paquete de rendimiento H2: *flujo estándar, nivelación automática electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)*
- Paquete de rendimiento H3: *XPS de flujo alto, nivelación automática electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)*

## EQUIPO ESTÁNDAR

### SISTEMA ELÉCTRICO

- Sistema eléctrico de 12 voltios
- Alternador de 80 amperios
- Interruptor de llave de arranque de encendido/parada
- Luces: *iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas de trabajo traseras, dos luces halógenas delanteras ajustables y luz de techo*
- Alarma de retroceso
- Batería de servicio pesado: 880 CCA

### ENTORNO DEL OPERADOR

- Medidores: *nivel de combustible, horómetro*
- Indicadores del sistema de advertencia para el operador: *restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de las bujías, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado y sistema de emisiones del motor*
- Asiento de vinilo ajustable
- Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
- Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: *el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta*
- Cabina ROPS abierta y abatible
- FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos), nivel I
- Ventanas superiores y traseras
- Alfombrilla
- Espejo retrovisor interior
- Tomacorriente de 12 voltios
- Bocina
- Acelerador de mano (esfera), electrónico
- Controles de la palanca universal ajustables
- Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
- Compartimiento de almacenamiento con red

## EQUIPO OPTATIVO

- Controles de estilo manuales y con pedales
- Contrapesos externos
- Baliza, giratoria
- Calentador del bloque de motor: 120 V
- Aceite, hidráulico, operación en frío
- Pintura, personalizada
- Batería de servicio pesado, 1.000 CCA
- Product Link™, Celular

### PAQUETES DE COMODIDAD

- Estructura ROPS abierta (C0): *asiento estático (sin acelerador de pedal, revestimiento, calentador ni puerta)*
- Estructura ROPS abierta (C1): *acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción, respaldo alto o con suspensión mecánica) (sin calentador ni puerta)*
- Estructura ROPS cerrada con calentador (C2): *acelerador de pedal, revestimiento, calentador y desempañador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción, respaldo alto o con suspensión mecánica) y puerta (de vidrio o policarbonato)*
- Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): *C2 más aire acondicionado*

### TREN DE FUERZA

- Motor Diésel C3.3B Cat con turbocompresor que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la Unión Europea)
- Filtro de aire, elemento doble, sello radial
- Válvula de muestreo S-O-S<sup>SM</sup>, aceite hidráulico
- Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
- Filtros, tipo cartucho, separador de agua y combustible
- Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
- Frenos de estacionamiento accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
- Transmisión hidrostática
- Tracción con cadena en las cuatro ruedas

### OTROS

- Recinto del motor, tratable
- Anticongelante de larga duración: -37 °C (-34 °F)
- Puntos de amarre de la máquina (6)
- Soporte, brazo de levantamiento
- Mirilla del nivel de aceite hidráulico
- Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
- Radiador, botella de expansión
- Manguera ToughGuard™ Cat
- Sistema hidráulico, auxiliar, flujo continuo
- Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
- Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
- Salida eléctrica, baliza
- Limpieza de los bajos del vehículo
- Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones de la industria, visítenos en [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2016 Caterpillar  
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipo optativo. Consulte a su distribuidor de Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASHQ7007-02 (04-2016)  
(Traducción: 07-2016)  
Reemplaza al ASHQ7007-01  
(NACD, UE)

