



# Cat<sup>®</sup> M322F

## Mobilbagger

2017

**Schwer arbeiten war noch nie einfacher als mit dem Cat<sup>®</sup>-Mobilbagger der Baureihe F. Genießen Sie die Vielseitigkeit, die durch integrierte Lösungen und Technologien möglich wird, die für Sie wiederholende Aufgaben erledigen. Diese Maschinen sind darauf ausgelegt, bei der Vielzahl von täglichen Herausforderungen und mit niedrigem Kostenaufwand zu helfen.**

### Leistung

- Der Cat-Motor C7.1 ACERT™ erfüllt die Emissionsnormen Stufe IV (EU). Transparente Emissionstechnik – keine Maßnahmen auf Fahrerseite erforderlich und keine Arbeitsunterbrechung für Regenerationsprozesse.
- Verringerung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 10 % im Vergleich zum Vorgängermodell bei gleicher Produktivität.
- Integrierte kraftstoffsparende Funktionen wie die automatische Motordrehzahlregelung, die Motorleerlaufabschaltung und der effiziente Eco-Modus sorgen dafür, dass Verschwendung ausgeschlossen wird.
- Bedarfsgesteuerte Strategien, um genau die richtige Menge Kraftstoff zu verbrauchen, mit Automatiklüfter oder neuem optimierten nachfragegesteuertem Antriebsstrang.
- Spezielle Schwenkpumpe, die schnellere und ruhigere Bewegungsabläufe ermöglicht.
- Der M322F ist äußerst wendig und erreicht Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 30 km/h.

### Vielseitigkeit

- Flexible Konfigurationen, um alle Ihre Wünsche mit verschiedenen Auslegern/Stielen, Reifen, Unterwagen und Kontergewichten zu erfüllen.
- "Plug and Play"-Design mit vollständiger Integration des gesamten Portfolios an Cat-Anbaugeräte.
- Zusatzhydraulik, einschließlich Hochdruck- und Schnellwechslerleitungen/-kreisen.
- Ausgelegt für alle Kupplungen, entweder Bolzengreifer, spezielle oder hydraulischer Auto-Connect-Kupplung.
- Der Monitor kann zehn Hydraulikpumpenförderstrom- und Druckeinstellungen gleichzeitig darstellen.
- Tiltrotator-Option einschließlich aller erforderlichen Änderungen, um den Cat-Tiltrotator aufzunehmen.
- Joystick-Tasten/Schiebereglern können für jedes Werkzeug nach den Wünschen des Fahrers festgelegt werden.

### Einfache Bedienung

- Ein Komplettpaket Intelligenter Technologien mit Funktionen wie Tempomat oder automatischer Brems- und Achsenarretierung. Optionale Booster wie hydraulische Schwingungsdämpfung, Auslegerschwimmfunktion, Joystick-Lenkung sind erhältlich.
- Alles kann in der Fahrerkabine eingestellt werden, von der Höhe der Lenksäule bis hin zu den elektrisch verstellbaren Spiegeln.
- Ergonomische Fahrerkabine mit extra wenig Bedienelementen, die günstig positioniert sind.
- Geteilter Bildschirm für eine schnelle Ansicht beider Kameras auf dem gleichen Display.

### Sicherheit

- Integrierte Geräte für ein sicheres Verhalten, wie die Sicherheitsgurtwarnleuchte oder die Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung beim Fahren im Rückwärtsgang mit dem Oberwagen gedreht.
- "Blauer Engel"-zertifizierte Maschine, mit niedrigem Geräuschpegel und geringen Vibrationen.
- Sicht: große Scheiben, Rück-/Seitenkameras. LED-Leuchten für alle Arbeitsscheinwerfer und Kameras.
- Die optionale, schlagfeste Windschutzscheibe entspricht der Norm EN356 P5A und bietet zusätzlichen Schutz.
- Der integrierte PIN-Code fügt Ihrer Maschine eine Diebstahlsicherung hinzu.

### Wartung

- Routinemäßige Wartung vom Boden aus zugänglich (wie z. B. Kraftstoff- und Motorölfilter).
- Leichter Zugang: saubere, einfache Konstruktion. Kühler sind alle zusammengefasst.
- Geringerer Wartungsaufwand: Automatische Funktionen (wie z. B. Schmieresystem) zusammen mit langen Schmierintervallen. Der Dieselpartikelfilter braucht über die gesamte Nutzungsdauer der Maschine nicht gewechselt zu werden.

### Cat Connect-Technologie

- Product Link™ verbindet Besitzer mit ihren Maschinen und ermöglicht ihnen damit Zugriff auf wichtige Maschineninformationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes.



# Cat®-Mobilbagger M322F

## Motor

Motortyp	Cat C7.1 ACERT	
Nennleistungen	1700/min	
Motorleistung		
Max. Bruttoleistung (ISO 14396)	128,8 kW	175 PS*
Max. Nettoleistung (ISO 9249/SAE J1349)	126 kW	171 PS*
Bohrung	105 mm	
Hub	135 mm	
Hubraum	7,01 l	
Max. Drehmoment bei 1400/min	830 Nm	
Anzahl der Zylinder – in Reihe	6	
• Erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV.		
*Metrische Werte.		

## Getriebe

Max. Vorwärts-/Rückwärtsgeschwindigkeit – 2. Gang	30 km/h
Zugkraft	127 kN
Max. Steigfähigkeit bei 25.000 kg	70 %

## Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl	9/min
Schwenkmoment	53 kNm

## Unterwagen

Bodenfreiheit	360 mm
---------------	--------

## Füllmengen

Kraftstofftank (Gesamtinhalt)	420 l
DEF-Tank	34,5 l

## Gewichtsangaben

Einsatzgewicht*	20.800 bis 22.330 kg
Verstellausleger	
Planierschild nur hinten	20.800 kg
Planierschild hinten, Abstützpratzen vorn	22.100 kg
Abstützpratzen vorn und hinten	22.330 kg
Monoblockausleger	
Planierschild hinten, Abstützpratzen vorn	21.490 kg
Abstützpratzen vorn und hinten	21.720 kg
Kontergewichte	3500/4700 kg
*Umfasst den mittellangen Stiel, das 3500-kg-Kontergewicht, den vollen Kraftstofftank, den Fahrer, den Schnellwechsler (250 kg), den Löffel (780 kg) und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.	

## Hydrauliksystem

Systeminhalt	405 l
Max. Druck – Arbeitshydraulik	
Normaler Kreis und Fahrkreise	350 bar
Schwerlasthubmodus	370 bar
Max. Druck – Zusatzhydraulik	
Hochdruckkreis	350 bar
Mitteldruckkreis	185 bar
Schwenkwerk	310 bar
Max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik-/Fahrkreise	357 l/min
Max. Förderstrom – Zusatzhydraulik	
Hochdruckkreis	250 l/min
Mitteldruckkreis	50 l/min
Max. Volumenstrom – Schwenkwerk	118 l/min

## Arbeitsbereiche

Auslegerausführung	Verstellausleger		Monoblockausleger	
	mm	mm	mm	mm
Stiellänge	2500	2900	2500	2900
Max. Grabhöhe	10.540	10.850	9370	9590
Auskipphöhe	7220	7530	6250	6470
Grabtiefe	6250	6650	6050	6450
Reichweite auf Standebene	9800	10.190	9910	10.300

• Bereichswerte werden mit GD-Löffel, 1200 mm, 1,19 m³ mit Spitzen K080 und Schnellwechsler CW-30-H.4.N mit einem Durchschwenkradius von 1688 mm berechnet.

Weitere Informationen zu Cat-Produkten, -Händlerservice und -Industrielösungen erhalten Sie unter [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2016 Caterpillar  
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGXQ1803  
(Übersetzung: 07-2016)  
(Europe, Israel)

