



Excavadora de Ruedas Cat[®] M314F 2017

Trabajar al máximo rendimiento es ahora más sencillo que nunca gracias a las excavadoras de ruedas Cat[®] de la serie F. Disfrute de la versatilidad que ofrecen las soluciones y tecnologías integradas y que realizan las tareas repetitivas por usted. Estas máquinas están diseñadas para ayudarle a enfrentarse a la amplia variedad de desafíos que se encuentra cada día, a un menor coste.

Rendimiento

- Motor Cat C4.4 ACERT™ compatible con los estándares de emisiones fase IV de la UE. Tecnología de emisiones transparente: no requiere la intervención del operador ni detener la máquina para iniciar la regeneración.
- Bomba de giro especializada que permite movimientos combinados más rápidos y suaves.
- Sistemas integrados de ahorro de combustible, lo que elimina los desperdicios con funciones como el control de velocidad automático del motor, la parada del motor en vacío y el modo Eco eficiente.
- Estrategias de suministro "en función de la demanda" que permiten consumir solo la cantidad correcta de combustible, como el ventilador de actuación proporcional a la demanda o la nueva y mejorada transmisión ajustable según la demanda.
- Altamente móvil, la M314F puede alcanzar velocidades de hasta 37 km/h.

Versatilidad

- Configuraciones flexibles para satisfacer todas sus necesidades con varias plumas/balancines, neumáticos, trenes de rodaje y contrapesos.
- Diseño "Plug and Play", con integración completa de todo el conjunto de implementos Cat.
 - Sistema hidráulico auxiliar, que incluye circuitos y tuberías de alta presión con acoplamiento rápido.
 - Preinstalación de todos los acopladores: enganche al bulón, acoplamiento Auto-Connect dedicado o hidráulico.
 - El monitor permite preajustar diez configuraciones de presión y caudal de la bomba hidráulica al mismo tiempo.
 - Opción de sistema rotador inclinable con todos los cambios necesarios incluidos para adaptarse al sistema rotador inclinable Cat.
 - Opción de paquete para remolque. Simplemente enganche el remolque e inicie la marcha.
- Los botones/controles deslizantes se pueden configurar por herramienta según desee el operador.

Facilidad de manejo

- Un conjunto completo de tecnologías inteligentes con características como control de crucero o freno automático y bloqueo de eje. Hay funciones opcionales disponibles para aumentar la productividad, como el control de amortiguación, SmartBoom™ o la dirección con palancas tipo joystick.
- Todas las funciones se pueden ajustar en la cabina, desde la altura de la columna de dirección hasta los retrovisores ajustables eléctricamente.
- Cabina ergonómica con los controles estrictamente necesarios y convenientemente situados.
- Monitor con pantalla dividida para permitir una vista rápida de las dos cámaras en la misma pantalla.

Seguridad

- Dispositivos integrados que contribuyen a un comportamiento seguro, como el indicador del cinturón de seguridad o el ajuste del límite de velocidad en desplazamientos marcha atrás con el bastidor superior girado.
- Visibilidad: grandes zonas acristaladas, cámaras traseras/laterales. Luces LED en todas las cámaras y luces de trabajo.
- Para aumentar la protección, el parabrisas resistente a impactos opcional cumple la normativa EN356 P5A.
- Código PIN integrado que incorpora funciones de seguridad antirrobo a su equipo.

Mantenimiento

- Acceso a nivel del suelo a todos los puntos de mantenimiento rutinario (como los filtros de combustible y de aceite del motor).
- Facilidad de acceso: diseño limpio y sencillo. Todos los radiadores están juntos.
- Mantenimiento reducido: funciones automáticas (como el sistema de lubricación) junto con amplios intervalos de engrasado. Sin filtro de partículas diésel.

Tecnología Cat Connect

- El sistema Product Link™ conecta a los propietarios con sus equipos y proporciona acceso a datos de la máquina como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.



Excavadora de Ruedas Cat® M314F

Motor

Modelo de motor	Cat C4.4 ACERT	
Potencia	2000 rev/min	
Potencia del motor		
Bruta máxima (ISO 14396)	110 kW	150 hp*
Máxima neta (ISO 9249/SAE J1349)	105 kW	143 hp*
Calibre	105 mm	
Carrera	127 mm	
Cilindrada	4,4 L	
Par máximo a 1400 rev/min	560 N·m	
Número de cilindros – En línea	4	
• Cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE.		
*Valores métricos.		

Transmisión

Máxima marcha avance/retroceso: 2.ª velocidad	37 km/h
Tracción en la barra de tiro	73 kN
Grado de inclinación máximo a 15 000 kg	52,50 %

Mecanismo de giro

Velocidad de giro	9,8 rev/min
Par de giro	33 kN·m

Tren de rodaje

Altura libre sobre el suelo	370 mm
-----------------------------	--------

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible (capacidad total)	280 L
Depósito de líquido de escape diésel	19 L

Pesos

Pesos de funcionamiento*	14 360 – 15 950 kg
Pluma de dos piezas ajustable	
Solo hoja de empuje trasera	14 710 kg
Hoja de empuje trasera, estabilizadores delanteros	15 670 kg
Estabilizadores delanteros y traseros	15 950 kg
Pluma de una pieza	
Hoja de empuje delantera, estabilizadores traseros	15 320 kg
Estabilizadores delanteros y traseros	15 600 kg
Pluma descentrada	
Hoja de empuje trasera, estabilizadores delanteros	16 230 kg
Estabilizadores delanteros y traseros	16 510 kg
Contrapesos	2800/3300 kg

*Incluye balancín medio, contrapeso (2800 kg), depósito de combustible lleno, operador, acoplamiento rápido (225 kg), cucharón (490 kg), neumáticos convencionales dobles. El peso varía en función de la configuración.

Sistema hidráulico

Sistema	220 L
Presión máxima: circuito del implemento	
Circuito normal y desplazamiento	350 bares
Elevación pesada	375 bares
Presión máxima: circuito auxiliar	
Presión alta	350 bares
Presión media	185 bares
Mecanismo de giro	350 bares
Caudal máximo: circuitos de desplazamiento/implemento	180 L/min
Caudal máximo: circuito auxiliar	
Presión alta	180 L/min
Presión media	50 L/min
Caudal máximo: mecanismo de giro	80 L/min

Radio de acción

Tipo de pluma	Pluma de dos piezas ajustable				Pluma de una pieza				Pluma descentrada
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Longitud del balancín	2000	2300	2600	2900*	2000	2300	2600	2900*	2300
Altura de excavación	9720	9870	10 110	8500	8690	8700	8870	7140	9850
Altura de descarga	6850	7000	7240	—	5860	5920	6090	—	6980
Profundidad de excavación	5200	5490	5790	4670	5030	5330	5630	4500	5490
Alcance a nivel del suelo	8530	8780	9080	7705	8280	8520	8810	7400	8780

• Los valores de rango se calculan con cucharón GD de 900 mm, 0,53 m³ con puntas J250 y acoplamiento rápido CW-20-H.4.N con un radio de punta de 1437 mm.

*Balancín industrial (sin varillaje de cucharón).

Si desea más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores o sobre cómo solucionar sus problemas profesionales, visite nuestra página web www.cat.com

© 2016 Caterpillar
Reservados todos los derechos.

Materiales y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor de Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASX91799
(Traducción: 11-2016)
(Europe, Israel)

