330 GC
液壓挖掘機

技術規格

配置與功能可能會因地而異。請洽詢您的 Cat® 代理商，瞭解您所在地區的供應情況。

目錄

規格 2

引擎 2
回轉機構 2
重量 2
履帶 2
驅動 3
液壓系統 3
維修加注容量 3
標準 3
聲音性能 3
工作重量與接地壓力 4
主要組件重量 5
尺寸 6
工作範圍與力量 8
伸展型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) 10
大容量型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) 13
伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) 14
大容量型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) 17
伸展型動臂起重能力 - 配重：
6700 kg (14,770 lb) – 長型底盤系統 19
大容量型動臂起重能力 - 配重：
6700 kg (14,770 lb) – 長型底盤系統 22
鏟斗規格與相容性:
非洲地區、中東地區 24
歐亞地區 26
太平洋地區 28
南美地 29
東南亞地區、香港、臺灣 30
附件供應指南:
非洲地區、中東地區 32
歐亞地區 42
太平洋地區 52
南美地區 53
東南亞地區 56
香港、台灣、南韓 57

標準與選配設備 58
代理商安裝的套件與附件 60

330 GC 液壓挖掘機 規格

引擎

引擎型號	Cat® C7.1	
淨功率		
ISO 9249	157.8 kW	212 hp
ISO 9249 (DIN)	215 hp (公制)	
引擎功率		
ISO 14396	159 kW	213 hp
ISO 14396 (DIN)	216 hp (公制)	
缸徑	105 mm	4"
行程	135 mm	5"
排量	7.01 l	428 in³
生質柴油能力	高達 B20 (1)	

- 符合巴西 MAR-1 及中國非道路 Stage III 廢氣排放標準，相當於美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 同級標準。
- 建議用於海拔高度 4,500 m (14,760') 以下，引擎功率在 3,000 m (9,840') 以上會減額。
- 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
- 淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機時，在飛輪處測得的功率。
- 在 1,800 rpm 時的引擎速度。

(1) Cat 引擎可使用混合柴油，可混入的低碳燃油其最高濃度如下：
✓100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)*
✓ 100% 再生柴油、HVO (氫化植物油) 和 GTL (氣態轉液態) 燃油

請參閱成功應用指南。請洽詢您的 Cat 代理商或「Caterpillar 機器推薦用液」(SEBU6250)，以瞭解詳細資訊。

**如需使用生質柴油比例超過 20% 的混合燃料，請諮詢 Cat 代理商。*

回轉機構

回轉速度	11.5 rpm	
最大回轉扭矩	105 kN·m	77,370 lb-ft

重量

工作重量	28 900 kg	63,700 lb

- 標準底盤系統、伸展型動臂、R3.2 (10'6") 斗桿、HD 1.60 m³ (2.09 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板與 6700 kg (14,770 lb) 配重。

工作重量	28 000 kg	61,700 lb

- 標準底盤系統、伸展型動臂、R3.2 公尺 (10'6") 斗桿、HD 1.60 m3 (2.09 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板與 5800 kg (12,790 lb) 配重。

工作重量	30 100 kg	66,400 lb

- 標準底盤系統、大容量型動臂、R2.5 公尺 (8'2") 斗桿、 SD 2.15 m³ (2.18 yd³) 鏟斗、700 mm (28") 三履爪履帶板與 6700 kg (14,770 lb) 配重。

工作重量	29 800 kg	65,700 lb

- 長底盤系統、伸展型動臂、R3.2 (10'6") 斗桿、GD 1.76 m3 (2.30 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板與 6700 kg (14,770 lb) 配重。

工作重量	29 700 kg	65,500 lb

- 長底盤系統、伸展型動臂、R2.65CB2 (10'6") 斗桿、GD 1.76 m³ (2.30 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板與 6700 kg (14,770 lb) 配重。

全部的配置尚未提供所有地區。細節請參閱標準和選配設備清單。

履帶

選配履帶板寬度	600 mm	24"
選配履帶板寬度	700 mm	28 in
選配履帶板寬度	800 mm	31"
履帶板數量 (每邊) – 長型 底盤系統	50	
履帶板數量 (每邊) – 標準底盤系統	45	
履帶支重輪數量 (每邊) – 長型底盤系統	9	
履帶支重輪數量 (每邊) – 標準底盤系統	7	
托鏈輪數量 (每邊)	2	

驅動

爬坡力	35°/70%	
最高行駛速度	5.3 km/h	3.3 mph
最大牽引桿拉力	248 kN	55,753 lbf

液壓系統

主系統 – 最大流量 – 機具	560 L/min (280 × 2 個泵)	148 gal/min (74 × 2 個泵)
最大壓力 - 設備	35 000 kPa	5,075 psi
最大壓力 – 行駛	35 000 kPa	5,075 psi
最大壓力 – 回轉	28 400 kPa	4,120 psi
動臂汽缸 – 缸徑	140 mm	6"
動臂汽缸 – 行程	1407 mm	55"
斗桿汽缸 – 缸徑	150 mm	6"
斗桿汽缸 – 行程	1646 mm	65"
鏟斗汽缸 – 缸徑	135 mm	5"
鏟斗汽缸 – 行程	1156 mm	46 in

維修加注容量

燃油箱容量	474 l	125.2 gal
冷卻系統	25 L	6.6 gal
引擎機油	25 L	6.6 gal
回轉驅動	10 L	2.6 gal
最終驅動系統 (每個)	5.5 L	1.5 gal
液壓系統 (含油箱)	310 l	81.9 gal
液壓油箱	147 L	38.8 gal

標準

煞車	ISO 10265:2008
駕駛室/ROPS	ISO 12117-2:2008
駕駛室/FOGS (選配)	ISO 10262:1998 Level II

聲音性能

ISO 6395:2008 (外部)	103 dB(A)
ISO 6396:2008 (駕駛室內)	70 dB(A)

- 在開放式駕駛台與駕駛室 (未適當維護或門/窗打開) 長期作業，或作業位置處於吵雜環境中時，可能需要使用聽力保護裝置。

工作重量與接地壓力

	600 mm (24") 三履爪履帶板		700 mm (28") 三履爪履帶板		800 mm (31") 三履爪履帶板	
	重量	接地壓力	重量	接地壓力	重量	接地壓力
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
具 6700 kg (14,770 lb) 配重與 長型 底盤系統的基本機器						
伸展型動臂 + R3.2CB2 (10'6") 斗桿 + 1.76 m³ (2.30 yd³) GD 鏟斗	29 800 (65,700)	57 (8.2)	30 200 (66,600)	49 (7.2)	30 800 (67,900)	44 (6.4)
伸展型動臂 + R2.65CB2 (10'6") 斗桿 + 1.76 m³ (2.30 yd³) GD 鏟斗	29 700 (65,500)	57 (8.2)	30 100 (66,400)	49 (7.1)	30 700 (67,700)	44 (6.4)
大容量型動臂 + M2.5DB (8'2") 斗桿 + 2.12 m³ (2.77 yd³) HD 鏟斗	30 700 (67,700)	58 (8.5)	31 100 (68,600)	51 (7.4)	31 700 (69,900)	45 (6.6)
具 6700 kg (14,770 lb) 配重與 標準底盤系統的基本機器						
伸展型動臂 + R3.2CB2 (10'6") 斗桿 + 1.60 m³ (2.09 yd³) HD 鏟斗	28 900 (63,700)	62 (9.0)	29 200 (64,400)	54 (7.8)	29 800 (65,700)	48 (7.0)
伸展型動臂 + R2.65CB2 (10'6") 斗桿 + 1.60 m³ (2.09 yd³) HD 鏟斗	28 800 (63,500)	62 (9.0)	29 100 (64,200)	54 (7.8)	29 700 (65,500)	48 (7.0)
大容量型動臂 + M2.5DB (8'2") 斗桿 + 2.15 m³ (2.81 yd³) SD 鏟斗	29 800 (65,700)	64 (9.3)	30 100 (66,400)	56 (8.1)	30 700 (67,700)	50 (7.2)
具 5800 kg (12,790 lb) 配重與 標準 底盤系統的基本機器						
伸展型動臂 + R3.2CB2 (10'6") 斗桿 + 1.60 m³ (2.09 yd³) HD 鏟斗	28 000 (61,700)	60 (8.7)	28 300 (62,400)	52 (7.6)	28 900 (63,700)	47 (6.0)
伸展型動臂 + R2.65CB2 (10'6") 斗桿 + 1.60 m³ (2.09 yd³) HD 鏟斗	27 900 (61,500)	60 (8.7)	28 200 (62,200)	52 (7.6)	28 800 (63,500)	47 (6.7)
大容量型動臂 + M2.5DB (8'2") 斗桿 + 2.15 m³ (2.81 yd³) SD 鏟斗	28 900 (63,700)	62 (9.0)	29 200 (64,400)	54 (7.8)	29 800 (65,700)	48 (7.0)

所有工作重量包含 90% 滿燃油箱和 75 kg (165 lb) 重的駕駛員。

主要組件重量

	kg	lb
主體機器 (具 6700 kg [14,770 lb] 配重、上方機架、長型底盤、與兩個動臂汽缸 – 不含 90% 滿燃油箱與 75 kg [165 lb] 駕駛員的重量)。	20 900	46,080
主體機器 (具 6700 kg [14,770 lb] 配重、上方機架、標準底盤、與兩個動臂汽缸 – 不含 90% 滿燃油箱與 75 kg [165 lb] 駕駛員的重量)。	20 100	44,300
主體機器 (具 5800 kg [12,790 lb] 配重、上方機架、標準底盤、與兩個動臂汽缸 – 不含 90% 滿燃油箱與 75 kg [165 lb] 駕駛員的重量)。	19 200	42,300
履帶板 (供標準底盤系統):		
600 mm (24") 寬，11 mm (0.43") 厚的三履爪履帶板	3280	7,230
600 mm (24") 寬，13 mm (0.51") 厚的 HD 三履爪履帶板	3470	7,650
700 mm (28") 寬，11 mm (0.43") 厚的三履爪履帶板	3590	7,910
800 mm (31") 寬，13 mm (0.51") 厚、具備梯級延長的厚三履爪履帶板	4240	9,350
履帶板 (供長型底盤系統):		
600 mm (24") 寬，11 mm (0.43") 厚的三履爪履帶板	3620	7,980
700 mm (28") 寬，11 mm (0.43") 厚的三履爪履帶板	3960	8,730
800 mm (31") 寬，13 mm (0.51") 厚、具備梯級延長的厚三履爪履帶板	4590	10,120
兩個動臂汽缸	490	1,080
90% 滿燃油箱重量及 75 kg (165 lb) 重的駕駛員	460	1,010
配重：		
配重 6,700 kg (14,770 lb)	6700	14,770
配重 5800 kg (12,790 lb)	5800	12,790
動臂 (含管線、插銷和斗桿汽缸)：		
伸展型動臂 6.15 m (20'2")	2300	5,070
大容量型動臂 5.55 m (18'2")	2380	5,250
斗桿 (含管線、插銷、鏟斗汽缸和鏟斗連桿)：		
伸展型斗桿 R3.2 (10'6")	1440	3,170
伸展型斗桿 R2.65 (8'8")	1350	2,980
大容量型斗桿 M2.5 (8'2")	1640	3,620
鏟斗 (具備齒尖與側邊刀刃，無連桿)：		
1.80 m^3 (2.35 yd^3) HD，CB 連桿	1410	3,110
1.76 m^3 (2.30 yd^3) HD，CB 連桿	1090	2,400
1.60 m^3 (2.09 yd^3) HD，CB 連桿	1290	2,800
1.54 m^3 (2.02 yd^3) HD，CB 連桿	1050	2,310
1.54 m^3 (2.01 yd^3) HD，CB 連桿	1130	2,490
2.15 m^3 (2.81 yd^3) SD，DB 連桿	1910	4,210
2.12 m^3 (2.77 yd^3) HD，DB 連桿	1690	3,700
1.91 m^3 (2.50 yd^3) SD，DB 連桿	1750	3,860
快速接頭:		
含插銷的抓銷器 QC CB	530	1,170
不含插銷的抓銷器 QC CB	500	1,100
專用 QC	430	950

330 GC 液壓挖掘機規格

尺寸

所有尺寸皆為近似值，且會因所選鏟斗而異。



動臂選配	伸展型動臂 6.15 m (20'2")				大容量型動臂 5.55 m (18'2")	
斗桿選配	伸展型斗桿				大容量型斗桿	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")		M2.5DB (8'2")	
底盤系統	標準		標準		標準	
1 機器高度：						
駕駛室高度	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
防落物護板高度	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"
扶手欄高度	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
已安裝動臂/斗桿/鏟斗	3400 mm	11'2"	3450 mm	11'4"	3520 mm	11'7"
已安裝動臂/斗桿	3380 mm	11'1"	3380 mm	11'1"	3430 mm	11'3"
已安裝動臂	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
2 機器長度：						
已安裝動臂/斗桿/鏟斗	10 420 mm	34'2"	10 420 mm	34'2"	9870 mm	32'5"
已安裝動臂/斗桿	10 420 mm	34'2"	10 420 mm	34'2"	9850 mm	32'4"
已安裝動臂	9230 mm	30'3"	9230 mm	30'3"	8600 mm	28'3"
3 上部機架寬度	2940 mm	9' 8"	2940 mm	9' 8"	2940 mm	9' 8"
4 機尾回轉半徑	3130 mm	10'3"	3130 mm	10'3"	3130 mm	10'3"
5 配重間隙	1110 mm	3'8"	1110 mm	3'8"	1110 mm	3'8"
6 離地間隙	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
7 到支重輪中心的長度	3490 mm	11'5"	3490 mm	11'5"	3490 mm	11'5"
8 履帶長度	4350 mm	14'4"	4350 mm	14'4"	4350 mm	14'4"
9 履帶軌距	2390 mm	7'10"	2390 mm	7'10"	2390 mm	7'10"
10 底盤系統寬度：						
600 mm (24") 履帶板	2990 mm	9' 10"	2990 mm	9' 10"	2990 mm	9' 10"
700 mm (28") 履帶板	3090 mm	10'2"	3090 mm	10'2"	3090 mm	10'2"
800 mm (31") 履帶板	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"
鏟斗類型	HD		HD		HD	
鏟斗容量	1.60 m^3	2.09 yd^3	1.60 m^3	2.09 yd^3	2.12 m^3	2.77 yd^3
鏟斗齒尖半徑	1662 mm	5'5"	1662 mm	5'5"	1796 mm	5'11"

尺寸

所有尺寸皆為近似值，且會因所選鏟斗而異。



動臂選配	伸展型動臂 6.15 m (20'2")				大容量型動臂 5.55 m (18'2")	
斗桿選配	伸展型斗桿				大容量型斗桿	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")		M2.5DB (8'2")	
底盤系統	長型		長型		長型	
1 機器高度：						
駕駛室高度	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
防落物護板高度	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"
扶手欄高度	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
已安裝動臂/斗桿/鏟斗	3400 mm	11'2"	3450 mm	11'4"	3520 mm	11'7"
已安裝動臂/斗桿	3380 mm	11'1"	3380 mm	11'1"	3430 mm	11'3"
已安裝動臂	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
2 機器長度：						
已安裝動臂/斗桿/鏟斗	10 420 mm	34'2"	10 420 mm	34'2"	9870 mm	32'5"
已安裝動臂/斗桿	10 420 mm	34'2"	10 420 mm	34'2"	9850 mm	32'4"
已安裝動臂	9230 mm	30'3"	9230 mm	30'3"	8600 mm	28'3"
3 不含走道的上部機架	2940 mm	9' 8"	2940 mm	9' 8"	2940 mm	9' 8"
4 機尾回轉半徑	3130 mm	10'3"	3130 mm	10'3"	3130 mm	10'3"
5 配重間隙	1110 mm	3'8"	1110 mm	3'8"	1110 mm	3'8"
6 離地間隙	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
7 到支重輪中心的長度	3990 mm	13'1"	3990 mm	13'1"	3990 mm	13'1"
8 履帶長度	4850 mm	15'11"	4850 mm	15'11"	4850 mm	15'11"
9 履帶軌距	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
10 底盤系統寬度：						
600 mm (24") 履帶板	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"
700 mm (28") 履帶板	3290 mm	10'10"	3290 mm	10'10"	3290 mm	10'10"
800 mm (31") 履帶板	3390 mm	11'1"	3390 mm	11'1"	3390 mm	11'1"
鏟斗類型	GD		GD		HD	
鏟斗容量	1.76 m^3	2.30 yd^3	1.76 m^3	2.30 yd^3	2.12 m^3	2.77 yd^3
鏟斗齒尖半徑	1658 mm	5'5"	1658 mm	5'5"	1796 mm	5'11"

330 GC 液壓挖掘機規格

工作範圍與力量

所有尺寸皆為近似值，且會因所選鏟斗而異。





動臂選配	伸展型動臂 6.15 m (20'2")				大容量型動臂 5.55 m (18'2")	
斗桿選配	伸展型斗桿				大容量型斗桿	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")		M2.5DB (8'2")	
底盤系統	標準		標準		標準	
1 最大挖掘深度	7260 mm	23'10"	6710 mm	22'0"	6150 mm	20'2"
2 於地平線的最大伸出距離	10 690 mm	35'1"	10 210 mm	33'6"	9480 mm	31'1"
3 最大切割高度	9980 mm	32'9"	9880 mm	32'5"	9250 mm	30'4"
4 最大裝載高度	6930 mm	22'9"	6790 mm	22'3"	5950 mm	19'6"
5 最小裝載高度	2280 mm	7'6"	2830 mm	9'3"	2420 mm	7'11"
6 護板高度為 2,440 mm (8') 時的最大挖掘深度	7100 mm	23'4"	6530 mm	21'5"	5960 mm	19'7"
7 最大垂直牆面挖掘深度	5800 mm	19'0"	5510 mm	18'1"	4860 mm	15'11"
鏟斗挖掘力 (ISO)	179 kN	40,240 lbf	179 kN	40,240 lbf	211 kN	47,430 lbf
斗桿挖掘力 (ISO)	126 kN	28,330 lbf	145 kN	32,600 lbf	153 kN	34,400 lbf
鏟斗類型	HD		HD		HD	
鏟斗容量	1.60 m^3	2.09 yd^3	1.60 m^3	2.09 yd^3	2.15 m^3	2.81 yd^3
鏟斗齒尖半徑	1662 mm	5'5"	1662 mm	5'5"	1796 mm	5'11"

工作範圍與力量

所有尺寸皆為近似值，且會因所選鏟斗而異。





動臂選配	伸展型動臂 6.15 m (20'2")				大容量型動臂 5.55 m (18'2")	
斗桿選配	伸展型斗桿				大容量型斗桿	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")		M2.5DB (8'2")	
底盤系統	長型		長型		長型	
1 最大挖掘深度	7240 mm	23'9"	6710 mm	22'0"	6150 mm	20'2"
2 於地平線的最大伸出距離	10 680 mm	35'0"	10 210 mm	33'6"	9480 mm	31'1"
3 最大切割高度	10 020 mm	32'10"	9910 mm	32'6"	9250 mm	30'4"
4 最大裝載高度	6940 mm	22'9"	6790 mm	22'3"	5950 mm	19'6"
5 最小裝載高度	2280 mm	7'6"	2830 mm	9'3"	2420 mm	7'11"
6 護板高度為 2,440 mm (8') 時的最大挖掘深度	7100 mm	23'4"	6530 mm	21'5"	5960 mm	19'7"
7 最大垂直牆面挖掘深度	6030 mm	19'9"	5720 mm	18'9"	4860 mm	15'11"
鏟斗挖掘力 (ISO)	179 kN	40,240 lbf	179 kN	40,240 lbf	211 kN	47,430 lbf
斗桿挖掘力 (ISO)	126 kN	28,330 lbf	145 kN	32,600 lbf	153 kN	34,400 lbf
鏟斗類型	GD		GD		HD	
鏟斗容量	1.76 m^3	2.30 yd^3	1.76 m^3	2.30 yd^3	2.12 m^3	2.77 yd^3
鏟斗齒尖半徑	1658 mm	5'5"	1658 mm	5'5"	1796 mm	5'11"

330 GC 液壓挖掘機規格

伸展型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) – 不含鏟斗



		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11,350**	*5150 ***11,350**	7270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15,300**	5300 **11,350**			*4900 ***10,750**	4500 **10,050**	8230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18,250**	7250 **15,600**	7300 **15,700**	5150 **11,100**			*4850 ***10,650**	3950 **8,800**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27,850**	10 450 **22,500**	*9800 ***21,250**	6900 **14,850**	7100 **15,300**	5000 **10,750**	5400	3800	*5000 ***10,950**	3700 **8,100**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					15 000 **32,250**	9750 **21,000**	9600 **20,700**	6550 **14,100**	6950 **14,900**	4800 **10,350**	5300 **11,400**	3700 **7,950**	5150 **11,350**	3600 **7,900**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					14 600 **31,350**	9400 **20,250**	9350 **20,100**	6300 **13,600**	6800 **14,600**	4650 **10,050**			5250 **11,550**	3650 **8,000**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14,200**	*6350 ***14,200**	*10 000 ***22,700**	*10 000 ***22,700**	14 500 **31,100**	9350 **20,050**	9250 **19,850**	6200 **13,400**	6700 **14,450**	4600 **9,900**			5650 **12,450**	3900 **8,600**	8530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25,650**	*11 450 ***25,650**	*16 150 ***36,750**	*16 150 ***36,750**	14 600 **31,250**	9400 **20,200**	9250 **19,900**	6250 **13,400**	6750 **14,550**	4650 **10,050**			6500 **14,350**	4450 **9,900**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38,850**	*18 050 ***38,850**	*13 250 ***28,450**	9600 **20,700**	9450 **20,350**	6400 **13,800**					8400 **18,850**	5750 **12,900**	6520 **260**

伸展型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) – 不含鏟斗



		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11,350**	*5150 ***11,350**	7270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15,300**	5200 **11,100**			*4900 ***10,750**	4450 **9,850**	8230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18,250**	7100 **15,350**	7150 **15,400**	5050 **10,900**			*4850 ***10,650**	3900 **8,600**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27,850**	10 250 **22,050**	9800 **21,050**	6750 **14,550**	7000 **15,000**	4900 **10,500**	5300	3700	*5000 ***10,950**	3600 **7,950**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					14 700 **31,550**	9550 **20,600**	9400 **20,250**	6400 **13,850**	6800 **14,600**	4700 **10,100**	5200 **11,150**	3600 **7,750**	5050 **11,100**	3500 **7,700**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					14 300 **30,700**	9200 **19,850**	9150 **19,700**	6200 **13,300**	6650 **14,250**	4550 **9,850**			5150 **11,300**	3550 **7,850**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14,200**	*6350 ***14,200**	*10 000 ***22,700**	*10 000 ***22,700**	14 200 **30,450**	9150 **19,650**	9050 **19,450**	6100 **13,100**	6550 **14,150**	4500 **9,700**			5500 **12,150**	3800 **8,400**	8530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25,650**	*11 450 ***25,650**	*16 150 ***36,750**	*16 150 ***36,750**	14 250 **30,600**	9200 **19,750**	9050 **19,450**	6100 **13,150**	6600 **14,250**	4550 **9,800**			6350 **14,050**	4400 **9,700**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38,850**	*18 050 ***38,850**	*13 250 ***28,450**	9400 **20,250**	9250 **19,900**	6250 **13,500**					8250 **18,450**	5650 **12,600**	6520 **260**

* ISO 10567

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

伸展型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) – 不含鏟斗



		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11,350**	*5150 ***11,350**	7270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15,300**	5150 **11,000**			*4900 ***10,750**	4400 **9,750**	8230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18,250**	7050 **15,200**	7100 **15,250**	5000 **10,800**			*4850 ***10,650**	3850 **8,500**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27,850**	10 150 **21,850**	9700 **20,850**	6700 **14,450**	6900 **14,850**	4850 **10,400**	5250	3650	*5000 ***10,950**	3550 **7,850**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					14 550 **31,250**	9450 **20,400**	9300 **20,050**	6350 **13,700**	6700 **14,450**	4650 **10,000**	5150 **11,050**	3600 **7,700**	5000 **10,950**	3450 **7,650**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					14 150 **30,400**	9150 **19,650**	9050 **19,500**	6150 **13,200**	6550 **14,100**	4500 **9,750**			5100 **11,200**	3550 **7,750**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14,200**	*6350 ***14,200**	*10 000 ***22,700**	*10 000 ***22,700**	14 050 **30,150**	9050 **19,450**	8950 **19,250**	6000 **12,950**	6500 **14,000**	4450 **9,600**			5450 **12,050**	3800 **8,300**	8530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25,650**	*11 450 ***25,650**	*16 150 ***36,750**	*16 150 ***36,750**	14 150 **30,300**	9100 **19,600**	8950 **19,250**	6050 **13,000**	6550 **14,100**	4500 **9,700**			6300 **13,900**	4350 **9,600**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38,850**	*18 050 ***38,850**	*13 250 ***28,450**	9300 **20,050**	9150 **19,700**	6200 **13,400**					8150 **18,250**	5600 **12,500**	6520 **260**

伸展型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					***17,450**	**16,150**			*6700 ***14,900**	6300 **14,250**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17,750**	7450 **16,000**	7350 ***14,350**	5200 **11,150**	*6300 ***13,950**	5000 **11,100**	7700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24,000**	11 000 **23,750**	*9100 ***19,750**	7150 **15,450**	7250 **15,600**	5150 **11,000**	6150 **13,600**	4350 **9,550**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30,300**	10 200 **22,050**	9900 **21,300**	6850 **14,700**	7100 **15,250**	4950 **10,700**	5700 **12,600**	4000 **8,800**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			14 900 **31,950**	9650 **20,800**	9600 **20,600**	6550 **14,050**	6950 **14,900**	4800 **10,350**	5600 **12,300**	3900 **8,550**	8720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			14 650 **31,400**	9450 **20,300**	9350 **20,150**	6350 **13,650**	6800 **14,650**	4700 **10,150**	5750 **12,600**	4000 **8,750**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22,250**	*9750 ***22,250**	14 600 **31,350**	9450 **20,250**	9300 **20,000**	6300 **13,550**	6800 **14,600**	4700 **10,100**	6200 **13,700**	4300 **9,500**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41,700**	*18 300 **39,900**	14 750 **31,650**	9550 **20,500**	9350 **20,150**	6350 **13,650**			7300 **16,200**	5050 **11,200**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25,400**	9800 **21,150**					*8650 ***19,000**	6850 **15,450**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

330 GC 液壓挖掘機規格

伸展型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					 ***17,450**	 **15,850**			*6700 ***14,900**	6200 **14,000**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17,750**	7300 **15,700**	7200 ***14,350**	5100 **10,950**	*6300 ***13,950**	4900 **10,850**	7700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24,000**	10 800 **23,300**	*9100 ***19,750**	7050 **15,150**	7100 **15,300**	5000 **10,800**	6000 **13,300**	4250 **9,400**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30,300**	10 000 **21,650**	9700 **20,900**	6700 **14,400**	6950 **14,950**	4850 **10,450**	5600 **12,300**	3900 **8,650**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			14 550 **31,300**	9450 **20,400**	9350 **20,150**	6400 **13,800**	6800 **14,600**	4700 **10,150**	5450 **12,000**	3800 **8,400**	8720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			14 300 **30,750**	9250 **19,900**	9150 **19,700**	6200 **13,350**	6650 **14,350**	4600 **9,900**	5600 **12,300**	3900 **8,550**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22,250**	*9750 ***22,250**	14 300 **30,650**	9250 **19,850**	9100 **19,600**	6150 **13,250**	6650 **14,300**	4600 **9,850**	6100 **13,400**	4200 **9,300**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41,700**	18 250 **39,100**	14 450 **30,950**	9350 **20,100**	9150 **19,750**	6200 **13,400**			7150 **15,850**	4950 **10,950**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25,400**	9600 **20,750**					*8650 ***19,000**	6700 **15,100**	5830 **230**

伸展型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					 ***17,450**	 **15,700**			*6700 ***14,900**	6150 **13,850**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17,750**	7250 **15,550**	7150 ***14,350**	5050 **10,850**	*6300 ***13,950**	4850 **10,750**	7700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24,000**	10 700 **23,100**	*9100 ***19,750**	6950 **15,000**	7050 **15,150**	5000 **10,700**	5950 **13,150**	4200 **9,300**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30,300**	9950 **21,450**	9600 **20,700**	6650 **14,300**	6900 **14,800**	4800 **10,350**	5550 **12,200**	3900 **8,550**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			14 450 **31,000**	9350 **20,200**	9300 **19,950**	6350 **13,650**	6700 **14,450**	4650 **10,050**	5400 **11,900**	3750 **8,300**	8720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			14 200 **30,400**	9150 **19,700**	9100 **19,500**	6150 **13,250**	6600 **14,200**	4550 **9,800**	5550 **12,200**	3850 **8,450**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22,250**	*9750 ***22,250**	14 150 **30,350**	9150 **19,650**	9000 **19,400**	6100 **13,100**	6550 **14,150**	4550 **9,750**	6000 **13,250**	4150 **9,200**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41,700**	18 100 **38,750**	14 300 **30,650**	9250 **19,900**	9100 **19,550**	6150 **13,250**			7100 **15,700**	4900 **10,850**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25,400**	9550 **20,550**					*8650 ***19,000**	6650 **14,950**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。
所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

大容量型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									*7900 ***17,550**	*7900 ***17,550**	5500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8750 ***19,250**	7300 **15,650**			*7350 ***16,200**	6050 **13,500**	6720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24,000**	11 050 **23,800**	*9450 ***20,500**	7050 **15,200**			7200 **15,950**	5050 **11,150**	7440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29,700**	10 300 **22,150**	9850 **21,200**	6750 **14,550**	7000 **15,000**	4850 **10,400**	6550 **14,450**	4550 **10,000**	7810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			14 950 **32,050**	9650 **20,800**	9500 **20,450**	6450 **13,900**	6850 **14,700**	4700 **10,100**	6350 **14,000**	4400 **9,650**	7870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			14 600 **31,300**	9400 **20,200**	9300 **20,000**	6250 **13,450**	6750 **14,500**	4600 **9,950**	6600 **14,450**	4500 **9,900**	7640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	14 550 **31,200**	9350 **20,100**	9250 **19,900**	6200 **13,350**			7300 **16,150**	5000 **11,000**	7080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41,500**	18 550 **39,700**	*14 100 ***30,350**	9500 **20,400**	9400	6350			9150 **20,400**	6200 **13,800**	6110 **240**

大容量型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									*7900 ***17,550**	*7900 ***17,550**	5500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8750 ***19,250**	7150 **15,350**			*7350 ***16,200**	5900 **13,250**	6720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24,000**	10 850 **23,350**	*9450 ***20,500**	6950 **14,900**			7050 **15,650**	4900 **10,900**	7440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29,700**	10 100 **21,750**	9650 **20,750**	6600 **14,250**	6850 **14,650**	4750 **10,150**	6400 **14,150**	4450 **9,800**	7810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			14 650 **31,400**	9450 **20,400**	9300 **20,050**	6300 **13,600**	6700 **14,350**	4600 **9,900**	6250 **13,700**	4300 **9,450**	7870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			14 300 **30,650**	9200 **19,750**	9100 **19,600**	6100 **13,200**	6600 **14,200**	4500 **9,700**	6450 **14,150**	4400 **9,700**	7640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	14 250 **30,550**	9150 **19,650**	9050 **19,450**	6050 **13,050**			7150 **15,800**	4900 **10,750**	7080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41,500**	18 200 **38,950**	*14 100 ***30,350**	9300 **20,000**	9200	6200			9000 **19,950**	6050 **13,500**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

330 GC 液壓挖掘機規格

大容量型動臂起重能力 - 配重：5800 kg (12,790 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									*7900 ***17,550**	*7900 ***17,550**	5500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8750 ***19,250**	7100 **15,200**			*7350 ***16,200**	5850 **13,100**	6720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24,000**	10 750 **23,150**	*9450 ***20,500**	6900 **14,800**			7000 **15,450**	4900 **10,800**	7440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29,700**	10 000 **21,550**	9550 **20,550**	6550 **14,100**	6750 **14,500**	4700 **10,050**	6350 **14,000**	4400 **9,700**	7810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			14 500 **31,100**	9400 **20,200**	9250 **19,850**	6250 **13,450**	6600 **14,200**	4550 **9,800**	6150 **13,550**	4250 **9,350**	7870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			14 150 **30,350**	9100 **19,550**	9000 **19,400**	6050 **13,050**	6500 **14,050**	4450 **9,600**	6350 **14,000**	4350 **9,600**	7640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	14 100 **30,250**	9050 **19,450**	8950 **19,250**	6000 **12,950**			7100 **15,600**	4850 **10,650**	7080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41,500**	18 000 **38,550**	*14 100 ***30,350**	9200 **19,800**	9100	6150			8900 **19,750**	6000 **13,350**	6110 **240**

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗



		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11,350**	*5150 ***11,350**	7270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15,300**	5700 **12,300**			*4900 ***10,750**	*4900 ***10,750**	8230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18,250**	7850 **16,850**	*7600 ***16,600**	5600 **12,050**			*4850 ***10,650**	4350 **9,550**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27,850**	11 250 **24,300**	*9800 ***21,250**	7450 **16,100**	7650 **16,450**	5400 **11,650**	5800	4150	*5000 ***10,950**	4050 **8,900**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					*15 450 ***33,350**	10 600 **22,850**	10 300 **22,200**	7150 **15,350**	7450 **16,050**	5250 **11,300**	5750 **12,300**	4050 **8,700**	*5300 ***11,650**	3950 **8,650**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					15 700 **33,700**	10 250 **22,100**	10 050 **21,650**	6900 **14,850**	7300 **15,750**	5100 **11,000**			5700 **12,500**	4000 **8,800**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14,200**	*6350 ***14,200**	*10 000 ***22,700**	*10 000 ***22,700**	15 600 **33,450**	10 150 **21,900**	9950 **21,400**	6800 **14,600**	7250 **15,600**	5050 **10,850**			6100 **13,400**	4300 **9,400**	8530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25,650**	*11 450 ***25,650**	*16 150 ***36,750**	*16 150 ***36,750**	*15 600 **33,650**	10 250 **22,000**	9950 **21,450**	6800 **14,650**	7300 **15,700**	5100 **10,950**			7000 **15,450**	4900 **10,800**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38,850**	*18 050 ***38,850**	*13 250 ***28,450**	10 450 **22,500**	*9800 ***20,750**	6950 **15,050**					*8600 ***18,900**	6300 **14,050**	6520 **260**

* **ISO 10567**

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗



		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11,350**	*5150 ***11,350**	7270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15,300**	5600 **12,050**			*4900 ***10,750**	4800 **10,700**	8230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18,250**	7700 **16,550**	*7600 **16,550**	5500 **11,800**			*4850 ***10,650**	4250 **9,400**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27,850**	11 050 **23,900**	*9800 ***21,250**	7350 **15,800**	7500 **16,150**	5300 **11,450**	5700	4050	*5000 ***10,950**	3950 **8,700**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					*15 450 ***33,350**	10 400 **22,400**	10 100 **21,750**	7000 **15,050**	7300 **15,700**	5150 **11,050**	5600 **12,050**	3950 **8,550**	*5300 ***11,650**	3850 **8,450**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					15 400 **33,050**	10 050 **21,650**	9850 **21,200**	6750 **14,550**	7150 **15,400**	5000 **10,800**			5550 **12,250**	3900 **8,600**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14,200**	*6350 ***14,200**	*10 000 ***22,700**	*10 000 ***22,700**	15 300 **32,800**	9950 **21,450**	9750 **20,950**	6650 **14,350**	7100 **15,250**	4950 **10,650**			5950 **13,150**	4200 **9,250**	8530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25,650**	*11 450 ***25,650**	*16 150 ***36,750**	*16 150 ***36,750**	15 350 **32,950**	10 050 **21,600**	9750 **21,000**	6650 **14,400**	7150 **15,400**	5000 **10,750**			6850 **15,150**	4800 **10,600**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38,850**	*18 050 ***38,850**	*13 250 ***28,450**	10 250 **22,050**	*9800 ***20,750**	6850 **14,750**					*8600 ***18,900**	6150 **13,750**	6520 **260**

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗



		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11,350**	*5150 ***11,350**	7270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15,300**	5550 **11,950**			*4900 ***10,750**	4800 **10,600**	8230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18,250**	7650 **16,450**	*7600 **16,400**	5450 **11,700**			*4850 ***10,650**	4200 **9,300**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27,850**	11 000 **23,700**	*9800 ***21,250**	7250 **15,650**	7450 **16,000**	5300 **11,350**	5650	4000	*5000 ***10,950**	3900 **8,650**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					*15 450 ***33,350**	10 300 **22,200**	10 050 **21,550**	6950 **14,950**	7250 **15,550**	5100 **10,950**	5550 **11,950**	3950 **8,450**	*5300 ***11,650**	3800 **8,400**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					15 250 **32,750**	9950 **21,450**	9750 **21,000**	6700 **14,450**	7100 **15,250**	4950 **10,650**			5500 **12,100**	3900 **8,550**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14,200**	*6350 ***14,200**	*10 000 ***22,700**	*10 000 ***22,700**	15 150 **32,500**	9900 **21,250**	9650 **20,750**	6600 **14,200**	7000 **15,100**	4900 **10,550**			5900 **13,000**	4150 **9,150**	8530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25,650**	*11 450 ***25,650**	*16 150 ***36,750**	*16 150 ***36,750**	15 200 **32,650**	9950 **21,400**	9650 **20,800**	6600 **14,250**	7050 **15,250**	4950 **10,650**			6800 **15,000**	4750 **10,500**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38,850**	*18 050 ***38,850**	*13 250 ***28,450**	10 150 **21,900**	*9800 ***20,750**	6800 **14,650**					*8600 ***18,900**	6100 **13,650**	6520 **260**

* ISO 10567

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

330 GC 液壓挖掘機規格

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					 ***17,450**	 **17,400**			*6700 ***14,900**	*6700 ***14,900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17,750**	8000 **17,250**	*7650 ***14,350**	5650 **12,100**	*6300 ***13,950**	5400 **12,050**	7700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24,000**	*11 200 ***24,000**	*9100 ***19,750**	7750 **16,700**	7800 **16,750**	5550 **11,950**	*6250 ***13,750**	4700 **10,450**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30,300**	11 050 **23,850**	*10 450 ***22,600**	7400 **15,950**	7600 **16,400**	5400 **11,650**	6150 **13,550**	4400 **9,650**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 600 **34,300**	10 500 **22,650**	10 300 **22,150**	7100 **15,300**	7450 **16,050**	5250 **11,300**	6000 **13,250**	4250 **9,350**	8720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 750 **33,750**	10 300 **22,150**	10 100 **21,700**	6900 **14,900**	7350 **15,800**	5150 **11,100**	6150 **13,600**	4350 **9,600**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22,250**	*9750 ***22,250**	15 700 **33,700**	10 250 **22,100**	10 000 **21,550**	6850 **14,750**	7300 **15,750**	5100 **11,050**	6700 **14,750**	4700 **10,400**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41,700**	*18 300 ***41,700**	*14 950 ***32,300**	10 400 **22,350**	10 100 **21,700**	6900 **14,900**			7850 **17,450**	5500 **12,200**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25,400**	10 650 **22,950**					*8650 ***19,000**	7450 **16,750**	5830 **230**

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					 ***17,450**	 **17,100**			*6700 ***14,900**	6700 ***14,900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17,750**	7900 **16,950**	*7650 ***14,350**	5550 **11,850**	*6300 ***13,950**	5300 **11,800**	7700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24,000**	*11 200 ***24,000**	*9100 ***19,750**	7600 **16,400**	7650 **16,450**	5450 **11,750**	*6250 ***13,750**	4650 **10,250**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30,300**	10 850 **23,450**	10 400 **22,400**	7250 **15,650**	7500 **16,100**	5300 **11,400**	6050 **13,300**	4300 **9,450**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 600 **33,650**	10 300 **22,200**	10 100 **21,700**	6950 **15,000**	7300 **15,750**	5150 **11,100**	5900 **12,950**	4200 **9,200**	8720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 400 **33,100**	10 100 **21,700**	9900 **21,250**	6800 **14,600**	7200 **15,500**	5050 **10,850**	6050 **13,300**	4250 **9,400**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22,250**	*9750 ***22,250**	15 400 **33,050**	10 050 **21,650**	9800 **21,100**	6750 **14,500**	7150 **15,450**	5000 **10,800**	6550 **14,450**	4600 **10,150**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41,700**	*18 300 ***41,700**	*14 950 ***32,300**	10 200 **21,900**	9900 **21,250**	6800 **14,650**			7700 **17,100**	5400 **11,950**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25,400**	10 450 **22,550**					*8650 ***19,000**	7300 **16,450**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					 ***17,450**	 **16,950**			*6700 ***14,900**	6650 ***14,900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17,750**	7800 **16,800**	*7650 ***14,350**	5500 **11,750**	*6300 ***13,950**	5250 **11,700**	7700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24,000**	*11 200 ***24,000**	*9100 ***19,750**	7550 **16,250**	7600 **16,300**	5400 **11,650**	*6250 ***13,750**	4600 **10,150**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30,300**	10 800 **23,250**	10 300 **22,200**	7200 **15,550**	7400 **15,950**	5250 **11,300**	5950 **13,150**	4250 **9,350**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			15 500 **33,350**	10 200 **22,000**	10 000 **21,500**	6900 **14,900**	7250 **15,600**	5100 **11,000**	5850 **12,850**	4150 **9,100**	8720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 300 **32,800**	10 000 **21,500**	9800 **21,050**	6700 **14,500**	7100 **15,350**	5000 **10,750**	6000 **13,200**	4250 **9,300**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22,250**	*9750 ***22,250**	15 250 **32,700**	10 000 **21,500**	9700 **20,900**	6650 **14,350**	7100 **15,300**	4950 **10,700**	6500 **14,300**	4600 **10,100**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41,700**	*18 300 ***41,700**	*14 950 ***32,300**	10 100 **21,750**	9800 **21,050**	6700 **14,500**			7650 **16,950**	5350 **11,850**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25,400**	10 350 **22,350**					*8650 ***19,000**	7250 **16,300**	5830 **230**

大容量型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									*7900 ***17,550**	*7900 ***17,550**	5500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8750 ***19,250**	7850 **16,850**			*7350 ***16,200**	6550 **14,600**	6720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24,000**	*11 150 ***24,000**	*9450 ***20,500**	7650 **16,450**			*7300 ***16,050**	5450 **12,100**	7440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29,700**	11 150 **24,000**	10 550 **22,700**	7350 **15,800**	7500 **16,150**	5300 **11,350**	7050 **15,550**	4950 **10,950**	7810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 950 ***34,400**	10 500 **22,650**	10 250 **22,000**	7050 **15,150**	7350 **15,850**	5150 **11,050**	6850 **15,100**	4800 **10,550**	7870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 700 **33,700**	10 200 **22,000**	10 000 **21,550**	6850 **14,700**	7250 **15,650**	5050 **10,900**	7100 **15,600**	4950 **10,850**	7640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	15 650 **33,550**	10 200 **21,900**	9950 **21,400**	6800 **14,600**			7900 **17,400**	5450 **12,050**	7080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41,500**	*19 200 ***41,500**	*14 100 ***30,350**	10 350 **22,250**	10 100	6900			*9850 ***21,700**	6750 **15,050**	6110 **240**

* **ISO 10567**

*代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

330 GC 液壓挖掘機規格

大容量型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									*7900 ***17,550**	*7900 ***17,550**	5500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8750 ***19,250**	7750 **16,600**			*7350 ***16,200**	6400 **14,350**	6720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24,000**	*11 150 ***24,000**	*9450 ***20,500**	7500 **16,150**			*7300 ***16,050**	5350 **11,900**	7440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29,700**	10 950 **23,550**	10 350 **22,300**	7200 **15,500**	7350 **15,800**	5150 **11,100**	6900 **15,250**	4850 **10,750**	7810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			15 700 **33,750**	10 300 **22,200**	10 050 **21,550**	6900 **14,850**	7200 **15,500**	5050 **10,850**	6700 **14,800**	4700 **10,350**	7870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 400 **33,000**	10 050 **21,550**	9800 **21,100**	6700 **14,400**	7100 **15,300**	4950 **10,650**	6950 **15,300**	4850 **10,650**	7640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	15 350 **32,900**	10 000 **21,500**	9750 **21,000**	6650 **14,300**			7700 **17,050**	5350 **11,800**	7080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41,500**	*19 200 ***41,500**	*14 100 ***30,350**	10 150 **21,800**	9900	6800			9650 **21,500**	6650 **14,750**	6110 **240**

大容量型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									*7900 ***17,550**	*7900 ***17,550**	5500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8750 ***19,250**	7650 **16,450**			*7350 ***16,200**	6350 **14,200**	6720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24,000**	*11 150 ***24,000**	*9450 ***20,500**	7450 **16,050**			*7300 ***16,050**	5300 **11,750**	7440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29,700**	10 850 **23,350**	10 250 **22,100**	7150 **15,350**	7300 **15,650**	5150 **11,000**	6850 **15,100**	4800 **10,650**	7810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			15 600 **33,450**	10 200 **22,000**	9950 **21,350**	6850 **14,700**	7150 **15,350**	5000 **10,750**	6650 **14,650**	4650 **10,250**	7870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 250 **32,700**	9950 **21,400**	9700 **20,900**	6650 **14,300**	7050 **15,150**	4900 **10,550**	6900 **15,150**	4800 **10,550**	7640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	15 200 **32,600**	9900 **21,300**	9650 **20,800**	6600 **14,200**			7650 **16,850**	5300 **11,700**	7080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41,500**	*19 200 ***41,500**	*14 100 ***30,350**	10 050 **21,600**	9800	6700			9600 **21,300**	6600 **14,600**	6110 **240**

* ISO 10567

*代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗

長型底盤系統



		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11,350**	*5150 ***11,350**	7270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15,300**	6450 **13,800**			*4900 ***10,750**	*4900 ***10,750**	8230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18,250**	*8400 ***18,250**	*7600 ***16,600**	6,300 **13,600**			*4850 ***10,650**	*4850 ***10,650**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27,850**	12 850 **27,700**	*9800 ***21,250**	8450 **18,200**	*8300 ***18,050**	6150 **13,200**	*5950	4700	*5,000 ***10,950**	4600 **10,100**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					*15 450 ***33,350**	12 150 **26,200**	*11 150 ***24,150**	8100 **17,450**	*9050 ***19,600**	5950 **12,800**	*6800 ***12,550**	4600 **9,900**	*5300 ***11,650**	4450 **9,800**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					*16 600 ***35,950**	11 800 **25,400**	*12 050 ***26,050**	7850 **16,950**	9050 **19,450**	5,800 **12,500**			*5850 ***12,800**	4550 **10,000**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14,200**	*6350 ***14,200**	*10 000 ***22,700**	*10 000 ***22,700**	*16 600 ***35,950**	11 700 **25,200**	*12 300 ***26,600**	7750 **16,700**	8950 **19,300**	5750 **12,400**			*6750 ***14,850**	4850 **10,700**	8,530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25,650**	*11 450 ***25,650**	*16 150 ***36,750**	*16 150 ***36,750**	*15 600 ***33,700**	11 800 **25,350**	*11 700 ***25,300**	7,800 **16,750**	*8950 ***19,100**	5,800 **12,500**			*8450 ***18,750**	5550 **12,300**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38,850**	*18 050 ***38,850**	*13 250 ***28,450**	12 000 **25,850**	*9800 ***20,750**	7950 **17,150**					*8600 ***18,900**	7150 **15,950**	6520 **260**

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗

長型底盤系統



		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11,350**	*5150 ***11,350**	7270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15,300**	6350 **13,600**			*4900 ***10,750**	*4900 ***10,750**	8230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18,250**	*8400 ***18,250**	*7600 ***16,600**	6200 **13,350**			*4850 ***10,650**	4800 **10,650**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27,850**	12 650 **27,250**	*9800 ***21,250**	8300 **17,900**	*8300 ***18,050**	6050 **12,950**	*5950	4600	*5000 ***10,950**	4500 **9,900**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					*15 450 ***33,350**	11 950 **25,750**	*11 150 ***24,150**	7950 **17,150**	9000 **19,400**	5850 **12,600**	*6800 ***12,550**	4500 **9,700**	*5300 ***11,650**	4400 **9,650**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					*16 600 ***35,950**	11 600 **24,950**	*12 050 ***26,050**	7750 **16,650**	8850 **19,100**	5700 **12,300**			*5850 ***12,800**	4450 **9,800**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14,200**	*6350 ***14,200**	*10 000 ***22,700**	*10 000 ***22,700**	*16 600 ***35,950**	11 500 **24,750**	12 250 **26,350**	7600 **16,400**	8800 **18,950**	5650 **12,150**			*6750 ***14,850**	4800 **10,500**	8530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25,650**	*11 450 ***25,650**	*16 150 ***36,750**	*16 150 ***36,750**	*15 600 ***33,700**	11 550 **24,900**	*11 700 ***25,300**	7650 **16,450**	8850 **19,050**	5700 **12,250**			*8450 ***18,750**	5450 **12,100**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38,850**	*18 050 ***38,850**	*13 250 ***28,450**	11 800 **25,400**	*9800 ***20,750**	7800 **16,850**					*8600 ***18,900**	7000 **15,700**	6520 **260**

* **ISO 10567**

*代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

330 GC 液壓挖掘機規格

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗

長型底盤系統



		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11,350**	*5150 ***11,350**	7270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15,300**	6250 **13,450**			*4900 ***10,750**	*4900 ***10,750**	8230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18,250**	*8400 ***18,250**	*7600 ***16,600**	6150 **13,200**			*4850 ***10,650**	4750 **10,550**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27,850**	12 550 **27,000**	*9800 ***21,250**	8250 **17,750**	*8300 ***18,050**	5950 **12,850**	*5950	4550	*5000 ***10,950**	4450 **9,800**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					*15 450 ***33,350**	11 850 **25,500**	*11 150 ***24,150**	7900 **17,000**	8950 **19,200**	5800 **12,450**	*6800 ***12,550**	4450 **9,600**	*5300 ***11,650**	4350 **9,550**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					*16 600 ***35,950**	11 500 **24,700**	*12 050 ***26,050**	7650 **16,500**	8800 **18,900**	5650 **12,150**			*5850 ***12,800**	4400 **9,700**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14,200**	*6350 ***14,200**	*10 000 ***22,700**	*10 000 ***22,700**	*16 600 ***35,950**	11 400 **24,500**	12 150 **26,050**	7550 **16,250**	8700 **18,750**	5600 **12,000**			*6750 ***14,850**	4750 **10,400**	8530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25,650**	*11 450 ***25,650**	*16 150 ***36,750**	*16 150 ***36,750**	*15 600 ***33,700**	11 450 **24,650**	*11 700 ***25,300**	7550 **16,300**	8750 **18,850**	5600 **12,150**			8400 **18,550**	5400 **11,950**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38,850**	*18 050 ***38,850**	*13 250 ***28,450**	11 700 **25,150**	*9800 ***20,750**	7750 **16,700**					*8600 ***18,900**	6950 **15,550**	6520 **260**

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗

長型底盤系統



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					***17,450**	***17,450**			*6700 ***14,900**	*6700 ***14,900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17,750**	*8150 ***17,750**	*7650 ***14,350**	6350 **13,650**	*6300 ***13,950**	6100 **13,550**	7700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24,000**	*11 200 ***24,000**	*9100 ***19,750**	8750 **18,800**	*8150 ***17,800**	6250 **13,500**	*6250 ***13,750**	5350 **11,800**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30,300**	12 650 **27,250**	*10 450 ***22,600**	8400 **18,050**	*8750 ***19,050**	6100 **13,150**	*6400 ***14,050**	4950 **10,900**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 600 ***35,000**	12 050 **25,950**	*11 650 ***25,150**	8100 **17,400**	9200 **19,800**	5950 **12,850**	*6800 ***14,900**	4850 **10,650**	8720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			*16 550 ***36,450**	11 850 **25,450**	*12 300 ***26,650**	7900 **17,000**	9050 **19,500**	5850 **12,600**	*7500 ***16,500**	4950 **10,900**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22,250**	*9750 ***22,250**	*16 350 ***35,500**	11 800 **25,400**	*12 250 ***26,550**	7850 **16,850**	9050 **19,450**	5800 **12,550**	8250 **18,200**	5350 **11,800**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41,700**	*18 300 ***41,700**	*14 950 ***32,300**	11 950 **25,650**	*11 350 ***24,400**	7900 **17,000**			*8900 ***19,600**	6250 **13,850**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25,400**	*11 900 ***25,400**					*8650 ***19,000**	8500 ***19,000**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗

長型底盤系統



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					 ***17,450**	 ***17,450**			*6700 ***14,900**	*6700 ***14,900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17,750**	*8150 ***17,750**	*7650 ***14,350**	6250 **13,400**	*6300 ***13,950**	6000 **13,350**	7700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24,000**	*11 200 ***24,000**	*9100 ***19,750**	8600 **18,500**	*8150 ***17,800**	6150 **13,250**	*6250 ***13,750**	5250 **11,550**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30,300**	12 400 **26,800**	*10 450 ***22,600**	8250 **17,750**	*8750 ***19,050**	6000 **12,950**	*6400 ***14,050**	4850 **10,700**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 600 ***35,000**	11 850 **25,500**	*11 650 ***25,150**	7950 **17,100**	9000 **19,400**	5850 **12,600**	*6800 ***14,900**	4750 **10,450**	8720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			*16 550 ***36,450**	11 600 **25,000**	*12 300 ***26,650**	7750 **16,700**	8900 **19,150**	5750 **12,350**	7450 **16,400**	4850 **10,700**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22,250**	*9750 ***22,250**	*16 350 ***35,500**	11 600 **24,950**	*12 250 **26,500**	7700 **16,550**	8850 **19,100**	5700 **12,300**	8100 **17,850**	5250 **11,600**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41,700**	*18 300 ***41,700**	*14 950 ***32,300**	11 700 **25,200**	*11 350 ***24,400**	7750 **16,700**			*8900 ***19,600**	6150 **13,600**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25,400**	*11 900 ***25,400**					*8650 ***19,000**	8350 **18,750**	5830 **230**

伸展型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗

長型底盤系統



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					 ***17,450**	 ***17,450**			*6700 ***14,900**	*6700 ***14,900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17,750**	*8150 ***17,750**	*7650 ***14,350**	6200 **13,250**	*6300 ***13,950**	5950 **13,200**	7700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24,000**	*11 200 ***24,000**	*9100 ***19,750**	8500 **18,350**	*8150 ***17,800**	6100 **13,150**	*6250 ***13,750**	5200 **11,450**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30,300**	12 300 **26,550**	*10 450 ***22,600**	8150 **17,600**	*8750 ***19,050**	5950 **12,800**	*6400 ***14,050**	4800 **10,600**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 600 ***35,000**	11 750 **25,250**	*11 650 ***25,150**	7850 **16,950**	8950 **19,200**	5800 **12,450**	*6800 ***14,900**	4700 **10,350**	8720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			*16 550 ***36,450**	11 500 **24,750**	12 250 **26,400**	7650 **16,550**	8800 **18,950**	5700 **12,250**	7350 **16,200**	4800 **10,600**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22,250**	*9750 ***22,250**	*16 350 ***35,500**	11 500 **24,700**	12 200 **26,200**	7600 **16,400**	8800 **18,900**	5650 **12,200**	8000 **17,650**	5200 **11,450**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41,700**	*18 300 ***41,700**	*14 950 ***32,300**	11 600 **24,950**	*11 350 ***24,400**	7650 **16,550**			*8900 ***19,600**	6100 **13,500**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25,400**	11 900 ***25,400**					*8650 ***19,000**	8250 **18,550**	5830 **230**

* **ISO 10567**

*代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。
所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

330 GC 液壓挖掘機規格

大容量型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗

長型底盤系統



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									*7900 ***17,550**	*7900 ***17,550**	5500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8750 ***19,250**	*8750 **19,000**			*7350 ***16,200**	*7350 ***16,200**	6720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24,000**	*11 150 ***24,000**	*9450 ***20,500**	8650 **18,600**			*7300 ***16,050**	6200 **13,700**	7440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29,700**	12 700 **27,400**	*10 550 ***22,900**	8300 **17,900**	*9100 ***19,800**	6000 **12,850**	*7600 ***16,650**	5650 **12,400**	7810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 950 ***34,400**	12 050 **26,000**	*11 650 ***25,250**	8000 **17,250**	9100 **19,550**	5850 **12,600**	*8250 ***18,100**	5450 **12,000**	7870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			*16 700 ***36,150**	11 800 **25,350**	*12 250 ***26,500**	7800 **16,800**	9000 **19,400**	5750 **12,400**	8800 **19,350**	5650 **12,400**	7640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	*16 100 ***34,900**	11 750 **25,250**	*11 950 ***25,850**	7750 **16,700**			*9700 ***21,400**	6250 **13,750**	7080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41,500**	*19 200 ***41,500**	*14 100 ***30,350**	11 900 **25,600**	*10 150	7900			*9850 ***21,700**	7700 **17,150**	6110 **240**

大容量型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗

長型底盤系統



		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									*7900 ***17,550**	*7900 ***17,550**	5500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8750 ***19,250**	8700 **18,700**			*7350 ***16,200**	7250 **16,200**	6720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24,000**	*11 150 ***24,000**	*9450 ***20,500**	8500 **18,300**			*7300 ***16,050**	6100 **13,450**	7440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29,700**	12 500 **26,950**	*10 550 ***22,900**	8150 **17,600**	*9100 ***19,500**	5900 **12,650**	*7600 ***16,650**	5550 **12,200**	7810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 950 ***34,400**	11 850 **25,550**	*11 650 ***25,250**	7850 **16,950**	8950 **19,200**	5750 **12,350**	*8250 ***18,100**	5350 **11,800**	7870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			*16 700 ***36,150**	11 550 **24,900**	*12 250 ***26,500**	7650 **16,500**	8850 **19,000**	5650 **12,200**	8600 **18,950**	5500 **12,150**	7640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	*16 100 ***34,900**	11 550 **24,800**	*11 950 ***25,850**	7600 **16,400**			9600 **21,200**	6100 **13,500**	7080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41,500**	*19 200 ***41,500**	*14 100 ***30,350**	11 700 **25,150**	*10 150	7750			*9850 ***21,700**	7600 **16,850**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

大容量型動臂起重能力 - 配重：6700 kg (14,770 lb) – 不含鏟斗

長型底盤系統







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm **in**
7500 mm **300 in**	kg **lb**									*7900 ***17,550**	*7900 ***17,550**	5500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8750 ***19,250**	8650 **18,550**			*7350 ***16,200**	7200 **16,050**	6720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24,000**	*11 150 ***24,000**	*9450 ***20,500**	8400 **18,100**			*7300 ***16,050**	6000 **13,350**	7440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29,700**	12 400 **26,700**	*10 550 ***22,900**	8100 **17,450**	9000 **19,300**	5800 **12,500**	*7600 ***16,650**	5500 **12,100**	7810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 950 ***34,400**	11 750 **25,300**	*11 650 ***25,250**	7800 **16,750**	8850 **19,000**	5700 **12,250**	8250 ***18,100**	5300 **11,700**	7870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			*16 700 ***36,150**	11 450 **24,650**	12 200 **26,250**	7600 **16,350**	8750 **18,800**	5600 **12,050**	8500 **18,750**	5450 **12,000**	7640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	*16 100 ***34,900**	11 400 **24,550**	*11 950 ***25,850**	7550 **16,250**			9500 **21,000**	6050 **13,350**	7080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41,500**	*19 200 ***41,500**	*14 100 ***30,350**	11 550 **24,900**	*10 150	7650			*9850 ***21,700**	7500 **16,700**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* 代表負載受到液壓起重能力限制而非傾翻負載。以上負載符合液壓挖掘機起重能力標準 ISO 10567:2007 規範。前述負載並未超越 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻負載。
所有起重配件重量必須由以上起重能力中扣除。起重能力是以豎立於堅實平整支撐表面的機器為依據。使用作業機具附件點處理/起重物體，可能會影響機器的起重性能。

所有可用履帶板的起重能力維持在 ±5% 範圍內。

如需特定產品資訊，請務必參考適當的操作及保養手冊。

330 GC 液壓挖掘機規格

鏟斗規格與相容性 – 非洲、中東地區

									標準底盤系統					
									配重 5800 kg (12,790 lb)			配重 6,700 kg (14,770 lb)		
		寬度		容量		重量		加注	伸展型動臂		大容量型動臂	伸展型動臂		大容量型動臂
	連桿	mm	"	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
插銷 (無快速接頭)														
通用型	CB	750	30	0.71	0.93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1,050	42	1.12	1.46	865	1,906	100	●	●		●	●	
	CB	1,200	48	1.33	1.74	928	2,047	100	●	●		●	●	
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1011	2,228	100	⊖	⦿		⦿	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1075	2,370	100	⊖	⊖		⊖	⦿	
重載型	CB	1,350	54	1.54	2.02	1147	2,528	100	⊖	⦿		⦿	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,245	2,745	100	○	⊖		⊖	⦿	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⊖	⊖		⊖	⦿	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	X	X		X	X	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	X	X		X	X	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	⊖	⦿		⦿	●	
通用型	DB	1,350	53	1.64	2.14	1186	2,614	100			●			●
	DB	1,650	65	2.12	2.77	1366	3,012	100			⊖			⦿
	DB	1,800	71	2.36	3.08	1445	3,186	100			○			⊖
重載型	DB	1,350	54	1.64	2.14	1461	3,220	100			⦿			●
	DB	1,500	60	1.88	2.46	1556	3,430	100			⊖			⦿
	DB	1,650	66	2.12	2.77	1690	3,726	100			○			⊖
超重載型	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			⊖			⦿
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			○			⊖
最大負載含插銷 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,585	3945	4530	3955	4340	5010
								lb	7,904	8,697	9,987	8,719	9,568	11,045
含抓銷器快速接頭														
通用型	CB	750	30	0.71	0.93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1,050	42	1.12	1.46	865	1,906	100	⦿	●		●	●	
	CB	1,200	48	1.33	1.74	928	2,047	100	⊖	⦿		⦿	●	
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1011	2,228	100	○	⊖		⊖	⦿	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1075	2,370	100	◇	○		○	⊖	
重載型	CB	1,350	54	1.54	2.02	1147	2,528	100	○	⊖		⊖	⦿	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,245	2,745	100	◇	○		○	⊖	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	◇	○		○	○	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	X	◇		◇	○	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	○	⊖		⊖	⦿	
通用型	DB	1,350	53	1.64	2.14	1186	2,614	100			⦿			●
	DB	1,650	65	2.12	2.77	1366	3,012	100			○			⊖
	DB	1,800	71	2.36	3.08	1445	3,186	100			◇			○
重載型	DB	1,350	54	1.64	2.14	1461	3,220	100			⊖			⦿
	DB	1,500	60	1.88	2.46	1556	3,430	100			○			⊖
	DB	1,650	66	2.12	2.77	1690	3,726	100			◇			○
超重載型	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			○			⊖
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			◇			○
最大負載含接頭 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,059	3419	4004	3429	3814	4484
								lb	6,743	7,537	8,827	7,559	8,408	9,885

以上列出的負載均符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，並且在前連桿完全延展於地平線上且鏟斗捲曲的情況下，均限制在 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻能力內。

容量以 ISO 7451 為基準。

含通用型齒尖的鏟斗重量。

最大物料密度：

- ● 2,100 kg/m³ (3,500 lb/yd³)
- ⦿ 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)
- ⊖ 1,500 kg/m³ (2,500 lb/yd³)
- ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1,500 lb/yd³)
- X 不建議

Caterpillar 建議客戶使用合適的作業機具，才能充分發揮本公司產品的價值。客戶使用的作業機具，包括鏟斗在內，如果不符合 Caterpillar 建議或指定的重量、尺寸、流量、壓力等，可能會使得性能無法達到最佳狀態。此處所謂的性能差異包括但不限於產能、穩定度、可靠度和組件耐用度的降低。不當使用作業機具進行清掃、撬鬆、扭轉及/或抓取重型負載時，會導致動臂與斗桿的使用壽命縮短。

(續見下頁)

鏟斗規格與相容性: 非洲地區、中東地區 (續)

		寬度		容量		重量		加注	長型底盤系統 配重 6,700 kg (14,770 lb) 伸展型動臂		長型底盤系統 配重 6,700 kg (14,770 lb) 大容量型動臂
	連桿	mm	"	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
插銷 (無快速接頭)											
通用型	CB	750	30	0.71	0.93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1,050	42	1.12	1.46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1,200	48	1.33	1.74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1011	2,228	100	●	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1075	2,370	100	⦿	●	
重載型	CB	1,350	54	1.54	2.02	1147	2,528	100	●	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,245	2,745	100	⦿	●	
	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⦿	●	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	⊖	⦿	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	⊖	⦿	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	⊖	⦿	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	●	●	
通用型	DB	1,350	53	1.64	2.14	1186	2,614	100			●
	DB	1,650	65	2.12	2.77	1366	3,012	100			●
	DB	1,800	71	2.36	3.08	1445	3,186	100			⦿
重載型	DB	1,350	54	1.64	2.14	1461	3,220	100			●
	DB	1,500	60	1.88	2.46	1556	3,430	100			●
	DB	1,650	66	2.12	2.77	1690	3,726	100			⦿
超重載型	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			●
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			●
最大負載含插銷 (淨載重 + 鏟斗)								kg	4490	4915	5685
								lb	9,899	10,836	12,533
含抓銷器快速接頭											
通用型	CB	750	30	0.71	0.93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1,050	42	1.12	1.46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1,200	48	1.33	1.74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1011	2,228	100	⦿	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1075	2,370	100	⊖	⦿	
重載型	CB	1,350	54	1.54	2.02	1147	2,528	100	⦿	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,245	2,745	100	⊖	⦿	
	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⊖	⦿	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	⊖	⦿	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	○	⊖	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	○	⊖	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	⦿	●	
通用型	DB	1,350	53	1.64	2.14	1186	2,614	100			●
	DB	1,650	65	2.12	2.77	1366	3,012	100			⦿
	DB	1,800	71	2.36	3.08	1445	3,186	100			⊖
重載型	DB	1,350	54	1.64	2.14	1461	3,220	100			●
	DB	1,500	60	1.88	2.46	1556	3,430	100			⦿
	DB	1,650	66	2.12	2.77	1690	3,726	100			⊖
超重載型	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			●
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			⦿
最大負載含接頭 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3964	4389	5159
								lb	8,739	9,676	11,373

以上列出的負載均符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，並且在前連桿完全延展於地平線上且鏟斗捲曲的情況下，均限制在 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻能力內。

容量以 ISO 7451 為基準。

含通用型齒尖的鏟斗重量。

最大物料密度：

- ● 2,100 kg/m³ (3,500 lb/yd³)
- ⦿ 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)
- ⊖ 1,500 kg/m³ (2,500 lb/yd³)
- ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)

Caterpillar 建議客戶使用合適的作業機具，才能充分發揮本公司產品的價值。客戶使用的作業機具，包括鏟斗在內，如果不符合 Caterpillar 建議或指定的重量、尺寸、流量、壓力等，可能會使得性能無法達到最佳狀態。此處所謂的性能差異包括但不限於產能、穩定度、可靠度和組件耐用度的降低。不當使用作業機具進行清掃、撬鬆、扭轉及/或抓取重型負載時，會導致動臂與斗桿的使用壽命縮短。

鏟斗規格與相容性 – 歐亞地區

									標準底盤系統					
									配重 5800 kg (12,790 lb)			配重 6,700 kg (14,770 lb)		
		寬度		容量		重量		加注	伸展型動臂		大容量型動臂	伸展型動臂		大容量型動臂
	連桿	mm	"	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
插銷 (無快速接頭)														
通用型	CB	750	30	0.71	0.93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1,050	42	1.12	1.46	865	1,906	100	●	●		●	●	
	CB	1,200	48	1.33	1.74	928	2,047	100	●	●		●	●	
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1011	2,228	100	⊖	⦿		⦿	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1075	2,370	100	⊖	⊖		⊖	⦿	
重載型	CB	1,350	54	1.54	2.02	1147	2,528	100	⊖	⦿		⦿	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,245	2,745	100	○	⊖		⊖	⦿	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⊖	⊖		⊖	⦿	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2973	100	X	X		X	X	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	X	X		X	X	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	⊖	⦿		⦿	●	
通用型	DB	1,350	53	1.64	2.14	1186	2,614	100			⦿			●
	DB	1,650	65	2.12	2.77	1366	3,012	100			⊖			⦿
	DB	1,800	71	2.36	3.08	1445	3,186	100			○			⊖
重載型	DB	1,350	54	1.64	2.14	1461	3,220	100			⦿			●
	DB	1,500	60	1.88	2.46	1556	3,430	100			⊖			⦿
	DB	1,650	66	2.12	2.77	1690	3,726	100			○			⊖
超重載型	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			⊖			⦿
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			○			⊖
最大負載含插銷 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,585	3945	4530	3955	4340	5010
								lb	7,904	8,697	9,987	8,719	9,568	11,045
含抓銷器快速接頭														
通用型	CB	750	30	0.71	0.93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1,050	42	1.12	1.46	865	1,906	100	⦿	●		●	●	
	CB	1,200	48	1.33	1.74	928	2,047	100	⊖	⦿		⦿	●	
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1011	2,228	100	○	⊖		⊖	⦿	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1075	2,370	100	◇	○		○	⊖	
重載型	CB	1,350	54	1.54	2.02	1147	2,528	100	○	⊖		⊖	⦿	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,245	2,745	100	◇	○		○	⊖	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	◇	○		○	○	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	X	◇		◇	○	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	○	⊖		⊖	⦿	
通用型	DB	1,350	53	1.64	2.14	1186	2,614	100			⊖			⦿
	DB	1,650	65	2.12	2.77	1366	3,012	100			○			⊖
	DB	1,800	71	2.36	3.08	1445	3,186	100			◇			○
重載型	DB	1,350	54	1.64	2.14	1461	3,220	100			⊖			⦿
	DB	1,500	60	1.88	2.46	1556	3,430	100			○			⊖
	DB	1,650	66	2.12	2.77	1690	3,726	100			◇			○
超重載型	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			○			⊖
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			◇			○
最大負載含接頭 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,059	3419	4004	3429	3814	4484
								lb	6,743	7,537	8,827	7,559	8,408	9,885

以上列出的負載均符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，並且在前連桿完全延展於地平線上且鏟斗捲曲的情況下，均限制在 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻能力內。

容量以 ISO 7451 為基準。

含通用型齒尖的鏟斗重量。

最大物料密度：

- ● 2,100 kg/m³ (3,500 lb/yd³)
- ⦿ 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)
- ⊖ 1,500 kg/m³ (2,500 lb/yd³)
- ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1,500 lb/yd³)
- X 不建議

Caterpillar 建議客戶使用合適的作業機具，才能充分發揮本公司產品的價值。客戶使用的作業機具，包括鏟斗在內，如果不符合 Caterpillar 建議或指定的重量、尺寸、流量、壓力等，可能會使得性能無法達到最佳狀態。此處所謂的性能差異包括但不限於產能、穩定度、可靠度和組件耐用度的降低。不當使用作業機具進行清掃、撬鬆、扭轉及/或抓取重型負載時，會導致動臂與斗桿的使用壽命縮短。

(續見下頁)

鏟斗規格與相容性 – 歐亞地區 (續)

		寬度		容量		重量		加注	長型底盤系統 配重 6,700 kg (14,770 lb) 伸展型動臂		長型底盤系統 配重 6,700 kg (14,770 lb) 大容量型動臂
	連桿	mm	"	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
插銷 (無快速接頭)											
通用型	CB	750	30	0.71	0.93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1,050	42	1.12	1.46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1,200	48	1.33	1.74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1011	2,228	100	●	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1075	2,370	100	⦿	●	
重載型	CB	1,350	54	1.54	2.02	1147	2,528	100	●	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,245	2,745	100	⦿	●	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⦿	●	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	⊖	⦿	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	⊖	⦿	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	⊖	⦿	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	●	●	
通用型	DB	1,350	53	1.64	2.14	1186	2,614	100			●
	DB	1,650	65	2.12	2.77	1366	3,012	100			●
	DB	1,800	71	2.36	3.08	1445	3,186	100			⦿
重載型	DB	1,350	54	1.64	2.14	1461	3,220	100			●
	DB	1,500	60	1.88	2.46	1556	3,430	100			●
	DB	1,650	66	2.12	2.77	1690	3,726	100			⦿
超重載型	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			●
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			●
最大負載含插銷 (淨載重 + 鏟斗)								kg	4490	4915	5690
								lb	9,899	10,836	12,544
含抓銷器快速接頭											
通用型	CB	750	30	0.71	0.93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1,050	42	1.12	1.46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1,200	48	1.33	1.74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1011	2,228	100	⦿	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1075	2,370	100	⊖	⦿	
重載型	CB	1,350	54	1.54	2.02	1147	2,528	100	⦿	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,245	2,745	100	⊖	⦿	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⊖	⦿	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	⊖	⦿	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	○	⊖	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	○	⊖	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	⦿	●	
通用型	DB	1,350	53	1.64	2.14	1186	2,614	100			●
	DB	1,650	65	2.12	2.77	1366	3,012	100			⦿
	DB	1,800	71	2.36	3.08	1445	3,186	100			⊖
重載型	DB	1,350	54	1.64	2.14	1461	3,220	100			●
	DB	1,500	60	1.88	2.46	1556	3,430	100			⦿
	DB	1,650	66	2.12	2.77	1690	3,726	100			⊖
超重載型	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			●
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			⦿
最大負載含接頭 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3964	4389	5164
								lb	8,739	9,676	11,384

以上列出的負載均符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，並且在前連桿完全延展於地平線上且鏟斗捲曲的情況下，均限制在 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻能力內。

容量以 ISO 7451 為基準。

含通用型齒尖的鏟斗重量。

最大物料密度：

- ● 2,100 kg/m³ (3,500 lb/yd³)
- ⦿ 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)
- ⊖ 1,500 kg/m³ (2,500 lb/yd³)
- ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)

Caterpillar 建議客戶使用合適的作業機具，才能充分發揮本公司產品的價值。客戶使用的作業機具，包括鏟斗在內，如果不符合 Caterpillar 建議或指定的重量、尺寸、流量、壓力等，可能會使得性能無法達到最佳狀態。此處所謂的性能差異包括但不限於產能、穩定度、可靠度和組件耐用度的降低。不當使用作業機具進行清掃、撬鬆、扭轉及/或抓取重型負載時，會導致動臂與斗桿的使用壽命縮短。

鏟斗規格與相容性 – 太平洋

	連桿	寬度 mm	寬度 "	容量 m³	容量 yd³	重量 kg	重量 lb	加注 %	標準底盤系統 配重 5800 kg (12,790 lb) 伸展型動臂 R3.2 (10'6")	標準底盤系統 配重 5800 kg (12,790 lb) 伸展型動臂 R2.65 (8'8")	標準底盤系統 配重 6,700 kg (14,770 lb) 伸展型動臂 R3.2 (10'6")	標準底盤系統 配重 6,700 kg (14,770 lb) 伸展型動臂 R2.65 (8'8")
插銷 (無快速接頭)												
通用型	CB	600	24	0.52	0.68	659	1,454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0.71	0.93	726	1,601	100	●	●	●	●
	CB	1,000	40	1.03	1.35	835	1,841	100	●	●	●	●
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1,005	2,216	100	⊖	⦿	⦿	●
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1069	2,357	100	X	X	X	X
	CB	1,600	63	1.86	2.43	1099	2,423	100	X	X	X	X
重載型	CB	1,200	48	1.33	1.74	1096	2,417	100	⦿	●	●	●
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1196	2,637	100	⊖	⦿	⦿	●
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⊖	⊖	⊖	⦿
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	X	X	X	X
最大負載含插銷 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,585	3945	3955	4340
								lb	7,904	8,697	8,719	9,568
含抓銷器快速接頭												
通用型	CB	600	24	0.52	0.68	659	1,454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0.71	0.93	726	1,601	100	●	●	●	●
	CB	1,000	40	1.03	1.35	835	1,841	100	●	●	●	●
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1,005	2,216	100	○	⊖	⦿	●
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1069	2,357	100	◇	○	⊖	⦿
	CB	1,600	63	1.86	2.43	1099	2,423	100	◇	○	⊖	⦿
重載型	CB	1,200	48	1.33	1.74	1096	2,417	100	⊖	⦿	●	●
	CB	1,350	54	1.54	2.02	1196	2,637	100	○	⊖	⦿	●
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	◇	○	⊖	⦿
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	◇	○	⊖	⊖
最大負載含接頭 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,059	3419	3429	3814
								lb	6,743	7,537	7,559	8,408

以上列出的負載均符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，並且在前連桿完全延展於地平線上且鏟斗捲曲的情況下，均限制在 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻能力內。

容量以 ISO 7451 為基準。

含通用型齒尖的鏟斗重量。

最大物料密度：

- ● 2,100 kg/m³ (3,500 lb/yd³)
- ⦿ 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)
- ⊖ 1,500 kg/m³ (2,500 lb/yd³)
- ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1,500 lb/yd³)
- X 不建議

Caterpillar 建議客戶使用合適的作業機具，才能充分發揮本公司產品的價值。客戶使用的作業機具，包括鏟斗在內，如果不符合 Caterpillar 建議或指定的重量、尺寸、流量、壓力等，可能會使得性能無法達到最佳狀態。此處所謂的性能差異包括但不限於產能、穩定度、可靠度和組件耐用度的降低。不當使用作業機具進行清掃、撬鬆、扭轉及/或抓取重型負載時，會導致動臂與斗桿的使用壽命縮短。

鏟斗規格與相容性 – 南美

									標準底盤系統					
									配重 5800 kg (12,790 lb)			配重 6,700 kg (14,770 lb)		
		寬度		容量		重量		加注	伸展型動臂		大容量型動臂	伸展型動臂		大容量型動臂
	連桿	mm	"	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
插銷 (無快速接頭)														
重載型	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,306	2,879	100	○	⊖		⦿	⦿	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⊖	⊖		⦿	⦿	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	X	X		X	X	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	X	X		X	X	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	⊖	⦿		⦿	●	
重載型	DB	1,500	60	1.88	2.46	1646	3,629	100			⊖			⦿
超重載型梯形鏟刀	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			⊖			⦿
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			○			⊖
最大負載含插銷 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,585	3945	4530	3955	4340	5010
								lb	7,904	8,697	9,987	8,719	9,568	11,045
含抓銷器快速接頭														
重載型	CB	1,500	60	1.76	2.30	1,306	2,879	100	◇	○		○	⊖	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	◇	○		○	○	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	X	◇		◇	○	
超重載型	CB	1,350	54	1.56	2.04	1239	2,731	90	○	⊖		⊖	⦿	
重載型	DB	1,500	60	1.88	2.46	1646	3,629	100			○			⊖
超重載型梯形鏟刀	DB	1,500	60	1.91	2.50	1677	3,696	90			○			⊖
	DB	1,650	66	2.15	2.81	1815	4,002	90			◇			○
最大負載含接頭 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,059	3419	4004	3429	3814	4484
								lb	6,743	7,537	8,827	7,559	8,408	9,885

以上列出的負載均符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，並且在前連桿完全延展於地平線上且鏟斗捲曲的情況下，均限制在 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻能力內。

容量以 ISO 7451 為基準。

含通用型齒尖的鏟斗重量。

最大物料密度：

- ● 2,100 kg/m³ (3,500 lb/yd³)
- ⦿ 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)
- ⊖ 1,500 kg/m³ (2,500 lb/yd³)
- ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1,500 lb/yd³)
- X 不建議

Caterpillar 建議客戶使用合適的作業機具，才能充分發揮本公司產品的價值。客戶使用的作業機具，包括鏟斗在內，如果不符合 Caterpillar 建議或指定的重量、尺寸、流量、壓力等，可能會使得性能無法達到最佳狀態。此處所謂的性能差異包括但不限於產能、穩定度、可靠度和組件耐用度的降低。不當使用作業機具進行清掃、撬鬆、扭轉及/或抓取重型負載時，會導致動臂與斗桿的使用壽命縮短。

鏟斗規格與相容性 – 東南亞地區、香港、臺灣

									標準底盤系統					
									配重 5800 kg (12,790 lb)			配重 6,700 kg (14,770 lb)		
		寬度		容量		重量		加注	伸展型動臂		大容量型動臂	伸展型動臂		大容量型動臂
	連桿	mm	"	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
插銷 (無快速接頭)														
通用型	CB	1700	67	2.00	2.60	1274	2,809	100	X	X		X	X	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⊖	⊖		⊖	⦿	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	X	X		X	X	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	X	X		X	X	
重載型	CB	1250	49	1.33	1.74	1158	2,554	100	⦿	●		●	●	
	CB	1,400	55	1.54	2.02	1263	2,784	100	⊖	⦿		⦿	⦿	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1391	3,067	100	○	⊖		⊖	⊖	
超重載型	CB	1300	51	1.36	1.78	1,321	2,911	90	⦿	●		●	●	
	CB	1,350	54	1.45	1.90	1346	2,967	90	⦿	⦿		●	●	
	CB	1,400	56	1.54	2.02	1421	3,133	90	⊖	⦿		⦿	●	
重載型	DB	1,400	55	1.64	2.14	1523	3,358	100			⦿			●
	DB	1,550	61	1.88	2.46	1621	3,574	100			⊖			⦿
	DB	1700	67	2.12	2.77	1719	3,790	100			○			⊖
重載型	DB	1,500	61	1.88	2.46	1633	3,601	100			⊖			⦿
	DB	1,650	67	2.12	2.77	1731	3,817	100			○			⊖
	DB	1,800	73	2.40	3.16	1799	3,967	100			◇			○
極重載型	DB	1,400	56	1.64	2.14	1892	4,171	90			⦿			●
最大負載含插銷 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,585	3945	4530	3955	4340	5010
								lb	7,904	8,697	9,987	8,719	9,568	11,045
含抓銷器快速接頭														
通用型	CB	1700	67	2.00	2.60	1274	2,809	100	◇	◇		○	⊖	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	◇	○		⊖	⦿	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	◇	○		⊖	⊖	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	◇	◇		○	⊖	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	X	◇		○	⊖	
重載型	CB	1250	49	1.33	1.74	1158	2,554	100	⊖	⊖		●	●	
	CB	1,400	55	1.54	2.02	1263	2,784	100	○	○		⦿	⦿	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1391	3,067	100	◇	○		⊖	⊖	
超重載型	CB	1300	51	1.36	1.78	1,321	2,911	90	○	⦿		●	●	
	CB	1,350	54	1.45	1.90	1346	2,967	90	○	⊖		●	●	
	CB	1,400	56	1.54	2.02	1421	3,133	90	○	⊖		⦿	●	
重載型	DB	1,400	55	1.64	2.14	1523	3,358	100			⦿			●
	DB	1,550	61	1.88	2.46	1621	3,574	100			⊖			⦿
	DB	1700	67	2.12	2.77	1719	3,790	100			○			⊖
重載型	DB	1,500	61	1.88	2.46	1633	3,601	100			⊖			⦿
	DB	1,650	67	2.12	2.77	1731	3,817	100			○			⊖
	DB	1,800	73	2.40	3.16	1799	3,967	100			◇			○
極重載型	DB	1,400	56	1.64	2.14	1892	4,171	90			⦿			●
最大負載含接頭 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3,059	3419	4004	3429	3814	4484
								lb	6,743	7,537	8,827	7,559	8,408	9,885

以上列出的負載均符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，並且在前連桿完全延展於地平線上且鏟斗捲曲的情況下，均限制在 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻能力內。

容量以 ISO 7451 為基準。

含通用型齒尖的鏟斗重量。

最大物料密度：

- ● 2,100 kg/m³ (3,500 lb/yd³)
- ⦿ 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)
- ⊖ 1,500 kg/m³ (2,500 lb/yd³)
- ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1,500 lb/yd³)
- X 不建議

Caterpillar 建議客戶使用合適的作業機具，才能充分發揮本公司產品的價值。客戶使用的作業機具，包括鏟斗在內，如果不符合 Caterpillar 建議或指定的重量、尺寸、流量、壓力等，可能會使得性能無法達到最佳狀態。此處所謂的性能差異包括但不限於產能、穩定度、可靠度和組件耐用度的降低。不當使用作業機具進行清掃、撬鬆、扭轉及/或抓取重型負載時，會導致動臂與斗桿的使用壽命縮短。

(續見下頁)

鏟斗規格與相容性 – 東南亞地區、香港、臺灣 (續)

									長型底盤系統		
									配重 6,700 kg (14,770 lb)		
		寬度		容量		重量		加注	伸展型動臂		大容量型動臂
	連桿	mm	"	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
插銷 (無快速接頭)											
通用型	CB	1700	67	2.00	2.60	1274	2,809	100	⊖	⦿	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⦿	●	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	⦿	●	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	⊖	⦿	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	⊖	⦿	
重載型	CB	1250	49	1.33	1.74	1158	2,554	100	●	●	
	CB	1,400	55	1.54	2.02	1263	2,784	100	●	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1391	3,067	100	⊖	⦿	
超重載型	CB	1300	51	1.36	1.78	1,321	2,911	90	●	●	
	CB	1,350	54	1.45	1.90	1346	2,967	90	●	●	
	CB	1,400	56	1.54	2.02	1421	3,133	90	●	●	
重載型	DB	1,400	55	1.64	2.14	1523	3,358	100			●
	DB	1,550	61	1.88	2.46	1621	3,574	100			●
	DB	1700	67	2.12	2.77	1719	3,790	100			⦿
重載型	DB	1,500	61	1.88	2.46	1633	3,601	100			●
	DB	1,650	67	2.12	2.77	1731	3,817	100			⦿
	DB	1,800	73	2.40	3.16	1799	3,967	100			⊖
極重載型	DB	1,400	56	1.64	2.14	1892	4,171	90			●
最大負載含插銷 (淨載重 + 鏟斗)								kg	4370	4880	5760
								lb	9,634	10,759	12,699
含抓銷器快速接頭											
通用型	CB	1700	67	2.00	2.60	1274	2,809	100	○	⊖	
重載型	CB	1,450	57	1.60	2.09	1274	2,809	100	⊖	⦿	
	CB	1,600	63	1.80	2.36	1348	2,973	100	⊖	⦿	
	CB	1,650	66	1.90	2.49	1369	3,019	100	○	⊖	
	CB	1,750	69	2.00	2.62	1,397	3,081	100	○	⊖	
重載型	CB	1250	49	1.33	1.74	1158	2,554	100	●	●	
	CB	1,400	55	1.54	2.02	1263	2,784	100	⊖	●	
	CB	1,500	60	1.76	2.30	1391	3,067	100	○	⊖	
超重載型	CB	1300	51	1.36	1.78	1,321	2,911	90	●	●	
	CB	1,350	54	1.45	1.90	1346	2,967	90	⦿	●	
	CB	1,400	56	1.54	2.02	1421	3,133	90	⦿	●	
重載型	DB	1,400	55	1.64	2.14	1523	3,358	100			●
	DB	1,550	61	1.88	2.46	1621	3,574	100			⦿
	DB	1700	67	2.12	2.77	1719	3,790	100			⊖
重載型	DB	1,500	61	1.88	2.46	1633	3,601	100			⦿
	DB	1,650	67	2.12	2.77	1731	3,817	100			⊖
	DB	1,800	73	2.40	3.16	1799	3,967	100			⊖
極重載型	DB	1,400	56	1.64	2.14	1892	4,171	90			●
最大負載含接頭 (淨載重 + 鏟斗)								kg	3844	4354	5234
								lb	8,474	9,598	11,538

以上列出的負載均符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，並且在前連桿完全延展於地平線上且鏟斗捲曲的情況下，均限制在 87% 的液壓起重能力或 75% 的傾翻能力內。

容量以 ISO 7451 為基準。

含通用型齒尖的鏟斗重量。

最大物料密度：

- ● 2,100 kg/m³ (3,500 lb/yd³)
- ⦿ 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)
- ⊖ 1,500 kg/m³ (2,500 lb/yd³)
- ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)

Caterpillar 建議客戶使用合適的作業機具，才能充分發揮本公司產品的價值。客戶使用的作業機具，包括鏟斗在內，如果不符合 Caterpillar 建議或指定的重量、尺寸、流量、壓力等，可能會使得性能無法達到最佳狀態。此處所謂的性能差異包括但不限於產能、穩定度、可靠度和組件耐用度的降低。不當使用作業機具進行清掃、撬鬆、扭轉及/或抓取重型負載時，會導致動臂與斗桿的使用壽命縮短。

附件供貨指南 – 非洲、中東地區

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　 無匹配項目

插銷式附件

底盤系統		標準					
配重		5800 kg (12,790 lb)			6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型	伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 拆除爪			✓	✓	✓*	✓
	MP332 磨碎爪			✓	✓	✓*	✓
	MP332 剪切爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 油箱剪切爪						✓
	MP332 通用型爪			✓	✓	✓*	✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓*		✓	✓	
	G324 WH-2000	✓*			✓	✓*	
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G345			✓*			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓		✓	✓	
	S3035 扁頂	✓*			✓	✓	
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P232 二次粉磨機			✓*			✓
	P324 主要粉磨機	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機			✓	✓	✓*	✓
	P332 主要粉磨機-扁頂			✓*			✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 非洲地區、中東地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

□ 無匹配項目　● 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)　○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)　◇ 900 kg/m³ (1,500 lb/yd³)

插銷式附件

底盤系統		標準					
配重		5800 kg (12,790 lb)			6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型	伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
橘瓣型抓斗	GSH425-750	●	●		●	●	
	GSH425-950	●	●		●	●	
	GSH425-1150	●	○		●	●	
	GSH440-1150	○		●	●	○	●
	GSH440-1550			○	○		○
	GSH525-750	●	●		●	●	
	GSH525-950	●	○		●	●	
	GSH525-1150	○	○		●	○	
	GSV425-600	●	●		●	●	
	GSV425-750	●	●		●	●	
	GSV425-950	●	●		●	●	
	GSV425-1150	●	○		●	●	
	GSV425-1550	◇	◇		◇	◇	
	GSV525-600	●	●		●	●	
	GSV525-750	●	●		●	●	
	GSV525-950	●	○		●	●	
	GSV525-1150	○	○		●	○	
翻蓋式抓叉	CTV15-1000	●	●		●	●	
	CTV15-1200	●	○		●	●	
	CTV15-1500	○	○		●	○	
	CTV15-1700	○			○	○	
	CTV15-1900				○		
	CTV20-1300	○	○	●	●	○	●
	CTV20-1500	○		○	○	○	●
	CTV20-1700			○	○		○
	CTV20-1900			○			○

(續見下頁)

附件供應指南 – 非洲地區、中東地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CAT 抓銷器接頭附件

底盤系統		標準					
配重		5800 kg (12,790 lb)			6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型	伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓	✓*	✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪			✓	✓	✓*	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 通用型爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪						✓*
	MP332 拆除爪						✓*
	MP332 磨碎爪						✓*
	MP332 剪切爪				✓*		✓
	MP332 通用型爪						✓*
拆除和分類抓斗	G324	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†*	
	G324 WH-1800				✓*		
	G332			✓*	✓		✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025-扁頂	✓	✓		✓	✓	
粉磨機	P224 二次粉磨機			✓			✓
	P324 主要粉磨機			✓			✓
	P332 主要粉磨機						✓*
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 非洲地區、中東地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CW-45s 專用接頭附件

底盤系統		標準					
配重		5800 kg (12,790 lb)			6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型	伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓*		✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓*	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪				✓*		✓
	MP332 拆除爪						✓
	MP332 磨碎爪						✓
	MP332 剪切爪			✓*	✓*		✓
	MP332 通用型爪						✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓†*		✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1800				✓		
	G324 WH-2000				✓*		
	G332			✓	✓	✓†*	✓
	G345						✓*
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓		✓	✓	
	S3035 扁頂				✓*		
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓*		✓	✓	✓	✓
	P232 二次粉磨機						✓*
	P324 主要粉磨機	✓*		✓	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機						✓
	P332 主要粉磨機-扁頂						✓*
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 非洲地區、中東地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CW-45 專用接頭附件

底盤系統		標準					
配重		5800 kg (12,790 lb)			6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型	伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓		✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪			✓	✓	✓*	✓
	MP324 剪切爪	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 通用型爪	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 混凝土切割機爪				✓*		✓
	MP332 拆除爪						✓
	MP332 磨碎爪						✓*
	MP332 剪切爪				✓*		✓
	MP332 通用型爪						✓*
拆除和分類抓斗	G324	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†*	
	G324 WH-1800				✓*		
	G332			✓*	✓		✓
	G345						✓*
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓		✓	✓	
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P324 主要粉磨機	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P332 主要粉磨機						✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

動臂安裝附件

底盤系統		標準			
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	大容量型	伸展型	大容量型
移動式廢料和拆除 剪切機	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050 扁頂	✓	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 非洲地區、中東地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　 無匹配項目

插銷式附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓	✓	✓
	MP332 拆除爪	✓	✓	✓
	MP332 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP332 剪切爪	✓	✓	✓
	MP332 油箱剪切爪	✓	✓*	✓
	MP332 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪-扁頂			✓
	MP332 拆除爪-扁頂			✓
	MP332 磨碎爪-扁頂			✓
	MP332 剪切爪-扁頂			✓
	MP332 油箱剪切爪-扁頂			✓
	MP332 通用型爪-扁頂			✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓	
	G324 WH-2000	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	
	S3035 扁頂	✓	✓	
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓	✓	✓
	P232 二次粉磨機			✓
	P324 主要粉磨機	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機-扁頂			✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 非洲地區、中東地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

□ 無匹配項目　● 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)　○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)　◇ 900 kg/m³ (1,500 lb/yd³)

插銷式附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
橘瓣型抓斗	GSH425-750	●	●	
	GSH425-950	●	●	
	GSH425-1150	●	●	
	GSH440-1150	●	●	●
	GSH440-1550	○	○	●
	GSH525-750	●	●	
	GSH525-950	●	●	
	GSH525-1150	●	●	
	GSV425-600	●	●	
	GSV425-750	●	●	
	GSV425-950	●	●	
	GSV425-1150	●	●	
	GSV425-1550	◇	◇	
	GSV525-600	●	●	
	GSV525-750	●	●	
	GSV525-950	●	●	
	GSV525-1150	●	●	
翻蓋式抓叉	CTV15-1000	●	●	
	CTV15-1200	●	●	
	CTV15-1500	●	●	
	CTV15-1700	●	○	
	CTV15-1900	○	○	
	CTV15-2300	○		
	CTV20-1300	●	●	●
	CTV20-1500	●	○	●
	CTV20-1700	○	○	●
	CTV20-1900	○	○	○
	CTV20-2300			○

(續見下頁)

附件供應指南 – 非洲地區、中東地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CAT 抓銷器接頭附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓	✓*	✓
	MP332 拆除爪	✓		✓
	MP332 磨碎爪	✓		✓
	MP332 剪切爪	✓	✓*	✓
	MP332 油箱剪切爪			✓*
	MP332 通用型爪	✓		✓
	MP332 混凝土切割機爪-扁頂			✓
	MP332 拆除爪-扁頂			✓
	MP332 磨碎爪-扁頂			✓
	MP332 剪切爪-扁頂			✓
	MP332 通用型爪-扁頂			✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓		
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025-扁頂	✓	✓	
	S3035-扁頂	✓		
粉磨機	P224 二次粉磨機			✓
	P232 二次粉磨機			✓
	P324 主要粉磨機			✓
	P332 主要粉磨機			✓
	P332 主要粉磨機-扁頂			✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 非洲地區、中東地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CW-45s 專用接頭附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓	✓*	✓
	MP332 拆除爪	✓	✓*	✓
	MP332 磨碎爪	✓		✓
	MP332 剪切爪	✓	✓	✓
	MP332 油箱剪切爪	✓*		✓
	MP332 通用型爪	✓		✓
	MP332 混凝土切割機爪-扁頂	✓*		✓
	MP332 拆除爪-扁頂	✓*		✓
	MP332 磨碎爪-扁頂	✓*		✓
	MP332 剪切爪-扁頂	✓		✓
	MP332 油箱剪切爪-扁頂			✓*
	MP332 通用型爪-扁頂	✓*		✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	
	S3035 扁頂	✓		
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓	✓	✓
	P232 二次粉磨機	✓*		✓
	P324 主要粉磨機	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機	✓	✓*	✓
	P332 主要粉磨機-扁頂	✓*		✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓

附件供應指南 – 非洲地區、中東地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CW-45 專用接頭附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓	✓*	✓
	MP332 拆除爪	✓		✓
	MP332 磨碎爪	✓		✓
	MP332 剪切爪	✓	✓*	✓
	MP332 油箱剪切爪			✓
	MP332 通用型爪	✓		✓
	MP332 混凝土切割機爪-扁頂	✓*		✓
	MP332 拆除爪-扁頂	✓*		✓
	MP332 磨碎爪-扁頂			✓
	MP332 剪切爪-扁頂	✓*		✓
	MP332 油箱剪切爪-扁頂			✓*
	MP332 通用型爪-扁頂			✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	
	S3035 扁頂	✓		
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓	✓	✓
	P232 二次粉磨機	✓*		✓
	P324 主要粉磨機	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機	✓		✓
	P332 主要粉磨機-扁頂	✓*		✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓

動臂安裝附件

底盤系統		長型	
配重		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	大容量型
移動式廢料和拆除 剪切機	S2070	✓	✓
	S3050 扁頂	✓	✓

附件供貨指南 – 歐亞地區

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　 無匹配項目

CAT 抓銷器接頭附件

底盤系統		標準			
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型	伸展型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓*		✓	✓*
	MP332 拆除爪			✓	✓*
	MP332 磨碎爪			✓	✓*
	MP332 剪切爪	✓*		✓	✓
	MP332 通用型爪			✓	✓*
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓*	✓	✓
	G324 WH-2000	✓*		✓	✓*
	G332	✓	✓*	✓	✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	✓	✓
	S3035 扁頂	✓*		✓	✓
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓	✓	✓	✓
	P324 主要粉磨機	✓	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機			✓	✓*
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 歐亞地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

□ 無匹配項目　● 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)　○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)　◇ 600 kg/m³ (1,000 lb/yd³)

插銷式附件

底盤系統		標準			
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型	伸展型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")
橘瓣型抓斗	GSH425-750	○	○	○	○
	GSH425-950	○	○	○	○
	GSH425-1150	○	●	○	○
	GSH440-1150	●		○	●
	GSH440-1550			●	
	GSH525-750	○	○	○	○
	GSH525-950	○	●	○	○
	GSH525-1150	●	●	○	●
	GSV425-600	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●
	GSV425-1150	●	○	●	●
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	○	○	○	○
	GSV525-750	○	○	○	○
	GSV525-950	○	●	○	○
	GSV525-1150	●	●	○	●
液壓輸送爪	CTV15-1000	○	○	○	○
	CTV15-1200	○	●	○	○
	CTV15-1500	●	●	○	●
	CTV15-1700	●		●	●
	CTV15-1900			●	
	CTV20-1300	●	●	○	●
	CTV20-1500	●		●	●
	CTV20-1700			●	

(續見下頁)

附件供應指南 – 歐亞地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CAT 抓銷器接頭附件

底盤系統		標準			
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型	伸展型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓*
	H140 GC S			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓	✓*
	H160 GC S	✓*		✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓*		✓	✓
	MP324 拆除爪	✓*		✓	✓
	MP324 磨碎爪			✓	✓*
	MP324 剪切爪	✓	✓*	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓*		✓	✓*
	MP324 通用型爪	✓*		✓	✓
	MP332 剪切爪			✓*	
拆除和分類抓斗	G324	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†*
	G324 WH-1800			✓*	
	G332			✓	
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	✓	✓
	S3035 扁頂				
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 歐亞地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CW-45s 專用接頭附件

底盤系統		標準			
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型	伸展型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S			✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	
	H160 GC S	✓*		✓	✓*
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓		✓	✓
	MP324 拆除爪	✓		✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓*		✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓*	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓*		✓	✓
	MP324 通用型爪	✓*		✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪			✓*	
	MP332 剪切爪			✓*	
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓†*	✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1800			✓	
	G324 WH-2000			✓*	
	G332			✓	✓†*
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	✓	✓
	S3035 扁頂			✓*	
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓*		✓	✓
	P324 主要粉磨機	✓*		✓	✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 歐亞地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CW-45 專用接頭附件

底盤系統		標準			
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型	伸展型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓*
	H140 GC S			✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓	
	H160 GC S	✓*		✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓*		✓	✓
	MP324 拆除爪	✓*		✓	✓
	MP324 磨碎爪			✓	✓*
	MP324 剪切爪	✓		✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓*		✓	✓*
	MP324 通用型爪	✓*		✓	✓*
	MP332 混凝土切割機爪			✓*	
	MP332 剪切爪			✓*	
拆除和分類抓斗	G324	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†*
	G324 WH-1800			✓*	
	G332			✓	
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	✓	✓
	S3035 扁頂				
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓*		✓	✓*
	P324 主要粉磨機	✓*		✓	✓*
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓

動臂安裝附件

底盤系統		標準	
配重		5800 kg (12,790 lb)	6700 kg (14,770 lb)
動臂類型		伸展型	伸展型
移動式廢料和拆除 剪切機	S2070	✓	✓
	S3050 扁頂	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 歐亞地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　 無匹配項目

插銷式附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓	✓	✓
	MP332 拆除爪	✓	✓	✓
	MP332 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP332 剪切爪	✓	✓	✓
	MP332 油箱剪切爪	✓	✓*	✓
	MP332 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪 扁頂			✓
	MP332 拆除爪 扁頂			✓
	MP332 磨碎爪 扁頂			✓
	MP332 剪切爪 扁頂			✓
	MP332 油箱剪切爪 扁頂			✓
	MP332 通用型爪 扁頂			✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓	
	G324 WH-2000	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	
	S3035 扁頂	✓	✓	
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓	✓	✓
	P232 二次粉磨機			✓
	P324 主要粉磨機	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機 扁頂			✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 歐亞地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目 | 無匹配項目 | ● 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³) | ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³) | ◇ 600 kg/m³ (1,000 lb/yd³)

插銷式附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
橘瓣型抓斗	GSH425-750	○	○	
	GSH425-950	○	○	
	GSH425-1150	○	○	
	GSH440-1150	○	○	○
	GSH440-1550	●	●	○
	GSH525-750	○	○	
	GSH525-950	○	○	
	GSH525-1150	○	○	
	GSV425-600	●	●	
	GSV425-750	●	●	
	GSV425-950	●	●	
	GSV425-1150	●	●	
	GSV425-1550	◇	◇	
	GSV525-600	○	○	
	GSV525-750	○	○	
	GSV525-950	○	○	
	GSV525-1150	○	○	
液壓輸送爪	CTV15-1000	○	○	
	CTV15-1200	○	○	
	CTV15-1500	○	○	
	CTV15-1700	○	●	
	CTV15-1900	●	●	
	CTV15-2300	●		
	CTV20-1300	○	○	○
	CTV20-1500	○	●	○
	CTV20-1700	●	●	○
	CTV20-1900	●	●	●
	CTV20-2300			●

(續見下頁)

附件供應指南 – 歐亞地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CAT 抓銷器附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓	✓*	✓
	MP332 拆除爪	✓		✓
	MP332 磨碎爪	✓		✓
	MP332 剪切爪	✓	✓*	✓
	MP332 油箱剪切爪			✓*
	MP332 通用型爪	✓		✓
	MP332 混凝土切割機爪 扁頂			✓
	MP332 拆除爪 扁頂			✓
	MP332 磨碎爪 扁頂			✓
	MP332 剪切爪 扁頂			✓
	MP332 通用型爪 扁頂			✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓		
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	
	S3035 扁頂	✓		
粉磨機	P224 二次粉磨機			✓
	P232 二次粉磨機			✓
	P324 主要粉磨機			✓
	P332 主要粉磨機			✓
	P332 主要粉磨機 扁頂			✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 歐亞地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CW-45s 專用接頭附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓	✓*	✓
	MP332 拆除爪	✓	✓*	✓
	MP332 磨碎爪	✓		✓
	MP332 剪切爪	✓	✓	✓
	MP332 油箱剪切爪	✓*		✓
	MP332 通用型爪	✓		✓
	MP332 混凝土切割機爪 扁頂	✓*		✓
	MP332 拆除爪 扁頂	✓*		✓
	MP332 磨碎爪 扁頂	✓*		✓
	MP332 剪切爪 扁頂	✓		✓
	MP332 油箱剪切爪 扁頂			✓*
	MP332 通用型爪 扁頂	✓*		✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	
	S3035 扁頂	✓		
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓	✓	✓
	P232 二次粉磨機	✓*		✓
	P324 主要粉磨機	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機	✓	✓*	✓
	P332 主要粉磨機 扁頂	✓*		✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 歐亞地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CW-45 專用接頭附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓	✓*	✓
	MP332 拆除爪	✓		✓
	MP332 磨碎爪	✓		✓
	MP332 剪切爪	✓	✓*	✓
	MP332 油箱剪切爪			✓
	MP332 通用型爪	✓		✓
	MP332 混凝土切割機爪 扁頂	✓*		✓
	MP332 拆除爪 扁頂	✓*		✓
	MP332 磨碎爪 扁頂			✓
	MP332 剪切爪 扁頂			✓
	MP332 剪切爪 扁頂	✓*		
	MP332 油箱剪切爪 扁頂			✓*
	MP332 通用型爪 扁頂			✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	
	S3035 扁頂	✓		
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓	✓	✓
	P232 二次粉磨機	✓*		✓
	P324 主要粉磨機	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機	✓		✓
	P332 主要粉磨機 扁頂	✓*		✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓

動臂安裝附件

底盤系統		長型	
配重		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	大容量型
移動式廢料和拆除 剪切機	S2070	✓	✓
	S3050 扁頂	✓	✓

附件供貨指南 – 太平洋

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

插銷式附件

底盤系統		標準			長型	
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型	伸展型	伸展型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	3.2 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓	✓	✓	✓
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 扁頂	✓*		✓	✓	✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

CAT 抓銷器接頭附件

底盤系統		標準			長型	
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型	伸展型	伸展型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	3.2 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓*	✓	✓
	H140 GC S				✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓	✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓
拆除和分類抓斗	G324	✓*		✓†	✓	✓†
	G332				✓	✓†
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 扁頂				✓	
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

動臂安裝附件

底盤系統		標準		長型
配重		5800 kg (12,790 lb)	6700 kg (14,770 lb)	6700 kg (14,770 lb)
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型
移動式廢料和拆除 剪切機	S3050 扁頂	✓	✓	✓

附件供貨指南 – 南美

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目 | * 工作範圍僅限前方 | 無匹配項目 | ● 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³) | ○ 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³)

插銷式附件

底盤系統		標準					
配重		5800 kg (12,790 lb)			6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型	伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130GC，側面安裝	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 通用型爪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 拆除爪			✓	✓	✓*	✓
	MP332 磨碎爪			✓	✓	✓*	✓
	MP332 剪切爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 油箱剪切爪						✓
	MP332 通用型爪			✓	✓	✓*	✓
拆除和分類抓斗	G324	✓	✓		✓	✓	
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G345			✓*			✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓		✓	✓	
	S3035 扁頂	✓*			✓	✓	
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P232 二次粉磨機			✓*			✓
	P324 主要粉磨機	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P332 主要粉磨機			✓	✓	✓*	✓
	P332 主要粉磨機-扁頂			✓*			✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
橘瓣型抓斗	GSH425-750	●	●		●	●	
	GSH425-950	●	●		●	●	
	GSH425-1150	●	○		●	●	
	GSH440-1150	○		●	●	○	●
	GSH440-1550			○	○		○
	GSH525-750	●	●		●	●	
	GSH525-950	●	○		●	●	
	GSH525-1150	○	○		●	○	

(續見下頁)

附件供應指南 – 南美地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CAT 抓銷器接頭附件

底盤系統		標準					
配重		5800 kg (12,790 lb)			6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型	伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130GC，側面安裝	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓	✓*	✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪			✓	✓	✓*	✓
	MP324 剪切爪	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 通用型爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 混凝土切割機爪						✓*
	MP332 拆除爪						✓*
	MP332 磨碎爪						✓*
	MP332 剪切爪				✓*		✓
	MP332 通用型爪						✓*
拆除和分類抓斗	G324	✓*			✓	✓†	
	G332			✓*	✓		✓
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓		✓	✓	
粉磨機	P224 二次粉磨機			✓			✓
	P324 主要粉磨機			✓			✓
	P332 主要粉磨機						✓*
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(續見下頁)

附件供應指南 – 南美地區 (續)

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　† 允許用於低於 50% 的機器　　 無匹配項目

CW-45 專用接頭附件

底盤系統		標準					
配重		5800 kg (12,790 lb)			6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型	伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓		✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
多處理器	混凝土切割機爪的 MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 拆除爪	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 磨碎爪			✓	✓	✓*	✓
	MP324 剪切爪	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 油箱剪切爪	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 通用型爪	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 混凝土切割機爪				✓*		✓
	MP332 拆除爪						✓
	MP332 磨碎爪						✓*
	MP332 剪切爪				✓*		✓
	MP332 通用型爪						✓*
拆除和分類抓斗	G324	✓*			✓	✓†	
	G332			✓*	✓		✓
	G345						✓*
移動式廢料和拆除 剪切機	S3025 扁頂	✓	✓		✓	✓	
粉磨機	P224 二次粉磨機	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P324 主要粉磨機	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P332 主要粉磨機						✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

動臂安裝附件

底盤系統		標準			
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	大容量型	伸展型	大容量型
移動式廢料和拆除 剪切機	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050 扁頂	✓	✓	✓	✓

附件供貨指南 – 東南亞

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目　　* 工作範圍僅限前方　　 無匹配項目

插銷式附件

底盤系統		標準					
配重		5800 kg (12,790 lb)			6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型	伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS23 (插銷/S70 底部) 附件

底盤系統		標準			
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型	伸展型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓

TRS23 (插銷/S70 底部) 附件

底盤系統		標準			
配重		5800 kg (12,790 lb)		6700 kg (14,770 lb)	
動臂類型		伸展型	伸展型	伸展型	伸展型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")
液壓錘	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓*		✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
壓實機 (振動板)	CVP110	✓	✓	✓	✓

附件供貨指南 – 香港、台灣、南韓

並非所有地區均提供所有附件。請洽詢 Cat 代理商，了解您所在地區提供的配置。

✓ 匹配項目

插銷式附件

底盤系統		長型		
配重		6700 kg (14,770 lb)		
動臂類型		伸展型	伸展型	大容量型
斗桿長度		2.65 m (8'8")	3.2 m (10'6")	2.5 m (8'2")
液壓錘	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓

330 GC 標準與選配設備

標準與選配設備

標準及選配設備可能有所不同。如需詳細資料，請洽詢 Cat 代理商。

	標準	選配
駕駛室		
ROPS	✓	
高解析度 203 mm (8") LCD 觸控式螢幕監控器	✓	
自動雙段式空調	✓	
免鑰匙按下即起動的引擎控制	✓	
可利用工具進行三段式高度調整的控制台	✓	
固定的左側控制台	✓	
機械可調式座椅懸吊	✓	
51 mm (2") 座椅安全帶	✓	
Bluetooth® 整合式收音機 (含 USB、音源連接埠或麥克風)	✓	
24V DC 插座	✓	
文件保存區	✓	
置杯架和置瓶架	✓	
外套掛鉤	✓	
可開啟的兩件式前車窗	✓	
後窗緊急出口	✓	
徑向雨刷和噴水器	✓	
可開啟的鋼質出口	✓	
LED 車內照明燈	✓	
捲動式前遮光板	✓	
捲動式後遮光板		✓
可水洗踏墊	✓	
可加用信號燈	✓	
CAT 技術		
Cat Product Link™	✓	
遠端無線更新	✓	
遠端故障排除	✓	
錘具自動停止	✓	

[1] 僅限非洲地區、中東地區、歐亞地區
[2] 僅限歐亞地區
[3] 僅限非洲、中東地區
[4] 除南美洲以外所有地區
[5] 僅限東南亞地區、香港、臺灣
[6] 除非洲、中東、歐亞以外所有地區
[7] 僅限新加坡

	標準	選配
引擎		
Cat® C7.1 單渦輪柴油 引擎	✓	
兩種可選擇的模式：動力及智慧	✓	
自動引擎速度控制器	✓	
自動引擎怠速關機	✓	
海拔高度 4,500 m (14,760') 以下、3,000 m (9,840') 以上引擎功率會減額。	✓	
52°C (125°F) 無減額之高環境溫度冷卻能力	✓	
−18°C (0°F) 冷起動能力	✓	
−32°C (−25°F) 冷起動能力		✓[1]
冷起動缸體加熱器		✓[2]
2 具 115 安培交流發電機	✓	
搭配整合式預清器的密封雙濾芯空氣濾清器	✓	
具備油水分離器與指示器的二段式燃油過濾	✓	
電動燃油補充泵	✓	
附可自動逆轉功能的電動冷卻風扇	✓	
液壓系統		
電子主控制閥	✓	
電動動臂再生回路	✓	
斗桿再生回路	✓	
自動升溫	✓	
自動二段變速行駛	✓	
動臂和斗桿沉降減緩閥	✓	
動臂下放止回閥		✓[3]
斗桿下止回閥		✓[3]
高性能液壓回流濾清器	✓	
含可使用生物液壓機油馬達的最終驅動系統	✓	
錘具回流濾清器回路		✓[4]
機具控制 (雙泵，單/雙向高壓流量)		✓[5]
基本機具控制 (一泵，單向高壓流量)		✓
適用於 Cat 抓銷器的通用快速接頭回路與 CW 專用		✓[6]
(須啟動) 電子模式變換器	✓[7]	

(續見下頁)

標準與選配設備 (續)

標準及選配設備可能有所不同。如需詳細資料，請洽詢 Cat 代理商。

	標準	選配
動臂、斗桿和連桿		
6.15 m (20'2") 伸展型動臂		✓
5.55 m (18'2") 大容量型動臂		✓
3.2 m (10'6") 伸展型斗桿		✓
2.65 m (8'8") 伸展型斗桿		✓
2.5 m (8'2") 大型斗桿		✓
鏟斗連桿、CB2 型		✓
鏟斗連桿、DB 型		✓
底盤系統與結構		
中央履帶引導護板	✓	
底部護板	✓	
行駛馬達護板	✓	
旋轉護板		✓
潤滑脂潤滑履帶	✓	
底座機架上的繫緊點	✓	
配重 5800 kg (12,790 lb)		✓
配重 6,700 kg (14,770 lb)		✓
600 mm (24") 三履爪履帶板		✓
600 mm (24") HD 三履爪履帶 板		✓[8]
700 mm (28") 三履爪履帶板		✓[9]
800 mm (31") 三履爪履帶板		✓
電力系統		
1,000 CCA 免保養蓄電池 (×2)	✓	
可編程的延時 LED (Light Emitting Diode, 發光二極體) 工作 燈	✓	
集中電力斷路開關	✓	
LED 底盤燈	✓	
LED 駕駛室燈光	✓[10]	✓[10]
LED 左、右動臂燈	✓[11]	✓[11]

	標準	選配
維修與保養		
位置集中的引擎機油和燃油濾清器	✓	
位於地面高度的第二個引擎機油量桿	✓	
通往維修平台的側邊出入	✓	
定期機油取樣 (S·O·S℠) 取樣口	✓	
可加用 QuickEvac™ 保養		✓[12]
電動注油泵，含自動關斷裝置		✓
散熱器防護屏		✓
整合式車輛健康管理 系統		✓
安全性與穩固性		
後視攝影機和右側視鏡	✓	
右側攝影機		✓
以 PIN 碼安全啟動	✓	
Caterpillar 單鍵安全系統	✓	
外部上鎖式工具/儲物間	✓	
上鎖式門、燃油與液壓油箱鎖	✓	
上鎖式燃油排放室	✓	
供斷路開關的鎖定裝置		✓[13]
採用防滑板和嵌入式螺栓的維修平台	✓	
右側扶手和把手 (符合 ISO 2867:2011 規定)	✓	
信號/警告喇叭	✓	
駕駛室中位於地面高度的輔助引擎停機開關	✓	
所有控制器的液壓鎖定空檔操縱桿	✓	
行駛警報器	✓[14]	✓[14]
回轉警報		✓
檢測照明		✓

[8] 僅限印尼、香港、臺灣
[9] 僅限南美、東南亞(除印尼)、歐亞地區
[10] 南美地區標配；其他地區選配
[11] 南美、歐亞、非洲、中東地區標配；其他 所有地區選配
[12] 僅限非洲、中東、南美地區
[13] 沙烏地阿拉伯王國強制配備
[14] 南美、印尼、香港、臺灣標配；東南亞 (除印尼以外)、太平洋、歐亞、非洲、中東地區選配

330 GC 代理商安裝的套件與附件

代理商安裝的套件與附件

附件可能有所不同。如需詳細資料，請洽詢 Cat 代理商。

駕駛室

- 右側電子踏板 (雙向) 方便機具控制
- 左側電子踏板 (雙向) 方便機具控制
- 適用於七/三分離兩片式擋風玻璃的徑向下方雨刷，具備噴水器
- 聚碳酸酯材質天窗出口
- P5A 膠合前擋風玻璃與車頂出口 (符合歐盟拆除規範)

護板

- 落物防護護板系統 (和駕駛室照明燈罩及雨遮不相容)
- 前方完整網孔護板 (和駕駛室照明燈罩及雨遮不相容)
- 下半部前方的網孔護板
- 完整保護的防破壞護板 (和駕駛室照明燈罩及雨遮不相容)

維修與保養

- 注油槍架

安全性與穩固性

- Bluetooth 接收器套件
- 75 mm (3") 伸縮式座椅安全帶

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO

如需 Cat 產品、經銷商服務及產業解決方案的更多完整資訊，請造訪我們的網站：**www.cat.com**

© 2022 Caterpillar
版權所有

材料與規格如有更改，恕不另行通知。圖片中展示的機器可能有安裝額外設備。欲知有哪些可用的選配，請洽詢 Cat 代理商。

在此所使用的 CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其個別標誌「Caterpillar Corporate Yellow」、「Power Edge」和 Cat「Modern Hex」等商業包裝以及公司與產品識別都是 Caterpillar 所屬商標，需經本公司同意方可使用。

A4XJ0080-05 (09-2022)
取代 A4XJ0080-04
版本號碼: 07E
(Afr-ME, AP [excluding Aus-NZ], Eurasia, S Am)