



Cat[®] 326 GC

液压挖掘机

Cat[®] (卡特) 326 GC 挖掘机在提高生产效率与简单易用控制、全新更舒适驾驶室、减少油耗及更长维护间隔以减少维护成本高达 20%，所有这些方面实现了完美平衡 – 为您精心打造出一款满足您各种作业应用需求的更持久耐用、作业小时成本更低的挖掘机。

并非所有地区均提供所有功能。请咨询您本地的 Cat 经销商，以了解您当地可提供的具体配置。

高效能，低油耗

- 其 C7.1 发动机可使用 B20 或以下的生物柴油，并符合中国非道路国三排放标准，相等于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。
- 先进的液压系统提供功率和效率之间的完美平衡，使您得心应手地控制精准挖方。
- 油阀优先控制系统将压力和流量传送到所需之处以加快轻负重到中负重作业的周期时间。
- 可根据作业类型自定挖掘机的两种功率模式之一：智能模式 (Smart Mode) 能够根据挖掘情况自动匹配发动机速度和液压功率。
- 正流量控制泵可减少能量损失和降低油耗。可根据油阀优先次序而自动调节泵流量。
- 辅助液压选项给您所需的多功能性去运用任何一种丰富多样的 Cat 作业机具。
- Advansys™ 铲斗齿尖可提高穿透效果和延长使用寿命。用一个简单的凸耳扳手代替锤子或特殊工具可以快速地更换齿尖，从而提高安全性和正常运作时间。仅适用于 HD 铲斗。
- 标配 Product Link™ 自动准确地从您的资产收集数据 – 无论是任何类型或品牌。可在线上通过互联网和移动应用查看设备所在位置、工作时长、燃油消耗量、生产效率、闲置时间、维护警报、故障诊断代码和机器状况等信息。

维护保养

- 此机型与 326D2 机型相比，维护保养成本降低最高达 20%。(节省量按照机器工作 12000 小时计算。)
- 可从地面高度进行所有日常维护。
- 使用全新地面高度发动机机油尺可快速和安全地检查发动机油位水平；第二根发动机机油尺的便利位置让您可在机器顶部添加和检查发动机机油。
- 从驾驶室内监视器可追踪挖掘机的滤清器寿命和维护保养间隔。
- 同步化 1000 小时更换所有燃油滤清器 – 与 326D2 的滤清器相比延长了整整一倍。
- 具备过滤前清洁器的全新空气滤清器使用寿命可达 1000 小时 – 与以往的空气滤清器相比延长了 100%。
- 全新液压系统滤清器提供更佳滤清功能，具备抗漏油阀使更换滤清器时能保持机油清洁，更换间隔达 3000 小时 – 与我们以往的滤清器相比延长了 50%。
- 高效率冷却扇随需启动；您可设定工作间歇，启动自动逆向功能，无须暂停操作仍可清洁液压核心。
- S·O·SSM 接口设于地面操作层面，从而简化了维护保养，并允许快速、简便的油液取样供分析诊断。

Cat® 326 GC 液压挖掘机

在各种环境中持续可靠

- 可于最高 3000 m (9840 ft) 海拔工作且额定功率无降级。
- 气温变换亦无碍于工作。此挖掘机具备在最高 52°C (125°F) 温度条件下工作的环境能力以及在最低 -18°C (0°F) 温度条件下启动的冷启动能力。
- 自动液压油预热功能，让机器能自动预热以迅速提升液压油至工作温度，并延长零部件寿命。
- 双重滤清器保护发动机不受劣质柴油影响。
- 履带销子和套管之间的密封润滑脂可减少噪音和防止杂物进入，并延长底盘寿命。
- 履带导向护罩有助于挖掘机履带在行驶过程中和进行坡度作业时维持正确定位。
- 倾斜式履带架防止泥土杂物堆积，有助于减少履带受损。

驾驶室提供整天的舒适感

- 座椅宽大且可调节，匹配所有体型的操作手。
- 所有控制功能均位于操作手前方，让控制挖掘机更舒适。
- 标配自动气候控制让您在整个作业期间享受合适温度。
- 先进的粘性悬置座椅可减少驾驶室震荡，让您在驾驶室中工作时更感舒适。
- 驾驶室的座椅下面、后面和控制台里有充足的存储空间，可用于放置您的装备。亦提供水杯架、文件架、水瓶架和外套钩。
- 可使用 USB 接口和 Bluetooth® (蓝牙) 技术去连接个人设备。

操作简易

- 一键启动发动机功能、可使用 Bluetooth 密钥卡、智能手机应用或独特的操作手 ID 功能。
- 使用操作手 ID 编程功率模式和手柄偏好控制方式；挖掘机会在每一次启动时记住您的设置。
- 使用标配的高分辨率 203 mm (8 in) 监视器或通过转轮控制器可快速浏览菜单选项。
- 您是否对于某项功能或如何维护挖掘机有疑问？在触屏监视器上可随时查看操作手册。
- 即便被灌木或废料遮挡也能找到所需的工具。使用您的手机来查找任何装备有 Cat 工具追踪设备的工具，范围达到 60 m (200 ft)。

安全性

- 在地面高度即可触及所有日常维修保养检查点 – 无须爬到挖掘机顶部。
- 使用操作手 ID 让您的挖掘机始终处于安全状态 您可通过监视器手工输入您的 PIN 码来激活无钥匙一键启动发动机功能。
- 标配的防翻滚驾驶室 (ROPS) 符合 ISO 12117-2:2008 的要求。
- 紧凑型的驾驶室柱子、大型窗户和扁平的发动机盖让您可清楚观看地沟、所有回转方向和机器后方。标配的后视摄像头和可选的侧右侧后视镜。
- 全新右侧维修保养平台让进出上层维修保养平台变得轻松、安全、快捷；维修保养平台设有防滑板以防止滑倒。
- 标配液压锁定杠杆可将所有液压和行驶功能分离在较低的位置。
- 可从地面操作的发动机停机开关，能截断发动机的燃油供应并关闭机器。

标配与选配设备

标配与选配设备可能有所不同。欲知详情，请咨询您的 Cat 经销商。

	标配	选配		标配	选配
驾驶室			动臂和斗杆		
防翻滚 (ROPS)、静音设计	✓		5.9 m (19'4") 伸展动臂, 2.95 m (9'8") 伸展斗杆	✓	
机械调节座椅	✓		底盘系统和结构		
高分辨率 203 mm (8 in) LCD (液晶) 触屏监视器	✓		600 mm (24") 三齿履带板	✓	
Product Link	✓		底架上的系紧点	✓	
发动机			4.6 mt (10141 lb) 配重	✓	
两种可选功率模式	✓		电气系统		
单触式低怠速功能, 带发动机转速控制装置	✓		1000 CCA 免维护蓄电池 (2 个)	✓	
发动机自动怠速停机	✓		可编程延时 LED 工作灯	✓	
52°C (125°F) 高温环境冷却能力	✓		LED 底盘灯、左右动臂灯、驾驶室灯	✓	
-18°C (0°F) 冷启动能力		✓	维修和保养		
-32°C (-25°F) 冷启动能力		✓	计划油样分析 (S-O-S) 取样口	✓	
双滤芯空气滤清器, 带有集成预滤器	✓		可从地面或底盘处检查发动机机油油尺	✓	
可反转电动冷却风扇	✓		遥控闪灯	✓	
最高可使用 B20 级生物柴油	✓		安全保障		
液压系统			后视摄像头	✓	
动臂和斗杆再生电路	✓		右侧后视镜	✓	
自动液压预热	✓		可从地面操作的发动机停机开关	✓	
自动双速行驶	✓		右侧扶手和把手	✓	
动臂和斗杆沉降阻尼阀	✓		信号/警报喇叭	✓	
滑块操纵手柄		✓			
流量/高压辅助组合回路		✓			
Cat (卡特) 抓销式快速连接器回路		✓			

并非所有地区均提供所有功能。请询问您本地的 Cat 经销，以了解您当地供应的具体配置。
如需进一步了解其他信息和地区优惠，请在 www.cat.com 或向您的 Cat 经销商索取并查看技术规格手册。

Cat® 326 GC 液压挖掘机

技术规格

发动机

发动机型号	Cat C7.1	
发动机功率 (ISO 14396)	158 kW	212 hp
缸径	105 mm	4 in
冲程	135 mm	5 in
排量	7.01 L	428 in ³
• 其 C7.1 发动机符合中国非道路国三排放标准, 相等于美国 EPA Tier 3 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。		
• 3000 m (9840 ft) 高度以下无需发动机功率降额 (假如有发动机降额则为 4500 m [14760 ft] 高度)。		
• 广告宣传中所示净功率是发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时飞轮可获得的功率。		
• 额定 1900 rpm。		

液压系统

主系统 - 最大流量执行	515 L/min	136 gal/min
最大压力 - 设备	35000 kPa	5075 psi
最大压力 - 行走	35000 kPa	5075 psi
最大压力 - 回转	28400 kPa	4118 psi

回转机制

回转速度	10.5 rpm	
最大回转扭矩	97.4 kN·m	71839 lbf·ft

机器重量

工作重量	24600 kg	54234 lb
• 4.6 mt (10141 lb) 配重, 标准底盘, 标准伸展动臂, 标准 R2.95 m (9'8") 斗杆, GD 1.54 m ³ (2.01 yd ³) 铲斗及 600 mm (24") 三齿履带板。		

油料加注容量

燃油箱	506 L	133.7 gal
冷却系统	25 L	6.6 gal
发动机油	25 L	6.6 gal
回转驱动	10 L	2.6 gal
终传动	5.5 L	1.5 gal
液压系统油容量 (含油箱)	310 L	81.9 gal
液压油箱容量	147 L	38.8 gal

尺寸

动臂	伸展 5.9 m (19'4")	
斗杆	伸展 2.95CB (9'8")	
铲斗	GD 1.54 m ³ (2.01 yd ³) (J) 或 HD 1.4 m (1.84 yd ³) (Adv)	
装运高度 (驾驶室顶部高度)	3000 mm	9'10"
扶手高度	3000 mm	9'10"
装运长度	10060 mm	33'0"
机尾回转半径	3000 mm	9'10"
配重间隙	440 mm	1'5"
离地高度	1060 mm	3'6"
履带长度	4270 mm	14'0"
履带与支重轮中心间距 - 标配底盘	3450 mm	11'4"
履带轨距	2390 mm	7'10"
运输宽度 (600 mm [24"] 履带板) - 标配底盘	2990 mm	9'10"

工作范围与力度

动臂	伸展 5.9 m (19'4")	
斗杆	伸展 2.95CB (9'8")	
铲斗	GD 1.54 m ³ (2.01 yd ³) (J) 或 HD 1.4 m (1.84 yd ³) (Adv)	
最大挖掘深度	6850 mm	22'6"
地面最大伸展距离	10150 mm	33'7"
最大切割高度	9700 mm	31'9"
最大装载高度	6580 mm	21'7"
最小装载高度	2360 mm	7'9"
2440 mm (8'0") 层底部最大挖方深度	6680 mm	21'11"
最大垂直壁挖掘深度	5470 mm	17'11"
铲斗挖掘力 (ISO)	165.6 kN	122067 lbf
斗杆挖掘力 (ISO)	120.4 kN	88803 lbf

如需了解关于 Cat (卡特) 产品、经销商服务及行业解决方案的更多完整信息, 请访问我们的网站: www.cat.com

© 2019 Caterpillar
保留所有权利

材料和技术规格如有变更, 恕不另行通知。图片中所示机型可能包含附加设备。如需了解可提供的选项, 请咨询您的 Cat 经销商。

CAT (卡特), CATERPILLAR (卡特彼勒), LET'S DO THE WORK (让我们担此重任) 及其相应的徽标, "Caterpillar Yellow (卡特彼勒黄颜色)", "Power Edge" 与 Cat "Modern Hex" 商业外观, 以及本文件中使用的企业和产品标识均为卡特彼勒公司的商标, 未经许可, 不得使用。

ACXQ2555 (08-2019)

版本号: 07A

(中国)

