

路面摊铺
产品系列

CAT®



振动土壤压实机

Cat® 振动土壤压实机经久耐用，性能可靠。它们具有很高的压实性能、速度和爬坡能力，可以最大限度地提高在广泛应用领域的生产率。

型号	钢轮类型	排放	发动机功率	含驾驶室的工作重量	压实宽度
CS5	平滑	Tier 4 Final	55,5 kW（74,4 hp）	4445 kg（9800 lb）*	1270 mm（50 in）
CP5	羊脚轮	Tier 4 Final	55,5 kW（74,4 hp）	4675 kg（10307 lb）*	1270 mm（50 in）
CS7	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	74,4 kW（99,8 hp）	7383 kg（16276 lb）	1676 mm（66 in）
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	74,5 kW（99,9 hp）	7210 kg（15895 lb）	
CP7	羊脚轮	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	74,4 kW（99,8 hp）	7707 kg（16990 lb）	1676 mm（66 in）
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	74,5 kW（99,9 hp）	7471 kg（16471 lb）	
CS10 GC	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	90 kW（121 hp）	10494 kg（23136 lb）	2134 mm（84 in）
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW（111,3 hp）	10492 kg（23131 lb）	
CS11	平滑	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	96,5 kW（129,4 hp）	10806 kg（23823 lb）	2134 mm（84 in）
CS11 GC	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、日本 2014	90 kW（120,7 hp）	11238 kg（24775 lb）	2134 mm（84 in）
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW（111,3 hp）	11235 kg（24769 lb）	
CP11 GC	羊脚轮	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	90 kW（121 hp）	11389 kg（25109 lb）	2134 mm（84 in）
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW（111,3 hp）	11389 kg（25109 lb）	
CP11	羊脚轮	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	96,5 kW（129,4 hp）	11383 kg（25095 lb）	2134 mm（84 in）
CS12	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014	117 kW（156,9 hp）	11953 kg（26351 lb）	2134 mm（84 in）
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	116,1 kW（155,7 hp）	11743 kg（25889 lb）	
CP12	羊脚轮	Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014	117 kW（156,9 hp）	12261 kg（27030 lb）	2134 mm（84 in）
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	116,1 kW（155,7 hp）	11914 kg（26266 lb）	

** 工作重量（含 ROPS/FOPS 顶篷）。驾驶室选件不可用。*

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

hp = 英制马力



振动土壤压实机

型号	钢轮类型	排放	发动机功率	含驾驶室的工作重量	压实宽度
CS13 GC	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	90 kW（121 hp）	12655 kg（27900 lb）	2134 mm（84 in）
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW（111,3 hp）	12653 kg（27895 kg）	
CP13 GC	羊脚轮	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	90 kW（121 hp）	12641 kg（27869 lb）	2134 mm（84 in）
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW（111,3 hp）	12639 kg（27863 lb）	
CS13	平滑	欧盟 Stage V	117 kW（156,9 hp）	12791 kg（28199 lb）	2134 mm（84 in）
CS14	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	117 kW（156,9 hp）	14336 kg（31605 lb）	2134 mm（84 in）
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	116,1 kW（155,7 hp）	14245 kg（31405 lb）	
CP14	羊脚轮	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	117 kW（156,9 hp）	14755 kg（32530 lb）	2134 mm（84 in）
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	116,1 kW（155,7 hp）	14607 kg（32203 lb）	
CS16	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	129,4 kW（173,5 hp）	15999 kg（35272 lb）	2134 mm（84 in）
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW（173 hp）	16143 kg（35589 lb）	
CP16	羊脚轮	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	129,4 kW（173,5 hp）	16339 kg（36022 lb）	2134 mm（84 in）
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW（173 hp）	16506 kg（36390 lb）	
CS17	平滑	欧盟 Stage V	129,4 kW（173,5 hp）	17420 kg（38405 lb）	2134 mm（84 in）
CP17	羊脚轮	Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW（173 hp）	17677 kg（38971 lb）	2134 mm（84 in）
CS19	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014	129,4 kW（173,5 hp）	18888 kg（41641 lb）	2134 mm（84 in）
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW（173 hp）	18780 kg（41403 lb）	
CS20	平滑	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW（173 hp）	20220 kg（44577 lb）	2134 mm（84 in）

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

hp = 英制马力



轮式沥青摊铺机

Cat 沥青摊铺机采用了直观易用、方便检修的技术，而且配备快速加热熨平板。这些特性与当地 Cat 代理商支持相辅相成，使得 Cat 摊铺机成为了一项绝佳投资。

型号	排放	发动机功率	牵引机重量	摊铺范围	最大吞吐能力
AP300 [1、2]	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、巴西 MAR-1、Tier 3 / 欧洲 Stage IIIA 等效排放标准、Tier 2 / 欧盟 Stage II 等效排放标准	55 kW（74,8 hp）	6600 kg（14550 lb）	1,75 m - 4 m（5 ft 9 in - 13 ft 1 in）	406 公吨/小时（447 吨/小时）
AP400 [1]	Tier 4 Final	90 kW（120 hp）	10581 kg（23327 lb）	2,4 m - 6,1 m（8 ft - 20 ft）	774 公吨/小时（853 吨/小时）
AP400 [1、2]	欧盟 Stage V、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		11256 kg（24819 lb）	2,4 m - 6 m（7 ft 10 in - 19 ft 8 in）	
AP500 [1]	Tier 4 Final	110 kW（148 hp）	11481 kg（25311 lb）	2,4 m - 6,1 m（8 ft - 20 ft）	1000 公吨/小时（1100 吨/小时）
AP500 [1、2]	欧盟 Stage V	110 kW（148 hp）	12026 kg（26513 lb）	2,4 m - 6,77 m（7 ft 10 in - 22 ft 3 in）	
	巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW（142 hp）			
AP600 [1、2]	Tier 4 Final	129 kW（173 hp）	13556 kg（29391 lb）	2,44 m - 7,8 m（8 ft - 25 ft 6 in）	1300 公吨/小时（1433 吨/小时）
	欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	129 kW（173 hp）	14018 kg（30904 lb）	2,55 m - 8 m（8 ft 4 in - 26 ft 4 in）	
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	151 kW（202 hp）			
AP1000 [1、2]	Tier 4 Final	168 kW（225 hp）	15526 kg（34228 lb）	3,0 m - 7,8 m（10 ft - 25 ft 6 in）	1602 公吨/小时（1766 吨/小时）

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

[1] 振动熨平板
[2] 夯锤熨平板

hp = 英制马力



履带式沥青摊铺机

型号	排放	发动机功率	牵引机重量	摊铺范围	最大吞吐能力
AP355 [1、2] **Mobil-Trac™**	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、巴西 MAR-1、Tier 3 / 欧洲 Stage IIIA 等效排放标准、Tier 2 / 欧盟 Stage II 等效排放标准	55 kW（74,8 hp）	7100 kg（16094 lb）	1,75 m - 4,6 m（5 ft 9 in - 15 ft 1 in）	406 公吨/小时（447 吨/小时）
AP455 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	90 kW（120 hp）	11266 kg（24837 lb）	2,4 m - 6,1 m（8 ft - 20 ft）	774 公吨/小时（853 吨/小时）
AP455 [1、2] **Mobil-Trac**	欧盟 Stage V、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		11604 kg（25582 lb）	2,4 m - 6 m（7 ft 10 in - 19 ft 8 in）	
AP455 [2] 钢制履带			12252 kg（27011 lb）		
AP555 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	110 kW（148 hp）	12244 kg（26993 lb）	2,4 m - 6,1 m（8 ft - 20 ft）	1000 公吨/小时（1100 吨/小时）
AP555 [1、2] **Mobil-Trac**	欧盟 Stage V	110 kW（148 hp）	12589 kg（27754 lb）	2,4 m - 7,64 m（7 ft 10 in - 25 ft）	
	巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW（142 hp）			
AP555 [2] 钢制履带	欧盟 Stage V	110 kW（148 hp）	12589 kg（27754 lb）		
	巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW（142 hp）			
AP655 [1、2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	129 kW（173 hp）	15292 kg（33730 lb）	2,44 m - 7,8 m（8 ft - 25 ft 6 in）	1300 公吨/小时（1433 吨/小时）
	欧盟 Stage V	129 kW（173 hp）	15754 kg（34731 lb）	2,55 m - 10 m（8 ft 4 in - 33 ft）	
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	151 kW（202 hp）			
AP655 [2] 钢制履带	欧盟 Stage V	129 kW（173 hp）	15754 kg（34731 lb）	2,55 m - 10 m（8 ft 4 in - 33 ft）	
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	151 kW（202 hp）			
AP1055 [1、2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	168 kW（225 hp）	16691 kg（36804 lb）	3,0 m - 10 m（10 ft - 33 ft）	1602 公吨/小时（1766 吨/小时）
	Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	186 kW（249 hp）	17015 kg（37513 lb）		

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

[1]振动熨平板
[2]夯锤熨平板

hp = 英制马力



熨平板

Cat 沥青熨平板性能优异，调节顺畅，且维护简便：加热元件易于接触，机加工熨平板框架则简化了熨平板更换。

型号	摊铺机兼容性	重量	标准摊铺范围	最大摊铺宽度	最小摊铺宽度
SE34 V 振动式	AP300、AP355	1400 kg（3087 lb）	1,75 - 3,42 m （5 ft 9 in - 11 ft 2 in）	4 m（13 ft 1 in）	700 mm（27,5 in）
SE34 VT 夯锤式	AP300、AP355	1600 kg（3528 lb）	1,75 - 3,42 m （5 ft 9 in - 11 ft 2 in）	4 m（13 ft 3 in）	700 mm（27,5 in）
SE47 FM 前部安装式（**4B5**）	AP400、AP455、 AP500、AP555	2755 kg（6073 lb）	2,44 m - 4,7 m （8 ft - 15 ft 6 in）	6,25 m（20 ft 6 in）	1,22 m（4 ft）
SE47 FM 前部安装式（**411**）	AP600、AP655	2812 kg（6200 lb）			
SE47 V 振动式	AP400、AP455、 AP500、AP555	2929 kg（6473 lb）	2,44 m - 4,7 m （8 ft - 15 ft 6 in）	6,1 m（20 ft）	1,22 m（4 ft）
SE47 VT 夯锤式	AP400、AP455、 AP500、AP555	3050 kg（6724 lb）	2,4 m - 4,68 m （7 ft 10 in - 15 ft 4 in）	6 m（19 ft 8 in）	1,18 m（3 ft 10 in）
SE50 V 振动式	AP600、AP655	2900 kg（6393 lb）	2,55 - 5 m （8 ft 4 in - 16 ft 4 in）	6,5 m（21 ft 4 in）	1,32 m（4 ft 4 in）
SE50 VT 夯锤式（**A42**）	AP500	3129 kg（6898 lb）	2,55 - 5 m （8 ft 4 in - 16 ft 4 in）	6,77 m（22 ft 3 in）	1,32 m（4 ft 4 in）
	AP555			7,64 m（25 ft）	
SE50 VT 夯锤式（**B86**）	AP600、AP655	3295 kg（7264 lb）		8 m（26 ft 3 in）	
SE60 FM 前部安装	AP600、AP655、 AP1000、AP1055	3538 kg（7800 lb）	3,05 - 5,94 m （10 ft - 19 ft 6 in）	7,77 m（25 ft 6 in）	1,83 m（6 ft）
SE60 V 振动式	AP600、AP655、 AP1000、AP1055	3550 kg（7826 lb）	3 - 6 m （9 ft 10 in - 19 ft 6 in）	7,45 m（24 ft 5 in）	1,78 m（5 ft 10 in）
SE60 V XW 振动式	AP655、AP1000、AP1055	4225 kg（9314 lb）	3 - 6 m （9 ft 10 in - 19 ft 6 in）	10 m（32 ft 10 in）	1,78 m（5 ft 10 in）
SE60 VT XW 夯锤式	AP655、AP1000、AP1055	4660 kg（10273 lb）	3 - 6 m （9 ft 10 in - 19 ft 6 in）	10 m（32 ft 10 in）	1,78 m（5 ft 10 in）

Cat® SDX 熨平板系统可搭配带纹理板或光滑板，适用于以下熨平板：**SE50 V**、**SE60 V**、**SE60 V XW**。
请联系您的 **Cat** 代理商以了解供货情况。

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息， 请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

Cat 双钢轮振动压路机提供多种尺寸和配置选择，可满足任何应用需求。大型双钢轮易于安装，能够轻松优化多种混合物料的压实效率。



双钢轮振动压路机

型号	排放	发动机功率	含驾驶室的工作重量	标准压实宽度	最大压实宽度
CB7	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	74,4 kW（100 hp）	8885 kg（19588 lb）	1500 mm（59 in）	1670 mm（65 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	82 kW（111,5 hp）	8190 kg（18056 lb）		
CB8	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	74,4 kW（100 hp）	9335 kg（20580 lb）	1700 mm（67 in）	1870 mm（73 in）
	Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	82 kW（111,5 hp）	8720 kg（19224 lb）		
CB10	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	90 kW（120 hp）	10095 kg（22255 lb）	1700 mm（67 in）	1870 mm（73 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	97 kW（131,8 hp）	9710 kg（21407 lb）		
CB13	Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW（142 hp）	12900 kg（28440 lb）	2000 mm（79 in）	2170 mm（85 in）
CB15	Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW（142 hp）	13535 kg（29840 lb）	2130 mm（84 in）	2300 mm（90 in）
CB16	Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW（142 hp）	14950 kg（32959 lb）	2130 mm（84 in）	2300 mm（90 in）

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息， 请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

hp = 英制马力



多用途压路机

Cat 常规尺寸双钢轮振动压路机易于操作、运输简便，而且便于快速检修。

型号	排放	发动机功率	工作重量	工作重量（含配重）	压实宽度
CB1.7	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	18,4 kW（24,7 hp）	1605 kg（3538 lb）	–	900 mm（35 in）
CB1.8	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	18,4 kW（24,7 hp）	1735 kg（3825 lb）	–	1000 mm（39 in）
CB2.5	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW（48,2 hp）	2521 kg（5546 lb）	3021 kg（6646 lb）	1000 mm（39 in）
CB2.5 GC	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	18,4 kW（24,7 hp）	2521 kg（5546 lb）	3021 kg（6646 lb）	1000 mm（39 in）
CB2.7	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW（48,2 hp）	2698 kg（5936 lb）	3198 kg（7036 lb）	1200 mm（47 in）
CB2.7 GC	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	18,4 kW（24,7 hp）	2698 kg（5936 lb）	3198 kg（7036 lb）	1200 mm（47 in）
CB2.9	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW（48,2 hp）	2916 kg（6415 lb）	3416 kg（7515 lb）	1300 mm（51 in）
CB4.0	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW（48,2 hp）	3623 kg（7971 lb）	4315 kg（9493 lb）	1300 mm（51 in）
	Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	36,6 kW（49,1 hp）	3700 kg（8157 lb）	4313 kg（9508 lb）	
CB4.4	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW（48,2 hp）	3801 kg（8362 lb）	4493 kg（9885 lb）	1400 mm（55 in）
	Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	36,6 kW（49,1 hp）	3803 kg（8385 lb）	4417 kg（9738 lb）	
CC2.7 组合式	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW（48,2 hp）	2599 kg（5718 lb）	2779 kg（6114 lb）	1200 mm（47 in）
CC2.7 GC 组合式	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	18,4 kW（24,7 hp）	2599 kg（5718 lb）	2799 kg（6171 lb）	1200 mm（47 in）
CC4.0 组合式	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW（48,2 hp）	3586 kg（7889 lb）	3936 kg（8659 lb）	1300 mm（51 in）
	Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	36,6 kW（49,1 hp）	3378 kg（7446 lb）	3792 kg（8342 lb）	

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息， 请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

hp = 英制马力

Cat 充气轮胎压路机提供多种工作重量，可满足特定应用需求。提供多种配重选配件，包括钢、沙和水。



充气轮胎压路机

型号	排放	发动机功率	最大重量	压实宽度	每个车轮最大重量
CW12	Tier 3、欧盟 Stage IIIA	75 kW（100,5 hp）	9200 kg（20282 lb）	2090 mm（82 in）	1260 kg（2778 lb）
CW16	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	75 kW（100,6 hp）	15000 kg（33075 lb）	1754 mm（69 in）	1667 kg（3675 lb）
CW34	Tier 4 Final/Stage IV	98 kW（131 hp）	27000 kg（59525 lb）	2090 mm（82 in）	3375 kg（7441 lb）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	96,5 kW（129 hp）			

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息， 请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

hp = 英制马力



再生机/稳定式搅和机

Cat 路面再生机/稳定土搅和机可以粉碎沥青层，并将其与路基拌合，或将添加剂和集料混合到土壤中，以整固老化的路面或土壤，形成坚固的路基。

型号	排放	总功率	最大重量	切削宽度
RM400	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	314 kW（421 hp）	26011 kg（57345 lb）	2438 mm（96 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	313 kW（419,7 hp）	25807 kg（56895 lb）	
RM500	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	407 kW（546 hp）	31380 kg（69181 lb）	2438 mm（96 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	406 kW（544,4 hp）	29219 kg（64416 lb）	
RM600	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	475 kW（637 hp）	35962 kg（79282 lb）	2438 mm（96 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	475 kW（637 hp）	35427 kg（77103 lb）	
RM800	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	601 kW（806 hp）	35782 kg（78886 lb）	2438 mm（96 in）
	Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准	576 kW（763 hp）	35587 kg（78456 lb）	

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息， 请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

hp = 英制马力

转子选购指南

转子	RM400	RM500	RM600	RM800
K 系列	●	●	●	●
通用 **16**	●	●		
通用 **18***	●	●		
组合	●	●		
土壤		●		
铲式*	●			

**并非所有地区都提供适用于该机器型号的转子。请咨询当地代理商以了解详细的转子技术规格和供货情况。*

Cat 冷铣刨机可将磨损或损坏的路面刨除到指定的坡度和斜度，并留下有纹理的路面，可以直接通车或涂铺新沥青。它们还可刨除整个路面，掘进深度可达 330 mm（13 in）。



型号	排放	总功率	工作重量	切削宽度
PM310	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	256 kW（343 hp）	21215 kg（46770 lb）	1000 mm（39,4 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		20924 kg（46131 lb）	
PM312	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	256 kW（343 hp）	21503 kg（47407 lb）	1225 mm （48,2 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		21213 kg（46766 lb）	
PM313	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	256 kW（343 hp）	21556 kg（47522 lb）	1300 mm（51,2 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		21267 kg（46886 lb）	
PM620	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	474 kW（636 hp）	31559 kg（69575 lb）	2010 mm（79 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	470 kW（630 hp）	30815 kg（67936 lb）	
PM622	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	474 kW（636 hp）	32035 kg（70626 lb）	2235 mm（88 in）
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	470 kW（630 hp）	31291 kg（68985 lb）	
PM820	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	601 kW（806 hp）	34088 kg（75152 lb）	2010 mm（79 in）
	Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准	576 kW（772 hp）	33504 kg（73864 lb）	
PM822	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	601 kW（806 hp）	34565 kg（76202 lb）	2235 mm（88 in）
	Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准	576 kW（772 hp）	33980 kg（74914 lb）	
PM825	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	601 kW（806 hp）	35175 kg（77548 lb）	2505 mm（98,6 in）
	Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准	576 kW（772 hp）	34950 kg（76258 lb）	

最大刨削深度为 330 mm（13 in）。

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息， 请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 **www.cat.com**。

hp = 英制马力

CAT® 路面摊铺

随时随地为您提供支持

在日常作业中，紧迫的工期要求司空见惯，各种新挑战更是层出不穷。我们会一如既往地为您提供支持，不会让您孤军奋战。凭借市场领先的路面摊铺和建筑设备，我们可帮助您按规格要求按时完成每项工作。无与伦比的零件和代理商支持可帮助您高效作业。实际操作培训和资源可帮助您的团队掌握最新工艺和技术。行业瞬息万变，但有一点从未改变：我们随时随地为您提供支持的承诺始终不变。

访问 **www.cat.com**，与我们在线交流

facebook.com/CatPaving

instagram.com/CatPaving

youtube.com/CatPaving



オフロード法２０１４年
基準適合



QCDQ1055-24 (02-2026)
Global

有关 Cat 产品、代理商服务和行业解决方案的更多信息，请访问我们的网站：**www.cat.com**

© 2026 Caterpillar
保留所有权利

材料和技术规格如有变更，恕不另行通知。图中所示机器可能配备了附加设备。请咨询 Cat 代理商，了解具体供应的选件。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge” 和 Cat “Modern Hex” 商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标，未经许可，不得使用。