Generador portátil RP2500



2500 W velocidad máxima | 2300 W nominales

Características

- Energía fiable cuando la necesita en su hogar, para trabajar o para ocio.
- Instalación y manejo sencillos.
- Diseño resistente con un estructura reforzada, ruedas que nunca se desinflan y una palanca articulada.
- Construcción íntegramente en acero.
- Características de seguridad mejoradas que incluyen tomas de corriente embutidas con cubiertas protectoras.



Panel de control



Generador portátil RP2500




Especificaciones


Serie de producto	Generadores RP
Configuración del modelo	RP2500
Potencia máxima (vatios)	2500
Salida nominal (vatios)	2300
Tensión CA (voltios)	230
Frecuencia CA (Hz)	50
Cilindrada del motor (cm³)	212
Tipo de motor	OHV
Velocidad del motor (RPM)	3000
Aceite recomendado	SAE30/10W-30
Método de lubricación	Inmersión
Regulación automática de tensión (AVR, por su sigla en inglés)	Sí
Método de arranque	Retroceso
Método de parada por bajo nivel de aceite	Nivel bajo
Tipo de batería	No corresponde
Indicador nivel de combustible	En depósito
Capacidad nominal del depósito de combustible, Gal (I)	4.5 (17)
Estilo de palanca	Doble plegado
Tipo de rueda	Antipinchazos
Garantía	Limitada de 3 años*

^{*} La garantía limitada de 3 años de mayor duración es aplicable cuando se realiza el registro en los primeros 30 días. La garantía limitada de 2 años estándar es aplicable cuando no se realiza el registro en los primeros 30 días.

Dimensiones y pesos

Longitud in (mm)	28,4 (721)
Ancho en (mm)	25,2 (639)
Alto en (mm)	23,0 (583)
Largo extendido en (mm)	38,7 (982)
Largo de la caja en (mm)	28,5 (725)
Ancho de la caja en (mm)	18,9 (480)
Alto de la caja en (mm)	21,7 (550)
Peso de la unidad lb (kg)	112,2 (51)
Peso del envío lb (kg)	123,2 (56)





Información de contacto de distribuidor.

CATERPILLAR®