Generatore portatile RP2500



2500 W potenza massima | 2300 W potenza nominale

Caratteristiche

- Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago
- Installazione e funzionamento semplici
- Robustezza grazie al telaio resistente, le ruote antiforatura e la maniglia incernierata
- Struttura completamente in acciaio
- Maggiore sicurezza, con prese incassate con coperture di sicurezza a scatto



Pannello di controllo



Generatore portatile RP2500




Specifiche


Serie prodotto	Generatori RP
Configurazione modello	RP2500
Potenza massima (Watt)	2500
Potenza nominale (Watt)	2300
Tensione CA (Volt)	230
Frequenza CA (Hz)	50
Cilindrata del motore (cc)	212
Tipo di motore	OHV
Velocità del motore (giri/min)	3000
Olio consigliato	SAE 30/10W-30
Metodo di lubrificazione	A sbattimento
Regolazione della tensione automatica (AVR)	Sì
Avvio	A strappo
Metodo di spegnimento per basso livello dell'olio	Livello basso
Tipo di batteria	ND
Indicatore livello combustibile	Sul serbatoio
Capacità nominale serbatoio del combustibile I (Gal)	4,5 (17)
Tipo di maniglia	A doppia curva
Tipo di ruote	Antiforatura
Garanzia	3 anni limitata*

^{*} Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.

Dimensioni e pesi

Lunghezza mm (poll.)	721 (28,4)
Larghezza mm (poll.)	639 (25,2)
Altezza mm (poll.)	583 (23,0)
Lunghezza estesa mm (poll.)	982 (38,7)
Lunghezza dell'imballaggio mm (poll.)	725 (28,5)
Larghezza dell'imballaggio mm (poll.)	480 (18,9)
Altezza dell'imballaggio mm (poll.)	550 (21,7)
Peso dell'unità in kg (lbs)	51 (112,2)
Peso di spedizione in kg (lbs)	56 (123,2)





Informazioni di contatto dealer

CATERPILLAR®