



Cat[®] 336D2

液压挖掘机

性能

- 强劲且高效的 Cat[®] C9 ACERT™ 发动机
- 通过管理泵和发动机转速来同步发动机转速，提高了燃油效率
- 高效的泵提供出色的液压动力
- 高功率模式下可以提供最大的液压功率
- 省油模式下可以节省更多的燃油
- 动臂和斗杆再生功能减少了油耗
- 坚固的 3 级燃油滤清系统提升了可靠性

多功能性

- 多种前连杆配置确保满足各种应用的需求
- 多个辅助液压选件可以支持众多的工装
- Cat 铲斗和掘地工具 (GET, Ground Engaging Tools) 可以与机器完美配合，确保实现最佳的性能
- 液压机械式快速连接器选件可以缩短工装的更换时间

安全

- "Cat 挖掘机让员工每天安全回家"
- 液压启动操纵杆可以安全地锁定所有液压功能
- 防滑板和埋头螺栓降低了工作人员在恶劣作业条件下的滑倒风险

可靠性/耐用性

- 通常是行业中最大、最耐用的结构
- 改装的 X 型机架结构延长了使用寿命，提高了耐用性
- 采用机器人焊接且进行了应力消除处理的动臂和斗杆内部设有隔板，确保耐用性达到最佳。
- 脂润滑型履带 (GLT, Grease Lubricated Track) 提供更长的使用寿命

易于操作

- 驾驶室采用人性化设计，易于操作控制
- 多个座椅和操纵手柄调整选件提升了舒适性
- 驾驶室出色的作业现场视野提高了生产率和安全性
- 经过优化的省力操纵手柄控制装置缓解了操作员疲劳
- 自动温控系统具有 10 个通风口，最大限度地提高了舒适性

维修保养方便性

- 大多数维修点都可从地面方便地操作
- 延长的维修周期可降低拥有和运营成本
- 远程安装的滤清器缩短了机器维修时间
- 测压口和 S·O·SSM 采样口有助于实现最长的机器运行时间

技术

- Cat Connect 技术解决方案可以增加产量并最大限度地降低运营成本
- Link 技术能够实现您与作业现场的无线连接，让您轻松掌握重要的经营信息 (VisionLink[®]、Product Link[™])



Cat® 336D2 液压挖掘机

发动机

发动机型号	Cat C9 ACERT	
发动机功率 (ISO 14396)	209 kW	281 hp
净功率 (SAE J1349/ISO 9249)	208 kW	279 hp
缸径	112 mm	4.41"
冲程	149 mm	5.87"
排量	8.8 L	537 in ³
<ul style="list-style-type: none"> • Cat C9 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA、日本 2006 (Tier 3) 等效排放标准以及中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。 • 标称净功率是发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 • C9 ACERT 发动机久经现场验证, 可在海拔不超过 2300 m (7546') 的工地高效工作。 		

液压系统

主系统 - 最大流量 (2 个泵)	281 L/min	74 gal/min
回转系统 - 最大流量	265 L/min	70 gal/min
最大压力 - 设备	35000 kPa	5076 psi
最大压力 - 设备 (重载提升)	38000 kPa	5511 psi
最大压力 - 行驶	35000 kPa	5076 psi
最大压力 - 回转	28000 kPa	4061 psi
先导系统 - 最大流量	40 L/min	11 gal/min
先导系统 - 最大压力	4000 kPa	580 psi
动臂油缸 - 缸径	150 mm	5.9"
动臂油缸 - 冲程	1440 mm	56.7"
斗杆油缸 - 缸径	170 mm	6.7"
斗杆油缸 - 冲程	1738 mm	68.4"
铲斗油缸 - 缸径	150 mm	5.9"
铲斗油缸 - 冲程	1151 mm	45.3"

驱动

爬坡能力	30°/70%	
最高行驶速度	4.6 km/h	2.9 mph
最大牵引力	300 kN	67375 lbf

机器重量

工作重量		
标准底盘系统*	34600 kg	76300 lb
加长型底盘系统**	37100 kg	81800 lb
*标准底盘系统, 2.8 m (9'2") 标准斗杆, 600 mm (24") 履带板, 6.0 mt (6.6t) 配重。		
**加长型底盘系统, 2.55 m (8'4") 大斗量斗杆, 800 mm (32") 履带板, 6.0 mt (6.6t) 配重。		

回转

回转速度	8.3 rpm	
回转扭矩	109 kN·m	80144 lbf·ft

维修保养加注容量

燃油箱容量	620 L	164 gal
冷却系统	40 L	11 gal
发动机机油	41 L	11 gal
回转驱动	19 L	5 gal
终传动 (每个)	8 L	2 gal
液压系统油容量 (含油箱)	410 L	108 gal
液压油箱油	175 L	46 gal

尺寸

动臂选项	标准动臂 6.5 m (21'4")			
	R3.2 DB (10'6")		R2.8 DB (9'2")	
斗杆选项	R3.2 DB (10'6")		R2.8 DB (9'2")	
装运高度*	3490 mm	11'5"	3640 mm	11'11"
装运长度	11190 mm	36'9"	11230 mm	36'10"
机尾回转半径	3490 mm	11'5"	3490 mm	11'5"
支重轮中心间距				
标准底盘系统	3610 mm	11'10"	3610 mm	11'10"
加长型底盘系统	4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"
履带长度				
标准底盘系统	4590 mm	15'1"	4590 mm	15'1"
加长型底盘系统	5020 mm	16'6"	5020 mm	16'6"
离地间隙*	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
离地间隙**	480 mm	1'7"	480 mm	1'7"
履带轨距				
标准底盘系统	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
加长型底盘系统	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
运输				
加长型/标准底盘系统				
600 mm (24") 履带板	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"
700 mm (28") 履带板	3290 mm	10'10"	3290 mm	10'10"
800 mm (32") 履带板	3390 mm	11'1"	3390 mm	11'1"
驾驶室高度				
非 ROPS 驾驶室	3140 mm	10'4"	3140 mm	10'4"
配重间隙**	1220 mm	4'0"	1220 mm	4'0"

*包括履带板凸缘高度。

**不包括履带板突缘高度。

有关 Cat 产品、代理商服务以及行业解决方案的更多信息, 请访问我们的网站 www.cat.com

© 2015 Caterpillar
保留所有权利

材料和技术规格如有变更, 恕不另行通知。图中所示的机器可能包括其他设备。请咨询 Cat 代理商, 了解可用的选项。

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM 及其相应的徽标, "Caterpillar Yellow" 和 "Power Edge" 商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标, 未经许可, 不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

ACXQ1625 (09-2015)
(翻译: 10-2015)

