



Cat[®]

CB1.7 и CB1.8

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАТКИ

Ведущие характеристики:

1. Простота эксплуатации

- эргономичная кабина оператора с антивандальной защитой;
- большое внутреннее пространство и удобная посадка в кабину благодаря продуманному расположению рычагов и уменьшенной высоте платформы;
- простая эксплуатация благодаря механическому управлению ходом и рычагам регулятора скорости.

2. Высокие эксплуатационные показатели

- компактный размер для превосходной маневренности в ограниченном пространстве;
- прекрасный обзор краев вальцов для лучшего контроля зоны уплотнения и высокого качества поверхности;
- лучшее в своем классе усилие уплотнения, обеспечивающее превосходный результат;
- водяной бак вместимостью 145 л (самой большой в своем классе), что позволяет реже прерываться на дозаправку в течение рабочего дня;
- единая точка крепления и подъема, используемая во время траншейных работ и транспортировки машины.

3. Оптимизированная мощность

- мощный двигатель Cat[®] C1.1 (от единого поставщика запасных частей, технического обслуживания и поддержки);
- система охлаждения с возможностью охлаждения рабочей жидкости до 49 °С, что гарантирует высокую производительность в сложных условиях;
- улучшения маневренности за счет перемещения по рабочей площадке с высокой скоростью — 8,6 км/ч.

4. Надежность и удобство технического обслуживания

- интервал обслуживания вибрационного вальца: 3 года/3000 моточасов;
- надежная система распыления воды с тройной фильтрацией;
- простой доступ к точкам обслуживания двигателя;
- прочная конструкция сцепного устройства для надежного крепления и подъема за единую точку;
- система телеметрии доступна с системой Product Link[™].

- 1 Простая конструкция панели управления
- 2 Улучшенный обзор
- 3 Подъем и крепление за единую точку
- 4 Просторная кабина оператора
- 5 Складная конструкция ROPS
- 6 Быстрый доступ к точкам технического обслуживания

