



COMPACTADORES DE SERVICIO GENERAL CB1.7 y CB1.8 Cat®

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE VENTA:

1. Funcionamiento simple

- Entorno de operación ergonómico con protección contra vandalismo
- Asiento espacioso y fácil acceso gracias a las manijas ubicadas de manera lógica y a la menor altura de la plataforma
- Operación sencilla con palancas de propulsión mecánica y de control de velocidad

2. Rendimiento eficiente

- Tamaño compacto para una excelente maniobrabilidad en espacios reducidos
- La excelente visibilidad del borde del tambor optimiza el control para obtener mejores resultados de cobertura y compactación
- La fuerza de compactación líder de la industria ofrece resultados excepcionales
- Capacidad del tanque de agua líder de la industria con un tamaño de 145 L (38 gal EE.UU.) para realizar menos rellenos durante el día
- Levantamiento de punto único para trabajo de zanjado y opciones de transporte alternativas

3. Potencia optimizada

- Potente Motor C1.1 Cat®; un solo proveedor para obtener piezas, servicio y respaldo
- Capacidad del sistema de enfriamiento de hasta 49 °C (120 °F) para lograr un buen rendimiento en entornos difíciles
- Muévase rápidamente en el sitio de trabajo con una velocidad de desplazamiento rápida de 8,6 km/h (5,3 mph) para lograr una buena movilidad

4. Mantenimiento fácil y fiable

- Intervalo de servicio del tambor vibratorio de 3 años o 3.000 horas
- Diseño fiable de triple filtración del sistema de rociado de agua
- Fácil acceso a los puntos de servicio del motor
- El diseño resistente del enganche admite fácilmente la opción de un solo punto de levantamiento
- Monitoreo remoto disponible con la opción Product Link™

- 1 Diseño sencillo de consola
- 2 Mejor visibilidad
- 3 Opción de un solo punto de levantamiento
- 4 Entorno de operación espacioso
- 5 Opción ROPS plegable
- 6 Rápido acceso al servicio

