



Cat[®]

CB1.7 och CB1.8

UNIVERSALVÄLTAR

MEST SÄLJANDE FUNKTIONER:

1. Enkel användning

- ergonomisk förarmiljö med vandaliseringsskydd
- rymlig förarmiljö och enkel åtkomst tack vare logiskt placerade handtag och lägre plattformshöjd
- enkel användning med mekaniska manöverspakar för framdrivning och hastighet

2. Effektiv prestanda

- kompakt för utmärkt manövrerbarhet i trånga utrymmen
- utmärkt sikt över valskanten förbättrar kontrollen och ger bättre täckning och kompakteringsresultat
- branschledande kompakteringskraft ger enastående resultat
- branschledande vattentankkapacitet på 145 l (38 gal) innebär färre påfyllningar under dagen
- enpunktslyft för dikesgrävning och alternativa transporttillval

3. Optimerad effekt

- kraftfull Cat[®] C1.1 motor; en enda leverantör för reservdelar, service och support
- kylsystemkapacitet på upp till 49° C (120° F) för bra prestanda i krävande miljöer
- den höga körhastighet på 8,6 km/h (5,3 mph) ger god rörlighet och gör att du snabbt kan förflytta dig på arbetsplatsen

4. Tillförlitlig och enkel att underhålla

- serviceintervall på 3 år/3 000 timmar för vibrationsvalsarna
- tillförlitlig trefilterkonstruktion för vattenspraysystemet
- enkel åtkomst till motorservicepunkter
- den tillförlitliga ramledskonstruktionen som stöd för en lyftpunkt (tillval)
- fjärrövervakning med hjälp av Product Link[™] (tillval)

- 1 enkel konsolkonstruktion
- 2 förbättrad sikt
- 3 enpunktslyft (tillval)
- 4 rymlig förarmiljö
- 5 fällbart ROPS (tillval)
- 6 snabb åtkomst för service

