



Cat® MP345

Çoklu İşlemci

Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için çoklu değiştirilebilir çeneleri kabul eder. Daha hızlı döngü süreleri işlerinizi hızlandırır. Daha büyük güç, daha büyük işler üstlenmek demektir. Çabuk çene değişimi sizi yavaşlatmadan elinizdeki görev için doğru aracı sağlar. Tümü dayanıklı, bakımı kolay bir platform üzerine kurulmuştur.

Döngü Süreleri, Yüzde 50 Daha Hızlıdır

- Yeni hız yükseltici teknolojisi, siz çalışırken, otomatik olarak hidrolik gücü hızdan takviye moduna geçirir.
- Hız valfi, yük yokken hızlı akışa otomatik olarak uyum sağladığından, çenenin temas için açılmasını veya kapanmasını beklemek için daha az zaman harcarsınız.
- Çene malzeme ile temas ettiğinde, maksimum kırma/kesme kuvveti uygulanır.

Yüzde 19'a Kadar Daha Fazla Kuvvet

- Saatte daha fazla işlem yapın, vardiya başına daha fazla nakliye yapın, her gün daha fazlasını yapın. Hız yükseltici, çene malzeme ile temas ettiğinde hidrolik kuvveti büyütür ve hızla kesmeyi sağlar.
- Daha küçük ekskavatörlerde bile daha fazla güç bindirin. Kompakt tasarım, ağırlık merkezinin makineye olabildiğince yakın olmasını sağlar.
- Tam bir Cat yıkım çözümü ile maksimum performans ve toplam destek alın. MP için programlar Yeni Nesil Cat operatör ekranına yerleştirilmiştir. Tüm sisteminizi size en yakın Cat bayiniz tarafından tek noktadan destekleyin.

Çeneleri 15 Dakikada Değiştirin

- Yenilikçi çene kilitleme, tek bir operatörün çeneleri 15 dakika veya daha kısa sürede kolayca değiştirmesini sağlar. Sadece standart el aletleri gerektirir.
- Basit ve güvenli çene değişiklikleri tasarımın bir parçasıdır. Her çene, en çetin çalışma alanında bile, dahil olan çene standında sabit durmaktadır.
- MP345 bu çene tiplerini kabul etmektedir
 - Beton Kesici – dış çene betonu kırar; iç kesme çene çeliği keser
 - Yıkım – en büyük beton yapıları kırmak için geniş açılır
 - Pulverizatör – betonu ezer, inşaat demirini ayırır
 - Kesme – yapısal çelik, boru ve kabloyu keser

Dayanıklı ve Bakımı Yapılabilir

- Yatırımınızı koruma altına alın ve performansı hızlı ve ekonomik şekilde koruyun. Çeneler kolayca değiştirilebilen, ayrı ayrı değiştirilebilir aşınma parçaları ile korunur.
- Değiştirmeden önce kesici başına daha fazla üretim süresi elde edin. Çoğu kesme bıçağı, dört farklı kesici kenar kullanmak için iki şekilde çevrilebilir.
- Enkazın derinliklerinde bile, silindirik çubuk hasar görmesini önlemek için zırhlıdır ve ana silindirik gövdesi muhafaza içerisinde korunur.

Cat® MP345 Çoklu İşlemci

İştah Kılavuzu

Model	Çene Tipi	Beton Kalınlığı		I Kirişi		H Kirişi		Kare Çubuk		Yuvarlak Çubuk		Plaka		Boru	
		mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç
MP345	CC	850	33,5	450	17,7	280	11,0	70	2,8	80	3,1				
	D	950	37,4												
	P	750	29,5												
	S			500	19,7	340	13,4	75	3,0	85	3,3			406 × 10	16 × 0,4

Özellikler

Model	Çene Tipi	Döngü Süresi – Açık	Döngü Süresi – Kapalı	Ezme Kuvveti – Birincil Kesici		Çene Derinliği		Kesici Uzunluğu		Çene Açıklığı – Maksimum		Çene Genişliği – Sabit		Çene Genişliği – Hareketli		Ağırlık Çerçevesi + Çene		Önerilen Ekskavatör Ağırlığı	
		sn.	sn.	kN	Sh. Ton	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	kg	lb	Maks. ton	Min. ton
MP345	CC	1,9	1,4	5.102	573,5	913	35,9	501	19,7	1.023	40,3	509	20,0	187	7,4	4.316	9.515	65	45
	D	1,9	1,4	5.327	598,8	954	37,6	225	8,9	1.183	46,6	187	7,4	187	7,4	4.537	10.002	65	45
	P	1,9	1,4	5.616	631,3	868	34,2	225	8,9	938	36,9	579	22,8	427	16,8	4.579	10.095	65	45
	S	1,9	1,4	8.463	951,3	744	29,3	579	22,8	500	19,7	434	17,1	146	5,7	4.320	9.524	65	45

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.cat.com adresini ziyaret edin

© 2018 Caterpillar
Her hakkı saklıdır

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.

GTHQ9260-01 (11-2018)
GTHQ9260'ın yerini almıştır
(Küresel)

