



# Löffel

für Hydraulikbagger

## Technische Daten

Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat®-Händler.

### Inhaltsverzeichnis

<b>Referenztafel für Modell-Gestänge</b> .....	<b>2</b>
<b>Löffel zum Anstecken/mit Cat® Bolzengreifern</b> .....	<b>6</b>
312/A-Familie .....	6
M312/M315-Familie .....	6
315/316-Familie .....	6
M318/M320-Familie .....	6
M322F-Familie .....	7
A-Familie .....	7
B-Familie .....	7
CB-Familie .....	8
DB-Familie .....	8
TB-Familie .....	9
UB-Familie .....	9
VB2-Familie .....	9
WB2-Familie .....	10
HB2-Familie .....	10
JC-Familie .....	10
<b>CW-Spezial Kupplungslöffel</b> .....	<b>11</b>
CW-20 S Kupplung (312-Familie und M312/M315-Familie) .....	11
CW-20 Kupplung (312-Familie und M312/M315-Familie) .....	11
CW-30 S Kupplung (315/316-Familie) .....	12
CW-30 Kupplung (315/316-Familie) .....	12
CW-40 S Kupplung (B-Familie) .....	13
CW-40 Kupplung (B-Familie) .....	13
CW-40 Kupplung (CB-Familie) .....	14
CW-45 S Kupplung (CB-Familie) .....	14
CW-45 Kupplung (CB-Familie) .....	15
CW-45 S Kupplung (DB-Familie) .....	15
CW-45 Kupplung (DB-Familie) .....	15
CW-45 S Kupplung (TB-Familie) .....	15
CW-45 Kupplung (TB-Familie) .....	16
CW-45 Kupplung (TB-Familie) .....	16
CW-55 S Kupplung (TB-Familie) .....	16
CW-55 S Kupplung (UB-Familie) .....	16
CW-55 Kupplung (UB-Familie) .....	16
CW-70 Kupplung (WB2-Familie) .....	16
CW-70 Kupplung (HB2-Familie) .....	16
CW-70 Kupplung (JC-Familie) .....	16
<b>Schwenkrotator-Löffel</b> .....	<b>17</b>
CW-20 S Kupplung (312-Familie) .....	17
CW-20 Kupplung (312-Familie) .....	17
S60 Kupplung (312/M315-Familie) .....	17
S60 Kupplung (315/316-Familie) .....	17
CW-30 S und CW-40 S Kupplung (315/316-Familie und B-Familie) .....	17
CW-30 und CW-40 Kupplung (315/316-Familie und B-Familie) .....	17
S70 Kupplung (B-Familie) .....	17
<b>OilQuick-Spezial Kupplungslöffel</b> .....	<b>18</b>
OQ65 Kupplung (312-Familie) .....	18
OQ65 Kupplung (315/316-Familie und M316F, M317D2/F, M318F, M320F) .....	18
OQ70/55 Kupplung (315/316-Familie) .....	18
OQ70/55 Kupplung (B-Familie) .....	18
OQ70/55 Kupplung (CB-Familie) .....	18
<b>Anschlussleitungen für verstellbare Grabenräumlöffel</b> .....	<b>19</b>
<b>Schneidwerkzeuge (GET)</b> .....	<b>20</b>

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## Referenztable für Modell-Gestänge

Caterpillar klassifiziert Baggerschaufeln gemäß der „Gestängefamilie“ am Ende des Stiels. Anhand der folgenden Diagramme können Sie feststellen, welche Gestängefamilie jeder Cat-Bagger bei der Bestimmung der Schaufelkompatibilität verwendet.

Nicht alle Maschinen sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Maschinen und Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

Gestängefamilie	312, A	M312/ M315	315/316	M318/ M320	B	CB	DB	TB	UB	VB2	WB2	HB2	JC
Stielzapfen Durchm. (mm)	65	70	70	80	80	90	100	110	120	120	130	130	140
Verbindungszapfen Durchm. (mm)	65	70	70	80	80	90	90	100	110	110	120	120	140
Oberflächenbreite (mm)	221	281	281	331	311	351	385	441	501	501	551	551	651
Bolzenbreite (mm)	407	430	463	445/485*	445/485*	485/512*	500/528*	587	635	635	675	650	700

### Kleine Bagger

311D/F	1PB												
312D/E	1PB/VAB												
312D2/D2 GC	1PB												
313D2/D2 GC													
312F GC/313F GC													
312F/313F	1PB/VAB												
314D/E/F	1PB/VAB/ POB												
315F													
315D/316E/F			1PB/VAB										
318E/F			Reichweite										
318D2			1PB										
319D					Reichweite/ VAB								

\*Weitere Abmessung ermöglicht Power Buckets

1PB – Einteiliger Ausleger

POB – Verstellbarer (paralleler) Ausleger

Reichweite – Standardausleger

VAB – Ausleger mit variablem Winkel

(Fortsetzung auf nächster Seite)

## Referenztable für Modell-Gestänge (Fortgesetzt)

Caterpillar klassifiziert Baggerschaufeln gemäß der „Gestängefamilie“ am Ende des Stiels. Anhand der folgenden Diagramme können Sie feststellen, welche Gestängefamilie jeder Cat-Bagger bei der Bestimmung der Schaufelkompatibilität verwendet.

Nicht alle Maschinen sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Maschinen und Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

Gestängefamilie	312, A	M312/ M315	315/316	M318/ M320	B	CB	DB	TB	UB	VB2	WB2	HB2	JC
Stielzapfen Durchm. (mm)	65	70	70	80	80	90	100	110	120	120	130	130	140
Verbindungzapfen Durchm. (mm)	65	70	70	80	80	90	90	100	110	110	120	120	140
Oberflächenbreite (mm)	221	281	281	331	311	351	385	441	501	501	551	551	651
Bolzenbreite (mm)	407	430	463	445/485*	445/485*	485/512*	500/528*	587	635	635	675	650	700

### Mittelgroße Bagger

320D/E/F	SLR				Reichweite/ VAB								
320D2/D3					Reichweite								
320 GC													
320	SLR				Reichweite/ VAB								
321D													
323D	SLR					MASSE							
323D3					Reichweite								
323E/F													
323					Reichweite/ VAB								
325F													
324D/E						Reichweite/ VAB							
325D	SLR					Reichweite	MASSE						
326D2/F						Reichweite/ VAB							
326													
328D													
329D/E/F	SLR					Reichweite	MASSE						
330D					SLR		Reichweite	MASSE					
330D2/F	SLR												
330 GC								MASSE					
330	SLR					Reichweite							
335F													

\*Weitere Abmessung ermöglicht Power Buckets

MASSE – Massenausleger

Reichweite – Standardausleger

SLR – Super Long Reach Ausleger (große Reichweite)

VAB – Ausleger mit variablem Winkel

(Fortsetzung auf nächster Seite)

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## Referenztable für Modell-Gestänge (Fortgesetzt)

Caterpillar klassifiziert Baggerschaufeln gemäß der „Gestängefamilie“ am Ende des Stiels. Anhand der folgenden Diagramme können Sie feststellen, welche Gestängefamilie jeder Cat-Bagger bei der Bestimmung der Schaufelkompatibilität verwendet.

Nicht alle Maschinen sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Maschinen und Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

Gestängefamilie	312, A	M312/ M315	315/316	M318/ M320	B	CB	DB	TB	UB	VB2	WB2	HB2	JC
Stielzapfen Durchm. (mm)	65	70	70	80	80	90	100	110	120	120	130	130	140
Verbindungszapfen Durchm. (mm)	65	70	70	80	80	90	90	100	110	110	120	120	140
Oberflächenbreite (mm)	221	281	281	331	311	351	385	441	501	501	551	551	651
Bolzenbreite (mm)	407	430	463	445/485*	445/485*	485/512*	500/528*	587	635	635	675	650	700

### Große Bagger

336D/D2/E					SLR									
336D2 GC								Reichweite	MASSE					
336D2 XE														
336E H														
336F					SLR			Reichweite/ SB						
336F XE														
336 GC									MASSE					
336					SLR			Reichweite						
340D2														
340F					LRE/UHD (JPN)	UHD (EURO)								
345 GC								Reichweite						
345D/349D								Reichweite/ LR						
349D2								Reichweite	MASSE					
349E/F														
352F								Reichweite/ LR						
349														
352														
365C														
374D/F										Reichweite	MASSE			
390D/F												Reichweite/ GP	MASSE	

\*Weitere Abmessung ermöglicht Power Buckets

GP – Universal

LR – Langausleger

LRE – Langausleger Aushub

MASSE – Massenausleger

Reichweite – Standardausleger

SB – Gerader Ausleger

SLR – Super Long Reach Ausleger (große Reichweite)

UHD – Abbrucharbeiten in extremen Höhen

(Fortsetzung auf nächster Seite)

## Referenztable für Modell-Gestänge (Fortgesetzt)

Caterpillar klassifiziert Baggerschaufeln gemäß der „Gestängefamilie“ am Ende des Stiels. Anhand der folgenden Diagramme können Sie feststellen, welche Gestängefamilie jeder Cat-Bagger bei der Bestimmung der Schaufelkompatibilität verwendet.

Nicht alle Maschinen sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Maschinen und Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

Gestängefamilie	312, A	M312/ M315	315/316	M318/ M320	B	CB	DB	TB	UB	VB2	WB2	HB2	JC
Stielzapfen Durchm. (mm)	65	70	70	80	80	90	100	110	120	120	130	130	140
Verbindungszapfen Durchm. (mm)	65	70	70	80	80	90	90	100	110	110	120	120	140
Oberflächenbreite (mm)	221	281	281	331	311	351	385	441	501	501	551	551	651
Bolzenbreite (mm)	407	430	463	445/485*	445/485*	485/512*	500/528*	587	635	635	675	650	700

### Mobilbagger

M313D													
M315D/D2/F		1PB/VAB‡											
M314F													
M316D/F													
M317D2/F		1PB/VAB‡											
M318F													
M318D				1PB/VAB									
M320D2/F													
M322D/D2/F				1PB/VAB									

### Materialumschlagmaschinen\*\*

MH3022				1PB/VAB									
MH3024													

\*Weitere Abmessung ermöglicht Power Buckets

\*\*Bei Ausstattung mit entsprechendem Stiel- und Löffelgestänge

‡Bei Verwendung der Bolzengreiferkupplung mit Löffel entsteht eine Rotationsdifferenz

1PB – Einteiliger Ausleger

VAB – Ausleger mit variablem Winkel

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## Löffel zum Anstecken/mit Cat® Bolzengreifern

Angesteckt oder mit einer Cat Bolzengreiferkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnspitzen angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnspitzen müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### 312/A-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Nutzlast</b>								
571-2931 *UK	600	24	0,31	0,40	70	3	347	766
571-2932 *UK	1.200	48	0,76	1,00	70	6	535	1.179
<b>Normallast</b>								
571-2896 *	450	18	0,20	0,26	70	3	267	588
571-2859 <sup>A</sup>	600	24	0,31	0,40	70	3	304	669
571-2898 *	600	24	0,31	0,40	70	3	310	683
571-2905	750	30	0,41	0,54	70	4	342	754
571-2906	900	36	0,53	0,69	70	5	387	853
571-2860 <sup>A</sup>	900	36	0,53	0,69	70	5	394	869
571-2858 * <sup>A</sup>	900	36	0,53	0,69	70	5	414	914
571-2857 * <sup>AC</sup>	900	36	0,53	0,69	70	5	431	950
571-2861 <sup>A</sup>	1.000	39	0,60	0,78	70	5	418	922
571-2907	1.050	42	0,65	0,84	70	6	432	952
571-2862 <sup>A</sup>	1.100	43	0,68	0,89	70	6	450	991
571-2946 * <sup>A</sup>	1.100	43	0,68	0,89	70	6	473	1.042
571-2863 <sup>A</sup>	1.200	48	0,76	1,00	70	6	479	1.056
577-0360 * <sup>A</sup>	1.200	48	0,76	1,00	70	6	488	1.076
571-2902 *	1.200	48	0,76	1,00	70	6	497	1.096
<b>Schwerlast</b>								
571-2919 <sup>A</sup>	450	18	0,20	0,26	70	3	267	588
571-2920 <sup>A</sup>	1.200	47	0,76	0,99	70	6	400	882
<b>Schwerlast</b>								
571-2921 <sup>A</sup>	900	36	0,53	0,69	80	4	458	1.010
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
452-6069	1.200	48	0,57	0,74	Unterschraubmesser (BOCE)		326	718
460-1994 <sup>UK</sup>	1.800	71	0,57	0,74	Unterschraubmesser (BOCE)		421	928
439-7312	1.800	72	0,68	0,89	Unterschraubmesser (BOCE)		540	1.191
<b>Verstellbare Grabenreinigungslöffel</b>								
509-9134	1.800	72	0,60	0,78	Unterschraubmesser (BOCE)		724	1.597

\*Einschließlich Zahnspitzen

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

C – Seitenmesser eingeschlossen

UK – Löffel nur für UK konzipiert

### M312/M315-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
573-4974	450	18	0,20	0,27	70	3	253	558

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M313D, M314F, M315D2/F

### M312/M315-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
550-9421 <sup>A</sup>	1.100	43	0,80	1,04	80	4	573	1.263
573-4976 <sup>A</sup>	1.200	47	0,91	1,19	80	5	629	1.388
550-9422 <sup>A</sup>	1.300	51	1,00	1,31	80	5	660	1.455

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M316F, M317D2/F, M318F

### 315/316-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
550-9294	600	24	0,35	0,46	80	3	419	924
550-9295	900	36	0,62	0,81	80	4	518	1.142
552-8151	1.050	42	0,76	1,00	80	5	593	1.307
550-9296	1.200	48	0,91	1,19	80	5	623	1.373
552-8152	1.200	48	0,91	1,19	80	6	655	1.444
550-9265 <sup>A</sup>	1.300	51	1,00	1,31	80	5	660	1.456
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
442-8266	2.000	78	0,94	1,23	Unterschraubmesser (BOCE)		723	1.594
<b>Verstellbare Grabenreinigungslöffel</b>								
510-6690	2.000	79	0,86	1,12	Unterschraubmesser (BOCE)		1.019	2.247

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

### M318/M320-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
552-8196	600	24	0,39	0,50	80	3	454	1.002
552-8198 <sup>A</sup>	1.200	48	0,98	1,28	80	5	672	1.482
550-9442 * <sup>AC</sup>	1.200	48	1,00	1,31	80	5	704	1.551
552-8199 <sup>A</sup>	1.400	55	1,18	1,54	80	5	729	1.607
576-4849 <sup>A</sup>	1.300	51	1,07	1,41	80	5	701	1.546

\*Einschließlich Zahnspitzen

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

C – Seitenmesser eingeschlossen

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M318D, M320D2/F

(Fortsetzung auf nächster Seite)

## Löffel zum Anstecken/mit Cat® Bolzengreifern (Fortsetzung)

Angesteckt oder mit einer Cat Bolzengreiferkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnschneiden angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnschneiden müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### M318/M320-Familie (Fortgesetzt)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Schwerlast</b>								
573-5002 <sup>A</sup>	900	36	0,68	0,88	80	4	600	1.323
573-5003 <sup>A</sup>	1.050	42	0,83	1,09	80	4	651	1.435
573-5009 <sup>A</sup>	1.200	48	0,98	1,29	80	5	711	1.567

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M318D, M320D2/F

### M322F-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
573-4977 <sup>A</sup>	1.200	48	1,19	1,56	80	5	771	1.700

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M322F

### A-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
452-6069	1.200	48	0,57	0,74	Unterschraubmesser (BOCE)		326	718

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

### B-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Nutzlast</b>								
550-9426 <sup>*UK</sup>	600	24	0,46	0,60	90	3	636	1.402
550-9427 <sup>*UK</sup>	1.500	60	1,54	2,01	90	6	1.037	2.286
<b>Normallast</b>								
550-9443 <sup>A</sup>	600	24	0,46	0,61	80	3	534	1.177
550-9464 <sup>*</sup>	600	24	0,46	0,60	80	3	552	1.216
550-9469	750	30	0,64	0,84	80	3	600	1.323
550-9444 <sup>A</sup>	750	30	0,64	0,84	80	3	605	1.334
550-9470	1.000	39	0,93	1,22	80	4	689	1.519
550-9445	1.050	42	1,00	1,31	80	4	709	1.563

\*Einschließlich Zahnschneiden

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

UK – Löffel nur für UK konzipiert

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M322D/D2/F

### B-Familie (Fortgesetzt)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast (Fortgesetzt)</b>								
550-9438 <sup>*C</sup>	1.050	42	1,00	1,31	80	4	778	1.716
550-9471	1.200	48	1,19	1,56	80	5	772	1.702
550-9446 <sup>A</sup>	1.200	48	1,19	1,56	80	5	777	1.713
550-9439 <sup>*A</sup>	1.200	48	1,19	1,56	80	5	815	1.796
550-9447 <sup>A</sup>	1.300	51	1,30	1,70	80	5	809	1.784
550-9440 <sup>*A</sup>	1.300	51	1,30	1,70	80	5	847	1.867
550-9441 <sup>*A</sup>	1.300	51	1,30	1,70	80	5	886	1.953
550-9448 <sup>A</sup>	1.400	55	1,43	1,87	80	5	844	1.861
577-0362 <sup>A</sup>	1.400	55	1,30	1,70	80	5	847	1.867
550-9466 <sup>*</sup>	1.400	55	1,43	1,87	80	5	877	1.933
550-9467 <sup>*</sup>	1.500	60	1,58	2,07	80	5	917	2.021

#### Schwerlast

550-9545 <sup>A</sup>	1.050	42	1,00	1,30	90	4	819	1.806
550-9585	1.050	42	1,00	1,31	90	5	827	1.823
550-9543 <sup>A</sup>	1.200	48	1,19	1,56	90	4	881	1.942
550-9534 <sup>*A</sup>	1.200	48	1,19	1,56	90	4	921	2.031
550-9535 <sup>*AC</sup>	1.200	48	1,19	1,56	90	4	960	2.116
550-9544 <sup>A</sup>	1.300	852	1,30	1,70	90	5	929	2.048
550-9536 <sup>*A</sup>	1.300	852	1,30	1,70	90	5	979	2.158

#### Schwerlast

550-9622 <sup>SA</sup>	1.200	48	1,20	1,57	90	4	975	2.150
------------------------	-------	----	------	------	----	---	-----	-------

#### Grabenräumungslöffel

456-2374 <sup>UK</sup>	1.800	71	0,86	1,12	Unterschraubmesser (BOCE)		590	1.301
460-5826 <sup>UK</sup>	2.100	83	1,06	1,39	Unterschraubmesser (BOCE)		657	1.447
456-2376 <sup>UK</sup>	2.400	94	1,15	1,50	Unterschraubmesser (BOCE)		726	1.601

#### Verstellbare Grabenreinigungslöffel

511-5336	2.000	79	1,23	1,61	Unterschraubmesser (BOCE)		1.096	2.416
----------	-------	----	------	------	---------------------------	--	-------	-------

#### Profil

307-6475 <sup>A</sup>	500	20	1,59	2,08			942	2.077
-----------------------	-----	----	------	------	--	--	-----	-------

\*Einschließlich Zahnschneiden

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

C – Seitenmesser eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

UK – Löffel nur für UK konzipiert

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M322D/D2/F

(Fortsetzung auf nächster Seite)

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## Löffel zum Anstecken/mit Cat® Bolzengreifern (Fortsetzung)

Angesteckt oder mit einer Cat Bolzengreiferkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnspitzen angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnspitzen müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### CB-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
550-9722	600	24	0,52	0,68	90	3	639	1.409
550-9710 <sup>A</sup>	750	30	0,71	0,93	90	3	706	1.556
550-9723	1.000	40	1,03	1,35	90	4	808	1.781
550-9711 <sup>A</sup>	1.050	42	1,12	1,46	90	4	838	1.847
550-9712 <sup>A</sup>	1.200	48	1,33	1,74	90	4	902	1.989
550-9724	1.350	54	1,54	2,01	90	5	973	2.145
550-9713 <sup>A</sup>	1.350	54	1,54	2,02	90	5	979	2.158
550-9714 <sup>A</sup>	1.500	59	1,76	2,30	90	5	1.043	2.299
550-9709 <sup>*A</sup>	1.500	59	1,76	2,30	90	5	1.092	2.407
550-9725	1.500	60	1,76	2,30	90	5	1.037	2.286
550-9726	1.600	63	1,86	2,43	90	5	1.067	2.352
<b>Schwerlast</b>								
541-1748 <sup>A</sup>	1.200	47	1,33	1,74	100	5	1.049	2.313
541-1749 <sup>A</sup>	1.350	54	1,54	2,01	100	4	1.096	2.416
540-4091 <sup>*AC</sup>	1.350	54	1,54	2,01	100	4	1.195	2.635
565-6339 <sup>A</sup>	1.450	58	1,60	2,09	100	5	1.211	2.670
566-2007 <sup>*AC</sup>	1.450	58	1,60	2,09	100	5	1.323	2.917
541-1751 <sup>A</sup>	1.500	60	1,76	2,30	100	5	1.182	2.606
540-4092 <sup>*A</sup>	1.500	60	1,76	2,30	100	5	1.245	2.745
566-2008 <sup>*AC</sup>	1.600	63	1,80	2,35	100	6	1.410	3.109
561-0626 <sup>A</sup>	1.650	66	1,97	2,58	100	5	1.254	2.765
566-6626 <sup>*A</sup>	1.650	67	1,90	2,48	100	5	1.369	3.018
567-1134 <sup>A</sup>	1.750	69	2,00	2,61	100	5	1.334	2.941
566-6627 <sup>*A</sup>	1.750	69	2,00	2,61	100	5	1.397	3.080
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
461-4179	2.000	78	1,22	1,60	Unterschraubmesser (BOCE)		864	1.905
456-2377 <sup>UK</sup>	2.100	83	1,34	1,75	Unterschraubmesser (BOCE)		1.242	2.378
<b>Verstellbare Grabenreinigungslöffel</b>								
293-9314 <sup>A</sup>	2.000	79	0,98	1,28	Unterschraubmesser (BOCE)		1.090	2.403
326-7421	2.000	79	1,16	1,52	Unterschraubmesser (BOCE)		1.107	2.441
<b>Profil</b>								
359-7469 <sup>A</sup>	500	20	1,53	2,00			972	2.143

\*Einschließlich Zahnspitzen

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

C – Seitenmesser eingeschlossen

UK – Löffel nur für UK konzipiert

### DB-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
561-0625 <sup>A</sup>	1.500	59	1,88	2,46	100	5	1.228	2.707
566-6628 <sup>*A</sup>	1.500	59	1,88	2,46	100	5	1.291	2.846
566-6634 <sup>*AC</sup>	1.500	59	1,88	2,46	100	5	1.330	2.932
540-4111	1.650	65	2,12	2,77	100	5	1.290	2.844
540-4108 <sup>A</sup>	1.650	65	2,12	2,77	100	5	1.303	2.873
540-4076 <sup>*A</sup>	1.650	65	2,12	2,77	100	5	1.366	3.012
540-4077 <sup>*AC</sup>	1.650	65	2,12	2,77	100	5	1.408	3.104
540-4110 <sup>A</sup>	1.800	71	2,36	3,09	100	6	1.396	3.078
566-6633 <sup>*A</sup>	1.800	71	2,36	3,09	100	6	1.473	3.247
566-6636 <sup>*AC</sup>	1.800	71	2,36	3,09	100	6	1.512	3.333
<b>Schwerlast</b>								
528-4603 <sup>A</sup>	1.350	54	1,64	2,14	110	4	1.394	3.073
566-6630 <sup>*A</sup>	1.350	54	1,64	2,14	110	4	1.461	3.221
528-4605 <sup>A</sup>	1.500	60	1,88	2,46	110	4	1.489	3.285
528-4561 <sup>*AC</sup>	1.500	60	1,88	2,46	110	4	1.604	3.536
528-4607 <sup>A</sup>	1.650	66	2,12	2,77	110	5	1.607	3.543
528-4564 <sup>*A</sup>	1.650	66	2,12	2,77	110	5	1.690	3.726
528-4610 <sup>A</sup>	1.850	72	2,36	3,08	110	5	1.704	3.757
566-6631 <sup>*A</sup>	1.850	72	2,36	3,08	110	5	1.788	3.942
<b>Schwerlast</b>								
528-4643 <sup>A</sup>	1.350	54	1,64	2,14	110	5	1.511	3.331
528-4645 <sup>SA</sup>	1.500	59	1,91	2,50	110	4	1.610	3.549
563-2912 <sup>*SAB</sup>	1.500	59	1,91	2,50	110	4	1.699	3.746
525-4050 <sup>*SAB</sup>	1.550	61	1,90	2,48	130	4	1.948	4.295
528-4646 <sup>SA</sup>	1.650	66	2,15	2,81	110	5	1.732	3.818
528-4585 <sup>*SAB</sup>	1.650	66	2,15	2,81	110	5	1.887	4.160
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
456-2378 <sup>UK</sup>	2.400	94	1,62	2,12	Unterschraubmesser (BOCE)		1.492	3.289

\*Einschließlich Zahnspitzen

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

C – Seitenmesser eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

UK – Löffel nur für UK konzipiert

(Fortsetzung auf nächster Seite)



## Löffel zum Anstecken/mit Cat® Bolzengreifern (Fortsetzung)

Angesteckt oder mit einer Cat Bolzengreiferkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnschneiden angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnschneiden müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### TB-Familie†

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
577-0346 <sup>A</sup>	1.800	71	2,60	3,40	110	5	2.049	4.517
577-0347 <sup>*AC</sup>	1.800	71	2,60	3,40	110	5	2.228	4.912
<b>Schwerlast</b>								
528-4550 <sup>A</sup>	1.650	66	2,41	3,15	110	5	2.150	4.740
528-2204 <sup>*A</sup>	1.650	66	2,41	3,15	110	5	2.231	4.914
577-0343 <sup>A</sup>	1.750	69	2,50	3,27	110	5	2.188	4.824
577-0344 <sup>*AC</sup>	1.750	69	2,50	3,27	110	5	2.367	5.218
528-2195 <sup>A</sup>	1.850	72	2,69	3,52	110	5	2.279	5.024
528-4660 <sup>SA</sup>	1.850	72	2,69	3,52	110	5	2.317	5.108
566-6632 <sup>*SA</sup>	1.850	72	2,69	3,52	110	5	2.401	5.293
528-4553 <sup>A</sup>	1.900	74	2,78	3,64	110	6	2.343	5.165
528-4548 <sup>*A</sup>	1.900	74	2,78	3,64	110	6	2.441	5.381
<b>Schwerlast</b>								
554-3128 <sup>SA</sup>	1.350	54	1,87	2,44	110	4	1.997	4.403
566-6635 <sup>*SAB</sup>	1.350	54	1,87	2,44	110	4	2.135	4.707
518-9327 <sup>SA</sup>	1.550	61	2,14	2,80	130	4	2.246	4.951
577-0340 <sup>A</sup>	1.600	63	2,20	2,88	130	4	2.251	4.963
577-0341 <sup>*AB</sup>	1.600	63	2,20	2,88	130	4	2.390	5.269
528-4661 <sup>SA</sup>	1.650	66	2,41	3,15	110	5	2.297	5.064
528-4593 <sup>*SAB</sup>	1.650	66	2,41	3,15	110	5	2.452	5.406
518-9328 <sup>SA</sup>	1.700	67	2,41	3,15	130	4	2.398	5.287
568-7613 <sup>*SAB</sup>	1.700	67	2,41	3,15	130	4	2.563	5.650
518-9330 <sup>SA</sup>	1.900	75	2,78	3,64	130	5	2.622	5.780
<b>Extremlast</b>								
518-9331 <sup>SAB</sup>	1.700	67	2,41	3,15	130	4	2.641	5.822
528-8154 <sup>SAB</sup>	1.950	77	2,78	3,64	130	5	2.873	6.334

\*Einschließlich Zahnschneiden

†Löffel der TB-Familie werden mit einer Vielzahl von Maschinen verwendet. Verwenden Sie die GET-Größe, um den Unterschied zwischen Löffeln für die Verwendung mit 336/340 ME-Konfigurationen und 349/352 Auslege-Konfigurationen anzuzeigen.

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

C – Seitenmesser eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

### UB-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
518-9353 <sup>*A</sup>	2.000	79	3,60	4,71	130	5	2.905	6.404
<b>Schwerlast</b>								
518-9320 <sup>A</sup>	1.650	65	2,77	3,62	130	4	2.492	5.494
518-9324 <sup>A</sup>	1.950	77	3,43	4,49	130	5	2.811	6.197
528-8135 <sup>*A</sup>	1.950	77	3,43	4,49	130	5	2.927	6.453
<b>Schwerlast</b>								
568-7616 <sup>*SA</sup>	1.450	59	2,39	3,12	130	4	2.635	5.809
518-9333 <sup>SA</sup>	1.550	61	2,61	3,41	130	4	2.577	5.681
570-5299	1.600	64	2,70	3,53	130	5	2.624	5.785
568-7618 <sup>*AB</sup>	1.600	64	2,70	3,53	130	5	2.812	6.199
518-9335 <sup>SA</sup>	1.650	65	2,77	3,62	130	4	2.657	5.858
518-9354 <sup>*SAB</sup>	1.650	65	2,77	3,62	130	4	2.822	6.221
518-9322 <sup>A</sup>	1.850	73	3,21	4,20	130	4	2.677	5.902
518-9325 <sup>SA</sup>	1.850	73	3,21	4,20	130	4	2.871	6.329
518-9351 <sup>*SAB</sup>	1.850	73	3,21	4,20	130	4	3.036	6.693
518-9355 <sup>*SAB</sup>	1.950	77	3,43	4,48	130	5	3.193	7.039
<b>Extremlast</b>								
518-9341 <sup>SAB</sup>	1.650	65	2,77	3,62	130	4	3.142	6.927

\*Einschließlich Zahnschneiden

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

### VB2-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
519-5299 <sup>A</sup>	2.000	79	3,80	4,97	150	4	3.507	7.732
<b>Schwerlast</b>								
568-0423 <sup>A</sup>	1.500	61	2,50	3,27	130	4	2.374	5.234
519-5300 <sup>A</sup>	2.000	79	3,80	4,97	150	4	3.668	8.087
<b>Schwerlast</b>								
568-7617 <sup>*SAB</sup>	1.550	61	2,61	3,41	130	4	2.742	6.045

\*Einschließlich Zahnschneiden

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

(Fortsetzung auf nächster Seite)

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## Löffel zum Anstecken/mit Cat® Bolzengreifern (Fortsetzung)

Angesteckt oder mit einer Cat Bolzengreiferkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnschneiden angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnschneiden müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### WB2-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
519-5301 <sup>A</sup>	2.150	85	5,00	6,54	130	4	4.022	8.867
<b>Schwerlast</b>								
519-5302 <sup>A</sup>	2.150	85	5,00	6,54	150	4	4.198	9.255
<b>Schwerlast</b>								
519-5399 <sup>SA</sup>	1.950	77	4,10	5,36	170	4	4.631	10.210
519-5400 <sup>SA</sup>	2.050	81	4,40	5,75	170	4	4.787	10.554
519-5405 <sup>SA</sup>	2.150	85	4,60	6,02	170	4	4.944	10.900
519-5393 <sup>*SAB</sup>	2.150	85	4,60	6,02	170	4	5.216	11.499
519-5407 <sup>SA</sup>	2.250	89	5,00	6,54	170	4	5.101	11.246
<b>Extremlast</b>								
519-5409 <sup>SAB</sup>	2.050	81	4,40	5,75	170	4	5.578	12.297
519-5396 <sup>*SAB</sup>	2.050	81	4,40	5,75	170	4	5.762	12.703
519-5413 <sup>SAB</sup>	2.250	89	5,00	6,54	170	4	5.949	13.115

\*Einschließlich Zahnschneiden

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

### HB2-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
519-5303 <sup>A</sup>	1.150	45	2,20	2,88	150	3	2.770	6.107
519-5304 <sup>A</sup>	1.450	57	2,90	3,79	150	3	3.100	6.834
519-5305 <sup>A</sup>	1.750	69	3,70	4,84	150	4	3.531	7.785
519-5307 <sup>A</sup>	2.050	81	4,60	6,02	150	4	3.913	8.627
<b>Schwerlast</b>								
528-8161 <sup>A</sup>	2.050	81	4,60	6,02	150	4	4.036	8.898

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

### JC-Familie

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Schwerlast</b>								
528-8164 <sup>A</sup>	1.800	71	4,10	5,36	170	4	4.754	10.481
<b>Schwerlast</b>								
519-5474 <sup>SA</sup>	2.400	94	5,70	7,46	200	4	6.601	14.553
519-5467 <sup>SA</sup>	2.500	95	6,00	7,85	200	5	6.835	15.069
519-5461 <sup>*SAB</sup>	2.500	95	6,00	7,85	200	5	7.282	16.054
<b>Extremlast</b>								
519-5476 <sup>SAB</sup>	2.200	87	5,00	6,54	200	4	6.948	15.318
519-5477 <sup>SAB</sup>	2.350	93	5,40	7,06	200	4	7.291	16.074
519-5463 <sup>*SAB</sup>	2.350	93	5,40	7,06	200	4	7.541	16.625
519-5478 <sup>SAB</sup>	2.500	98	5,70	7,46	200	4	7.523	16.585

\*Einschließlich Zahnschneiden

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

## CW-Spezial Kupplungslöffel

Mit CW-Spezialkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnsitzen angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnsitzen müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### CW-20 S Kupplung (312-Familie und M312/M315-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
571-2877	450	18	0,20	0,26	70	3	289	637
571-2890 *	500	20	0,24	0,31	70	3	311	685
571-2891 *	600	24	0,31	0,40	70	3	330	726
571-2880	750	30	0,41	0,54	70	4	360	794
571-2881	900	36	0,53	0,69	70	5	406	895
571-2892 *	1.000	40	0,60	0,78	70	5	452	996
571-2893 *	1.100	43	0,68	0,89	70	6	487	1.074
571-2894 *	1.200	48	0,76	1,00	70	6	516	1.138
<b>Schwerlast</b>								
571-2929	500	20	0,24	31,00	70	3	300	622
571-2928 *	1.200	48	0,76	1,00	70	6	524	1.155
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
442-1786	1.800	72	0,68	0,89	Unterschraubmesser (BOCE)		548	1.207
439-7311	2.000	78	1,00	1,31	Unterschraubmesser (BOCE)		630	1.389
<b>Verstellbare Grabenreinigungslöffel</b>								
509-9135	1.800	72	0,60	0,78	Unterschraubmesser (BOCE)		822	1.812

\*Einschließlich Zahnsitzen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M313D, M314F, M315D2/F

### CW-20 Kupplung (312-Familie und M312/M315-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Nutzlast</b>								
351-3349	500	20	0,26	0,34			310	683
187-7672	650	26	0,32	0,42			351	774
187-7673	650	26	0,39	0,50			367	809
326-1031	650	26	0,46	0,60			340	750
226-2139	1.000	39	0,66	0,86			364	802
220-1045	1.000	39	0,78	1,02			382	842
226-2140	1.100	43	0,74	0,97			380	838
226-2143	1.100	43	0,88	1,15			403	888
376-0340	1.110	44	0,59	0,77			319	703

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M313D, M314F, M315D2/F

### CW-20 Kupplung (312-Familie und M312/M315-Familie) (Fortgesetzt)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
571-2867	600	24	0,31	0,40	70	3	329	725
571-2886 *	600	24	0,31	0,40	70	3	342	753
462-8166 * <sup>LE</sup>	600	24	0,33	0,43	K80	3	421	921
491-0536 * <sup>LE</sup>	650	27	0,40	0,52	K80	3	444	978
455-0746 * <sup>LE</sup>	800	31	0,47	0,61	K80	3	490	1.080
571-2868	900	36	0,53	0,69	70	5	406	895
455-0747 * <sup>LE</sup>	1.000	39	0,63	0,83	K80	4	562	1.239
571-2869	1.100	43	0,68	0,89	70	6	462	1.019
571-2947 *	1.100	43	0,68	0,89	70	6	485	1.070
490-0055 * <sup>LE</sup>	1.200	47	0,80	1,05	K80	5	627	1.381
571-2870	1.200	48	0,76	1,00	70	6	491	1.082
571-2942 *	1.200	48	0,76	1,00	70	6	512	1.128
<b>Schwerlast</b>								
571-2927	1.200	48	0,76	1,00	70	6	501	1.105
571-2926 *	1.200	48	0,76	1,00	70	6	526	1.160
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
439-7332	1.800	72	0,90	1,18	Unterschweißmesser (WOCE)		512	1.129
439-7341	1.800	72	0,68	0,89	Unterschweißmesser (WOCE)		474	1.046
<b>Skelett – Leichtlast</b>								
369-7337	1.200	48	0,74	0,97			533	1.176
<b>Skelett – Normallast</b>								
445-0954	1.250	49	0,86	1,12			664	1.463

\*Einschließlich Zahnsitzen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

WOCE – Unterschweißmesser eingeschlossen

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M313D, M314F, M315D2/F

(Fortsetzung auf nächster Seite)

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## CW-Spezial Kupplungslöffel (Fortsetzung)

Mit CW-Spezialkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnsitzen angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnsitzen müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### CW-30 S Kupplung (315/316-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
550-9374 *	600	24	0,35	0,46	80	3	425	936
550-9377	750	30	0,49	0,64	80	3	450	992
550-9378	900	36	0,62	0,81	80	4	506	1.116
550-9379	1.100	43	0,80	1,04	80	4	565	1.246
550-9380	1.200	48	0,91	1,18	80	5	611	1.347
550-9375 *	1.300	51	1,00	1,31	80	5	680	1.499
550-9382	1.400	55	1,09	1,43	80	5	672	1.482
<b>Schwerlast</b>								
550-9417	1.200	48	0,91	1,18	80	5	628	1.385
550-9418	1.300	51	1,00	1,31	80	5	660	1.455
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
442-8267	2.000	78	0,94	1,23	Unterschraubmesser (BOCE)		700	1.544
<b>Verstellbare Grabenreinigungslöffel</b>								
510-6693	1.800	72	0,78	1,02	Unterschraubmesser (BOCE)		1.018	2.244
510-6694	2.000	79	0,86	1,13	Unterschraubmesser (BOCE)		1.081	2.383
<b>Profil</b>								
287-5360	300	12	1,00	1,30			793	1.748
287-5361	400	16	1,44	1,88			818	1.803
287-5362	500	20	1,47	1,92			843	1.858

\*Einschließlich Zahnsitzen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M316F, M317D2/F, M318, M320F

### CW-30 Kupplung (315/316-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Nutzlast</b>								
187-7678	650	26	0,47	0,61			418	922
221-0997	650	26	0,52	0,68			407	897
186-6731	750	30	0,63	0,82			378	833
186-6726	1.000	39	0,90	1,18			442	974
221-9516	1.100	43	1,01	1,32			467	1.030
226-2144	1.200	48	1,12	1,46			493	1.087
226-2145	1.200	48	1,34	1,75			583	1.285

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M316F, M317D2/F, M318, M320F

### CW-30 Kupplung (315/316-Familie) (Fortgesetzt)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
550-9344	600	24	0,35	0,46	80	3	418	922
481-1106 *LE	650	25	0,47	0,61	K80	3	506	1.116
550-9345	750	30	0,49	0,64	80	3	454	1.001
550-9341 *	750	30	0,49	0,64	80	3	477	1.051
462-8167 *LE	800	31	0,56	0,73	K80	3	548	1.201
550-9346	900	36	0,62	0,81	80	4	506	1.116
455-0748 *LE	1.000	39	0,70	0,93	K80	4	631	1.391
550-9347	1.100	43	0,80	1,04	80	4	565	1.246
441-4768 *LE	1.200	47	0,91	1,19	K80	5	725	1.598
550-9348	1.200	48	0,90	1,18	80	5	611	1.347
550-9342 *	1.200	48	0,90	1,18	80	5	649	1.430
550-9349	1.300	51	1,00	1,31	80	5	642	1.415
550-9343 *	1.300	51	1,00	1,31	80	5	680	1.499
554-3127	1.400	55	1,09	1,43	80	5	672	1.482
471-0120 *LE	1.400	55	1,09	1,43	K80	5	801	1.766
<b>Schwerlast</b>								
573-5012	1.200	48	0,91	1,19	80	5	628	1.384
550-9371 *	1.300	51	1,00	1,31	80	5	697	1.536
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
439-7356	1.800	72	1,14	1,49	Unterschweißmesser (WOCE)		646	1.423
439-7347	1.800	72	1,24	1,62	Unterschweißmesser (WOCE)		660	1.455
442-8270	2.000	78	1,27	1,66	Unterschweißmesser (WOCE)		695	1.533
439-7348	2.100	82	1,45	1,90	Unterschweißmesser (WOCE)		738	1.628
<b>Verstellbare Grabenreinigungslöffel</b>								
510-6691	1.800	72	0,78	1,02	Unterschraubmesser (BOCE)		1.037	2.286
510-6692	2.000	79	0,86	1,13	Unterschraubmesser (BOCE)		1.099	2.423
<b>Skelett – Leichtlast</b>								
187-8849	1.300	51	0,70	0,92			573	1.263
187-8850	1.300	51	0,80	1,03			618	1.362
187-8851	1.300	51	0,98	1,28			695	1.532

\*Einschließlich Zahnsitzen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

WOCE – Unterschweißmesser eingeschlossen

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M316F, M317D2/F, M318, M320F

(Fortsetzung auf nächster Seite)

## CW-Spezial Kupplungslöffel (Fortsetzung)

Mit CW-Spezialkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnschneiden angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnschneiden müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### CW-30 Kupplung (315/316-Familie) (Fortgesetzt)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Skelett – Normallast</b>								
444-1479	1.250	49	0,98	1,28	J300	6	783	1.726
445-9117	1.300	51	1,08	1,41			785	1.730
<b>Skelett – Schwerlast</b>								
445-9116	1.200	47	0,99	1,29			832	1.833

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M316F, M317D2/F, M318, M320F

### CW-40 S Kupplung (B-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
550-9664 *	600	24	0,46	0,60	80	3	510	1.124
550-9668	750	30	0,64	0,84	80	3	571	1.259
550-9669	900	36	0,81	1,06	80	4	633	1.396
550-9670	1.300	51	1,30	1,70	80	5	775	1.709
550-9665 *	1.300	51	1,30	1,70	80	5	813	1.792
550-9666 *	1.400	55	1,43	1,87	80	5	848	1.869
<b>Schwerlast</b>								
550-9677 *	600	24	0,46	0,60	90	3	594	1.310
550-9680	1.200	48	1,19	1,56	90	4	847	1.867
550-9678 *	1.300	51	1,30	1,70	90	5	946	2.085
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
441-6078	2.000	78	1,22	1,60	Unterschraubmesser (BOCE)		815	1.797
441-6079	2.200	87	1,36	1,78	Unterschraubmesser (BOCE)		880	1.940
<b>Verstellbare Grabenreinigungslöffel</b>								
511-5340	2.000	79	1,23	1,61	Unterschraubmesser (BOCE)		1.142	2.518
<b>Profil</b>								
287-5363	300	12	1,29	1,69			863	1.903
223-1383	500	20	1,38	1,80			1.133	2.498

\*Einschließlich Zahnschneiden

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M322F

### CW-40 Kupplung (B-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Nutzlast</b>								
186-6740	1.200	48	1,33	1,74			637	1.404
226-2146	1.300	51	1,69	2,21			748	1.649
226-1674	1.400	55	2,00	2,62			783	1.726
<b>Normallast</b>								
485-7488 *LE	650	25	0,70	0,92	K80	3	595	1.312
485-7596 *LE	800	31	0,68	0,89	K80	3	651	1.435
550-9633	900	35	0,81	1,06	80	4	636	1.402
462-8168 *LE	1.000	39	0,92	1,21	K80	4	743	1.639
550-9634	1.050	42	1,00	1,31	80	4	683	1.506
550-9635	1.200	48	1,19	1,56	80	5	746	1.645
550-9631 *C	1.200	48	1,19	1,56	80	5	823	1.814
455-0749 *LE	1.200	47	1,19	1,56	K80	5	841	1.855
455-0750 *LE	1.200	48	1,30	1,70	K80	5	868	1.914
550-9632 *	1.300	51	1,30	1,70	80	5	816	1.799
577-0359 *	1.400	55	1,43	1,87	80	5	867	1.911
468-3206 *LE	1.400	55	1,43	1,87	K80	5	920	2.028
468-1691 *LE	1.500	60	1,58	2,06	K80	5	965	2.127
<b>Schwerlast</b>								
550-9658	600	24	0,46	0,61	90	3	591	1.303
550-9659	1.200	48	1,19	1,56	90	4	850	1.874
550-9656 *	1.200	48	1,19	1,56	90	4	890	1.962
550-9657 *	1.300	51	1,30	1,70	90	5	949	2.092
<b>Schwerlast</b>								
573-4983 S	1.200	47	1,20	1,57	90	4	944	2.081
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
441-6091	1.800	72	1,50	1,96	Unterschweißmesser (WOCE)		775	1.709
441-6082	1.800	72	1,50	1,96	Unterschraubmesser (BOCE)		827	1.823
441-6090	2.100	83	1,29	1,69	Unterschweißmesser (WOCE)		792	1.746
441-6087	2.100	83	1,46	1,91	Unterschweißmesser (WOCE)		809	1.784
441-6093	2.100	83	1,76	2,31	Unterschweißmesser (WOCE)		864	1.905

\*Einschließlich Zahnschneiden

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

C – Seitenmesser eingeschlossen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

WOCE – Unterschweißmesser eingeschlossen

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M322F

(Fortsetzung auf nächster Seite)

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## CW-Spezial Kupplungsöffel (Fortsetzung)

Mit CW-Spezialkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnspitzen angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnspitzen müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### CW-40 Kupplung (B-Familie) (Fortgesetzt)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Verstellbare Grabenreinigungsöffel</b>								
511-5339	2.000	79	1,23	1,61	Unterschraubmesser (BOCE)		1.161	2.560
<b>Profil</b>								
326-7404	300	12	1,29	1,69			863	1.903
326-7405	400	16	1,41	1,84			890	1.962
326-7406	500	20	1,53	2,00			917	2.022
<b>Profile – Einstellbar</b>								
214-1022	500	20	1,38	1,80			1.135	2.502

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M322F

### CW-40 Kupplung (CB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Nutzlast</b>								
226-2141	1.500	60	2,00	2,62			804	1.773
226-2142	1.700	67	2,31	3,02			894	1.971
<b>Normallast</b>								
550-9763	750	30	0,71	0,93	90	3	614	1.354
550-9764	1.050	41	1,12	1,46	90	4	780	1.720
550-9765	1.200	47	1,33	1,74	90	4	844	1.861
462-9435 <sup>*LE</sup>	1.200	48	1,29	1,69	K90	4	982	2.164
462-9436 <sup>*LE</sup>	1.300	51	1,44	1,88	K90	5	1.055	2.326
550-9766	1.350	54	1,54	2,01	90	5	920	2.028
462-9437 <sup>*LE</sup>	1.400	55	1,57	2,05	K90	5	1.104	2.434
462-9438 <sup>*LE</sup>	1.500	59	1,71	2,24	K90	5	1.156	2.549
550-9762 *	1.500	60	1,76	2,30	90	5	1.034	2.280
462-9439 <sup>*LE</sup>	1.600	63	1,86	2,43	K90	6	1.229	2.709
<b>Schwerlast</b>								
541-1778	1.350	54	1,54	2,02	100	4	1.037	2.288
541-1779	1.650	66	1,97	2,58	100	5	1.195	2.635
<b>Schwerlast</b>								
541-1780 <sup>S</sup>	1.050	42	1,13	1,48	100	4	962	2.121
541-1781 <sup>S</sup>	1.350	54	1,56	2,04	100	4	1.150	2.491

\*Einschließlich Zahnspitzen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

### CW-40 Kupplung (CB-Familie) (Fortgesetzt)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Grabenräumungsöffel</b>								
461-4189	1.800	72	1,52	1,99	Unterschweißmesser (WOCE)		887	1.956
461-4183	1.800	72	1,52	1,99	Unterschraubmesser (BOCE)		947	2.087
461-4191	1.800	72	1,73	2,26	Unterschweißmesser (WOCE)		923	2.035
461-4192	2.100	83	2,04	2,67	Unterschweißmesser (WOCE)		1.031	2.273
461-4194	2.200	87	2,20	2,88	Unterschweißmesser (WOCE)		1.065	2.348

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

WOCE – Unterschweißmesser eingeschlossen

### CW-45 S Kupplung (CB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
346-0929	750	30	0,71	0,93	K90	3	672	1.481
550-9779	750	30	0,71	0,93	90	3	672	1.482
467-1820 <sup>*LE</sup>	1.200	48	1,29	1,69	K90	4	1.029	2.269
467-1821 <sup>*LE</sup>	1.300	51	1,44	1,88	K90	5	1.102	2.429
346-0930	1.350	54	1,54	2,02	K90	5	975	2.150
550-9780	1.350	54	1,54	2,02	90	5	976	2.152
467-1822 <sup>*LE</sup>	1.400	55	1,57	2,05	K90	5	1.152	2.540
467-1824 <sup>*LE</sup>	1.500	59	1,71	2,24	K90	5	1.203	2.652
346-0931	1.500	60	1,76	2,30	K90	5	1.039	2.291
550-9781	1.500	60	1,76	2,30	90	5	1.041	2.295
467-1825 <sup>*LE</sup>	1.600	63	1,86	2,43	K90	6	1.270	2.800
<b>Schwerlast</b>								
540-4104 *	1.500	60	1,76	2,30	100	5	1.244	2.743
554-3118 *	1.650	66	1,97	2,58	100	5	1.316	2.901
<b>Verstellbare Grabenreinigungsöffel</b>								
326-7417	2.000	79	0,98	1,29	Unterschraubmesser (BOCE)		1.067	2.352
326-7419	2.000	79	1,15	1,50	Unterschraubmesser (BOCE)		1.093	2.410
326-7422	2.200	87	1,27	1,66	Unterschraubmesser (BOCE)		1.129	2.489
186-6714	2.400	94	1,23	1,60	Unterschraubmesser (BOCE)		1.594	3.514

\*Einschließlich Zahnspitzen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

(Fortsetzung auf nächster Seite)

## CW-Spezial Kupplungslöffel (Fortsetzung)

Mit CW-Spezialkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnsitzen angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnsitzen müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### CW-45 Kupplung (CB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
346-0919	1.500	59	1,76	2,30	K90	5	1.041	2.295
346-0920	1.650	66	1,97	2,58	K90	6	1.118	2.464
<b>Schwerlast</b>								
541-1782	1.350	54	1,54	2,02	100	4	1.097	2.418
541-1783	1.500	60	1,76	2,30	100	5	1.182	2.606
540-4103 *	1.500	60	1,76	2,30	100	5	1.245	2.745
541-1784	1.650	66	1,97	2,58	100	5	1.255	2.767
<b>Verstellbare Grabenreinigungslöffel</b>								
326-7418	2.000	79	0,98	1,29			1.190	2.624
326-7420	2.000	79	1,15	1,50			1.210	2.668
248-7036	2.200	87	1,27	1,66	Unterschraubmesser (BOCE)		1.245	2.745

\*Einschließlich Zahnsitzen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

### CW-45 S Kupplung (DB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
541-1741	1.650	65	2,12	2,77	100	5	1.277	2.815
541-1742	1.800	71	2,36	3,09	100	6	1.372	3.025
<b>Schwerlast</b>								
528-4669	1.500	60	1,88	2,46	110	4	1.461	3.221
528-4594 *	1.650	66	2,12	2,77	110	5	1.664	3.668
<b>Schwerlast</b>								
528-4592 * <sup>SB</sup>	1.650	66	2,15	2,81	110	5	1.861	4.103
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
462-8441	2.200	87	2,40	3,14	Unterschweißmesser (WOCE)		1.347	2.970
462-8431	2.400	94	2,04	2,67	Unterschraubmesser (BOCE)		1.414	3.117

\*Einschließlich Zahnsitzen

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

BOCE – Unterschraubmesser eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

WOCE – Unterschweißmesser eingeschlossen

### CW-45 Kupplung (DB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Nutzlast</b>								
357-9453	1.600	64	2,03	2,66			1.031	2.273
186-6744	1.700	67	2,32	3,03			1.080	2.381
<b>Normallast</b>								
541-1738	1.500	59	1,88	2,46	100	5	1.198	2.641
541-1739	1.650	65	2,12	2,77	100	5	1.276	2.813
<b>Schwerlast</b>								
528-4590 * <sup>C</sup>	1.500	60	1,88	2,46	110	4	1.566	3.452
528-4591 *	1.650	65	2,12	2,77	110	5	1.663	3.666
<b>Schwerlast</b>								
528-4668 <sup>S</sup>	1.500	59	1,91	2,50	110	4	1.581	3.486
342-2258 <sup>S</sup>	1.650	66	2,15	2,81	K110	5	1.741	3.838
551-2213 * <sup>SB</sup>	1.650	66	2,15	2,81	110	5	1.860	4.101
<b>Grabenräumungslöffel</b>								
462-8433	1.800	72	1,96	2,56	Unterschweißmesser (WOCE)		1.163	2.564
462-8434	2.000	79	2,18	2,85	Unterschweißmesser (WOCE)		1.250	2.756
462-8440	2.200	87	2,40	3,14	Unterschweißmesser (WOCE)		1.346	2.967
462-8438	2.400	94	2,68	3,51	Unterschweißmesser (WOCE)		1.443	3.181

\*Einschließlich Zahnsitzen

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

C – Seitenmesser eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

WOCE – Unterschweißmesser eingeschlossen

### CW-45 S Kupplung (TB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Schwerlast</b>								
528-4664	1.650	66	2,41	3,15	110	5	2.052	4.524
<b>Schwerlast</b>								
528-4665 <sup>S</sup>	1.350	54	1,87	2,44	110	4	1.898	4.184
528-4667 <sup>S</sup>	1.650	66	2,41	3,15	110	5	2.199	4.848

S – Löffel mit Schaufelrand

(Fortsetzung auf nächster Seite)

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## CW-Spezial Kupplungslöffel (Fortsetzung)

Mit CW-Spezialkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnschneiden angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnschneiden müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### CW-45 Kupplung (TB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Schwerlast</b>								
528-4662	1.650	66	2,41	3,15	110	5	2.050	4.519
<b>Schwerlast</b>								
558-6618 * <sup>SB</sup>	1.650	66	2,41	3,15	110	5	2.352	5.185

\*Einschließlich Zahnschneiden

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

### CW-55 S Kupplung (TB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Schwerlast</b>								
528-8155 <sup>S</sup>	1.900	75	2,78	3,64	130	5	2.611	5.756

S – Löffel mit Schaufelrand

### CW-55 S Kupplung (UB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Schwerlast</b>								
528-8159 <sup>S</sup>	1.650	65	2,77	3,62	130	4	2.584	5.697

S – Löffel mit Schaufelrand

### CW-55 Kupplung (UB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Schwerlast</b>								
518-9321	1.650	65	2,77	3,62	130	4	2.408	5.309
518-9323	1.850	73	3,21	4,20	130	4	2.593	5.717
<b>Schwerlast</b>								
518-9334 <sup>S</sup>	1.550	61	2,61	3,41	130	4	2.499	5.509
518-9336 <sup>S</sup>	1.650	65	2,77	3,62	130	4	2.579	5.686
528-8156 <sup>S</sup>	1.850	73	3,21	4,20	130	4	2.793	6.158
<b>Extremlast</b>								
518-9340 <sup>SB</sup>	1.550	61	2,61	3,41	130	4	2.962	6.530
<b>Skelett – Schwerlast</b>								
523-3397	1.550	61	2,61	3,41	130	5	3.090	6.812

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

### CW-70 Kupplung (WB2-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Schwerlast</b>								
519-5403 <sup>S</sup>	1.950	77	4,00	5,23	170	4	4.605	10.152
<b>Extremlast</b>								
519-5410 <sup>SAB</sup>	2.050	81	4,40	5,75	170	4	5.551	12.238

A – Anpassungsgruppe eingeschlossen

B – Seitenschneideschutzgruppe eingeschlossen

S – Löffel mit Schaufelrand

### CW-70 Kupplung (HB2-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
528-8162	2.050	81	4,60	6,02	150	4	3.959	8.728

### CW-70 Kupplung (JC-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Schwerlast</b>								
519-5471 <sup>S</sup>	2.300	91	5,40	7,06	200	4	6.151	13.561
519-5472 <sup>S</sup>	2.400	94	5,70	7,46	200	4	6.355	14.010

S – Löffel mit Schaufelrand



## Schwenkrotator-Löffel

Mit Schwenkrotator verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnsitzen angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnsitzen müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### CW-20 S Kupplung (312-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Planierarbeiten</b>								
512-8396	1.500	59	0,65	0,90			528	1.165
<b>Grabenaushubarbeiten</b>								
512-8411	540	21	0,37	0,45			336	740

### CW-20 Kupplung (312-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Planierarbeiten</b>								
512-8410	1.600	63	0,76	0,99			571	1.259
<b>Grabenaushubarbeiten</b>								
512-8399	660	26	0,45	0,59			395	871

### S60 Kupplung (312/M315-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Planierarbeiten</b>								
512-8393	1.500	59	0,52	0,68			513	1.130
512-8394	1.500	59	0,65	0,90			535	1.180
512-8395	1.600	63	0,75	1,00			576	1.270
<b>Grabenaushubarbeiten</b>								
512-8397	540	21	0,33	0,43			320	707

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M313D, M314F, M315D2/F

### S60 Kupplung (315/316-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Planierarbeiten</b>								
512-8413	1.700	66	0,80	1,05			610	1.346
512-8400	1.800	70	0,90	1,20			643	1.418

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M316F, M317D2/F, M318F, M320F, M322F

### CW-30 S und CW-40 S Kupplung (315/316-Familie und B-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Planierarbeiten</b>								
512-8401	1.600	63	0,75	1,00			595	1.311
514-7844	1.800	70	1,13	1,48			800	1.763
<b>Grabenaushubarbeiten</b>								
512-8411	540	21	0,37	0,45			336	740
514-7846	600	23	0,55	0,72			512	1.128

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M316F, M317D2/F, M318F, M320F, M322F

### CW-30 und CW-40 Kupplung (315/316-Familie und B-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Planierarbeiten</b>								
512-8414	1.700	66	0,85	1,10			634	1.397
514-7843	1.800	70	1,13	1,48			812	1.790
<b>Grabenaushubarbeiten</b>								
512-8399	660	26	0,45	0,59			395	871
514-7845	660	26	0,58	0,76			525	1.156

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M316F, M317D2/F, M318F, M320F, M322F

### S70 Kupplung (B-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Planierarbeiten</b>								
512-8404	1.800	70	0,84	1,10			825	1.819
512-8405	2.000	78	1,15	1,50			891	1.965
<b>Grabenaushubarbeiten</b>								
512-8406	600	23	0,51	0,67			536	1.181

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M322D/D2/F

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## OilQuick-Spezial Kupplungsöffel

Mit OilQuick-Spezialkupplung verwenden.

**Kapazität beruht auf ISO 7451.**

**Löffelgewichte sind ohne Zahnspitzen angegeben, sofern nicht anders vermerkt.**

**Die angegebenen Löffelteilenummern sind einschließlich Zahnhalter. Zahnspitzen müssen separat bestellt werden, sofern nicht anders vermerkt.**

**Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.**

### OO65 Kupplung (312-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
489-4228 <sup>*LE</sup>	600	24	0,32	0,42	K80	3	495	1.090
490-5273 <sup>*LE</sup>	800	31	0,48	0,62	K80	2	601	1.325
490-5274 <sup>*LE</sup>	1.000	39	0,64	0,84	K80	4	709	1.563
489-4229 <sup>*LE</sup>	1.200	47	0,80	1,04	K80	5	778	1.715

\*Einschließlich Zahnspitzen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

**HINWEIS:** Löffelprofil speziell für M313D, M314F, M315D2/F

### OO65 Kupplung (315/316-Familie und M316F, M317D2/F, M318F, M320F)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
490-4017 <sup>*LE</sup>	600	24	0,35	0,46	K80	3	537	1.184
490-4018 <sup>*LE</sup>	800	31	0,55	0,72	K80	3	647	1.426
490-4019 <sup>*LE</sup>	1.000	39	0,74	0,96	K80	4	760	1.676
490-4020 <sup>*LE</sup>	1.200	47	0,93	1,22	K80	5	872	1.922
490-4021 <sup>*LE</sup>	1.400	55	1,12	1,50	K80	5	966	2.129

\*Einschließlich Zahnspitzen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

**HINWEIS:** Bei Verwendung eines Mobilbaggers, Löffelprofil speziell für M316F, M317D2/F, M318F, M320F

### OO70/55 Kupplung (315/316-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
488-8415 <sup>*LE</sup>	650	25	0,46	0,60	K80	3	602	1.328
477-3375 <sup>*LE</sup>	750	29	0,55	0,72	K80	3	669	1.474
477-3376 <sup>*LE</sup>	950	37	0,74	0,96	K80	4	782	1.723
477-3377 <sup>*LE</sup>	1.150	45	0,93	1,21	K80	5	892	1.967
479-8870 <sup>*LE</sup>	1.350	53	1,12	1,50	K80	5	989	2.181

\*Einschließlich Zahnspitzen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

### OO70/55 Kupplung (B-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
485-7621 <sup>*LE</sup>	650	25	0,69	0,90	K80	3	709	1.556
485-7622 <sup>*LE</sup>	800	31	0,69	0,90	K80	3	786	1.732
573-4984	1.000	39	0,87	1,14	80	4	830	1.830
477-3378 <sup>*LE</sup>	1.000	39	0,93	1,22	K80	4	910	2.006
573-4985	1.200	47	1,10	1,43	80	5	938	2.068
477-3379 <sup>*LE</sup>	1.200	47	1,18	1,54	K80	5	1.033	2.277
573-4988 <sup>LE</sup>	1.300	51	1,30	1,70	80	5	992	2.187
477-3380 <sup>*LE</sup>	1.300	51	1,30	1,70	K80	5	1.087	2.396
573-4986	1.400	55	1,33	1,73	80	5	1.036	2.284
477-3381 <sup>*LE</sup>	1.400	55	1,43	1,87	K80	5	1.141	5.215
477-3382 <sup>*LE</sup>	1.500	59	1,55	2,02	K80	5	1.197	2.639

\*Einschließlich Zahnspitzen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

### OO70/55 Kupplung (CB-Familie)

Teile-Nr.	Breite		Kapazität		Zahnhalter		Gewicht	
	mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	Anzahl	Erhalten Sie	kg	lb
<b>Normallast</b>								
490-5278 <sup>*LE</sup>	1.000	39	0,64	0,84	K80	4	709	1.563
490-5275 <sup>*LE</sup>	1.200	47	1,29	1,69	K90	4	1.152	2.540
490-5276 <sup>*LE</sup>	1.300	51	1,43	1,87	K90	5	1.243	2.740
490-5277 <sup>*LE</sup>	1.400	55	1,57	2,05	K90	5	1.297	2.859
573-4989	1.600	63	1,80	2,35	90	5	1.232	2.716
490-5279 <sup>*LE</sup>	1.600	63	1,84	2,40	K90	6	1.439	3.172

\*Einschließlich Zahnspitzen

LE – Vorsteckmesser eingeschlossen

## Anschlussleitungen für verstellbare Grabenräumlöffel

Anschlussleitungen müssen zusätzlich zum Löffel bestellt werden.

Wählen Sie zu den Trägerleitungen passende Anschlussleitungen.

Für Träger mit Hochdruckleitungen ohne Tool Control wird ein Stromregelventil benötigt.

Schnellkupplungen sind optional.

Träger	Gestänge	Schnittstelle	Anschlussleitungen		Stromregelventil für Hochdruck	OPTIONAL
			Hochdruck	Mittlerer Druck		Schnellkupplung
311F RR 313F GC 313F		Zum Anstecken	513-7230	513-7231	492-1555	499-3172
		Bolzensgreifer				
315F 316F 318F		Zum Anstecken	513-7230	513-7231	492-1555	499-3172
		Bolzensgreifer				
320 GC 320 323 325F CR	B	Zum Anstecken	513-7232	513-7231	492-1555	499-3172
		Bolzensgreifer	513-7228	513-7229	492-1555	499-3172
M314F		Zum Anstecken	513-7232	513-7234	492-1555	
		Bolzensgreifer	513-7228	513-7233	492-1555	
M315F M316F M317F M318F M320F		Zum Anstecken	513-7232	513-7234	492-1555	
		Bolzensgreifer	513-7228	513-7233	492-1555	
M322F		Zum Anstecken	513-7232	513-7234	492-1555	
		Bolzensgreifer	513-7228	513-7233	492-1555	

# Löffel für Hydraulikbagger Technische Daten

## Schneidwerkzeuge (GET)

Teilenummern sind einschließlich Löffelzähnen und Sicherung, sofern nicht anders angegeben.

### Cat Advansys™ Zahnspezten

	70	80	90	100	110	130	150	170	200
<b>Doppelspitze (Double Spike)</b>		505-4085	505-4095	505-4105	505-4115	381-4092	368-3788	368-3871	
<b>Normallast</b>	539-5678	505-4086	505-4096	505-4106	505-4116	381-4088	368-3789	368-3872	385-4811
<b>Schwerlast</b>		505-3982	505-3996	505-4002	505-4012	368-3791	368-3786	368-3867	385-4814
<b>HM-Zahnspezte (ARM)</b>		505-3983	505-3993	505-4003	505-4013	368-3857	368-3861	387-6856	387-6867
<b>Nachrüstung für Vorsteckmesser</b>		505-3985	505-3995	505-4005					
<b>Scharfe Zahnspezte (Penetration)</b>	539-5677	505-4081	505-4091	505-4101	505-4111	381-4093	368-3785	368-3868	368-3877
<b>Scharfe HM-Zahnspezte (ARM)</b>		505-4082	505-4092	505-4102	505-4112	368-3858	368-3874	387-6866	387-6868
<b>Scharfe Plus-Zahnspezte (Penetration Plus)</b>	539-5673	505-4083	505-4097	505-4103	505-4113	381-4089	368-3783	368-3869	368-3878
<b>Impulsspezte</b>		505-4084	505-4098	505-4104	505-4114	381-4090	368-3787	368-3870	
<b>Breit</b>		505-4080	505-4096	505-4100	505-4110	381-4091	368-3790	368-3866	

ARM – Abriebfestes Material

LEC – Nachrüstung für Vorsteckmesser

### Zahnspezten der K-Serie

	K80	K90	K110
<b>Doppelspitze (Double Spike)</b>	229-6968	217-4895	309-1126
<b>Extralast</b>	229-6964	217-4891	309-1122
<b>Normallast</b>	229-6969	217-4896	309-1127
<b>Scharfe Zahnspezte (Penetration)</b>	229-6965	217-4892	309-1123
<b>Scharfe Plus-Zahnspezte (Penetration Plus)</b>	229-6966	217-4893	309-1124
<b>Impulsspezte</b>	229-6967	217-4894	309-2125
<b>Breit</b>	229-6963	217-4890	309-1121

### Zahnspezten der J-Serie

	J300
<b>Verstärkte HD-Zahnspezte</b>	8E-3756
<b>Lang</b>	9J-3167
<b>Lang, Schwerlast</b>	8E-3751
<b>Scharfe Zahnspezte (Penetration)</b>	3G-3237
<b>Scharfe Plus-Zahnspezte (Penetration Plus)</b>	195-9180
<b>Kurz</b>	9J-3175
<b>Breit</b>	4T-2215

### Seitenmesser und Schutzvorrichtungen

Maschinenmodell oder Umlenkungsgruppe	Seitenschneidenschutz		Seitenmesser		
	4-teiliges Set	GD	HD	SD	
<b>311, 312, 313, 314</b>		380-1203			380-1203
<b>315, 316, M313-M318</b>		380-1204		380-1204	380-1204
<b>318</b>		380-1204		380-1204	380-1204
<b>B, CB, DB</b>	357-2691	7Y-0366		357-2698	357-2698
<b>M320, M322</b>	195-7216	380-1204		380-1204	
<b>TB, UB, VB, HB</b>	357-2687			357-2685	357-2685
<b>VB2, WB2, HB2</b>	329-5956			357-2686	357-2686
<b>JC</b>	357-2688			357-2686	357-2686

Umfassendere Informationen zu Cat-Produkten, Händlerdienstleistungen und Branchenlösungen finden Sie auf unserer website unter [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2019 Caterpillar  
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ihre entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die „Power Edge“ und die Cat „Modern Hex“-Handelsaufmachung sowie die gesamte hierin verwendete Unternehmens- und Produktidentität sind Marken von Caterpillar und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden.

GGJQ0372-01 (08-2019)  
Ersetzt GGJQ0372-00  
(Afr-ME, CIS, EU, Türkei)

