Pelle hydraulique

GC 330

Caractéristiques techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour connaître les disponibilités dans votre région.

Table des matières

Spécifications 2

Moteur 2
Mécanisme d'orientation 2
Poids 2
Chaînes 2
Entraînement 3
Circuit hydraulique 3
Contenances pour l'entretien 3
Normes 3
Performances acoustiques 3
Poids en ordre de marche et pressions au sol 4
Poids des composants principaux 5
Dimensions 6
Plages de travail et forces 8
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) 10
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) 13
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) 14
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) 17
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – Train de roulement long 19
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – Train de roulement long 22
Spécifications et compatibilité des godets :
Afrique, Moyen-Orient 24
Eurasie 26
Pacifique 28
Amérique du Sud 29
Asie du Sud-Est, Hong Kong, Taïwan 30
Guide des équipements :
Afrique, Moyen-Orient 32
Eurasie 42
Pacifique 52
Amérique du Sud 53
Asie du Sud-Est 56
Hong Kong, Taïwan, Corée du sud 57

Équipement standard et options 58

Kits et équipements installés par le concessionnaire 60

Pelle hydraulique 330 GC Spécifications

Moteur

Modèle de moteur	C7.1 Cat®	
Puissance nette		
ISO 9249	157,8 kW	212 hp
ISO 9249 (DIN)	215 hp (unité métrique)	
Puissance du moteur		
ISO 14396	159 kW	213 hp
ISO 14396 (DIN)	216 hp (métrique)	
Alésage	105 mm	4 in
Course	135 mm	5 in
Cylindrée	7,01 l	428 in³
Compatibilité avec le biodiesel	Jusqu'à B20(1)	

- Conforme aux normes MAR-1 au Brésil et Stage III pour moteurs non routiers en Chine sur les émissions, ou normes équivalentes EPA Tier 3 aux États-Unis et Stage IIIA dans l'Union européenne.
- Recommandé pour une utilisation jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft).
- La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
- Puissance du moteur à 1 800 tr/min.

(1)Les moteurs Cat sont compatibles avec le carburant diesel mélangé avec les carburants suivants à émissions réduites de carbone jusqu'à :

- ✓ biodiesel 100 % EMAG (ester méthylique d'acide gras)*
- ✓ 100 % diesel renouvelable, huile végétale hydrotraitée et carburants GTL (gaz à liquide)

Se référer aux directives pour garantir la performance de l'application. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

**Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat.*

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation	11,5 tr/min	
Couple d'orientation maximal	105 kN·m	77 370 lb-ft

Poids

Poids en ordre de marche	28 900 kg	63 700 lb

- Châssis standard, flèche normale, bras de R3,2 m (10'6"), godet extra-robuste de 1,60 m³ (2,09 yd³), patins à arête triple de 600 mm (24") et contrepoids de 6700 kg (14 770 lb).

Poids en ordre de marche	28 000 kg	61 700 lb

- Châssis standard, flèche normale, bras de R3,2 m (10'6"), godet extra-robuste de 1.60 m³ (2,09 yd³), patins à arête triple de 600 mm (24") et contrepoids de 5800 kg (12 790 lb).

Poids en ordre de marche	30 100 kg	66 400 lb

- Châssis standard, flèche pour creusement intensif, bras M2.5 m (8'2"), godet usage courant 2,15 m³ (2,18 yd³), patins à arête triple de 700 mm (28") et contrepoids de 6700 kg (14 770 lb).

Poids en ordre de marche	29 800 kg	65 700 lb

- Train de roulement long, flèche normale, bras R3.2 m (10'6"), godet usage courant 1,76 m³ (2,30 yd³), patins à arête triple de 600 mm (24") et contrepoids de 6700 kg (14 770 lb).

Poids en ordre de marche	29 700 kg	65 500 lb

- Train de roulement long, flèche normale, bras R2.65CB2 (10'6"), godet usage courant 1,76 m³ (2,30 yd³), patins à arête triple de 600 mm (24") et contrepoids de 6700 kg (14 770 lb).

Toutes les configurations ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails, consultez la liste Équipements standard et en option.

Chaîne

Largeur des patins en option	600 mm	24 in
Largeur des patins en option	700 mm	28 in
Largeur des patins en option	800 mm	31 in
Nombre de patins (de chaque côté) – Train de roulement long	50	
Nombre de patins (de chaque côté) – Train de roulement standard	45	
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté) – Train de roulement long	9	
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté) – Châssis standard	7	
Nombre de galets supérieurs (de chaque côté)	2	

Entraînement

Performances en pente	35°/70 %	
Vitesse de translation maximale	5,3 km/h	3,3 mph
Effort de traction à la barre d'attelage maximal	248 kN	55 753 lbf

Circuit hydraulique

Circuit principal – Débit maximal – Équipement	560 l/min (280 × 2 pompes)	148 gal/min (74 × 2 pompes)
Pression maximale – équipement	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – translation	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – orientation	28 400 kPa	4 120 psi
Vérin de flèche – alésage	140 mm	6 in
Vérin de flèche – course	1407 mm	55 in
Vérin de bras – Alésage	150 mm	6 in
Vérin de bras – Course	1646 mm	65 in
Vérin de godet – Alésage	135 mm	5 in
Vérin de godet – Course	1156 mm	46 in

Contenance pour l'entretien

Contenance du réservoir de carburant	474 l	125,2 US gal
Circuit de refroidissement	25 l	6,6 US gal
Huile moteur	25 l	6,6 US gal
Réducteur d'orientation	10 l	2,6 US gal
Réducteur (chacun)	5,5 l	1,5 US gal
Circuit hydraulique (réservoir compris)	310 l	81.9 US gal
Réservoir hydraulique	147 l	38,8 US gal

Normes

Freins	ISO 10265:2008
Cabine/ROPS	ISO 12117-2:2008
Cabine/FOGS (en option)	ISO 10262:1998 Niveau II

Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe)	103 dB(A)
ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine)	70 dB(A)

- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Poids en ordre de marche et pressions au sol

	Patins à triple arête de 600 mm (24")		Patins à triple arête de 700 mm (28")		Patins à triple arête de 800 mm (31")	
	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Machine de base avec contrepoids de 6700 kg (14 770 lb) et train de roulement long						
Flèche normale + bras R3.2CB2 (10'6") + godet usage courant de 1,76 m³ (2,30 yd³)	29 800 (65 700)	57 (8,2)	30 200 (66 600)	49 (7,2)	30 800 (67 900)	44 (6,4)
Flèche normale + Bras R2.65CB2 (10'6") + Godet usage courant de 1,76 m³ (2,30 yd³)	29 700 (65 500)	57 (8,2)	30 100 (66 400)	49 (7,1)	30 700 (67 700)	44 (6,4)
Flèche normale + Bras M2.5DB (8'2") + Godet extra-robuste de 2,12 m³ (2,77 yd³)	30 700 (67 700)	58 (8,5)	31 100 (68 600)	51 (7,4)	31 700 (69 900)	45 (6,6)
Machine de base avec contrepoids de 6700 kg (14 770 lb) et train de roulement standard						
Flèche normale + Bras R3.2CB2 (10'6") + Godet extra-robuste de 1,60 m³ (2,09 yd³)	28 900 (63 700)	62 (9,0)	29 200 (64 400)	54 (7,8)	29 800 (65 700)	48 (7,0)
Flèche normale + Bras R2.65CB2 (10'6") + Godet extra-robuste de 1,60 m³ (2,09 yd³)	28 800 (63 500)	62 (9,0)	29 100 (64 200)	54 (7,8)	29 700 (65 500)	48 (7,0)
Flèche pour creusement intensif + Bras M2.5DB (8'2") + Godet usage courant de 2,15 m³ (2,81 yd³)	29 800 (65 700)	64 (9,3)	30 100 (66 400)	56 (8,1)	30 700 (67 700)	50 (7,2)
Machine de base avec contrepoids de 5800 kg (12 790 lb) et train de roulement standard						
Flèche normale + Bras R3.2CB2 (10'6") + Godet extra-robuste de 1,60 m³ (2,09 yd³)	28 000 (61 700)	60 (8,7)	28 300 (62 400)	52 (7,6)	28 900 (63 700)	47 (6,0)
Flèche normale + Bras R2.65CB2 (10'6") + Godet extra-robuste de 1,60 m³ (2,09 yd³)	27 900 (61 500)	60 (8,7)	28 200 (62 200)	52 (7,6)	28 800 (63 500)	47 (6,7)
Flèche pour creusement intensif + Bras M2.5DB (8'2") + Godet usage courant de 2,15 m³ (2,81 yd³)	28 900 (63 700)	62 (9,0)	29 200 (64 400)	54 (7,8)	29 800 (65 700)	48 (7,0)

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % avec un conducteur de 75 kg (165 lb).

Poids des composants principaux

	kg	lb
Machine de base (avec contrepoids de 6700 kg [14 770 lb], châssis de tourelle, train de roulement long et deux vérins de flèche – ne comprend pas le poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg [165 lb]).	20 900	46 080
Machine de base (avec contrepoids de 6700 kg [14 770 lb], châssis de tourelle, train de roulement standard et deux vérins de flèche – ne comprend pas le poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg [165 lb]).	20 100	44 300
Machine de base (avec contrepoids de 5800 kg [12 790 lb], châssis de tourelle, train de roulement standard et deux vérins de flèche – ne comprend pas le poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg [165 lb]).	19 200	42 300
Patins de chaîne (pour train de roulement standard) :		
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	3280	7,230
Patins de chaîne à triple arête extra-robuste de 600 mm (24") de largeur, 13 mm (0.51") d'épaisseur	3 470	7 650
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	3 590	7,910
Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31") de largeur et 13 mm (0,51") d'épaisseur avec rallonge de marchepied	4240	9 350
Voie des chaînes - train de roulement long		
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	3620	7 980
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	3 960	8,730
Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31") de largeur et 13 mm (0,51") d'épaisseur avec rallonge de marchepied	4 590	10,120
Deux vérins de flèche	490	1,080
Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb)	460	1 010
Contrepoids :		
Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb)	6700	14,770
Contrepoids de 5800 kg (12 790 lb)	5 800	12 790
Flèches (avec canalisations, axes, vérin de bras) :		
Flèche normale de 6,15 m (20'2")	2300	5 070
Flèche pour creusement intensif de 5,55 m (18'2")	2380	5 250
Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) :		
Bras R3.2CB2 (10'6")	1 440	3,170
Bras normal R2.65 (8'8")	1350	2 980
Bras pour creusement intensif M2.5UB (8'2")	1 640	3 620
Godets (sans timonerie, avec pointes et couteaux latéraux) :		
Timonerie extra-robuste CB de 1,80 m³ (2,35 yd³)	1410	3 110
Timonerie CB de 1,76 m3 (2,30 yd3)	1090	2 400
Timonerie extra-robuste CB de 1,60 m³ (2,09 yd³)	1290	2 800
Timonerie CB de 1,54 m³ (2,02 yd³)	1050	2,310
Timonerie extra-robuste CB 1,54 m³ (2,01 yd³)	1130	2 490
Timonerie SD, DB de 2,15 m³ (2,81 yd³)	1910	4 210
Timonerie extra-robuste DB de 2,12 m³ (2,77 yd³)	1690	3 700
Timonerie SD, DB de 1,91 m³ (2,50 yd³)	1750	3,860
Attaches rapides :		
Attaches à accouplement par axes, QC CB avec axes	530	1 170
Attaches à accouplement par axes, QC CB sans axes	500	1 100
Attache rapide dédiée	430	950

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.



Options de flèche	Flèche normale de 6,15 m (20'2")				Flèche pour creusement intensif de 5,55 m (18'2")	
Options de bras	Bras normaux				Bras pour creusement intensif M2.5DB (8'2")	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")			
Train de roulement	Essieu		Essieu		Essieu	
1 Hauteur de la machine :						
Hauteur de la cabine	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
Hauteur FOGS	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"
Hauteur des mains courantes	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
Avec flèche/bras/godet monté(e)	3400 mm	11'2"	3450 mm	11'4"	3520 mm	11'7"
Avec flèche/bras monté(e)	3380 mm	11'1"	3380 mm	11'1"	3430 mm	11'3"
Avec flèche montée	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
2 Longueur de la machine :						
Avec flèche/bras/godet monté(e)	10 420 mm	34'2"	10 420 mm	34'2"	9870 mm	32'5"
Avec flèche/bras monté(e)	10 420 mm	34'2"	10 420 mm	34'2"	9850 mm	32'4"
Avec flèche montée	9230 mm	30'3"	9230 mm	30'3"	8600 mm	28'3"
3 Largeur de la tourelle	2940 mm	9'8"	2940 mm	9'8"	2940 mm	9'8"
4 Rayon d'encombrement arrière	3 130 mm	10'3"	3 130 mm	10'3"	3 130 mm	10'3"
5 Garde au sol du contrepoids	1110 mm	3'8"	1110 mm	3'8"	1110 mm	3'8"
6 Garde au sol	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
7 Longueur jusqu'au centre des galets	3490 mm	11'5"	3490 mm	11'5"	3490 mm	11'5"
8 Longueur des chaînes	4350 mm	14'4"	4350 mm	14'4"	4350 mm	14'4"
9 Voie des chaînes	2390 mm	7'10"	2390 mm	7'10"	2390 mm	7'10"
10 Largeur du train de roulement :						
Patins de 600 mm (24")	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"
Patins de 700 mm (28")	3090 mm	10'2"	3090 mm	10'2"	3090 mm	10'2"
Patins de 800 mm (31")	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"
Type de godet	HD		HD		HD	
Capacité du godet	1,60 m³	2,09 yd³	1,60 m³	2,09 yd³	2,12 m³	2,77 yd³
Rayon aux pointes du godet	1662 mm	5'5"	1662 mm	5'5"	1796 mm	5'11"

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.



Options de flèche	Flèche normale de 6,15 m (20'2")				Flèche pour creusement intensif de 5,55 m (18'2")	
Options de bras	Bras normaux				Bras pour creusement intensif M2.5DB (8'2")	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")			
Train de roulement	Long		Long		Long	
1 Hauteur de la machine :						
Hauteur de la cabine	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
Hauteur FOGS	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"
Hauteur des mains courantes	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
Avec flèche/bras/godet monté(e)	3400 mm	11'2"	3450 mm	11'4"	3520 mm	11'7"
Avec flèche/bras monté(e)	3380 mm	11'1"	3380 mm	11'1"	3430 mm	11'3"
Avec flèche montée	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"	3050 mm	10'0"
2 Longueur de la machine :						
Avec flèche/bras/godet monté(e)	10 420 mm	34'2"	10 420 mm	34'2"	9870 mm	32'5"
Avec flèche/bras monté(e)	10 420 mm	34'2"	10 420 mm	34'2"	9850 mm	32'4"
Avec flèche montée	9230 mm	30'3"	9230 mm	30'3"	8600 mm	28'3"
3 Largeur de la tourelle, sans passerelle	2940 mm	9'8"	2940 mm	9'8"	2940 mm	9'8"
4 Rayon d'encombrement arrière	3 130 mm	10'3"	3 130 mm	10'3"	3 130 mm	10'3"
5 Garde au sol du contrepoids	1110 mm	3'8"	1110 mm	3'8"	1110 mm	3'8"
6 Garde au sol	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
7 Longueur jusqu'au centre des galets	3990 mm	13'1"	3990 mm	13'1"	3990 mm	13'1"
8 Longueur des chaînes	4850 mm	15'11"	4850 mm	15'11"	4850 mm	15'11"
9 Voie des chaînes	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
10 Largeur du train de roulement :						
Patins de 600 mm (24")	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"
Patins de 700 mm (28")	3290 mm	10'10"	3290 mm	10'10"	3290 mm	10'10"
Patins de 800 mm (31")	3390 mm	11'1"	3390 mm	11'1"	3390 mm	11'1"
Type de godet	GD		GD		HD	
Capacité du godet	1,76 m³	2,30 yd³	1,76 m³	2,30 yd³	2,12 m³	2,77 yd³
Rayon aux pointes du godet	1658 mm	5'5"	1658 mm	5'5"	1796 mm	5'11"

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Plages de travail et forces

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.





Options de flèche	Flèche normale de 6,15 m (20'2")				Flèche pour creusement intensif de 5,55 m (18'2")	
Options de bras	Bras normaux				Bras pour creusement intensif M2.5DB (8'2")	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")			
Train de roulement	**Essieu**		**Essieu**		**Essieu**	
1 Profondeur d'excavation maximale	7260 mm	23'10"	6710 mm	22'0"	6150 mm	20'2"
2 Portée maximale au niveau du sol	10 690 mm	35'1"	10 210 mm	33'6"	9480 mm	31'1"
3 Hauteur de coupe maximale	9980 mm	32'9"	9880 mm	32'5"	9250 mm	30'4"
4 Hauteur de chargement maximale	6930 mm	22'9"	6790 mm	22'3"	5950 mm	19'6"
5 Hauteur de chargement minimale	2280 mm	7'6"	2830 mm	9'3"	2420 mm	7'11"
6 Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft)	7100 mm	23'4"	6530 mm	21'5"	5960 mm	19'7"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	5800 mm	19'0"	5510 mm	18'1"	4 860 mm	15'11"
Force d'excavation du godet (ISO)	179 kN	40 240 lbf	179 kN	40 240 lbf	211 kN	47 430 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	126 kN	28 330 lbf	145 kN	32 600 lbf	153 kN	34 400 lbf
Type de godet	HD		HD		HD	
Capacité du godet	1,60 m³	2,09 yd³	1,60 m³	2,09 yd³	2,15 m³	2,81 yd³
Rayon aux pointes du godet	1662 mm	5'5"	1662 mm	5'5"	1796 mm	5'11"

Plages de travail et forces

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.





Options de flèche	Flèche normale de 6,15 m (20'2")				Flèche pour creusement intensif de 5,55 m (18'2")	
Options de bras	Bras normaux				Bras pour creusement intensif M2.5DB (8'2")	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")			
Train de roulement	Long		Long		Long	
1 Profondeur d'excavation maximale	7240 mm	23'9"	6710 mm	22'0"	6150 mm	20'2"
2 Portée maximale au niveau du sol	10 680 mm	35'0"	10 210 mm	33'6"	9480 mm	31'1"
3 Hauteur de coupe maximale	10 020 mm	32'10"	9910 mm	32'6"	9250 mm	30'4"
4 Hauteur de chargement maximale	6940 mm	22'9"	6790 mm	22'3"	5950 mm	19'6"
5 Hauteur de chargement minimale	2280 mm	7'6"	2830 mm	9'3"	2420 mm	7'11"
6 Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft)	7100 mm	23'4"	6530 mm	21'5"	5960 mm	19'7"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	6030 mm	19'9"	5720 mm	18'9"	4 860 mm	15'11"
Force d'excavation du godet (ISO)	179 kN	40 240 lbf	179 kN	40 240 lbf	211 kN	47 430 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	126 kN	28 330 lbf	145 kN	32 600 lbf	153 kN	34 400 lbf
Type de godet	GD		GD		HD	
Capacité du godet	1,76 m³	2,30 yd³	1,76 m³	2,30 yd³	2,12 m³	2,77 yd³
Rayon aux pointes du godet	1658 mm	5'5"	1658 mm	5'5"	1796 mm	5'11"

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) – sans godet





		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm 300 in	kg lb													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7 270 290
6000 mm 240 in	kg lb									*7200 *15 300	5300 11 350			*4900 *10 750	4500 10 050	8 230 330
4500 mm 180 in	kg lb							*8400 *18 250	7 250 15 600	7300 15 700	5150 11 100			*4850 *10 650	3 950 8 800	8830 350
3000 mm 120 in	kg lb					*12 950 *27 850	10 450 22 500	*9800 *21 250	6900 14 850	7100 15 300	5000 10 750	5 400	3800	*5000 *10 950	3 700 8 100	9140 360
1500 mm 60 in	kg lb					15 000 32 250	9 750 21 000	9 600 20 700	6550 14 100	6 950 14 900	4 800 10 350	5300 11 400	3 700 7 950	5150 11 350	3600 7 900	9190 370
0 mm 0 in	kg lb					14 600 31 350	9 400 20 250	9350 20 100	6300 13 600	6 800 14 600	4650 10 050			5250 11 550	3650 8 000	8990 360
–1500 mm –60 in	kg lb	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	14 500 31 100	9350 20 050	9 250 19 850	6200 13 400	6700 14 450	4 600 9 900			5 650 12 450	3 900 8 600	8530 340
–3000 mm –120 in	kg lb	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	14 600 31 250	9 400 20 200	9 250 19 900	6 250 13 400	6750 14 550	4650 10 050			6500 14 350	4450 9 900	7740 310
–4500 mm –180 in	kg lb			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	9 600 20 700	9450 20 350	6 400 13 800					8 400 18 850	5750 12 900	6520 260

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) – sans godet





		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm 300 in	kg lb													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7 270 290
6000 mm 240 in	kg lb									*7200 *15 300	5200 11 100			*4900 *10 750	4450 9 850	8 230 330
4500 mm 180 in	kg lb							*8400 *18 250	7100 15 350	7 150 15 400	5050 10 900			*4850 *10 650	3 900 8 600	8830 350
3000 mm 120 in	kg lb					*12 950 *27 850	10 250 22 050	9 800 21 050	6750 14 550	7 000 15 000	4900 10 500	5300	3 700	*5000 *10 950	3600 7 950	9140 360
1500 mm 60 in	kg lb					14 700 31 550	9550 20 600	9 400 20 250	6 400 13 850	6 800 14 600	4 700 10 100	5200 11 150	3600 7 750	5050 11 100	3 500 7 700	9190 370
0 mm 0 in	kg lb					14 300 30 700	9 200 19 850	9150 19 700	6200 13 300	6 650 14 250	4 550 9 850			5150 11 300	3550 7 850	8990 360
–1500 mm –60 in	kg lb	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	14 200 30 450	9150 19 650	9050 19 450	6 100 13 100	6550 14 150	4500 9 700			5 500 12 150	3800 8 400	8530 340
–3000 mm –120 in	kg lb	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	14 250 30 600	9 200 19 750	9050 19 450	6 100 13 150	6 600 14 250	4 550 9 800			6350 14 050	4400 9 700	7740 310
–4500 mm –180 in	kg lb			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	9 400 20 250	9 250 19 900	6 250 13 500					8 250 18 450	5 650 12 600	6520 260

* ISO 10567

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) – sans godet







		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm 300 in	kg lb													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7 270 290
6000 mm 240 in	kg lb									*7200 *15 300	5150 11 000			*4900 *10 750	4400 9 750	8 230 330
4500 mm 180 in	kg lb							*8400 *18 250	7050 15 200	7100 15 250	5000 10 800			*4850 *10 650	3850 8 500	8830 350
3000 mm 120 in	kg lb					*12 950 *27 850	10 150 21 850	9700 20 850	6700 14 450	6900 14 850	4850 10 400	5250	3650	*5000 *10 950	3550 7 850	9140 360
1500 mm 60 in	kg lb					14 550 31 250	9450 20 400	9300 20 050	6350 13 700	6700 14 450	4650 10 000	5150 11 050	3600 7 700	5000 10 950	3450 7 650	9190 370
0 mm 0 in	kg lb					14 150 30,400	9150 19 650	9050 19 500	6150 13 200	6550 14 100	4500 9 750			5100 11 200	3550 7 750	8990 360
–1500 mm –60 in	kg lb	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	14 050 30 150	9050 19 450	8950 19 250	6000 12 950	6500 14 000	4450 9 600			5450 12 050	3800 8 300	8530 340
–3000 mm –120 in	kg lb	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	14 150 30 300	9 100 19 600	8950 19 250	6 050 13 000	6550 14 100	4500 9 700			6300 13 900	4350 9 600	7740 310
–4500 mm -180 in	kg lb			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	9300 20 050	9150 19 700	6200 13 400					8150 18 250	5600 12 500	6520 260

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) – sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm 300 in	kg lb					*17 450	16 150			*6700 *14 900	6300 14 250	6670 260
6000 mm 240 in	kg lb					*8150 *17 750	7450 16 000	7350 *14 350	5200 11 150	*6300 *13 950	5000 11 100	7 700 300
4500 mm 180 in	kg lb			*11 200 *24 000	11 000 23 750	*9100 *19 750	7 150 15 450	7 250 15 600	5150 11 000	6150 13 600	4350 9 550	8340 330
3000 mm 120 in	kg lb			*14 100 *30 300	10 200 22 050	9900 21 300	6 850 14 700	7100 15 250	4950 10 700	5700 12 600	4000 8 800	8660 340
1500 mm 60 in	kg lb			14 900 31 950	9 650 20 800	9 600 20 600	6550 14 050	6 950 14 900	4 800 10 350	5600 12 300	3 900 8 550	8 720 350
0 mm 0 in	kg lb			14 650 31 400	9450 20 300	9350 20 150	6350 13 650	6 800 14 650	4 700 10 150	5750 12 600	4000 8 750	8510 340
–1500 mm –60 in	kg lb	*9750 *22 250	*9750 *22 250	14 600 31 350	9450 20 250	9300 20 000	6300 13 550	6 800 14 600	4 700 10 100	6200 13 700	4 300 9 500	8020 320
–3000 mm –120 in	kg lb	*18 300 *41 700	*18 300 39,900	14 750 31 650	9550 20 500	9350 20 150	6350 13 650			7300 16 200	5050 11 200	7180 290
–4500 mm -180 in	kg lb	*15 700	*15 700	*11 900 *25 400	9 800 21 150					*8650 *19 000	6 850 15 450	5830 230

* ISO 10567

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) – sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					***17 450**	**15 850**			*6700 ***14 900**	6200 **14 000**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17 750**	7300 **15 700**	7 200 ***14 350**	5100 **10 950**	*6300 ***13 950**	4900 **10 850**	7 700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24 000**	10 800 **23 300**	*9100 ***19 750**	7050 **15 150**	7100 **15 300**	5000 **10 800**	6000 **13 300**	4 250 **9 400**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30 300**	10 000 **21 650**	9700 **20 900**	6700 **14 400**	6 950 **14 950**	4850 **10 450**	5600 **12 300**	3 900 **8 650**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			14 550 **31 300**	9450 **20 400**	9350 **20 150**	6 400 **13 800**	6 800 **14 600**	4 700 **10 150**	5450 **12 000**	3800 **8 400**	8 720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			14 300 **30 750**	9 250 **19 900**	9150 **19 700**	6200 **13 350**	6 650 **14 350**	4 600 **9 900**	5600 **12 300**	3 900 **8 550**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	14 300 **30 650**	9 250 **19 850**	9 100 **19 600**	6150 **13 250**	6 650 **14 300**	4 600 **9 850**	6 100 **13 400**	4 200 **9 300**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41 700**	18 250 **39 100**	14 450 **30 950**	9350 **20 100**	9150 **19 750**	6200 **13 400**			7 150 **15 850**	4950 **10 950**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	9 600 **20 750**					*8650 ***19 000**	6700 **15 100**	5830 **230**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) – sans godet





		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					***17 450**	**15 700**			*6700 ***14 900**	6150 **13 850**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17 750**	7 250 **15 550**	7 150 ***14 350**	5050 **10 850**	*6300 ***13 950**	4850 **10 750**	7 700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24 000**	10 700 **23 100**	*9100 ***19 750**	6 950 **15 000**	7050 **15 150**	5000 **10 700**	5 950 **13 150**	4 200 **9 300**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30 300**	9 950 **21 450**	9 600 **20 700**	6 650 **14 300**	6900 **14 800**	4 800 **10 350**	5 550 **12 200**	3 900 **8 550**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			14 450 **31 000**	9350 **20 200**	9300 **19 950**	6350 **13 650**	6700 **14 450**	4650 **10 050**	5 400 **11,900**	3 750 **8 300**	8 720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			14 200 **30,400**	9150 **19 700**	9 100 **19 500**	6150 **13 250**	6 600 **14 200**	4 550 **9 800**	5 550 **12 200**	3850 **8 450**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	14 150 **30 350**	9150 **19 650**	9 000 **19 400**	6 100 **13 100**	6550 **14 150**	4 550 **9 750**	6000 **13 250**	4 150 **9 200**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41 700**	18 100 **38,750**	14 300 **30 650**	9 250 **19 900**	9 100 **19 550**	6150 **13 250**			7100 **15 700**	4900 **10 850**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	9550 **20 550**					*8650 ***19 000**	6 650 **14 950**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) – sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm 300 in	kg lb									* 7900 *17 550	* 7900 *17 550	5 500 220
6000 mm 240 in	kg lb					*8 750 *19 250	7300 15 650			*7 350 *16 200	6 050 13 500	6 720 270
4500 mm 180 in	kg lb			*11 150 *24 000	11 050 23 800	*9 450 *20 500	7050 15 200			7 200 15 950	5050 11 150	7 440 300
3000 mm 120 in	kg lb			*13 800 *29 700	10 300 22 150	9 850 21 200	6750 14 550	7 000 15 000	4850 10 400	6550 14 450	4 550 10 000	7 810 310
1500 mm 60 in	kg lb			14 950 32 050	9 650 20 800	9 500 20 450	6 450 13 900	6 850 14 700	4 700 10 100	6350 14 000	4400 9 650	7 870 310
0 mm 0 in	kg lb			14 600 31 300	9 400 20 200	9300 20 000	6 250 13 450	6750 14 500	4 600 9 950	6 600 14 450	4500 9 900	7 640 300
–1500 mm –60 in	kg lb	*16 300 *37,150	*16 300 *37,150	14 550 31 200	9350 20 100	9 250 19 900	6200 13 350			7300 16 150	5000 11 000	7 080 280
–3000 mm –120 in	kg lb	*19 200 *41 500	18 550 39,700	*14 100 *30 350	9 500 20 400	9 400	6350			9150 20 400	6200 13 800	6110 240

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) – sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm 300 in	kg lb									* 7900 *17 550	* 7900 *17 550	5 500 220
6000 mm 240 in	kg lb					*8 750 *19 250	7 150 15 350			*7 350 *16 200	5 900 13 250	6 720 270
4500 mm 180 in	kg lb			*11 150 *24 000	10 850 23 350	*9 450 *20 500	6 950 14 900			7050 15 650	4900 10 900	7 440 300
3000 mm 120 in	kg lb			*13 800 *29 700	10 100 21 750	9 650 20 750	6 600 14 250	6 850 14 650	4 750 10 150	6 400 14 150	4450 9 800	7 810 310
1500 mm 60 in	kg lb			14 650 31 400	9450 20 400	9300 20 050	6300 13 600	6700 14 350	4 600 9 900	6 250 13 700	4 300 9 450	7 870 310
0 mm 0 in	kg lb			14 300 30 650	9 200 19 750	9 100 19 600	6 100 13 200	6 600 14 200	4500 9 700	6 450 14 150	4400 9 700	7 640 300
–1500 mm –60 in	kg lb	*16 300 *37,150	*16 300 *37,150	14 250 30,550	9150 19 650	9050 19 450	6 050 13 050			7 150 15 800	4900 10 750	7 080 280
–3000 mm –120 in	kg lb	*19 200 *41 500	18 200 38 950	*14 100 *30 350	9300 20 000	9 200	6200			9 000 19 950	6 050 13 500	6110 240

* ISO 10567

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 5800 kg (12 790 lb) – sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									* 7900 ***17 550**	* 7900 ***17 550**	5 500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8 750 ***19 250**	7100 **15 200**			*7 350 ***16 200**	5 850 **13 100**	6 720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24 000**	10 750 **23 150**	*9 450 ***20 500**	6900 **14 800**			7 000 **15 450**	4900 **10 800**	7 440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29 700**	10 000 **21 550**	9550 **20 550**	6550 **14 100**	6750 **14 500**	4 700 **10 050**	6350 **14 000**	4400 **9 700**	7 810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			14 500 **31 100**	9 400 **20 200**	9 250 **19 850**	6 250 **13 450**	6 600 **14 200**	4 550 **9 800**	6150 **13 550**	4 250 **9 350**	7 870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			14 150 **30 350**	9 100 **19 550**	9 000 **19 400**	6 050 **13 050**	6500 **14 050**	4450 **9 600**	6350 **14 000**	4350 **9 600**	7 640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	14 100 **30 250**	9050 **19 450**	8950 **19 250**	6000 **12 950**			7100 **15 600**	4850 **10 650**	7 080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41 500**	18 000 **38,550**	*14 100 ***30 350**	9 200 **19 800**	9 100	6150			8 900 **19 750**	6000 **13 350**	6110 **240**

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet







		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7 270 **290**
6000 mm **240 in**	kg **lb**									*7200 ***15 300**	5700 **12 300**			*4900 ***10 750**	*4900 ***10 750**	8 230 **330**
4500 mm **180 in**	kg **lb**							*8400 ***18 250**	7 850 **16 850**	*7 600 ***16 600**	5600 **12 050**			*4850 ***10 650**	4350 **9 550**	8830 **350**
3000 mm **120 in**	kg **lb**					*12 950 ***27 850**	11 250 **24 300**	*9800 ***21 250**	7450 **16 100**	7 650 **16 450**	5 400 **11 650**	5 800	4 150	*5000 ***10 950**	4 050 **8 900**	9140 **360**
1500 mm **60 in**	kg **lb**					*15 450 ***33 350**	10 600 **22 850**	10 300 **22 200**	7 150 **15 350**	7450 **16 050**	5250 **11 300**	5750 **12 300**	4 050 **8 700**	*5 300 ***11 650**	3 950 **8 650**	9190 **370**
0 mm **0 in**	kg **lb**					15 700 **33 700**	10 250 **22 100**	10 050 **21 650**	6900 **14 850**	7300 **15 750**	5100 **11 000**			5700 **12 500**	4000 **8 800**	8990 **360**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	15 600 **33 450**	10 150 **21 900**	9 950 **21 400**	6 800 **14 600**	7 250 **15 600**	5050 **10 850**			6 100 **13 400**	4 300 **9 400**	8530 **340**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	*15 600 **33 650**	10 250 **22 000**	9 950 **21 450**	6 800 **14 650**	7300 **15 700**	5100 **10 950**			7 000 **15 450**	4900 **10 800**	7740 **310**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	10 450 **22 500**	*9800 ***20 750**	6 950 **15 050**					*8 600 ***18 900**	6300 **14 050**	6520 **260**

* **ISO 10567**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet





		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm 300 in	kg lb													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7 270 290
6000 mm 240 in	kg lb									*7200 *15 300	5600 12 050			*4900 *10 750	4 800 10 700	8 230 330
4500 mm 180 in	kg lb							*8400 *18 250	7 700 16 550	*7 600 16 550	5 500 11 800			*4850 *10 650	4 250 9 400	8830 350
3000 mm 120 in	kg lb					*12 950 *27 850	11 050 23 900	*9800 *21 250	7350 15 800	7 500 16 150	5300 11 450	5700	4 050	*5000 *10 950	3 950 8 700	9140 360
1500 mm 60 in	kg lb					*15 450 *33 350	10 400 22 400	10 100 21 750	7 000 15 050	7300 15 700	5150 11 050	5600 12 050	3 950 8 550	*5 300 *11 650	3850 8 450	9190 370
0 mm 0 in	kg lb					15 400 33,050	10 050 21 650	9 850 21 200	6750 14 550	7 150 15 400	5000 10 800			5 550 12 250	3 900 8 600	8990 360
–1500 mm –60 in	kg lb	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	15 300 32 800	9 950 21 450	9 750 20 950	6 650 14 350	7100 15 250	4950 10 650			5 950 13 150	4 200 9 250	8530 340
–3000 mm –120 in	kg lb	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	15 350 32 950	10 050 21 600	9 750 21 000	6 650 14 400	7 150 15 400	5000 10 750			6 850 15 150	4 800 10 600	7740 310
–4500 mm –180 in	kg lb			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	10 250 22 050	*9800 *20 750	6 850 14 750					*8 600 *18 900	6150 13 750	6520 260

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet





		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm 300 in	kg lb													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7 270 290
6000 mm 240 in	kg lb									*7200 *15 300	5 550 11 950			*4900 *10 750	4 800 10 600	8 230 330
4500 mm 180 in	kg lb							*8400 *18 250	7 650 16 450	*7 600 16 400	5450 11 700			*4850 *10 650	4 200 9 300	8830 350
3000 mm 120 in	kg lb					*12 950 *27 850	11 000 23 700	*9800 *21 250	7 250 15 650	7450 16 000	5300 11 350	5 650	4000	*5000 *10 950	3 900 8 650	9140 360
1500 mm 60 in	kg lb					*15 450 *33 350	10 300 22 200	10 050 21 550	6 950 14 950	7 250 15 550	5100 10 950	5 550 11 950	3 950 8 450	*5 300 *11 650	3800 8 400	9190 370
0 mm 0 in	kg lb					15 250 32 750	9 950 21 450	9 750 21 000	6700 14 450	7100 15 250	4950 10 650			5 500 12 100	3 900 8 550	8990 360
–1500 mm –60 in	kg lb	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	15 150 32 500	9900 21 250	9 650 20 750	6 600 14 200	7 000 15 100	4900 10 550			5 900 13 000	4 150 9 150	8530 340
–3000 mm –120 in	kg lb	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	15 200 32,650	9 950 21 400	9 650 20 800	6 600 14 250	7050 15 250	4950 10 650			6 800 15 000	4 750 10 500	7740 310
–4500 mm –180 in	kg lb			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	10 150 21 900	*9800 *20 750	6 800 14 650					*8 600 *18 900	6 100 13 650	6520 260

* ISO 10567

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					***17 450**	**17 400**			*6700 ***14 900**	*6700 ***14 900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17 750**	8 000 **17 250**	*7 650 ***14 350**	5 650 **12 100**	*6300 ***13 950**	5 400 **12 050**	7 700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	7 750 **16 700**	7 800 **16 750**	5 550 **11 950**	*6 250 ***13 750**	4 700 **10 450**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30 300**	11 050 **23 850**	*10 450 ***22 600**	7400 **15 950**	7 600 **16 400**	5 400 **11 650**	6150 **13 550**	4400 **9 650**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 600 **34 300**	10 500 **22 650**	10 300 **22 150**	7100 **15 300**	7450 **16 050**	5250 **11 300**	6000 **13 250**	4 250 **9 350**	8 720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 750 **33 750**	10 300 **22 150**	10 100 **21 700**	6900 **14 900**	7350 **15 800**	5150 **11 100**	6150 **13 600**	4350 **9 600**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	15 700 **33 700**	10 250 **22 100**	10 000 **21 550**	6 850 **14 750**	7300 **15 750**	5100 **11 050**	6700 **14 750**	4 700 **10 400**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	10 400 **22 350**	10 100 **21 700**	6900 **14 900**			7 850 **17 450**	5 500 **12 200**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	10 650 **22 950**					*8650 ***19 000**	7450 **16 750**	5830 **230**

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					***17 450**	**17 100**			*6700 ***14 900**	6700 ***14 900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17 750**	7 900 **16 950**	*7 650 ***14 350**	5 550 **11 850**	*6300 ***13 950**	5300 **11 800**	7 700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	7 600 **16 400**	7 650 **16 450**	5450 **11 750**	*6 250 ***13 750**	4650 **10 250**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30 300**	10 850 **23 450**	10 400 **22 400**	7 250 **15 650**	7 500 **16 100**	5300 **11 400**	6 050 **13 300**	4 300 **9 450**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 600 **33 650**	10 300 **22 200**	10 100 **21 700**	6 950 **15 000**	7300 **15 750**	5150 **11 100**	5 900 **12 950**	4 200 **9 200**	8 720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 400 **33 100**	10 100 **21 700**	9900 **21 250**	6 800 **14 600**	7 200 **15 500**	5050 **10 850**	6 050 **13 300**	4 250 **9 400**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	15 400 **33,050**	10 050 **21 650**	9 800 **21 100**	6750 **14 500**	7 150 **15 450**	5000 **10 800**	6550 **14 450**	4 600 **10 150**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	10 200 **21 900**	9900 **21 250**	6 800 **14 650**			7 700 **17 100**	5 400 **11 950**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	10 450 **22 550**					*8650 ***19 000**	7300 **16 450**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					***17 450**	**16 950**			*6700 ***14 900**	6 650 ***14 900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17 750**	7 800 **16 800**	*7 650 ***14 350**	5 500 **11 750**	*6300 ***13 950**	5250 **11 700**	7 700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	7 550 **16 250**	7 600 **16 300**	5 400 **11 650**	*6 250 ***13 750**	4 600 **10 150**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30 300**	10 800 **23 250**	10 300 **22 200**	7 200 **15 550**	7400 **15 950**	5250 **11 300**	5 950 **13 150**	4 250 **9 350**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			15 500 **33 350**	10 200 **22 000**	10 000 **21 500**	6900 **14 900**	7 250 **15 600**	5100 **11 000**	5 850 **12 850**	4 150 **9 100**	8 720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 300 **32 800**	10 000 **21 500**	9 800 **21 050**	6700 **14 500**	7100 **15 350**	5000 **10 750**	6000 **13 200**	4 250 **9 300**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	15 250 **32,700**	10 000 **21 500**	9700 **20 900**	6 650 **14 350**	7100 **15 300**	4950 **10 700**	6500 **14 300**	4 600 **10 100**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	10 100 **21 750**	9 800 **21 050**	6700 **14 500**			7 650 **16 950**	5 350 **11 850**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	10 350 **22 350**					*8650 ***19 000**	7 250 **16 300**	5830 **230**

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) - sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**									* 7900 ***17 550**	* 7900 ***17 550**	5 500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8 750 ***19 250**	7 850 **16 850**			*7 350 ***16 200**	6550 **14 600**	6 720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24 000**	*11 150 ***24 000**	*9 450 ***20 500**	7 650 **16 450**			*7300 ***16 050**	5450 **12 100**	7 440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29 700**	11 150 **24 000**	10 550 **22 700**	7350 **15 800**	7 500 **16 150**	5300 **11 350**	7050 **15 550**	4950 **10 950**	7 810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 950 ***34 400**	10 500 **22 650**	10 250 **22 000**	7050 **15 150**	7350 **15 850**	5150 **11 050**	6 850 **15 100**	4 800 **10 550**	7 870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			15 700 **33 700**	10 200 **22 000**	10 000 **21 550**	6 850 **14 700**	7 250 **15 650**	5050 **10 900**	7100 **15 600**	4950 **10 850**	7 640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	15 650 **33 550**	10 200 **21 900**	9 950 **21 400**	6 800 **14 600**			7 900 **17 400**	5450 **12 050**	7 080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41 500**	*19 200 ***41 500**	*14 100 ***30 350**	10 350 **22 250**	10 100	6900			*9 850 ***21 700**	6750 **15 050**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) - sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm 300 in	kg lb									* 7900 *17 550	* 7900 *17 550	5 500 220
6000 mm 240 in	kg lb					*8 750 *19 250	7 750 16 600			*7 350 *16 200	6 400 14 350	6 720 270
4500 mm 180 in	kg lb			*11 150 *24 000	*11 150 *24 000	*9 450 *20 500	7 500 16 150			*7300 *16 050	5 350 11,900	7 440 300
3000 mm 120 in	kg lb			*13 800 *29 700	10 950 23 550	10 350 22 300	7 200 15 500	7350 15 800	5150 11 100	6900 15 250	4850 10 750	7 810 310
1500 mm 60 in	kg lb			15 700 33 750	10 300 22 200	10 050 21 550	6900 14 850	7 200 15 500	5050 10 850	6700 14 800	4 700 10 350	7 870 310
0 mm 0 in	kg lb			15 400 33 000	10 050 21 550	9 800 21 100	6700 14 400	7100 15 300	4950 10 650	6 950 15 300	4850 10 650	7 640 300
–1500 mm –60 in	kg lb	*16 300 *37,150	*16 300 *37,150	15 350 32 900	10 000 21 500	9 750 21 000	6 650 14 300			7 700 17 050	5 350 11 800	7 080 280
–3000 mm –120 in	kg lb	*19 200 *41 500	*19 200 *41 500	*14 100 *30 350	10 150 21 800	9900	6 800			9 650 21 500	6 650 14 750	6110 240

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) - sans godet







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm 300 in	kg lb									* 7900 *17 550	* 7900 *17 550	5 500 220
6000 mm 240 in	kg lb					*8 750 *19 250	7 650 16 450			*7 350 *16 200	6350 14 200	6 720 270
4500 mm 180 in	kg lb			*11 150 *24 000	*11 150 *24 000	*9 450 *20 500	7450 16 050			*7300 *16 050	5300 11 750	7 440 300
3000 mm 120 in	kg lb			*13 800 *29 700	10 850 23 350	10 250 22 100	7 150 15 350	7300 15 650	5150 11 000	6 850 15 100	4 800 10 650	7 810 310
1500 mm 60 in	kg lb			15 600 33 450	10 200 22 000	9 950 21 350	6 850 14 700	7 150 15 350	5000 10 750	6 650 14 650	4650 10 250	7 870 310
0 mm 0 in	kg lb			15 250 32,700	9 950 21 400	9700 20 900	6 650 14 300	7050 15 150	4900 10 550	6900 15 150	4 800 10 550	7 640 300
–1500 mm –60 in	kg lb	*16 300 *37,150	*16 300 *37,150	15 200 32 600	9900 21 300	9 650 20 800	6 600 14 200			7 650 16 850	5300 11 700	7 080 280
–3000 mm –120 in	kg lb	*19 200 *41 500	*19 200 *41 500	*14 100 *30 350	10 050 21 600	9 800	6700			9 600 21 300	6 600 14 600	6110 240

* ISO 10567

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet

Train de roulement long







		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm 300 in	kg lb													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7 270 290
6000 mm 240 in	kg lb									*7200 *15 300	6 450 13 800			*4900 *10 750	*4900 *10 750	8 230 330
4500 mm 180 in	kg lb							*8400 *18 250	*8400 *18 250	*7 600 *16 600	6300 13 600			*4850 *10 650	*4850 *10 650	8830 350
3000 mm 120 in	kg lb					*12 950 *27 850	12 850 27 700	*9800 *21 250	8 450 18 200	*8 300 *18 050	6150 13 200	*5 950	4 700	*5000 *10 950	4 600 10 100	9140 360
1500 mm 60 in	kg lb					*15 450 *33 350	12 150 26 200	*11 150 *24 150	8 100 17 450	*9 050 *19 600	5 950 12 800	*6800 *12 550	4 600 9 900	*5 300 *11 650	4450 9 800	9190 370
0 mm 0 in	kg lb					*16 600 *35,950	11 800 25 400	*12 050 *26 050	7 850 16 950	9050 19 450	5 800 12 500			*5850 *12 800	4 550 10 000	8990 360
–1500 mm –60 in	kg lb	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	*16 600 *35,950	11 700 25 200	*12 300 *26 600	7 750 16 700	8950 19 300	5750 12 400			*6 750 *14 850	4850 10 700	8530 340
–3000 mm –120 in	kg lb	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	*15 600 *33 700	11 800 25 350	*11 700 *25 300	7 800 16 750	*8 950 *19 100	5 800 12 500			* 8450 *18 750	5 550 12 300	7740 310
–4500 mm –180 in	kg lb			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	12 000 25 850	*9800 *20 750	7 950 17 150					*8 600 *18 900	7 150 15 950	6520 260

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet

Train de roulement long





		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm 300 in	kg lb													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7 270 290
6000 mm 240 in	kg lb									*7200 *15 300	6350 13 600			*4900 *10 750	*4900 *10 750	8 230 330
4500 mm 180 in	kg lb							*8400 *18 250	*8400 *18 250	*7 600 *16 600	6200 13 350			*4850 *10 650	4 800 10 650	8830 350
3000 mm 120 in	kg lb					*12 950 *27 850	12 650 27 250	*9800 *21 250	8 300 17 900	*8 300 *18 050	6 050 12 950	*5 950	4 600	*5000 *10 950	4500 9 900	9140 360
1500 mm 60 in	kg lb					*15 450 *33 350	11 950 25 750	*11 150 *24 150	7 950 17 150	9 000 19 400	5 850 12 600	*6800 *12 550	4500 9 700	*5 300 *11 650	4400 9 650	9190 370
0 mm 0 in	kg lb					*16 600 *35,950	11 600 24 950	*12 050 *26 050	7 750 16 650	8 850 19 100	5700 12 300			*5850 *12 800	4450 9 800	8990 360
–1500 mm –60 in	kg lb	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	*16 600 *35,950	11 500 24 750	12 250 26 350	7 600 16 400	8 800 18 950	5 650 12 150			*6 750 *14 850	4 800 10 500	8530 340
–3000 mm –120 in	kg lb	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	*15 600 *33 700	11 550 24 900	*11 700 *25 300	7 650 16 450	8 850 19 050	5700 12 250			* 8450 *18 750	5450 12 100	7740 310
–4500 mm –180 in	kg lb			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	11 800 25 400	*9800 *20 750	7 800 16 850					*8 600 *18 900	7 000 15 700	6520 260

* ISO 10567

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet

Train de roulement long







		1500 mm/60 in		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in		9000 mm/360 in				
																mm in
7500 mm 300 in	kg lb													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7 270 290
6000 mm 240 in	kg lb									*7200 *15 300	6 250 13 450			*4900 *10 750	*4900 *10 750	8 230 330
4500 mm 180 in	kg lb							*8400 *18 250	*8400 *18 250	*7 600 *16 600	6150 13 200			*4850 *10 650	4 750 10 550	8830 350
3000 mm 120 in	kg lb					*12 950 *27 850	12 550 27 000	*9800 *21 250	8 250 17 750	*8 300 *18 050	5 950 12 850	*5 950	4 550	*5000 *10 950	4450 9 800	9140 360
1500 mm 60 in	kg lb					*15 450 *33 350	11 850 25 500	*11 150 *24 150	7 900 17 000	8950 19 200	5 800 12 450	*6800 *12 550	4450 9 600	*5 300 *11 650	4350 9 550	9190 370
0 mm 0 in	kg lb					*16 600 *35,950	11 500 24 700	*12 050 *26 050	7 650 16 500	8 800 18 900	5 650 12 150			*5850 *12 800	4400 9 700	8990 360
–1500 mm –60 in	kg lb	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	*16 600 *35,950	11 400 24 500	12 150 26 050	7 550 16 250	8 700 18 750	5600 12 000			*6 750 *14 850	4 750 10 400	8530 340
–3000 mm –120 in	kg lb	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	*15 600 *33 700	11 450 24 650	*11 700 *25 300	7 550 16 300	8 750 18 850	5600 12 150			8 400 18 550	5 400 11 950	7740 310
–4500 mm –180 in	kg lb			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	11 700 25 150	*9800 *20 750	7 750 16 700					*8 600 *18 900	6 950 15 550	6520 260

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet

Train de roulement long







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm 300 in	kg lb					*17 450	*17 450			*6700 *14 900	*6700 *14 900	6670 260
6000 mm 240 in	kg lb					*8150 *17 750	*8150 *17 750	*7 650 *14 350	6350 13 650	*6300 *13 950	6 100 13 550	7 700 300
4500 mm 180 in	kg lb			*11 200 *24 000	*11 200 *24 000	*9100 *19 750	8 750 18 800	*8150 *17 800	6 250 13 500	*6 250 *13 750	5 350 11 800	8340 330
3000 mm 120 in	kg lb			*14 100 *30 300	12 650 27 250	*10 450 *22 600	8 400 18 050	*8 750 *19 050	6 100 13 150	* 6400 *14 050	4950 10 900	8660 340
1500 mm 60 in	kg lb			*15 600 *35,000	12 050 25 950	*11 650 *25 150	8 100 17 400	9 200 19 800	5 950 12 850	*6800 *14 900	4850 10 650	8 720 350
0 mm 0 in	kg lb			*16 550 *36 450	11 850 25 450	*12 300 *26 650	7 900 17 000	9050 19 500	5 850 12 600	*7 500 *16 500	4950 10 900	8510 340
–1500 mm –60 in	kg lb	*9750 *22 250	*9750 *22 250	*16 350 *35 500	11 800 25 400	*12 250 *26 550	7 850 16 850	9050 19 450	5 800 12 550	8 250 18 200	5 350 11 800	8020 320
–3000 mm –120 in	kg lb	*18 300 *41 700	*18 300 *41 700	*14 950 *32 300	11 950 25 650	*11 350 *24 400	7 900 17 000			*8 900 *19 600	6 250 13 850	7180 290
–4500 mm –180 in	kg lb	*15 700	*15 700	*11 900 *25 400	*11 900 *25 400					*8650 *19 000	8 500 *19 000	5830 230

* ISO 10567

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet

Train de roulement long







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					***17 450**	***17 450**			*6700 ***14 900**	*6700 ***14 900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17 750**	*8150 ***17 750**	*7 650 ***14 350**	6 250 **13 400**	*6300 ***13 950**	6000 **13 350**	7 700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	8 600 **18 500**	*8150 ***17 800**	6150 **13 250**	*6 250 ***13 750**	5250 **11 550**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30 300**	12 400 **26 800**	*10 450 ***22 600**	8 250 **17 750**	*8 750 ***19 050**	6000 **12 950**	* 6400 ***14 050**	4850 **10 700**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 600 ***35,000**	11 850 **25 500**	*11 650 ***25 150**	7 950 **17 100**	9 000 **19 400**	5 850 **12 600**	*6800 ***14 900**	4 750 **10 450**	8 720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			*16 550 ***36 450**	11 600 **25 000**	*12 300 ***26 650**	7 750 **16 700**	8 900 **19 150**	5750 **12 350**	7450 **16 400**	4850 **10 700**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	*16 350 ***35 500**	11 600 **24 950**	*12 250 **26 500**	7 700 **16 550**	8 850 **19 100**	5700 **12 300**	8 100 **17 850**	5250 **11 600**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	11 700 **25 200**	*11 350 ***24 400**	7 750 **16 700**			*8 900 ***19 600**	6150 **13 600**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	*11 900 ***25 400**					*8650 ***19 000**	8 350 **18 750**	5830 **230**

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) – sans godet

Train de roulement long





		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm **300 in**	kg **lb**					***17 450**	***17 450**			*6700 ***14 900**	*6700 ***14 900**	6670 **260**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8150 ***17 750**	*8150 ***17 750**	*7 650 ***14 350**	6200 **13 250**	*6300 ***13 950**	5 950 **13 200**	7 700 **300**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	8 500 **18 350**	*8150 ***17 800**	6 100 **13 150**	*6 250 ***13 750**	5200 **11 450**	8340 **330**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*14 100 ***30 300**	12 300 **26 550**	*10 450 ***22 600**	8150 **17 600**	*8 750 ***19 050**	5 950 **12 800**	* 6400 ***14 050**	4 800 **10 600**	8660 **340**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 600 ***35,000**	11 750 **25 250**	*11 650 ***25 150**	7 850 **16 950**	8950 **19 200**	5 800 **12 450**	*6800 ***14 900**	4 700 **10 350**	8 720 **350**
0 mm **0 in**	kg **lb**			*16 550 ***36 450**	11 500 **24 750**	12 250 **26 400**	7 650 **16 550**	8 800 **18 950**	5700 **12 250**	7350 **16 200**	4 800 **10 600**	8510 **340**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	*16 350 ***35 500**	11 500 **24 700**	12 200 **26 200**	7 600 **16 400**	8 800 **18 900**	5 650 **12 200**	8 000 **17 650**	5200 **11 450**	8020 **320**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	11 600 **24 950**	*11 350 ***24 400**	7 650 **16 550**			*8 900 ***19 600**	6 100 **13 500**	7180 **290**
–4500 mm **–180 in**	kg **lb**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	11 900 ***25 400**					*8650 ***19 000**	8 250 **18 550**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) - sans godet

Train de roulement long





		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm 300 in	kg lb									* 7900 *17 550	* 7900 *17 550	5 500 220
6000 mm 240 in	kg lb					*8 750 *19 250	*8 750 19 000			*7 350 *16 200	*7 350 *16 200	6 720 270
4500 mm 180 in	kg lb			*11 150 *24 000	*11 150 *24 000	*9 450 *20 500	8 650 18 600			*7300 *16 050	6200 13 700	7 440 300
3000 mm 120 in	kg lb			*13 800 *29 700	12 700 27 400	*10 550 * 22 900	8 300 17 900	*9100 *19 800	6000 12 850	*7 600 *16 650	5 650 12 400	7 810 310
1500 mm 60 in	kg lb			*15 950 *34 400	12 050 26 000	*11 650 *25 250	8 000 17 250	9 100 19 550	5 850 12 600	* 8250 *18 100	5450 12 000	7 870 310
0 mm 0 in	kg lb			*16 700 *36 150	11 800 25 350	*12 250 *26 500	7 800 16 800	9 000 19 400	5750 12 400	8 800 19 350	5 650 12 400	7 640 300
–1500 mm –60 in	kg lb	*16 300 *37,150	*16 300 *37,150	*16 100 *34 900	11 750 25 250	*11 950 *25 850	7 750 16 700			*9 700 *21 400	6 250 13 750	7 080 280
–3000 mm –120 in	kg lb	*19 200 *41 500	*19 200 *41 500	*14 100 *30 350	11 900 25 600	*10 150	7 900			*9 850 *21 700	7 700 17 150	6110 240

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) - sans godet

Train de roulement long







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm in
7500 mm 300 in	kg lb									* 7900 *17 550	* 7900 *17 550	5 500 220
6000 mm 240 in	kg lb					*8 750 *19 250	8 700 18 700			*7 350 *16 200	7 250 16 200	6 720 270
4500 mm 180 in	kg lb			*11 150 *24 000	*11 150 *24 000	*9 450 *20 500	8 500 18 300			*7300 *16 050	6 100 13 450	7 440 300
3000 mm 120 in	kg lb			*13 800 *29 700	12 500 26 950	*10 550 * 22 900	8150 17 600	*9100 19 500	5 900 12 650	*7 600 *16 650	5 550 12 200	7 810 310
1500 mm 60 in	kg lb			*15 950 *34 400	11 850 25 550	*11 650 *25 250	7 850 16 950	8950 19 200	5750 12 350	* 8250 *18 100	5 350 11 800	7 870 310
0 mm 0 in	kg lb			*16 700 *36 150	11 550 24 900	*12 250 *26 500	7 650 16 500	8 850 19 000	5 650 12 200	8 600 18 950	5 500 12 150	7 640 300
–1500 mm –60 in	kg lb	*16 300 *37,150	*16 300 *37,150	*16 100 *34 900	11 550 24 800	*11 950 *25 850	7 600 16 400			9 600 21 200	6 100 13 500	7 080 280
–3000 mm –120 in	kg lb	*19 200 *41 500	*19 200 *41 500	*14 100 *30 350	11 700 25 150	*10 150	7 750			*9 850 *21 700	7 600 16 850	6110 240

* ISO 10567

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif - Contrepoids : 6700 kg (14 770 lb) - sans godet

Train de roulement long







		3000 mm/120 in		4500 mm/180 in		6000 mm/240 in		7500 mm/300 in				
												mm **in**
7500 mm **300 in**	kg **lb**									* 7900 ***17 550**	* 7900 ***17 550**	5 500 **220**
6000 mm **240 in**	kg **lb**					*8 750 ***19 250**	8 650 **18 550**			*7 350 ***16 200**	7 200 **16 050**	6 720 **270**
4500 mm **180 in**	kg **lb**			*11 150 ***24 000**	*11 150 ***24 000**	*9 450 ***20 500**	8 400 **18 100**			*7300 ***16 050**	6000 **13 350**	7 440 **300**
3000 mm **120 in**	kg **lb**			*13 800 ***29 700**	12 400 **26 700**	*10 550 *** 22 900**	8 100 **17 450**	9 000 **19 300**	5 800 **12 500**	*7 600 ***16 650**	5 500 **12 100**	7 810 **310**
1500 mm **60 in**	kg **lb**			*15 950 ***34 400**	11 750 **25 300**	*11 650 ***25 250**	7 800 **16 750**	8 850 **19 000**	5700 **12 250**	8 250 ***18 100**	5300 **11 700**	7 870 **310**
0 mm **0 in**	kg **lb**			*16 700 ***36 150**	11 450 **24 650**	12 200 **26 250**	7 600 **16 350**	8 750 **18 800**	5600 **12 050**	8 500 **18 750**	5450 **12 000**	7 640 **300**
–1500 mm **–60 in**	kg **lb**	*16 300 ***37,150**	*16 300 ***37,150**	*16 100 ***34 900**	11 400 **24 550**	*11 950 ***25 850**	7 550 **16 250**			9 500 **21 000**	6 050 **13 350**	7 080 **280**
–3000 mm **–120 in**	kg **lb**	*19 200 ***41 500**	*19 200 ***41 500**	*14 100 ***30 350**	11 550 **24 900**	*10 150	7 650			*9 850 ***21 700**	7 500 **16 700**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Spécifications et compatibilité des godets – Afrique, Moyen-Orient

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Train de roulement standard					
									Contrepoids de 5800 kg (12 790 lb)			Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb)		
									Flèche normale		Flèche pour creusement intensif	Flèche normale		Flèche pour creusement intensif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
À claveter (pas d'attache rapide)														
Usage courant	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1050	42	1.12	1,46	865	1,906	100	●	●		●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●		●	●	
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 011	2,228	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 075	2,370	100	⊖	⊖		⊖	◉	
Extra-robuste	CB	1350	54	1,54	2.02	1 147	2,528	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	○	⊖		⊖	◉	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	⊖	⊖		⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	X	X		X	X	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	X	X		X	X	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	⊖	◉		◉	●	
Usage courant	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1 366	3,012	100			⊖			◉
	DB	1 800	71	2,36	3,08	1 445	3,186	100			○			⊖
Extra-robuste	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			◉			●
	DB	1500	60	1,88	2,46	1 556	3 430	100			⊖			◉
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			○			⊖
Usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			⊖			◉
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			○			⊖
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	3 585	3945	4530	3955	4340	5010
								lb	7,904	8 697	9 987	8 719	9,568	11,045
Avec l'attache rapide à accouplement par axes														
Usage courant	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1050	42	1.12	1,46	865	1,906	100	◉	●		●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 011	2,228	100	○	⊖		⊖	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 075	2,370	100	◇	○		○	⊖	
Extra-robuste	CB	1350	54	1,54	2.02	1 147	2,528	100	○	⊖		⊖	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	◇	○		○	⊖	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	◇	○		○	○	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	X	◇		◇	○	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	○	⊖		⊖	◉	
Usage courant	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			◉			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1 366	3,012	100			○			⊖
	DB	1 800	71	2,36	3,08	1 445	3,186	100			◇			○
Extra-robuste	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			⊖			◉
	DB	1500	60	1,88	2,46	1 556	3 430	100			○			⊖
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			◇			○
Usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			○			⊖
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			◇			○
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 059	3 419	4004	3429	3814	4484
								lb	6,743	7 537	8 827	7 559	8 408	9 885

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications et compatibilité des godets - Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Train de roulement long Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb) Flèche normale		Flèche pour creusement intensif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
À claveter (pas d'attache rapide)											
Usage courant	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1050	42	1.12	1,46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 011	2,228	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 075	2,370	100	◉	●	
Extra-robuste	CB	1350	54	1,54	2.02	1 147	2,528	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	◉	●	
	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	◉	●	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	⊖	◉	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	⊖	◉	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	●	●	
Usage courant	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1 366	3,012	100			●
	DB	1 800	71	2,36	3,08	1 445	3,186	100			◉
Extra-robuste	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			●
	DB	1500	60	1,88	2,46	1 556	3 430	100			●
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			◉
Usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			●
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			●
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	4490	4915	5685
								lb	9,899	10,836	12 533
Avec l'attache rapide à accouplement par axes											
Usage courant	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1050	42	1.12	1,46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 011	2,228	100	◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 075	2,370	100	⊖	◉	
Extra-robuste	CB	1350	54	1,54	2.02	1 147	2,528	100	◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	⊖	◉	
	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	○	⊖	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	○	⊖	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	◉	●	
Usage courant	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1 366	3,012	100			◉
	DB	1 800	71	2,36	3,08	1 445	3,186	100			⊖
Extra-robuste	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			●
	DB	1500	60	1,88	2,46	1 556	3 430	100			◉
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			⊖
Usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			●
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			◉
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3964	4389	5159
								lb	8 739	9 676	11 373

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Spécifications et compatibilité des godets – Eurasie

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Train de roulement standard					
									Contrepoids de 5800 kg (12 790 lb)			Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb)		
									Flèche normale		Flèche pour creusement intensif	Flèche normale		Flèche pour creusement intensif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
À claveter (pas d'attache rapide)														
Usage courant	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1050	42	1.12	1,46	865	1,906	100	●	●		●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●		●	●	
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 011	2,228	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 075	2,370	100	⊖	⊖		⊖	◉	
Extra-robuste	CB	1350	54	1,54	2.02	1 147	2,528	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	○	⊖		⊖	◉	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	⊖	⊖		⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2 973	100	X	X		X	X	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	X	X		X	X	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	⊖	◉		◉	●	
Usage courant	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			◉			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1 366	3,012	100			⊖			◉
	DB	1 800	71	2,36	3,08	1 445	3,186	100			○			⊖
Extra-robuste	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			◉			●
	DB	1500	60	1,88	2,46	1 556	3 430	100			⊖			◉
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			○			⊖
Usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			⊖			◉
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			○			⊖
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	3 585	3945	4530	3955	4340	5010
								lb	7,904	8 697	9 987	8 719	9,568	11,045
Avec l'attache rapide à accouplement par axes														
Usage courant	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1050	42	1.12	1,46	865	1,906	100	◉	●		●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 011	2,228	100	○	⊖		⊖	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 075	2,370	100	◇	○		○	⊖	
Extra-robuste	CB	1350	54	1,54	2.02	1 147	2,528	100	○	⊖		⊖	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	◇	○		○	⊖	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	◇	○		○	○	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	X	◇		◇	○	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	○	⊖		⊖	◉	
Usage courant	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			⊖			◉
	DB	1650	65	2,12	2,77	1 366	3,012	100			○			⊖
	DB	1 800	71	2,36	3,08	1 445	3,186	100			◇			○
Extra-robuste	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			⊖			◉
	DB	1500	60	1,88	2,46	1 556	3 430	100			○			⊖
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			◇			○
Usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			○			⊖
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			◇			○
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 059	3 419	4004	3429	3814	4484
								lb	6,743	7 537	8 827	7 559	8 408	9 885

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications et compatibilité des godets – Eurasie *(suite)*

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Train de roulement long Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb) Flèche normale		Flèche pour creusement intensif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
À claveter (pas d'attache rapide)											
Usage courant	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1050	42	1.12	1,46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 011	2,228	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 075	2,370	100	◉	●	
Extra-robuste	CB	1350	54	1,54	2.02	1 147	2,528	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	◉	●	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	◉	●	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	⊖	◉	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	⊖	◉	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	●	●	
Usage courant	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1 366	3,012	100			●
	DB	1 800	71	2,36	3,08	1 445	3,186	100			◉
Extra-robuste	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			●
	DB	1500	60	1,88	2,46	1 556	3 430	100			●
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			◉
Usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			●
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			●
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	4490	4915	5 690
								lb	9,899	10,836	12,544
Avec l'attache rapide à accouplement par axes											
Usage courant	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1050	42	1.12	1,46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 011	2,228	100	◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 075	2,370	100	⊖	◉	
Extra-robuste	CB	1350	54	1,54	2.02	1 147	2,528	100	◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	⊖	◉	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	○	⊖	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	○	⊖	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	◉	●	
Usage courant	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1 366	3,012	100			◉
	DB	1 800	71	2,36	3,08	1 445	3,186	100			⊖
Extra-robuste	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			●
	DB	1500	60	1,88	2,46	1 556	3 430	100			◉
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			⊖
Usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			●
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			◉
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3964	4389	5164
								lb	8 739	9 676	11 384

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Spécifications et compatibilité des godets – Pacifique

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Train de roulement standard			
									Contrepoids de 5800 kg (12 790 lb)		Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb)	
									Flèche normale		Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")
À claveter (pas d'attache rapide)												
Usage courant	CB	600	24	0.52	0,68	659	1,454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1,601	100	●	●	●	●
	CB	1000	40	1.03	1,35	835	1 841	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 005	2,216	100	⊖	◉	◉	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2,357	100	X	X	X	X
	CB	1600	63	1.86	2,43	1 099	2423	100	X	X	X	X
Extra-robuste	CB	1200	48	1,33	1,74	1 096	2,417	100	◉	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 196	2,637	100	⊖	◉	◉	●
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	⊖	⊖	⊖	◉
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	X	X	X	X
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	3 585	3945	3955	4340
								lb	7,904	8 697	8 719	9,568
Avec l'attache rapide à accouplement par axes												
Usage courant	CB	600	24	0.52	0,68	659	1,454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1,601	100	●	●	●	●
	CB	1000	40	1.03	1,35	835	1 841	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 005	2,216	100	○	⊖	◉	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2,357	100	◇	○	⊖	◉
	CB	1600	63	1.86	2,43	1 099	2423	100	◇	○	⊖	◉
Extra-robuste	CB	1200	48	1,33	1,74	1 096	2,417	100	⊖	◉	●	●
	CB	1350	54	1,54	2.02	1 196	2,637	100	○	⊖	◉	●
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	◇	○	⊖	◉
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	◇	○	⊖	⊖
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 059	3 419	3429	3814
								lb	6,743	7 537	7 559	8 408

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications et compatibilité des godets – Amérique du Sud

	Timonerie	Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Train de roulement standard					
									Contrepoids de 5800 kg (12 790 lb)			Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb)		
									Flèche normale		Flèche pour creusement intensif	Flèche normale		Flèche pour creusement intensif
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
À claveter (pas d'attache rapide)														
Extra-robuste	CB	1500	60	1,76	2,30	1306	2 879	100	○	⊖		◉	◉	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	⊖	⊖		◉	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	X	X		X	X	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	X	X		X	X	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	⊖	◉		◉	●	
Extra-robuste	DB	1500	60	1,88	2,46	1 646	3,629	100			⊖			◉
Lame en V à usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			⊖			◉
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			○			⊖
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	3 585	3945	4530	3955	4340	5010
								lb	7,904	8 697	9 987	8 719	9,568	11,045
Avec l'attache rapide à accouplement par axes														
Extra-robuste	CB	1500	60	1,76	2,30	1306	2 879	100	◇	○		○	⊖	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	◇	○		○	○	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	X	◇		◇	○	
Usage très intensif	CB	1350	54	1,56	2,04	1 239	2,731	90	○	⊖		⊖	◉	
Extra-robuste	DB	1500	60	1,88	2,46	1 646	3,629	100			○			⊖
Lame en V à usage très intensif	DB	1500	60	1,91	2,50	1677	3 696	90			○			⊖
	DB	1650	66	2,15	2,81	1815	4 002	90			◇			○
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 059	3 419	4004	3429	3814	4484
								lb	6,743	7 537	8 827	7 559	8 408	9 885

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Spécifications et compatibilité des godets – Asie du Sud-Est, Hong Kong, Taïwan

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Train de roulement standard					
									Contrepoids de 5800 kg (12 790 lb)			Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb)		
									Flèche normale		Flèche pour creusement intensif	Flèche normale		Flèche pour creusement intensif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
À claveter (pas d'attache rapide)														
Usage courant	CB	1700	67	2,00	2,60	1 274	2,809	100	X	X		X	X	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	⊖	⊖		⊖	⦿	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	X	X		X	X	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	X	X		X	X	
Extra-robuste	CB	1 250	49	1,33	1,74	1158	2,554	100	⦿	●		●	●	
	CB	1400	55	1,54	2.02	1263	2 784	100	⊖	⦿		⦿	⦿	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 391	3,067	100	○	⊖		⊖	⊖	
Usage très intensif	CB	1 300	51	1,36	1,78	1321	2,911	90	⦿	●		●	●	
	CB	1350	54	1,45	1,90	1 346	2 967	90	⦿	⦿		●	●	
	CB	1400	56	1,54	2.02	1421	3,133	90	⊖	⦿		⦿	●	
Extra-robuste	DB	1400	55	1,64	2,14	1523	3,358	100			⦿			●
	DB	1550	61	1,88	2,46	1621	3 574	100			⊖			⦿
	DB	1700	67	2,12	2,77	1719	3,790	100			○			⊖
Extra-robuste	DB	1500	61	1,88	2,46	1 633	3 601	100			⊖			⦿
	DB	1650	67	2,12	2,77	1731	3,817	100			○			⊖
	DB	1 800	73	2,40	3,16	1799	3,967	100			◇			○
Usage extrême	DB	1400	56	1,64	2,14	1 892	4,171	90			⦿			●
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	3 585	3945	4530	3955	4340	5010
								lb	7,904	8 697	9 987	8 719	9,568	11,045
Avec l'attache rapide à accouplement par axes														
Usage courant	CB	1700	67	2,00	2,60	1 274	2,809	100	◇	◇		○	⊖	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	◇	○		⊖	⦿	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	◇	○		⊖	⊖	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	◇	◇		○	⊖	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	X	◇		○	⊖	
Extra-robuste	CB	1 250	49	1,33	1,74	1158	2,554	100	⊖	⊖		●	●	
	CB	1400	55	1,54	2.02	1263	2 784	100	○	○		⦿	⦿	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 391	3,067	100	◇	○		⊖	⊖	
Usage très intensif	CB	1 300	51	1,36	1,78	1321	2,911	90	○	⦿		●	●	
	CB	1350	54	1,45	1,90	1 346	2 967	90	○	⊖		●	●	
	CB	1400	56	1,54	2.02	1421	3,133	90	○	⊖		⦿	●	
Extra-robuste	DB	1400	55	1,64	2,14	1523	3,358	100			⦿			●
	DB	1550	61	1,88	2,46	1621	3 574	100			⊖			⦿
	DB	1700	67	2,12	2,77	1719	3,790	100			○			⊖
Extra-robuste	DB	1500	61	1,88	2,46	1 633	3 601	100			⊖			⦿
	DB	1650	67	2,12	2,77	1731	3,817	100			○			⊖
	DB	1 800	73	2,40	3,16	1799	3,967	100			◇			○
Usage extrême	DB	1400	56	1,64	2,14	1 892	4,171	90			⦿			●
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 059	3 419	4004	3429	3814	4484
								lb	6,743	7 537	8 827	7 559	8 408	9 885

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Compatibilité et spécifications du godet – Asie du Sud-Est, Hong Kong, Taïwan *(suite)*

									Train de roulement long		
									Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb)		
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale		Flèche pour creusement intensif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
À claveter (pas d'attache rapide)											
Usage courant	CB	1700	67	2,00	2,60	1 274	2,809	100	⊖	◉	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	◉	●	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	◉	●	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	⊖	◉	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	⊖	◉	
Extra-robuste	CB	1 250	49	1,33	1,74	1158	2,554	100	●	●	
	CB	1400	55	1,54	2.02	1263	2 784	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 391	3,067	100	⊖	◉	
Usage très intensif	CB	1 300	51	1,36	1,78	1321	2,911	90	●	●	
	CB	1350	54	1,45	1,90	1 346	2 967	90	●	●	
	CB	1400	56	1,54	2.02	1421	3,133	90	●	●	
Extra-robuste	DB	1400	55	1,64	2,14	1523	3,358	100			●
	DB	1550	61	1,88	2,46	1621	3 574	100			●
	DB	1700	67	2,12	2,77	1719	3,790	100			◉
Extra-robuste	DB	1500	61	1,88	2,46	1 633	3 601	100			●
	DB	1650	67	2,12	2,77	1731	3,817	100			◉
	DB	1 800	73	2,40	3,16	1799	3,967	100			⊖
Usage extrême	DB	1400	56	1,64	2,14	1 892	4,171	90			●
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	4370	4 880	5760
								lb	9,634	10 759	12 699
Avec l'attache rapide à accouplement par axes											
Usage courant	CB	1700	67	2,00	2,60	1 274	2,809	100	○	⊖	
Extra-robuste	CB	1450	57	1,60	2,09	1 274	2,809	100	⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1 348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2,49	1 369	3,019	100	○	⊖	
	CB	1750	69	2,00	2,62	1 397	3,081	100	○	⊖	
Extra-robuste	CB	1 250	49	1,33	1,74	1158	2,554	100	●	●	
	CB	1400	55	1,54	2.02	1263	2 784	100	⊖	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1 391	3,067	100	○	⊖	
Usage très intensif	CB	1 300	51	1,36	1,78	1321	2,911	90	●	●	
	CB	1350	54	1,45	1,90	1 346	2 967	90	◉	●	
	CB	1400	56	1,54	2.02	1421	3,133	90	◉	●	
Extra-robuste	DB	1400	55	1,64	2,14	1523	3,358	100			●
	DB	1550	61	1,88	2,46	1621	3 574	100			◉
	DB	1700	67	2,12	2,77	1719	3,790	100			⊖
Extra-robuste	DB	1500	61	1,88	2,46	1 633	3 601	100			◉
	DB	1650	67	2,12	2,77	1731	3,817	100			⊖
	DB	1 800	73	2,40	3,16	1799	3,967	100			⊖
Usage extrême	DB	1400	56	1,64	2,14	1 892	4,171	90			●
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3844	4354	5234
								lb	8 474	9 598	11 538

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Guide des équipements – Afrique, Moyen-Orient

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		Essieu					
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**			**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de démolition MP332			✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de broyage MP332			✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332						✓
	Mâchoire universelle MP332			✓	✓	✓*	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓*		✓	✓	
	G324 WH-2000	✓*			✓	✓*	
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G345			✓*			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓		✓	✓	
	S3035 à tête plate	✓*			✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232			✓*			✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332			✓	✓	✓*	✓
	Broyeur primaire P332-Tête plate			✓*			✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

☐ Pas de correspondance ● 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³) ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		Essieu					
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**			**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Grappins à griffes	GSH425-750	●	●		●	●	
	GSH425-950	●	●		●	●	
	GSH425-1150	●	○		●	●	
	GSH440-1150	○		●	●	○	●
	GSH440-1550			○	○		○
	GSH525-750	●	●		●	●	
	GSH525-950	●	○		●	●	
	GSH525-1150	○	○		●	○	
	GSV425-600	●	●		●	●	
	GSV425-750	●	●		●	●	
	GSV425-950	●	●		●	●	
	GSV425-1150	●	○		●	●	
	GSV425-1550	◇	◇		◇	◇	
	GSV525-600	●	●		●	●	
	GSV525-750	●	●		●	●	
	GSV525-950	●	○		●	●	
	GSV525-1150	○	○		●	○	
Grappins en demi-coquille	CTV15-1000	●	●		●	●	
	CTV15-1200	●	○		●	●	
	CTV15-1500	○	○		●	○	
	CTV15-1700	○			○	○	
	CTV15-1900				○		
	CTV20-1300	○	○	●	●	○	●
	CTV20-1500	○		○	○	○	●
	CTV20-1700			○	○		○
	CTV20-1900			○			○

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		**Essieu**					
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**			**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓*		✓	✓	✓*	✓
	GC S H140			✓*	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160			✓*	✓	✓*	✓
	GC S H160	✓*		✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324			✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332						✓*
	Mâchoire de démolition MP332						✓*
	Mâchoire de broyage MP332						✓*
	Mâchoire de coupe MP332				✓*		✓
	Mâchoire universelle MP332						✓*
Grappins de démolition et de tri	G324	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†*	
	G324 WH-1800				✓*		
	G332			✓*	✓		✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025-à tête plate	✓	✓		✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224			✓			✓
	Broyeur primaire P324			✓			✓
	Broyeur primaire P332						✓*
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENT À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s

Train de roulement		**Essieu**					
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**			**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H140			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160			✓*	✓*		✓
	GC S H160	✓*		✓	✓	✓*	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332				✓*		✓
	Mâchoire de démolition MP332						✓
	Mâchoire de broyage MP332						✓
	Mâchoire de coupe MP332			✓*	✓*		✓
	Mâchoire universelle MP332						✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓†*		✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1800				✓		
	G324 WH-2000				✓*		
	G332			✓	✓	✓†*	✓
	G345						✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓		✓	✓	
	S3035 à tête plate				✓*		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232						✓*
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332						✓
	Broyeur primaire P332-Tête plate						✓*
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

Train de roulement		Essieu					
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**			**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓*		✓	✓	✓*	✓
	GC S H140			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160			✓*	✓		✓
	GC S H160	✓*		✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324			✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332				✓*		✓
	Mâchoire de démolition MP332						✓
	Mâchoire de broyage MP332						✓*
	Mâchoire de coupe MP332				✓*		✓
	Mâchoire universelle MP332						✓*
Grappins de démolition et de tri	G324	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†*	
	G324 WH-1800				✓*		
	G332			✓*	✓		✓
	G345						✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓		✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Broyeur primaire P332						✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS DE MONTAGE SUR FLÈCHE

Train de roulement		Essieu			
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Masse**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050 à tête plate	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement			**Long**	
Contrepoids			**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate			✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓	
	G324 WH-2000	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	
	S3035 à tête plate	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232			✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332-Tête plate			✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

☐ Pas de correspondance ● 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³) ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Grappins à griffes	GSH425-750	●	●	
	GSH425-950	●	●	
	GSH425-1150	●	●	
	GSH440-1150	●	●	●
	GSH440-1550	○	○	●
	GSH525-750	●	●	
	GSH525-950	●	●	
	GSH525-1150	●	●	
	GSV425-600	●	●	
	GSV425-750	●	●	
	GSV425-950	●	●	
	GSV425-1150	●	●	
	GSV425-1550	◇	◇	
	GSV525-600	●	●	
	GSV525-750	●	●	
	GSV525-950	●	●	
	GSV525-1150	●	●	
Grappins en demi-coquille	CTV15-1000	●	●	
	CTV15-1200	●	●	
	CTV15-1500	●	●	
	CTV15-1700	●	○	
	CTV15-1900	○	○	
	CTV15-2300	○		
	CTV20-1300	●	●	●
	CTV20-1500	●	○	●
	CTV20-1700	○	○	●
	CTV20-1900	○	○	○
	CTV20-2300			○

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de démolition MP332	✓		✓
	Mâchoire de broyage MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332			✓*
	Mâchoire universelle MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate			✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓		
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025-à tête plate	✓	✓	
	S3035-Tête plate	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224			✓
	Broyeur secondaire P232			✓
	Broyeur primaire P324			✓
	Broyeur primaire P332			✓
	Broyeur primaire P332-Tête plate			✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENT À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de broyage MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓*		✓
	Mâchoire universelle MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓		✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate			✓*
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*		✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	
	S3035 à tête plate	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232	✓*		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332	✓	✓*	✓
	Broyeur primaire P332-Tête plate	✓*		✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

Guide des accessoires – Afrique, Moyen-Orient *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de démolition MP332	✓		✓
	Mâchoire de broyage MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332			✓
	Mâchoire universelle MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate			✓
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate			✓*
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate			✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	
	S3035 à tête plate	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232	✓*		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332	✓		✓
	Broyeur primaire P332-Tête plate	✓*		✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS DE MONTAGE SUR FLÈCHE

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Masse**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓
	S3050 à tête plate	✓	✓

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Guide des équipements – Eurasie

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Essieu			
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓*	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de démolition MP332			✓	✓*
	Mâchoire de broyage MP332			✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP332	✓*		✓	✓
	Mâchoire universelle MP332			✓	✓*
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓*	✓	✓
	G324 WH-2000	✓*		✓	✓*
	G332	✓	✓*	✓	✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	✓	✓
	S3035 à tête plate	✓*		✓	✓
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332			✓	✓*
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des équipements – Eurasie *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

☐ Pas de correspondance ● 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³) ◇ 600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		Essieu			
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**
Grappins à griffes	GSH425-750	○	○	○	○
	GSH425-950	○	○	○	○
	GSH425-1150	○	●	○	○
	GSH440-1150	●		○	●
	GSH440-1550			●	
	GSH525-750	○	○	○	○
	GSH525-950	○	●	○	○
	GSH525-1150	●	●	○	●
	GSV425-600	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●
	GSV425-1150	●	○	●	●
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	○	○	○	○
	GSV525-750	○	○	○	○
	GSV525-950	○	●	○	○
	GSV525-1150	●	●	○	●
Grappin de transfert hydraulique	CTV15-1000	○	○	○	○
	CTV15-1200	○	●	○	○
	CTV15-1500	●	●	○	●
	CTV15-1700	●		●	●
	CTV15-1900			●	
	CTV20-1300	●	●	○	●
	CTV20-1500	●		●	●
	CTV20-1700			●	

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Guide des équipements – Eurasie *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		**Essieu**			
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓*		✓	✓*
	GC S H140			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	GC H160			✓	✓*
	GC S H160	✓*		✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324			✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de coupe MP332			✓*	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†*
	G324 WH-1800			✓*	
	G332			✓	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	✓	✓
	S3035 à tête plate				
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des équipements – Eurasie *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENT À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s

Train de roulement		**Essieu**			
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140			✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	GC H160			✓*	
	GC S H160	✓*		✓	✓*
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332			✓*	
	Mâchoire de coupe MP332			✓*	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓†*	✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1800			✓	
	G324 WH-2000			✓*	
	G332			✓	✓†*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	✓	✓
	S3035 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des équipements – Eurasie *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

Train de roulement		Essieu			
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓*		✓	✓*
	GC S H140			✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	GC H160			✓	
	GC S H160	✓*		✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324			✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe pour béton MP332			✓*	
	Mâchoire de coupe MP332			✓*	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†*
	G324 WH-1800			✓*	
	G332			✓	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	✓	✓
	S3035 à tête plate				
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓*
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS DE MONTAGE SUR FLÈCHE

Train de roulement		Essieu	
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**	**6700 kg (14 770 lb)**
Type de flèche		**Portée**	**Portée**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓
	S3050 à tête plate	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des équipements – Eurasie *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate			✓
	Mâchoire de démolition MP332 tête plate			✓
	Mâchoire de broyage MP332 tête plate			✓
	Mâchoire de coupe MP332 tête plate			✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate			✓
	Mâchoire universelle MP332 tête plate			✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓	
	G324 WH-2000	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	
	S3035 à tête plate	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232			✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332 tête plate			✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des équipements – Eurasie *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | Pas de correspondance | ● 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³) | ◇ 600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Grappins à griffes	GSH425-750	○	○	
	GSH425-950	○	○	
	GSH425-1150	○	○	
	GSH440-1150	○	○	○
	GSH440-1550	●	●	○
	GSH525-750	○	○	
	GSH525-950	○	○	
	GSH525-1150	○	○	
	GSV425-600	●	●	
	GSV425-750	●	●	
	GSV425-950	●	●	
	GSV425-1150	●	●	
	GSV425-1550	◇	◇	
	GSV525-600	○	○	
	GSV525-750	○	○	
	GSV525-950	○	○	
	GSV525-1150	○	○	
Grappin de transfert hydraulique	CTV15-1000	○	○	
	CTV15-1200	○	○	
	CTV15-1500	○	○	
	CTV15-1700	○	●	
	CTV15-1900	●	●	
	CTV15-2300	●		
	CTV20-1300	○	○	○
	CTV20-1500	○	●	○
	CTV20-1700	●	●	○
	CTV20-1900	●	●	●
	CTV20-2300			●

(suite à la page suivante)

Guide des équipements – Eurasie *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENTS POUR ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de démolition MP332	✓		✓
	Mâchoire de broyage MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332			✓*
	Mâchoire universelle MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate			✓
	Mâchoire de démolition MP332 tête plate			✓
	Mâchoire de broyage MP332 tête plate			✓
	Mâchoire de coupe MP332 tête plate			✓
	Mâchoire universelle MP332 tête plate			✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓		
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	
	S3035 à tête plate	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224			✓
	Broyeur secondaire P232			✓
	Broyeur primaire P324			✓
	Broyeur primaire P332			✓
	Broyeur primaire P332 tête plate			✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Guide des équipements – Eurasie *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENT À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de broyage MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓*		✓
	Mâchoire universelle MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de démolition MP332 tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de broyage MP332 tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de coupe MP332 tête plate	✓		✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate			✓*
	Mâchoire universelle MP332 tête plate	✓*		✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	
	S3035 à tête plate	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232	✓*		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332	✓	✓*	✓
	Broyeur primaire P332 tête plate	✓*		✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des équipements – Eurasie *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de démolition MP332	✓		✓
	Mâchoire de broyage MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332			✓
	Mâchoire universelle MP332	✓		✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de démolition MP332 tête plate	✓*		✓
	Mâchoire de broyage MP332 tête plate			✓
	Mâchoire de coupe MP332 tête plate			✓
	Mâchoire de coupe MP332 tête plate	✓*		
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate			✓*
	Mâchoire universelle MP332 tête plate			✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	
	S3035 à tête plate	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232	✓*		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332	✓		✓
	Broyeur primaire P332 tête plate	✓*		✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS DE MONTAGE SUR FLÈCHE

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Masse**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓
	S3050 à tête plate	✓	✓

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Guide des équipements – Pacifique

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		Essieu			Long	
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**3,2 m (10'6")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓*	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓*	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓	✓	✓	✓
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 à tête plate	✓*		✓	✓	✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Essieu			Long	
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**3,2 m (10'6")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓*		✓*	✓	✓
	GC S H140				✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160			✓*	✓	✓
	GC S H160	✓*		✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓*		✓†	✓	✓†
	G332				✓	✓†
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 à tête plate				✓	
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS DE MONTAGE SUR FLÈCHE

Train de roulement		Essieu		Long
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**	**6700 kg (14 770 lb)**	**6700 kg (14 770 lb)**
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3050 à tête plate	✓	✓	✓

Guide des équipements – Amérique du Sud

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Pas de correspondance | ● 1800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		Essieu					
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**			**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H130, montage latéral	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de démolition MP332			✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de broyage MP332			✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe MP332	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332						✓
	Mâchoire universelle MP332			✓	✓	✓*	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓		✓	✓	
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G345			✓*			✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓		✓	✓	
	S3035 à tête plate	✓*			✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232			✓*			✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332			✓	✓	✓*	✓
	Broyeur primaire P332-Tête plate			✓*			✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grappins à griffes	GSH425-750	●	●		●	●	
	GSH425-950	●	●		●	●	
	GSH425-1150	●	○		●	●	
	GSH440-1150	○		●	●	○	●
	GSH440-1550			○	○		○
	GSH525-750	●	●		●	●	
	GSH525-950	●	○		●	●	
	GSH525-1150	○	○		●	○	

(suite à la page suivante)

Guide des équipements – Amérique du Sud *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Essieu					
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**			**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H130, montage latéral	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓*		✓	✓	✓*	✓
	GC S H140			✓*	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160			✓*	✓	✓*	✓
	GC S H160	✓*		✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324			✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332						✓*
	Mâchoire de démolition MP332						✓*
	Mâchoire de broyage MP332						✓*
	Mâchoire de coupe MP332				✓*		✓
	Mâchoire universelle MP332						✓*
Grappins de démolition et de tri	G324	✓*			✓	✓†	
	G332			✓*	✓		✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓		✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224			✓			✓
	Broyeur primaire P324			✓			✓
	Broyeur primaire P332						✓*
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des équipements – Amérique du Sud *(suite)*

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Pas de correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

Train de roulement		Essieu					
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**			**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓*		✓	✓	✓*	✓
	GC S H140			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160			✓*	✓		✓
	GC S H160	✓*		✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324			✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓		✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332				✓*		✓
	Mâchoire de démolition MP332						✓
	Mâchoire de broyage MP332						✓*
	Mâchoire de coupe MP332				✓*		✓
	Mâchoire universelle MP332						✓*
Grappins de démolition et de tri	G324	✓*			✓	✓†	
	G332			✓*	✓		✓
	G345						✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓		✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓	✓*	✓
	Broyeur primaire P332						✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS DE MONTAGE SUR FLÈCHE

Train de roulement		Essieu			
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Masse**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050 à tête plate	✓	✓	✓	✓

Spécifications de la pelle hydraulique 330 GC

Guide des équipements – Asie du Sud-Est

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Pas de correspondance

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		Essieu					
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**			**6700 kg (14 770 lb)**		
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**	**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS TRS23 (HAUT À CLAVETER/S70 EN BAS)

Train de roulement		Essieu			
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS TRS23 (HAUT À CLAVETER/S70 EN BAS)

Train de roulement		Essieu			
Contrepoids		**5800 kg (12 790 lb)**		**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Portée**	**Portée**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓*		✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

Guide des équipements – Hong Kong, Taïwan, Corée du sud

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement			**Long**	
Contrepoids			**6700 kg (14 770 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Portée**	**Masse**
Longueur du bras		**2,65 m (8'8")**	**3,2 m (10'6")**	**2,5 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	GC H140	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓
	GC H160	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓

Équipement standard et en option de la 330 GC

Équipement standard et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Essieu	En option
CABINE		
ROPS	✓	
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")	✓	
Climatiseur automatique à deux niveaux	✓	
Commande du moteur à bouton poussoir sans clé	✓	
Console réglable en hauteur, trois marches avec outil	✓	
Console gauche fixe	✓	
Suspension du siège réglable mécaniquement	✓	
Ceinture de sécurité de 51 mm (2 in)	✓	
Radio Bluetooth® intégrée (avec port USB, port aux ou microphone)	✓	
Prises 24 V CC	✓	
Stockage de documents	✓	
Porte-gobelet et porte-bouteille	✓	
Crochet à vêtements	✓	
Vitre avant en deux parties, ouvrable	✓	
Sortie de secours par vitre arrière	✓	
Essuie-glace, avec lave-glace	✓	
Trappe en acier ouvrante	✓	
Plafonnier à diodes	✓	
Pare-soleil avant à rouleau	✓	
Pare-soleil arrière à rouleau		✓
Tapis de sol lavable	✓	
Prééquipement pour gyrophare	✓	
TECHNOLOGIE CAT		
Product Link™ Cat	✓	
Mise à jour à distance	✓	
Dépistage des pannes à distance	✓	
Arrêt automatique du marteau	✓	

[1] Afrique, Moyen-Orient, Eurasie seulement
[2] Eurasie seulement
[3] Afrique, Moyen-Orient seulement
[4] Toutes les régions sauf Amérique du Sud
[5] Asie du Sud-Est, Hong Kong, Taïwan seulement
[6] Toutes les régions sauf Afrique, Moyen-Orient, Eurasie
[7] Singapour seulement

	Essieu	En option
MOTEUR		
Moteur diesel avec turbocompresseur simple C7.1 Cat®	✓	
Deux modes sélectionnables : Puissance et Smart	✓	
Commande automatique du régime moteur	✓	
Coupure automatique de ralenti du moteur	✓	
Capacité d'altitude de 4 500 m (14 760 ft) avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft)	✓	
Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52° C (125° F) avec détarage.	✓	
Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)	✓	
Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)		✓[1]
Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid		✓[2]
Alternateur double 2 × 115 A	✓	
Filtre à air à deux éléments étanches avec préfiltre intégré	✓	
Filtration du carburant en deux étapes avec séparateur d'eau et indicateur	✓	
Pompe électrique d'amorçage de carburant	✓	
Ventilateurs de refroidissement électrique à sens de marche inversé automatique	✓	
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Soupape de commande principale électronique	✓	
Circuit de régénération électrique de la flèche	✓	
Circuit de régénération de bras	✓	
Préchauffage automatique	✓	
Translation automatique à deux vitesses	✓	
Valve de maintien de charge du bras et de la flèche	✓	
Clapet antiretour d'abaissement de flèche		✓[3]
Clapet antiretour d'abaissement de bras		✓[3]
Filtre de retour hydraulique hautes performances	✓	
Réducteur avec moteur de translation à huile hydraulique bio	✓	
Circuit de filtre de retour du marteau		✓[4]
Contrôle avancé de l'outil (deux pompes, débit haute pression unidirectionnel ou bidirectionnel)		✓[5]
Commande d'outil base (une pompe, débit haute pression unidirectionnel)		✓
Circuit d'attache rapide commun pour l'accouplement par axes Cat et CW dédié		✓[6]
Sélecteur de grille de commande électronique (activation requise)	✓[7]	

(suite à la page suivante)

Équipement standard et options *(suite)*

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Essieu	En option
FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIES		
Flèche normale de 6,15 m (20'2")		✓
Flèche pour creusement intensif de 5,55 m (18 ft 2 in)		✓
Bras normal de 3,2m (10'6")		✓
Bras normal de 2,65 m (8'8")		✓
Bras pour manutention intensive de 2,5 m (8 ft 2 in)		✓
Timonerie de godet, type CB2		✓
Timonerie de godet, type DB		✓
TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES		
Guide-protecteurs de chaîne centraux	✓	
Blindages inférieurs	✓	
Protections du moteur de translation	✓	
Protection de pivot		✓
Chaîne lubrifiée par graisse	✓	
Points d'arrimage sur le châssis de base	✓	
Contrepoids de 5800 kg (12 790 lb)		✓
Contrepoids de 6700 kg (14 770 lb)		✓
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")		✓
Patins de chaîne à triple arête extra-robustes de 600 mm (24 in)		✓[8]
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")		✓[9]
Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31")		✓
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Batteries sans entretien avec CCA 1 000 (x2)	✓	
Projecteurs de travail à diode avec délai de temporisation programmable	✓	
Coupe-batterie électrique centralisé	✓	
Projecteur sur châssis à LED	✓	
Projecteurs à diode montés sur la cabine	✓[10]	✓[10]
Projecteurs à diode montés sur flèche gauche et droite	✓[11]	✓[11]

[8] Indonésie, Hong Kong, Taïwan seulement
[9] Amérique du Sud, Asie du sud-est (sauf Indonésie), Eurasie seulement
[10] De série en Amérique du Sud, Eurasie ; en option dans toutes les autres régions
[11] De série en Amérique du Sud, Eurasie, Afrique, Moyen-Orient ; en option dans toutes les autres régions
[12] Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud seulement
[13] Obligatoire pour le Royaume d'Arabie saoudite
[14] De série en Amérique du Sud, Indonésie, Hong Kong, Taïwan ; En option en Asie du sud-est (sauf Indonésie), dans le Pacifique, l'Eurasie, l'Afrique, le Moyen-Orient

	Essieu	En option
ENTRETIEN ET MAINTENANCE		
Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant	✓	
Deuxième jauge baïonnette au niveau du sol pour l'huile moteur	✓	
Entrée latérale pour plate-forme d'entretien	✓	
Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S O S℠)	✓	
Prééquipement entretien QuickEvac™		✓[12]
Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique		✓
Grille de radiateur		✓
Système de gestion intégrée de l'état du véhicule		✓
SÉCURITÉ ET PROTECTION		
Caméra de recul et rétroviseur droit	✓	
Caméra latérale droite		✓
Démarrage sécurisé avec code PIN	✓	
Système de sécurité à clé unique Caterpillar	✓	
Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables	✓	
Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables	✓	
Compartiment de vidange de carburant verrouillable	✓	
Dispositif de verrouillage pour contacteur de déconnexion		✓[13]
Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée	✓	
Main courante et poignée à droite (conforme à la norme ISO 2867:2011)	✓	
Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol dans la cabine	✓	
Levier de sécurité hydraulique neutralisant toutes les commandes	✓	
Avertisseur de translation	✓[14]	✓[14]
Alarme de tourelle		✓
Éclairage d'inspection		✓

Kits et équipements GC 330 installés par le concessionnaire

Kits et équipements installés par le concessionnaire

Les équipements peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

- Pédale électrique droite (bidirectionnelle) pour la commande d'outil
- Pédale électrique gauche (bidirectionnelle) pour la commande d'outil
- Essuie-glace inférieur radial pour pare-brise en deux parties (70/30), avec rondelle
- Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate
- Pare-brise avant en verre feuilleté P5A et trappe de pavillon (pour réglementation de démolition européenne)

PROTECTIONS

- Système de protection contre les chutes d'objets (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
- Protection à mailles sur toute la surface avant (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
- Protection à mailles sur la moitié inférieure avant
- Protection complète anti-vandalisme (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Porte-pistolet graisseur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Kit de récepteur Bluetooth
- Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3")

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, visiter le site **www.cat.com**

©2022 Caterpillar.
Tous droits réservés

AFXJ0080-05 (09-2022)
Remplace AFXJ0080-04
Numéro de version : 07E
(Afr-ME, AP [excluding Aus-NZ], Eurasia, S Am)

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

CAT®