330 GC

Гидравлический экскаватор

Технические характеристики

Конфигурации и функции могут зависеть от региона. Узнать о доступных продуктах можно у своего дилера Cat®.

Содержание

Технические характеристики 2

Двигатель 2
Механизм поворота платформы 2
Параметры массы 2
Гусеница 2
Привод 3
Гидросистема 3
Вместимость заправочных емкостей 3
Стандарты 3
Шумоизоляция 3
Эксплуатационная масса и давление на грунт 4
Масса основных компонентов 5
Размеры 6
Рабочие диапазоны и силы 8
Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) 10
Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) 13
Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) 14
Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) 17
Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) — Удлиненная ходовая часть 19
Грузоподъемность машин со стрелой для массовых земляных работ — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) — Удлиненная ходовая часть 22
Технические характеристики ковшей и их совместимость:
Африка, Ближний Восток 24
Евразия 26
Тихоокеанский регион 28
Южная Америка 29
Юго-Восточная Азия, Гонконг, Тайвань 30
Руководство по выбору навесного оборудования:
Африка, Ближний Восток 32
Евразия 42
Тихоокеанский регион 52
Южная Америка 53
Юго-Восточная Азия 56
Гонконг, Тайвань, Южная Корея 57

Стандартное и дополнительное оборудование 58

Комплект и навесное оборудование, установленное дилером 60

Гидравлический экскаватор 330 GC Технические характеристики

Двигатель

Модель двигателя	Cat® C7.1	
Полезная мощность		
ISO 9249	157,8 кВт	212 hp
ISO 9249 (DIN)	215 hp (метрические единицы)	
Мощность двигателя		
ISO 14396	159 кВт	213 hp
ISO 14396 (DIN)	216 hp (метрические единицы)	
Диаметр цилиндров	105 мм	4 дюйма
Ход поршня	135 мм	5 дюймов
Рабочий объем	7,01 л	428 куб. дюймов
Возможность использования дизельного биотоплива	До B20[1]	

- Соответствие бразильскому стандарту Brazil MAR-1 и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage III на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Агентства США (EPA) по охране окружающей среды Tier 3 и Stage IIIA EC.
- Рекомендуется использовать на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря со снижением мощности двигателя при работе выше 3000 м (9840 футов).
- Объявленная мощность проверяется согласно указанному стандарту, действующему на момент изготовления.
- Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором.
- Частота вращения двигателя 1800 об/мин.

[1]Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном со следующими видами топлива с низким содержанием углерода в пропорции:

- ✓ 100% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот)*
- ✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и СЖТ (синтетическое жидкое топливо)

Для успешного применения ознакомьтесь с инструкциями. За подробностями обратитесь к дилеру компании Cat или к документу "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SRBU6250).

**По вопросам использования смесей с пропорцией дизельного биотоплива выше 20% следует проконсультироваться с дилером компании Cat.*

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы	11,5 об/мин	
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы	105 кН·м	77 370 фунто-футов

Параметры массы

Эксплуатационная масса	28 900 кг	63 700 фунтов

- Стандартная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R3.2 (10 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 1,60 м³ (2,09 куб. ярда), башмаки с тремя грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов).

Эксплуатационная масса	28 000 кг	61 700 фунтов

- Стандартная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R3.2 (10 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 1,60 м³ (2,09 куб. ярда), башмаки с тремя грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес массой 5800 кг (12 790 фунтов).

Эксплуатационная масса	30 100 кг	66 400 фунтов

- Стандартная ходовая часть, стрела для массовых земляных работ, рукоять с вылетом 2,5 м (8 футов 2 дюйма), ковш для особо тяжелых условий эксплуатации объемом 2,15 м³ (2,18 куб. ярда), башмаки с тремя грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов) и противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов).

Эксплуатационная масса	29 800 кг	65 700 фунтов

- Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R3.2 (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения объемом 1,76 м³ (2,30 куб. ярда), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов).

Эксплуатационная масса	29 700 кг	65 500 фунтов

- Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R2.65CB2 (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения объемом 1,76 м³ (2,30 куб. ярда), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов).

Не во всех регионах доступны все комплектации. Подробнее см. в списке стандартного и дополнительного оборудования.

Ширина колеи

Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	600 мм	24 дюйма
Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	700 мм	28 дюймов
Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	800 мм	31 дюйм
Количество башмаков (с каждой стороны) — удлиненная ходовая часть	50	
Количество башмаков (с каждой стороны) — стандартная ходовая часть	45	
Количество опорных катков (с каждой стороны) — удлиненная ходовая часть	9	
Количество опорных катков (с каждой стороны) — стандартная ходовая часть	7	
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)	2	

Привод

Преодолеваемый уклон	35°/70%	
Максимальная скорость хода	5,3 км/ч	3,3 мили/ч
Максимальное усилие на сцепном устройстве	248 кН	55 753 фунт-сил

Гидросистема

Максимальный расход в главной системе — навесное оборудование	560 л/мин (280 × 2 насоса)	148 галл./мин (74 × 2 насоса)
Максимальное давление — оборудование	35 000 кПа	5075 фунтов/кв. дюйм
Максимальное давление — ход машины	35 000 кПа	5075 фунтов/кв. дюйм
Максимальное давление — поворот платформы	28 400 кПа	4120 фунтов на кв. дюйм
Гидроцилиндр стрелы — диаметр	140 мм	6 дюймов
Гидроцилиндр стрелы — ход поршня	1407 мм	55 дюйма
Гидроцилиндр рукояти — диаметр	150 мм	6 дюймов
Гидроцилиндр рукояти — ход поршня	1646 мм	65 дюйма
Гидроцилиндр ковша — диаметр	135 мм	5 дюймов
Гидроцилиндр ковша — ход поршня	1156 мм	46 дюйма

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака	474 л	125,2 галл.
Система охлаждения	25 л	6,6 галл.
Моторное масло	25 л	6,6 галл.
Привод механизма поворота платформы	10 л	2,6 галл.
Бортовой редуктор (каждый)	5,5 л	1,5 галл.
Гидросистема (включая гидробак)	310 л	81,9 галл.
Гидробак	147 л	38,8 галл.

Стандарты

Тормоза	ISO 10265:2008
Кабина с конструкцией ROPS	ISO 12117-2:2008
Кабина/конструкция защиты от падающих объектов (FOGS) (по заказу)	ISO 10262:1998 уровень II

Шумоизоляция

ISO 6395:2008 (снаружи)	103 дБ(A)
ISO 6396:2008 (внутри кабины)	70 дБ(A)

- В случае продолжительной работы на открытом рабочем месте оператора или в открытой кабине (в случае непроведения надлежащего обслуживания или открытых окнах/дверях) оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Эксплуатационные массы и давление на грунт

	Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)		Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)		Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм)	
	Масса	Удельное давление на грунт	Масса	Удельное давление на грунт	Масса	Удельное давление на грунт
	кг (фунты)	кПа (фунт на кв. дюйм)	кг (фунты)	кПа (фунт на кв. дюйм)	кг (фунты)	кПа (фунт на кв. дюйм)
Базовая машина с противовесом массой 6700 кг (14 770 фунтов) и удлиненная ходовая часть						
Удлиненная стрела + рукоять R3.2CB2 (10 футов 6 дюймов) + ковш общего назначения объемом 1,76 м³ (2,30 куб. ярда)	29 800 (65 700)	57 (8,2)	30 200 (66 600)	49 (7,2)	30 800 (67 900)	44 (6,4)
Удлиненная стрела + рукоять R2.65CB2 (10 футов 6 дюймов) + ковш общего назначения объемом 1,76 м³ (2,30 куб. ярда)	29 700 (65 500)	57 (8,2)	30 100 (66 400)	49 (7,1)	30 700 (67 700)	44 (6,4)
Стрела для массовых земляных работ + рукоять M2.5DB (8 футов 2 дюйма) + ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 2,12 м³ (2,77 куб. ярда)	30 700 (67 700)	58 (8,5)	31 100 (68 600)	51 (7,4)	31 700 (69 900)	45 (6,6)
Базовая машина с противовесом массой 6700 кг (14 770 фунтов) и стандартная ходовая часть						
Удлиненная стрела + рукоять R3.2CB2 (10 футов 6 дюймов) + ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 1,60 м³ (2,09 куб. ярда)	28 900 (63 700)	62 (9,0)	29 200 (64 400)	54 (7,8)	29 800 (65 700)	48 (7,0)
Удлиненная стрела + рукоять R2.65CB2 (10 футов 6 дюймов) + ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 1,60 м³ (2,09 куб. ярда)	28 800 (63 500)	62 (9,0)	29 100 (64 200)	54 (7,8)	29 700 (65 500)	48 (7,0)
Стрела для массовых земляных работ + рукоять M2.5DB (8 футов 2 дюйма) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации объемом 2,15 м³ (2,81 куб. ярда)	29 800 (65 700)	64 (9,3)	30 100 (66 400)	56 (8,1)	30 700 (67 700)	50 (7,2)
Базовая машина с противовесом массой 5800 кг (12 790 фунтов) и стандартная ходовая часть						
Удлиненная стрела + рукоять R3.2CB2 (10 футов 6 дюймов) + ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 1,60 м³ (2,09 куб. ярда)	28 000 (61 700)	60 (8,7)	28 300 (62 400)	52 (7,6)	28 900 (63 700)	47 (6,0)
Удлиненная стрела + рукоять R2.65CB2 (10 футов 6 дюймов) + ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 1,60 м³ (2,09 куб. ярда)	27 900 (61 500)	60 (8,7)	28 200 (62 200)	52 (7,6)	28 800 (63 500)	47 (6,7)
Стрела для массовых земляных работ + рукоять M2.5DB (8 футов 2 дюйма) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации объемом 2,15 м³ (2,81 куб. ярда)	28 900 (63 700)	62 (9,0)	29 200 (64 400)	54 (7,8)	29 800 (65 700)	48 (7,0)

Все эксплуатационные массы включают 90% массы топливного бака, а также массу оператора — 75 кг (165 фунтов).

Масса основных компонентов

	кг	фунт
Базовая машина (с противовесом массой 6700 кг [14 770 фунтов], верхней рамой, удлиненной ходовой частью с двумя гидроцилиндрами стрелы — не включая 90% массы топливного бака, а также массу оператора — 75 кг [165 фунтов]).	20 900	46 080
Базовая машина (с противовесом массой 6700 кг [14 770 фунтов], верхней рамой, стандартной ходовой частью с двумя гидроцилиндрами стрелы — не включая 90% массы топливного бака, а также массу оператора — 75 кг [165 фунтов]).	20 100	44 300
Базовая машина (с противовесом массой 5800 кг [12 790 фунтов], верхней рамой, стандартной ходовой частью с двумя гидроцилиндрами стрелы — не включая 90% массы топливного бака, а также массу оператора — 75 кг [165 фунтов]).	19 200	42 300
Башмаки траковой ленты (стандартная ходовая часть):		
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и толщиной 11 мм (0,43 дюйма)	3280	7,230
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и толщиной 13 мм (0,51 дюйма)	3470	7650
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов) и толщиной 11 мм (0,43 дюйма)	3590	7,910
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм) и толщиной 13 мм (0,51 дюйма) с удлинителем ступеньки	4240	9,350
Башмаки траковой ленты (удлиненная ходовая часть):		
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и толщиной 11 мм (0,43 дюйма)	3620	7,980
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов) и толщиной 11 мм (0,43 дюйма)	3960	8,730
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм) и толщиной 13 мм (0,51 дюйма) с удлинителем ступеньки	4590	10,120
Два гидроцилиндра стрелы	490	1,080
Масса 90% массы топливного бака и масса оператора 75 кг (165 фунтов)	460	1,010
Противовесы:		
Противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов)	6700	14 770
Противовес массой 5800 кг (12 790 фунтов)	5800	12 790
Стрелы (с гидравлическими линиями, пальцами, гидроцилиндром рукояти)		
Удлиненная стрела длиной 6,15 м (20 футов 2 дюйма)	2300	5070
Стрела для массовых земляных работ длиной 5,55 м (18 футов 2 дюйма)	2380	5,250
Рукояти (с гидравлическими линиями, пальцами, гидроцилиндром, рычажным механизмом ковша)		
Рукоять с вылетом R3.2 (10 футов 6 дюймов)	1440	3,170
Рукоять с вылетом R2.65 (8 футов 8 дюймов)	1350	2,980
Рукоять для массовых земляных работ M2.5 (8 футов 2 дюйма)	1640	3,620
Ковши (без рычажного механизма, с наконечниками и боковыми резцами):		
Рычажный механизм CB 1,80 м^3 (2,35 куб. ярда) для тяжелых условий эксплуатации	1410	3,110
Рычажный механизм CB 1,76 м^3 (2,30 куб. ярда) общего назначения	1090	2,400
Рычажный механизм CB 1,60 м^3 (2,09 куб. ярда) для тяжелых условий эксплуатации	1290	2800
Рычажный механизм CB 1,54 м^3 (2,02 куб. ярда) общего назначения	1050	2,310
Рычажный механизм CB 1,54 м^3 (2,01 куб. ярда) для тяжелых условий эксплуатации	1130	2,490
Рычажный механизм DB 2,15 м^3 (2,81 куб. ярда) для особо тяжелых условий эксплуатации	1910	4,210
Рычажный механизм DB 2,12 м^3 (2,77 куб. ярда) для тяжелых условий эксплуатации	1690	3700
Рычажный механизм DB 1,91 м^3 (2,50 куб. ярда) для особо тяжелых условий эксплуатации	1750	3,860
Устройства для быстрой смены навесного оборудования:		
Устройство смены навесного оборудования для CB, оснащенное узлом крепления с захватами (с пальцами)	530	1,170
Устройство смены навесного оборудования для CB, оснащенное узлом крепления с захватами (без пальцев)	500	1,100
Специальная система быстрой смены навесного оборудования	430	950

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Размеры

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.



Варианты стрелы			Удлиненная стрела длиной 6,15 м (20 футов 2 дюйма)			Стрела для массовых земляных работ длиной 5,55 м (18 футов 2 дюйма)	
Варианты рукояти			Удлиненная рукоять			Рукоять для массовых земляных работ M2.5DB (8 футов 2 дюйма)	
			R3.2CB2 (10 футов 6 дюймов)		R2.65CB2 (8 футов 8 дюймов)		
Ходовая часть			Стандартные		Стандартные	Стандартные	
1 Высота машины							
	Габаритная высота по крыше кабины	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов
	Высота FOGS	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов
	Высота поручня	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов
	С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	3400 мм	11 футов 2 дюйма	3450 мм	11 футов 4 дюйма	3520 мм	11 футов 7 дюймов
	С установленной стрелой/рукоятью	3380 мм	11 футов 1 дюйм	3380 мм	11 футов 1 дюйм	3430 мм	11 футов 3 дюйма
	С установленной стрелой	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов
2 Длина машины							
	С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	10 420 мм	34 фута 2 дюйма	10 420 мм	34 фута 2 дюйма	9870 мм	32 фута 5 дюймов
	С установленной стрелой/рукоятью	10 420 мм	34 фута 2 дюйма	10 420 мм	34 фута 2 дюйма	9850 мм	32 фута 4 дюйма
	С установленной стрелой	9230 мм	30 футов 3 дюйма	9230 мм	30 футов 3 дюйма	8600 мм	28 футов 3 дюйма
3 Ширина верхней рамы		2940 мм	9 футов 8 дюймов	2940 мм	9 футов 8 дюймов	2940 мм	9 футов 8 дюймов
4 Вылет задней части механизма поворота платформы		3130 мм	10 футов 3 дюйма	3130 мм	10 футов 3 дюйма	3130 мм	10 футов 3 дюйма
5 Дорожный просвет под противовесом		1110 мм	3 фута 8 дюймов	1110 мм	3 фута 8 дюймов	1110 мм	3 фута 8 дюймов
6 Дорожный просвет		490 мм	1:7	490 мм	1:7	490 мм	1:7
7 Расстояние между центрами катков		3490 мм	11 футов 5 дюймов	3490 мм	11 футов 5 дюймов	3490 мм	11 футов 5 дюймов
8 Длина гусеничной ленты		4350 мм	14 футов 4 дюйма	4350 мм	14 футов 4 дюйма	4350 мм	14 футов 4 дюйма
9 Ширина колеи		2390 мм	7 футов 10 дюймов	2390 мм	7 футов 10 дюймов	2390 мм	7 футов 10 дюймов
10 Ширина ходовой части							
	Башмаки шириной 600 мм (24 дюйма)	2990 мм	9 футов 10 дюймов	2990 мм	9 футов 10 дюймов	2990 мм	9 футов 10 дюймов
	Башмаки шириной 700 мм (28 дюймов)	3090 мм	10 футов 2 дюйма	3090 мм	10 футов 2 дюйма	3090 мм	10 футов 2 дюйма
	Башмаки шириной 800 мм (31 дюйм)	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов
Тип ковша		Для тяжелых условий эксплуатации		Для тяжелых условий эксплуатации		Для тяжелых условий эксплуатации	
Вместимость ковша		1,60 м^3	2,09 куб. ярда	1,60 м^3	2,09 куб. ярда	2,12 м^3	2,77 куб. ярда
Радиус вращения ковша до кончика зуба		1662 мм	5 футов 5 дюймов	1662 мм	5 футов 5 дюймов	1796 мм	5 футов 11 дюймов

Размеры

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.



Варианты стрелы	Удлиненная стрела длиной 6,15 м (20 футов 2 дюйма)				Стрела для массовых земляных работ длиной 5,55 м (18 футов 2 дюйма)	
Варианты рукояти	Удлиненная рукоять				Рукоять для массовых земляных работ M2.5DB (8 футов 2 дюйма)	
	R3.2CB2 (10 футов 6 дюймов)		R2.65CB2 (8 футов 8 дюймов)			
Ходовая часть	**Длинные**		**Длинные**		**Длинные**	
1 Высота машины						
Габаритная высота по крыше кабины	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов
Высота FOGS	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов
Высота поручня	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	3400 мм	11 футов 2 дюйма	3450 мм	11 футов 4 дюйма	3520 мм	11 футов 7 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	3380 мм	11 футов 1 дюйм	3380 мм	11 футов 1 дюйм	3430 мм	11 футов 3 дюйма
С установленной стрелой	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3050 мм	10 футов 0 дюймов
2 Длина машины						
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	10 420 мм	34 фута 2 дюйма	10 420 мм	34 фута 2 дюйма	9870 мм	32 фута 5 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	10 420 мм	34 фута 2 дюйма	10 420 мм	34 фута 2 дюйма	9850 мм	32 фута 4 дюйма
С установленной стрелой	9230 мм	30 футов 3 дюйма	9230 мм	30 футов 3 дюйма	8600 мм	28 футов 3 дюйма
3 Ширина верхней рамы без мостков	2940 мм	9 футов 8 дюймов	2940 мм	9 футов 8 дюймов	2940 мм	9 футов 8 дюймов
4 Вылет задней части механизма поворота платформы	3130 мм	10 футов 3 дюйма	3130 мм	10 футов 3 дюйма	3130 мм	10 футов 3 дюйма
5 Дорожный просвет под противовесом	1110 мм	3 фута 8 дюймов	1110 мм	3 фута 8 дюймов	1110 мм	3 фута 8 дюймов
6 Дорожный просвет	490 мм	1:7	490 мм	1:7	490 мм	1:7
7 Расстояние между центрами катков	3990 мм	13 футов 1 дюйм	3990 мм	13 футов 1 дюйм	3990 мм	13 футов 1 дюйм
8 Длина гусеничной ленты	4850 мм	15 футов 11 дюймов	4850 мм	15 футов 11 дюймов	4850 мм	15 футов 11 дюймов
9 Ширина колеи	2590 мм	8 футов 6 дюймов	2590 мм	8 футов 6 дюймов	2590 мм	8 футов 6 дюймов
10 Ширина ходовой части						
Башмаки шириной 600 мм (24 дюйма)	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов
Башмаки шириной 700 мм (28 дюймов)	3290 мм	10 футов 10 дюймов	3290 мм	10 футов 10 дюймов	3290 мм	10 футов 10 дюймов
Башмаки шириной 800 мм (31 дюйм)	3390 мм	11 футов 1 дюйм	3390 мм	11 футов 1 дюйм	3390 мм	11 футов 1 дюйм
Тип ковша	GD		GD		Для тяжелых условий эксплуатации	
Вместимость ковша	1,76 м³	2,30 куб. ярда	1,76 м³	2,30 куб. ярда	2,12 м³	2,77 куб. ярда
Радиус вращения ковша до кончика зуба	1658 мм	5 футов 5 дюймов	1658 мм	5 футов 5 дюймов	1796 мм	5 футов 11 дюймов

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Рабочие диапазоны и силы

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.





Варианты стрелы	Удлиненная стрела длиной 6,15 м (20 футов 2 дюйма)				Стрела для массовых земляных работ длиной 5,55 м (18 футов 2 дюйма)	
Варианты рукояти	**Удлиненная рукоять**				**Рукоять для массовых земляных работ**	
	R3.2CB2 (10 футов 6 дюймов)		**R2.65CB2 (8 футов 8 дюймов)**		**M2.5DB (8 футов 2 дюйма)**	
Ходовая часть	**Стандартные**		**Стандартные**		**Стандартные**	
1 Максимальная глубина выемки	7260 мм	23 фута 10 дюймов	6710 мм	22 фута 0 дюймов	6150 мм	20 футов 2 дюйма
2 Максимальный вылет на уровне опорной поверхности	10 690 мм	35 футов 1 дюйм	10 210 мм	33 фута 6 дюймов	9480 мм	31 фут 1 дюйм
3 Максимальная высота резания	9980 мм	32 фута 9 дюймов	9880 мм	32 фута 5 дюймов	9250 мм	30 футов 4 дюйма
4 Максимальная высота загрузки	6930 мм	22 фута 9 дюймов	6790 мм	22 фута 3 дюйма	5950 мм	19 футов 6 дюймов
5 Минимальная высота загрузки	2280 мм	7 футов 6 дюймов	2830 мм	9 футов 3 дюйма	2420 мм	7 футов 11 дюймов
6 Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов)	7100 мм	23 фута 4 дюйма	6530 мм	21 фут 5 дюймов	5960 мм	19 футов 7 дюймов
7 Максимальная глубина выемки (высота вертикальной стенки)	5800 мм	19 футов 0 дюймов	5510 мм	18 футов 1 дюйм	4860 мм	15 футов 11 дюймов
Усилие копания на ковше (ISO)	179 кН	40 240 фунт-сил	179 кН	40 240 фунт-сил	211 кН	47 430 фунт-сил
Усилие копания на рукояти (ISO)	126 кН	28 330 фунт-сил	145 кН	32 600 фунт-сил	153 кН	34 400 фунт-сил
Тип ковша	Для тяжелых условий эксплуатации		Для тяжелых условий эксплуатации		Для тяжелых условий эксплуатации	
Вместимость ковша	1,60 м^3	2,09 куб. ярда	1,60 м^3	2,09 куб. ярда	2,15 м^3	2,81 куб. ярда
Радиус вращения ковша до кончика зуба	1662 мм	5 футов 5 дюймов	1662 мм	5 футов 5 дюймов	1796 мм	5 футов 11 дюймов

Рабочие диапазоны и силы

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.





Варианты стрелы	Удлиненная стрела длиной 6,15 м (20 футов 2 дюйма)				Стрела для массовых земляных работ длиной 5,55 м (18 футов 2 дюйма)	
Варианты рукояти	**Удлиненная рукоять**				**Рукоять для массовых земляных работ**	
	R3.2CB2 (10 футов 6 дюймов)		**R2.65CB2 (8 футов 8 дюймов)**		**M2.5DB (8 футов 2 дюйма)**	
Ходовая часть	**Длинные**		**Длинные**		**Длинные**	
1 Максимальная глубина выемки	7240 мм	23 фута 9 дюймов	6710 мм	22 фута 0 дюймов	6150 мм	20 футов 2 дюйма
2 Максимальный вылет на уровне опорной поверхности	10 680 мм	35 футов 0 дюймов	10 210 мм	33 фута 6 дюймов	9480 мм	31 фут 1 дюйм
3 Максимальная высота резания	10 020 мм	32 фута 10 дюймов	9910 мм	32 фута 6 дюймов	9250 мм	30 футов 4 дюйма
4 Максимальная высота загрузки	6940 мм	22 фута 9 дюймов	6790 мм	22 фута 3 дюйма	5950 мм	19 футов 6 дюймов
5 Минимальная высота загрузки	2280 мм	7 футов 6 дюймов	2830 мм	9 футов 3 дюйма	2420 мм	7 футов 11 дюймов
6 Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов)	7100 мм	23 фута 4 дюйма	6530 мм	21 фут 5 дюймов	5960 мм	19 футов 7 дюймов
7 Максимальная глубина выемки (высота вертикальной стенки)	6030 мм	19 футов 9 дюймов	5720 мм	18 футов 9 дюймов	4860 мм	15 футов 11 дюймов
Усилие копания на ковше (ISO)	179 кН	40 240 фунт-сил	179 кН	40 240 фунт-сил	211 кН	47 430 фунт-сил
Усилие копания на рукояти (ISO)	126 кН	28 330 фунт-сил	145 кН	32 600 фунт-сил	153 кН	34 400 фунт-сил
Тип ковша	GD		GD		Для тяжелых условий эксплуатации	
Вместимость ковша	1,76 м³	2,30 куб. ярда	1,76 м³	2,30 куб. ярда	2,12 м³	2,77 куб. ярда
Радиус вращения ковша до кончика зуба	1658 мм	5 футов 5 дюймов	1658 мм	5 футов 5 дюймов	1796 мм	5 футов 11 дюймов

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) – без ковша



		1500 мм/60 дюймов		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов		9000 мм/360 дюймов				
																мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7270 **290**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**									*7200 ***15 300**	5300 **11 350**			*4900 ***10 750**	4500 **10 050**	8230 **330**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**							*8400 ***18 250**	7250 **15 600**	7300 **15 700**	5150 **11 100**			*4850 ***10 650**	3950 **8800**	8830 **350**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**					*12 950 ***27 850**	10 450 **22,500**	*9800 ***21 250**	6900 **14 850**	7100 **15 300**	5000 **10 750**	5400	3800	*5000 ***10 950**	3700 **8100**	9140 **360**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**					15 000 **32 250**	9750 **21,000**	9600 **20 700**	6550 **14 100**	6950 **14 900**	4800 **10 350**	5300 **11 400**	3700 **7,950**	5150 **11 350**	3600 **7900**	9190 **370**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**					14 600 **31 350**	9400 **20 250**	9350 **20 100**	6300 **13 600**	6800 **14 600**	4650 **10 050**			5250 **11 550**	3650 **8000**	8990 **360**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	14 500 **31 100**	9350 **20 050**	9250 **19 850**	6 200 **13 400**	6700 **14 450**	4600 **9900**			5650 **12,450**	3900 **8600**	8530 **340**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	14 600 **31 250**	9400 **20 200**	9250 **19 900**	6250 **13 400**	6750 **14 550**	4650 **10 050**			6500 **14,350**	4450 **9900**	7740 **310**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	9600 **20 700**	9450 **20 350**	6400 **13 800**					8400 **18 850**	5750 **12 900**	6520 **260**

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) – без ковша





		1500 мм/60 дюймов		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов		9000 мм/360 дюймов				
																мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7270 **290**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**									*7200 ***15 300**	5 200 **11 100**			*4900 ***10 750**	4450 **9850**	8230 **330**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**							*8400 ***18 250**	7100 **15 350**	7150 **15 400**	5050 **10 900**			*4850 ***10 650**	3900 **8600**	8830 **350**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**					*12 950 ***27 850**	10 250 **22 050**	9800 **21 050**	6750 **14 550**	7000 **15 000**	4900 **10 500**	5300	3700	*5000 ***10 950**	3600 **7,950**	9140 **360**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**					14 700 **31 550**	9550 **20 600**	9400 **20 250**	6400 **13 850**	6800 **14 600**	4700 **10 100**	5 200 **11 150**	3600 **7750**	5050 **11 100**	3500 **7700**	9190 **370**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**					14 300 **30,700**	9200 **19 850**	9150 **19 700**	6 200 **13 300**	6650 **14 250**	4550 **9850**			5150 **11 300**	3550 **7,850**	8990 **360**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	14 200 **30 450**	9150 **19 650**	9050 **19 450**	6100 **13 100**	6550 **14 150**	4500 **9700**			5500 **12 150**	3800 **8400**	8530 **340**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	14 250 **30 600**	9200 **19,750**	9050 **19 450**	6100 **13 150**	6600 **14 250**	4550 **9800**			6350 **14 050**	4400 **9700**	7740 **310**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	9400 **20 250**	9250 **19 900**	6250 **13 500**					8250 **18 450**	5650 **12 600**	6520 **260**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) – без ковша



		1500 мм/60 дюймов		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов		9000 мм/360 дюймов				
																мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7270 **290**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**									*7200 ***15 300**	5150 **11 000**			*4900 ***10 750**	4400 **9750**	8230 **330**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**							*8400 ***18 250**	7050 **15 200**	7100 **15 250**	5000 **10 800**			*4850 ***10 650**	3850 **8500**	8830 **350**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**					*12 950 ***27 850**	10 150 **21 850**	9700 **20 850**	6700 **14 450**	6900 **14 850**	4850 **10 400**	5250	3650	*5000 ***10 950**	3550 **7,850**	9140 **360**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**					14 550 **31 250**	9450 **20 400**	9300 **20 050**	6350 **13 700**	6700 **14 450**	4650 **10 000**	5150 **11,050**	3600 **7700**	5000 **10 950**	3450 **7650**	9190 **370**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**					14 150 **30 400**	9150 **19 650**	9050 **19 500**	6150 **13 200**	6550 **14 100**	4500 **9750**			5100 **11 200**	3550 **7750**	8990 **360**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	14 050 **30 150**	9050 **19 450**	8950 **19 250**	6000 **12 950**	6500 **14 000**	4450 **9600**			5450 **12 050**	3800 **8300**	8530 **340**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	14 150 **30 300**	9100 **19 600**	8950 **19 250**	6050 **13 000**	6550 **14 100**	4500 **9700**			6300 **13 900**	4350 **9600**	7740 **310**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	9300 **20 050**	9150 **19 700**	6 200 **13 400**					8150 **18 250**	5600 **12 500**	6520 **260**

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) – без ковша



		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**					*17 450	16 150			*6700 ***14 900**	6300 **14 250**	6670 **260**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8150 ***17 750**	7450 **16 000**	7350 ***14 350**	5 200 **11 150**	*6300 ***13 950**	5000 **11 100**	7700 **300**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 200 ***24 000**	11 000 **23 750**	*9100 ***19 750**	7150 **15 450**	7250 **15 600**	5150 **11 000**	6150 **13 600**	4350 **9,550**	8340 **330**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*14 100 ***30 300**	10 200 **22 050**	9900 **21 300**	6850 **14 700**	7100 **15 250**	4950 **10 700**	5700 **12 600**	4000 **8800**	8660 **340**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			14 900 **31 950**	9650 **20 800**	9600 **20 600**	6550 **14 050**	6950 **14 900**	4800 **10 350**	5600 **12 300**	3900 **8,550**	8720 **350**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			14 650 **31 400**	9450 **20 300**	9350 **20 150**	6350 **13 650**	6800 **14 650**	4700 **10 150**	5750 **12 600**	4000 **8,750**	8510 **340**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	14 600 **31 350**	9450 **20 250**	9300 **20 000**	6300 **13 550**	6800 **14 600**	4700 **10 100**	6 200 **13 700**	4300 **9500**	8020 **320**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*18 300 ***41 700**	*18 300 **39 900**	14 750 **31 650**	9550 **20 500**	9350 **20 150**	6350 **13 650**			7300 **16 200**	5050 **11 200**	7180 **290**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	9800 **21 150**					*8650 ***19 000**	6850 **15 450**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) – без ковша





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**					***17 450**	**15 850**			*6700 ***14 900**	6 200 **14 000**	6670 **260**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8150 ***17 750**	7300 **15 700**	7200 ***14 350**	5100 **10 950**	*6300 ***13 950**	4900 **10 850**	7700 **300**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 200 ***24 000**	10 800 **23,300**	*9100 ***19 750**	7050 **15 150**	7100 **15 300**	5000 **10 800**	6000 **13 300**	4250 **9400**	8340 **330**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*14 100 ***30 300**	10 000 **21 650**	9700 **20 900**	6700 **14 400**	6950 **14 950**	4850 **10 450**	5600 **12 300**	3900 **8,650**	8660 **340**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			14 550 **31 300**	9450 **20 400**	9350 **20 150**	6400 **13 800**	6800 **14 600**	4700 **10 150**	5450 **12 000**	3800 **8400**	8720 **350**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			14 300 **30 750**	9250 **19 900**	9150 **19 700**	6 200 **13 350**	6650 **14,350**	4600 **9900**	5600 **12 300**	3900 **8,550**	8510 **340**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	14 300 **30 650**	9250 **19 850**	9100 **19 600**	6150 **13 250**	6650 **14 300**	4600 **9850**	6100 **13 400**	4200 **9300**	8020 **320**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*18 300 ***41 700**	18 250 **39 100**	14 450 **30 950**	9350 **20 100**	9150 **19,750**	6 200 **13 400**			7150 **15 850**	4950 **10 950**	7180 **290**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	9600 **20 750**					*8650 ***19 000**	6700 **15 100**	5830 **230**

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) – без ковша





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**					***17 450**	**15 700**			*6700 ***14 900**	6150 **13 850**	6670 **260**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8150 ***17 750**	7250 **15 550**	7150 ***14 350**	5050 **10 850**	*6300 ***13 950**	4850 **10 750**	7700 **300**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 200 ***24 000**	10 700 **23 100**	*9100 ***19 750**	6950 **15 000**	7050 **15 150**	5000 **10 700**	5950 **13 150**	4200 **9300**	8340 **330**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*14 100 ***30 300**	9950 **21 450**	9600 **20 700**	6650 **14 300**	6900 **14 800**	4800 **10 350**	5550 **12 200**	3900 **8,550**	8660 **340**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			14 450 **31,000**	9350 **20 200**	9300 **19 950**	6350 **13 650**	6700 **14 450**	4650 **10 050**	5400 **11 900**	3750 **8300**	8720 **350**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			14 200 **30 400**	9150 **19 700**	9100 **19 500**	6150 **13 250**	6600 **14 200**	4550 **9800**	5550 **12 200**	3850 **8,450**	8510 **340**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	14 150 **30 350**	9150 **19 650**	9000 **19 400**	6100 **13 100**	6550 **14 150**	4550 **9750**	6000 **13 250**	4150 **9200**	8020 **320**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*18 300 ***41 700**	18 100 **38 750**	14 300 **30 650**	9250 **19 900**	9100 **19 550**	6150 **13 250**			7100 **15 700**	4900 **10 850**	7180 **290**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	9550 **20 550**					*8650 ***19 000**	6650 **14 950**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) — без ковша





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**									*7900 ***17 550**	*7900 ***17 550**	5500 **220**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8750 ***19 250**	7300 **15 650**			*7350 ***16 200**	6050 **13 500**	6720 **270**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 150 ***24 000**	11 050 **23 800**	*9450 ***20 500**	7050 **15 200**			7200 **15,950**	5050 **11 150**	7440 **300**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*13 800 ***29 700**	10 300 **22 150**	9850 **21,200**	6750 **14 550**	7000 **15 000**	4850 **10 400**	6550 **14 450**	4550 **10 000**	7810 **310**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			14 950 **32 050**	9650 **20 800**	9500 **20 450**	6450 **13 900**	6850 **14 700**	4700 **10 100**	6350 **14 000**	4400 **9,650**	7870 **310**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			14 600 **31 300**	9400 **20 200**	9300 **20 000**	6250 **13 450**	6750 **14 500**	4600 **9,950**	6600 **14 450**	4500 **9900**	7640 **300**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*16 300 ***37 150**	*16 300 ***37 150**	14 550 **31 200**	9350 **20 100**	9250 **19 900**	6 200 **13 350**			7300 **16 150**	5000 **11 000**	7080 **280**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*19 200 ***41 500**	18 550 **39,700**	*14 100 **30 350**	9500 **20 400**	9400	6350			9150 **20 400**	6 200 **13 800**	6110 **240**

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) — без ковша





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**									*7900 ***17 550**	*7900 ***17 550**	5500 **220**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8750 ***19 250**	7150 **15 350**			*7350 ***16 200**	5900 **13 250**	6720 **270**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 150 ***24 000**	10 850 **23 350**	*9450 ***20 500**	6950 **14 900**			7050 **15 650**	4900 **10 900**	7440 **300**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*13 800 ***29 700**	10 100 **21 750**	9650 **20 750**	6600 **14 250**	6850 **14 650**	4750 **10 150**	6400 **14 150**	4450 **9800**	7810 **310**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			14 650 **31 400**	9450 **20 400**	9300 **20 050**	6300 **13 600**	6700 **14,350**	4600 **9900**	6250 **13 700**	4300 **9,450**	7870 **310**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			14 300 **30 650**	9200 **19,750**	9100 **19 600**	6100 **13 200**	6600 **14 200**	4500 **9700**	6450 **14 150**	4400 **9700**	7640 **300**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*16 300 ***37 150**	*16 300 ***37 150**	14 250 **30 550**	9150 **19 650**	9050 **19 450**	6050 **13 050**			7150 **15 800**	4900 **10 750**	7080 **280**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*19 200 ***41 500**	18 200 **38 950**	*14 100 **30 350**	9300 **20 000**	9200	6 200			9000 **19 950**	6050 **13 500**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 5800 кг (12 790 фунтов) — без ковша





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**									*7900 ***17 550**	*7900 ***17 550**	5500 **220**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8750 ***19 250**	7100 **15 200**			*7350 ***16 200**	5850 **13 100**	6720 **270**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 150 ***24 000**	10 750 **23 150**	*9450 ***20 500**	6900 **14 800**			7000 **15 450**	4900 **10 800**	7440 **300**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*13 800 ***29 700**	10 000 **21 550**	9550 **20 550**	6550 **14 100**	6750 **14 500**	4700 **10 050**	6350 **14 000**	4400 **9700**	7810 **310**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			14 500 **31 100**	9400 **20 200**	9250 **19 850**	6250 **13 450**	6600 **14 200**	4550 **9800**	6150 **13 550**	4250 **9,350**	7870 **310**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			14 150 **30 350**	9100 **19 550**	9000 **19 400**	6050 **13 050**	6500 **14 050**	4450 **9600**	6350 **14 000**	4350 **9600**	7640 **300**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*16 300 ***37 150**	*16 300 ***37 150**	14 100 **30 250**	9050 **19 450**	8950 **19 250**	6000 **12 950**			7100 **15 600**	4850 **10 650**	7080 **280**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*19 200 ***41 500**	18 000 **38 550**	*14 100 **30 350**	9200 **19,800**	9100	6150			8900 **19,750**	6000 **13 350**	6110 **240**

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша





		1500 мм/60 дюймов		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов		9000 мм/360 дюймов				
																мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7270 **290**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**									*7200 ***15 300**	5700 **12 300**			*4900 ***10 750**	*4900 ***10 750**	8230 **330**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**							*8400 ***18 250**	7850 **16 850**	*7600 ***16 600**	5600 **12 050**			*4850 ***10 650**	4350 **9,550**	8830 **350**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**					*12 950 ***27 850**	11 250 **24,300**	*9800 ***21 250**	7450 **16 100**	7650 **16 450**	5400 **11 650**	5800	4150	*5000 ***10 950**	4050 **8900**	9140 **360**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**					*15 450 ***33 350**	10 600 **22 850**	10 300 **22 200**	7150 **15 350**	7450 **16 050**	5250 **11 300**	5750 **12 300**	4050 **8700**	*5300 ***11 650**	3950 **8,650**	9190 **370**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**					15 700 **33 700**	10 250 **22 100**	10 050 **21 650**	6900 **14 850**	7300 **15,750**	5100 **11 000**			5700 **12 500**	4000 **8800**	8990 **360**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	15 600 **33 450**	10 150 **21 900**	9950 **21 400**	6800 **14 600**	7250 **15 600**	5050 **10 850**			6100 **13 400**	4300 **9400**	8530 **340**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	*15 600 **33,650**	10 250 **22 000**	9950 **21 450**	6800 **14 650**	7300 **15 700**	5100 **10 950**			7000 **15 450**	4900 **10 800**	7740 **310**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	10 450 **22,500**	*9800 ***20 750**	6950 **15 050**					*8600 ***18 900**	6300 **14 050**	6520 **260**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша





		1500 мм/60 дюймов		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов		9000 мм/360 дюймов				
																мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7270 **290**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**									*7200 ***15 300**	5600 **12 050**			*4900 ***10 750**	4800 **10 700**	8230 **330**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**							*8400 ***18 250**	7700 **16 550**	*7600 **16 550**	5500 **11 800**			*4850 ***10 650**	4250 **9400**	8830 **350**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**					*12 950 ***27 850**	11 050 **23 900**	*9800 ***21 250**	7350 **15 800**	7500 **16 150**	5300 **11,450**	5700	4050	*5000 ***10 950**	3950 **8700**	9140 **360**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**					*15 450 ***33 350**	10 400 **22 400**	10 100 **21 750**	7000 **15 050**	7300 **15 700**	5150 **11,050**	5600 **12 050**	3950 **8,550**	*5300 ***11 650**	3850 **8,450**	9190 **370**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**					15 400 **33 050**	10 050 **21 650**	9850 **21,200**	6750 **14 550**	7150 **15 400**	5000 **10 800**			5550 **12 250**	3900 **8600**	8990 **360**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	15 300 **32,800**	9950 **21 450**	9750 **20 950**	6650 **14,350**	7100 **15 250**	4950 **10 650**			5950 **13 150**	4200 **9,250**	8530 **340**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	15 350 **32 950**	10 050 **21 600**	9750 **21,000**	6650 **14 400**	7150 **15 400**	5000 **10 750**			6850 **15 150**	4800 **10 600**	7740 **310**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	10 250 **22 050**	*9800 ***20 750**	6850 **14 750**					*8600 ***18 900**	6150 **13,750**	6520 **260**

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша





		1500 мм/60 дюймов		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов		9000 мм/360 дюймов				
																мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7270 **290**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**									*7200 ***15 300**	5550 **11 950**			*4900 ***10 750**	4800 **10 600**	8230 **330**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**							*8400 ***18 250**	7650 **16 450**	*7600 **16 400**	5450 **11 700**			*4850 ***10 650**	4200 **9300**	8830 **350**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**					*12 950 ***27 850**	11 000 **23 700**	*9800 ***21 250**	7250 **15 650**	7450 **16 000**	5300 **11 350**	5650	4000	*5000 ***10 950**	3900 **8,650**	9140 **360**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**					*15 450 ***33 350**	10 300 **22 200**	10 050 **21 550**	6950 **14 950**	7250 **15 550**	5100 **10 950**	5550 **11 950**	3950 **8,450**	*5300 ***11 650**	3800 **8400**	9190 **370**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**					15 250 **32,750**	9950 **21 450**	9750 **21,000**	6700 **14 450**	7100 **15 250**	4950 **10 650**			5500 **12 100**	3900 **8,550**	8990 **360**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	15 150 **32,500**	9900 **21 250**	9650 **20 750**	6600 **14 200**	7000 **15 100**	4900 **10 550**			5900 **13 000**	4150 **9,150**	8530 **340**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	15 200 **32 650**	9950 **21 400**	9650 **20 800**	6600 **14 250**	7050 **15 250**	4950 **10 650**			6800 **15 000**	4750 **10 500**	7740 **310**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	10 150 **21 900**	*9800 ***20 750**	6800 **14 650**					*8600 ***18 900**	6100 **13 650**	6520 **260**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша



		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**					***17 450**	**17 400**			*6700 ***14 900**	*6700 ***14 900**	6670 **260**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8150 ***17 750**	8000 **17,250**	*7650 ***14 350**	5650 **12 100**	*6300 ***13 950**	5400 **12 050**	7700 **300**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	7750 **16 700**	7800 **16 750**	5550 **11 950**	*6250 ***13 750**	4700 **10 450**	8340 **330**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*14 100 ***30 300**	11 050 **23 850**	*10 450 ***22 600**	7400 **15,950**	7600 **16 400**	5400 **11 650**	6150 **13 550**	4400 **9,650**	8660 **340**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			*15 600 **34,300**	10 500 **22 650**	10 300 **22 150**	7100 **15 300**	7450 **16 050**	5250 **11 300**	6000 **13 250**	4250 **9,350**	8720 **350**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			15 750 **33 750**	10 300 **22 150**	10 100 **21 700**	6900 **14 900**	7350 **15 800**	5150 **11 100**	6150 **13 600**	4350 **9600**	8510 **340**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	15 700 **33 700**	10 250 **22 100**	10 000 **21 550**	6850 **14 750**	7300 **15,750**	5100 **11,050**	6700 **14 750**	4700 **10 400**	8020 **320**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	10 400 **22 350**	10 100 **21 700**	6900 **14 900**			7850 **17 450**	5500 **12 200**	7180 **290**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	10 650 **22 950**					*8650 ***19 000**	7450 **16 750**	5830 **230**

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша



		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**					***17 450**	**17 100**			*6700 ***14 900**	6700 ***14 900**	6670 **260**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8150 ***17 750**	7900 **16 950**	*7650 ***14 350**	5550 **11 850**	*6300 ***13 950**	5300 **11 800**	7700 **300**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	7600 **16 400**	7650 **16 450**	5450 **11 750**	*6250 ***13 750**	4650 **10 250**	8340 **330**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*14 100 ***30 300**	10 850 **23 450**	10 400 **22 400**	7250 **15 650**	7500 **16 100**	5300 **11 400**	6050 **13 300**	4300 **9,450**	8660 **340**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			*15 600 **33,650**	10 300 **22 200**	10 100 **21 700**	6950 **15 000**	7300 **15,750**	5150 **11 100**	5900 **12 950**	4200 **9200**	8720 **350**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			15 400 **33 100**	10 100 **21 700**	9900 **21 250**	6800 **14 600**	7200 **15 500**	5050 **10 850**	6050 **13 300**	4250 **9400**	8510 **340**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	15 400 **33 050**	10 050 **21 650**	9800 **21 100**	6750 **14 500**	7150 **15 450**	5000 **10 800**	6550 **14 450**	4600 **10 150**	8020 **320**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	10 200 **21 900**	9900 **21 250**	6800 **14 650**			7700 **17 100**	5400 **11 950**	7180 **290**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	10 450 **22 550**					*8650 ***19 000**	7300 **16 450**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша



		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**					***17 450**	**16 950**			*6700 ***14 900**	6650 ***14 900**	6670 **260**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8150 ***17 750**	7800 **16,800**	*7650 ***14 350**	5500 **11 750**	*6300 ***13 950**	5250 **11 700**	7700 **300**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	7550 **16 250**	7600 **16 300**	5400 **11 650**	*6250 ***13 750**	4600 **10 150**	8340 **330**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*14 100 ***30 300**	10 800 **23 250**	10 300 **22 200**	7200 **15 550**	7400 **15,950**	5250 **11 300**	5950 **13 150**	4250 **9,350**	8660 **340**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			15 500 **33 350**	10 200 **22 000**	10 000 **21 500**	6900 **14 900**	7250 **15 600**	5100 **11 000**	5850 **12 850**	4150 **9100**	8720 **350**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			15 300 **32,800**	10 000 **21 500**	9800 **21 050**	6700 **14 500**	7100 **15 350**	5000 **10 750**	6000 **13 200**	4250 **9300**	8510 **340**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	15 250 **32 700**	10 000 **21 500**	9700 **20 900**	6650 **14,350**	7100 **15 300**	4950 **10 700**	6500 **14 300**	4600 **10 100**	8020 **320**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	10 100 **21 750**	9800 **21 050**	6700 **14 500**			7650 **16 950**	5350 **11 850**	7180 **290**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	10 350 **22 350**					*8650 ***19 000**	7250 **16 300**	5830 **230**

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) — без ковша



		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**									*7900 ***17 550**	*7900 ***17 550**	5500 **220**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8750 ***19 250**	7850 **16 850**			*7350 ***16 200**	6550 **14 600**	6720 **270**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 150 ***24 000**	*11 150 ***24 000**	*9450 ***20 500**	7650 **16 450**			*7300 ***16 050**	5450 **12 100**	7440 **300**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*13 800 ***29 700**	11 150 **24 000**	10 550 **22 700**	7350 **15 800**	7500 **16 150**	5300 **11 350**	7050 **15 550**	4950 **10 950**	7810 **310**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			*15 950 ***34 400**	10 500 **22 650**	10 250 **22 000**	7050 **15 150**	7350 **15 850**	5150 **11,050**	6850 **15 100**	4800 **10 550**	7870 **310**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			15 700 **33 700**	10 200 **22 000**	10 000 **21 550**	6850 **14 700**	7250 **15 650**	5050 **10 900**	7100 **15 600**	4950 **10 850**	7640 **300**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*16 300 ***37 150**	*16 300 ***37 150**	15 650 **33,550**	10 200 **21 900**	9950 **21 400**	6800 **14 600**			7900 **17 400**	5450 **12 050**	7080 **280**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*19 200 ***41 500**	*19 200 ***41 500**	*14 100 **30 350**	10 350 **22 250**	10 100	6900			*9850 ***21 700**	6750 **15 050**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) — без ковша





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**									*7900 ***17 550**	*7900 ***17 550**	5500 **220**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8750 ***19 250**	7750 **16,600**			*7350 ***16 200**	6400 **14,350**	6720 **270**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 150 ***24 000**	*11 150 ***24 000**	*9450 ***20 500**	7500 **16 150**			*7300 ***16 050**	5350 **11 900**	7440 **300**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*13 800 ***29 700**	10 950 **23 550**	10 350 **22 300**	7200 **15 500**	7350 **15 800**	5150 **11 100**	6900 **15 250**	4850 **10 750**	7810 **310**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			15 700 **33 750**	10 300 **22 200**	10 050 **21 550**	6900 **14 850**	7200 **15 500**	5050 **10 850**	6700 **14 800**	4700 **10 350**	7870 **310**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			15 400 **33 000**	10 050 **21 550**	9800 **21 100**	6700 **14 400**	7100 **15 300**	4950 **10 650**	6950 **15 300**	4850 **10 650**	7640 **300**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*16 300 ***37 150**	*16 300 ***37 150**	15 350 **32,900**	10 000 **21 500**	9750 **21,000**	6650 **14 300**			7700 **17 050**	5350 **11 800**	7080 **280**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*19 200 ***41 500**	*19 200 ***41 500**	*14 100 **30 350**	10 150 **21 800**	9900	6800			9650 **21 500**	6650 **14 750**	6110 **240**

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) — без ковша





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**									*7900 ***17 550**	*7900 ***17 550**	5500 **220**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8750 ***19 250**	7650 **16 450**			*7350 ***16 200**	6350 **14 200**	6720 **270**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 150 ***24 000**	*11 150 ***24 000**	*9450 ***20 500**	7450 **16 050**			*7300 ***16 050**	5300 **11 750**	7440 **300**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*13 800 ***29 700**	10 850 **23 350**	10 250 **22 100**	7150 **15 350**	7300 **15 650**	5150 **11 000**	6850 **15 100**	4800 **10 650**	7810 **310**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			15 600 **33 450**	10 200 **22 000**	9950 **21 350**	6850 **14 700**	7150 **15 350**	5000 **10 750**	6650 **14 650**	4650 **10 250**	7870 **310**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			15 250 **32 700**	9950 **21 400**	9700 **20 900**	6650 **14 300**	7050 **15 150**	4900 **10 550**	6900 **15 150**	4800 **10 550**	7640 **300**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*16 300 ***37 150**	*16 300 ***37 150**	15 200 **32 600**	9900 **21 300**	9650 **20 800**	6600 **14 200**			7650 **16 850**	5300 **11 700**	7080 **280**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*19 200 ***41 500**	*19 200 ***41 500**	*14 100 **30 350**	10 050 **21 600**	9800	6700			9600 **21 300**	6600 **14 600**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша

Удлиненная ходовая часть

		1500 мм/60 дюймов		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов		9000 мм/360 дюймов				
																мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7270 **290**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**									*7200 ***15 300**	6450 **13 800**			*4900 ***10 750**	*4900 ***10 750**	8230 **330**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**							*8400 ***18 250**	*8400 ***18 250**	*7600 ***16 600**	6300 **13 600**			*4850 ***10 650**	*4850 ***10 650**	8830 **350**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**					*12 950 ***27 850**	12 850 **27 700**	*9800 ***21 250**	8450 **18 200**	*8300 ***18 050**	6150 **13 200**	*5950	4700	*5000 ***10 950**	4600 **10 100**	9140 **360**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**					*15 450 ***33 350**	12 150 **26 200**	*11 150 ***24 150**	8100 **17 450**	*9050 ***19 600**	5950 **12 800**	*6800 ***12 550**	4600 **9900**	*5300 ***11 650**	4450 **9800**	9190 **370**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**					*16 600 ***35 950**	11 800 **25 400**	*12 050 ***26 050**	7850 **16 950**	9050 **19 450**	5800 **12 500**			*5850 ***12 800**	4550 **10 000**	8990 **360**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	*16 600 ***35 950**	11 700 **25 200**	*12 300 ***26 600**	7750 **16 700**	8950 **19 300**	5750 **12 400**			*6750 ***14 850**	4850 **10 700**	8530 **340**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	*15 600 ***33 700**	11 800 **25 350**	*11 700 ***25 300**	7800 **16 750**	*8950 ***19 100**	5800 **12 500**			*8450 ***18 750**	5550 **12 300**	7740 **310**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	12 000 **25 850**	*9800 ***20 750**	7950 **17 150**					*8600 ***18 900**	7150 **15,950**	6520 **260**

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша

Удлиненная ходовая часть

		1500 мм/60 дюймов		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов		9000 мм/360 дюймов				
																мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7270 **290**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**									*7200 ***15 300**	6350 **13 600**			*4900 ***10 750**	*4900 ***10 750**	8230 **330**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**							*8400 ***18 250**	*8400 ***18 250**	*7600 ***16 600**	6 200 **13 350**			*4850 ***10 650**	4800 **10 650**	8830 **350**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**					*12 950 ***27 850**	12 650 **27 250**	*9800 ***21 250**	8300 **17 900**	*8300 ***18 050**	6050 **12 950**	*5950	4600	*5000 ***10 950**	4500 **9900**	9140 **360**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**					*15 450 ***33 350**	11 950 **25,750**	*11 150 ***24 150**	7950 **17 150**	9000 **19 400**	5850 **12 600**	*6800 ***12 550**	4500 **9700**	*5300 ***11 650**	4400 **9,650**	9190 **370**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**					*16 600 ***35 950**	11 600 **24 950**	*12 050 ***26 050**	7750 **16 650**	8850 **19 100**	5700 **12 300**			*5850 ***12 800**	4450 **9800**	8990 **360**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	*16 600 ***35 950**	11 500 **24 750**	12 250 **26 350**	7600 **16 400**	8800 **18,950**	5650 **12 150**			*6750 ***14 850**	4800 **10 500**	8530 **340**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	*15 600 ***33 700**	11 550 **24 900**	*11 700 ***25 300**	7650 **16 450**	8850 **19 050**	5700 **12 250**			*8450 ***18 750**	5450 **12 100**	7740 **310**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	11 800 **25 400**	*9800 ***20 750**	7800 **16 850**					*8600 ***18 900**	7000 **15 700**	6520 **260**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша

Удлиненная ходовая часть





		1500 мм/60 дюймов		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов		9000 мм/360 дюймов				
																мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**													*5150 ***11 350**	*5150 ***11 350**	7270 **290**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**									*7200 ***15 300**	6250 **13 450**			*4900 ***10 750**	*4900 ***10 750**	8230 **330**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**							*8400 ***18 250**	*8400 ***18 250**	*7600 ***16 600**	6150 **13 200**			*4850 ***10 650**	4750 **10 550**	8830 **350**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**					*12 950 ***27 850**	12 550 **27,000**	*9800 ***21 250**	8250 **17 750**	*8300 ***18 050**	5950 **12 850**	*5950	4550	*5000 ***10 950**	4450 **9800**	9140 **360**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**					*15 450 ***33 350**	11 850 **25,500**	*11 150 ***24 150**	7900 **17 000**	8950 **19 200**	5800 **12,450**	*6800 ***12 550**	4450 **9600**	*5300 ***11 650**	4350 **9,550**	9190 **370**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**					*16 600 ***35 950**	11 500 **24 700**	*12 050 ***26 050**	7650 **16 500**	8800 **18 900**	5650 **12 150**			*5850 ***12 800**	4400 **9700**	8990 **360**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*6350 ***14 200**	*6350 ***14 200**	*10 000 ***22 700**	*10 000 ***22 700**	*16 600 ***35 950**	11 400 **24,500**	12 150 **26 050**	7550 **16 250**	8700 **18 750**	5600 **12 000**			*6750 ***14 850**	4750 **10 400**	8530 **340**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*11 450 ***25 650**	*11 450 ***25 650**	*16 150 ***36 750**	*16 150 ***36 750**	*15 600 ***33 700**	11 450 **24 650**	*11 700 ***25 300**	7550 **16 300**	8750 **18 850**	5600 **12 150**			8400 **18 550**	5400 **11 950**	7740 **310**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**			*18 050 ***38 850**	*18 050 ***38 850**	*13 250 ***28 450**	11 700 **25 150**	*9800 ***20 750**	7750 **16 700**					*8600 ***18 900**	6950 **15 550**	6520 **260**

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша

Удлиненная ходовая часть





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**					***17 450**	***17 450**			*6700 ***14 900**	*6700 ***14 900**	6670 **260**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8150 ***17 750**	*8150 ***17 750**	*7650 ***14 350**	6350 **13 650**	*6300 ***13 950**	6100 **13 550**	7700 **300**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	8750 **18 800**	*8150 ***17 800**	6250 **13 500**	*6250 ***13 750**	5350 **11 800**	8340 **330**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*14 100 ***30 300**	12 650 **27 250**	*10 450 ***22 600**	8400 **18 050**	*8750 ***19 050**	6100 **13 150**	*6400 ***14 050**	4950 **10 900**	8660 **340**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			*15 600 ***35 000**	12 050 **25 950**	*11 650 ***25 150**	8100 **17 400**	9200 **19,800**	5950 **12 850**	*6800 ***14 900**	4850 **10 650**	8720 **350**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			*16 550 ***36 450**	11 850 **25 450**	*12 300 ***26 650**	7900 **17 000**	9050 **19 500**	5850 **12 600**	*7500 ***16 500**	4950 **10 900**	8510 **340**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	*16 350 ***35 500**	11 800 **25 400**	*12 250 ***26 550**	7850 **16 850**	9050 **19 450**	5800 **12 550**	8250 **18 200**	5350 **11 800**	8020 **320**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	11 950 **25 650**	*11 350 ***24 400**	7900 **17 000**			*8900 ***19 600**	6250 **13 850**	7180 **290**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	*11 900 ***25 400**					*8650 ***19 000**	8500 **19 000**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша

Удлиненная ходовая часть





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**					***17 450**	***17 450**			*6700 ***14 900**	*6700 ***14 900**	6670 **260**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8150 ***17 750**	*8150 ***17 750**	*7650 ***14 350**	6250 **13 400**	*6300 ***13 950**	6000 **13 350**	7700 **300**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	8600 **18 500**	*8150 ***17 800**	6150 **13 250**	*6250 ***13 750**	5250 **11 550**	8340 **330**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*14 100 ***30 300**	12 400 **26,800**	*10 450 ***22 600**	8250 **17 750**	*8750 ***19 050**	6000 **12 950**	*6400 ***14 050**	4850 **10 700**	8660 **340**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			*15 600 ***35 000**	11 850 **25,500**	*11 650 ***25 150**	7950 **17 100**	9000 **19 400**	5850 **12 600**	*6800 ***14 900**	4750 **10 450**	8720 **350**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			*16 550 ***36 450**	11 600 **25,000**	*12 300 ***26 650**	7750 **16 700**	8900 **19 150**	5750 **12 350**	7450 **16 400**	4850 **10 700**	8510 **340**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	*16 350 ***35 500**	11 600 **24 950**	*12 250 **26,500**	7700 **16 550**	8850 **19 100**	5700 **12 300**	8100 **17 850**	5250 **11 600**	8020 **320**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	11 700 **25 200**	*11 350 ***24 400**	7750 **16 700**			*8900 ***19 600**	6150 **13 600**	7180 **290**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	*11 900 ***25 400**					*8650 ***19 000**	8350 **18 750**	5830 **230**

Грузоподъемность удлиненной стрелы – противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) – без ковша

Удлиненная ходовая часть





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**					***17 450**	***17 450**			*6700 ***14 900**	*6700 ***14 900**	6670 **260**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8150 ***17 750**	*8150 ***17 750**	*7650 ***14 350**	6 200 **13 250**	*6300 ***13 950**	5950 **13 200**	7700 **300**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 200 ***24 000**	*11 200 ***24 000**	*9100 ***19 750**	8500 **18 350**	*8150 ***17 800**	6100 **13 150**	*6250 ***13 750**	5 200 **11,450**	8340 **330**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*14 100 ***30 300**	12 300 **26 550**	*10 450 ***22 600**	8150 **17 600**	*8750 ***19 050**	5950 **12 800**	*6400 ***14 050**	4800 **10 600**	8660 **340**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			*15 600 ***35 000**	11 750 **25 250**	*11 650 ***25 150**	7850 **16 950**	8950 **19 200**	5800 **12,450**	*6800 ***14 900**	4700 **10 350**	8720 **350**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			*16 550 ***36 450**	11 500 **24 750**	12 250 **26 400**	7650 **16 550**	8800 **18,950**	5700 **12 250**	7350 **16 200**	4800 **10 600**	8510 **340**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*9750 ***22 250**	*9750 ***22 250**	*16 350 ***35 500**	11 500 **24 700**	12 200 **26 200**	7600 **16 400**	8800 **18 900**	5650 **12 200**	8000 **17 650**	5 200 **11,450**	8020 **320**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*18 300 ***41 700**	*18 300 ***41 700**	*14 950 ***32 300**	11 600 **24 950**	*11 350 ***24 400**	7650 **16 550**			*8900 ***19 600**	6100 **13 500**	7180 **290**
–4500 мм **–180 дюймов**	кг **фунт**	*15 700	*15 700	*11 900 ***25 400**	11 900 ***25 400**					*8650 ***19 000**	8250 **18 550**	5830 **230**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) — без ковша

Удлиненная ходовая часть





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**									*7900 ***17 550**	*7900 ***17 550**	5500 **220**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8750 ***19 250**	*8750 **19 000**			*7350 ***16 200**	*7350 ***16 200**	6720 **270**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 150 ***24 000**	*11 150 ***24 000**	*9450 ***20 500**	8650 **18 600**			*7300 ***16 050**	6 200 **13 700**	7440 **300**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*13 800 ***29 700**	12 700 **27 400**	*10 550 ***22 900**	8300 **17 900**	*9100 ***19 800**	6000 **12 850**	*7600 ***16 650**	5650 **12 400**	7810 **310**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			*15 950 ***34 400**	12 050 **26,000**	*11 650 ***25 250**	8000 **17,250**	9100 **19 550**	5850 **12 600**	*8250 ***18 100**	5450 **12 000**	7870 **310**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			*16 700 ***36 150**	11 800 **25 350**	*12 250 ***26 500**	7800 **16,800**	9000 **19 400**	5750 **12 400**	8800 **19 350**	5650 **12 400**	7640 **300**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*16 300 ***37 150**	*16 300 ***37 150**	*16 100 ***34 900**	11 750 **25 250**	*11 950 ***25 850**	7750 **16 700**			*9700 ***21 400**	6250 **13,750**	7080 **280**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*19 200 ***41 500**	*19 200 ***41 500**	*14 100 **30 350**	11 900 **25 600**	*10 150	7900			*9850 ***21 700**	7700 **17 150**	6110 **240**

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) — без ковша

Удлиненная ходовая часть





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**									*7900 ***17 550**	*7900 ***17 550**	5500 **220**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8750 ***19 250**	8700 **18,700**			*7350 ***16 200**	7250 **16 200**	6720 **270**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 150 ***24 000**	*11 150 ***24 000**	*9450 ***20 500**	8500 **18 300**			*7300 ***16 050**	6100 **13 450**	7440 **300**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*13 800 ***29 700**	12 500 **26,950**	*10 550 ***22 900**	8150 **17 600**	*9100 **19 500**	5900 **12 650**	*7600 ***16 650**	5550 **12 200**	7810 **310**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			*15 950 ***34 400**	11 850 **25 550**	*11 650 ***25 250**	7850 **16 950**	8950 **19 200**	5750 **12 350**	*8250 ***18 100**	5350 **11 800**	7870 **310**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			*16 700 ***36 150**	11 550 **24 900**	*12 250 ***26 500**	7650 **16 500**	8850 **19 000**	5650 **12 200**	8600 **18,950**	5500 **12 150**	7640 **300**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*16 300 ***37 150**	*16 300 ***37 150**	*16 100 ***34 900**	11 550 **24 800**	*11 950 ***25 850**	7600 **16 400**			9600 **21,200**	6100 **13 500**	7080 **280**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*19 200 ***41 500**	*19 200 ***41 500**	*14 100 **30 350**	11 700 **25 150**	*10 150	7750			*9850 ***21 700**	7600 **16 850**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6700 кг (14 770 фунтов) — без ковша

Удлиненная ходовая часть





		3000 мм/120 дюймов		4500 мм/180 дюймов		6000 мм/240 дюймов		7500 мм/300 дюймов				
												мм (дюймы)
7500 мм **300 дюйма**	кг **фунт**									*7900 ***17 550**	*7900 ***17 550**	5500 **220**
6000 мм **240 дюйма**	кг **фунт**					*8750 ***19 250**	8650 **18 550**			*7350 ***16 200**	7200 **16 050**	6720 **270**
4500 мм **180 дюймов**	кг **фунт**			*11 150 ***24 000**	*11 150 ***24 000**	*9450 ***20 500**	8400 **18 100**			*7300 ***16 050**	6000 **13 350**	7440 **300**
3000 мм **120 дюймов**	кг **фунт**			*13 800 ***29 700**	12 400 **26,700**	*10 550 ***22 900**	8100 **17 450**	9000 **19 300**	5800 **12 500**	*7600 ***16 650**	5500 **12 100**	7810 **310**
1500 мм **60 дюймов**	кг **фунт**			*15 950 ***34 400**	11 750 **25 300**	*11 650 ***25 250**	7800 **16 750**	8850 **19 000**	5700 **12 250**	8250 **18 100**	5300 **11 700**	7870 **310**
0 мм **0 дюйма**	кг **фунт**			*16 700 ***36 150**	11 450 **24 650**	12 200 **26 250**	7600 **16 350**	8750 **18 800**	5600 **12 050**	8500 **18 750**	5450 **12 000**	7640 **300**
–1500 мм **–60 дюймов**	кг **фунт**	*16 300 ***37 150**	*16 300 ***37 150**	*16 100 ***34 900**	11 400 **24 550**	*11 950 ***25 850**	7550 **16 250**			9500 **21,000**	6050 **13 350**	7080 **280**
–3000 мм **–120 дюймов**	кг **фунт**	*19 200 ***41 500**	*19 200 ***41 500**	*14 100 **30 350**	11 550 **24 900**	*10 150	7650			*9850 ***21 700**	7500 **16 700**	6110 **240**

* **ISO 10567**

* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъемаобъектов можетснизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Технические характеристики ковшей и их совместимость Африка, Ближний Восток

		Ширина		Грузоподъемность		Масса		Fill ("Заполнить")	Стандартная ходовая часть					
									Противовес массой 5800 кг (12 790 фунтов)			Противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов)		
									Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ	Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ
	Рычажный механизм	мм	дюйм	$м^3$	$ярд^3$	кг	фунт	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)
Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)														
Общего назначения	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1,906	100	●	●		●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●		●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2,228	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2,370	100	⊖	⊖		⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	○	⊖		⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	⊖	⊖		⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	X	X		X	X	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	X	X		X	X	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	⊖	◉		◉	●	
Общего назначения	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1366	3,012	100			⊖			◉
	DB	1800	71	2,36	3,08	1445	3,186	100			○			⊖
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			◉			●
	DB	1500	60	1,88	2.46	1556	3,430	100			⊖			◉
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			○			⊖
Условия эксплуатации повышенной тяжести	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	(3696)	90			⊖			◉
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			○			⊖
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	3585	3945	4530	3955	4340	5010
								фунт	7,904	8697	9,987	8,719	9568	11,045
С гидравлическим захватным устройством для быстрой смены навесного оборудования														
Общего назначения	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1,906	100	◉	●		●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2,228	100	○	⊖		⊖	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2,370	100	◇	○		○	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	○	⊖		⊖	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	◇	○		○	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	◇	○		○	○	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	X	◇		◇	○	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	○	⊖		⊖	◉	
Общего назначения	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			◉			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1366	3,012	100			○			⊖
	DB	1800	71	2,36	3,08	1445	3,186	100			◇			○
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			⊖			◉
	DB	1500	60	1,88	2.46	1556	3,430	100			○			⊖
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			◇			○
Условия эксплуатации повышенной тяжести	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	3,696	90			○			⊖
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			◇			○
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	3059	3419	4004	3429	3814	4484
								фунт	6743	7,537	8827	7559	8408	9885

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов. Они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

- ● 2100 кг/$м^3$ (3500 фунт/$ярд^3$)
- ◉ 1800 кг/$м^3$ (3000 фунтов/$ярд^3$)
- ⊖ 1500 кг/$м^3$ (2500 фунтов/$ярд^3$)
- ○ 1200 кг/$м^3$ (2000 фунтов/$ярд^3$)
- ◇ 900 кг/$м^3$ (1500 фунтов/$ярд^3$)
- X Нерекомендуемые

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

		Ширина		Грузоподъемность		Масса		Fill ("Заполнить")	Удлиненная ходовая часть		
									Противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов)		
									Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ
	Рычажный механизм	мм	дюйм	$м^3$	$ярд^3$	кг	фунт	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)
Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)											
Общего назначения	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2,228	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2,370	100	◉	●	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	◉	●	
	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	◉	●	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	⊖	◉	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	⊖	◉	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	●	●	
Общего назначения	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1366	3,012	100			●
	DB	1800	71	2,36	3,08	1445	3,186	100			◉
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			●
	DB	1500	60	1,88	2.46	1556	3,430	100			●
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			◉
Условия эксплуатации повышенной тяжести	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	3,696	90			●
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			●
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	4490	4915	5685
								фунт	9899	10 836	12 533
С гидравлическим захватным устройством для быстрой смены навесного оборудования											
Общего назначения	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2,228	100	◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2,370	100	⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	⊖	◉	
	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	○	⊖	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	○	⊖	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	◉	●	
Общего назначения	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1366	3,012	100			◉
	DB	1800	71	2,36	3,08	1445	3,186	100			⊖
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			●
	DB	1500	60	1,88	2.46	1556	3,430	100			◉
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			⊖
Условия эксплуатации повышенной тяжести	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	3,696	90			●
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			◉
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	3964	4389	5159
								фунт	8739	9676	11 373

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов. Они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

- ● 2100 кг/$м^3$ (3500 фунт/$ярд^3$)
- ◉ 1800 кг/$м^3$ (3000 фунтов/$ярд^3$)
- ⊖ 1500 кг/$м^3$ (2500 фунтов/$ярд^3$)
- ○ 1200 кг/$м^3$ (2000 фунтов/$ярд^3$)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Технические характеристики ковшей и их совместимость Евразия

	Рычажный механизм	Ширина		Грузоподъемность		Масса		Fill ("Заполнить")	Стандартная ходовая часть					
									Противовес массой 5800 кг (12 790 фунтов)			Противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов)		
									Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ	Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ
		мм	дюйм	$м^3$	$ярд^3$	кг	фунт	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)
Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)														
Общего назначения	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1,906	100	●	●		●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●		●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2,228	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2,370	100	⊖	⊖		⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	○	⊖		⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	⊖	⊖		⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2973	100	X	X		X	X	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	X	X		X	X	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	⊖	◉		◉	●	
Общего назначения	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			◉			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1366	3,012	100			⊖			◉
	DB	1800	71	2,36	3,08	1445	3,186	100			○			⊖
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			◉			●
	DB	1500	60	1,88	2.46	1556	3,430	100			⊖			◉
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			○			⊖
Условия эксплуатации повышенной тяжести	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	3,696	90			⊖			◉
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			○			⊖
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	3585	3945	4530	3955	4340	5010
								фунт	7,904	8697	9,987	8,719	9568	11,045
С гидравлическим захватным устройством для быстрой смены навесного оборудования														
Общего назначения	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●		●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1,906	100	◉	●		●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	⊖	◉		◉	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2,228	100	○	⊖		⊖	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2,370	100	◇	○		○	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	○	⊖		⊖	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	◇	○		○	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	◇	○		○	○	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	X	◇		◇	○	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	○	⊖		⊖	◉	
Общего назначения	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			⊖			◉
	DB	1650	65	2,12	2,77	1366	3,012	100			○			⊖
	DB	1800	71	2,36	3,08	1445	3,186	100			◇			○
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			⊖			◉
	DB	1500	60	1,88	2.46	1556	3,430	100			○			⊖
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			◇			○
Условия эксплуатации повышенной тяжести	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	3,696	90			○			⊖
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			◇			○
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	3059	3419	4004	3429	3814	4484
								фунт	6743	7,537	8827	7559	8408	9885

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов. Они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

- ● 2100 кг/$м^3$ (3500 фунт/$ярд^3$)
- ◉ 1800 кг/$м^3$ (3000 фунтов/$ярд^3$)
- ⊖ 1500 кг/$м^3$ (2500 фунтов/$ярд^3$)
- ○ 1200 кг/$м^3$ (2000 фунтов/$ярд^3$)
- ◇ 900 кг/$м^3$ (1500 фунтов/$ярд^3$)
- X Нерекомендуемые

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Евразия *(продолжение)*

	Рычажный механизм	Ширина		Грузоподъемность		Масса		Fill ("Заполнить")	Удлиненная ходовая часть		
									Противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов)		
									Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ
		мм	дюйм	$м^3$	$ярд^3$	кг	фунт	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)
Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)											
Общего назначения	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2,228	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2,370	100	◉	●	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	◉	●	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	◉	●	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	⊖	◉	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	⊖	◉	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	●	●	
Общего назначения	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1366	3,012	100			●
	DB	1800	71	2,36	3,08	1445	3,186	100			◉
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			●
	DB	1500	60	1,88	2.46	1556	3,430	100			●
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			◉
Условия эксплуатации повышенной тяжести	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	3,696	90			●
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			●
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	4490	4915	5690
								фунт	9899	10 836	12 544
С гидравлическим захватным устройством для быстрой смены навесного оборудования											
Общего назначения	CB	750	30	0,71	0,93	731	1,611	100	●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1,906	100	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2,047	100	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2,228	100	◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2,370	100	⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	◉	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2,745	100	⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	○	⊖	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	○	⊖	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	◉	●	
Общего назначения	DB	1350	53	1,64	2,14	1186	2,614	100			●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1366	3,012	100			◉
	DB	1800	71	2,36	3,08	1445	3,186	100			⊖
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1350	54	1,64	2,14	1461	3,220	100			●
	DB	1500	60	1,88	2.46	1556	3,430	100			◉
	DB	1650	66	2,12	2,77	1690	3,726	100			⊖
Условия эксплуатации повышенной тяжести	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	3,696	90			●
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			◉
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	3964	4389	5164
								фунт	8739	9676	11 384

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов. Они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

- ● 2100 кг/$м^3$ (3500 фунт/$ярд^3$)
- ◉ 1800 кг/$м^3$ (3000 фунтов/$ярд^3$)
- ⊖ 1500 кг/$м^3$ (2500 фунтов/$ярд^3$)
- ○ 1200 кг/$м^3$ (2000 фунтов/$ярд^3$)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Технические характеристики ковшей и их совместимость Тихоокеанский регион

	Рычажный механизм	Ширина		Грузоподъемность		Масса		Fill ("Заполнить")	Стандартная ходовая часть			
									Противовес массой 5800 кг (12 790 фунтов)		Противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов)	
									Удлиненная стрела		Удлиненная стрела	
		мм	дюйм	$м^3$	$ярд^3$	кг	фунт	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)
Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)												
Общего назначения	CB	600	24	0,52	0,68	659	1,454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1,601	100	●	●	●	●
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1,841	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2,216	100	⊖	◉	◉	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2,357	100	X	X	X	X
	CB	1600	63	1,86	2,43	1099	2423	100	X	X	X	X
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1200	48	1,33	1,74	1096	2,417	100	◉	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1196	2,637	100	⊖	◉	◉	●
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	⊖	⊖	⊖	◉
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	X	X	X	X
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	3585	3945	3955	4340
								фунт	7,904	8697	8,719	9568
С гидравлическим захватным устройством для быстрой смены навесного оборудования												
Общего назначения	CB	600	24	0,52	0,68	659	1,454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1,601	100	●	●	●	●
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1,841	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2,216	100	○	⊖	◉	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2,357	100	◇	○	⊖	◉
	CB	1600	63	1,86	2,43	1099	2423	100	◇	○	⊖	◉
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1200	48	1,33	1,74	1096	2,417	100	⊖	◉	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1196	2,637	100	○	⊖	◉	●
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	◇	○	⊖	◉
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	◇	○	⊖	⊖
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	3059	3419	3429	3814
								фунт	6743	7,537	7559	8408

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов. Они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

- ● 2100 кг/$м^3$ (3500 фунт/$ярд^3$)
- ◉ 1800 кг/$м^3$ (3000 фунтов/$ярд^3$)
- ⊖ 1500 кг/$м^3$ (2500 фунтов/$ярд^3$)
- ○ 1200 кг/$м^3$ (2000 фунтов/$ярд^3$)
- ◇ 900 кг/$м^3$ (1500 фунтов/$ярд^3$)
- X Нерекомендуемые

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики ковшей и их совместимость Южная Америка

	Рычажный механизм	Ширина		Грузоподъемность		Масса		Fill ("Заполнить")	Стандартная ходовая часть					
									Противовес массой 5800 кг (12 790 фунтов)			Противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов)		
									Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ	Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ
		мм	дюйм	$м^3$	$ярд^3$	кг	фунт	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)
Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)														
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1500	60	1,76	2,30	1306	2879	100	○	⊖		◉	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	⊖	⊖		◉	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	X	X		X	X	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	X	X		X	X	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	⊖	◉		◉	●	
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	60	1,88	2.46	1646	3,629	100			⊖			◉
Лопатообразный, для особо тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	3,696	90			⊖			◉
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			○			⊖
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	3585	3945	4530	3955	4340	5010
								фунт	7,904	8697	9,987	8,719	9568	11,045
С гидравлическим захватным устройством для быстрой смены навесного оборудования														
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1500	60	1,76	2,30	1306	2879	100	◇	○		○	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	◇	○		○	○	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	X	◇		◇	○	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	○	⊖		⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	60	1,88	2.46	1646	3,629	100			○			⊖
Лопатообразный, для особо тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	60	1,91	2.50	1677	3,696	90			○			⊖
	DB	1650	66	2,15	2.81	1815	4002	90			◇			○
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	3059	3419	4004	3429	3814	4484
								фунт	6743	7,537	8827	7559	8408	9885

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов. Они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

- ● 2100 кг/$м^3$ (3500 фунт/$ярд^3$)
- ◉ 1800 кг/$м^3$ (3000 фунтов/$ярд^3$)
- ⊖ 1500 кг/$м^3$ (2500 фунтов/$ярд^3$)
- ○ 1200 кг/$м^3$ (2000 фунтов/$ярд^3$)
- ◇ 900 кг/$м^3$ (1500 фунтов/$ярд^3$)
- X Нерекомендуемые

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 330 GC

Технические характеристики ковшей и их совместимость Юго-Восточная Азия, Гонконг, Тайвань

		Ширина		Грузоподъемность		Масса		Fill ("Заполнить")	Стандартная ходовая часть					
									Противовес массой 5800 кг (12 790 фунтов)			Противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов)		
									Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ	Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ
	Рычажный механизм	мм	дюйм	$м^3$	$ярд^3$	кг	фунт	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)
Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)														
Общего назначения	CB	1700	67	2.00	2,60	1274	2,809	100	X	X		X	X	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	⊖	⊖		⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	X	X		X	X	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	X	X		X	X	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	X	X		X	X	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1250	49	1,33	1,74	1158	2,554	100	◉	●		●	●	
	CB	1400	55	1,54	2,02	1263	2784	100	⊖	◉		◉	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1391	3,067	100	○	⊖		⊖	⊖	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1300	51	1,36	1,78	1321	2,911	90	◉	●		●	●	
	CB	1350	54	1,45	1,90	1346	2,967	90	◉	◉		●	●	
	CB	1400	56	1,54	2,02	1421	3,133	90	⊖	◉		◉	●	
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1400	55	1,64	2,14	1523	3,358	100			◉			●
	DB	1550	61	1,88	2.46	1621	3,574	100			⊖			◉
	DB	1700	67	2,12	2,77	1719	3,790	100			○			⊖
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	61	1,88	2.46	1633	3601	100			⊖			◉
	DB	1650	67	2,12	2,77	1731	3817	100			○			⊖
	DB	1800	73	2,40	3,16	1799	3967	100			◇			○
Для крайне тяжелых условий эксплуатации	DB	1400	56	1,64	2,14	1892	4,171	90			◉			●
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	3585	3945	4530	3955	4340	5010
								фунт	7,904	8697	9,987	8,719	9568	11,045
С гидравлическим захватным устройством для быстрой смены навесного оборудования														
Общего назначения	CB	1700	67	2.00	2,60	1274	2,809	100	◇	◇		○	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	◇	○		⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	◇	○		⊖	⊖	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	◇	◇		○	⊖	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	X	◇		○	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1250	49	1,33	1,74	1158	2,554	100	⊖	⊖		●	●	
	CB	1400	55	1,54	2,02	1263	2784	100	○	○		◉	◉	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1391	3,067	100	◇	○		⊖	⊖	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1300	51	1,36	1,78	1321	2,911	90	○	◉		●	●	
	CB	1350	54	1,45	1,90	1346	2,967	90	○	⊖		●	●	
	CB	1400	56	1,54	2,02	1421	3,133	90	○	⊖		◉	●	
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1400	55	1,64	2,14	1523	3,358	100			◉			●
	DB	1550	61	1,88	2.46	1621	3,574	100			⊖			◉
	DB	1700	67	2,12	2,77	1719	3,790	100			○			⊖
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	61	1,88	2.46	1633	3601	100			⊖			◉
	DB	1650	67	2,12	2,77	1731	3817	100			○			⊖
	DB	1800	73	2,40	3,16	1799	3967	100			◇			○
Для крайне тяжелых условий эксплуатации	DB	1400	56	1,64	2,14	1892	4,171	90			◉			●
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	3059	3419	4004	3429	3814	4484
								фунт	6743	7,537	8827	7559	8408	9885

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов. Они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

- ● 2100 кг/$м^3$ (3500 фунт/$ярд^3$)
- ◉ 1800 кг/$м^3$ (3000 фунтов/$ярд^3$)
- ⊖ 1500 кг/$м^3$ (2500 фунтов/$ярд^3$)
- ○ 1200 кг/$м^3$ (2000 фунтов/$ярд^3$)
- ◇ 900 кг/$м^3$ (1500 фунтов/$ярд^3$)
- X Нерекомендуемые

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Юго-Восточная Азия, Гонконг, Тайвань *(продолжение)*

		Ширина		Грузоподъемность		Масса		Fill ("Заполнить")	Удлиненная ходовая часть		
									Противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов)		
									Удлиненная стрела		Стрела для массовых земляных работ
	Рычажный механизм	мм	дюйм	$м^3$	$ярд^3$	кг	фунт	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	R2.65 (8 футов 8 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)
Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)											
Общего назначения	CB	1700	67	2.00	2,60	1274	2,809	100	⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	◉	●	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	◉	●	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	⊖	◉	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	⊖	◉	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1250	49	1,33	1,74	1158	2,554	100	●	●	
	CB	1400	55	1,54	2,02	1263	2784	100	●	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1391	3,067	100	⊖	◉	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1300	51	1,36	1,78	1321	2,911	90	●	●	
	CB	1350	54	1,45	1,90	1346	2,967	90	●	●	
	CB	1400	56	1,54	2,02	1421	3,133	90	●	●	
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1400	55	1,64	2,14	1523	3,358	100			●
	DB	1550	61	1,88	2.46	1621	3,574	100			●
	DB	1700	67	2,12	2,77	1719	3,790	100			◉
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	61	1,88	2.46	1633	3601	100			●
	DB	1650	67	2,12	2,77	1731	3817	100			◉
	DB	1800	73	2,40	3,16	1799	3967	100			⊖
Для крайне тяжелых условий эксплуатации	DB	1400	56	1,64	2,14	1892	4,171	90			●
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	4370	4880	5760
								фунт	9,634	10 759	12 699
С гидравлическим захватным устройством для быстрой смены навесного оборудования											
Общего назначения	CB	1700	67	2.00	2,60	1274	2,809	100	○	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1450	57	1,60	2,09	1274	2,809	100	⊖	◉	
	CB	1600	63	1,80	2,36	1348	2,973	100	⊖	◉	
	CB	1650	66	1,90	2.49	1369	3,019	100	○	⊖	
	CB	1750	69	2.00	2,62	1397	3,081	100	○	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	CB	1250	49	1,33	1,74	1158	2,554	100	●	●	
	CB	1400	55	1,54	2,02	1263	2784	100	⊖	●	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1391	3,067	100	○	⊖	
Условия эксплуатации повышенной тяжести	CB	1300	51	1,36	1,78	1321	2,911	90	●	●	
	CB	1350	54	1,45	1,90	1346	2,967	90	◉	●	
	CB	1400	56	1,54	2,02	1421	3,133	90	◉	●	
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1400	55	1,64	2,14	1523	3,358	100			●
	DB	1550	61	1,88	2.46	1621	3,574	100			◉
	DB	1700	67	2,12	2,77	1719	3,790	100			⊖
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	61	1,88	2.46	1633	3601	100			◉
	DB	1650	67	2,12	2,77	1731	3817	100			⊖
	DB	1800	73	2,40	3,16	1799	3967	100			⊖
Для крайне тяжелых условий эксплуатации	DB	1400	56	1,64	2,14	1892	4,171	90			●
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	3844	4354	5234
								фунт	8474	9,598	11 538

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов. Они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

- ● 2100 кг/$м^3$ (3500 фунт/$ярд^3$)
- ◉ 1800 кг/$м^3$ (3000 фунтов/$ярд^3$)
- ⊖ 1500 кг/$м^3$ (2500 фунтов/$ярд^3$)
- ○ 1200 кг/$м^3$ (2000 фунтов/$ярд^3$)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		**Стандартные**					
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**			**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**	**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Челюсти для сноса			✓	✓	✓*	✓
	Челюсти измельчителя MP332			✓	✓	✓*	✓
	MP332 с гидроножницами	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей						✓
	MP332 Универсальные челюсти			✓	✓	✓*	✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓*		✓	✓	
	G324 WH-2000	✓*			✓	✓*	
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G345			✓*			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓		✓	✓	
	S3035 Плоский верх	✓*			✓	✓	
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P232 Вторичный измельчитель			✓*			✓
	P324 Первичный измельчитель	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель			✓	✓	✓*	✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх			✓*			✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

☐ Нет совпадений ● 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³) ○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³) ◇ 900 кг/м³ (1500 фунтов/куб. ярд)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		**Стандартные**					
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**			**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**	**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Многочелюстные грейферы	GSH425-750	●	●		●	●	
	GSH425-950	●	●		●	●	
	GSH425-1150	●	○		●	●	
	GSH440-1150	○		●	●	○	●
	GSH440-1550			○	○		○
	GSH525-750	●	●		●	●	
	GSH525-950	●	○		●	●	
	GSH525-1150	○	○		●	○	
	GSV425-600	●	●		●	●	
	GSV425-750	●	●		●	●	
	GSV425-950	●	●		●	●	
	GSV425-1150	●	○		●	●	
	GSV425-1550	◇	◇		◇	◇	
	GSV525-600	●	●		●	●	
	GSV525-750	●	●		●	●	
	GSV525-950	●	○		●	●	
	GSV525-1150	○	○		●	○	
Грейферы с ковшами	CTV15-1000	●	●		●	●	
	CTV15-1200	●	○		●	●	
	CTV15-1500	○	○		●	○	
	CTV15-1700	○			○	○	
	CTV15-1900				○		
	CTV20-1300	○	○	●	●	○	●
	CTV20-1500	○		○	○	○	●
	CTV20-1700			○	○		○
	CTV20-1900			○			○

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		**Стандартные**					
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**			**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**	**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓	✓*	✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓*		✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324			✓	✓	✓*	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез						✓*
	MP332 Челюсти для сноса						✓*
	Челюсти измельчителя MP332						✓*
	MP332 с гидроножницами				✓*		✓
	MP332 Универсальные челюсти						✓*
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†*	
	G324 WH-1800				✓*		
	G332			✓*	✓		✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 (плоский верх)	✓	✓		✓	✓	
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель			✓			✓
	P324 Первичный измельчитель			✓			✓
	P332 Первичный измельчитель						✓*
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45s

Ходовая часть		**Стандартные**					
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**			**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**	**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓*		✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓*	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓		✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез				✓*		✓
	MP332 Челюсти для сноса						✓
	Челюсти измельчителя MP332						✓
	MP332 с гидроножницами			✓*	✓*		✓
	MP332 Универсальные челюсти						✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓†*		✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1800				✓		
	G324 WH-2000				✓*		
	G332			✓	✓	✓†*	✓
	G345						✓*
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓		✓	✓	
	S3035 Плоский верх				✓*		
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓*		✓	✓	✓	✓
	P232 Вторичный измельчитель						✓*
	P324 Первичный измельчитель	✓*		✓	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель						✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх						✓*
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45

Ходовая часть		**Стандартные**					
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**			**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**	**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓		✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓*		✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324			✓	✓	✓*	✓
	MP324 с гидроножницами	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Бетонорез				✓*		✓
	MP332 Челюсти для сноса						✓
	Челюсти измельчителя MP332						✓*
	MP332 с гидроножницами				✓*		✓
	MP332 Универсальные челюсти						✓*
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†*	
	G324 WH-1800				✓*		
	G332			✓*	✓		✓
	G345						✓*
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓		✓	✓	
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P324 Первичный измельчитель	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P332 Первичный измельчитель						✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		**Стандартные**			
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**		**6700 кг (14 770 фунтов)**	
Тип стрелы		**Вылет**	**Для массовых земляных работ**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050 Плоский верх	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP332 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓	✓
	MP332 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓*	✓
	MP332 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез, плоский верх			✓
	MP332 Челюсти для сноса, плоский верх			✓
	MP332 Челюсти измельчителя, плоский верх			✓
	MP332 Гидроножницы для резки, плоский верх			✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей, плоский верх			✓
	MP332 Универсальные челюсти, плоский верх			✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓	
	G324 WH-2000	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	
	S3035 Плоский верх	✓	✓	
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓	✓	✓
	P232 Вторичный измельчитель			✓
	P324 Первичный измельчитель	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх			✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

☐ Нет совпадений ● 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³) ○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³) ◇ 900 кг/м³ (1500 фунтов/куб. ярд)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Многочелюстные грейферы	GSH425-750	●	●	
	GSH425-950	●	●	
	GSH425-1150	●	●	
	GSH440-1150	●	●	●
	GSH440-1550	○	○	●
	GSH525-750	●	●	
	GSH525-950	●	●	
	GSH525-1150	●	●	
	GSV425-600	●	●	
	GSV425-750	●	●	
	GSV425-950	●	●	
	GSV425-1150	●	●	
	GSV425-1550	◇	◇	
	GSV525-600	●	●	
	GSV525-750	●	●	
	GSV525-950	●	●	
	GSV525-1150	●	●	
Грейферы с ковшами	CTV15-1000	●	●	
	CTV15-1200	●	●	
	CTV15-1500	●	●	
	CTV15-1700	●	○	
	CTV15-1900	○	○	
	CTV15-2300	○		
	CTV20-1300	●	●	●
	CTV20-1500	●	○	●
	CTV20-1700	○	○	●
	CTV20-1900	○	○	○
	CTV20-2300			○

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓	✓*	✓
	MP332 Челюсти для сноса	✓		✓
	Челюсти измельчителя MP332	✓		✓
	MP332 с гидроножницами	✓	✓*	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей			✓*
	MP332 Универсальные челюсти	✓		✓
	MP332 Бетонорез, плоский верх			✓
	MP332 Челюсти для сноса, плоский верх			✓
	MP332 Челюсти измельчителя, плоский верх			✓
	MP332 Гидроножницы для резки, плоский верх			✓
	MP332 Универсальные челюсти, плоский верх			✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓		
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 (плоский верх)	✓	✓	
	S3035 (плоский верх)	✓		
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель			✓
	P232 Вторичный измельчитель			✓
	P324 Первичный измельчитель			✓
	P332 Первичный измельчитель			✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх			✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45s

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓	✓*	✓
	MP332 Челюсти для сноса	✓	✓*	✓
	Челюсти измельчителя MP332	✓		✓
	MP332 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓
	MP332 Универсальные челюсти	✓		✓
	MP332 Бетонорез, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Челюсти для сноса, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Челюсти измельчителя, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Гидроножницы для резки, плоский верх	✓		✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей, плоский верх			✓*
	MP332 Универсальные челюсти, плоский верх	✓*		✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	
	S3035 Плоский верх	✓		
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓	✓	✓
	P232 Вторичный измельчитель	✓*		✓
	P324 Первичный измельчитель	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель	✓	✓*	✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх	✓*		✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓	✓*	✓
	MP332 Челюсти для сноса	✓		✓
	Челюсти измельчителя MP332	✓		✓
	MP332 с гидроножницами	✓	✓*	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей			✓
	MP332 Универсальные челюсти	✓		✓
	MP332 Бетонорез, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Челюсти для сноса, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Челюсти измельчителя, плоский верх			✓
	MP332 Гидроножницы для резки, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей, плоский верх			✓*
	MP332 Универсальные челюсти, плоский верх			✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	
	S3035 Плоский верх	✓		
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓	✓	✓
	P232 Вторичный измельчитель	✓*		✓
	P324 Первичный измельчитель	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель	✓		✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх	✓*		✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		**Длинные**	
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**	
Тип стрелы		**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2070	✓	✓
	S3050 Плоский верх	✓	✓

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		**Стандартные**			
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**		**6700 кг (14 770 фунтов)**	
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓*		✓	✓*
	MP332 Челюсти для сноса			✓	✓*
	Челюсти измельчителя MP332			✓	✓*
	MP332 с гидроножницами	✓*		✓	✓
	MP332 Универсальные челюсти			✓	✓*
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓*	✓	✓
	G324 WH-2000	✓*		✓	✓*
	G332	✓	✓*	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	✓	✓
	S3035 Плоский верх	✓*		✓	✓
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓	✓	✓	✓
	P324 Первичный измельчитель	✓	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель			✓	✓*
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

☐ Нет совпадений ● 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³) ○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³) ◇ 600 кг/м³ (1000 фунт/ярд³)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		**Стандартные**			
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**		**6700 кг (14 770 фунтов)**	
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**
Многочелюстные грейферы	GSH425-750	○	○	○	○
	GSH425-950	○	○	○	○
	GSH425-1150	○	●	○	○
	GSH440-1150	●		○	●
	GSH440-1550			●	
	GSH525-750	○	○	○	○
	GSH525-950	○	●	○	○
	GSH525-1150	●	●	○	●
	GSV425-600	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●
	GSV425-1150	●	○	●	●
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	○	○	○	○
	GSV525-750	○	○	○	○
	GSV525-950	○	●	○	○
	GSV525-1150	●	●	○	●
Гидравлический грейфер для перемещения и сортировки материалов	CTV15-1000	○	○	○	○
	CTV15-1200	○	●	○	○
	CTV15-1500	●	●	○	●
	CTV15-1700	●		●	●
	CTV15-1900			●	
	CTV20-1300	●	●	○	●
	CTV20-1500	●		●	●
	CTV20-1700			●	

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		**Стандартные**			
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**		**6700 кг (14 770 фунтов)**	
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓*
	H140 GC S			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓	✓*
	H160 GC S	✓*		✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓*		✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓*		✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324			✓	✓*
	MP324 с гидроножницами	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓	✓*
	MP324 Универсальные челюсти	✓*		✓	✓
	MP332 с гидроножницами			✓*	
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†*
	G324 WH-1800			✓*	
	G332			✓	
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	✓	✓
	S3035 Плоский верх				
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45s

Ходовая часть		**Стандартные**			
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**		**6700 кг (14 770 фунтов)**	
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S			✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	
	H160 GC S	✓*		✓	✓*
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓		✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓		✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓*		✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓*		✓	✓
	MP332 Бетонорез			✓*	
	MP332 с гидроножницами			✓*	
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓†*	✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1800			✓	
	G324 WH-2000			✓*	
	G332			✓	✓†*
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	✓	✓
	S3035 Плоский верх			✓*	
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓*		✓	✓
	P324 Первичный измельчитель	✓*		✓	✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45

Ходовая часть		**Стандартные**			
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**		**6700 кг (14 770 фунтов)**	
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**	**Вылет**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓*
	H140 GC S			✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓	
	H160 GC S	✓*		✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓*		✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓*		✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324			✓	✓*
	MP324 с гидроножницами	✓		✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓	✓*
	MP324 Универсальные челюсти	✓*		✓	✓*
	MP332 Бетонорез			✓*	
	MP332 с гидроножницами			✓*	
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†*
	G324 WH-1800			✓*	
	G332			✓	
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	✓	✓
	S3035 Плоский верх				
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓*		✓	✓*
	P324 Первичный измельчитель	✓*		✓	✓*
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		**Стандартные**	
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**	**6700 кг (14 770 фунтов)**
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2070	✓	✓
	S3050 Плоский верх	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP332 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓	✓
	MP332 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓*	✓
	MP332 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез, плоский верх			✓
	MP332 Челюсти для сноса, плоский верх			✓
	MP332 Челюсти измельчителя, плоский верх			✓
	MP332 Гидроножницы для резки, плоский верх			✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей, плоский верх			✓
	MP332 Универсальные челюсти, плоский верх			✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓	
	G324 WH-2000	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	
	S3035 Плоский верх	✓	✓	
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓	✓	✓
	P232 Вторичный измельчитель			✓
	P324 Первичный измельчитель	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх			✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | Нет совпадений | ● 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³) | ○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³) | ◇ 600 кг/м³ (1000 фунт/ярд³)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Многочелюстные грейферы	GSH425-750	○	○	
	GSH425-950	○	○	
	GSH425-1150	○	○	
	GSH440-1150	○	○	○
	GSH440-1550	●	●	○
	GSH525-750	○	○	
	GSH525-950	○	○	
	GSH525-1150	○	○	
	GSV425-600	●	●	
	GSV425-750	●	●	
	GSV425-950	●	●	
	GSV425-1150	●	●	
	GSV425-1550	◇	◇	
	GSV525-600	○	○	
	GSV525-750	○	○	
	GSV525-950	○	○	
	GSV525-1150	○	○	
Гидравлический грейфер для перемещения и сортировки материалов	CTV15-1000	○	○	
	CTV15-1200	○	○	
	CTV15-1500	○	○	
	CTV15-1700	○	●	
	CTV15-1900	●	●	
	CTV15-2300	●		
	CTV20-1300	○	○	○
	CTV20-1500	○	●	○
	CTV20-1700	●	●	○
	CTV20-1900	●	●	●
	CTV20-2300			●

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓	✓*	✓
	MP332 Челюсти для сноса	✓		✓
	Челюсти измельчителя MP332	✓		✓
	MP332 с гидроножницами	✓	✓*	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей			✓*
	MP332 Универсальные челюсти	✓		✓
	MP332 Бетонорез, плоский верх			✓
	MP332 Челюсти для сноса, плоский верх			✓
	MP332 Челюсти измельчителя, плоский верх			✓
	MP332 Гидроножницы для резки, плоский верх			✓
	MP332 Универсальные челюсти, плоский верх			✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓		
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	
	S3035 Плоский верх	✓		
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель			✓
	P232 Вторичный измельчитель			✓
	P324 Первичный измельчитель			✓
	P332 Первичный измельчитель			✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх			✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45s

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓	✓*	✓
	MP332 Челюсти для сноса	✓	✓*	✓
	Челюсти измельчителя MP332	✓		✓
	MP332 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓
	MP332 Универсальные челюсти	✓		✓
	MP332 Бетонорез, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Челюсти для сноса, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Челюсти измельчителя, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Гидроножницы для резки, плоский верх	✓		✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей, плоский верх			✓*
	MP332 Универсальные челюсти, плоский верх	✓*		✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	
	S3035 Плоский верх	✓		
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓	✓	✓
	P232 Вторичный измельчитель	✓*		✓
	P324 Первичный измельчитель	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель	✓	✓*	✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх	✓*		✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓	✓*	✓
	MP332 Челюсти для сноса	✓		✓
	Челюсти измельчителя MP332	✓		✓
	MP332 с гидроножницами	✓	✓*	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей			✓
	MP332 Универсальные челюсти	✓		✓
	MP332 Бетонорез, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Челюсти для сноса, плоский верх	✓*		✓
	MP332 Челюсти измельчителя, плоский верх			✓
	MP332 Гидроножницы для резки, плоский верх			✓
	MP332 Гидроножницы для резки, плоский верх	✓*		
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей, плоский верх			✓*
	MP332 Универсальные челюсти, плоский верх			✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	
	S3035 Плоский верх	✓		
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓	✓	✓
	P232 Вторичный измельчитель	✓*		✓
	P324 Первичный измельчитель	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель	✓		✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх	✓*		✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		**Длинные**	
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**	
Тип стрелы		**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2070	✓	✓
	S3050 Плоский верх	✓	✓

Руководство по выбору навесного оборудования: Тихоокеанский регион

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Стандартные			Длинные	
Противовес		5800 кг (12 790 фунтов)		6700 кг (14 770 фунтов)	6700 кг (14 770 фунтов)	
Тип стрелы		Вылет	Вылет	Вылет	Вылет	Вылет
Длина рукояти		2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓	✓	✓	✓
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 Плоский верх	✓*		✓	✓	✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		Стандартные			Длинные	
Противовес		5800 кг (12 790 фунтов)		6700 кг (14 770 фунтов)	6700 кг (14 770 фунтов)	
Тип стрелы		Вылет	Вылет	Вылет	Вылет	Вылет
Длина рукояти		2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓*	✓	✓
	H140 GC S				✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓	✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓*		✓†	✓	✓†
	G332				✓	✓†
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 Плоский верх				✓	
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		Стандартные		Длинные
Противовес		5800 кг (12 790 фунтов)	6700 кг (14 770 фунтов)	6700 кг (14 770 фунтов)
Тип стрелы		Вылет	Вылет	Вылет
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3050 Плоский верх	✓	✓	✓

Руководство по выбору навесного оборудования: Южная Америка

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | Нет совпадений | ● 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³) | ○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Стандартные					
Противовес		5800 кг (12 790 фунтов)			6700 кг (14 770 фунтов)		
Тип стрелы		Вылет	Вылет	Для массовых земляных работ	Вылет	Вылет	Для массовых земляных работ
Длина рукояти		2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	2,5 м (8 футов 2 дюйма)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	2,5 м (8 футов 2 дюйма)
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Челюсти для сноса			✓	✓	✓*	✓
	Челюсти измельчителя MP332			✓	✓	✓*	✓
	MP332 с гидроножницами	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Гидроножницы для резки металлических емкостей						✓
	MP332 Универсальные челюсти			✓	✓	✓*	✓
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓	✓		✓	✓	
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G345			✓*			✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓		✓	✓	
	S3035 Плоский верх	✓*			✓	✓	
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P232 Вторичный измельчитель			✓*			✓
	P324 Первичный измельчитель	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P332 Первичный измельчитель			✓	✓	✓*	✓
	P332 Первичный измельчитель, плоский верх			✓*			✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Многочелюстные грейферы	GSH425-750	●	●		●	●	
	GSH425-950	●	●		●	●	
	GSH425-1150	●	○		●	●	
	GSH440-1150	○		●	●	○	●
	GSH440-1550			○	○		○
	GSH525-750	●	●		●	●	
	GSH525-950	●	○		●	●	
	GSH525-1150	○	○		●	○	

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Южная Америка *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		**Стандартные**					
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**			**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**	**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓	✓*	✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓*		✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324			✓	✓	✓*	✓
	MP324 с гидроножницами	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Бетонорез						✓*
	MP332 Челюсти для сноса						✓*
	Челюсти измельчителя MP332						✓*
	MP332 с гидроножницами				✓*		✓
	MP332 Универсальные челюсти						✓*
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓*			✓	✓†	
	G332			✓*	✓		✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓		✓	✓	
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель			✓			✓
	P324 Первичный измельчитель			✓			✓
	P332 Первичный измельчитель						✓*
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Руководство по выбору навесного оборудования: Южная Америка *(продолжение)*

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | † Допустимый процент использования машины не более 50% | Нет совпадений

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45

Ходовая часть		**Стандартные**					
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**			**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**	**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**	**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓		✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	MP324 Бетонорез	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Челюсти для сноса	✓*		✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324			✓	✓	✓*	✓
	MP324 с гидроножницами	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Гидроножницы для резки металлических емкостей	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Универсальные челюсти	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Бетонорез				✓*		✓
	MP332 Челюсти для сноса						✓
	Челюсти измельчителя MP332						✓*
	MP332 с гидроножницами				✓*		✓
	MP332 Универсальные челюсти						✓*
Грейферы для сортировки и сноса	G324	✓*			✓	✓†	
	G332			✓*	✓		✓
	G345						✓*
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3025 Плоский верх	✓	✓		✓	✓	
Измельчители	P224 Вторичный измельчитель	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P324 Первичный измельчитель	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P332 Первичный измельчитель						✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		**Стандартные**			
Противовес		**5800 кг (12 790 фунтов)**		**6700 кг (14 770 фунтов)**	
Тип стрелы		**Вылет**	**Для массовых земляных работ**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050 Плоский верх	✓	✓	✓	✓

Руководство по выбору навесного оборудования: Юго-Восточная Азия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение | * Рабочий диапазон только в передней части | Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Стандартные					
Противовес		5800 кг (12 790 фунтов)			6700 кг (14 770 фунтов)		
Тип стрелы		Вылет	Вылет	Для массовых земляных работ	Вылет	Вылет	Для массовых земляных работ
Длина рукояти		2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	2,5 м (8 футов 2 дюйма)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	2,5 м (8 футов 2 дюйма)
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TRS23 (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПАЛЬЦА/НИЖНЯЯ ЧАСТЬ S70)

Ходовая часть		Стандартные			
Противовес		5800 кг (12 790 фунтов)		6700 кг (14 770 фунтов)	
Тип стрелы		Вылет	Вылет	Вылет	Вылет
Длина рукояти		2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TRS23 (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПАЛЬЦА/НИЖНЯЯ ЧАСТЬ S70)

Ходовая часть		Стандартные			
Противовес		5800 кг (12 790 фунтов)		6700 кг (14 770 фунтов)	
Тип стрелы		Вылет	Вылет	Вылет	Вылет
Длина рукояти		2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,2 м (10 футов 6 дюймов)
Гидромолоты	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓*		✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓

Руководство по выбору навесного оборудования: Гонконг, Тайвань, Южная Корея

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

✓ Совпадение

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		**Длинные**		
Противовес		**6700 кг (14 770 фунтов)**		
Тип стрелы		**Вылет**	**Вылет**	**Для массовых земляных работ**
Длина рукояти		**2,65 м (8 футов 8 дюймов)**	**3,2 м (10 футов 6 дюймов)**	**2,5 м (8 футов 2 дюйма)**
Гидромолоты	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓

Стандартное и дополнительное оборудование модели 330 GC

Стандартное и дополнительное оборудование

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

	Стандартно	(дополнительно)
КАБИНА		
Защита при опрокидывании (ROPS)	✓	
Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением	✓	
Автоматический двухуровневый кондиционер воздуха	✓	
Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"	✓	
Панель управления с регулировкой по высоте, 3 ступени, с помощью инструмента	✓	
Неподвижная панель управления	✓	
Сиденье с механически регулируемой подвеской	✓	
Ремень безопасности, 51 мм (2 дюйма)	✓	
Встроенная радиосистема® (с портами USB, AUX или для микрофона)	✓	
Розетка постоянного тока 24 В	✓	
Ящик для хранения документов	✓	
Держатели для бутылки и стакана	✓	
Крючок для одежды	✓	
Открывающееся двухкомпонентное ветровое стекло	✓	
Аварийный выход через заднее окно	✓	
Стеклоочиститель с омывателем	✓	
Открывающийся стальной люк	✓	
Светодиодное потолочное освещение	✓	
Передний противосолнечный козырек на роликах	✓	
Задний противосолнечный козырек на роликах		✓
Моющийся напольный коврик	✓	
Подготовка для установки проблескового маячка	✓	
ТЕХНОЛОГИИ CAT		
Cat Product Link™	✓	
Дистанционная промывка	✓	
Дистанционный поиск и устранение неисправностей	✓	
Автоматический останов молота	✓	

[1] Только в Африке, Евразии и на Ближнем Востоке
[2] Только в Евразии
[3] Только в Африке и на Ближнем Востоке
[4] Во всех регионах, кроме Южной Америки
[5] Только в Юго-Восточной Азии, Гонконге и на Тайване
[6] Во всех регионах, кроме Африки, Ближнего Востока и Евразии
[7] Только в Сингапуре

	Стандартно	(дополнительно)
ДВИГАТЕЛЬ		
Дизельный двигатель Cat® C7.1 с одним турбокомпрессором	✓	
Два переключаемых режима: Power, Smart	✓	
Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя	✓	
Автоматическое выключение двигателя на холостом ходу	✓	
Можно использовать на высоте 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря со снижением мощности двигателя при работе выше 3000 м (9840 футов)	✓	
Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F) без снижения мощности	✓	
Холодный запуск при температуре до –18 °C (0 °F)	✓	
Холодный пуск при температуре до –32 °C (–25 °F)		✓[1]
Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска		✓[2]
Двойной генератор, 2 × 115 A	✓	
Герметичный воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным предварительным очистителем	✓	
Двухступенчатая система фильтрации топлива с водоотделителем и индикатором	✓	
Электрический топливоподкачивающий насос	✓	
Электрические вентиляторы системы охлаждения с функцией автоматического реверса	✓	
ГИДРОСИСТЕМА		
Главный электронный гидрораспределитель	✓	
Контур рекуперации энергии стрелы	✓	
Контур рекуперации энергии рукояти	✓	
Автоматический прогрев	✓	
Автоматический двухскоростной механизм хода	✓	
Клапан ограничения самопроизвольного движения рукояти и стрелы	✓	
Обратный клапан опускания стрелы		✓[3]
Обратный клапан опускания рукояти		✓[3]
Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы	✓	
Бортовой редуктор с ходовым мотором, работающим на биогидравлическом масле	✓	
Фильтр обратного контура молота		✓[4]
Управление рабочим оборудованием (два насоса с одно-или двунаправленным потоком высокого давления)		✓[5]
Управление основным рабочим оборудованием (один насос с одно-или двунаправленным потоком высокого давления)		✓
Общий контур для быстрой смены навесного оборудования для узла крепления с захватами Cat и модели CW		✓[6]
Электронная система изменения схемы управления (требует активации)	✓[7]	

(продолжение на следующей странице)

Стандартное и дополнительное оборудование *(продолжение)*

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

	Стандартно	(дополнительно)
СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ		
Удлиненная стрела длиной 6,15 м (20 футов 2 дюйма)		✓
Стрела для массовых земляных работ длиной 5,55 м (18 футов 2 дюйма)		✓
Удлиненная рукоять с вылетом 3,2 м (10 футов 6 дюймов)		✓
Удлиненная рукоять с вылетом 2,65 м (8 футов 8 дюймов)		✓
Рукоять для массовых земляных работ 2,5 м (8 футов 2 дюйма)		✓
Рычажный механизм ковша CB2		✓
Рычажный механизм ковша DB		✓
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Ограждения центральной части гусеничной ленты	✓	
Нижние ограждения	✓	
Защита ходового электродвигателя	✓	
Щиток поворотного механизма		✓
Смазываемая гусеничная лента	✓	
Такелажные точки на основной раме	✓	
Противовес массой 5800 кг (12 790 фунтов)		✓
Противовес 6700 кг (14 770 фунтов)		✓
Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)		✓
Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)		✓[8]
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)		✓[9]
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами, 800 мм (31 дюйм)		✓
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А	✓	
Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени	✓	
Центральный электровыключатель "массы"	✓	
Светодиодный фонарь шасси	✓	
Светодиодные фонари кабины	✓[10]	✓[10]
Светодиодные фонари на правую и левую стороны стрелы	✓[11]	✓[11]

	Стандартно	(дополнительно)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ		
Сгруппированное расположение фильтров моторного масла и топлива	✓	
Второй щуп на уровне земли для проверки уровня моторного масла	✓	
Боковой заход на платформу для обслуживания	✓	
Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S[SM])	✓	
Система QuickEvac™ для удобства технического обслуживания		✓[12]
Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения		✓
Защитный экран радиатора		✓
Встроенная система управления состоянием машины		✓
БЕЗОПАСНОСТЬ		
Камера заднего вида и правое зеркало	✓	
Правая боковая камера		✓
Безопасный запуск с PIN-кодом	✓	
Противоугонная система Caterpillar с одним ключом	✓	
Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов	✓	
Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке	✓	
Отделение слива топлива с замком	✓	
Устройство блокировки выключателя		✓[13]
Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами	✓	
Правый поручень и рукоятка (соответствуют ISO 2867:2011)	✓	
Звуковой сигнал / предупреждающая сирена	✓	
Дополнительный выключатель двигателя в кабине, доступный с уровня земли	✓	
Рычаг гидравлической блокировки, который нейтрализует все элементы управления	✓	
Сигнал хода	✓[14]	✓[14]
Звуковой сигнал поворота		✓
Малогабаритный фонарь		✓

[8] Только в Индонезии, Гонконге и на Тайване

[9] Только в Южной Америке, Юго-Восточной Азии (кроме Индонезии) и Евразии

[10] Стандарт в Южной Америке и Евразии; во всех остальных регионах на заказ

[11] Стандарт в Южной Америке, Евразии, Африке и на Ближнем Востоке; во всех остальных регионах на заказ

[12] Только в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке

[13] Обязательно для Саудовской Аравии

[14] Стандарт в Южной Америке, Индонезии, Гонконге и на Тайване; в Юго-Восточной Азии (кроме Индонезии), Тихоокеанском регионе, Евразии, Африке и на Ближнем Востоке на заказ

Комплект и навесное оборудование, установленное дилером, в модели 330 GC

Комплект и навесное оборудование, установленное дилером

Перечень навесного оборудования может меняться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

- Правая электрическая педаль для управления навесным оборудованием
- Левая электрическая педаль для управления навесным оборудованием
- Радиальный нижний стеклоочиститель с омывателем для двухкомпонентного (70/30) ветрового стекла
- Потолочный люк из поликарбоната
- Переднее ветровое стекло P5A и люк в крыше из многослойного стекла (для соответствия правилам ЕС по сносу зданий)

ЗАЩИТА

- Система защиты оператора от падающих предметов (не совместима с крышками фонарей освещения кабины и дождевым щитком)
- Передняя полногабаритная решетка с предохранительной сеткой (не совместима с крышками фонарей освещения кабины и дождевым щитком)
- Передняя решетка с предохранительной сеткой, нижняя половина
- Полная антивандальная защита (не совместима с крышками фонарей освещения и дождевым щитком)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Держатель шприца для густой смазки

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Комплект приемника с поддержкой Bluetooth
- Ремень безопасности с инерционной катушкой, 75 мм (3 дюйма)

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO

Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и отраслевых решениях, посетите наш веб-сайт **www.cat.com**.

© Caterpillar, 2022 г.
Все права защищены.

ARXJ0080-05 (09.2022)
Заменяет публикацию ARXJ0080-04
Текущая версия документа: 07E
(Afr-ME, AP [excluding Aus-NZ],
Eurasia, S Am)

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, вы можете получить у своего дилера Cat.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET'S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

CAT®