



330 GC

Hidrolik Ekskavatör

Teknik Özellikler

Yapılandırmalar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz bölgede piyasaya sunulma için Cat® temsilcinize danışın.

İçindekiler

Özellikler	2
Motor	2
Salınım Mekanizması	2
Ağırlıklar	2
Palet	2
Tahrik	2
Hidrolik Sistem	2
Servis Dolum Kapasitesi	2
Standartlar	2
Ses Performansı	2
Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basınçları	3
Başlıca Bileşen Ağırlıkları	4
Boyutlar	5
Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri	7
Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb)	9
Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb)	12
Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb)	13
Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb)	16
Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Uzun Alt Takım	18
Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Uzun Alt Takım	21
Kepçe Özellikleri ve Uygunluk:	
Afrika, Orta Doğu	23
BDT	25
Pasifik	27
Güney Amerika	28
Güneydoğu Asya, Hong Kong, Tayvan, Hindistan	30
Ataşman Ürün Kılavuzu:	
Afrika, Orta Doğu	32
BDT	42
Pasifik	52
Güney Amerika	53
Güneydoğu Asya	56
Hong Kong, Tayvan, Güney Kore	57
Standart ve İsteğe Bağlı Donanım	58
Bayi Tarafından Kurulan Set ve Ataşmanlar	60

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat® C7.1	
Net Güç – ISO 9249	158 kW	212 bg
Motor Gücü – ISO 14396	159 kW	213 bg
İç Çap	105 mm	4 inç
Strok	135 mm	5 inç
Silindir Hacmi	7,01 L	428 inç ³
Biyodizel kapasitesi	B20'ye kadar ⁽¹⁾	

- Çin Nonroad Stage III, UNECE R96 Stage IIIA ve Brezilya MAR-1 emisyon standartlarını karşılamaktadır (ABD EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri).
- 3.000 m'nin üzerinde (9.840 ft), motor gücü düşüşlerinde, en fazla 4.500 m (14.760 ft) rakım için kullanılması önerilir.
- Net güç, ISO 9249 ve üretim zamanında geçerli olan standartlara göre test edilmiştir.
- Net bildirilen güç, motor bir fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatıldığında volanda elde edilen güçtür.
- 1.800 devir anma hızı.

⁽¹⁾Cat motorlar, sera gazı emisyonu etkisi daha düşük olan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif yakıtlar ve biyoyakıtlar* ile uyumludur:

- ✓ B20'ye kadar biyodizel (FAME)**
- ✓ %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar

*Başarılı uygulama için yönergeler başvurun. Ayrıntılı bilgi için, lütfen Cat temsilcinize danışın veya “Caterpillar Makine Sıvısı Önerileri”ne (SEBU6250) bakın.

**B100'e kadar olan karışımların kullanımı için, Cat temsilcinize danışın.

Salınım Mekanizması

Salınım Hızı	11,50 devir	
Maksimum Salınım Torku	105 kN·m	77.370 lb-ft

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı	28.900 kg	63.700 lb
• Standart alt takım, Uzanma bomu, R3.2 m (10'6") stik, HD 1,60 m ³ (2,09 yd ³) kepçe, 600 mm (24") üç tırnaklı palet pabuçları ve 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık.		
Çalışma Ağırlığı	29.800 kg	65.700 lb
• Standart alt takım, uzanma bomu, R3.2 m (10'6") stik, HD 1,60 m ³ (2,09 yd ³) kepçe, 800 mm (31") üç tırnaklı palet pabuçları ve 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık.		
Çalışma Ağırlığı	30.100 kg	66.400 lb
• Standart alt takım, Kütle bomu, M2.5 m (8'2") stik, SD 2,15 m ³ (2,18 yd ³) kepçe, 700 mm (28") üç tırnaklı palet pabuçları ve 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık.		
Çalışma Ağırlığı	29.800 kg	65.700 lb
• Standart alt takım, Uzanma bomu, R3.2 m (10'6") stik, HD 1,76 m ³ (2,30 yd ³) kepçe, 600 mm (24") üç tırnaklı palet pabuçları ve 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık.		
Çalışma Ağırlığı	29.700 kg	65.500 lb
• Uzun alt takım, Uzanma bomu, R2.65CB2 (10'6") stik, HD 1,76 m ³ (2,30 yd ³) kepçe, 600 mm (24") üç tırnaklı palet pabuçları, 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık.		

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Detaylı bilgi için Standart ve İsteğe Bağlı Donanım listesini inceleyin.

Palet

İsteğe Bağlı Palet Pabuçları Genişliği	600 mm	24 inç
İsteğe Bağlı Palet Pabuçları Genişliği	700 mm	28 inç
İsteğe Bağlı Palet Pabuçları Genişliği	800 mm	31 inç
Palet Pabucu Sayısı (her iki tarafta) – Uzun Alt Takım	50	
Palet Pabucu Sayısı (her iki tarafta) – Standart alt takım	45	
Makara Sayısı (her iki tarafta) – Uzun Alt Takım	9	
Makara Sayısı (her iki tarafta) – Standart Alt Takım	7	
Taşıyıcı Silindir Sayısı (her iki tarafta)	2	

Tahrik

Tırmanma kapasitesi	35°/%70	
Maksimum Hareket Hızı	5,3 km/sa	3,3 mph
Maksimum Çekiş Gücü	248 kN	55.753 lbf

Hidrolik Sistem

Ana Sistem – Maksimum Akış – Uygulama	560 L/dk (280 × 2 pompa)	148 gal/dk (74 × 2 pompa)
Maksimum Basınç – Donanım	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Hareket	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Salınım	28.400 kPa	4.120 psi
Bom Silindiri – İç Çap	140 mm	6 inç
Bom Silindiri – Strok	1.407 mm	55 inç
Stik Silindiri – İç Çap	150 mm	6 inç
Stik Silindiri – Strok	1.646 mm	65 inç
Kepçe Silindiri – İç Çap	135 mm	5 inç
Kepçe Silindiri – Strok	1.156 mm	46 inç

Servis Dolum Kapasitesi

Yakıt Deposu Kapasitesi	474 L	125,2 gal
Soğutma Sistemi	25 L	6,6 gal
Motor Yağı	25 L	6,6 gal
Kule Dönüş Tahriği	10 L	2,6 gal
Nihai Tahrik (her biri)	5,5 L	1,5 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	310 L	81,9 gal
Hidrolik Deposu	147 L	38,8 gal

Standartlar

Frenler	ISO 10265:2008
Kabin/ROPS	ISO 12117-2:2008
Kabin/FOGS (isteğe bağlı)	ISO 10262:1998 Seviye II

Ses Performansı

ISO 6395:2008 (harici)	103 dB(A)
ISO 6396:2008 (kabin içi)	70 dB(A)

- Açık bir operatör istasyonu ve kabini (düzgün muhafaza edilmediğinde veya kapılar/pencereler açık olduğunda) ile uzun süre veya gürültülü bir ortamda çalışırken işitme koruması gerekebilir.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basınçları

	600 mm (24")		700 mm (28")		800 mm (31")	
	Üç Tırnaklı Palet Pabuçları		Üç Tırnaklı Palet Pabuçları		Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	
	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Ana makine, 6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlıklı ve Uzun Alt Takımlı						
Uzanma Bomu + R3.2CB2 (10'6") Stik + 1,76 m ³ (2,30 yd ³)	29.800	57	30.200	49	30.800	44
GD Kepçe	(65.700)	(8,2)	(66.600)	(7,2)	(67.900)	(6,4)
Uzanma Bomu + R2.65CB2 (10'6") Stik + 1,76 m ³ (2,30 yd ³)	29.700	57	30.100	49	30.700	44
GD Kepçe	(65.500)	(8,2)	(66.400)	(7,1)	(67.700)	(6,4)
Kütle Bomu + M2.5DB (8'2") Stik + 2,12 m ³ (2,77 yd ³)	30.700	58	31.100	51	31.700	45
HD Kepçe	(67.700)	(8,5)	(68.600)	(7,4)	(69.900)	(6,6)
Ana makine, 6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlıklı ve Standart Alt Takımlı						
Uzanma Bomu + R3.2CB2 (10'6") Stik + 1,60 m ³ (2,09 yd ³)	28.900	62	29.200	54	29.800	48
HD Kepçe	(63.700)	(9,0)	(64.400)	(7,8)	(65.700)	(7,0)
Uzanma Bomu + R2.65CB2 (10'6") Stik + 1,60 m ³ (2,09 yd ³)	28.800	62	29.100	54	29.700	48
HD Kepçe	(63.500)	(9,0)	(64.200)	(7,8)	(65.500)	(7,0)
Kütle Bomu + M2.5DB (8'2") Stik + 2,15 m ³ (2,81 yd ³)	29.800	64	30.100	56	30.700	50
SD Kepçe	(65.700)	(9,3)	(66.400)	(8,1)	(67.700)	(7,2)
Ana makine, 5.800 kg (12.790 lb) Arka Ağırlıklı ve Standart Alt Takımlı						
Uzanma Bomu + R3.2CB2 (10'6") Stik + 1,60 m ³ (2,09 yd ³)	28.000	60	28.300	52	28.900	47
HD Kepçe	(61.700)	(8,7)	(62.400)	(7,6)	(63.700)	(6,0)
Uzanma Bomu + R2.65CB2 (10'6") Stik + 1,60 m ³ (2,09 yd ³)	27.900	60	28.200	52	28.800	47
HD Kepçe	(61.500)	(8,7)	(62.200)	(7,6)	(63.500)	(6,7)
Kütle Bomu + M2.5DB (8'2") Stik + 2,15 m ³ (2,81 yd ³)	28.900	62	29.200	54	29.800	48
SD Kepçe	(63.700)	(9,0)	(64.400)	(7,8)	(65.700)	(7,0)

Tüm çalışma ağırlığı 75 kg (165 lb) operatör ile %90 yakıt deposu dahildir.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri


Başlıca Bileşen Ağırlıkları

	kg	lb
Ana makine (6.700 kg [14.770 lb] arka ağırlık, üst şasi, uzun alt takım, iki bom silindiri ile – %90 yakıt deposu ağırlığı ve 75 kg [165 lb] operatör dahil değildir).	20.900	46.080
Ana makine (6.700 kg [14.770 lb] arka ağırlık, üst şasi, standart alt takım, iki bom silindiri ile – %90 yakıt deposu ağırlığı ve 75 kg [165 lb] operatör dahil değildir).	20.100	44.300
Ana makine (5.800 kg [12.790 lb] arka ağırlık, üst şasi, standart alt takım, iki bom silindiri ile – %90 yakıt deposu ağırlığı ve 75 kg [165 lb] operatör dahil değildir).	19.200	42.300
Palet Pabuçları (Standart Alt Takım için):		
600 mm (24") Genişlik, 11 mm (0,43") Kalınlık, Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.280	7.230
600 mm (24") Genişlik, 13 mm (0,51") Kalınlık, HD Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.470	7.650
700 mm (28") Genişlik, 11 mm (0,43") Kalınlık, Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.590	7.910
800 mm (31") Genişlik, 13 mm (0,51") Kalınlık, ISO 2867 için Basamak Uzantılı Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	4.240	9.350
Palet Pabuçları (Uzun Alt Takım için):		
600 mm (24") Genişlik, 11 mm (0,43") Kalınlık, Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.620	7.980
700 mm (28") Genişlik, 11 mm (0,43") Kalınlık, Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.960	8.730
800 mm (31") Genişlik, 13 mm (0,51") Kalınlık, ISO 2867:2011 için Basamak Uzantılı Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	4.590	10.120
İki Bomlu Silindir	490	1.080
%90 Yakıt Deposu ve 75 kg (165 lb) Operatör Ağırlığı	460	1.010
Arka Ağırlıklar:		
6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlık	6.700	14.770
5.800 kg (12.790 lb) Arka Ağırlık	5.800	12.790
Bomlar (hatlar, pimler, stik silindiri dahil):		
Uzanma Bomu 6,15 m (20'2")	2.300	5.070
Kütle Bomu 5,55 m (18'2")	2.380	5.250
Stikler (hatlar, pimler, kepçe silindiri, kepçe bağlantısı dahil):		
Uzanma Stiki R3.2 CB2 (10'6")	1.440	3.170
Uzanma Stiki R2.65 CB2 (8'8")	1.350	2.980
Kütle Stiki M2.5DB (8'2")	1.640	3.620
Kepçeler (bağlantısız, uçlu ve yan keskili):		
1,80 m ³ (2,35 yd ³) HD, CB Bağlantısı	1.410	3.110
1,76 m ³ (2,30 yd ³) GD, CB Bağlantısı	1.090	2.400
1,60 m ³ (2,09 yd ³) HD, CB Bağlantısı	1.290	2.800
1,54 m ³ (2,02 yd ³) GD, CB Bağlantısı	1.050	2.310
1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD, CB Bağlantısı	1.130	2.490
2,15 m ³ (2,81 yd ³) SD, DB Bağlantısı	1.910	4.210
2,12 m ³ (2,77 yd ³) HD, DB Bağlantısı	1.690	3.700
1,91 m ³ (2,50 yd ³) SD, DB Bağlantısı	1.750	3.860
Hızlı Ataşmanlar:		
Pimli Pim Tutucusu QC CB	530	1.170
Pimsiz Pim Tutucusu QC CB	500	1.100
Özel QC	430	950

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşık değerlerdir ve kepçe seçimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.



Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu
6,15 m (20'2")

Kütle Bomu
5,55 m (18'2")

Stik Seçenekleri

Uzanma Stiki

Kütle Stiki
M2.5DB (8'2")

Alt Takım

Standart

Standart

Standart

1 Makine Yüksekliği:

Kabin Yüksekliği	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"
FOGS Yüksekliği	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"
Korkuluk Yüksekliği	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"
Bom/Stik/Kepçe Kurulu Halde	3.400 mm	11'2"	3.450 mm	11'4"	3.520 mm	11'7"
Bom/Stik Kurulu Halde	3.380 mm	11'1"	3.380 mm	11'1"	3.430 mm	11'3"
Bom Kurulu Halde	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"

2 Makine Uzunluğu:

Bom/Stik/Kepçe Kurulu Halde	10.420 mm	34'2"	10.420 mm	34'2"	9.870 mm	32'5"
Bom/Stik Kurulu Halde	10.420 mm	34'2"	10.420 mm	34'2"	9.850 mm	32'4"
Bom Kurulu Halde	9.230 mm	30'3"	9.230 mm	30'3"	8.600 mm	28'3"

3 Geçitsiz Üst Şasi Genişliği

	2.940 mm	9'8"	2.940 mm	9'8"	2.940 mm	9'8"
--	----------	------	----------	------	----------	------

4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı

	3.130 mm	10'3"	3.130 mm	10'3"	3.130 mm	10'3"
--	----------	-------	----------	-------	----------	-------

5 Arka Ağırlık Açıklığı

	1.110 mm	3'8"	1.110 mm	3'8"	1.110 mm	3'8"
--	----------	------	----------	------	----------	------

6 Yerden Yükseklik

	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
--	--------	------	--------	------	--------	------

7 Silindirlerin Ortasına Olan Uzunluk

	3.490 mm	11'5"	3.490 mm	11'5"	3.490 mm	11'5"
--	----------	-------	----------	-------	----------	-------

8 Palet Uzunluğu

	4.360 mm	14'4"	4.360 mm	14'4"	4.360 mm	14'4"
--	----------	-------	----------	-------	----------	-------

9 Palet Ölçüsü

	2.390 mm	7'10"	2.390 mm	7'10"	2.390 mm	7'10"
--	----------	-------	----------	-------	----------	-------

10 Alt Takım Genişliği:

600 mm (24") Palet Pabuçları	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
700 mm (28") Palet Pabuçları	3.090 mm	10'2"	3.090 mm	10'2"	3.090 mm	10'2"
800 mm (31") Palet Pabuçları	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"

Kepçe Tipi

HD

HD

HD

Kepçe Kapasitesi

1,60 m³

2,09 yd³

1,60 m³

2,09 yd³

2,12 m³

2,77 yd³

Kepçe Ucu Yarıçapı

1.662 mm

5'5"

1.662 mm

5'5"


1.796 mm

5'11"

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşık değerlerdir ve kepçe seçimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.



Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu
6,15 m (20'2")

Kütle Bomu
5,55 m (18'2")

Stik Seçenekleri

Uzanma Stiki

Kütle Stiki
M2.5DB (8'2")

Alt Takım

Uzun

Uzun

Uzun

1 Makine Yüksekliği:

Kabin Yüksekliği	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"
FOGS Yüksekliği	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"
Korkuluk Yüksekliği	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"
Bom/Stik/Kepçe Kurulu Halde	3.400 mm	11'2"	3.450 mm	11'4"	3.520 mm	11'7"
Bom/Stik Kurulu Halde	3.380 mm	11'1"	3.380 mm	11'1"	3.430 mm	11'3"
Bom Kurulu Halde	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"

2 Makine Uzunluğu:

Bom/Stik/Kepçe Kurulu Halde	10.420 mm	34'2"	10.420 mm	34'2"	9.870 mm	32'5"
Bom/Stik Kurulu Halde	10.420 mm	34'2"	10.420 mm	34'2"	9.850 mm	32'4"
Bom Kurulu Halde	9.230 mm	30'3"	9.230 mm	30'3"	8.600 mm	28'3"

3 Geçitsiz Üst Şasi Genişliği

	2.940 mm	9'8"	2.940 mm	9'8"	2.940 mm	9'8"
--	----------	------	----------	------	----------	------

4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı

	3.130 mm	10'3"	3.130 mm	10'3"	3.130 mm	10'3"
--	----------	-------	----------	-------	----------	-------

5 Arka Ağırlık Açıklığı

	1.110 mm	3'8"	1.110 mm	3'8"	1.110 mm	3'8"
--	----------	------	----------	------	----------	------

6 Yerden Yükseklik

	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
--	--------	------	--------	------	--------	------

7 Silindirlerin Ortasına Olan Uzunluk

	3.990 mm	13'1"	3.990 mm	13'1"	3.990 mm	13'1"
--	----------	-------	----------	-------	----------	-------

8 Palet Uzunluğu

	4.850 mm	15'11"	4.850 mm	15'11"	4.850 mm	15'11"
--	----------	--------	----------	--------	----------	--------

9 Palet Ölçüsü

	2.590 mm	8'6"	2.590 mm	8'6"	2.590 mm	8'6"
--	----------	------	----------	------	----------	------

10 Alt Takım Genişliği:

600 mm (24") Palet Pabuçları	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"
700 mm (28") Palet Pabuçları	3.290 mm	10'10"	3.290 mm	10'10"	3.290 mm	10'10"
800 mm (31") Palet Pabuçları	3.390 mm	11'1"	3.390 mm	11'1"	3.390 mm	11'1"

Kepçe Tipi

GD

GD

HD

Kepçe Kapasitesi

1,76 m³

2,30 yd³

1,76 m³

2,30 yd³

2,12 m³

2,77 yd³

Kepçe Ucu Yarıçapı

1.658 mm

5'5"

1.658 mm

5'5"



1.796 mm

5'11"

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri

Tüm boyutlar yaklaşık değerlerdir ve kepçe seçimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.



Bom Seçenekleri

Uzunma Bomu
6,15 m (20'2")

Kütle Bomu
5,55 m (18'2")

Stik Seçenekleri

Uzunma Stiki



Kütle Stiki
M2.5DB (8'2")

Alt Takım	Uzunma Stiki				Kütle Stiki	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")		M2.5DB (8'2")	
	Standart		Standart		Standart	
1 Maksimum Kazma Derinliği	7.260 mm	23'10"	6.710 mm	22'0"	6.150 mm	20'2"
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	10.690 mm	35'1"	10.210 mm	33'6"	9.480 mm	31'1"
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	9.980 mm	32'9"	9.880 mm	32'5"	9.250 mm	30'4"
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.930 mm	22'9"	6.790 mm	22'3"	5.950 mm	19'6"
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.280 mm	7'6"	2.830 mm	9'3"	2.420 mm	7'11"
6 2.440 mm (8 ft) Alt Seviye için Maksimum Kesme Derinliği	7.100 mm	23'4"	6.530 mm	21'5"	5.960 mm	19'7"
7 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	5.800 mm	19'0"	5.510 mm	18'1"	4.860 mm	15'11"
Kepçe Kazma Kuvveti (ISO)	179 kN	40.240 lbf	179 kN	40.240 lbf	211 kN	47.430 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	126 kN	28.330 lbf	145 kN	32.600 lbf	153 kN	34.400 lbf
Kepçe Tipi	HD		HD		HD	
Kepçe Kapasitesi	1,60 m³	2,09 yd³	1,60 m³	2,09 yd³	2,12 m³	2,77 yd³
Kepçe Ucu Yarıçapı	1.662 mm	5'5"	1.662 mm	5'5"	1.796 mm	5'11"

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri

Tüm boyutlar yaklaşık değerlerdir ve kepçe seçimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.



Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu
6,15 m (20'2")

Kütle Bomu
5,55 m (18'2")

Stik Seçenekleri




Uzanma Stiki

Kütle Stiki
M2.5DB (8'2")

Alt Takım	Uzanma Stiki				Kütle Stiki	
	R3.2CB2 (10'6")		R2.65CB2 (8'8")		M2.5DB (8'2")	
	Uzun		Uzun		Uzun	
1 Maksimum Kazma Derinliği	7.240 mm	23'9"	6.710 mm	22'0"	6.150 mm	20'2"
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	10.680 mm	35'0"	10.210 mm	33'6"	9.480 mm	31'1"
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	10.020 mm	32'10"	9.910 mm	32'6"	9.250 mm	30'4"
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.940 mm	22'9"	6.790 mm	22'3"	5.950 mm	19'6"
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.280 mm	7'6"	2.830 mm	9'3"	2.420 mm	7'11"
6 2.440 mm (8 ft) Alt Seviye için Maksimum Kesme Derinliği	7.100 mm	23'4"	6.530 mm	21'5"	5.960 mm	19'7"
7 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	6.030 mm	19'9"	5.720 mm	18'9"	4.860 mm	15'11"
Kepçe Kazma Kuvveti (ISO)	179 kN	40.240 lbf	179 kN	40.240 lbf	211 kN	47.430 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	126 kN	28.330 lbf	145 kN	32.600 lbf	153 kN	34.400 lbf
Kepçe Tipi	GD		GD		HD	
Kepçe Kapasitesi	1,76 m³	2,30 yd³	1,76 m³	2,30 yd³	2,12 m³	2,77 yd³
Kepçe Ucu Yarıçapı	1.658 mm	5'5"	1.658 mm	5'5"	1.796 mm	5'11"



330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb) – Kepçe olmadan



		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb													*5.150 *11.350	*5.150 *11.350	7.270 290
6.000 mm 240 inç	kg lb									*7.200 *15.300	5.300 11.350			*4.900 *10.750	4.500 10.050	8.230 330
4.500 mm 180 inç	kg lb							*8.400 *18.250	7.250 15.600	7.300 15.700	5.150 11.100			*4.850 *10.650	3.950 8.800	8.830 350
3.000 mm 120 inç	kg lb					*12.950 *27.850	10.450 22.500	*9.800 *21.250	6.900 14.850	7.100 15.300	5.000 10.750	5.400 3.800		*5.000 *10.950	3.700 8.100	9.140 360
1.500 mm 60 inç	kg lb					15.000 32.250	9.750 21.000	9.600 20.700	6.550 14.100	6.950 14.900	4.800 10.350	5.300 11.400	3.700 7.950	5.150 11.350	3.600 7.900	9.190 370
0 mm 0 inç	kg lb					14.600 31.350	9.400 20.250	9.350 20.100	6.300 13.600	6.800 14.600	4.650 10.050			5.250 11.550	3.650 8.000	8.990 360
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*6.350 *14.200	*6.350 *14.200	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	14.500 31.100	9.350 20.050	9.250 19.850	6.200 13.400	6.700 14.450	4.600 9.900			5.650 12.450	3.900 8.600	8.530 340
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*16.150 *36.750	*16.150 *36.750	14.600 31.250	9.400 20.200	9.250 19.900	6.250 13.400	6.750 14.550	4.650 10.050			6.500 14.350	4.450 9.900	7.740 310
-4.500 mm -180 inç	kg lb			*18.050 *38.850	*18.050 *38.850	*13.250 *28.450	9.600 20.700	9.450 20.350	6.400 13.800					8.400 18.850	5.750 12.900	6.520 260

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb) – Kepçe olmadan



		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb													*5.150 *11.350	*5.150 *11.350	7.270 290
6.000 mm 240 inç	kg lb									*7.200 *15.300	5.200 11.100			*4.900 *10.750	4.450 9.850	8.230 330
4.500 mm 180 inç	kg lb							*8.400 *18.250	7.100 15.350	7.150 15.400	5.050 10.900			*4.850 *10.650	3.900 8.600	8.830 350
3.000 mm 120 inç	kg lb					*12.950 *27.850	10.250 22.050	9.800 21.050	6.750 14.550	7.000 15.000	4.900 10.500	5.300 3.700		*5.000 *10.950	3.600 7.950	9.140 360
1.500 mm 60 inç	kg lb					14.700 31.550	9.550 20.600	9.400 20.250	6.400 13.850	6.800 14.600	4.700 10.100	5.200 11.150	3.600 7.750	5.050 11.100	3.500 7.700	9.190 370
0 mm 0 inç	kg lb					14.300 30.700	9.200 19.850	9.150 19.700	6.200 13.300	6.650 14.250	4.550 9.850			5.150 11.300	3.550 7.850	8.990 360
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*6.350 *14.200	*6.350 *14.200	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	14.200 30.450	9.150 19.650	9.050 19.450	6.100 13.100	6.550 14.150	4.500 9.700			5.500 12.150	3.800 8.400	8.530 340
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*16.150 *36.750	*16.150 *36.750	14.250 30.600	9.200 19.750	9.050 19.450	6.100 13.150	6.600 14.250	4.550 9.800			6.350 14.050	4.400 9.700	7.740 310
-4.500 mm -180 inç	kg lb			*18.050 *38.850	*18.050 *38.850	*13.250 *28.450	9.400 20.250	9.250 19.900	6.250 13.500					8.250 18.450	5.650 12.600	6.520 260



ISO 10567






* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahlilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.




330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb) – Kepçe olmadan



		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb													*5.150 *11.350	*5.150 *11.350	7.270 290
6.000 mm 240 inç	kg lb									*7.200 *15.300	5.150 11.000			*4.900 *10.750	4.400 9.750	8.230 330
4.500 mm 180 inç	kg lb							*8.400 *18.250	7.050 15.200	7.100 15.250	5.000 10.800			*4.850 *10.650	3.850 8.500	8.830 350
3.000 mm 120 inç	kg lb					*12.950 *27.850	10.150 21.850	9.700 20.850	6.700 14.450	6.900 14.850	4.850 10.400	5.250 11.550	3.650 8.050	*5.000 *10.950	3.550 7.850	9.140 360
1.500 mm 60 inç	kg lb					14.550 31.250	9.450 20.400	9.300 20.050	6.350 13.700	6.700 14.450	4.650 10.000	5.150 11.050	3.600 7.700	5.000 10.950	3.450 7.650	9.190 370
0 mm 0 inç	kg lb					14.150 30.400	9.150 19.650	9.050 19.500	6.150 13.200	6.550 14.100	4.500 9.750			5.100 11.200	3.550 7.750	8.990 360
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*6.350 *14.200	*6.350 *14.200	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	14.050 30.150	9.050 19.450	8.950 19.250	6.000 12.950	6.500 14.000	4.450 9.600			5.450 12.050	3.800 8.300	8.530 340
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*16.150 *36.750	*16.150 *36.750	14.150 30.300	9.100 19.600	8.950 19.250	6.050 13.000	6.550 14.100	4.500 9.700			6.300 13.900	4.350 9.600	7.740 310
-4.500 mm -180 inç	kg lb			*18.050 *38.850	*18.050 *38.850	*13.250 *28.450	9.300 20.050	9.150 19.700	6.200 13.400					8.150 18.250	5.600 12.500	6.520 260

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb) – Kepçe olmadan



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb					*17.450 *17.450	16.150			*6.700 *14.900	6.300 14.250	6.670 260
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.150 *17.750	7.450 16.000	7.350 *14.350	5.200 11.150	*6.300 *13.950	5.000 11.100	7.700 300
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.200 *24.000	11.000 23.750	*9.100 *19.750	7.150 15.450	7.250 15.600	5.150 11.000	6.150 13.600	4.350 9.550	8.340 330
3.000 mm 120 inç	kg lb			*14.100 *30.300	10.200 22.050	9.900 21.300	6.850 14.700	7.100 15.250	4.950 10.700	5.700 12.600	4.000 8.800	8.660 340
1.500 mm 60 inç	kg lb			14.900 31.950	9.650 20.800	9.600 20.600	6.550 14.050	6.950 14.900	4.800 10.350	5.600 12.300	3.900 8.550	8.720 350
0 mm 0 inç	kg lb			14.650 31.400	9.450 20.300	9.350 20.150	6.350 13.650	6.800 14.650	4.700 10.150	5.750 12.600	4.000 8.750	8.510 340
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*9.750 *22.250	*9.750 *22.250	14.600 31.350	9.450 20.250	9.300 20.000	6.300 13.550	6.800 14.600	4.700 10.100	6.200 13.700	4.300 9.500	8.020 320
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*18.300 *41.700	*18.300 *39.900	14.750 31.650	9.550 20.500	9.350 20.150	6.350 13.650			7.300 16.200	5.050 11.200	7.180 290
-4.500 mm -180 inç	kg lb	*15.700	*15.700	*11.900 *25.400	9.800 21.150					*8.650 *19.000	6.850 15.450	5.830 230



ISO 10567






* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.



330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb) – Kepçe olmadan



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb					*17.450 15.850				*6.700 *14.900	6.200 14.000	6.670 260
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.150 *17.750	7.300 15.700	7.200 *14.350	5.100 10.950	*6.300 *13.950	4.900 10.850	7.700 300
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.200 *24.000	10.800 23.300	*9.100 *19.750	7.050 15.150	7.100 15.300	5.000 10.800	6.000 13.300	4.250 9.400	8.340 330
3.000 mm 120 inç	kg lb			*14.100 *30.300	10.000 21.650	9.700 20.900	6.700 14.400	6.950 14.950	4.850 10.450	5.600 12.300	3.900 8.650	8.660 340
1.500 mm 60 inç	kg lb			14.550 31.300	9.450 20.400	9.350 20.150	6.400 13.800	6.800 14.600	4.700 10.150	5.450 12.000	3.800 8.400	8.720 350
0 mm 0 inç	kg lb			14.300 30.750	9.250 19.900	9.150 19.700	6.200 13.350	6.650 14.350	4.600 9.900	5.600 12.300	3.900 8.550	8.510 340
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*9.750 *22.250	*9.750 *22.250	14.300 30.650	9.250 19.850	9.100 19.600	6.150 13.250	6.650 14.300	4.600 9.850	6.100 13.400	4.200 9.300	8.020 320
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*18.300 *41.700	18.250 39.100	14.450 30.950	9.350 20.100	9.150 19.750	6.200 13.400			7.150 15.850	4.950 10.950	7.180 290
-4.500 mm -180 inç	kg lb	*15.700	*15.700	*11.900 *25.400	9.600 20.750					*8.650 *19.000	6.700 15.100	5.830 230

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb) – Kepçe olmadan



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb					*17.450 15.700				*6.700 *14.900	6.150 13.850	6.670 260
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.150 *17.750	7.250 15.550	7.150 *14.350	5.050 10.850	*6.300 *13.950	4.850 10.750	7.700 300
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.200 *24.000	10.700 23.100	*9.100 *19.750	6.950 15.000	7.050 15.150	5.000 10.700	5.950 13.150	4.200 9.300	8.340 330
3.000 mm 120 inç	kg lb			*14.100 *30.300	9.950 21.450	9.600 20.700	6.650 14.300	6.900 14.800	4.800 10.350	5.550 12.200	3.900 8.550	8.660 340
1.500 mm 60 inç	kg lb			14.450 31.000	9.350 20.200	9.300 19.950	6.350 13.650	6.700 14.450	4.650 10.050	5.400 11.900	3.750 8.300	8.720 350
0 mm 0 inç	kg lb			14.200 30.400	9.150 19.700	9.100 19.500	6.150 13.250	6.600 14.200	4.550 9.800	5.550 12.200	3.850 8.450	8.510 340
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*9.750 *22.250	*9.750 *22.250	14.150 30.350	9.150 19.650	9.000 19.400	6.100 13.100	6.550 14.150	4.550 9.750	6.000 13.250	4.150 9.200	8.020 320
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*18.300 *41.700	18.100 38.750	14.300 30.650	9.250 19.900	9.100 19.550	6.150 13.250			7.100 15.700	4.900 10.850	7.180 290
-4.500 mm -180 inç	kg lb	*15.700	*15.700	*11.900 *25.400	9.550 20.550					*8.650 *19.000	6.650 14.950	5.830 230



ISO 10567






* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için $\pm$ %5 dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.




330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb) – Kepçe olmadan



	3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg								*7.900 *17.550	*7.900 *17.550	5.500 220
6.000 mm 240 inç	kg				*8.750 *19.250	7.300 15.650			*7.350 *16.200	6.050 13.500	6.720 270
4.500 mm 180 inç	kg		*11.150 *24.000	11.050 23.800	*9.450 *20.500	7.050 15.200			7.200 15.950	5.050 11.150	7.440 300
3.000 mm 120 inç	kg		*13.800 *29.700	10.300 22.150	9.850 21.200	6.750 14.550	7.000 15.000	4.850 10.400	6.550 14.450	4.550 10.000	7.810 310
1.500 mm 60 inç	kg		14.950 32.050	9.650 20.800	9.500 20.450	6.450 13.900	6.850 14.700	4.700 10.100	6.350 14.000	4.400 9.650	7.870 310
0 mm 0 inç	kg		14.600 31.300	9.400 20.200	9.300 20.000	6.250 13.450	6.750 14.500	4.600 9.950	6.600 14.450	4.500 9.900	7.640 300
-1.500 mm -60 inç	kg	*16.300 *37.150	*16.300 *37.150	14.550 31.200	9.350 20.100	9.250 19.900	6.200 13.350		7.300 16.150	5.000 11.000	7.080 280
-3.000 mm -120 inç	kg	*19.200 *41.500	18.550 39.700	*14.100 *30.350	9.500 20.400	9.400	6.350		9.150 20.400	6.200 13.800	6.110 240

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb) – Kepçe olmadan



	3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg								*7.900 *17.550	*7.900 *17.550	5.500 220
6.000 mm 240 inç	kg				*8.750 *19.250	7.150 15.350			*7.350 *16.200	5.900 13.250	6.720 270
4.500 mm 180 inç	kg		*11.150 *24.000	10.850 23.350	*9.450 *20.500	6.950 14.900			7.050 15.650	4.900 10.900	7.440 300
3.000 mm 120 inç	kg		*13.800 *29.700	10.100 21.750	9.650 20.750	6.600 14.250	6.850 14.650	4.750 10.150	6.400 14.150	4.450 9.800	7.810 310
1.500 mm 60 inç	kg		14.650 31.400	9.450 20.400	9.300 20.050	6.300 13.600	6.700 14.350	4.600 9.900	6.250 13.700	4.300 9.450	7.870 310
0 mm 0 inç	kg		14.300 30.650	9.200 19.750	9.100 19.600	6.100 13.200	6.600 14.200	4.500 9.700	6.450 14.150	4.400 9.700	7.640 300
-1.500 mm -60 inç	kg	*16.300 *37.150	*16.300 *37.150	14.250 30.550	9.150 19.650	9.050 19.450	6.050 13.050		7.150 15.800	4.900 10.750	7.080 280
-3.000 mm -120 inç	kg	*19.200 *41.500	18.200 38.950	*14.100 *30.350	9.300 20.000	9.200	6.200		9.000 19.950	6.050 13.500	6.110 240



ISO 10567






* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.




330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.790 lb) – Kepçe olmadan



	3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg								*7.900 *17.550	*7.900 *17.550	5.500 220
6.000 mm 240 inç	kg				*8.750 *19.250	7.100 15.200			*7.350 *16.200	5.850 13.100	6.720 270
4.500 mm 180 inç	kg		*11.150 *24.000	10.750 23.150	*9.450 *20.500	6.900 14.800			7.000 15.450	4.900 10.800	7.440 300
3.000 mm 120 inç	kg		*13.800 *29.700	10.000 21.550	9.550 20.550	6.550 14.100	6.750 14.500	4.700 10.050	6.350 14.000	4.400 9.700	7.810 310
1.500 mm 60 inç	kg		14.500 31.100	9.400 20.200	9.250 19.850	6.250 13.450	6.600 14.200	4.550 9.800	6.150 13.550	4.250 9.350	7.870 310
0 mm 0 inç	kg		14.150 30.350	9.100 19.550	9.000 19.400	6.050 13.050	6.500 14.050	4.450 9.600	6.350 14.000	4.350 9.600	7.640 300
-1.500 mm -60 inç	kg	*16.300 *37.150	*16.300 *37.150	14.100 30.250	9.050 19.450	8.950 19.250	6.000 12.950		7.100 15.600	4.850 10.650	7.080 280
-3.000 mm -120 inç	kg	*19.200 *41.500	18.000 38.550	*14.100 *30.350	9.200 19.800	9.100	6.150		8.900 19.750	6.000 13.350	6.110 240

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



	1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg												*5.150 *11.350	*5.150 *11.350	7.270 290
6.000 mm 240 inç	kg							*7.200 *15.300	5.700 12.300				*4.900 *10.750	*4.900 *10.750	8.230 330
4.500 mm 180 inç	kg						*8.400 *18.250	7.850 16.850	*7.600 *16.600	5.600 12.050			*4.850 *10.650	4.350 9.550	8.830 350
3.000 mm 120 inç	kg				*12.950 *27.850	11.250 24.300	*9.800 *21.250	7.450 16.100	7.650 16.450	5.400 11.650	5.800 12.300	4.150 8.700	*5.000 *10.950	4.050 8.900	9.140 360
1.500 mm 60 inç	kg				*15.450 *33.350	10.600 22.850	10.300 22.200	7.150 15.350	7.450 16.050	5.250 11.300	5.750 12.300	4.050 8.700	*5.300 *11.650	3.950 8.650	9.190 370
0 mm 0 inç	kg				15.700 33.700	10.250 22.100	10.050 21.650	6.900 14.850	7.300 15.750	5.100 11.000			5.700 12.500	4.000 8.800	8.990 360
-1.500 mm -60 inç	kg	*6.350 *14.200	*6.350 *14.200	*10.000 *22.700	15.600 33.450	10.150 21.900	9.950 21.400	6.800 14.600	7.250 15.600	5.050 10.850			6.100 13.400	4.300 9.400	8.530 340
-3.000 mm -120 inç	kg	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*16.150 *36.750	*16.150 *36.750	*15.600 33.650	10.250 22.000	9.950 21.450	6.800 14.650	5.100 10.950			7.000 15.450	4.900 10.800	7.740 310
-4.500 mm -180 inç	kg			*18.050 *38.850	*18.050 *38.850	*13.250 *28.450	10.450 22.500	*9.800 *20.750	6.950 15.050				*8.600 *18.900	6.300 14.050	6.520 260



ISO 10567






* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadır. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.



330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				mm inç
																
7.500 mm 300 inç	kg lb													*5.150 *11.350	*5.150 *11.350	7.270 290
6.000 mm 240 inç	kg lb									*7.200 *15.300	5.600 12.050			*4.900 *10.750	4.800 10.700	8.230 330
4.500 mm 180 inç	kg lb							*8.400 *18.250	7.700 16.550	*7.600 16.550	5.500 11.800			*4.850 *10.650	4.250 9.400	8.830 350
3.000 mm 120 inç	kg lb					*12.950 *27.850	11.050 23.900	*9.800 *21.250	7.350 15.800	7.500 16.150	5.300 11.450	5.700 12.050	4.050 8.550	*5.000 *10.950	3.950 8.700	9.140 360
1.500 mm 60 inç	kg lb					*15.450 *33.350	10.400 22.400	10.100 21.750	7.000 15.050	7.300 15.700	5.150 11.050	5.600 12.050	3.950 8.550	*5.300 *11.650	3.850 8.450	9.190 370
0 mm 0 inç	kg lb					15.400 33.050	10.050 21.650	9.850 21.200	6.750 14.550	7.150 15.400	5.000 10.800			5.550 12.250	3.900 8.600	8.990 360
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*6.350 *14.200	*6.350 *14.200	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	15.300 32.800	9.950 21.450	9.750 20.950	6.650 14.350	7.100 15.250	4.950 10.650			5.950 13.150	4.200 9.250	8.530 340
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*16.150 *36.750	*16.150 *36.750	15.350 32.950	10.050 21.600	9.750 21.000	6.650 14.400	7.150 15.400	5.000 10.750			6.850 15.150	4.800 10.600	7.740 310
-4.500 mm -180 inç	kg lb			*18.050 *38.850	*18.050 *38.850	*13.250 *28.450	10.250 22.050	*9.800 *20.750	6.850 14.750					*8.600 *18.900	6.150 13.750	6.520 260

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				
																mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb													*5.150 *11.350	*5.150 *11.350	7.270 290
6.000 mm 240 inç	kg lb									*7.200 *15.300	5.550 11.950			*4.900 *10.750	4.800 10.600	8.230 330
4.500 mm 180 inç	kg lb							*8.400 *18.250	7.650 16.400	*7.600 16.400	5.450 11.700			*4.850 *10.650	4.200 9.300	8.830 350
3.000 mm 120 inç	kg lb					*12.950 *27.850	11.000 23.700	*9.800 *21.250	7.250 15.650	7.450 16.000	5.300 11.350	5.650 11.950	4.000 8.450	*5.000 *10.950	3.900 8.650	9.140 360
1.500 mm 60 inç	kg lb					*15.450 *33.350	10.300 22.200	10.050 21.550	6.950 14.950	7.250 15.550	5.100 10.950	5.550 11.950	3.950 8.450	*5.300 *11.650	3.800 8.400	9.190 370
0 mm 0 inç	kg lb					15.250 32.750	9.950 21.450	9.750 21.000	6.700 14.450	7.100 15.250	4.950 10.650			5.500 12.100	3.900 8.550	8.990 360
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*6.350 *14.200	*6.350 *14.200	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	15.150 32.500	9.900 21.250	9.650 20.750	6.600 14.200	7.000 15.100	4.900 10.550			5.900 13.000	4.150 9.150	8.530 340
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*16.150 *36.750	*16.150 *36.750	15.200 32.650	9.950 21.400	9.650 20.800	6.600 14.250	7.050 15.250	4.950 10.650			6.800 15.000	4.750 10.500	7.740 310
-4.500 mm -180 inç	kg lb			*18.050 *38.850	*18.050 *38.850	*13.250 *28.450	10.150 21.900	*9.800 *20.750	6.800 14.650					*8.600 *18.900	6.100 13.650	6.520 260



ISO 10567






* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahlindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.



330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç			
											mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb					*17.450 17.400				*6.700 *14.900	6.670 260
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.150 *17.750	8.000 17.250	*7.650 *14.350	5.650 12.100	*6.300 *13.950	5.400 12.050 7.700 300
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.200 *24.000	*11.200 *24.000	*9.100 *19.750	7.750 16.700	7.800 16.750	5.550 11.950	*6.250 *13.750	4.700 10.450 8.340 330
3.000 mm 120 inç	kg lb			*14.100 *30.300	11.050 23.850	*10.450 *22.600	7.400 15.950	7.600 16.400	5.400 11.650	6.150 13.550	4.400 9.650 8.660 340
1.500 mm 60 inç	kg lb			*15.600 34.300	10.500 22.650	10.300 22.150	7.100 15.300	7.450 16.050	5.250 11.300	6.000 13.250	4.250 9.350 8.720 350
0 mm 0 inç	kg lb			15.750 33.750	10.300 22.150	10.100 21.700	6.900 14.900	7.350 15.800	5.150 11.100	6.150 13.600	4.350 9.600 8.510 340
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*9.750 *22.250	*9.750 *22.250	15.700 33.700	10.250 22.100	10.000 21.550	6.850 14.750	7.300 15.750	5.100 11.050	6.700 14.750	4.700 10.400 8.020 320
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*18.300 *41.700	*18.300 *41.700	*14.950 *32.300	10.400 22.350	10.100 21.700	6.900 14.900			7.850 17.450	5.500 12.200 7.180 290
-4.500 mm -180 inç	kg lb	*15.700	*15.700	*11.900 *25.400	10.650 22.950					*8.650 *19.000	7.450 16.750 5.830 230

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç			
											mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb					*17.450 17.100				*6.700 *14.900	6.700 260
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.150 *17.750	7.900 16.950	*7.650 *14.350	5.550 11.850	*6.300 *13.950	5.300 11.800 7.700 300
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.200 *24.000	*11.200 *24.000	*9.100 *19.750	7.600 16.400	7.650 16.450	5.450 11.750	*6.250 *13.750	4.650 10.250 8.340 330
3.000 mm 120 inç	kg lb			*14.100 *30.300	10.850 23.450	10.400 22.400	7.250 15.650	7.500 16.100	5.300 11.400	6.050 13.300	4.300 9.450 8.660 340
1.500 mm 60 inç	kg lb			*15.600 33.650	10.300 22.200	10.100 21.700	6.950 15.000	7.300 15.750	5.150 11.100	5.900 12.950	4.200 9.200 8.720 350
0 mm 0 inç	kg lb			15.400 33.100	10.100 21.700	9.900 21.250	6.800 14.600	7.200 15.500	5.050 10.850	6.050 13.300	4.250 9.400 8.510 340
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*9.750 *22.250	*9.750 *22.250	15.400 33.050	10.050 21.650	9.800 21.100	6.750 14.500	7.150 15.450	5.000 10.800	6.550 14.450	4.600 10.150 8.020 320
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*18.300 *41.700	*18.300 *41.700	*14.950 *32.300	10.200 21.900	9.900 21.250	6.800 14.650			7.700 17.100	5.400 11.950 7.180 290
-4.500 mm -180 inç	kg lb	*15.700	*15.700	*11.900 *25.400	10.450 22.550					*8.650 *19.000	7.300 16.450 5.830 230



ISO 10567






* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.



330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç			
											mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb					*17.450 16.950				*6.700 *14.900	6.650 *14.900 260
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.150 *17.750	7.800 16.800	*7.650 *14.350	5.500 11.750	*6.300 *13.950	5.250 11.700 300
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.200 *24.000	*11.200 *24.000	*9.100 *19.750	7.550 16.250	7.600 16.300	5.400 11.650	*6.250 *13.750	4.600 10.150 330
3.000 mm 120 inç	kg lb			*14.100 *30.300	10.800 23.250	10.300 22.200	7.200 15.550	7.400 15.950	5.250 11.300	5.950 13.150	4.250 9.350 340
1.500 mm 60 inç	kg lb			15.500 33.350	10.200 22.000	10.000 21.500	6.900 14.900	7.250 15.600	5.100 11.000	5.850 12.850	4.150 9.100 350
0 mm 0 inç	kg lb			15.300 32.800	10.000 21.500	9.800 21.050	6.700 14.500	7.100 15.350	5.000 10.750	6.000 13.200	4.250 9.300 340
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*9.750 *22.250	*9.750 *22.250	15.250 32.700	10.000 21.500	9.700 20.900	6.650 14.350	7.100 15.300	4.950 10.700	6.500 14.300	4.600 10.100 320
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*18.300 *41.700	*18.300 *41.700	*14.950 *32.300	10.100 21.750	9.800 21.050	6.700 14.500			7.650 16.950	5.350 11.850 290
-4.500 mm -180 inç	kg lb	*15.700	*15.700	*11.900 *25.400	10.350 22.350					*8.650 *19.000	7.250 16.300 230

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç			
											mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb									*7.900 *17.550	5.500 *17.550 220
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.750 *19.250	7.850 16.850			*7.350 *16.200	6.550 14.600 270
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.150 *24.000	*11.150 *24.000	*9.450 *20.500	7.650 16.450			*7.300 *16.050	5.450 12.100 300
3.000 mm 120 inç	kg lb			*13.800 *29.700	11.150 24.000	10.550 22.700	7.350 15.800	7.500 16.150	5.300 11.350	7.050 15.550	4.950 10.950 310
1.500 mm 60 inç	kg lb			*15.950 *34.400	10.500 22.650	10.250 22.000	7.050 15.150	7.350 15.850	5.150 11.050	6.850 15.100	4.800 10.550 310
0 mm 0 inç	kg lb			15.700 33.700	10.200 22.000	10.000 21.550	6.850 14.700	7.250 15.650	5.050 10.900	7.100 15.600	4.950 10.850 300
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*16.300 *37.150	*16.300 *37.150	15.650 33.550	10.200 21.900	9.950 21.400	6.800 14.600			7.900 17.400	5.450 12.050 280
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*19.200 *41.500	*19.200 *41.500	*14.100 *30.350	10.350 22.250	10.100	6.900			*9.850 *21.700	6.750 15.050 240



ISO 10567






* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için $\pm$ %5 dahlindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.




330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



	3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg								*7.900 *17.550	*7.900 *17.550	5.500 220
6.000 mm 240 inç	kg				*8.750 *19.250	7.750 16.600			*7.350 *16.200	6.400 14.350	6.720 270
4.500 mm 180 inç	kg			*11.150 *24.000	*11.150 *24.000	*9.450 *20.500	7.500 16.150		*7.300 *16.050	5.350 11.900	7.440 300
3.000 mm 120 inç	kg			*13.800 *29.700	10.950 23.550	10.350 22.300	7.200 15.500	7.350 15.800	6.900 15.250	4.850 10.750	7.810 310
1.500 mm 60 inç	kg			15.700 33.750	10.300 22.200	10.050 21.550	6.900 14.850	7.200 15.500	5.050 10.850	4.700 10.350	7.870 310
0 mm 0 inç	kg			15.400 33.000	10.050 21.550	9.800 21.100	6.700 14.400	7.100 15.300	4.950 10.650	4.850 10.650	7.640 300
-1.500 mm -60 inç	kg	*16.300 *37.150	*16.300 *37.150	15.350 32.900	10.000 21.500	9.750 21.000	6.650 14.300		7.700 17.050	5.350 11.800	7.080 280
-3.000 mm -120 inç	kg	*19.200 *41.500	*19.200 *41.500	*14.100 *30.350	10.150 21.800	9.900	6.800		9.650 21.500	6.650 14.750	6.110 240

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



	3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg								*7.900 *17.550	*7.900 *17.550	5.500 220
6.000 mm 240 inç	kg				*8.750 *19.250	7.650 16.450			*7.350 *16.200	6.350 14.200	6.720 270
4.500 mm 180 inç	kg			*11.150 *24.000	*11.150 *24.000	*9.450 *20.500	7.450 16.050		*7.300 *16.050	5.300 11.750	7.440 300
3.000 mm 120 inç	kg			*13.800 *29.700	10.850 23.350	10.250 22.100	7.150 15.350	7.300 15.650	6.850 15.100	4.800 10.650	7.810 310
1.500 mm 60 inç	kg			15.600 33.450	10.200 22.000	9.950 21.350	6.850 14.700	7.150 15.350	5.000 10.750	4.650 10.250	7.870 310
0 mm 0 inç	kg			15.250 32.700	9.950 21.400	9.700 20.900	6.650 14.300	7.050 15.150	4.900 10.550	4.800 10.550	7.640 300
-1.500 mm -60 inç	kg	*16.300 *37.150	*16.300 *37.150	15.200 32.600	9.900 21.300	9.650 20.800	6.600 14.200		7.650 16.850	5.300 11.700	7.080 280
-3.000 mm -120 inç	kg	*19.200 *41.500	*19.200 *41.500	*14.100 *30.350	10.050 21.600	9.800	6.700		9.600 21.300	6.600 14.600	6.110 240



ISO 10567



* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadır. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.




Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan




Uzun Alt Takım



		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb													*5.150 *11.350	*5.150 *11.350	7.270 290
6.000 mm 240 inç	kg lb									*7.200 *15.300	6.450 13.800			*4.900 *10.750	*4.900 *10.750	8.230 330
4.500 mm 180 inç	kg lb							*8.400 *18.250	*8.400 *18.250	*7.600 *16.600	6.300 13.600			*4.850 *10.650	*4.850 *10.650	8.830 350
3.000 mm 120 inç	kg lb					*12.950 *27.850	12.850 27.700	*9.800 *21.250	8.450 18.200	*8.300 *18.050	6.150 13.200	*5.950 4.700		*5.000 *10.950	4.600 10.100	9.140 360
1.500 mm 60 inç	kg lb					*15.450 *33.350	12.150 26.200	*11.150 *24.150	8.100 17.450	*9.050 *19.600	5.950 12.800	*6.800 *12.550	4.600 9.900	*5.300 *11.650	4.450 9.800	9.190 370
0 mm 0 inç	kg lb					*16.600 *35.950	11.800 25.400	*12.050 *26.050	7.850 16.950	9.050 19.450	5.800 12.500			*5.850 *12.800	4.550 10.000	8.990 360
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*6.350 *14.200	*6.350 *14.200	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	*16.600 *35.950	11.700 25.200	*12.300 *26.600	7.750 16.700	8.950 19.300	5.750 12.400			*6.750 *14.850	4.850 10.700	8.530 340
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*16.150 *36.750	*16.150 *36.750	*15.600 *33.700	11.800 25.350	*11.700 *25.300	7.800 16.750	*8.950 *19.100	5.800 12.500			*8.450 *18.750	5.550 12.300	7.740 310
-4.500 mm -180 inç	kg lb			*18.050 *38.850	*18.050 *38.850	*13.250 *28.450	12.000 25.850	*9.800 *20.750	7.950 17.150					*8.600 *18.900	7.150 15.950	6.520 260

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan

Uzun Alt Takım



		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb													*5.150 *11.350	*5.150 *11.350	7.270 290
6.000 mm 240 inç	kg lb									*7.200 *15.300	6.350 13.600			*4.900 *10.750	*4.900 *10.750	8.230 330
4.500 mm 180 inç	kg lb							*8.400 *18.250	*8.400 *18.250	*7.600 *16.600	6.200 13.350			*4.850 *10.650	4.800 10.650	8.830 350
3.000 mm 120 inç	kg lb					*12.950 *27.850	12.650 27.250	*9.800 *21.250	8.300 17.900	*8.300 *18.050	6.050 12.950	*5.950 4.600		*5.000 *10.950	4.500 9.900	9.140 360
1.500 mm 60 inç	kg lb					*15.450 *33.350	11.950 25.750	*11.150 *24.150	7.950 17.150	9.000 19.400	5.850 12.600	*6.800 *12.550	4.500 9.700	*5.300 *11.650	4.400 9.650	9.190 370
0 mm 0 inç	kg lb					*16.600 *35.950	11.600 24.950	*12.050 *26.050	7.750 16.650	8.850 19.100	5.700 12.300			*5.850 *12.800	4.450 9.800	8.990 360
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*6.350 *14.200	*6.350 *14.200	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	*16.600 *35.950	11.500 24.750	12.250 26.350	7.600 16.400	8.800 18.950	5.650 12.150			*6.750 *14.850	4.800 10.500	8.530 340
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*16.150 *36.750	*16.150 *36.750	*15.600 *33.700	11.550 24.900	*11.700 *25.300	7.650 16.450	8.850 19.050	5.700 12.250			*8.450 *18.750	5.450 12.100	7.740 310
-4.500 mm -180 inç	kg lb			*18.050 *38.850	*18.050 *38.850	*13.250 *28.450	11.800 25.400	*9.800 *20.750	7.800 16.850					*8.600 *18.900	7.000 15.700	6.520 260



ISO 10567



* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.




Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ dahlindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



Uzun Alt Takım



		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb													*5.150 *11.350	*5.150 *11.350	7.270 290
6.000 mm 240 inç	kg lb									*7.200 *15.300	6.250 13.450			*4.900 *10.750	*4.900 *10.750	8.230 330
4.500 mm 180 inç	kg lb							*8.400 *18.250	*8.400 *18.250	*7.600 *16.600	6.150 13.200			*4.850 *10.650	4.750 10.550	8.830 350
3.000 mm 120 inç	kg lb					*12.950 *27.850	12.550 27.000	*9.800 *21.250	8.250 17.750	*8.300 *18.050	5.950 12.850	*5.950 4.550		*5.000 *10.950	4.450 9.800	9.140 360
1.500 mm 60 inç	kg lb					*15.450 *33.350	11.850 25.500	*11.150 *24.150	7.900 17.000	8.950 19.200	5.800 12.450	*6.800 *12.550	4.450 9.600	*5.300 *11.650	4.350 9.550	9.190 370
0 mm 0 inç	kg lb					*16.600 *35.950	11.500 24.700	*12.050 *26.050	7.650 16.500	8.800 18.900	5.650 12.150			*5.850 *12.800	4.400 9.700	8.990 360
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*6.350 *14.200	*6.350 *14.200	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	*16.600 *35.950	11.400 24.500	12.150 26.050	7.550 16.250	8.700 18.750	5.600 12.000			*6.750 *14.850	4.750 10.400	8.530 340
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*16.150 *36.750	*16.150 *36.750	*15.600 *33.700	11.450 24.650	*11.700 *25.300	7.550 16.300	8.750 18.850	5.600 12.150			8.400 18.550	5.400 11.950	7.740 310
-4.500 mm -180 inç	kg lb			*18.050 *38.850	*18.050 *38.850	*13.250 *28.450	11.700 25.150	*9.800 *20.750	7.750 16.700					*8.600 *18.900	6.950 15.550	6.520 260

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb					*17.450 *17.450				*6.700 *14.900	*6.700 *14.900	6.670 260
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.150 *17.750	*8.150 *17.750	*7.650 *14.350	6.350 13.650	*6.300 *13.950	6.100 13.550	7.700 300
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.200 *24.000	*11.200 *24.000	*9.100 *19.750	8.750 18.800	*8.150 *17.800	6.250 13.500	*6.250 *13.750	5.350 11.800	8.340 330
3.000 mm 120 inç	kg lb			*14.100 *30.300	12.650 27.250	*10.450 *22.600	8.400 18.050	*8.750 *19.050	6.100 13.150	*6.400 *14.050	4.950 10.900	8.660 340
1.500 mm 60 inç	kg lb			*15.600 *35.000	12.050 25.950	*11.650 *25.150	8.100 17.400	9.200 19.800	5.950 12.850	*6.800 *14.900	4.850 10.650	8.720 350
0 mm 0 inç	kg lb			*16.550 *36.450	11.850 25.450	*12.300 *26.650	7.900 17.000	9.050 19.500	5.850 12.600	*7.500 *16.500	4.950 10.900	8.510 340
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*9.750 *22.250	*9.750 *22.250	*16.350 *35.500	11.800 25.400	*12.250 *26.550	7.850 16.850	9.050 19.450	5.800 12.550	8.250 18.200	5.350 11.800	8.020 320
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*18.300 *41.700	*18.300 *41.700	*14.950 *32.300	11.950 25.650	*11.350 *24.400	7.900 17.000			*8.900 *19.600	6.250 13.850	7.180 290
-4.500 mm -180 inç	kg lb	*15.700	*15.700	*11.900 *25.400	11.900 25.400					*8.650 *19.000	8.500 18.700	5.830 230



ISO 10567



* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadır. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.




Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahlindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan



Uzun Alt Takım



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç			
											mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb					*17.450	*17.450			*6.700 *14.900	6.670 260
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.150 *17.750	*8.150 *17.750	*7.650 *14.350	6.250 13.400	*6.300 *13.950	6.000 13.350 7.700 300
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.200 *24.000	*11.200 *24.000	*9.100 *19.750	8.600 18.500	*8.150 *17.800	6.150 13.250	*6.250 *13.750	5.250 11.550 8.340 330
3.000 mm 120 inç	kg lb			*14.100 *30.300	12.400 26.800	*10.450 *22.600	8.250 17.750	*8.750 *19.050	6.000 12.950	*6.400 *14.050	4.850 10.700 8.660 340
1.500 mm 60 inç	kg lb			*15.600 *35.000	11.850 25.500	*11.650 *25.150	7.950 17.100	9.000 19.400	5.850 12.600	*6.800 *14.900	4.750 10.450 8.720 350
0 mm 0 inç	kg lb			*16.550 *36.450	11.600 25.000	*12.300 *26.650	7.750 16.700	8.900 19.150	5.750 12.350	7.450 16.400	4.850 10.700 8.510 340
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*9.750 *22.250	*9.750 *22.250	*16.350 *35.500	11.600 24.950	*12.250 26.500	7.700 16.550	8.850 19.100	5.700 12.300	8.100 17.850	5.250 11.600 8.020 320
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*18.300 *41.700	*18.300 *41.700	*14.950 *32.300	11.700 25.200	*11.350 *24.400	7.750 16.700			*8.900 *19.600	6.150 13.600 7.180 290
-4.500 mm -180 inç	kg lb	*15.700	*15.700	*11.900 *25.400	11.900 25.400					*8.650 *19.000	8.350 18.750 5.830 230

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç			
											mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb					*17.450	*17.450			*6.700 *14.900	6.670 260
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.150 *17.750	*8.150 *17.750	*7.650 *14.350	6.200 13.250	*6.300 *13.950	5.950 13.200 7.700 300
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.200 *24.000	*11.200 *24.000	*9.100 *19.750	8.500 18.350	*8.150 *17.800	6.100 13.150	*6.250 *13.750	5.200 11.450 8.340 330
3.000 mm 120 inç	kg lb			*14.100 *30.300	12.300 26.550	*10.450 *22.600	8.150 17.600	*8.750 *19.050	5.950 12.800	*6.400 *14.050	4.800 10.600 8.660 340
1.500 mm 60 inç	kg lb			*15.600 *35.000	11.750 25.250	*11.650 *25.150	7.850 16.950	8.950 19.200	5.800 12.450	*6.800 *14.900	4.700 10.350 8.720 350
0 mm 0 inç	kg lb			*16.550 *36.450	11.500 24.750	12.250 26.400	7.650 16.550	8.800 18.950	5.700 12.250	7.350 16.200	4.800 10.600 8.510 340
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*9.750 *22.250	*9.750 *22.250	*16.350 *35.500	11.500 24.700	12.200 26.200	7.600 16.400	8.800 18.900	5.650 12.200	8.000 17.650	5.200 11.450 8.020 320
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*18.300 *41.700	*18.300 *41.700	*14.950 *32.300	11.600 24.950	*11.350 *24.400	7.650 16.550			*8.900 *19.600	6.100 13.500 7.180 290
-4.500 mm -180 inç	kg lb	*15.700	*15.700	*11.900 *25.400	11.900 25.400					*8.650 *19.000	8.250 18.550 5.830 230



ISO 10567



* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.




Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan




Uzun Alt Takım



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb									*7.900 *17.550	*7.900 *17.550	5.500 220
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.750 *19.250	*8.750 19.000			*7.350 *16.200	*7.350 *16.200	6.720 270
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.150 *24.000	*11.150 *24.000	*9.450 *20.500	8.650 18.600			*7.300 *16.050	6.200 13.700	7.440 300
3.000 mm 120 inç	kg lb			*13.800 *29.700	12.700 27.400	*10.550 *22.900	8.300 17.900	*9.100 *19.800	6.000 12.850	*7.600 *16.650	5.650 12.400	7.810 310
1.500 mm 60 inç	kg lb			*15.950 *34.400	12.050 26.000	*11.650 *25.250	8.000 17.250	9.100 19.550	5.850 12.600	*8.250 *18.100	5.450 12.000	7.870 310
0 mm 0 inç	kg lb			*16.700 *36.150	11.800 25.350	*12.250 26.500	7.800 16.800	9.000 19.400	5.750 12.400	8.800 19.350	5.650 12.400	7.640 300
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*16.300 *37.150	*16.300 *37.150	*16.100 *34.900	11.750 25.250	*11.950 *25.850	7.750 16.700			*9.700 *21.400	6.250 13.750	7.080 280
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*19.200 *41.500	*19.200 *41.500	*14.100 *30.350	11.900 25.600	*10.150	7.900			*9.850 *21.700	7.700 17.150	6.110 240

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb									*7.900 *17.550	*7.900 *17.550	5.500 220
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.750 *19.250	8.700 18.700			*7.350 *16.200	7.250 16.200	6.720 270
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.150 *24.000	*11.150 *24.000	*9.450 *20.500	8.500 18.300			*7.300 *16.050	6.100 13.450	7.440 300
3.000 mm 120 inç	kg lb			*13.800 *29.700	12.500 26.950	*10.550 *22.900	8.150 17.600	*9.100 19.500	5.900 12.650	*7.600 *16.650	5.550 12.200	7.810 310
1.500 mm 60 inç	kg lb			*15.950 *34.400	11.850 25.550	*11.650 *25.250	7.850 16.950	8.950 19.200	5.750 12.350	*8.250 *18.100	5.350 11.800	7.870 310
0 mm 0 inç	kg lb			*16.700 *36.150	11.550 24.900	*12.250 26.500	7.650 16.500	8.850 19.000	5.650 12.200	8.600 18.950	5.500 12.150	7.640 300
-1.500 mm -60 inç	kg lb	*16.300 *37.150	*16.300 *37.150	*16.100 *34.900	11.550 24.800	*11.950 *25.850	7.600 16.400			9.600 21.200	6.100 13.500	7.080 280
-3.000 mm -120 inç	kg lb	*19.200 *41.500	*19.200 *41.500	*14.100 *30.350	11.700 25.150	*10.150	7.750			*9.850 *21.700	7.600 16.850	6.110 240



ISO 10567



* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadır. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.




Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için $\pm$ %5 dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kepçe olmadan

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm inç
7.500 mm 300 inç	kg lb									*7.900 *17.550	*7.900 *17.550	5.500 220
6.000 mm 240 inç	kg lb					*8.750 *19.250	8.650 18.550			*7.350 *16.200	7.200 16.050	6.720 270
4.500 mm 180 inç	kg lb			*11.150 *24.000	*11.150 *24.000	*9.450 *20.500	8.400 18.100			*7.300 *16.050	6.000 13.350	7.440 300
3.000 mm 120 inç	kg lb			*13.800 *29.700	12.400 26.700	*10.550 *22.900	8.100 17.450	9.000 19.300	5.800 12.500	*7.600 *16.650	5.500 12.100	7.810 310
1.500 mm 60 inç	kg lb			*15.950 *34.400	11.750 25.300	*11.650 *25.250	7.800 16.750	8.850 19.000	5.700 12.250	8.250 *18.100	5.300 11.700	7.870 310
0 mm 0 inç	kg lb			*16.700 *36.150	11.450 24.650	12.200 26.250	7.600 16.350	8.750 18.800	5.600 12.050	8.500 18.750	5.450 12.000	7.640 300
−1.500 mm −60 inç	kg lb	*16.300 *37.150	*16.300 *37.150	*16.100 *34.900	11.400 24.550	*11.950 *25.850	7.550 16.250			9.500 21.000	6.050 13.350	7.080 280
−3.000 mm −120 inç	kg lb	*19.200 *41.500	*19.200 *41.500	*14.100 *30.350	11.550 24.900	*10.150	7.650			*9.850 *21.700	7.500 16.700	6.110 240



ISO 10567



* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – Afrika, Orta Doğu

	Bağlantı			Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım					
											5,8 mt (12.790 lb) Arka Ağırlık			6,7 mt (14.770 lb) Arka Ağırlık		
		Uzanma Bomu		Kütle Bomu	Uzanma Bomu		Kütle Bomu									
		R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")									
Pimli (Hızlı Atışman Yok)																
Genel Hizmet (GD) – EU	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	●		●	●			
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	●		●	●			
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	●	●		●	●			
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	⊖	⊙		⊙	●			
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	⊖	⊖		⊖	⊙			
Ağır Hizmet (HD)	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	⊖	⊙		⊙	●			
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	○	⊖		⊖	⊙			
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	⊖		⊖	⊙			
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	X	X		X	X			
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	X	X		X	X			
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	X		X	X			
Çok Ağır Hizmet (SDV)	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	⊖	⊙		⊙	●			
Genel Hizmet (GD) – EU	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			●			●		
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			⊖			⊙		
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			○			⊖		
Ağır Hizmet (HD)	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100			⊙			●		
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100			⊖			⊙		
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100			○			⊖		
Çok Ağır Hizmet (SD)	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			⊖			⊙		
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			○			⊖		
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.585	3.945	4.530	3.955	4.340	5.010		
								lb	7.904	8.697	9.987	8.719	9.568	11.045		
Pim Tutucusu Hızlı Atışmanlı																
Genel Hizmet (GD) – EU	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	●		●	●			
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	⊙	●		●	●			
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	⊖	⊙		⊙	●			
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	○	⊖		⊖	⊙			
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	◇	○		○	⊖			
Ağır Hizmet (HD)	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	○	⊖		⊖	⊙			
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	◇	○		○	⊖			
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	◇	○		○	⊖			
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	◇	○		○	○			
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	◇	◇		◇	○			
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	◇		◇	○			
Çok Ağır Hizmet (SDV)	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	○	⊖		⊖	⊙			
Genel Hizmet (GD) – EU	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			⊙			●		
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			○			⊖		
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			◇			○		
Ağır Hizmet (HD)	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100			⊖			⊙		
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100			○			⊖		
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100			◇			○		
Çok Ağır Hizmet (SD)	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			○			⊖		
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			◇			○		
Atışman ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.059	3.419	4.004	3.429	3.814	4.484		
								lb	6.743	7.537	8.827	7.559	8.408	9.885		

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006+A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrilmeye kapasitesinin %75'ini aşmamaktadırlar. ISO 7451 doğrultusunda kapasite. Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – Afrika, Orta Doğu (devam)

	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzun Alt Takım		
									6,7 mt (14.770 lb) Arka Ağırlık		
									Uzanma Bomu		Kütle Bomu
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")
Pimli (Hızlı Ataşman Yok)											
Genel Uygulamalar	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	●	●	
CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	⊙	●		
Ağır Ölçekli Uygulamalar	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	●	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	⊙	●	
	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊙	●	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	⊖	⊙	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	⊖	⊙	
CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	⊖	⊙		
Çok Ağır Ölçekli Uygulamalar	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	●	●	
Genel Uygulamalar	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			●
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			⊙
Ağır Ölçekli Uygulamalar	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100			●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100			●
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100			⊙
Çok Ağır Ölçekli Uygulamalar	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			●
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			●
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	4.490	4.915	5.685
								lb	9.899	10.836	12.533
Pim Tutucusu Hızlı Ataşmanlı											
Genel Uygulamalar	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	⊙	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	⊖	⊙	
Ağır Ölçekli Uygulamalar	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	⊙	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	⊖	⊙	
	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	⊙	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	⊖	⊙	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	○	⊖	
CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	○	⊖		
Çok Ağır Ölçekli Uygulamalar	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	⊙	●	
Genel Uygulamalar	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			⊙
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			⊖
Ağır Ölçekli Uygulamalar	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100			●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100			⊙
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100			⊖
Çok Ağır Ölçekli Uygulamalar	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			●
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			⊙
Ataşman ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.964	4.389	5.159
								lb	8.739	9.676	11.373

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006+A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrilme kapasitesinin %75'ini aşmamaktadır. ISO 7451 doğrultusunda kapasite. Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – BDT

	Bağlantı			Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım					
											5,8 mt (12.790 lb) Arka Ağırlık			6,7 mt (14.770 lb) Arka Ağırlık		
		Uzanma Bomu		Kütle Bomu	Uzanma Bomu		Kütle Bomu									
		R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")									
Pimli (Hızlı Atışman Yok)																
Genel Hizmet (GD) – EU	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	●		●	●			
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	●		●	●			
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	●	●		●	●			
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	⊖	⊙		⊙	●			
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	⊖	⊖		⊖	⊙			
Ağır Hizmet (HD)	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	⊖	⊙		⊙	●			
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	○	⊖		⊖	⊙			
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	⊖		⊖	⊙			
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	X	X		X	X			
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	X	X		X	X			
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	X		X	X			
Çok Ağır Hizmet (SDV)	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	⊖	⊙		⊙	●			
Genel Hizmet (GD) – EU	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			⊙			●		
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			⊖			⊙		
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			○			⊖		
Ağır Hizmet (HD)	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100			⊙			●		
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100			⊖			⊙		
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100			○			⊖		
Çok Ağır Hizmet (SD)	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			⊖			⊙		
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			○			⊖		
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.585	3.945	4.530	3.955	4.340	5.010		
								lb	7.904	8.697	9.987	8.719	9.568	11.045		
Pim Tutucusu Hızlı Atışmanlı																
Genel Hizmet (GD) – EU	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	●		●	●			
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	⊙	●		●	●			
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	⊖	⊙		⊙	●			
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	○	⊖		⊖	⊙			
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	◇	○		○	⊖			
Ağır Hizmet (HD)	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	○	⊖		⊖	⊙			
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	◇	○		○	⊖			
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	◇	○		○	⊖			
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	◇	○		○	○			
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	◇	◇		◇	○			
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	◇		◇	○			
Çok Ağır Hizmet (SDV)	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	○	⊖		⊖	⊙			
Genel Hizmet (GD) – EU	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			⊖			⊙		
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			○			⊖		
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			◇			○		
Ağır Hizmet (HD)	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100			⊖			⊙		
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100			○			⊖		
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100			◇			○		
Çok Ağır Hizmet (SD)	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			○			⊖		
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			◇			○		
Atışman ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.059	3.419	4.004	3.429	3.814	4.484		
								lb	6.743	7.537	8.827	7.559	8.408	9.885		

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006+A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrilme kapasitesinin %75'ini aşmamaktadır.

ISO 7451 doğrultusunda kapasite.

Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – BDT (devam)

	Bağlantı							Doldurma	Uzun Alt Takım		
									6,7 mt (14.770 lb) Arka Ağırlık		
		Genişlik		Kapasite		Ağırlık			Uzanma Bomu		Kütle Bomu
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb		%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")
Pimli (Hızlı Ataşman Yok)											
Genel Hizmet (GD) – EU	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	●	●	
Ağır Hizmet (HD)	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	⊙	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	●	●	
Ağır Hizmet (HD)	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	⊙	●	
	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊙	●	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	⊖	⊙	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	⊖	⊙	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	⊖	⊙	
	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	●	●	
Çok Ağır Hizmet (SDV)	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	●	●	
	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			●
Genel Hizmet (GD) – EU	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			●
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			⊙
	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100			●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100			●
Ağır Hizmet (HD)	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100			⊙
	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			●
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			●
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	4.370	4.880	5.760
								lb	9.634	10.759	12.699
Pim Tutucusu Hızlı Ataşmanlı											
Genel Hizmet (GD) – EU	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	⊙	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	⊖	⊙	
Ağır Hizmet (HD)	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	⊙	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	⊖	⊙	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	⊙	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	⊖	⊙	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	○	⊖	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	○	⊖	
Çok Ağır Hizmet (SDV)	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	⊙	●	
Genel Hizmet (GD) – EU	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			⊙
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			⊖
Ağır Hizmet (HD)	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100			●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100			⊙
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100			⊖
Çok Ağır Hizmet (SD)	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			●
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			⊙
Ataşman ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.844	4.354	5.234
								lb	8.474	9.598	11.538

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006+A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrilme kapasitesinin %75'ini aşmamaktadır. ISO 7451 doğrultusunda kapasite. Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – Pasifik

	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım			
									5,8 mt (12.790 lb) Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb) Arka Ağırlık	
									Uzanma Bomu		Uzanma Bomu	
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb		%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	R3.2 (10'6")
Pimli (Hızlı Ataşman Yok)												
Genel Hizmet (GD) – UK/ANZ	CB	600	24	0,52	0,68	659	1.454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1.601	100	●	●	●	●
	CB	1.000	40	1,03	1,35	835	1.841	100	●	●	●	●
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.005	2.216	100	⊖	⊙	⊙	●
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.069	2.357	100	X	X	X	X
	CB	1.600	63	1,86	2,43	1.099	2.423	100	X	X	X	X
Ağır Hizmet (HD) – ANZ	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.096	2.417	100	⊙	●	●	●
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.196	2.637	100	⊖	⊙	⊙	●
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	⊖	⊖	⊙
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	X	X	X	X
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.585	3.945	3.955	4.340
								lb	7.904	8.697	8.719	9.568
Pim Tutucusu Hızlı Ataşmanlı												
Genel Hizmet (GD) – UK/ANZ	CB	600	24	0,52	0,68	659	1.454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1.601	100	●	●	●	●
	CB	1.000	40	1,03	1,35	835	1.841	100	●	●	●	●
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.005	2.216	100	○	⊖	⊙	●
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.069	2.357	100	◇	○	⊖	⊙
	CB	1.600	63	1,86	2,43	1.099	2.423	100	◇	○	⊖	⊙
Ağır Hizmet (HD) – ANZ	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.096	2.417	100	⊖	⊙	●	●
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.196	2.637	100	○	⊖	⊙	●
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	◇	○	⊖	⊙
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	◇	○	⊖	⊖
Ataşman ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.059	3.419	3.429	3.814
								lb	6.743	7.537	7.559	8.408

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006+A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrilme kapasitesinin %75'ini aşmamaktadırlar.

ISO 7451 doğrultusunda kapasite.

Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – Güney Amerika

	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım					
									5,8 mt (12.790 lb) Arka Ağırlık			6,7 mt (14.770 lb) Arka Ağırlık		
									Uzanma Bomu		Kütle Bomu	Uzanma Bomu		Kütle Bomu
		R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")							
Pimli (Hızlı Ataşman Yok)														
Genel Hizmet Kapasitesi (GDC)	CB	600	24	0,63	0,83	724	1.597	100	●	●		●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	811	1.788	100	●	●		●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	908	2.002	100	●	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	980	2.161	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.072	2.363	100	⊖	⊙		⊙	●	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.166	2.570	100	○	⊖		⊙	⊙	
Genel Hizmet Kapasitesi (GDC) – WT (Geniş Uç)	CB	600	24	0,63	0,83	749	1.652	100	●	●		●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	845	1.863	100	●	●		●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	942	2.077	100	●	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	1.022	2.253	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.123	2.475	100	⊙	⊙		⊙	●	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.224	2.698	100	○	⊖		⊙	⊙	
Ağır Hizmet (HD)	CB	600	24	0,52	0,68	733	1.616	100	●	●		●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	851	1.876	100	●	●		●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	945	2.084	100	●	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.041	2.295	100	●	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.112	2.452	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.212	2.672	100	⊖	⊙		⊙	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.306	2.879	100	○	⊖		⊙	⊙	
	CB	1.650	66	1,97	2,58	1.383	3.048	100	X	X		X	X	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	⊖		⊙	⊙	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	X	X		X	X	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	X	X		X	X	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	X		X	X	
Ağır Hizmet Gücü (HDP)	CB	1.050	42	1,12	1,47	1.070	2.360	100	●	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,73	1.148	2.532	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.350	54	1,53	2,01	1.253	2.762	100	⊖	⊙		⊙	●	
Çok Ağır Hizmet (SD)	CB	600	24	0,52	0,68	755	1.665	90	●	●		●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	915	2.017	90	●	●		●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	1.000	2.204	90	●	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.099	2.424	90	●	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.177	2.596	90	●	●		●	●	
Genel Hizmet (GD) – EU	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			⊙			●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			⊖			⊙
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			○			⊖
Ağır Hizmet (HD)	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.646	3.629	100			⊖			⊙
Çok Ağır Hizmet Kürek Kenarı (SDS)	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			⊖			⊙
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			○			⊖
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.585	3.945	4.530	3.955	4.340	5.010
								lb	7.904	8.697	9.987	8.719	9.568	11.045

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006+A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrilme kapasitesinin %75'ini aşmamaktadır.

ISO 7451 doğrultusunda kapasite.

Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansla sonuçlanabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – Güney Amerika (devam)

	Bağlantı							Doldurma	Standart Alt Takım					
									5,8 mt (12.790 lb) Arka Ağırlık			6,7 mt (14.770 lb) Arka Ağırlık		
		Genişlik		Kapasite		Ağırlık			Uzanma Bomu		Kütle Bomu	Uzanma Bomu		Kütle Bomu
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb		%	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")
Pim Tutucusu Hızlı Ataşmanlı														
Genel Hizmet Kapasitesi (GDC)	CB	600	24	0,63	0,83	724	1.597	100	●	●		●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	811	1.788	100	●	●		●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	908	2.002	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	980	2.161	100	⊖	⊙		⊙	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.072	2.363	100	○	⊖		⊖	⊙	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.166	2.570	100	◇	○		○	⊖	
Genel Hizmet Kapasitesi (GDC) – WT (Geniş Uç)	CB	600	24	0,63	0,83	749	1.652	100	●	●		●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	845	1.863	100	●	●		●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	942	2.077	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	1.022	2.253	100	⊖	⊙		⊙	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.123	2.475	100	○	⊖		⊖	⊖	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.224	2.698	100	◇	○		○	○	
Ağır Hizmet (HD)	CB	600	24	0,52	0,68	733	1.616	100	●	●		●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	851	1.876	100	●	●		●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	945	2.084	100	●	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.041	2.295	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.112	2.452	100	⊖	⊖		⊙	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.212	2.672	100	○	⊖		⊖	⊖	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.306	2.879	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1.650	66	1,97	2,58	1.383	3.048	100	X	◇		◇	○	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	◇	○		○	⊖	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	◇	○		○	○	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	◇	◇		◇	○	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	◇		◇	○	
Ağır Hizmet Gücü (HDP)	CB	1.050	42	1,12	1,47	1.070	2.360	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,73	1.148	2.532	100	⊖	⊙		⊙	●	
	CB	1.350	54	1,53	2,01	1.253	2.762	100	○	○		○	⊖	
Ağır Hizmet (HD) – PGP	CB	750	30	0,70	0,91	879	1.938	100	●	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,08	1,42	1.110	2.448	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,28	1,68	1.191	2.626	100	⊖	⊙		⊙	●	
	CB	1.350	54	1,49	1,94	1.299	2.864	100	○	○		⊖	⊖	
	CB	1.500	60	1,69	2,21	1.406	3.099	100	◇	○		○	○	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.499	3.306	100	◇	○		○	○	
Çok Ağır Hizmet (SD)	CB	600	24	0,52	0,68	755	1.665	90	●	●		●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	915	2.017	90	●	●		●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	1.000	2.204	90	●	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.099	2.424	90	⊙	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.177	2.596	90	⊖	⊙		⊙	●	
Çok Ağır Hizmet (SD) – PGP	CB	600	24	0,51	0,66	832	1.835	90	●	●		●	●	
	CB	900	36	0,88	1,16	1.062	2.341	90	●	●		●	●	
	CB	1.050	42	1,08	1,42	1.170	2.580	90	⊙	●		●	●	
	CB	1.200	48	1,28	1,68	1.257	2.772	90	⊖	⊙		⊙	●	
Ağır Hizmet (HD)	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.646	3.629	100			○			⊖
Çok Ağır Hizmet Kürek Kenarı (SDS)	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			○			⊖
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			◇			○
Ataşman ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.059	3.419	4.004	3.429	3.814	4.484
								lb	6.743	7.537	8.827	7.559	8.408	9.885

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006+A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrime kapasitesinin %75'ini aşmamaktadırlar. ISO 7451 doğrultusunda kapasite.

Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Caterpillars, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillars'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – Güneydoğu Asya, Hong Kong, Tayvan, Hindistan

	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım					
									5,8 mt (12.790 lb) Arka Ağırlık			6,7 mt (14.770 lb) Arka Ağırlık		
									Uzanma Bomu		Kütle Bomu	Uzanma Bomu		Kütle Bomu
		R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")	R3.2 (10'6")	R2.65 (8'8")	M2.5 (8'2")							
Pimli (Hızlı Atışman Yok)														
Genel Hizmet (GD) – SEA	CB	1.700	67	2,00	2,60	1.274	2.809	100	X	X		X	X	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	⊖		⊖	⊙	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	X	X		X	X	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	X	X		X	X	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	X		X	X	
Ağır Hizmet (HD) – SEA	CB	1.250	49	1,33	1,74	1.158	2.554	100	⊙	●		●	●	
	CB	1.400	55	1,54	2,02	1.263	2.784	100	⊖	⊙		⊙	⊙	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.391	3.067	100	○	⊖		⊖	⊖	
Çok Ağır Hizmet (SD) – CCL	CB	1.300	51	1,36	1,78	1.321	2.911	90	⊙	●		●	●	
	CB	1.350	54	1,45	1,90	1.346	2.967	90	⊙	⊙		●	●	
	CB	1.400	56	1,54	2,02	1.421	3.133	90	⊖	⊙		⊙	●	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	DB	1.400	55	1,64	2,14	1.523	3.358	100			⊙			●
	DB	1.550	61	1,88	2,46	1.621	3.574	100			⊖			⊙
	DB	1.700	67	2,12	2,77	1.719	3.790	100			○			⊖
Ağır Hizmet (HD) – SEA	DB	1.500	61	1,88	2,46	1.633	3.601	100			⊖			⊙
	DB	1.650	67	2,12	2,77	1.731	3.817	100			○			⊖
	DB	1.800	73	2,40	3,16	1.799	3.967	100			◇			○
Son Derece Ağır Hizmet (XD) – CCL	DB	1.400	56	1,64	2,14	1.892	4.171	90			⊙			●
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.585	3.945	4.530	3.955	4.340	5.010
								lb	7.904	8.697	9.987	8.719	9.568	11.045
Pim Tutucusu Hızlı Atışmanlı														
Genel Hizmet (GD) – SEA	CB	1.700	67	2,00	2,60	1.274	2.809	100	◇	◇		○	⊖	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	◇	○		⊖	⊙	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	◇	○		⊖	⊖	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	◇	◇		○	⊖	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	◇		○	⊖	
Ağır Hizmet (HD) – SEA	CB	1.250	49	1,33	1,74	1.158	2.554	100	⊖	⊖		●	●	
	CB	1.400	55	1,54	2,02	1.263	2.784	100	○	○		⊙	⊙	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.391	3.067	100	◇	○		⊖	⊖	
Çok Ağır Hizmet (SD) – CCL	CB	1.300	51	1,36	1,78	1.321	2.911	90	○	⊙		●	●	
	CB	1.350	54	1,45	1,90	1.346	2.967	90	○	⊖		●	●	
	CB	1.400	56	1,54	2,02	1.421	3.133	90	○	⊖		⊙	●	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	DB	1.400	55	1,64	2,14	1.523	3.358	100			⊙			●
	DB	1.550	61	1,88	2,46	1.621	3.574	100			⊖			⊙
	DB	1.700	67	2,12	2,77	1.719	3.790	100			○			⊖
Ağır Hizmet (HD) – SEA	DB	1.500	61	1,88	2,46	1.633	3.601	100			⊖			⊙
	DB	1.650	67	2,12	2,77	1.731	3.817	100			○			⊖
	DB	1.800	73	2,40	3,16	1.799	3.967	100			◇			○
Son Derece Ağır Hizmet (XD) – CCL	DB	1.400	56	1,64	2,14	1.892	4.171	90			⊙			●
Atışman ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.059	3.419	4.004	3.429	3.814	4.484
								lb	6.743	7.537	8.827	7.559	8.408	9.885

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006+A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrilme kapasitesinin %75'ini aşmamaktadırlar.

ISO 7451 doğrultusunda kapasite.

Genel Hizmette uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – Güneydoğu Asya, Hong Kong, Tayvan, Hindistan (devam)

	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzun Alt Takım		
									6,7 mt (14.770 lb) Arka Ağırlık		
		Uzanma Bomu		Kütle Bomu							
		R3.2 (10' 6")	R2.65 (8' 8")	M2.5 (8' 2")							
Pimli (Hızlı Ataşman Yok)											
Genel Hizmet (GD) – SEA	CB	1.700	67	2,00	2,60	1.274	2.809	100	⊖	⊙	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊙	●	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	⊙	●	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	⊖	⊙	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	⊖	⊙	
Ağır Hizmet (HD) – SEA	CB	1.250	49	1,33	1,74	1.158	2.554	100	●	●	
	CB	1.400	55	1,54	2,02	1.263	2.784	100	●	●	
Çok Ağır Hizmet (SD) – CCL	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.391	3.067	100	⊖	⊙	
	CB	1.300	51	1,36	1,78	1.321	2.911	90	●	●	
	CB	1.350	54	1,45	1,90	1.346	2.967	90	●	●	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.400	56	1,54	2,02	1.421	3.133	90	●	●	
	DB	1.400	55	1,64	2,14	1.523	3.358	100			●
	DB	1.550	61	1,88	2,46	1.621	3.574	100			●
Ağır Hizmet (HD) – SEA	DB	1.700	67	2,12	2,77	1.719	3.790	100			⊙
	DB	1.500	61	1,88	2,46	1.633	3.601	100			●
	DB	1.650	67	2,12	2,77	1.731	3.817	100			⊙
Son Derece Ağır Hizmet (XD) – CCL	DB	1.800	73	2,40	3,16	1.799	3.967	100			⊖
	DB	1.400	56	1,64	2,14	1.892	4.171	90			●
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	4.370	4.880	5.760
								lb	9.634	10.759	12.699
Pim Tutucusu Hızlı Ataşmanlı											
Genel Hizmet (GD) – SEA	CB	1.700	67	2,00	2,60	1.274	2.809	100	○	⊖	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	⊙	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	⊖	⊙	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	○	⊖	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	○	⊖	
Ağır Hizmet (HD) – SEA	CB	1.250	49	1,33	1,74	1.158	2.554	100	●	●	
	CB	1.400	55	1,54	2,02	1.263	2.784	100	⊖	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.391	3.067	100	○	⊖	
Çok Ağır Hizmet (SD) – CCL	CB	1.300	51	1,36	1,78	1.321	2.911	90	●	●	
	CB	1.350	54	1,45	1,90	1.346	2.967	90	⊙	●	
	CB	1.400	56	1,54	2,02	1.421	3.133	90	⊙	●	
Ağır Hizmet (HD) – CCL	DB	1.400	55	1,64	2,14	1.523	3.358	100			●
	DB	1.550	61	1,88	2,46	1.621	3.574	100			⊙
	DB	1.700	67	2,12	2,77	1.719	3.790	100			⊖
Ağır Hizmet (HD) – SEA	DB	1.500	61	1,88	2,46	1.633	3.601	100			⊙
	DB	1.650	67	2,12	2,77	1.731	3.817	100			⊖
	DB	1.800	73	2,40	3,16	1.799	3.967	100			⊖
Son Derece Ağır Hizmet (XD) – CCL	DB	1.400	56	1,64	2,14	1.892	4.171	90			●
								kg	3.844	4.354	5.234
Ataşman ile maksimum yük (yük + kepçe)								lb	8.474	9.598	11.538

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006+A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrime kapasitesinin %75'ini aşmamaktadırlar. ISO 7451 doğrultusunda kapasite. Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme

☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey)

☐ Eşleşme Yok

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart					
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)			6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME	Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Yıkma Çenesi			✓	✓	✓*	✓
	MP332 Pulverizatör Çene			✓	✓	✓*	✓
	MP332 Makas Çene	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Tank Makası Çene						✓
	MP332 Evrensel Çene			✓	✓	✓*	✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓*		✓	✓	
	G324 WH-2000	✓*			✓	✓*	
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G345			✓*			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓		✓	✓	
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓		✓	✓	
	S3035	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	S3035 Düz Üst Kısım	✓*			✓	✓	
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P232 Yedek Pulverizatör			✓*			✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör			✓	✓	✓*	✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım			✓*			✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☐ Eşleşme Yok

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)

☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart					
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)			6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME	Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Pürüzlü Yüzey Kancaları	GSH425-750	●	●		●	●	
	GSH425-950	●	●		●	●	
	GSH425-1150	●	○		●	●	
	GSH440-1150	○		●	●	○	●
	GSH440-1550			○	○		○
	GSH525-750	●	●		●	●	
	GSH525-950	●	○		●	●	
	GSH525-1150	○	○		●	○	
	GSV525-600	●	●		●	●	
	GSV525-750	●	●		●	●	
	GSV525-950	●	○		●	●	
	GSV525-1150	○	○		●	○	
Hidrolik Aktarma Çenesi	CTV15-1000	●	●		●	●	
	CTV15-1200	●	○		●	●	
	CTV15-1500	○	○		●	○	
	CTV15-1700	○			○	○	
	CTV15-1900				○		
	CTV20-1300	○	○	●	●	○	●
	CTV20-1500	○		○	○	○	●
	CTV20-1700			○	○		○
	CTV20-1900			○			○

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CAT PİM TUTUCUSU ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart					
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)			6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME	Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓	✓*	✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene			✓	✓	✓*	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi						✓*
	MP332 Yıkma Çenesi						✓*
	MP332 Pulverizatör Çene						✓*
	MP332 Makas Çene				✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene						✓*
	G324	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†*	
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324 WH-1800				✓*		
	G332			✓*	✓		✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓		✓	✓	
	S3025-Düz Üst Kısım	✓	✓		✓	✓	
	S3035				✓*		✓
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör			✓			✓
	P324 Ana Pulverizatör			✓			✓
	P332 Ana Pulverizatör						✓*
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CW-45s ÖZEL ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart					
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)			6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME	Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓*		✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓*	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi				✓*		✓
	MP332 Yıkma Çenesi						✓
	MP332 Pulverizatör Çene						✓
	MP332 Makas Çene			✓*	✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene						✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓†*		✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1800				✓		
	G324 WH-2000				✓*		
	G332			✓	✓	✓†*	✓
	G345						✓*
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓		✓	✓	
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓		✓	✓	
	S3035			✓*	✓*		✓
	S3035 Düz Üst Kısım				✓*		
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓*		✓	✓	✓	✓
	P232 Yedek Pulverizatör						✓*
	P324 Ana Pulverizatör	✓*		✓	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör						✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım						✓*
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CW-45 ÖZEL ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart					
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)			6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME	Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓		✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene			✓	✓	✓*	✓
	MP324 Makas Çene	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi				✓*		✓
	MP332 Yıkma Çenesi						✓
	MP332 Pulverizatör Çene						✓*
	MP332 Makas Çene				✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene						✓*
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓*			✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓*			✓	✓†*	
	G324 WH-1800				✓*		
	G332			✓*	✓		✓
	G345						✓*
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓		✓	✓	
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓		✓	✓	
	S3035				✓*		✓
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P332 Ana Pulverizatör						✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BOM TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart			
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)		6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	ME	Uzanma	ME
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050	✓	✓	✓	✓
	S3050 Düz Üst Kısım	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme

☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey)

☐ Eşleşme Yok

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	H160 GC S	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP332 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP332 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP332 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP332 Tank Makası Çene	✓	✓*	✓
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Yıkma Çenesi – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Pulverizatör Çene – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Makas Çene – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Tank Makası Çene – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Evrensel Çene – Düz Üst Kısım			✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓	
	G324 WH-2000	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	
	S3035 Düz Üst Kısım	✓	✓	
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓	✓	✓
	P232 Yedek Pulverizatör			✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım			✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Eşleşme Yok ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Pürüzlü Yüzey Kancaları	GSH425-750	●	●	
	GSH425-950	●	●	
	GSH425-1150	●	●	
	GSH440-1150	●	●	●
	GSH440-1550	○	○	●
	GSH525-750	●	●	
	GSH525-950	●	●	
	GSH525-1150	●	●	
	GSV525-600	●	●	
	GSV525-750	●	●	
	GSV525-950	●	●	
	GSV525-1150	●	●	
Hidrolik Aktarma Çenesi	CTV15-1000	●	●	
	CTV15-1200	●	●	
	CTV15-1500	●	●	
	CTV15-1700	●	○	
	CTV15-1900	○	○	
	CTV15-2300	○		
	CTV20-1300	●	●	●
	CTV20-1500	●	○	●
	CTV20-1700	○	○	●
	CTV20-1900	○	○	○
	CTV20-2300			○

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CAT PİM TUTUCUSU ATAŞMANLARI

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	H160 GC S	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓
	MP332 Yıkma Çenesi	✓		✓
	MP332 Pulverizatör Çene	✓		✓
	MP332 Makas Çene	✓	✓*	✓
	MP332 Tank Makası Çene			✓*
	MP332 Evrensel Çene	✓		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Yıkma Çenesi – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Pulverizatör Çene – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Makas Çene – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Evrensel Çene – Düz Üst Kısım			✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓		
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025-Düz Üst Kısım	✓	✓	
	S3035-Düz Üst Kısım	✓		
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör			✓
	P232 Yedek Pulverizatör			✓
	P324 Ana Pulverizatör			✓
	P332 Ana Pulverizatör			✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım			✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CW-45s ÖZEL ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓
	MP332 Yıkma Çenesi	✓	✓*	✓
	MP332 Pulverizatör Çene	✓		✓
	MP332 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP332 Tank Makası Çene	✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene	✓		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi – Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Yıkma Çenesi – Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Pulverizatör Çene – Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Makas Çene – Düz Üst Kısım	✓		✓
	MP332 Tank Makası Çene – Düz Üst Kısım			✓*
	MP332 Evrensel Çene – Düz Üst Kısım	✓*		✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	
	S3035 Düz Üst Kısım	✓		
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓	✓	✓
	P232 Yedek Pulverizatör	✓*		✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör	✓	✓*	✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım	✓*		✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CW-45 ÖZEL ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓
	MP332 Yıkma Çenesi	✓		✓
	MP332 Pulverizatör Çene	✓		✓
	MP332 Makas Çene	✓	✓*	✓
	MP332 Tank Makası Çene			✓
	MP332 Evrensel Çene	✓		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi – Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Yıkma Çenesi – Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Pulverizatör Çene – Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Makas Çene – Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Tank Makası Çene – Düz Üst Kısım			✓*
	MP332 Evrensel Çene – Düz Üst Kısım			✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	
	S3035 Düz Üst Kısım	✓		
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓	✓	✓
	P232 Yedek Pulverizatör	✓*		✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör	✓		✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım	✓*		✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓

BOM TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma		ME
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S2070	✓		✓
	S3050	✓		✓

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.



Eşleştirme



* Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey)



Eşleşme Yok

CAT PİM TUTUCUSU ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart			
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)		6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓*
	MP332 Yıkma Çenesi			✓	✓*
	MP332 Pulverizatör Çene			✓	✓*
	MP332 Makas Çene	✓*		✓	✓
	MP332 Evrensel Çene			✓	✓*
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓*	✓	✓
	G324 WH-2000	✓*		✓	✓*
	G332	✓	✓*	✓	✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓	✓	✓
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	✓	✓
	S3035	✓	✓*	✓	✓
	S3035 Düz Üst Kısım	✓*		✓	✓
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓	✓	✓	✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör			✓	✓*
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☐ Eşleşme Yok

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)

☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart			
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)		6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")
Pürüzlü Yüzey Kancaları	GSH425-750	○	○	○	○
	GSH425-950	○	○	○	○
	GSH425-1150	○	●	○	○
	GSH440-1150	●		○	●
	GSH440-1550			●	
	GSH525-750	○	○	○	○
	GSH525-950	○	●	○	○
	GSH525-1150	●	●	○	●
	GSV525-600	○	○	○	○
	GSV525-750	○	○	○	○
	GSV525-950	○	●	○	○
	GSV525-1150	●	●	○	●
Hidrolik Aktarma Çenesi	CTV15-1000	○	○	○	○
	CTV15-1200	○	●	○	○
	CTV15-1500	●	●	○	●
	CTV15-1700	●		●	●
	CTV15-1900			●	
	CTV20-1300	●	●	○	●
	CTV20-1500	●		●	●
	CTV20-1700			●	

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CAT PİM TUTUCUSU ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart			
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)		6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓*
	H140 GC S			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓	✓*
	H160 GC S	✓*		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓*		✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene			✓	✓*
	MP324 Makas Çene	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓*		✓	✓*
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓
	MP332 Makas Çene			✓*	
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†*
	G324 WH-1800			✓*	
	G332			✓	
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓	✓	✓
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	✓	✓
	S3035			✓*	
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CW-45s ÖZEL ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart			
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)		6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S			✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	
	H160 GC S	✓*		✓	✓*
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓		✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓*		✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓*		✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi			✓*	
Yıkma ve Ayırma Kancaları	MP332 Makas Çene			✓*	
	G324	✓	✓†*	✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1800			✓	
	G324 WH-2000			✓*	
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	G332			✓	✓†*
	S3025	✓	✓	✓	✓
	S3025	✓	✓	✓	✓
	S3035			✓*	
Pulverizatörler	S3035			✓*	
	P224 Yedek Pulverizatör	✓*		✓	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	P324 Ana Pulverizatör	✓*		✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CW-45 ÖZEL ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart			
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)		6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓*
	H140 GC S			✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓	
	H160 GC S	✓*		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓*		✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene			✓	✓*
	MP324 Makas Çene	✓		✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓*		✓	✓*
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓*
	MP332 Beton Kesici Çenesi			✓*	
	MP332 Makas Çene			✓*	
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓*		✓	✓†
	G324 WH-1500	✓*		✓	✓†*
	G324 WH-1800			✓*	
	G332			✓	
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓	✓	✓
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	✓	✓
	S3035			✓*	
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓*		✓	✓*
	P324 Ana Pulverizatör	✓*		✓	✓*
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

BOM TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart	
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)	6,7 mt (14.770 lb)
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S2070	✓	✓
	S3050	✓	✓
	S3050 Düz Üst Kısım	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme

☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey)

☐ Eşleşme Yok

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP332 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP332 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP332 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP332 Tank Makası Çene	✓	✓*	✓
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Yıkma Çenesi Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Pulverizatör Çene Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Makas Çene Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Tank Makası Çene Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Evrensel Çene Düz Üst Kısım			✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓	
	G324 WH-1500	✓	✓	
	G324 WH-1800	✓	✓	
	G324 WH-2000	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	
	S3035 Düz Üst Kısım	✓	✓	
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓	✓	✓
	P232 Yedek Pulverizatör			✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım			✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Eşleşme Yok ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³) ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Pürüzlü Yüzey Kancaları	GSH425-750	○	○	
	GSH425-950	○	○	
	GSH425-1150	○	○	
	GSH440-1150	○	○	○
	GSH440-1550	●	●	○
	GSH525-750	○	○	
	GSH525-950	○	○	
	GSH525-1150	○	○	
	GSV525-600	○	○	
	GSV525-750	○	○	
	GSV525-950	○	○	
	GSV525-1150	○	○	
Hidrolik Aktarma Çenesi	CTV15-1000	○	○	
	CTV15-1200	○	○	
	CTV15-1500	○	○	
	CTV15-1700	○	●	
	CTV15-1900	●	●	
	CTV15-2300	●		
	CTV20-1300	○	○	○
	CTV20-1500	○	●	○
	CTV20-1700	●	●	○
	CTV20-1900	●	●	●
	CTV20-2300			●

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CAT PİM TUTUCUSU ATAŞMANLARI

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	H160 GC S	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓
	MP332 Yıkma Çenesi	✓		✓
	MP332 Pulverizatör Çene	✓		✓
	MP332 Makas Çene	✓	✓*	✓
	MP332 Tank Makası Çene			✓*
	MP332 Evrensel Çene	✓		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Yıkma Çenesi Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Pulverizatör Çene Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Makas Çene Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Evrensel Çene Düz Üst Kısım			✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓		
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	
	S3035 Düz Üst Kısım	✓		
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör			✓
	P232 Yedek Pulverizatör			✓
	P324 Ana Pulverizatör			✓
	P332 Ana Pulverizatör			✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım			✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CW-45s ÖZEL ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓
	MP332 Yıkma Çenesi	✓	✓*	✓
	MP332 Pulverizatör Çene	✓		✓
	MP332 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP332 Tank Makası Çene	✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene	✓		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Yıkma Çenesi Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Pulverizatör Çene Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Makas Çene Düz Üst Kısım	✓		✓
	MP332 Tank Makası Çene Düz Üst Kısım			✓*
	MP332 Evrensel Çene Düz Üst Kısım	✓*		✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓	
	S3035	✓		
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓	✓	✓
	P232 Yedek Pulverizatör	✓*		✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör	✓	✓*	✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım	✓*		✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Ürün Kılavuzu – BDT (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CW-45 ÖZEL ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓
	MP332 Yıkma Çenesi	✓		✓
	MP332 Pulverizatör Çene	✓		✓
	MP332 Makas Çene	✓	✓*	✓
	MP332 Tank Makası Çene			✓
	MP332 Evrensel Çene	✓		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Yıkma Çenesi Düz Üst Kısım	✓*		✓
	MP332 Pulverizatör Çene Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Makas Çene Düz Üst Kısım			✓
	MP332 Makas Çene Düz Üst Kısım	✓*		
	MP332 Tank Makası Çene Düz Üst Kısım			✓*
	MP332 Evrensel Çene Düz Üst Kısım			✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓†	
	G324 WH-1500	✓	✓†	
	G324 WH-1800	✓	✓†	
	G324 WH-2000	✓	✓†*	
	G332	✓	✓†	✓
	G345			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	
	S3035 Düz Üst Kısım	✓		
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓	✓	✓
	P232 Yedek Pulverizatör	✓*		✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör	✓		✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım	✓*		✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓

BOM TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S2070	✓		✓
	S3050 Düz Üst Kısım	✓		✓

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Pasifik

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

TAKILI ATAŞMANLAR					
Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)	6,7 mt (14.770 lb)	6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	3,2 m (10'6")	2,65 m (8'8")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓	✓	✓
	G332	✓	✓*	✓	✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓	✓	✓
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	✓	✓
	S3035	✓	✓*	✓	✓
	S3035 Düz Üst Kısım	✓*	✓	✓	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

CAT PİM TUTUCUSU ATAŞMANLARI					
Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)	6,7 mt (14.770 lb)	6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	3,2 m (10'6")	2,65 m (8'8")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*	✓*	✓	✓
	H140 GC S			✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC		✓*	✓	✓
	H160 GC S	✓*	✓	✓	✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓*	✓†	✓	✓†
	G332			✓	✓†
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓	✓	✓
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓	✓	✓
	S3035			✓	✓
	S3035 Düz Üst Kısım			✓	
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

BOM TAKILI ATAŞMANLAR					
Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)	6,7 mt (14.770 lb)	6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S2070	✓	✓	✓	
	S3050	✓	✓	✓	
	S3050 Düz Üst Kısım	✓	✓	✓	

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Güney Amerika

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme
 ☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey)
 ☐ Eşleşme Yok
 ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart					
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)			6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME	Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC Yandan Monteli	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Yıkma Çenesi			✓	✓	✓*	✓
	MP332 Pulverizatör Çene			✓	✓	✓*	✓
	MP332 Makas Çene	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Tank Makası Çene						✓
	MP332 Evrensel Çene			✓	✓	✓*	✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓	✓		✓	✓	
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G345			✓*			✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓		✓	✓	
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓		✓	✓	
	S3035	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	S3035 Düz Üst Kısım	✓*			✓	✓	
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P232 Yedek Pulverizatör			✓*			✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P332 Ana Pulverizatör			✓	✓	✓*	✓
	P332 Ana Pulverizatör – Düz Üst Kısım			✓*			✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pürüzlü Yüzey Kancaları	GSH425-750	●	●		●	●	
	GSH425-950	●	●		●	●	
	GSH425-1150	●	○		●	●	
	GSH440-1150	○		●	●	○	●
	GSH440-1550			○	○		○
	GSH525-750	●	●		●	●	
	GSH525-950	●	○		●	●	
	GSH525-1150	○	○		●	○	

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Güney Amerika (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CAT PİM TUTUCUSU ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart					
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)			6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME	Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC Yandan Monteli	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓	✓*	✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene			✓	✓	✓*	✓
	MP324 Makas Çene	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi						✓*
	MP332 Yıkma Çenesi						✓*
	MP332 Pulverizatör Çene						✓*
	MP332 Makas Çene				✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene						✓*
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓*			✓	✓†	
	G332			✓*	✓		✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓		✓	✓	
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓		✓	✓	
	S3035				✓*		✓
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör			✓			✓
	P324 Ana Pulverizatör			✓			✓
	P332 Ana Pulverizatör						✓*
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Güney Amerika (devam)

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme ☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey) ☐ † Makinede izin verilen kullanım oranı %50'den azdır ☐ Eşleşme Yok

CW-45 ÖZEL ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart					
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)			6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME	Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S			✓*	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC			✓*	✓		✓
	H160 GC S	✓*		✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverizatör Çene			✓	✓	✓*	✓
	MP324 Makas Çene	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi				✓*		✓
	MP332 Yıkma Çenesi						✓
	MP332 Pulverizatör Çene						✓*
	MP332 Makas Çene				✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene						✓*
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓*			✓	✓†	
	G332			✓*	✓		✓
	G345						✓*
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025	✓	✓		✓	✓	
	S3025 Düz Üst Kısım	✓	✓		✓	✓	
	S3035				✓*		✓
Pulverizatörler	P224 Yedek Pulverizatör	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P332 Ana Pulverizatör						✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BOM TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart			
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)		6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	ME	Uzanma	ME
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050	✓	✓	✓	✓
	S3050 Düz Üst Kısım	✓	✓	✓	✓

330 GC Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Güneydoğu Asya

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme

☐ * Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey)

☐ Eşleşme Yok

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart					
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)			6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME	Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS23 (PİMLİ ÜST KISIM/S70 ALT KISIM) ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart			
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)		6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

TRS23 (PİMLİ ÜST KISIM/S70 ALT KISIM) ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart			
Arka Ağırlık		5,8 mt (12.790 lb)		6,7 mt (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓*		✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

Ataşman Ürün Kılavuzu – Hong Kong, Tayvan, Güney Kore

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

☒ Eşleştirme

TAKILI ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun		
Arka Ağırlık		6,7 mt (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma	ME
Stik Uzunluğu		2,65 m (8'8")	3,2 m (10'6")	2,5 m (8'2")
Hidrolik Kırıcılar	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓

330 GC Standart ve İsteğe Bağlı Donanım

Standart ve İsteğe Bağlı Donanım

Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	İsteğe bağlı		Standart	İsteğe bağlı
CAB			MOTOR		
ROPS, standart ses yalıtımı	✓		İki seçilebilir mod: Güç, Akıllı	✓	
Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8") LCD dokunmatik ekranlı monitör			Otomatik motor devri kontrolü	✓	
Otomatik iki seviyeli iklim ²	□		Otomatik motor rölanı kapama özelliği	✓	
Anahtarsız düğmeli başlatma motor kumanda ¹	□		3.000 m'den (9.840 ft) daha yüksek motor gücü düşüşlerinde, 4.500 m (14.760 ft) rakım kapasitesi	✓	
Yüksekliği ayarlanabilen konsol, araçlı üç basa ³	□		Akım düşürme olmadan 52°C (125°F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	✓	
Sabit sol taraf konsolu	✓		-18°C (0°F) soğuk başlatma kapasitesi	✓	
Mekanik olarak ayarlanabilir koltuk süspansiyonu	✓		-32°C (-25°F) soğuk başlatma kapasitesi		✓ ¹
51 mm (2") turuncu emniyet kemeri	✓		Soğuk başlatmalı blok ısıtıcılar		✓ ²
Bluetooth® entegreli radyo (USB, aux yuvası veya mikrofon yok)	✓		2 × 115 Amper çift alternatör	✓	
24V DC çıkışları	✓		Entegre ön temizleyicili sızdırmaz çift elemanlı hava filtresi	✓	
Konsol saklama alanı	✓		Su separatörlü ve göstergeli iki aşamalı yakıt filtresi	✓	
Bardak ve şişe koyma yerleri	✓		Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
Ceket askısı	✓		Otomatik ters dönme fonksiyonlu, elektrikli soğutma fanları	✓	
Açılabilir iki parçalı ön cam	✓		HİDROLİK SİSTEM		
Yıkayıcı üst radyal silecek	✓		Elektronik ana kumanda valfi	✓	
Açılabilir çelik pencere	✓		Elektrikli bom yenileme devresi	✓	
LED tavan lambası	✓		Stik yenileme devresi	✓	
Silindirik ön güneşlik	✓		Otomatik ısıtma	✓	
Makaralı arka güneşlik		✓	Otomatik iki vitesli hareket	✓	
Arka pencere acil çıkışı	✓		Bom ve stik kaçırma azaltma valfi	✓	
Yıkınabilir zemin paspası	✓		Bom indirme çek valfi		✓ ³
İkaz lambası hazır	✓		Stik indirme çek valfi		✓ ³
CAT TEKNOLOJİSİ			Yüksek performanslı hidrolik dönüş filtresi	✓	
Cat Product Link™	✓		Biyo-hidrolik yağ kapasiteli seyir motorlu nihai tahrik	✓	
Otomatik kırıcı durdurma sistemi	✓		Kırıcı dönüş filtresi devresi		✓ ⁴
			Alet Kontrolü (çift pompalı, tek/çift yönlü yüksek basınçlı akış)		✓ ⁵
			Temel Alet Kontrolü (tek pompalı, tek yönlü yüksek basınçlı akış)		✓
			Cat Pim Tutucusu ve Özel CW için Ortak Hızlı Ataşman Devresi		✓ ⁶
			Elektronik Model Değiştirici (aktivasyon gerektirir)	✓ ⁷	

(devamı sonraki sayfada)

¹ Yalnızca Afrika, Orta Doğu, BDT

² Yalnızca BDT

³ Yalnızca Afrika, Orta Doğu

⁴ Güney Amerika hariç tüm bölgeler

⁵ Yalnızca Güneydoğu Asya, Hindistan, Hong Kong, Tayvan

⁶ Afrika, Orta Doğu, BDT hariç tüm bölgeler

⁷ Yalnızca Singapur

Standart ve İsteğe Bağlı Donanım (devamı)

Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	İsteğe bağlı		Standart	İsteğe bağlı
BOMLAR, STİKLER VE BAĞLANTILAR			SERVİS VE BAKIM		
6,15 m (20'2") Uzanma bomu		✓	Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum	✓	
5,55 m (18'2") Kütlev bomu		✓	Motor yağı için zemin seviyesi ikinci ölçüm çubuğu	✓	
3,2 m (10'6") Uzanma stiki, CB2 Bağlantısı		✓	Servis platformuna yan giriş	✓	
2,65 m (8'8") Uzanma stiki, CB2 Bağlantısı		✓	Programlı Yağ Numunesi Alma (S-O-S SM) noktaları	✓	
2,5 m (8'2") Kütlev stiki, DB Bağlantısı		✓	QuickEvac™ bakım hazır		✓ ¹²
Kepçe Bağlantısı, CB2 serisi		✓	Otomatik kapanan elektrikli yakıt ikmal pompası		✓
Kepçe Bağlantısı, DB serisi		✓	Radyatör ekranı		✓
ALT TAKIM VE YAPILAR			EMNİYET VE GÜVENLİK		
Merkez palet yönlendirme koruması	✓		Arka görüş kamerası ve sağ yan ayna	✓	
Altın koruma	✓		Sağ yan görüş kamerası	✓ ¹³	✓
Hareket motoru koruması	✓		PIM kodu ile güvenli başlatma	✓	
Gres yağlamalı palet	✓		Caterpillar One Key güvenlik sistemi	✓	
Alt şasi üzerindeki bağlama noktaları	✓		Kilitlenebilir harici alet/saklama kutusu	✓	
5.800 kg (12.790 lb) arka ağırlık		✓	Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri	✓	
6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık		✓	Kilitlenebilir yakıt drenaj bölümü	✓	
600 mm (24") üç tırnaklı palet pabuçları		✓	Kaymaz plakalı ve gömme cıvatalı servis platformu	✓	
600 mm (24") HD üç tırnaklı palet pabuçları		✓ ⁸	Sağ korkuluk ve tutma yeri (ISO 2867:2011 Uyumlu)	✓	
700 mm (28") üç tırnaklı palet pabuçları		✓ ⁹	Sinyal/uyarı kornası	✓	
800 mm (31") üç tırnaklı palet pabuçları		✓	Kabinde yer seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı	✓	
ELEKTRİK SİSTEMİ			Tüm kumandaları etkisizleştiren hidrolik kilitleme kolu	✓	
1.000 CCA bakım gerektirmeyen aküler (×2)	✓		Seyir alarmı	✓ ¹⁴	✓ ¹⁴
Programlanabilir zaman geciktirmeli LED çalışma lambaları	✓				
Merkezi elektrik ayırma anahtarı	✓				
LED şasi lambası	✓				
LED kabin ışıkları	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰			
LED sol ve sağ bom ışıkları	✓ ¹¹	✓ ¹¹			

⁸ Yalnızca Endonezya, Hindistan, Hong Kong, Tayvan

⁹ Yalnızca Güney Amerika, Güneydoğu Asya (Endonezya hariç), BDT

¹⁰ Standart – Güney Amerika, BDT; İsteğe Bağlı – diğer tüm bölgeler

¹¹ Standart – Güney Amerika, BDT, Afrika, Orta Doğu; İsteğe Bağlı – diğer tüm bölgeler

¹² Yalnızca Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika

¹³ Yalnızca Türkiye

¹⁴ Standart – Güney Amerika, Endonezya, Hong Kong, Tayvan, Hindistan; İsteğe Bağlı – Güneydoğu Asya (Endonezya hariç), Pasifik, BDT; Afrika ve Orta Doğu'da mevcut değildir

330 GC Bayi Tarafından Kurulan Set ve Ataşmanlar

Bayi Tarafından Kurulan Set ve Ataşmanlar

Ataşmanlar farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

CAB

- Alet kontrolü için sağ elektrikli pedal (çift yönlü)
- Alet kontrolü için sol elektrikli pedal (çift yönlü)
- Çift parçalı (70/30) ön cam için yıkayıcı radyal alt silecek
- Polikarbonat tavan penceresi
- P5A lamine ön cam ve tavan penceresi (AB yıkım yönetmelikleri uyarınca)

KORUMALAR

- Döner koruma
- HD döner koruma
- Düşen cisimlere karşı koruma sistemi (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ağ korumalı tam ön kısım (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ağ korumalı alt yarım ön kısım
- Tam emniyetli tahribat koruması (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)

SERVİS VE BAKIM

- Gres tabancası tutucu

EMNİYET VE GÜVENLİK

- Bluetooth alıcı kiti
- 75 mm (3") geri çekilebilir emniyet kemeri



Cat ürünleri, bayi hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.cat.com adresini ziyaret edin

© 2021 Caterpillar
Her hakkı saklıdır

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.

ATXJ0080-04 (10-2021)
ATXJ0080-03 yerine geçer
Yapı Numarası: 07D
(AME, AP [ANZ, Çin hariç],
BDT, G Am)

