



Fourches à palette Cat®

Les fourches à palette Cat® sont votre accessoire principal si vous avez du matériel palettisé sur votre chantier. Elles sont adaptées à toutes les charges palettisées standards, de sorte que vous puissiez charger et décharger rapidement, sans vous ralentir. Compatibles avec les attaches Fusion, pour passer facilement d'une tâche à l'autre.

100 % conformes aux normes ITA Class IV

- Vous en accomplissez plus lorsque les fourches correspondent à la palette. Les griffes des fourches sont conformes aux normes de l'International Trucking Association pour les charges palettisées, vous savez donc que ça fonctionnera.
- Travaillez de manière efficace sur les camions, les conteneurs et les quais de chargement.
- Classées pour les capacités standards ITA.

Conçues pour travailler pour vous

- Vous pouvez sélectionner de la largeur maximale à celle minimale, sans outil nécessaire. Installez-les, et c'est parti !
- L'écart, de 16 cm ou 6,3 pouces, entre chacun des six points de verrouillage est constant.
- Choisissez ce qui fonctionne le mieux : des griffes non-pivotantes de 152,4 cm (60") ou 182,9 cm (72") sont disponibles pour correspondre à vos charges habituelles.
- Compatibles avec toutes les chargeuses équipées d'une attache Fusion, prenez-les quand vous en avez besoin. Enlevez-les quand vous avez fini.

Votre concessionnaire Cat est là pour vous aider

- Rendez-vous chez votre concessionnaire Cat local pour y trouver les fourches pour votre machine, la machine pour vos fourches et tout le reste.
- Les pièces et l'assistance sont disponibles partout où vous travaillez... peu importe jusqu'où vous allez.

Fourches à palette

	Tablier 2 134 mm (84 po)			
	mm	po	mm	po
Longueur de griffe	1 524	60	1 830	72
Épaisseur de griffe	65	3	65	3
Largeur de griffe	150	6	150	6
Hauteur du tablier	840	33,1	840	33,1
Largeur du tablier	2 134	84	2 134	84
Écart minimal entre les griffes	470	18,5	470	18,5
Écart maximal entre les griffes	2 070	87,3	2 070	87,3
Poids en ordre de marche	949	2 092	996	2 196

Fourches à palette Cat®

Fourches à palette				
Charge nominale sol ferme et plat (80 % FTSTL) (Configuration standard avec attache Fusion)				
	Griffes droites de 152,4 cm (60")		Griffes droites de 182,9 cm (72")	
	kg	lb	kg	lb
¹ Capacité de levage maximale des fourches (classe de la griffe × 2)	6 300	13 890	5 306	11 698
² Levage maximal 950 GC	6 182	13 625	5 428	11 962
² Levage maximal 950M	6 560	14 459	6 237	13 745
² Levage maximal 962M	7 196	15 859	6 853	15 104
² Levage maximal 966M	8 656	19 079	7 618	16 791
² Levage maximal 972M	9 830	21 666	9 383	20 681
² Levage maximal 980M	9 384	20 682	8 314	18 324

¹ La classe des fourches est calculée à partir du milieu de la griffe.

² Certaines machines ont des capacités de levage supérieures à la classe des fourches. Ne dépassez jamais la capacité de charge des fourches.

Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur notre site web www.cat.com

© 2019 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et les habillages commerciaux « Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

GFHQ9278-01 (04-2019)
(Am. du N.)

