



Horquillas de construcción Cat®

Las horquillas de construcción Cat® son su accesorio de ayuda si tiene material paletizado en su sitio de trabajo. Están dimensionadas para manejar todas las cargas paletizadas estándar, para que pueda cargar o descargar rápidamente y mantener su trabajo en movimiento y en la dirección correcta. Compatible con Fusion para desplazarse fácilmente entre tareas.

100 % compatible con los estándares ITA de la Clase IV

- Usted hace más cuando las horquillas se ajustan a la plataforma. Los dientes de las horquillas cumplen con los estándares de la International Trucking Association (Asociación Internacional de Camiones) para cargas paletizadas, por lo que funcionarán.
- Trabaje de manera eficiente dentro y fuera de camiones, contenedores y plataformas de carga.
- Calificadas para capacidades estándar ITA.

Construidas para trabajar por usted

- Puede seleccionar desde el ancho máximo hasta el mínimo, sin necesidad de herramientas. Configúrela y listo.
- Los seis puntos de bloqueo están espaciados uniformemente, separados por 16 cm (6,3 pulg).
- Elija lo que funciona mejor: hay dientes sin balanceo de 152,4 cm (60") o 182,9 cm (72") disponibles para adaptarse a sus cargas típicas.
- Son compatibles con cualquier cargador con un acoplador Fusion: usélas cuando las necesite. Guardélas cuando no las necesite.

Respaldadas por su distribuidor Cat

- Obtenga la máquina para sus horquillas, la máquina y todo lo que se encuentre disponible en su distribuidor Cat local.
- Piezas y soporte disponibles en cualquier lugar donde trabaje... sin importar qué tan lejos vaya por el mundo.

Horquillas de construcción				
	Transporte de 2.134 mm (84 pulg)			
	mm	pulg	mm	pulg
Longitud de los dientes	1.524	60	1.830	72
Grosor de dientes	65	3	65	3
Anchura de dientes	150	6	150	6
Altura de transporte	840	33,1	840	33,1
Ancho de transporte	2.134	84	2.134	84
Espaciamiento mínimo de los dientes	470	18,5	470	18,5
Espaciamiento máximo de los dientes	2.070	87,3	2.070	87,3
Peso en orden de trabajo	949	2.092	996	2.196

Horquillas de construcción Cat®

Horquillas de construcción				
Carga nominal firme y nivel de tierra (80 % FTSTL) (Configuración estándar con Fusion)				
	Dientes rectos de 152,4 cm (60")		Dientes rectos de 182,9 cm (72")	
	kg	lb	kg	lb
¹ Capacidad máxima de elevación de las horquillas (Calificación de los dientes × 2)	6.300	13.890	5.306	11.698
² Levantamiento máximo 950 GC	6.182	13.625	5.428	11.962
² Levantamiento máximo 950M	6.560	14.459	6.237	13.745
² Levantamiento máximo 962M	7.196	15.859	6.853	15.104
² Levantamiento máximo 966M	8.656	19.079	7.618	16.791
² Levantamiento máximo 972M	9.830	21.666	9.383	20.681
² Levantamiento máximo 980M	9.384	20.682	8.314	18.324

¹ La clasificación de la horquilla se calcula en el punto medio de los dientes.

² Algunas máquinas tienen una capacidad de elevación que excede la calificación de las horquillas. No exceda la capacidad de carga de las horquillas.

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores y las soluciones de la industria, visite nuestro sitio web: www.cat.com

© 2019 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las máquinas en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow", la imagen comercial "Power Edge" y "Modern Hex" de Cat, así como la identidad corporativa y de producto aquí utilizados, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin su autorización.

GSHQ9278-01 (04-2019)
(N Am)

