



Cat[®] 300.9D VPS en HPU300

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

KENMERKEN:

- Duale modusselectie: Diesel of elektrisch aangedreven
- Geen emissie door elektrische voeding
- Oplossingen voor een laag geluidsniveau
- Superieur vermogen en beheersbaarheid
- Eenvoudig overschakelen van vermogenssysteem, van diesel op elektrisch

Specificaties - 300.9D VPS

Motor

| | |
|--------------------------|---|
| Motormodel | Yanmar 3TNV70 |
| Motortype | Vloeistofgekoeld, 3-cilinder, diesel |
| Brutovermogen | 9,7 kW 13 hp |
| Inhoud van brandstoftank | 10 l |

- Voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage V.

Afmetingen

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Transportgewicht | 988 kg |
| Bedrijfgewicht | 1088 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 2476 × 700 × 1507 mm |

Bedrijfsspecificaties

| | |
|------------------------------|---------|
| Stickkracht | 4,5 kN |
| Opbrekkracht | 8,9 kN |
| Graafdiepte | 1731 mm |
| Storthoogte – maximaal | 2035 mm |
| Reikwijdte op maaiveldhoogte | 3027 mm |

Rijsysteem

| | |
|-------------|----------|
| Rijsnelheid | 1,8 km/h |
| Rupsbreedte | 180 mm |

Hydraulisch systeem

| | |
|-------------------------------|----------|
| Pomptype | Tandwiel |
| Pompopbrengst | 22 l/min |
| Bedrijfsdruk | |
| Graafarm en rijden | 170 bar |
| Zwenktandwiel | 70 bar |
| Draaisnelheid | 8 tpm |
| Inhoud van hydrauliekolietank | 14 l |

Blad

| | |
|-------------|--------|
| Breedte | 700 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Graafdiepte | 174 mm |
| Hefhoogte | 197 mm |

300.9D VPS en HPU300 hydraulische minigraafmachine

Specificaties - HPU300

Afmetingen

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Bedrijfgewicht | 192 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 930 × 720 × 1000 mm |

Motor

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|
| Type motor | Elektrische driefasenmotor | |
| Topprestaties - Europa | 7.5 kW | 10 hp |
| Prestaties - Noord-Amerika | 9 kW | 12 hp |
| Ingangsstroom | 16 A | |

Hydrauliek

| | |
|----------------------------------|----------|
| Stroomsnelheid | 20 l/min |
| Bedrijfsdruk | 190 bar |
| Lengte van verbindingsslang | 10 m |
| Inhoud van de hydrauliekolietank | 9 l |



Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website: www.cat.com.

© 2020 Caterpillar
Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

ADHQ7868-02 (05-2020)
Vervangt ADXQ7868-01
Vertaling (06-2020)
(NACD, EU)

