



# Cat<sup>®</sup> 300.9D VPS и HPU300

Гидравлический мини-экскаватор

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выбор сдвоенного режима: с приводом от дизельного двигателя или электродвигателя
- Отсутствие выхлопных газов при работе от электродвигателя
- Малозумные решения
- Непревзойденная мощность и управляемость
- Простое переключение между дизельным двигателем и электродвигателем

## Технические характеристики модели 300.9D VPS

### Двигатель

Модель двигателя	Yanmar 3TNV70	
Тип двигателя	С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый, дизельный	
Полная мощность	9,7 кВт	13 hp
Объем топливного бака	10 л	

- Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V EC.

### Размеры

Транспортировочная масса	988 кг
Эксплуатационная масса	1088 кг
Длина × ширина × высота	2476 × 700 × 1507 мм

### Эксплуатационные характеристики

Напорное усилие рукояти	4,5 кН
Напорное усилие ковша	8,9 кН
Глубина копания	1731 мм
Высота разгрузки, максимальная	2035 мм
Вылет на уровне земли	3027 мм

### Система хода

Скорость хода	1,8 км/ч
Ширина гусеничной ленты	180 мм

### Гидросистема

Тип насоса	Передача
Подача насоса	22 л/мин
Рабочее давление	
На переднем рычажном механизме и во время движения	170 бар
Механизм поворота	70 бар
Скорость вращения	8 об/мин
Емкость гидробака	14 л

### Отвал

Ширина	700 мм
Высота	200 мм
Глубина копания	174 мм
Высота подъема	197 мм

# Гидравлический мини-экскаватор 300.9D VPS и HPU300

## Технические характеристики модели HPU300

### Размеры

Эксплуатационная масса	192 кг
Длина × ширина × высота	930 × 720 × 1000 мм

### Гидромотор

Тип электродвигателя	3-фазный электродвигатель	
Производительность для Европы	7,5 кВт	10 hp
Производительность для Северной Америки	9 кВт	12 hp
Входной ток	16 А	

### Гидравлическая система

Расход	20 л/мин
Рабочее давление	190 бар
Длина соединительного шланга	10 м
Емкость бака с гидравлическим маслом	9 л



Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт [www.cat.com](http://www.cat.com).

©Caterpillar, 2020.  
Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию по опционному оснащению вы можете получить у своего дилера Cat.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET'S DO THE WORK", соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

ARHQ7868-02 (05.2020)  
вместо публикации ARXQ7868-01  
Перевод (06.2020)  
(NACD, EU)

