

GAMME DE PRODUITS
POSE DE REVÊTEMENT

CAT®



COMPACTEURS DE SOL VIBRANTS

Les compacteurs de sol vibrants Cat® sont robustes et fiables. Ils permettent un excellent compactage en termes de performances, de vitesse et de déclivité, afin d'optimiser la productivité dans une large gamme d'applications.

MODÈLE	TYPE DE TAMBOUR	ÉMISSIONS	PUISSANCE MOTEUR	POIDS EN ORDRE DE MARCHE AVEC CABINE	LARGEUR DE COMPACTAGE
CS5	Lisse	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4 445 kg (9 800 lb)*	1 270 mm (50 in)
CP5	Pieds dameurs	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4 675 kg (10 307 lb)*	1 270 mm (50 in)
CS7	Lisse	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	74,4 kW (99,8 hp)	7 383 kg (16 276 lb)	1 676 mm (66 in)
		Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	74,5 kW (99,9 hp)	7 210 kg (15 895 lb)	
CP7	Pieds dameurs	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	74,4 kW (99,8 hp)	7 707 kg (16 990 lb)	1 676 mm (66 in)
		Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	74,5 kW (99,9 hp)	7 471 kg (16 471 lb)	
CS10 GC	Lisse	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	90 kW (121 hp)	10 494 kg (23 136 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	83 kW (111,3 hp)	10 492 kg (23 131 lb)	
CS11	Lisse	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	96,5 kW (129,4 hp)	10 806 kg (23 823 lb)	2 134 mm (84 in)
CS11 GC	Lisse	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée), 2014 (Japon)	90 kW (120,7 hp)	11 238 kg (24 775 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	83 kW (111,3 hp)	11 235 kg (24 769 lb)	
CP11 GC	Pieds dameurs	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	90 kW (121 hp)	11 389 kg (25 109 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	83 kW (111,3 hp)	11 387 kg (25 104 lb)	
CP11	Pieds dameurs	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	96,5 kW (129,4 hp)	11 383 kg (25 095 lb)	2 134 mm (84 in)
CS12	Lisse	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne) et 2014 (Japon)	117 kW (156,9 hp)	11 953 kg (26 351 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	116,1 kW (155,7 hp)	11 743 kg (25 889 lb)	
CP12	Pieds dameurs	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne) et 2014 (Japon)	117 kW (156,9 hp)	12 261 kg (27 030 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	116,1 kW (155,7 hp)	11 914 kg (26 266 lb)	

** Poids en ordre de marche avec toit ROPS/FOPS. Option de cabine non disponible.*

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

hp = puissance en unité impériale



COMPACTEURS DE SOL VIBRANTS

MODÈLE	TYPE DE TAMBOUR	ÉMISSIONS	PUISSANCE MOTEUR	POIDS EN ORDRE DE MARCHE AVEC CABINE	LARGEUR DE COMPACTAGE
CS13 GC	Lisse	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	90 kW (121 hp)	12 655 kg (27 900 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	83 kW (111,3 hp)	12 653 kg (27 895 kg)	
CP13 GC	Pieds dameurs	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	90 kW (121 hp)	12 641 kg (27 869 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	83 kW (111,3 hp)	12 639 kg (27 863 lb)	
CS13	Lisse	Norme européenne Stage V	117 kW (156,9 hp)	12 791 kg (28 199 lb)	2 134 mm (84 in)
CS14	Lisse	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	117 kW (156,9 hp)	14 336 kg (31 605 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	116,1 kW (155,7 hp)	14 245 kg (31 405 lb)	
CP14	Pieds dameurs	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	117 kW (156,9 hp)	14 755 kg (32 530 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	116,1 kW (155,7 hp)	14 607 kg (32 203 lb)	
CS16	Lisse	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	129,4 kW (173,5 hp)	15 999 kg (35 272 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	129 kW (173 hp)	16 143 kg (35 589 lb)	
CP16	Pieds dameurs	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	129,4 kW (173,5 hp)	16 339 kg (36 022 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	129 kW (173 hp)	16 506 kg (36 390 lb)	
CS17	Lisse	Norme européenne Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	17 420 kg (38 405 lb)	2 134 mm (84 in)
CP17	Pieds dameurs	Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	129 kW (173 hp)	17 677 kg (38 971 lb)	2 134 mm (84 in)
CS19	Lisse	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne) et 2014 (Japon)	129,4 kW (173,5 hp)	18 888 kg (41 641 lb)	2 134 mm (84 in)
		Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	129 kW (173 hp)	18 780 kg (41 403 lb)	
CS20	Lisse	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	129 kW (173 hp)	20 220 kg (44 577 lb)	2 134 mm (84 in)

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

hp = puissance en unité impériale



FINISSEURS SUR PNEUS

Les finisseurs Cat bénéficient de technologies intuitives, accessibles et de tables à chauffage rapide. Ces caractéristiques, combinées avec une assistance concessionnaire, font des finisseurs Cat un excellent investissement.

MODÈLE	ÉMISSIONS	PUISSANCE MOTEUR	POIDS DU TRACTEUR	PLAGE DE POSE	DÉBIT MAXIMAL
AP300 [1, 2]	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), MAR-1 (Brésil), équivalent Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne), équivalent Tier 2 / Stage II (Union européenne)	55 kW (74,8 hp)	6 600 kg (14 550 lb)	1,75 m - 4 m (5 ft 9 in - 13 ft 1 in)	406 tonnes/h (447 tonnes US/h)
AP400 [1]	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	10 581 kg (23 327 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	774 tonnes/h (853 tonnes US/h)
AP400 [1, 2]	Stage V (Union européenne), MAR-1 (Brésil), UN ECE R96 Stage IIIA, équivalent Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)		11 256 kg (24 819 lb)	2,4 m - 6 m (7 ft 10 in - 19 ft 8 in)	
AP500 [1]	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	11 481 kg (25 311 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	1 000 tonnes/h (1 100 tonnes US/h)
AP500 [1, 2]	Norme européenne Stage V	110 kW (148 hp)	12 026 kg (26 513 lb)	2,4 m - 6,77 m (7 ft 10 in - 22 ft 3 in)	
	MAR-1 (Brésil) et ONU/CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA (États-Unis)/Stage IIIA (Union européenne)	106 kW (142 hp)			
AP600 [1, 2]	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	13 556 kg (29 391 lb)	2,44 m - 7,8 m (8 ft - 25 ft 6 in)	1 300 tonnes/h (1 433 tonnes US/h)
	Stage V pour l'Union européenne, Stage V pour la Corée	129 kW (173 hp)	14 018 kg (30 904 lb)	2,55 m – 8 m (8 ft 4 in - 26 ft 4 in)	
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	151 kW (202 hp)			
AP1000 [1,2]	Tier 4 Final	168 kW (225 hp)	15 526 kg (34 228 lb)	3,0 m - 7,8 m (10 ft - 25 ft 6 in)	1 602 tonnes US/h (1 766 tonnes US/h)

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

[1] Table vibrante
[2] Table à barres dameuses

hp = puissance en unité impériale



FINISSEURS À CHAÎNES

MODÈLE	ÉMISSIONS	PUISSANCE MOTEUR	POIDS DU TRACTEUR	PLAGE DE POSE	DÉBIT MAXIMAL
AP355 [1, 2] **Mobil-Trac™**	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), MAR-1 (Brésil), équivalent Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne), équivalent Tier 2 / Stage II (Union européenne)	55 kW (74,8 hp)	7 100 kg (16 094 lb)	1,75 m - 4,6 m (5 ft 9 in - 15 ft 1 in)	406 tonnes/h (447 tonnes US/h)
AP455 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	11 266 kg (24 837 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	774 tonnes/h (853 tonnes US/h)
AP455 [1, 2] **Mobil-Trac**	Stage V (Union européenne), MAR-1 (Brésil), UN ECE R96 Stage IIIA, équivalent Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)		11 604 kg (25 582 lb)	2,4 m - 6 m (7 ft 10 in - 19 ft 8 in)	
AP455 [2] **Chaîne en acier**			12 252 kg (27 011 lb)		
AP555 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	12 244 kg (26 993 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	1 000 tonnes/h (1 100 tonnes US/h)
AP555 [1, 2] **Mobil-Trac**	Norme européenne Stage V	110 kW (148 hp)	12 589 kg (27 754 lb)	2,4 m - 7,64 m (7 ft 10 in - 25 ft)	
	MAR-1 (Brésil) et ONU/CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA (États-Unis)/Stage IIIA (Union européenne)	106 kW (142 hp)			
AP555 [2] **Chaîne en acier**	Norme européenne Stage V	110 kW (148 hp)	12 589 kg (27 754 lb)		
	MAR-1 (Brésil) et ONU/CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA (États-Unis)/Stage IIIA (Union européenne)	106 kW (142 hp)			
AP655 [1, 2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	15 292 kg (33 730 lb)	2,44 m - 7,8 m (8 ft - 25 ft 6 in)	1 300 tonnes/h (1 433 tonnes US/h)
	Norme européenne Stage V	129 kW (173 hp)	15 754 kg (34 731 lb)	2,55 m - 10 m (8 ft 4 in ft - 33 ft)	
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	151 kW (202 hp)			
AP655 [2] **Chaîne en acier**	Norme européenne Stage V	129 kW (173 hp)	15 754 kg (34 731 lb)	2,55 m - 10 m (8 ft 4 in - 33 ft)	
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	151 kW (202 hp)			
AP1055 [1, 2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	168 kW (225 hp)	16 691 kg (36 804 lb)	3,0 m - 10 m (10 ft - 33 ft)	1 602 tonnes US/h (1 766 tonnes US/h)
	Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	186 kW (249 hp)	17 015 kg (37 513 lb)		

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

[1] Table vibrante
[2] Table à barres dameuses

hp = puissance en unité impériale



TABLES

Les tables de finisseur offrent de bonnes performances, des réglages souples et un entretien simplifié, les éléments chauffants facilement accessibles et les cadres de table usinés simplifiant le remplacement de la plaque.

MODÈLE	COMPATIBILITÉ DES FINISSEURS	POIDS	PLAGE DE POSE STANDARD	LARGEUR DE POSE MAXIMALE	LARGEUR DE POSE MINIMALE
SE34 V Vibrante	AP300, AP355	1 400 kg (3 087 lb)	1,75 - 3,42 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4 m (13 ft 1 in)	700 mm (27,5 in)
SE34 VT Dameuse	AP300, AP355	1 600 kg (3 528 lb)	1,75 - 3,42 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4 m (13 ft 1 in)	700 mm (27,5 in)
SE47 FM Montage à l'avant (4B5)	AP400, AP455, AP500, AP555	2 755 kg (6 073 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 ft - 15 ft 6 in)	6,25 m (20 ft 6 in)	1,22 m (4 ft)
SE47 FM Montage à l'avant (411)	AP600, AP655	2 812 kg (6 200 lb)			
SE47 V Vibrante	AP400, AP455, AP500, AP555	2 929 kg (6 473 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 ft - 15 ft 6 in)	6,1 m (20 ft)	1,22 m (4 ft)
SE47 VT Dameuse	AP400, AP455, AP500, AP555	3 050 kg (6 724 lb)	2,4 m - 4,68 m (7 ft 10 in - 15 ft 4 in)	6 m (19 ft 8 in)	1,18 m (3 ft 10 in)
SE50 V Vibrante	AP600, AP655	2 900 kg (6 393 lb)	2,55 - 5 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in)	6,5 m (21 ft 4 in)	1,32 m (4 ft 4 in)
SE50 VT Dameuse (A42)	AP500	3 129 kg (6 898 lb)	2,55 - 5 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in)	6,77 m (22 ft 3 in)	1,32 m (4 ft 4 in)
	AP555			7,64 m (25 ft)	
SE50 VT Dameuse (B86)	AP600, AP655	3 295 kg (7 264 lb)		8 m (26 ft 3 in)	
SE60 FM Montage avant	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3 538 kg (7 800 lb)	3,05 - 5,94 m (10 ft - 19 ft 6 in)	7,77 m (25 ft 6 in)	1,83 m (6 ft)
SE60 V Vibrante	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3 550 kg (7 826 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	7,45 m (24 ft 5 in)	1,78 m (5 ft 10 in)
SE60 V XW Vibrante	AP655, AP1000, AP1055	4 225 kg (9 314 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	10 m (32 ft 10 in)	1,78 m (5 ft 10 in)
SE60 VT XW Dameuse	AP655, AP1000, AP1055	4 660 kg (10 273 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	10 m (32 ft 10 in)	1,78 m (5 ft 10 in)

Le système de plaque lisseuse SDX de Cat® est disponible avec des plaques texturées ou lisses sur les tables suivantes : SE50 V, SE60 V, SE60 V XW. Communiquez avec votre concessionnaire Cat pour en connaître la disponibilité.

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

Les rouleaux de compactage tandem Cat sont disponibles dans un large choix de tailles et de configurations pour s'adapter à toutes sortes d'applications. Le système de double tambour large est facile à configurer pour optimiser l'efficacité du compactage sur tous les types d'asphalte mélangé.



COMPACTEURS TANDEM VIBRANTS

MODÈLE	ÉMISSIONS	PUISSANCE MOTEUR	POIDS EN ORDRE DE MARCHE AVEC CABINE	LARGEUR DE COMPACTAGE STANDARD	LARGEUR DE COMPACTAGE MAXIMALE
CB7	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	74,4 kW (100 hp)	8 885 kg (19 588 lb)	1 500 mm (59 in)	1 670 mm (65 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	82 kW (111,5 hp)	8 190 kg (18 056 lb)		
CB8	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	74,4 kW (100 hp)	9 335 kg (20 580 lb)	1 700 mm (67 in)	1 870 mm (73 in)
	Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	82 kW (111,5 hp)	8 720 kg (19 224 lb)		
CB10	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	90 kW (120 hp)	10 095 kg (22 255 lb)	1 700 mm (67 in)	1 870 mm (73 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	97 kW (131,8 hp)	9 710 kg (21 407 lb)		
CB13	Équivalent aux normes Tier 4 Final, Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	106 kW (142 hp)	12 900 kg (28 440 lb)	2 000 mm (79 in)	2 170 mm (85 in)
CB15	Équivalent aux normes Tier 4 Final, Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	106 kW (142 hp)	13 535 kg (29 840 lb)	2 130 mm (84 in)	2 300 mm (90 in)
CB16	Équivalent aux normes Tier 4 Final, Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	106 kW (142 hp)	14 950 kg (32 959 lb)	2 130 mm (84 in)	2 300 mm (90 in)

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

hp = puissance en unité impériale



ROULEAUX POLYVALENTS

Les compacteurs tandem vibrant tous usages Cat sont faciles à utiliser, simples à transporter et faciles à entretenir.

MODÈLE	ÉMISSIONS	PUISSANCE MOTEUR	POIDS EN ORDRE DE MARCHE	POIDS EN ORDRE DE MARCHE AVEC BALLAST	LARGEUR DE COMPACTAGE
CB1.7	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	18,4 kW (24,7 hp)	1 605 kg (3 538 lb)	–	900 mm (35 in)
CB1.8	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	18,4 kW (24,7 hp)	1 735 kg (3 825 lb)	–	1 000 mm (39 in)
CB2.5	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	36 kW (48,2 hp)	2 521 kg (5 546 lb)	3 021 kg (6 646 lb)	1 000 mm (39 in)
CB2.5 GC	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	18,4 kW (24,7 hp)	2 521 kg (5 546 lb)	3 021 kg (6 646 lb)	1 000 mm (39 in)
CB2.7	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	36 kW (48,2 hp)	2 698 kg (5 936 lb)	3 198 kg (7 036 lb)	1 200 mm (47 in)
GC CB2.7	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	18,4 kW (24,7 hp)	2 698 kg (5 936 lb)	3 198 kg (7 036 lb)	1 200 mm (47 in)
CB2.9	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	36 kW (48,2 hp)	2 916 kg (6 415 lb)	3 416 kg (7 515 lb)	1 300 mm (51 in)
CB4.0	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	36 kW (48,2 hp)	3 623 kg (7 971 lb)	4 315 kg (9 493 lb)	1 300 mm (51 in)
	Équivalent aux normes Tier 4 Interim / Stage IIIA (Union européenne)	36,6 kW (49,1 hp)	3 700 kg (8 157 lb)	4 313 kg (9 508 lb)	
CB4.4	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	36 kW (48,2 hp)	3 801 kg (8 362 lb)	4 493 kg (9 885 lb)	1 400 mm (55 in)
	Équivalent aux normes Tier 4 Interim / Stage IIIA (Union européenne)	36,6 kW (49,1 hp)	3 803 kg (8 385 lb)	4 417 kg (9 738 lb)	
CC2.7 Mixte	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	36 kW (48,2 hp)	2 599 kg (5 718 lb)	2 779 kg (6 114 lb)	1 200 mm (47 in)
GC CC2.7 Mixte	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	18,4 kW (24,7 hp)	2 599 kg (5 718 lb)	2 799 kg (6 171 lb)	1 200 mm (47 in)
CC4.0 Mixte	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	36 kW (48,2 hp)	3 586 kg (7 889 lb)	3 936 kg (8 659 lb)	1 300 mm (51 in)
	Équivalent aux normes Tier 4 Interim / Stage IIIA (Union européenne)	36,6 kW (49,1 hp)	3 378 kg (7 446 lb)	3 792 kg (8 342 lb)	

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

hp = puissance en unité impériale

Les rouleaux pneumatiques Cat proposent un large éventail de poids en ordre de marche pour répondre aux besoins de toutes vos applications. L'acier, le sable et l'eau fournissent des options de ballast polyvalentes.



ROULEAUX PNEUMATIQUES

MODÈLE	ÉMISSIONS	PUISSANCE MOTEUR	POIDS MAXIMAL	LARGEUR DE COMPACTAGE	CHARGE MAXIMALE PAR ROUE
CW12	Tier 3, Stage IIIA (Union européenne)	75 kW (100,5 hp)	9 200 kg (20 282 lb)	2 090 mm (82 in)	1 260 kg (2 778 lb)
CW16	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Équivalent aux normes Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	75 kW (100,6 hp)	15 000 kg (33 075 lb)	1 754 mm (69 in)	1 667 kg (3 675 lb)
CW34	Tier 4 Final, Stage IV (Union européenne)	98 kW (131 hp)	27 000 kg (59 525 lb)	2 090 mm (82 in)	3 375 kg (7 441 lb)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	96,5 kW (129 hp)			

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

hp = puissance en unité impériale



RECYCLEUSES/STABILISATEURS

Les recycleuses de chaussée Cat pulvérisent la couche d'asphalte et la mélangent avec la sous-couche ou mélangent des additifs et les mêlent dans le sol afin de stabiliser les routes ou les sols détériorés pour constituer une base solide.

MODÈLE	ÉMISSIONS	PUISSANCE BRUTE	MAXIMUM POIDS	LARGEUR DE COUPE
RM400	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	314 kW (421 hp)	26 011 kg (57 345 lb)	2 438 mm (96 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	313 kW (419,7 hp)	25 807 kg (56 895 lb)	
RM500	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	407 kW (546 hp)	31 380 kg (69 181 lb)	2 438 mm (96 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	406 kW (544,4 hp)	29 219 kg (64 416 lb)	
RM600	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	475 kW (637 hp)	35 962 kg (79 282 lb)	2 438 mm (96 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	475 kW (637 hp)	35 427 kg (77 103 lb)	
RM800	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	601 kW (806 hp)	35 782 kg (78 886 lb)	2 438 mm (96 in)
	Équivalent aux normes Tier 2 / Stage II (Union européenne)	576 kW (763 hp)	35 587 kg (78 456 lb)	

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

hp = puissance en unité impériale

GUIDE DE SÉLECTION DES ROTORS

ROTOR	RM400	RM500	RM600	RM800
Système K	●	●	●	●
Universel 16	●	●		
Universel 18*	●	●		
Combiné	●	●		
Sol		●		
Lame*	●			

**Le rotor n'est pas disponible dans toutes les régions pour ce modèle de machine. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour connaître les spécifications et la disponibilité des rotors.*

Les fraiseuses de chaussée Cat enlèvent le revêtement usé ou endommagé à une pente déterminée et laissent une surface striée susceptible soit d'être immédiatement ouverte à la circulation, soit de recevoir une nouvelle couche d'enrobés. Elles peuvent retirer des surfaces de routes entières jusqu'à une profondeur de 330 mm (13 in).



FRAISEUSES DE CHAUSSÉE

MODÈLE	ÉMISSIONS	PUISSANCE BRUTE	POIDS EN ORDRE DE MARCHE	LARGEUR DE COUPE
PM310	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	256 kW (343 hp)	21 215 kg (46 770 lb)	1 000 mm (39,4 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)		20 924 kg (46 131 lb)	
PM312	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	256 kW (343 hp)	21 503 kg (47 407 lb)	1 225 mm (48,2 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)		21 213 kg (46 766 lb)	
PM313	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	256 kW (343 hp)	21 556 kg (47 522 lb)	1 300 mm (51,2 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)		21 267 kg (46 886 lb)	
PM620	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	474 kW (636 hp)	31 559 kg (69 575 lb)	2 010 mm (79 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	470 kW (630 hp)	30 815 kg (67 936 lb)	
PM622	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne), Stage V (Corée)	474 kW (636 hp)	32 035 kg (70 626 lb)	2 235 mm (88 in)
	Équivalent aux normes MAR-1 (Brésil), Tier 3 / Stage IIIA (Union européenne)	470 kW (630 hp)	31 291 kg (68 985 lb)	
PM820	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	601 kW (806 hp)	34 088 kg (75 152 lb)	2 010 mm (79 in)
	Équivalent aux normes Tier 2 / Stage II (Union européenne)	576 kW (772 hp)	33 504 kg (73 864 lb)	
PM822	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	601 kW (806 hp)	34 565 kg (76 202 lb)	2 235 mm (88 in)
	Équivalent aux normes Tier 2 / Stage II (Union européenne)	576 kW (772 hp)	33 980 kg (74 914 lb)	
PM825	Tier 4 Final, Stage V (Union européenne)	601 kW (806 hp)	35 175 kg (77 548 lb)	2 505 mm (98,6 in)
	Équivalent aux normes Tier 2 / Stage II (Union européenne)	576 kW (772 hp)	34 950 kg (76 258 lb)	

Profondeur de coupe max 330 mm (13 in).

Les poids sont approximatifs. Les options peuvent varier selon la région. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails sur la disponibilité et les configurations, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez **www.cat.com**.

hp = puissance en unité impériale

REVÊTEMENT CAT®

À VOS CÔTÉS

Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis et de délais serrés. Vous n'êtes pas seul pour affronter ce qui vous attend : nous sommes à vos côtés, comme toujours. Nos équipements de pose de revêtement et de construction leaders sur le marché vous aident à effectuer toutes les tâches en temps voulu et selon les spécifications requises. La qualité de nos pièces et notre assistance concessionnaire inégalée garantissent votre efficacité opérationnelle. Des formations et des ressources pratiques et en situation réelle aident votre équipe à maîtriser les dernières techniques et technologies. Dans un secteur en constante évolution, une chose est sûre : notre engagement à être à vos côtés.

Retrouvez-nous en ligne sur www.cat.com

facebook.com/CatPaving

instagram.com/CatPaving

youtube.com/CatPaving



オフロード法２０１４年
基準適合



Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site **www.cat.com**

© 2026 Caterpillar
Tous droits réservés

QFDQ1055-24 (02-2026)
Global

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.