

PAVIMENTAÇÃO
LINHA DE PRODUTOS

CAT®



COMPACTADORES DE SOLO VIBRATÓRIOS

Os compactadores de solo vibratórios Cat® são duráveis e confiáveis. Eles oferecem um alto desempenho de compactação, velocidade e capacidade de trabalho em rampas para maximizar a produtividade em uma ampla variedade de aplicações.

MODELO	TIPO DE TAMBOR	EMISSÕES	POTÊNCIA DO MOTOR	PESO OPERACIONAL COM CABINE	LARGURA DE COMPACTAÇÃO
CS5	Liso	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4.445 kg (9.800 lb)*	1.270 mm (50 pol)
CP5	Padfoot	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4.675 kg (10.307 lb)*	1.270 mm (50 pol)
CS7	Liso	Tier 4 Final, Estágio V da UE	74,4 kW (99,8 hp)	7.383 kg (16.276 lb)	1.676 mm (66 pol)
		Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	74,5 kW (99,9 hp)	7.210 kg (15.895 lb)	
CP7	Padfoot	Tier 4 Final, Estágio V da UE	74,4 kW (99,8 hp)	7.707 kg (16.990 lb)	1.676 mm (66 pol)
		Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	74,5 kW (99.9 hp)	7.471 kg (16.471 lb)	
CS10 GC	Liso	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	90 kW (121 hp)	10.494 kg (23.136 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	83 kW (111,3 hp)	10.492 kg (23.131 lb)	
CS11	Liso	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	96,5 kW (129,4 hp)	10.806 kg (23.823 lb)	2.134 mm (84 pol)
CS11 GC	Liso	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia, Japão 2014	90 kW (120,7 hp)	11.238 kg (24.775 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	83 kW (111,3 hp)	11.235 kg (24.769 lb)	
CP11 GC	Padfoot	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	90 kW (121 hp)	11.389 kg (25.109 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	83 kW (111,3 hp)	11.387 kg (25.104 lb)	
CP11	Padfoot	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	96,5 kW (129,4 hp)	11.383 kg (25.095 lb)	2.134 mm (84 pol)
CS12	Liso	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Japão 2014	117 kW (156,9 hp)	11.953 kg (26.351 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA da UE	116,1 kW (155,7 hp)	11.743 kg (25.889 lb)	
CP12	Padfoot	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Japão 2014	117 kW (156,9 hp)	12.261 kg (27.030 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA da UE	116,1 kW (155,7 hp)	11.914 kg (26.266 lb)	

** Peso operacional com capota ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos). Não há opção de cabine.*

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

hp = Potência (sistema britânico)



COMPACTADORES DE SOLO VIBRATÓRIOS

MODELO	TIPO DE TAMBOR	EMISSÕES	POTÊNCIA DO MOTOR	PESO OPERACIONAL COM CABINE	LARGURA DE COMPACTAÇÃO
CS13 GC	Liso	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	90 kW (121 hp)	12.655 kg (27.900 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	83 kW (111,3 hp)	12.653 kg (27.895 kg)	
CP13 GC	Padfoot	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	90 kW (121 hp)	12.641 kg (27.869 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	83 kW (111,3 hp)	12.639 kg (27.863 lb)	
CS13	Liso	Estágio V da UE	117 kW (156,9 hp)	12.791 kg (28.199 lb)	2.134 mm (84 pol)
CS14	Liso	Tier 4 Final, Estágio V da UE	117 kW (156,9 hp)	14.336 kg (31.605 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA da UE	116,1 kW (155,7 hp)	14.245 kg (31.405 lb)	
CP14	Padfoot	Tier 4 Final, Estágio V da UE	117 kW (156,9 hp)	14.755 kg (32.530 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA da UE	116,1 kW (155,7 hp)	14.607 kg (32.203 lb)	
CS16	Liso	Tier 4 Final, Estágio V da UE	129,4 kW (173,5 hp)	15.999 kg (35.272 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA da UE	129 kW (173 hp)	16.143 kg (35.589 lb)	
CP16	Padfoot	Tier 4 Final, Estágio V da UE	129,4 kW (173,5 hp)	16.339 kg (36.022 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA da UE	129 kW (173 hp)	16.506 kg (36.390 lb)	
CS17	Liso	Estágio V da UE	129,4 kW (173,5 hp)	17.420 kg (38.405 lb)	2.134 mm (84 pol)
CP17	Padfoot	Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA da UE	129 kW (173 hp)	17.677 kg (38.971 lb)	2.134 mm (84 pol)
CS19	Liso	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Japão 2014	129,4 kW (173,5 hp)	18.888 kg (41.641 lb)	2.134 mm (84 pol)
		Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA da UE	129 kW (173 hp)	18.780 kg (41.403 lb)	
CS20	Liso	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/ Estágio IIIA da UE	129 kW (173 hp)	20.220 kg (44.577 lb)	2.134 mm (84 pol)

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

hp = Potência (sistema britânico)



PAVIMENTADORAS DE ASFALTO DE RODAS

As pavimentadoras de asfalto Cat estão equipadas com tecnologias intuitivas e descomplicadas e mesas de aquecimento rápido. Esses recursos combinados com o suporte do revendedor local tornam as pavimentadoras Cat um ótimo investimento.

MODELO	EMISSÕES	POTÊNCIA DO MOTOR	PESO DO TRATOR	FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO	MÁXIMA CAPACIDADE PRODUTIVA
AP300 [1, 2]	Equivalente ao Tier 4 Final, Estágio V da UE, MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE, Tier 2/Estágio II da UE	55 kW (74,8 hp)	6.600 kg (14.550 lb)	1,75 m - 4 m (5 pés 9 pol – 13 pés 1 pol)	406 toneladas métricas/h (447 ton/h)
AP400 [1]	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	10.581 kg (23.327 lb)	2,4 m – 6,1 m (8 pés – 20 pés)	774 toneladas métricas/h (853 ton/h)
AP400 [1, 2]	Equivalente ao Estágio V da UE, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA da UN ECE R96, Tier 3/Estágio IIIA da UE		11.256 kg (24.819 lb)	2,4 m – 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol)	
AP500 [1]	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	11.481 kg (25.311 lb)	2,4 m – 6,1 m (8 pés – 20 pés)	1.000 toneladas métricas/h (1.100 ton/h)
AP500 [1, 2]	Estágio V da UE	110 kW (148 hp)	12.026 kg (26.513 lb)	2,4 m - 6,77 m (7 pés 10 pol - 22 pés 3 pol)	
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA da UN ECE R96, Tier 3/Estágio IIIA da UE	106 kW (142 hp)			
AP600 [1, 2]	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	13.556 kg (29.391 lb)	2,44 m - 7,8 m (8 pés - 25 pés 6 pol)	1.300 toneladas métricas/h (1.433 ton/h)
	Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	129 kW (173 hp)	14.018 kg (30.904 lb)	2,55 m - 8 m (8 pés 4 pol - 26 pés 4 pol)	
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/ Estágio IIIA da UE	151 kW (202 hp)			
AP1000 [1,2]	Tier 4 Final	168 kW (225 hp)	15.526 kg (34.228 lb)	3 m – 7,8 m (10 pés – 25 pés 6 pol)	1.602 toneladas métricas/h (1.766 ton/h)

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

[1] Mesa Vibratória
[2] Mesa com Barra Tamper

hp = Potência (sistema britânico)



PAVIMENTADORAS DE ASFALTO COM ESTEIRA

MODELO	EMISSÕES	POTÊNCIA DO MOTOR	PESO DO TRATOR	FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO	MÁXIMA CAPACIDADE PRODUTIVA
AP355 [1, 2] Mobil-Trac™	Equivalente ao Tier 4 Final, Estágio V da UE, MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE, Tier 2/Estágio II da UE	55 kW (74.8 hp)	7.100 kg (16.094 lb)	1,75 m – 4,6 m (5 pés 9 pol – 15 pés 1 pol)	406 toneladas métricas/h (447 ton/h)
AP455 [1] Mobil-Trac	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	11.266 kg (24.837 lb)	2,4 m – 6,1 m (8 pés – 20 pés)	774 toneladas métricas/h (853 ton/h)
AP455 [1, 2] Mobil-Trac	Equivalente ao Estágio V da UE, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA da UN ECE R96, Tier 3/ Estágio IIIA da UE		11.604 kg (25.582 lb)	2,4 m – 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol)	
AP455 [2] Esteira de Aço			12.252 kg (27.011 lb)		
AP555 [1] Mobil-Trac	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	12.244 kg (26.993 lb)	2,4 m – 6,1 m (8 pés – 20 pés)	1.000 toneladas métricas/h (1.100 ton/h)
AP555 [1, 2] Mobil-Trac	Estágio V da UE	110 kW (148 hp)	12.589 kg (27.754 lb)	2,4 m - 7,64 m (7 pés 10 pol - 25 pés)	
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA da UN ECE R96, Tier 3/Estágio IIIA da UE	106 kW (142 hp)			
AP555 [2] Esteira de Aço	Estágio V da UE	110 kW (148 hp)	12.589 kg (27.754 lb)		
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA da UN ECE R96, Tier 3/Estágio IIIA da UE	106 kW (142 hp)			
AP655 [1, 2] Mobil-Trac	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	15.292 kg (33.730 lb)	2,44 m - 7,8 m (8 pés - 25 pés 6 pol)	1.300 toneladas métricas/h (1.433 ton/h)
	Estágio V da UE	129 kW (173 hp)	15.754 kg (34.731 lb)	2.55 m – 10 m (8 pés 4 pol pés – 33 pés)	
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	151 kW (202 hp)			
AP655 [2] Esteira de Aço	Estágio V da UE	129 kW (173 hp)	15.754 kg (34.731 lb)	2,55 m – 10 m (8 pés 4 pol - 33 pés)	
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	151 kW (202 hp)			
AP1055 [1, 2] Mobil-Trac	Tier 4 Final, Estágio V da UE	168 kW (225 hp)	16.691 kg (36.804 lb)	3 m – 10 m (10 pés – 33 pés)	1.602 toneladas métricas/h (1.766 ton/h)
	Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA da UE	186 kW (249 hp)	17.015 kg (37.513 lb)		

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

[1] Mesa Vibratória
[2] Mesa com Barra Tamper

hp = Potência (sistema britânico)



MESAS

As mesas de asfalto Cat oferecem um bom desempenho, ajuste simples e manutenção simplificada com elementos de aquecimento acessíveis e estruturas de mesa usinadas que viabilizam a substituição da chapa.

MODELO	COMPATIBILIDADE COM A PAVIMENTADORA	PESO	FAIXA PADRÃO DE PAVIMENTAÇÃO	LARGURA MÁXIMA DE PAVIMENTAÇÃO	LARGURA MÍNIMA DE PAVIMENTAÇÃO
SE34 V Vibratória	AP300, AP355	1.400 kg (3.087 lb)	1,75 - 3,42 m (5 pés 9 pol - 11 pés 2 pol)	4 m (13 pés 1 pol)	700 mm (27,5 pol)
SE34 VT Tamper	AP300, AP355	1.600 kg (3.528 lb)	1,75 - 3,42 m (5 pés 9 pol - 11 pés 2 pol)	4 m (13 pés 1 pol)	700 mm (27,5 pol)
SE47 FM Montado da Dianteira (4B5)	AP400, AP455, AP500, AP555	2.755 kg (6.073 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 pés - 15 pés 6 pol)	6,25 m (20 pés e 6 pol)	1,22 m (4 pés)
SE47 FM Montado da Dianteira (411)	AP600, AP655	2.812 kg (6.200 lb)			
SE47 V Vibratória	AP400, AP455, AP500, AP555	2.929 kg (6.473 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 pés - 15 pés 6 pol)	6,1 m (20 pés)	1,22 m (4 pés)
SE47 VT Tamper	AP400, AP455, AP500, AP555	3.050 kg (6.724 lb)	2,4 m - 4,68 m (7 pés 10 pol - 15 pés 4 pol)	6 m (19 pés 8 pol)	1,18 m (3 pés 10 pol)
SE50 V Vibratória	AP600, AP655	2.900 kg (6.393 lb)	2,55 – 5 m (8 pés 4 pol – 16 pés 4 pol)	6,5 m (21 pés 4 pol)	1,32 m (4 pés 4 pol)
SE50 VT Tamper (A42)	AP500	3.129 kg (6.898 lb)	2,55 – 5 m (8 pés 4 pol – 16 pés 4 pol)	6,77 m (22 pés 3 pol)	1,32 m (4 pés 4 pol)
	AP555			7,64 m (25 pés)	
SE50 VT Tamper (B86)	AP600, AP655	3.295 kg (7.264 lb)		8 m (26 pés 3 pol)	
SE60 FM Montagem Frontal	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3.538 kg (7.800 lb)	3,05 - 5,94 m (10 pés - 19 pés 6 pol)	7,77 m (25 pés 6 pol)	1,83 m (6 pés)
SE60 V Vibratória	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3.550 kg (7.826 lb)	3 – 6 m (9 pés 10 pol –19 pés 6 pol)	7,45 m (24 pés 5 pol)	1,78 m (5 pés 10 pol)
SE60 V XW Vibratória	AP655, AP1000, AP1055	4.225 kg (9.314 lb)	3 – 6 m (9 pés 10 pol –19 pés 6 pol)	10 m (32 pés 10 pol)	1,78 m (5 pés 10 pol)
SE60 VT XW Tamper	AP655, AP1000, AP1055	4.660 kg (10.273 lb)	3 – 6 m (9 pés 10 pol –19 pés 6 pol)	10 m (32 pés 10 pol)	1,78 m (5 pés 10 pol)

O Sistema de Placa de Mesa Cat® SDX está disponível com placas texturizadas e lisas nas seguintes mesas: SE50 V, SE60 V, SE60 V XW. Verifique a disponibilidade entrando em contato com o revendedor Cat.

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

Os roletes vibratórios em tandem Cat estão disponíveis em uma série de tamanhos e configurações para atender a qualquer aplicação. Os tambores duplos grandes são simples de configurar para obter o máximo de eficiência de compactação em qualquer tipo de mistura.



ROLETES VIBRATÓRIOS EM TANDEM

MODELO	EMISSÕES	POTÊNCIA DO MOTOR	PESO OPERACIONAL COM CABINE	LARGURA DE COMPACTAÇÃO PADRÃO	LARGURA MÁXIMA DE COMPACTAÇÃO
CB7	Tier 4 Final, Estágio V da UE	74,4 kW (100 hp)	8.885 kg (19.588 lb)	1.500 mm (59 pol)	1.670 mm (65 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	82 kW (111,5 hp)	8.190 kg (18.056 lb)		
CB8	Tier 4 Final, Estágio V da UE	74,4 kW (100 hp)	9.335 kg (20.580 lb)	1.700 mm (67 pol)	1.870 mm (73 pol)
	Equivalente ao Tier 3/ Estágio IIIA da UE	82 kW (111,5 hp)	8.720 kg (19.224 lb)		
CB10	Tier 4 Final, Estágio V da UE	90 kW (120 hp)	10.095 kg (22.255 lb)	1.700 mm (67 pol)	1.870 mm (73 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	97 kW (131,8 hp)	9.710 kg (21.407 lb)		
CB13	Equivalente ao Tier 4 Final, Tier 3/Estágio IIIA da UE	106 kW (142 hp)	12.900 kg (28.440 lb)	2.000 mm (79 pol)	2.170 mm (85 pol)
CB15	Equivalente ao Tier 4 Final, Tier 3/Estágio IIIA da UE	106 kW (142 hp)	13.535 kg (29.840 lb)	2.130 mm (84 pol)	2.300 mm (90 pol)
CB16	Equivalente ao Tier 4 Final, Tier 3/Estágio IIIA da UE	106 kW (142 hp)	14.950 kg (32.959 lb)	2.130 mm (84 pol)	2.300 mm (90 pol)

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

hp = Potência (sistema britânico)



ROLETES PARA SERVIÇOS GERAIS

Os compactadores de asfalto Cat para serviços públicos são fáceis de operar, simples de transportar e de manutenção rápida.

MODELO	EMISSÕES	POTÊNCIA DO MOTOR	PESO OPERACIONAL	PESO OPERACIONAL COM LASTRO	LARGURA DE COMPACTAÇÃO
CB1.7	Tier 4 Final, Estágio V da UE	18,4 kW (24,7 hp)	1.605 kg (3.538 lb)	-	900 mm (35 pol)
CB1.8	Tier 4 Final, Estágio V da UE	18,4 kW (24,7 hp)	1.735 kg (3.825 lb)	-	1.000 mm (39 pol)
CB2.5	Tier 4 Final, Estágio V da UE	36 kW (48,2 hp)	2.521 kg (5.546 lb)	3.021 kg (6.646 lb)	1.000 mm (39 pol)
CB2.5 GC	Tier 4 Final, Estágio V da UE	18,4 kW (24,7 hp)	2.521 kg (5.546 lb)	3.021 kg (6.646 lb)	1.000 mm (39 pol)
CB2.7	Tier 4 Final, Estágio V da UE	36 kW (48,2 hp)	2.698 kg (5.936 lb)	3.198 kg (7.036 lb)	1.200 mm (47 pol)
CB2.7 GC	Tier 4 Final, Estágio V da UE	18,4 kW (24,7 hp)	2.698 kg (5.936 lb)	3.198 kg (7.036 lb)	1.200 mm (47 pol)
CB2.9	Tier 4 Final, Estágio V da UE	36 kW (48,2 hp)	2.916 kg (6.415 lb)	3.416 kg (7.515 lb)	1.300 mm (51 pol)
CB4.0	Tier 4 Final, Estágio V da UE	36 kW (48,2 hp)	3.623 kg (7.971 lb)	4.315 kg (9.493 lb)	1.300 mm (51 pol)
	Equivalente ao Período do Tier 4/Estágio IIIA da UE	36,6 kW (49,1 hp)	3.700 kg (8.157 lb)	4.313 kg (9.508 lb)	
CB4.4	Tier 4 Final, Estágio V da UE	36 kW (48.2 hp)	3.801 kg (8.362 lb)	4.493 kg (9.885 lb)	1.400 mm (55 pol)
	Equivalente ao Período do Tier 4/Estágio IIIA da UE	36,6 kW (49,1 hp)	3.803 kg (8.385 lb)	4.417 kg (9.738 lb)	
CC2.7 Combinado	Tier 4 Final, Estágio V da UE	36 kW (48,2 hp)	2.599 kg (5.718 lb)	2.779 kg (6.114 lb)	1.200 mm (47 pol)
CC2.7 GC Combinado	Tier 4 Final, Estágio V da UE	18,4 kW (24,7 hp)	2.599 kg (5.718 lb)	2.799 kg (6.171 lb)	1.200 mm (47 pol)
CC4.0 Combinado	Tier 4 Final, Estágio V da UE	36 kW (48,2 hp)	3.586 kg (7.889 lb)	3.936 kg (8.659 lb)	1.300 mm (51 pol)
	Equivalente ao Período do Tier 4/Estágio IIIA da UE	36,6 kW (49,1 hp)	3.378 kg (7.446 lb)	3.792 kg (8.342 lb)	

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

hp = Potência (sistema britânico)

Os roletes pneumáticos Cat oferecem uma grande variedade de pesos operacionais para atender a necessidades de aplicações específicas. Aço, areia e água oferecem opções versáteis de lastro.



ROLETES PNEUMÁTICOS

MODELO	EMISSÕES	POTÊNCIA DO MOTOR	PESO MÁXIMO	LARGURA DE COMPACTAÇÃO	PESO MÁXIMO POR RODA
CW12	Tier 3, Estágio IIIA da UE	75 kW (100,5 hp)	9.200 kg (20.282 lb)	2.090 mm (82 pol)	1.260 kg (2.778 lb)
CW16	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Equivalente ao Tier 3/ Estágio IIIA da UE	75 kW (100,6 hp)	15.000 kg (33.075 lb)	1.754 mm (69 pol)	1.667 kg (3.675 lb)
CW34	Tier 4 Final, Estágio IV da UE	98 kW (131 hp)	27.000 kg (59.525 lb)	2.090 mm (82 pol)	3.375 kg (7.441 lb)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	96,5 kW (129 hp)			

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

hp = Potência (sistema britânico)



RECUPERADORAS/ ESTABILIZADORAS

As recuperadoras de rodovias/ estabilizadores de solo Cat pulverizam a camada de asfalto e a misturam com a base subjacente ou misturam aditivos e agregados no solo para estabilizar estradas ou solo deteriorados e firmar a base.

MODELO	EMISSÕES	POTÊNCIA BRUTA	MÁXIMO PESO	LARGURA DE CORTE
RM400	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	314 kW (421 hp)	26.011 kg (57.345 lb)	2.438 mm (96 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	313 kW (419,7 hp)	25.807 kg (56.895 lb)	
RM500	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	407 kW (546 hp)	31.380 kg (69.181 lb)	2.438 mm (96 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	406 kW (544,4 hp)	29.219 kg (64.416 lb)	
RM600	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	475 kW (637 hp)	35.962 kg (79.282 lb)	2.438 mm (96 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	475 kW (637 hp)	35.427 kg (77.103 lb)	
RM800	Tier 4 Final, Estágio V da UE	601 kW (806 hp)	35.782 kg (78.886 lb)	2.438 mm (96 pol)
	Equivalente ao Tier 2/Estágio II da UE	576 kW (763 hp)	35.587 kg (78.456 lb)	

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

hp = Potência (sistema britânico)

GUIA DE SELEÇÃO DE ROTORES

ROTOR	RM400	RM500	RM600	RM800
Sistema K	●	●	●	●
Universal 16	●	●		
Universal 18*	●	●		
Combinação	●	●		
Solo		●		
Spade*	●			

**O rotor não está disponível em todas as regiões para este modelo de máquina. Consulte o revendedor local para obter disponibilidade e especificações detalhadas do rotor.*

As aplainadoras a frio Cat removem a pavimentação desgastada ou deteriorada para um nível e inclinação especificados, deixando uma superfície texturizada que pode ser aberta para o trânsito imediatamente ou recoberta com novo asfalto. Elas também podem remover toda a superfície da estrada até uma profundidade de 330 mm (13 pol).



APLAINADORAS A FRIO

MODELO	EMISSÕES	POTÊNCIA BRUTA	PESO OPERACIONAL	LARGURA DE CORTE
PM310	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	256 kW (343 hp)	21.215 kg (46.770 lb)	1.000 mm (39,4 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE		20.924 kg (46.131 lb)	
PM312	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	256 kW (343 hp)	21.503 kg (47.407 lb)	1.225 mm (48,2 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE		21.213 kg (46.766 lb)	
PM313	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	256 kW (343 hp)	21.556 kg (47.522 lb)	1.300 mm (51,2 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE		21.267 kg (46.886 lb)	
PM620	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	474 kW (636 hp)	31.559 kg 69.575 lb	2.010 mm (79 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	470 kW (630 hp)	30.815 kg 67.936 lb	
PM622	Tier 4 Final, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia	474 kW (636 hp)	32.035 kg 70.626 lb	2.235 mm (88 pol)
	Equivalente ao MAR-1 do Brasil, Tier 3/Estágio IIIA da UE	470 kW (630 hp)	31.291 kg 68.985 lb	
PM820	Tier 4 Final, Estágio V da UE	601 kW (806 hp)	34.088 kg 75.152 lb	2.010 mm (79 pol)
	Equivalente ao Tier 2/Estágio II da UE	576 kW (772 hp)	33.504 kg 73.864 lb	
PM822	Tier 4 Final, Estágio V da UE	601 kW (806 hp)	34.565 kg 76.202 lb	2.235 mm (88 pol)
	Equivalente ao Tier 2/Estágio II da UE	576 kW (772 hp)	33.980 kg 74.914 lb	
PM825	Tier 4 Final, Estágio V da UE	601 kW (806 hp)	35.175 kg 77.548 lb	2.505 mm (98,6 pol)
	Equivalente ao Tier 2/Estágio II da UE	576 kW (772 hp)	34.950 kg 76.258 lb	

Profundidade máxima de corte de 330 mm (13 pol).

Os pesos são aproximados. As opções podem variar de acordo com a região. Alguns modelos não são oferecidos em todas as áreas. Para obter a disponibilidade e as configurações, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite **www.cat.com**.

hp = Potência (sistema britânico)

PAVIMENTAÇÃO CAT®

SEMPRE COM VOCÊ

Todos os dias temos de lidar com novos desafios e prazos curtos. Você não está sozinho para enfrentar o que vem pela frente - nós estamos sempre ao seu lado. Com equipamentos de pavimentação e construção líderes do mercado que ajudam você a concluir todos os trabalhos dentro do prazo e das especificações. Suporte inigualável do revendedor para peças e serviços que mantém seus equipamentos operando com eficiência. Treinamento prático e concreto, além de recursos que ajudam a sua equipe a dominar as técnicas e tecnologias mais recentes. Em um setor em constante mudança, uma coisa permanece a mesma: nosso compromisso de estar sempre com você.

Encontre-nos no site www.cat.com

facebook.com/CatPaving

instagram.com/CatPaving

youtube.com/CatPaving



オフロード法２０１４年
基準適合



Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site **www.cat.com**

© 2026 Caterpillar
Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas apresentadas nas fotografias podem incluir equipamento adicional. Consulte o revendedor Cat para conhecer as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

QPDQ1055-24 (02-2026)
Global