



Cat[®] VCE- fästsystem *för hjullastare*

Med Cat[®] VCE-fästsystemet uppfyller du kraven i ISO 23727:2009, får kompatibilitet med många olika tillbehör och bättre prestanda och flexibilitet för din Cat-hjullastare. Dra nytta av 100 % tillbehörskompatibilitet, förbättrad brytkraft och systemstöd från din lokala Cat-återförsäljare.

Alla redskap är inte tillgängliga i alla regioner. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika konfigurationer som finns tillgängliga i din region.

100 % kompatibilitet

- Använd din Cat-lastare med vanliga arbetsredskap som du kanske redan har.
- Underlätta verktygshantering i blandade maskinparker.
- Uppfyller kraven enligt ISO 23727:2009 för hjullastarfästen.

Mer brytkraft, bättre prestanda

- Du behöver inte kompromissa med prestandan – det här fästsystemet är utformat och byggt för din Cat-hjullastare.
- Den statiska tipplasten är 2 % bättre och brytkraften är 4 % bättre än hos tredjeparts- eller OEM-fästen.
- Fästets vikt och förskjutning är också reducerad.

Komplett lösning från en leverantör

- Välj den kompletta OEM-lösningen för produktivitet på arbetsplatsen.
- Allt finns på en plats – från tandspets till kylare – hos din lokala Cat-återförsäljare.
- Fästet kompletteras av en serie VCE-kompatibla skopor och tillbehör som är optimerade för Cat-lastare.

Cat® VCE- fästsystem för hjullastare

Tekniska specifikationer

Redskapsfästen				
	Maskin	Utbyttbarhet	Vikt	
			kg	lb
VCE-redskapsfäste	950H, 950L	L90 – L120	455	1003
VCE-redskapsfäste	950M, 962M	L90 – L120	458	1010
VCE-redskapsfäste	966M	L150 – L180	762	1680
VCE-redskapsfäste	972M	L150 – L180	762	1680
VCE-redskapsfäste	980M	L220	1025	2260

Relaterade tillbehör

Skopor								
		Kompatibla maskiner	Bredd		Kapacitet		Vikt	
			mm	tum	m³	yd³	kg	lb
Standard	Lastarskopa 3,2 m³ (4,25 yd³) – Performance-serien	950M, 962M	2894	114	3,3	4,25	1487	3278
	Lastarskopa 3,4 m³ (4,50 yd³) – Performance-serien	950M, 962M	2894	114	3,4	4,5	1509	3327
	Lastarskopa 4,0 m³ (5,25 yd³) – Performance-serien	966M, 972M	3201	126	4	5,25	2035	4486
	Lastarskopa 4,4 m³ (5,75 yd³) – Performance-serien	966M, 972M	3201	126	4,4	5,75	2140	4718
Plan botten	Skopa med plan botten på 3,4 m³ (4,50 yd³) – Performance-serien	950M, 962M	2894	114	3,4	4,5	1501	3309
	Skopa med plan botten på 3,6 m³ (4,75 yd³) – Performance-serien	950M, 962M	2894	114	3,6	4,75	1532	3377
	Skopa med plan botten på 4,2 m³ (5,50 yd³) – Performance-serien	966M, 972M	3201	126	4,2	5,5	2132	4700
	Skopa med plan botten på 4,4 m³ (5,75 yd³) – Performance-serien	966M, 972M	3201	126	4,4	5,75	2174	4793
	Skopa med plan botten på 4,8 m³ (6,25 yd³) – Performance-serien	966M, 972M	3193	126	4,8	6,25	2311	5095

Gafflar								
		Kompatibla maskiner	Gaffellängd		Stativets bredd		Arbetsvikt	
			mm	tum	mm	tum	kg	lb
Pallgafflar	Stativets bredd 2 000 mm (79 tum), gaffellängd 1 500 mm (59 tum)	950H, 950L, 950M	1500	59	2000	79	825	1815
	Stativets bredd 2 500 mm (98 tum), gaffellängd 1 500 mm (59 tum)	950H, 950L, 950M	1500	59	2500	98	1000	2200
	Stativets bredd 2 000 mm (79 tum), gaffellängd 1 750 mm (69 tum)	966M, 972M, 980M	1750	69	2000	79	1133	2493

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

© 2019 Caterpillar
Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

GWHQ9300-00 (09-2019)
(EU)
Översättning (10-2019)

