



# Cat<sup>®</sup> VCE- koppelingssysteem *voor wielladers*

**Het Cat<sup>®</sup> VCE-koppelingssysteem voldoet aan ISO 23727:2009, compatibiliteit met een aantal uitrustingsstukken en betere prestaties en flexibiliteit voor uw Cat wiellader. Profiteer van 100% uitrustingsstukcompatibiliteit, verbeterde opbrekkracht en systeemondersteuning van uw lokale Cat dealer.**

**Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn.**

## **100% compatibiliteit**

- Gebruik uw Cat lader met algemeen beschikbare uitrustingsstukken die u mogelijk al hebt.
- Vereenvoudig uitrustingsbeheer in gemengde fleets.
- Voldoet aan ISO 23727:2009 voor koppelingen voor wielladers.

## **Meer opbrekkracht, betere prestaties**

- Het is niet nodig om in te leveren op prestaties: dit koppelingssysteem is ontworpen en gebouwd voor uw Cat wiellader.
- Het statisch kantelmoment is 2% beter en de opbrekkracht is 4% beter dan bij koppelingen van derden of bij OEM-koppelingen.
- Koppelingsgewicht en offset zijn ook verminderd.

## **Een volledige oplossing**

- Selecteer de volledige OEM-oplossing voor productiviteit op de werkplaats.
- U hebt één punt voor alles, van tandpunt tot radiator, bij uw lokale Cat dealer.
- De koppeling wordt ondersteund door een reeks VCE-compatibele laadbakken en uitrustingsstukken die zijn geoptimaliseerd voor Cat laders.

# Cat® VCE-koppelingssysteem voor wielladers

## Technische specificaties

Koppelingen			
	Machine	Uitwisselbaarheid	Gewicht kg
VCE-snelkoppeling	950H, 950L	L90-L120	455
VCE-snelkoppeling	950M, 962M	L90-L120	458
VCE-snelkoppeling	966M	L150-L180	762
VCE-snelkoppeling	972M	L150-L180	762
VCE-snelkoppeling	980M	L220	1.025

## Verwante uitrustingsstukken

Laadbakken					
		Compatibele machines	Breedte mm	Inhoud m <sup>3</sup>	Gewicht kg
Universeel	Universele laadbak van 3,2 m <sup>3</sup> uit de Performance-serie	950M, 962M	2.894	3.3	1.487
	Universele laadbak van 3,4 m <sup>3</sup> uit de Performance-serie	950M, 962M	2.894	3.4	1.509
	Universele laadbak van 4,0 m <sup>3</sup> uit de Performance-serie	966M, 972M	3.201	4	2.035
	Universele laadbak van 4,4 m <sup>3</sup> uit de Performance-serie	966M, 972M	3.201	4.4	2.140
Vlakke bodem	Laadbak van 3,4 m <sup>3</sup> met vlakke bodem uit de Performance-serie	950M, 962M	2.894	3.4	1.501
	Laadbak van 3,6 m <sup>3</sup> met vlakke bodem uit de Performance-serie	950M, 962M	2.894	3.6	1.532
	Laadbak van 4,2 m <sup>3</sup> met vlakke bodem uit de Performance-serie	966M, 972M	3.201	4.2	2.132
	Laadbak van 4,4 m <sup>3</sup> met vlakke bodem uit de Performance-serie	966M, 972M	3.201	4.4	2.174
	Laadbak van 4,8 m <sup>3</sup> met vlakke bodem uit de Performance-serie	966M, 972M	3.193	4.8	2.311

Vorken					
		Compatibele machines	Tandlengte mm	Breedte van vorkenbord mm	Bedrijfgewicht kg
Palletvork	Breedte van vorkenbord 2.000 mm, tandlengte 1.500 mm	950H, 950L, 950M	1.500	2.000	825
	Breedte van vorkenbord 2.500 mm, tandlengte 1.500 mm	950H, 950L, 950M	1.500	2.500	1.000
	Breedte van vorkenbord 2.000 mm, tandlengte 1.750 mm	966M, 972M, 980M	1.750	2.000	1.133

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website: [www.cat.com](http://www.cat.com).

© 2019 Caterpillar  
Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de respectieve logo's daarvan, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

GDHQ9300-00 (09-2019)  
(EU)

Vertaling (10-2019)

