



Sistema di attacco VCE Cat[®]

per pale gommate

Il sistema di attacco VCE Cat[®] assicura la conformità allo standard ISO 23727:2009, la compatibilità con svariate attrezzature, oltre a prestazioni e flessibilità migliorate per la pala gommata Cat. Sfruttate al massimo la compatibilità totale con le attrezzature, le forze di strappo migliorate e il sistema di supporto assicurato dal dealer Cat di zona.

Non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le regioni. Rivolgetevi al dealer Cat per le configurazioni specifiche disponibili nella vostra regione.

Compatibilità totale

- Utilizzate la pala Cat con le attrezzature che potrebbero già essere disponibili.
- Semplificate la gestione delle attrezzature nelle flotte miste.
- Assicura la conformità allo standard ISO 23727:2009 per gli attacchi delle pale gommate.

Maggiore forza di strappo, prestazioni migliori

- Nessun compromesso sulle prestazioni - questo sistema di attacco è progettato e costruito per la pala gommata Cat.
- Rispetto agli attacchi OEM o di terze parti, il carico di ribaltamento statico è migliorato del 2% e la forza di strappo del 4%.
- Il peso e l'offset dell'attacco risultano ridotti.

Una soluzione unica e completa

- Selezionate la soluzione OEM completa per la produttività del cantiere.
- Un solo punto di servizio per tutto dal leader Cat locale, dalla punta del dente al radiatore.
- L'attacco è supportato da una linea di benne VCE compatibili e attrezzature ottimizzate per i leader Cat.

Sistema di attacco VCE Cat® per le pale gommate

Caratteristiche tecniche

Attacchi			
	Macchina	Intercambiabilità	Peso kg
Attacco rapido VCE	950H, 950L	L90-L120	455
Attacco rapido VCE	950M, 962M	L90-L120	458
Attacco rapido VCE	966M	L150-L180	762
Attacco rapido VCE	972M	L150-L180	762
Attacco rapido VCE	980M	L220	1.025

Attrezzature correlate

Benne					
		Macchine compatibili	Larghezza mm	Capacità m³	Peso kg
Uso generale	Benna per uso generale da 3,2 m³ serie Performance	950M, 962M	2.894	3,3	1.487
	Benna per uso generale da 3,4 m³ serie Performance	950M, 962M	2.894	3,4	1.509
	Benna per uso generale da 4,0 m³ serie Performance	966M, 972M	3.201	4	2.035
	Benna per uso generale da 4,4 m³ serie Performance	966M, 972M	3.201	4,4	2.140
Pianale piatto	Benna a pianale piatto da 3,4 m³ serie Performance	950M, 962M	2.894	3,4	1.501
	Benna a pianale piatto da 3,6 m³ serie Performance	950M, 962M	2.894	3,6	1.532
	Benna a pianale piatto da 4,2 m³ serie Performance	966M, 972M	3.201	4,2	2.132
	Benna a pianale piatto da 4,4 m³ serie Performance	966M, 972M	3.201	4,4	2.174
	Benna a pianale piatto da 4,8 m³ serie Performance	966M, 972M	3.193	4,8	2.311

Forche					
		Macchine compatibili	Lunghezza della forca mm	Larghezza del portaforche mm	Peso operativo kg
Forca per pallet	Larghezza del portaforche 2.000 mm, lunghezza del rebbio 1.500 mm	950H, 950L, 950M	1.500	2.000	825
	Larghezza del portaforche 2.500 mm, lunghezza del rebbio 1.500 mm	950H, 950L, 950M	1.500	2.500	1.000
	Larghezza del portaforche 2.000 mm, lunghezza del rebbio 1.750 mm	966M, 972M, 980M	1.750	2.000	1.133

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo www.cat.com.

© 2019 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Consultate il dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

GLHQ9300-00 (09-2019)
(EU)
Traduzione (10-2019)

