



Cat[®]-VCE- Schnellwechsler- system

für Radlader

Das Cat[®]-VCE-Schnellwechslersystem bietet Konformität mit ISO 23727:2009 und vielen Anbaugeräten. Außerdem steigert es die Leistung und Flexibilität Ihres Cat-Radladers. Profitieren Sie von der 100-prozentigen Kompatibilität mit Anbauteilen, den verbesserten Ausbrechkraften und dem Support für das System durch Ihren lokalen Cat-Händler.

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

100 % kompatibel

- Verwenden Sie Ihren Cat-Lader mit allgemein verfügbaren Arbeitsgeräten, die Sie vielleicht sogar bereits besitzen.
- Vereinfachen Sie das Werkzeug-Management in gemischten Maschinenflotten.
- Das System entspricht ISO 23727:2009 für Radlader-Schnellwechsler.

Mehr Ausbrechkraft, bessere Leistung

- Kompromisse bei der Leistung sind nicht nötig – dieses Schnellwechslersystem wurde für Ihren Cat-Radlader entworfen und gebaut.
- Die statische Kipplast ist um 2 %, die Ausbrechkraft um 4 % besser als bei Drittanbieter- oder Erstausrüster-Schnellwechslern.
- Das Gewicht und der Versatz des Schnellwechslers werden ebenfalls verringert.

Vollständige Lösung aus einer Quelle

- Entscheiden Sie sich für die vollständige Erstausrüster-Lösung, um die Produktivität auf der Baustelle sicherzustellen.
- Von Ihrem lokalen Cat-Händler erhalten Sie alles – von der Zahnspitze bis zum Kühler.
- Der Schnellwechsler wird durch eine Reihe VCE-kompatibler Schaufeln und Anbaugeräte unterstützt, die für Cat-Lader optimiert sind.

Cat® -VCE-Schnellwechslersystem für Radlader

Technische Daten

Schnellwechsler			
	Maschine	Austauschbarkeit	Gewicht kg
VCE-Schnellwechsler	950H, 950L	L90–L120	455
VCE-Schnellwechsler	950M, 962M	L90–L120	458
VCE-Schnellwechsler	966M	L150–L180	762
VCE-Schnellwechsler	972M	L150–L180	762
VCE-Schnellwechsler	980M	L220	1025

Passende Anbaugeräte

Schaufeln					
		Kompatible Maschinen	Breite mm	Kapazität m ³	Gewicht kg
Universal	Universalschaufel, 3,2 m ³ – Performance-Serie	950M, 962M	2894	3,3	1487
	Universalschaufel, 3,4 m ³ – Performance-Serie	950M, 962M	2894	3,4	1509
	Universalschaufel, 4,0 m ³ – Performance-Serie	966M, 972M	3201	4	2035
	Universalschaufel, 4,4 m ³ – Performance-Serie	966M, 972M	3201	4,4	2140
Flachmulde	Schaufel mit flachem Boden 3,4 m ³ – Performance-Serie	950M, 962M	2894	3,4	1501
	Schaufel mit flachem Boden 3,6 m ³ – Performance-Serie	950M, 962M	2894	3,6	1532
	Schaufel mit flachem Boden 4,2 m ³ – Performance-Serie	966M, 972M	3201	4,2	2132
	Schaufel mit flachem Boden 4,4 m ³ – Performance-Serie	966M, 972M	3201	4,4	2174
	Schaufel mit flachem Boden 4,8 m ³ – Performance-Serie	966M, 972M	3193	4,8	2311

Gabeln					
		Kompatible Maschinen	Zinkenlänge mm	Gabelträgerbreite mm	Einsatzgewicht kg
Palettengabel	Gabelträger, Breite 2000 mm, Zinkenlänge 1500 mm	950H, 950L, 950M	1500	2000	825
	Gabelträger, Breite 2500 mm, Zinkenlänge 1500 mm	950H, 950L, 950M	1500	2500	1000
	Gabelträger, Breite 2000 mm, Zinkenlänge 1750 mm	966M, 972M, 980M	1750	2000	1133

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

© 2019 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Ausrüstungsoptionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat-„Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Marken von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

GGHQ9300-00 (09-2019)
(EU)

Übersetzung (10-2019)

