



pour chargeuses sur pneus Cat®

# Outils et attaches VCE

## Caractéristiques techniques

Contactez votre concessionnaire Cat® pour plus d'informations sur la compatibilité des équipements en fonction de votre application et de la configuration de la machine.

**Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consultez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur les modèles disponibles dans votre région.**

### Table des matières

<b>Attaches VCE</b> .....	<b>2</b>
Spécifications et dimensions .....	2
<b>Godets</b> .....	<b>3</b>
Spécifications et dimensions .....	3
<b>Fourches à palettes</b> .....	<b>4</b>
Spécifications et dimensions .....	4

## Attaches VCE

### Spécifications et dimensions



Numéro de pièce	Machine	Interchangeabilité	Poids
			kg
324-3390	950H, 950L	L90-L120	455
363-5810	950M, 962M	L90-L120	458
542-8611	966M	L150-L180	762
542-8611	972M	L150-L180	762
208-6529	980M	L220	1 025

## Godets

### Normal GP

#### Spécifications et dimensions



Numéro de pièce	Machine	Description	Largeur	Capacité	Poids
			mm	m <sup>3</sup>	kg
450-9832	950M, 962M	3,2 m <sup>3</sup> série Performance	2 894	3,3	1 487
450-9833	950M, 962M	3,4 m <sup>3</sup> série Performance	2 894	3,4	1 509
450-9834	966M, 972M	4,0 m <sup>3</sup> série Performance	3 201	4	2 035
450-9835	966M, 972M	4,4 m <sup>3</sup> série Performance	3 201	4,4	2 140

### Fond plat

#### Spécifications et dimensions



Numéro de pièce	Machine	Description	Largeur	Capacité	Poids
			mm	m <sup>3</sup>	kg
450-9837	950M, 962M	3,4 m <sup>3</sup> série Performance	2 894	3,4	1 501
450-9838	950M, 962M	3,6 m <sup>3</sup> série Performance	2 894	3,6	1 532
450-9839	966M, 972M	4,2 m <sup>3</sup> série Performance	3 201	4,2	2 132
450-9840	966M, 972M	4,4 m <sup>3</sup> série Performance	3 201	4,4	2 174
466-0124	966M, 972M	4,8 m <sup>3</sup> série Performance	3 193	4,8	2 311

# Spécifications techniques des outils et attaches VCE

## Fourches à palettes

### Spécifications et dimensions



Numéro de pièce	Machine	Description	Longueur de dent	Épaisseur des dents	Largeur des griffes	Hauteur du tablier
			mm	mm	mm	mm
268-1289	950H, 950L, 950M	Largeur du tablier 2 000 mm, longueur des dents 1 500 mm	1 500	60	200	965
299-0405	950H, 950L, 950M	Largeur du tablier 2 500 mm, longueur des dents 1 500 mm	1 500	60	200	989
296-1595	966M, 972M, 980M	Largeur du tablier 2 000 mm, longueur des dents 1 750 mm	1 750	70	200	1 209

  

Numéro de pièce	Machine	Description	Largeur du tablier	Espacement minimum des dents	Espacement maximum des dents	Poids en ordre de marche
			mm	mm	mm	kg
268-1289	950H, 950L, 950M	Largeur du tablier 2 000 mm, longueur des dents 1 500 mm	2 000	50	1 550	825
299-0405	950H, 950L, 950M	Largeur du tablier 2 500 mm, longueur des dents 1 500 mm	2 500	50	1 950	1 000
296-1595	966M, 972M, 980M	Largeur du tablier 2 000 mm, longueur des dents 1 750 mm	2 000	50	1 550	1 133

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, visiter le site [www.cat.com](http://www.cat.com)

GFJQ9388-00 (10-2019)  
(EU)

© 2019 Caterpillar  
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines présentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent être utilisées sans autorisation.

