



# VCE-Schnellwechsler und Werkzeuge

für Cat<sup>®</sup>-Radlader

## Technische Daten

Wenden Sie sich an Ihren Cat<sup>®</sup>-Händler, um Informationen zu Kompatibilität mit Anbauteilen auf Basis Ihrer Anwendung und Maschinenkonfiguration zu erhalten.

**In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Modellen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.**

### Inhaltsverzeichnis

<b>VCE-Schnellwechsler</b> .....	<b>2</b>
Technische Daten und Abmessungen .....	2
<b>Schaufeln und Löffel</b> .....	<b>3</b>
Technische Daten und Abmessungen .....	3
<b>Palettengabeln</b> .....	<b>4</b>
Technische Daten und Abmessungen .....	4

## VCE-Schnellwechsler

### Technische Daten und Abmessungen



Ersatzteilnummer	Maschine	Austauschbarkeit	Gewicht
			kg
324-3390	950H, 950L	L90–L120	455
363-5810	950M, 962M	L90–L120	458
542-8611	966M	L150–L180	762
542-8611	972M	L150–L180	762
208-6529	980M	L220	1025

## Schaufeln und Löffel

### Universal

#### Technische Daten und Abmessungen



Ersatzteilnummer	Maschine	Beschreibung	Breite	Kapazität	Gewicht
			mm	m <sup>3</sup>	kg
450-9832	950M, 962M	3,2 m <sup>3</sup> , Hochleistungsausführung	2894	3,3	1487
450-9833	950M, 962M	3,4 m <sup>3</sup> , Hochleistungsausführung	2894	3,4	1509
450-9834	966M, 972M	4,0 m <sup>3</sup> , Hochleistungsausführung	3201	4	2035
450-9835	966M, 972M	4,4 m <sup>3</sup> , Hochleistungsausführung	3201	4,4	2140

### Flachmulde

#### Technische Daten und Abmessungen



Ersatzteilnummer	Maschine	Beschreibung	Breite	Kapazität	Gewicht
			mm	m <sup>3</sup>	kg
450-9837	950M, 962M	3,4 m <sup>3</sup> , Hochleistungsausführung	2894	3,4	1501
450-9838	950M, 962M	3,6 m <sup>3</sup> , Hochleistungsausführung	2894	3,6	1532
450-9839	966M, 972M	4,2 m <sup>3</sup> , Hochleistungsausführung	3201	4,2	2132
450-9840	966M, 972M	4,4 m <sup>3</sup> , Hochleistungsausführung	3201	4,4	2174
466-0124	966M, 972M	4,8 m <sup>3</sup> , Hochleistungsausführung	3193	4,8	2311

## Palettengabeln

### Technische Daten und Abmessungen



Ersatzteilnummer	Maschine	Beschreibung	Zinkenlänge	Zinkenstärke	Zinkenbreite	Gabelträgerhöhe
			mm	mm	mm	mm
268-1289	950H, 950L, 950M	Gabelträger, Breite 2000 mm, Zinkenlänge 1500 mm	1500	60	200	965
299-0405	950H, 950L, 950M	Gabelträger, Breite 2500 mm, Zinkenlänge 1500 mm	1500	60	200	989
296-1595	966M, 972M, 980M	Gabelträger, Breite 2000 mm, Zinkenlänge 1750 mm	1750	70	200	1209

  

Ersatzteilnummer	Maschine	Beschreibung	Gabelträgerbreite	Mindestzinkenabstand	Maximalzinkenabstand	Einsatzgewicht
			mm	mm	mm	kg
268-1289	950H, 950L, 950M	Gabelträger, Breite 2000 mm, Zinkenlänge 1500 mm	2000	50	1550	825
299-0405	950H, 950L, 950M	Gabelträger, Breite 2500 mm, Zinkenlänge 1500 mm	2500	50	1950	1000
296-1595	966M, 972M, 980M	Gabelträger, Breite 2000 mm, Zinkenlänge 1750 mm	2000	50	1550	1133

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website [www.cat.com](http://www.cat.com).

GGJQ9388-00 (10-2019)  
(EU)

© 2019 Caterpillar

Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Ausrüstungsoptionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Marken von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

