



Cat® 637K

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

Ключевые характеристики и преимущества:

- **Повышение удобства технического обслуживания трактора** – заливные горловины для заправки топлива, воды и моторного масла перенесены на правую сторону машины и доступны с уровня земли.
- **Тормоза** – пневматическая барабанная колодочная тормозная система была заменена гидравлическими дисковыми тормозами мокрого типа трактора и сухими тормозными суппортами скрепера.
- **Сокращение степени пробуксовки** – эта функция помогает машине контролировать только проскальзывание шин трактора.
- **Защита от заброса оборотов двигателя** – в случае превышения допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя компрессионный тормоз или тормозная система включается автоматически без вмешательства оператора. Машина определяет состояние превышения максимальной частоты вращения на основании данных об увеличении частоты вращения и автоматически включает компрессионный тормоз.
- **Улучшенный амортизатор-цепка** – использующее технологию, аналогичную подвеске сиденья Cat® Advanced Ride Management, данное программное обеспечение позволяет амортизатору-цепке снижать нагрузки в конце рабочего хода цилиндра за счет определения конца рабочего хода и управления уровнем амортизации. Это, в свою очередь, позволяет сократить объем технического обслуживания щепного устройства и повысить комфорт оператора при движении по неровной поверхности.
- **Усилитель рулевого управления** – система рулевого управления машин серии K требует значительно меньших усилий оператора. Это снижает утомляемость оператора и повышает эффективность его работы, что, в свою очередь, приводит к общему увеличению производительности.
- **Защита блокировки дифференциала** – эта стандартная функция позволяет машине предотвращать блокировку дифференциала оператором, если это может привести к повреждению.
- **Улучшенная кабина** – интерьер кабины машин серии K позволяет повысить комфорт оператора и обзорность. Кабина стала на 21% просторнее моделей серии G.
- **Ограничение скорости движения машины** – эта функция разработана, чтобы заменить функцию выбора высшей передачи. Если требуется ограничить максимальную скорость движения машины, оператор может выбрать значение максимальной скорости на дисплее или установить в ET. Это позволит машине найти оптимальную передачу для двигателя и коробки передач. Возможность выбора правильной передачи двигателем и коробкой передач при перемещении груза в большинстве случаев гарантирует снижение коэффициента нагрузки двигателя и расхода топлива в сравнении с использованием функции выбора высшей передачи, которая требует работы двигателя на высокой (или близкой к высокой) частоте вращения холостого хода.
- **Управление скоростью движения** – функция управления скоростью движения устанавливает желаемую оператором максимальную скорость, если условия на рабочей площадке или ограничения скорости на конкретном участке дороги требуют двигаться со скоростью ниже максимальной. Функция ограничения скорости машины предназначена для ограничения максимальной скорости на длительный отрезок времени, в то время как функция управления скоростью движения используется, когда максимальную скорость необходимо ограничить на коротких участках дороги или в течение непродолжительных отрезков времени. Оператор может установить желаемую максимальную скорость, и машина найдет оптимальную передачу, лучше всего подходящую для двигателя и коробки передач.
- **Режим экономии топлива** – функция, работа которой состоит из двух стадий. При включении данного режима на первой стадии происходит понижение значений точек переключения передач, что обеспечивает возможность переключения передач на более низких оборотах двигателя и, соответственно, дополнительную экономию топлива. Вторая стадия данного режима позволяет машине автоматически изменять распределение мощности между бульдозером и скрепером при работе на оборотах двигателя ниже максимальных.
- **Sequence Assist (дополнительное оборудование)** – данная опция использует датчики положения цилиндра для автоматизации процесса управления ковшом, заслоном и дальнейшего контроля рабочего оборудования на протяжении четырех ключевых рабочих циклов: резание, перемещение, разгрузка и возврат. При использовании этой функции количество подаваемых оператором команд можно сократить до 14 за цикл. Функция Sequence Assist упрощает процесс управления рабочим оборудованием, позволяет меньше использовать джойстик, автоматически регулирует работу амортизатора-цепки, эжектора и контролирует фиксацию коробки передач.
- **Payload Estimator (дополнительное оборудование)** – функция Payload Estimator рассчитывает нагрузку машины в тоннах или американских тоннах с помощью измерения давления в цилиндрах подъема ковша сразу после цикла загрузки. Данная функция работает лучше при использовании системы Sequence Assist. Функция Payload Estimator в процессе тестирования обеспечивала точность на 95% выше, чем при использовании стандартных весов. Машины, при заказе дополненные системой Sequence Assist, также оснащаются функцией Payload Estimator.
- **Load Assist (дополнительное оборудование)** – данная функция разработана, чтобы сократить продолжительность обучения неопытных операторов и обеспечить непрерывную и быструю погрузку материала, снизив при этом усилия оператора. Основываясь на скорости машины, Load Assist автоматически регулирует высоту режущей кромки для управления проскальзыванием колес и для обеспечения равномерной и эффективной погрузки при землеройных работах.
- **Cat Grade Control (дополнительное оборудование)** – интеллектуальная функция, гарантирующая, что машина не превышает заданную глубину резания и не разгружает слишком много материала в месте разгрузки. Это позволяет избежать повторного выполнения операций и перемещения чрезмерного количества материала.



Колесный трактор-скрепер 637K

Технические характеристики

Общие сведения

Объем топливного бака: скрепер	1400 л
Габаритная ширина	3,94 м
Габаритная транспортная высота	4,15 м
Вместимость ковша скрепера:	
Геометрическая	18,3 м ³
С "шапкой"	26 м ³
Номинальная нагрузка	37 200 кг 37,2 тонны
Ширина резания	3,51 м
Максимальная глубина резания	450 мм
Максимальная глубина отсыпки	535 мм
Максимальная скорость (с грузом)	55,8 км/ч
Ширина разворота на 180° по колее	12,23 м
Шины:	
Трактор	37.25R35**E3
Скрепер	37.25R35**E3

Без тяги-толкания

Эксплуатационная масса (без груза)	52 140 кг
Габаритная длина	15,04 м

Тяга-толкание

Эксплуатационная масса (без груза)	54 005 кг
Габаритная длина (с опущенной дугой)	16,64 мдюймов

Двигатель

Модель двигателя:	
Трактор	Cat C18 ACERT™
Скрепер	Cat C9.3 ACERT
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин:	
Трактор	1900 об/мин
Скрепер	2150 об/мин
Мощность на маховике:	
Трактор	425 кВт
Скрепер	216 кВт
570 hp	
290 hp	

- Двигатели Cat C9.3 ACERT и C18 ACERT соответствуют требованиям стандартов, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II EC.

Кабина

- Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям "стандартов ISO".
- Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 116 дБ(А).

Стандарты соответствия требованиям к безопасности

Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS, Rollover Protection Structure)	ISO 3471:2008, масса до 21 282 кг
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS, Falling Object Protective Structure)	ISO 3449:2005 Уровень II
Тормоза	ISO 3450:2011
Система рулевого управления	ISO 5010:2007
Ремень безопасности	SAE J386:FEB2006
Звуковой сигнал заднего хода	ISO 9533:2010

Скорость движения (бение)

Включенная передача:

Первая	5,5 км/ч
Вторая	10,0 км/ч
Третья	12,4 км/ч
Четвертая	16,9 км/ч
Пятая	22,7 км/ч
Шестая	30,6 км/ч
Седьмая	41,95 км/ч
Восьмая	55,8 км/ч
Задний ход	9,9 км/ч

Продолжительность цикла рабочего оборудования

Подъем ковша	3,5 секунды
Опускание ковша	3,5 секунды
Подъем фартука	4,0 секунды
Опускание фартука	3,8 секунды
Выдвижение выталкивателя	8,5 секунды
Втягивание выталкивателя	8,5 секунды
Подъем дуги	1,5 секунды
Опускание дуги	2,1 секунды

Вместимость заправочных емкостей

Картер двигателя:


Трактор	52 л
Скрепер	24,5 л

Система коробки передач:

Трактор	110 л
Скрепер	49 л

Система охлаждения:

Трактор	75 л
Скрепер	61 л
Топливный бак	1400 л
Гидросистема	142 л



Размеры

	ММ	ММ	
1 Габаритная ширина машины	3937	9 Расстояние от передней части трактора до передней оси	3612
2 Ширина – трактор	3499	10 Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства	509
3 Ширина – по центру задних шин	2462	11 Высота – максимальная высота отвала скрепера	510
4 Внутренняя ширина ковша	3404	12 Колесная база	8808
5 Ширина – по внешней стороне шин задних колес	3636	13 Габаритная длина машины (стандартная)	15 164
6 Высота – габаритная транспортировочная	4145	14 Расстояние от задней оси до задней части машины	2292
7 Высота – до верха кабины	3733	15 Максимальная длина (тяга–толкание)	16 640
8 Дорожный просвет – трактор	664	16 Увеличенный толкающий блок (тяга–толкание)	2744

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА – ТРАКТОР

- Двигатель Cat C18 ACERT с MEUI™
- Компрессионный тормоз-замедлитель
- Электрический стартер, 24 В
- Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
- Вентилятор с гидроприводом
- Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
- Радиатор с алюминиевой сердцевиной
- Защита картера
- Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
- Тормозная система:
 - Основная и вспомогательная, дисковая мокрого типа, гидравлическая
 - Стояночная, гидравлическая, под действием пружины
- Блокировка изменения частоты двигателя
- Коробка передач:
 - 8-ступенчатая, планетарная, с переключением под нагрузкой
 - Электронная система управления давлением в муфтах (ECP)
 - ПО APECs
 - Программируемый выбор высшей передачи
 - Фиксация выбранной передачи
 - Блокировка дифференциала
 - Кожух силовой передачи
 - Стандартная функция сокращения степени пробуксовки шин
 - Управление скоростью движения
 - Ограничение скорости движения машины
 - Защита блокировки дифференциала

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА – СКРЕПЕР

- Двигатель Cat C9.3 ACERT
 - Система высокого давления с общей топливораспределительной рампой
 - Автоматический тормоз-замедлитель
- Электрический стартер, 24 В
- Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
- Вентилятор, с механическим приводом
- Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
- Радиатор с алюминиевой сердцевиной
- Система облегчения пуска двигателя, с впрыском эфира
- Тормозная система:
 - Основная и вспомогательная, сухие тормозные суппорты, гидравлическая
- Коробка передач:
 - 4-х скоростная (привод гидротрансформатора)
 - Планетарная коробка передач с функцией переключения под нагрузкой

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – ТРАКТОР

- Генератор, 150 А
- Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
- Электрическая система, 24 В
- Система освещения:
 - Фары, светодиодные
 - Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные прожекторы, (2) режущей кромки, (1) ковша, боковые галогенные (2)
- Розетка для пуска/зарядки

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СКРЕПЕР

- Звуковой сигнал заднего хода
- Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
- Генератор, 65 А
- Электрическая система, 24 В
- Система освещения:
 - Стоп-сигналы, светодиодные
 - Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные

РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА – ТРАКТОР

- Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
- Терmostатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Крючок для одежды
- Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
- Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
- Разъемы питания 12 В (2)
- Блокировка дифференциала (1)
- Плафон с автоматическим включением лампы при открывании двери
- Электрический звуковой сигнал
- Т-образный рычаг управления навесным оборудованием
- Зеркало заднего вида
- Комплект для подключения радиоприемника
- Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS

(продолжение на следующей странице)

Колесный трактор-скрепер 637К

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)

РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА – ТРАКТОР (продолжение)

- Клавишиные переключатели:
 - Блокировка изменения частоты двигателя
 - Стеклоочистители/стеклоомыватели
 - Аварийная световая сигнализация
 - Выбор уровня замедления
 - Фонари рабочего освещения, включение, выключение
 - Информационный режим дисплея системы Messenger
- Предохранительные кулисные переключатели
- Ремень безопасности, фиксированный, составной
- Сиденье, с подвеской Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort серии 3, поворачивается на 30 градусов
- Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
- Окна, аварийный выход справа
- Окна, сдвижные
- Окна, многослойные стекла, на "молнии"
- Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
- Замок двери
- Дисплей системы Messenger

- Имеющиеся датчики и сигнализаторы:
 - Температура охлаждающей жидкости
 - Температура моторного масла
 - Температура гидравлического масла
 - Уровень топлива
 - Стояночный тормоз
 - Блокировка рабочего оборудования
 - Тормозная система
 - Блокировка изменения частоты двигателя
 - Напряжение в системе
 - Вспомогательное рулевое управление
 - Опущенное состояние дуги
 - Автоматический режим эJECTора
 - Блокировка дифференциала
 - "Плавающее" положение фартука
 - Фиксация выбранной передачи
 - Амортизатор-цепька
 - Дальний свет
 - Сигнальная лампа
 - Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин
 - Выбор передачи

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ТРАКТОР

- Усовершенствованный амортизатор-цепька
- Гидроаккумуляторы (амортизатор-цепька) с канадским регистрационным номером (CRN)
- Устройство для быстрой замены масла
- Крылья, неметаллические
- Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
- Обода (2)
- Передние буксировочные крюки
- Замки для защиты от вандализма
- Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
- Блокировка рулевого управления

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – СКРЕПЕР

- Ковш:
 - 18,3 м³, геометрическая
 - 26 м³, с "шапкой"
- Замки для защиты от вандализма
- Крылья скрепера
- Защита от переполнения
- Устройство для быстрой замены масла
- Обода (2)
- Гидравлические цилиндры с датчиком положения (подъем ковша и фартук)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

- Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -37°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Дополнительная система рулевого управления

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Система Sequence Assist с функцией Payload Estimator
- Load Assist
- Система нивелирования Cat с функцией Load Assist
- Усовершенствованная система сокращения степени пробуксовки шин

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Камера – система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS, Work Area Vision System)
- Проблесковый маячок на кабине
- Звуковой сигнал
- Звуковой сигнал и проблесковый маячок
- Группа проводов
- В спаренной сцепке
- Табличка с датой выпуска

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

- Расположение пленки – международные стандарты (ISO)

Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно найти на сайте www.cat.com

ARHQ7766 (01-2016)

©Caterpillar, 2016 г.

(Перевод: 03-2016)

Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, вы можете получить у своего дилера Cat.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow", фирменная маркировка "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

