



Pelle hydraulique Cat® 323

La pelle hydraulique Cat® 323 vous garantit la vitesse, l'efficacité et la puissance dont vous avez besoin pour vos applications les plus intensives nécessitant une productivité maximale. Vous bénéficiez de l'intégration de Cat GRADE avec module 2D, Grade Assist, Lift Assist et Payload en tant qu'équipements standard dès la sortie de l'usine, ce qui augmente l'efficacité de votre conducteur jusqu'à 45 %. Associées à une nouvelle cabine, à des intervalles d'entretien plus espacés, à 15 % d'économies de carburant ainsi qu'à une baisse de 15 % des coûts d'entretien, ces fonctionnalités vous permettent de profiter d'une pelle hydraulique garantissant un faible coût par unité de production, conçue sur mesure pour vos applications les plus intensives.

Les fonctionnalités disponibles varient selon les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour connaître les équipements spécifiques disponibles dans votre région.

Haut rendement avec une consommation de carburant réduite

- Économisez jusqu'à 15 % de carburant par rapport à la pelle hydraulique Cat 323D2.
- Améliorez la productivité de vos conducteurs de 45 % grâce aux technologies Cat standard qui réduisent la fatigue du conducteur ainsi que vos coûts d'exploitation, y compris la consommation de carburant et l'entretien quotidien.
- Le moteur C7.1 peut fonctionner au biodiesel jusqu'à B20 et respecte les normes antipollution chinoises non routières Stage III et brésiliennes MAR-1, qui sont équivalentes aux normes américaines EPA Tier 3 et européennes de niveau IIIA.
- Le système hydraulique avancé fournit l'équilibre optimal de puissance et d'efficacité tout en vous donnant le contrôle dont vous avez besoin pour les exigences d'excavation les plus précises.
- Adaptez la pelle hydraulique à la tâche grâce aux modes de puissance ; le mode Smart adapte automatiquement la puissance moteur et hydraulique aux conditions d'excavation.
- Les pointes de godet Advansys™ augmentent la pénétration et améliorent les temps de cycle. Le remplacement des pointes peut être effectué rapidement avec une simple clé à écrou au lieu d'un marteau ou d'un outil spécial, ce qui améliore la sécurité et la productivité.
- Les options hydrauliques auxiliaires vous offrent une large gamme d'équipements Cat.
- Ne laissez pas les températures extrêmes vous empêcher de travailler. La pelle hydraulique offre une capacité de température ambiante élevée standard de 52 °C (125 °F) et une capacité de démarrage à froid de -18 °C (0 °F). Un ensemble de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F) est disponible en option.

Augmentez l'efficacité et améliorez la productivité grâce aux technologies Cat intégrées

- Gagnez jusqu'à 45 % de productivité par rapport au nivellement traditionnel grâce à la fonctionnalité Cat GRADE avec module 2D et à la fonctionnalité Grade Assist standard – fonctionnalités informations et laser incluses.
- Grade Assist standard : restez à niveau – en toute simplicité – grâce à une excavation à levier unique.
- Définissez l'inclinaison du godet souhaitée et laissez Bucket Assist maintenir automatiquement l'angle défini lors de travaux inclinés, de nivellement, de nivellement de précision et de creusement de tranchées.
- Gardez les chenilles au sol pour soulever et creuser avec la fonction Boom Assist.
- Arrêtez automatiquement le pivotement de la pelle à des points de consigne définis par le conducteur dans les applications de chargement et de creusement de tranchées avec la fonction Swing Assist, qui vous demandera moins d'effort à utiliser et vous permettra de consommer moins de carburant.

- Système de pesage embarqué Cat PAYLOAD de série : atteignez des objectifs de charge précis et augmentez l'efficacité du chargement grâce à des pesées sur le terrain et des estimations en temps réel de votre charge utile sans pivotement.
- Combinez Payload et VisionLink® et gérez à distance vos objectifs de production ou emportez les données Payload avec vous. Le port USB du moniteur vous permet de télécharger les résultats de travail d'un poste jusqu'à 30 jours complets afin que vous puissiez gérer votre progrès sans avoir besoin d'une connexion Internet ou d'un abonnement VisionLink.
- Solution modulaire évolutive en option vers Cat GRADE avec module 2D avancé : créez et modifiez facilement des conceptions de nivellement sur un deuxième écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in).
- Solution modulaire évolutive en option vers Cat GRADE avec module 3D : créez et modifiez facilement des conceptions de nivellement et vérifiez la gamme complète de mouvement du relevage avant sur un deuxième écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in).
- Tenez-vous informé de la position exacte de votre pelle hydraulique grâce aux systèmes GPS et GLONASS. La machine compense automatiquement l'inclinaison et le roulement de la pelle hydraulique provoqués par des conditions de terrains inclinés.
- Utilisez la technologie cellulaire embarquée de la pelle pour vous connecter rapidement à des services 3D tels que TCC (Trimble Connected Community) ou VRS (Virtual Reference Station).
- Vous avez déjà investi dans le système 3D d'une autre marque ? Aucun souci. La technologie Cat standard telle que GRADE avec module 2D peut facilement s'intégrer à ce système pour vous donner les résultats précis dont vous avez besoin.
- Les antennes ont des boulons antivol ; un outil spécial permet au propriétaire de facilement les retirer à la fin de chaque session de travail.
- La gestion des problèmes à distance vous connecte au service pro de votre concessionnaire pour vous aider à résoudre vos problèmes et pour vous remettre rapidement au travail.
- Le chargement de logiciel à distance (Flash) travaille en fonction de votre planning pour s'assurer que le logiciel de votre machine soit toujours à jour pour vous garantir des performances optimales.
- L'appli Cat vous aide à gérer l'emplacement de votre parc, les heures de travail et le calendrier de maintenance. Elle vous prévient également en cas d'entretien nécessaire et vous laisse même demander un service à votre concessionnaire Cat local.
- La fonctionnalité Product Link™ standard fournit l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité, les codes de diagnostic et d'autres données de la machine à la demande via l'interface en ligne VisionLink, pour vous aider à améliorer l'efficacité du chantier et à réduire les coûts d'exploitation.



Pelle hydraulique Cat® 323

Travaillez confortablement dans la toute nouvelle cabine

- Choisissez entre les cabines Confort et Deluxe, toutes deux équipées de la climatisation automatique.
- Le siège Deluxe est chauffant et à suspension pneumatique.
- Accédez à la cabine plus facilement grâce à la console gauche relevable.
- Les supports de fixation visqueux avancés réduisent les vibrations de la cabine jusqu'à 50 % par rapport aux modèles de pelle hydraulique précédents.
- Contrôlez la pelle hydraulique confortablement avec des commandes faciles à atteindre, toutes situées juste devant vous.
- Rangez votre équipement avec beaucoup d'espaces de rangement dans la cabine sous, derrière et au-dessus du siège, et dans les consoles.
- Utilisez les ports USB standard de la radio et la technologie Bluetooth® pour connecter vos appareils personnels et passer des appels mains libres.

Facile à manœuvrer

- Démarrez le moteur par le biais d'un bouton-poussoir ; utilisez une télécommande Bluetooth, une application pour smartphone ou le code d'identification du conducteur.
- Programmez chaque bouton du manipulateur, y compris la réponse et le schéma à l'aide de l'ID utilisateur ; la programmation est conservée pour tous vos travaux suivants.
- Programmez jusqu'à quatre décalages de profondeur et de pente pour vous permettre de niveler facilement sans besoin d'un contrôleur de nivellement – un véritable gain de temps et une amélioration de la sécurité sur le chantier.
- Protégez votre marteau contre un usage abusif. L'arrêt automatique du marteau vous avertit après 15 secondes de fonctionnement en continu, suivi d'un arrêt automatique après 30 secondes – tout pour éviter l'usure inutile et la détérioration de l'accessoire et de la pelle.
- Naviguez rapidement sur le moniteur à écran tactile haute résolution de 203 mm (8 in) de série ou avec l'écran tactile de 254 mm (10 in) en option, ou à l'aide de la molette de commande.
- Un deuxième moniteur à écran tactile de 254 mm (10 in) est disponible pour le contrôle avancé du nivellement.
- Le localisateur d'accessoire Cat PL161 est un appareil Bluetooth qui vous aide à trouver rapidement et facilement vos accessoires et autres équipements. Le lecteur Bluetooth intégré de la pelle hydraulique ou l'appli Cat sur votre téléphone localisera automatiquement l'appareil.
- Économisez plus de temps et d'énergie grâce à la reconnaissance des outils de travail. Une simple secousse de l'outil attaché confirme son identité ; cela garantit également que tous les paramètres de l'accessoire sont corrects afin que vous puissiez travailler rapidement et efficacement.
- Vous ne savez pas comment marche une fonction ou comment entretenir la pelle hydraulique ? Ayez toujours le manuel du conducteur à portée de main sur le moniteur à écran tactile.

Entretien

- Attendez-vous à une économie pouvant atteindre 15 % sur les coûts d'entretien par rapport à la 323D2. (Réduction des coûts basée sur 12 000 heures de fonctionnement.)
- Toutes les opérations quotidiennes d'entretien peuvent être faites au niveau du sol.
- Contrôlez le niveau d'huile moteur rapidement et en toute sécurité grâce à la nouvelle jauge baïonnette au niveau du sol ; procédez au remplissage et au contrôle de l'huile moteur au sommet de la machine grâce à une deuxième jauge baïonnette judicieusement placée.
- Suivez la durée de vie et les intervalles d'entretien de votre pelle hydraulique via le moniteur de la cabine.
- Les filtres du système de carburant sont synchronisés pour un entretien nécessaire toutes les 1 000 heures – c'est-à-dire un intervalle doublé par rapport aux filtres précédents.
- Le nouveau filtre d'admission d'air avec pré-filtrage a une capacité de rétention de la poussière supérieure à celle du filtre d'entrée d'air précédent.
- Le nouveau filtre à huile hydraulique offre une performance de filtration améliorée, des soupapes anti-vidange pour garder l'huile propre lorsque le filtre est remplacé et une durée de vie plus longue avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures – 50 % plus long qu'avec les modèles de filtres précédents.
- Les nouveaux ventilateurs hydrauliques à haut rendement ne fonctionnent que lorsque nécessaire et s'inversent pour empêcher les débris de pénétrer dans les composants.
- Les ports S-O-SSM se situant au niveau du sol, simplifient l'entretien et permettent une extraction rapide et facile des échantillons de fluides à des fins d'analyse.

Sécurité

- Lift Assist, l'assistant de levage, vous évite de basculer. Avec des alertes visuelles et auditives, vous saurez si votre charge se situe dans les limites de la plage de travail sûre de la pelle hydraulique.
- La fonction de 2D E-Fence standard est intégrée dès la sortie d'usine pour empêcher la pelle hydraulique de se déplacer en dehors des points de consigne définis par le conducteur.
- Accédez à 100 % des points d'entretien quotidiens depuis le sol – sans avoir à monter sur la pelle.
- La cabine ROPS standard est certifiée aux exigences ISO 12117-2:2008.
- Bénéficiez d'une grande visibilité sur la tranchée, dans chaque sens d'orientation et derrière vous à l'aide de montants de cabine plus petits, de vitres plus grandes et d'un capot de moteur plat.
- Le levier de verrouillage hydraulique standard isole toutes les fonctions hydrauliques et de translation en position abaissée.
- Lorsqu'activé, le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt toute l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine.
- Une caméra de recul est installée de série. Mettez le système à niveau vers une visibilité à 360° et vous verrez facilement les objets et le personnel se trouvant autour de la pelle hydraulique en un seul coup d'œil.
- La nouvelle plateforme d'entretien droite permet d'accéder facilement, en toute sécurité et rapidement à la plateforme d'entretien supérieure ; les marches de la plateforme d'entretien utilisent une plaque perforée antidérapante pour éviter tout risque de glissade.
- Les barres de maintien sont conformes aux exigences ISO 2867:2011.
- Le châssis inférieur est conforme à la norme ISO 15818:2017 sur les opérations de levage et d'arrimage.

Équipement standard et en option

Les équipements standard et en option peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Standard	En option		Standard	En option
CABINE			FLÈCHE ET BRAS		
ROPS, insonorisation standard	✓		Flèche HD de 5,7 m (18'8"), bras HD de 2,9 m (9'6")		✓
Siège ajustable mécaniquement	✓		Flèche HD (Heavy Duty) de 5,7 m (18'8"), bras HD de 2,5 m (8'2")		✓
Siège chauffant à suspension pneumatique (uniquement pour le modèle Deluxe)		✓	TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES		
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution de 203 mm (8 in)	✓		Patins à triple arête 600 mm (24")	✓	
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution de 254 mm (10 in)		✓	Points d'attache sur le châssis inférieur	✓	
TECHNOLOGIE CAT			Contrepoids de 5 400 kg (11 900 lb)	✓	
Cat Product Link	✓		CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Cat GRADE avec module 2D	✓		Deux batteries sans entretien de 1 000 CCA	✓	
Cat GRADE avec module Advanced 2D (non disponible sur SLR)		✓	Quatre batteries sans entretien de 1 000 CCA		✓
Cat GRADE avec module 3D (non disponible sur SLR)		✓	Projecteurs à LED de travail avec arrêt temporisé	✓	
Cat GRADE avec fonctionnalité Assist	✓		Projecteur à LED sur châssis, projecteurs sur flèche côté gauche et droit, éclairage de la cabine	✓	
Cat PAYLOAD	✓		SERVICE ET ENTRETIEN		
E-Fence	✓		Orifices pour le prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S-O-S)	✓	
Lift Assist	✓		Jauges d'huile moteur au niveau du sol et de la plateforme	✓	
Capacité de chargement de logiciel à distance	✓		SÉCURITÉ ET PROTECTION		
Capacité de gestion des problèmes à distance	✓		Caméra de recul	✓	
MOTEUR			Visibilité à 360°		✓
Moteur Cat C7.1	✓		Interrupteur d'arrêt moteur au niveau du sol	✓	
Contrôle automatique de la vitesse du moteur	✓		Barre de maintien et poignée côté droit	✓	
Capacité de refroidissement jusqu'à 52 °C (125 °F) de température extérieure	✓		Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
Capacité de démarrage à froid de -18 °C (0 °F)	✓				
Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)		✓			
Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré	✓				
Ventilateurs électriques réversibles	✓				
Capacité de biodiesel, jusqu'à B20	✓				
CIRCUIT HYDRAULIQUE					
Circuits de régénération de bras et de flèche	✓				
Préchauffage hydraulique automatique	✓				
Transport automatique à deux vitesses	✓				
Valve de sécurité du bras et de la flèche	✓				
Circuit de filtre de retour du marteau		✓			
Circuit auxiliaire avec flux combiné/haute pression		✓			
Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement Cat		✓			

Pelle hydraulique Cat® 323

Caractéristiques techniques

Moteur

Modèle de moteur	Cat C7.1	
Puissance moteur – ISO 14396	118 kW	158 hp
Puissance moteur – ISO 9249	117 kW	157 hp
Alésage	105 mm	4 in
Course	135 mm	5 in
Cylindrée	7 l	428 in ³

Circuit hydraulique

Système principal – Débit maximal (Outil)	429 l/min	113 gal/min
Pression maximale – Équipement	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – Équipement, mode levage de charges lourdes	38 000 kPa	5 510 psi
Pression maximale – Transport	34 300 kPa	4 974 psi
Pression maximale – Pivotement	27 500 kPa	3 998 psi

Mécanisme de pivotement

Vitesse de pivotement	11,25 tr/min	
Couple maximum de pivotement	82 kN·m	60 300 lb·ft

Poids de la machine

Poids en ordre de marche	24 500 kg	54 000 lb
• Flèche HD (extra-robuste) de 5,7 m (18'8"), bras HD de 2,9 m (9'6"), godet HD de 1,18 m ³ (1,54 yd ³), patins de 600 mm (24").		

Contenances

Réservoir de carburant	345 l	86,6 gal
Système de refroidissement	25 l	6,6 gal
Huile de moteur	25 l	6,6 gal
Réducteur d'orientation (chacun)	12 l	3,2 gal
Réducteur (chacun)	5 l	1,3 gal
Système hydraulique (réservoir compris)	234 l	61,8 gal
Réservoir hydraulique	115 l	30,4 gal

Dimensions

Flèche	Portée 5,7 m (18'8")	
Bras	Portée 2,9 m (9'6")	
Godet	1,30 m³ (1,70 yd³)	
Hauteur de transport (sommet de la cabine)	2 960 mm	9'9"
Hauteur de la barre de maintien	2 950 mm	9'9"
Longueur de transport	9 530 mm	31'3"
Rayon de pivotement arrière	2 830 mm	9'3"
Longueur jusqu'au centre des galets	3 650 mm	12'0"
Garde au sol	470 mm	1'6"
Largeur aux galets	2 380 mm	7'9"
Largeur de transport – Patins de 600 mm (24")	2 980 mm	9'9"
Hauteur de dégagement du contrepoids	1 050 mm	3'5"

Plages de travail et forces

Flèche	Portée 5,7 m (18'8")	
Bras	Portée 2,9 m (9'6")	
Godet	1,30 m³ (1,70 yd³)	
Profondeur d'excavation maximale	6 730 mm	22'1"
Portée maximale au niveau du sol	9 870 mm	32'4"
Hauteur de coupe maximale	9 450 mm	31'0"
Hauteur de chargement maximale	6 480 mm	21'4"
Hauteur de chargement minimale	2 160 mm	7'1"
Profondeur de coupe maximale pour un niveau inférieur de 2 440 mm (8'0")	6 560 mm	21'6"
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	5 740 mm	18'10"
Force d'excavation du godet (ISO)	140 kN	31 505 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	107 kN	23 962 lbf



Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur notre site Web www.cat.com

© 2019 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et les habillages commerciaux « Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

AFXQ2203-02 (10-2019)
Remplace AFXQ2203-01
Numéro de version : 07C
(Chine/Taiwan/Afrique-MO/Amérique latine et Caraïbes/Brazil/Turquie)

