

972M XE

HJULLASTARE



Nettoeffekt motor
Arbetsvikt

232 kW (311 hk)¹
24 897 kg (54 871 lb)

¹ Uppfyller utsläppsnormerna enligt amerikanska EPA Tier 4 Final, EU Stage V eller EU Stage IV*.

* Stage IV-motorerna följer övergångsbestämmelserna i EU:s utsläppsförordning för fordon som är ej avsedda för väg



HJULLASTARE SOM ÄR GJORDA FÖR MER

Cat® hjullastare är byggda med effektivitet i åtanke, vilket ger dig den bästa:

- + TILLFÖRLITLIGHETEN
- + HÅLLBARHETEN
- + PRODUKTIVITETEN
- + BRÄNSLEEFFEKTIVITETEN

Upplev högre prestanda medan du minskar både kostnader och bränsleförbrukning med Cat hjullastare.



CAT® 972M XE

ÖVERLÄGSEN EFFEKTIVITET

Hjullastaren Cat 972M XE erbjuder betydande bränslebesparingar samtidigt som de långsiktiga kostnaderna sänks. Cat hjullastare uppfyller utsläppsstandarder och är utformade för att förbättra bränsleekonomin utan att påverka prestandan. Tillförlitligheten, hållbarheten och mångsidigheten resulterar i maskiner som är bättre byggda för att tillgodose dina behov.

ÖVERLÄGSEN BRÄNSLEEF- FEKTIVITET

972M XE ÄR KLASSLEDANDE
I BRÄNSLEEFFEKTIVITET.



AVANCERADE SYSTEM MED INNOVATIV INTEGRATION

Den djupa systemintegrationen av motor och utsläppssystemet, drivlina, hydraulsystem och kylsystem minskar intuitivt motorvarvtalen och den totala systemvärmebelastningen, vilket förbättrar prestanda och bränsleeffektivitet betydligt.

SMARTA HASTIGHETSKONTROLLER

Genom att sänka det nominella motorvarvtalet och eliminera momentomvandlaren kan hastigheten styras oberoende av motorvarvtal, och motorvarvtalsminskningen överförs till fläkten och redskapspumpar.

MOTOR OCH UTSLÄPP

Hög effektdensitet och bränsleeffektivitet skiljer våra motorer från andra. Våra motorer har Cat-elektronik, en bränsleinsprutningsprocess och luftledningssystem och är certifierade för att uppfylla utsläppsstandarder.

EFFEKTIV MOTORSTRUKTUR

Betydligt förbättrad prestanda och bränsleekonomi genom motorvarvtal och total minskning av värmebelastning i systemet.

NÄSTA GENERATIONS BRÄNSLESYSTEM

Cat insprutningstiming reglerar bränsleinsprutningsprocessen genom en serie tidsinställda mikroförbränningar, vilket ger mer kontroll över förbränningen för den renaste och mest effektiva bränsleförbränningen.

CAT NO_x REDUCTION SYSTEM

Cat NO_x Reduction System (NRS) fångar upp och kyler en liten mängd avgaser, och leder den sedan tillbaka till förbränningskammaren där temperatur och utsläpp minskar.

EFTERBEHANDLINGSTEKNIK

Selective Catalytic Reduction (SCR) har lagts till vår demonstrerade efterbehandlingslösning och uppfyller utsläppsstandarderna.



FÅ TID TILL MER.

**VISIONLINK® MED CAT AVANCERAD
PRODUKTIVITETSAPP** VISUALISERAR
PRODUKTIONSRELATERAD DATA, INKLUSIVE:

DRIFTTID OCH BRÄNSLE

"Är min maskin effektiv?"

FULLSTÄNDIGA NYTTOLASTUPPGIFTER

"Hur produktiv är min maskin?"

TID OCH CYKLER

"Hur gick jobbet idag?"

PRODUKTION EFTER MATERIAL I.D.

"Hur mycket fick jag gjort?"



HÖGRE PRODUKTIVITET

Att använda beprövad teknik och komponenter innebär mer pålitliga resultat för ditt arbete.

ÖVERLÄGSEN BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Cat avancerade drivlina med djup systemintegration resulterar i en lägre bränsleförbrukning som är klassledande.

ENKLARE ATT UNDERHÅLLA

Utökat bytesintervall för motorolja, motoroljefilter, hydraulfilter och transmissionsolja sparar tid, pengar och energi.

Alla jämförelser sker mot tidigare generation.

PRODUKTIVITETSRESULTAT

ARBETA SMARTARE OCH FÅ MER GJORT



SKOPOR UR PERFORMANCE-SERIEN

Lättlastade skopor ur Performance-serien förbättrar materialhållningen och förkortar grävtiderna, vilket förbättrar produktiviteten och bränsleeffektiviteten avsevärt. Detta resulterar i oöverträffad produktionskapacitet med ökade fyllfaktorer - från 100 % till 115 %.

STEGLÖS AUTOMATISK TRANSMISSION

Det flexibla utväxlingsförhållandet driver motorn på en effektiv nivå som är oberoende av maskinens markhastighet.

OPTIMERAT LASTARMSFJÄDRINGSSYSTEM

Dubbla ackumulatorsystem möjliggör ett brett lastomfång och en bättre körning. Förbättrad körkvalitet och smidighet över grov terräng ökar ditt självförtroende, din komfort och effektivitet, vilket garanterar utmärkt materialhållning.

BÄTTRE FÄSTE

Differentiallåsen aktiveras under färd vilket förbättrar greppet, ger ökad produktivitet, och minskade driftskostnader genom reducerad däcknötning.

HANTERING AV BALLASTMATERIAL

Ballastpaketen är specialiserade för hantering av löst ballastmaterial. Skoplasten kan ökas genom att installera större skopor och motvikter i enlighet med Caterpillars nyttolastpolicy.

DE RÄTTA TEKNOLOGIerna

Finjusterad för rätt applikationer:

- + BÄTTRE BRÄNSLEEKONOMI, MAXIMERAD DRIFTTID OCH LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER
- + HÖG EFFEKT OCH PRESTANDA I EN MÄNGD OLIKA TILLÄMPNINGAR
- + FÖRBÄTTRAD TILLFÖRLITLIGHET GENOM ENHETLIG OCH ENKEL DESIGN
- + SUPPORT I VÄRLDSKLASS FRÅN CAT ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK
- + HÅLLBARA KONSTRUKTIONER MED LÅNG LIVSLÄNGD



AVANCERAD DRIVLINA

Kraften överförs via en variatorenhet och en parallell mekanisk växelbana, vilket maximerar transmissionseffektiviteten i ett brett spektrum av driftförhållanden.



HÅLLBARA AXLAR

M-seriens axlar är utformade för att hantera dina extrema tillämpningar. Bakaxeln oscillerar till ± 13 grader för utmärkt stabilitet och grepp i även den grävsta terrängen.



CAT FUSION™ KOPPLINGSSYSTEM

Caterpillars patenterade Fusion-system är ett kopplingssystem för hjullastare (ej på bild) med i stort sett samma prestanda som sprintfästen, och med samma flexibilitet som ett snabbkopplingssystem.



OPTIMERAD HYDRAULIK

Våra hydraulsystem är utrustade med en monoblock huvudhydraulventil. Monoblockskonstruktionen minskar vikten och har 40 % färre läckageställen.



HÅLLBARA RAMAR

Den robotsvetsade tvådelade ramen absorberar stötar i samband med grävning och lastning, medan lyftsystemet erbjuder en hög bärkraftkapacitet.



OMFATTANDE UTBUD AV TILLBEHÖR

Gör fler jobb med en maskin. Ett stort utbud av arbetsverktyg och skopstilar är tillgängliga för att anpassa dessa maskiner för din tillämpning.



ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH EFFEKTIVITETEN MED UPP TILL 15 %

CAT® CONNECT-TEKNOLOGI

Teknologi som ger dig övertaget. Förare på alla erfarenhetsnivåer kan gräva och lasta med mer självförtroende, hastighet och precision. Resultatet? Ökad produktivitet och minskade kostnader.



PAYLOAD

Ger dig exakt vägning* av materialet du lastar och transporterar. Nyttolastdata visas i realtid för att förbättra produktiviteten och minska överbelastning. Valfritt abonnemang för avancerad produktivitet ger omfattande information att agera efter som hjälper dig att hantera och förbättra produktiviteten och lönsamheten i din verksamhet.



DETECT

Förbättrar medvetenheten om miljön kring arbetsutrustning och ger varningar för att hjälpa till att skydda människor och tillgångar på arbetsplatsen.



LINK

Ansluter dig trådlöst till din utrustning, vilket ger dig tillgång till viktig information som du behöver för att driva ditt företag. Få värdefull insikt om hur din maskin eller flotta presterar, så att du kan fatta snabba, faktabaserade beslut som kan öka arbetsplatsens effektivitet och produktivitet.

*Inte laglig för handel.

INFORMATION I REALTID FRÅN CAT LINK

ELIMINERAR SPEKULATIONER FRÅN HANTERINGEN AV DIN UTRUSTNING

Cat Link hårdvara (Product Link™) och programvara (VisionLink®) kombineras för att du ska ha information om utrustningen till hands. Få tillgång till information om varje maskin i din maskinflotta i realtid på alla arbetsplatser — oavsett arbetets omfattning och varumärken på den utrustning du använder.



PRODUCT LINK™

Spåra maskinens plats, timmar, bränsleförbrukning, diagnoskoder, tomgångstid och mycket mer för att förbättra din produktivitet och dina driftkostnader. Mobila anslutningsmöjligheter medföljer som standard. Satellit-anslutningsmöjligheter är tillgängligt.



VISIONLINK

Med hjälp av online VisionLink-gränssnittet kan du se en samlad bild av din information, vilket gör det lättare att hantera en blandad flotta och fatta välgrundade beslut om din utrustning.



MY.CAT.COM

Du kan också få tillgång till Caterpillar och Cat återförsäljarinformation på my.cat.com. My.cat.com ger dig tillgång till PM-scheman, uppgifter om delar och service, garantitäckning och mer - med en enda inloggning. Dessutom kan du länka direkt till ditt VisionLink-konto.

ENKEL ATT MANÖVRERA

SÄKER. BEKVÄM. TILLGÄNGLIG.

En tyst arbetsmiljö och intuitiva kontroller hjälper till att minska trötthet, spänningar, ljud och temperaturer i ett krävande jobb.



HYTTÅTKOMST

Lutande steg och praktiska grepphandtag underlättar åtkomst till förarutrymmet.



BÄTTRE LASTARMSFJÄDRING

Nästa generations lastarmsfjädring fungerar som en stötdämpare och förbättrar körkvaliteten över grov terräng.



BÄTTRE SIKT

Större fönster förbättrar sikten, medan konvexa och integrerade speglar förlänger förarens sikt åt sidorna och bakåt.



AVANCERAT SÄTE

Nästa generation förarkomfort inkluderar ett lättjusterat säte med uppdaterad styling och ett revolutionerande fjädringssystem. Finns i tre utföranden och kan utrustas med 4-punktsbälte.



LJUDISOLERING

Ljuddämpning, tätning och dämpande hyttfästen minskar buller och vibrationer för en tystare arbetsmiljö.



JOYSTICKSTYRNING

Det sätesmonterade elhydrauliska joystickstyrssystemet ger precisionskontroll och minskar armtrötthet drastiskt, vilket resulterar i en utmärkt komfort och precision.

CAT STEGLÖS AUTOMATISK TRANSMISSION

Vår avancerade transmission ger mjuka växlingar, snabb acceleration och bra fart i sluttningar.



ENKELT FÖRARGRÄNSSNITT

Minskat förargränssnitt och minskad driftlägeskomplexitet.

HÖGER PEDALKONTROLL - KÖR

Höger pedal kan ställas in för önskad mängd framdrivning utan att använda pedaltryck.

VÄNSTER PEDALMODULATION - STOPP

Inledande pedalpress fungerar som en modulerad neutralisering, vilken successivt minskar dragkraft för stabil drift.

ENKEL MANÖVRERBARHET

Maskinmanövrering i lutningar görs enkelt med stadig hastighetsminskning och spärr mot bakåttiltning.

AVANCERAD KRAFTDIAGNOSTIK

Inbyggd diagnostik ersätter stalltest och erbjuder ytterligare felsökningsinformation.

FÖRENKLAD VÄXLINGSSTRATEGI

- Helautomatisk transmission
 - Föraren kan ställa in maskinen i 4:e framåtväxeln utan att ytterligare växling krävs.
- Programmerbara virtuella växlar
 - Vanliga hastighetskontroller med flexibelt växelval för önskade tillämpningar.
- Integrerad flexibilitet
 - Separata virtuella växlar kan ställas in för hastighetskontroll, vilket gör det enklare att köra maskinen.
- Stadig hastighetsminskning
 - Schakta en hög från 2:ans växel utan att behöva växla ned manuellt och få ett intuitivt byte mellan vägkörning och schaktning.
- Enkel riktningväxling
 - Smidig manövrerbarhet utan broms- eller gasmodulering för ökad däcklivslängd och förarkomfort.

SMARTARE KONTROLLER

VID DINA FINGERSPETSAR



PEKSKÄRM

Ett enkelt gränssnitt, enkla maskinkontroller, bakåtriktad kamera, intuitiv navigering och integrerat Cat Production Measurement-system för lastmätning låter operatörerna omedelbart ändra och övervaka sina maskiner.

CENTRAL DISPLAY

Den centrala displayen utrustad med LED-indikatorer och analoga mätare och har en stor textruta med information om maskindrift, funktioner, felsökning av systemet, och kalibrering, vilket gör det möjligt för föraren att enkelt analysera viktiga system.

KONTROLLPANEL

Med lättåtkomliga kontroller och pekskärm ger LED-panelen omedelbar tillgång till funktioner som används ofta, även när du använder handskar.



ENKLARE UNDERHÅLL MER BESPARINGAR

Cat hjullastare är lätta att underhålla och serva, vilket eliminerar eventuellt slöseri med tid och pengar. Huvudkomponenterna är ombyggbara, vilket ger maskinen ett andra liv, och ofta ett tredje liv.


VIKTIGA FUNKTIONER SOM SPARAR TID, PENGAR OCH ENERGI:

- + Utökad bytesintervall för motorolja och motoroljefilter på upp till 1 000 timmar
- + Utökad intervall för hydraulfilterbyte på upp till 1 000 timmar
- + Utökad intervall för transmissionsoljebbyte på upp till 2 000 timmar
- + Valfritt integrerat Cat automatiskt smörjningssystem
- + Stöd för fjärrstyrd uppdatering
- + Längre däcklivslängd med hjälpmedel för grepp under färd
- + Säkert och enkelt förebyggande underhåll



MINSKA UNDERHÅLLSKOSTNADERNA

SPARA PÅ UNDERHÅLL MED FÄRRE FILTER



Utökade filterbytesintervall innebär att färre filter används under maskinens livstid.

GÖR FLER JOBB

MÅNGSIDIGA TILLBEHÖR OCH KOPPLINGAR

För arbetsplatser som kräver mer behöver du en hjullastare som är specialbyggd för jobbet. Cat arbetsverktyg är konstruerade för att hantera alla dina specifika applikationsbehov.



Z-LÄNKAGE ÄR STANDARD

Det beprövade Z-länkaget kombinerar gräveffektivitet med god sikt, vilket resulterar i utmärkt grävning, hög brytkraft och överlägsen produktionskapacitet.



FUSION SNABBKOPPLING

Kopplingssystemet Fusion gör att maskinerna kan använda ett brett utbud av verktyg som vart och ett kan fästas på maskiner av varierande storlek. Fusion är utformat för att integrera arbetsverktyget och maskinen genom att föra kopplingen och verktyget närmare lastaren, vilket ökar den totala lyftkapaciteten.

- + Förbättrad maskinprestanda
- + Ööverträffad hållbarhet
- + Ökad sikt

LÄNKAGE FÖR HÖGA LYFT


Den valfria länkaget för höga lyft erbjuder ökad ledbultshöjd för att lasta lättare i en mängd olika tillämpningar, med olika typer av skopor eller gaffel.



SKOPOR UR PERFORMANCE-SERIEN

Performance-serien med skopor använder en systembaserad metod för att matcha skopans form med maskinens lyft- och lutningskapacitet, vikt och länkage. En mängd olika arbetsverktyg och skopformat gör att du kan anpassa dessa maskiner efter dina behov.

- + Enkel lastning
- + Bränsleeffektiv
- + Lasta mer
- + Lägre driftskostnader
- + Högre produktivitet



Hantering av ballastmaterial

Paket för hantering av ballastmaterial gör hantering av lös ballast mindre stressande för maskinen, vilket innebär att nyttolaster kan ökas med installation av större skopor och motvikter.

Industri- och avfallshanterare

Paket för industri och avfall erbjuder integrerade skydd för att skydda din maskin från den hårda miljön i en skrot- eller avfallshanteringsapplikation.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Besök cat.com för fullständiga specifikationer.

MOTOR – 972M XE (TIER 4 FINAL/STAGE V)			
Motormodell		Cat C9.3	
Maximal nettoeffekt vid 1 600 varv/min – SAE J1349		232 kW	311 hk
Maximal nettoeffekt vid 1 600 varv/min – SAE J1349 (metrisk)			315 hk
Maximal nettoeffekt vid 1 600 varv/min – ISO 9249		232 kW	311 hk
Maximal nettoeffekt vid 1 600 varv/min – ISO 9249 (metrisk)			315 hk
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – SAE J1995		1 728 N·m	1 275 lbf·ft
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – ISO 14396		1 708 N·m	1 260 lbf·ft
Maximalt nettovridmoment (1 200 varv/min)		1 618 N·m	1 193 lbf·ft
Slagvolym		9,3 L	568 tum³

- Klimatanläggningen på denna maskin innehåller det fluorerade växthusgaskylmedlet R134a (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO₂-ekvivalent på 2,288 ton.

VIKTER		
Arbetsvikt	24 896 kg	54 871 lb

- Vikt baserad på en maskinkonfiguration med Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radiella däck, full med vätska, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskydd, Product Link, manuellt diffåls/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlina, sekundär styrning, ljuddämpning och en 4,2 m³ (5,5 yd³) lastarskopa med BOCE.

SKOPKAPACITETER			
Skoprymd	3,20-9,94 m³	4,19-13,0 yd³	

TRANSMISSION - VIRTUELLA VÄXLAR					
Framåt 1	6,7 km/h	4,2 mph	Back 1	6,7 km/h	4,2 mph
Framåt 2	12,6 km/h	7,8 mph	Back 2	12,6 km/h	7,8 mph
Framåt 3	22,1 km/h	13,7 mph	Back 3	28 km/h	17,4 mph
Framåt 4	39,5 km/h	24,5 mph			

- Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standard L3-däck med 826 mm (32,5 tum) rullradie.

LJUD	
Med kylfläkten på maximalt värde:	
Förljudnivån (ISO 6396:2008)	67 dB(A)
Extern ljudnivå (ISO 6395:2008)	107 dB(A)
Extern ljudnivå (SAE J88:2013)	76 dB(A)*

*Avstånd på 15 m (49,2 fot), förflyttning framåt i andra utväxlingsförhållandet.	
Med en kylfläktshastighet på 70 % av maximalt värde.**	
Förljudnivån (ISO 6396:2008)	67 dB(A)
Extern ljudnivå	105 L _{WA} ***

- **För maskiner i EU-länder och i länder som antar "EU-direktiven".
- ***Europeiska unionens direktiv "2000/14/EC", ändrat genom "2005/88/EG".

DRIFTSPECIFIKATIONER		
Statisk tippningsbelastning – full 37° sväng – med däcknedtryckning	16 164 kg	35 626 lb
Statisk tippningsbelastning – full 37° sväng – utan däcknedtryckning	17 421 kg	38 396 lb
Brytkraft	196 kN	44 075 lbf

- För en maskinkonfiguration enligt definitionen under "Vikt".
- Fullständig efterlevnad med ISO 143971:2007 Avsnitt 1 till 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och testning.

PÅFYLNINGSUPPGIFTER SERVICE		
Bränsletank	302 L	79,8 gal
AdBlue-tank	16,8 L	4,4 gal
Kylsystem	71,6 L	19 gal
Motorvevhus	24,5 L	6,5 gal
Transmission	63 L	16,6 gal
Differential och slutväxlar - Fram	57 L	15,1 gal
Differential och slutväxlar - Bak	57 L	15,1 gal
Hydraultank	125 L	33 gal

HYDRAULSYSTEM			
Redskap: Pumptyp		Kolvump med variabel slagvolym	
Redskapssystem:			
Maximal pumpeffekt (1 600 varv/min)		385 L/min	102 gal/min
Maximalt arbetstryck		31 000 kPa	4 496 psi
Hydraulisk cykeltid - Total		10,7 sekunder	

MÅTT			
	Standardlyft		Höga Lyft
Höjd till övre delen av motorhuven	2 818 mm	9'3"	2 818 mm 9'3"
Höjd till avgasrörets överkant	3 522 mm	11'7"	3 522 mm 11'7"
Höjd till övre delen av ROPS	3 587 mm	11'9"	3 587 mm 11'9"
Markfrigång	434 mm	1'5"	434 mm 1'5"
Bakaxelns centrum till motviktens kant	2 500 mm	8'2"	2 500 mm 8'2"
Bakaxelns centrum till dragkulan	1 775 mm	5'10"	1 775 mm 5'10"
Hjulbas	3 550 mm	11'8"	3 550 mm 11'8"
Total längd (utan skopa)	7 774 mm	25'7"	8 109 mm 26'8"
Ledbultshöjd vid maximal lyftning	4 458 mm	14'8"	4 793 mm 15'9"
Ledbultshöjd vid marklyft	680 mm	2'3"	778 mm 2'7"
Höjd under lyftarmen vid maximalt lyft	3 843 mm	12'7"	4 140 mm 13'6"
Bakåttiltning vid maximalt lyft	56 grader		71 grader
Bakåttiltning bärläge	50 grader		49 grader
Bakåttiltning vid marken	41 grader		39 grader
Maximal bredd över däck	3 009 mm	9'10"	3 009 mm 9'10"
Spårvidd	2 230 mm	7'4"	2 230 mm 7'4"

- Alla mått är ungefärliga och baserade på L3 XHA2 däck.

STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information.

FÖRARMILJÖ	STANDARD	TILLVAL
Hytt, trycksatt, ljuddämpning	•	
Dörr, fjärröppningssystem		•
Pekskärm	•	
Elhydraulik: Kontroller, joystick, parkeringsbroms	•	
Säte, tyg, luftfjädrat	•	
Säte, mocka/tyg, luftfjädrat, uppvärmt		•
Säte, läder/tyg, luftfjädrat, uppvärmt/kylt		•
Radio, AM/FM, Bluetooth®, CD/USB/MP3/Sirius XM, CB redo		•
Sikt: Spegel, bakåtriktad kamera	•	
Luftkonditionering, värmare, avfrostare (automatisk temperatur, fläkt)	•	
Fönster, främre, kraftiga eller fullständiga skydd		•
CAT CONNECT-TEKNOLOGIER	STANDARD	TILLVAL
Länk: Product Link	•	
Länk: VIMS™		•
Detect-teknik: bakåtriktad kamera	•	
Detect-teknik: Cat bakåtriktad objekt-detektering		•
Maskinens säkerhetssystem		•
Skrivare, Autogrävsystem för ballastmaterial, Cat Production Measurement 2.0		•
DRIVLINA	STANDARD	TILLVAL
Cat C9.3-motorn uppfyller utsläppsnormerna	•	
Utsläpp: CEM, DPF, AdBlue	•	
Bränsleluftningspump, bränsle/vattenseparator	•	
Kylare för hög skräpnivå med bredare flänsavstånd		•
Fläkt, fläkt med variabelt varvtal, automatisk/manuell styrning		•
Cat steglös automatisk transmission	•	
Förrenare, motorluftintag	•	
Bromsar, fullt hydrauliska, integrerat bromssystem, slitningsindikatorer	•	
Axlar, manuella differentiallås, ekologiska avtapningar	•	
Axlar, automatiska lås, oljekylare, temperaturtätningar, skydd		•

HYDRAULIK	STANDARD	TILLVAL
Hydrauliksystem, styrning, lastavkänning	•	
Lastarmsfjädring, 2V	•	
3:e och 4:e funktion med lastarmsfjädring		•
Oljeprovtagningsventiler, slangar, Cat XT™	•	
ELEKTRONIK	STANDARD	TILLVAL
Kraftig elektrisk startmotor	•	
Start- och laddningssystem, 24V	•	
Belysning: Halogen, fyra arbetslampor, två väglampor, två bakljus	•	
Belysning: Ytterligare fyra halogenarbetslampor ELLER ersätt med full belysning med LED-paket		•
Kallstart, 120V, 240V		•
ÖVERVAKNINGSSYSTEM	STANDARD	TILLVAL
Mätare: Hastighetsmätare, temperatur, bränslenivå, AdBlue-nivå	•	
Indikatorer: Regenerering, temperatur, tryck, batteri, olja, AdBlue	•	
EXTRAUTRUSTNING	STANDARD	TILLVAL
Cat automatiskt smörjningssystem		•
Skärmar, stänkskärmar		•
Skydd, drivlina		•
Oljebyte, höghastighetsmotor		•
Förrenare, turbin		•
Förrenare, skräp		•
Hjulklossar		•
LÄNKAGE	STANDARD	TILLVAL
Höga lyft		•
Förberedd för snabbkoppling		•
Länkage, Z-balk, tvärrör/tiltspak av gjutstål	•	
Automatiskt fränslag av skopans tippning/lyftning	•	
ANDRA VALFRIA KONFIGURATIONER	STANDARD	TILLVAL
Hantering av ballastmaterial		•
Industri- och avfallshanterare		•

Alla funktioner finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontrollera med din lokala Cat-återförsäljare för tillgänglighet i ditt område.

För ytterligare information, se broschyrerna över tekniska specifikationer för 972M XE-modellen på www.cat.com eller hos din Cat-återförsäljare.

Mer information om Cat-produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited, registrerat i USA och i andra länder.

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga alternativ.

© 2018 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålls. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, VIMS, Fusion, XT, Cat Connect, Product Link, "Caterpillar Yellow" och "Power Edge", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

www.cat.com www.caterpillar.com

AWXQ2456-00
2019 Produktuppdatering

