



ASFALTLAMA ÜRÜN SERİSİ





Cat® titreşimli toprak silindirleri dayanıklı ve güvenilirdir. Çok çeşitli uygulamalarda üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için yüksek sıkıştırma performansı, hız ve tırmanabilme sunarlar.

TİTREŞİMLİ TOPRAK SİLİNDİRLERİ

MODEL	TAMBUR TİPİ	EMİSYONLAR	MOTOR GÜCÜ	KABİNLE BİRLİKTE ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	SIKIŞTIRMA GENİŞLİĞİ
CS5	Düz	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4.445 kg (9.800 lb)*	1.270 mm (50 inç)
CP5	Keçi Ayağı	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4.675 kg (10.307 lb)*	1.270 mm (50 inç)
CS7	Düz	Tier 4 Final, EU Stage V	74,4 kW (99,8 hp)	7.383 kg (16.276 lb)	1.676 mm (66 inç)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deđeri	74,5 kW (99,9 hp)	7.210 kg (15.895 lb)	
CP7	Keçi Ayağı	Tier 4 Final, EU Stage V	74,4 kW (99,8 hp)	7.707 kg (16.990 lb)	1.676 mm (66 inç)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deđeri	74,5 kW (99,9 hp)	7.471 kg (16.471 lb)	
CS10 GC	Düz	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	90 kW (121 hp)	10.494 kg (23.136 lb)	2.134 mm (84 inç)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deđeri	83 kW (111,3 hp)	10.492 kg (23.131 lb)	
CS11	Düz	Tier 4 Final	97,9 kW (131,3 hp)	10.806 kg (23.823 lb)	2.134 mm (84 inç)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deđeri	96,5 kW (129,4 hp)	10.806 kg (23.823 lb)	
CS11 GC	Düz	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, Japan 2014	90 kW (120,7 hp)	11.238 kg (24.775 lb)	2.134 mm (84 inç)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deđeri	83 kW (111,3 hp)	11.235 kg (24.769 lb)	
CP11 GC	Keçi Ayağı	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	90 kW (121 hp)	11.389 kg (25.109 lb)	2.134 mm (84 inç)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deđeri	83 kW (111,3 hp)	11.387 kg (25.104 lb)	
CP11	Keçi Ayağı	Tier 4 Final	97,9 kW (131,3 hp)	11.383 kg (25.095 lb)	2.134 mm (84 inç)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deđeri	96,5 kW (129,4 hp)	11.383 kg (25.095 lb)	
CS12	Düz	Tier 4 Final, Japan 2014	117 kW (156,9 hp)	11.500 kg (25.353 lb)	2.134 mm (84 inç)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	11.953 kg (26.351 lb)	
CP12	Keçi Ayağı	Tier 3 / EU Stage IIIA eş deđeri	116,1 kW (155,7 hp)	11.743 kg (25.889 lb)	2.134 mm (84 inç)
		Tier 4 Final	117 kW (156,9 hp)	11.914 kg (26.266 lb)	
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	12.261 kg (27.030 lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA eş deđeri	116,1 kW (155,7 hp)	11.914 kg (26.266 lb)	

* ROPS/FOPS güneşlik ile listelenen çalışma ağırlığı. Kabin konfigürasyonunda mevcut deđildir.

Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Seçenekler bölgeye göre deđişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat® temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

hp = İngiliz beygir gücü



TİTREŞİMLİ TOPRAK SİLİNDİRLERİ

MODEL	TAMBUR TİPİ	EMİSYONLAR	MOTOR GÜCÜ	KABİNLE BİRLİKTE ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	SIKIŞTIRMA GENİŞLİĞİ
CS13 GC	Düz	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	90 kW (121 hp)	12.655 kg (27.900 lb)	2.134 mm (84 inç)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deęeri	83 kW (111,3 hp)	12.653 kg (27.895 lb)	
CP13 GC	Keçi Ayaęı	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	90 kW (121 hp)	12.641 kg (27.869 lb)	2.134 mm (84 inç)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deęeri	83 kW (111,3 hp)	12.485 kg (27.524 lb)	
CS13	Düz	EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	12.791 kg (28.199 lb)	2.134 mm (84 inç)
CS14	Düz	Tier 4 Final	117 kW (156,9 hp)	14.245 kg (31.405 lb)	2.134 mm (84 inç)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	14.336 kg (31.605 lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA eş deęeri	116,1 kW (155,7 hp)	14.245 kg (31.405 lb)	
CP14	Keçi Ayaęı	Tier 4 Final	117 kW (156,9 hp)	14.607 kg (32.203 lb)	2.134 mm (84 inç)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	14.755 kg (32.530 lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA eş deęeri	116,1 kW (155,7 hp)	14.607 kg (32.203 lb)	
CS16	Düz	Tier 4 Final	129,4 kW (173,5 hp)	16.143 kg (35.589 lb)	2.134 mm (84 inç)
		EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	15.999 kg (35.272 lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA eş deęeri	129 kW (173 hp)	16.143 kg (35.589 lb)	
CP16	Keçi Ayaęı	Tier 4 Final	129,4 kW (173,5 hp)	16.506 kg (36.390 lb)	2.134 mm (84 inç)
		EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	16.339 kg (36.022 lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA eş deęeri	129 kW (173 hp)	16.506 kg (36.390 lb)	
CS17	Düz	EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	17.420 kg (38.405 lb)	2.134 mm (84 inç)
CP17	Keçi Ayaęı	Tier 3 / EU Stage IIIA eş deęeri	129 kW (173 hp)	17.677 kg (38.971 lb)	2.134 mm (84 inç)
CS19	Düz	Tier 4 Final, Japan 2014	129,4 kW (173,5 hp)	18.888 kg (41.641 lb)	2.134 mm (84 inç)
		EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	18.888 kg (41.641 lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA eş deęeri	129 kW (173 hp)	18.780 kg (41.403 lb)	
CS20	Düz	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş deęeri	129 kW (173 hp)	20.220 kg (44.577 lb)	2.134 mm (84 inç)

Aęırlıklar yaklaşık olarak verilmiřtir. Seenekler bölgeye göre deęişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

hp = İngiliz beygir gücü



TEKERLEKLİ ASFALT SERİCİLER

Cat sericiler, sezgisel, erişilebilir teknolojilere ve hızlı ısınan tablalara sahiptir. Yerel temsilci desteğiyle bir araya gelen bu özellikler, Cat sericileri harika bir yatırım kılar.

MODEL	EMİSYONLAR	MOTOR GÜCÜ	DOZER AĞIRLIĞI	ASFALTAMA ARALIĞI	AZAMI İŞ ORANI
AP300 ^{1,2}	EU Stage V, Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri, Tier 2 / EU Stage II eş değeri	55 kW (74.8 hp)	6.600 kg (14.550 lb)	1,75 m - 4,0 m (5 ft 9 inç - 13 ft 1 inç)	406 metrik ton/sa. (447 ton/sa.)
AP400 ¹	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	10.581 kg (23.327 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	774 metrik ton/sa. (853 ton/sa.)
AP400 ^{1,2}	EU Stage V, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri		11.256 kg (24.819 lb)	2,4 m - 6 m (8 ft - 19 ft 8 inç)	
AP500 ¹	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	11.481 kg (25.311 lb)	2,4 m - 6,2 m (8 ft - 20 ft 6 inç)	1.000 metrik ton/sa. (1.100 ton/sa.)
AP500 ^{1,2}	EU Stage V Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	110 kW (148 hp) 106 kW (142 hp)	12.026 kg (26.513 lb)	2,55 m - 6,77 m (8 ft 4 inç - 22 ft 3 inç)	
AP600 ^{1,2}	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	13.556 kg (29.391 lb)	2,44 m - 6,5 m (8 ft - 21 ft 4 inç)	1.300 metrik ton/sa. (1.433 ton/sa.)
	EU Stage V, Korea Stage V	129 kW (173 hp)	14.018 kg (30.904 lb)	2,55 m - 8,0 m (8 ft 4 inç - 26 ft 4 inç)	
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	151 kW (202 hp)			
AP1000 ^{1,2}	Tier 4 Final	168 kW (225 hp)	15.526 kg (34.228 lb)	3,0 m - 7,8 m (10 ft - 25 ft 6 inç)	1.602 metrik ton/sa. (1.766 ton/sa.)

Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Seçenekler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

¹Titreşimli Tabla

hp = İngiliz beygir gücü

²Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla



PALETLİ ASFALT SERİCİLER

MODEL	EMİSYONLAR	MOTOR GÜCÜ	DOZER AĞIRLIĞI	ASFATLAMA ARALIĞI	AZAMI İŞ ORANI
AP355 ^{1,2} Mobil-Trac™	Tier 4 Final, EU Stage V, Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri, Tier 2 / EU Stage II eş değeri, China Off-Road Stage III	55 kW (74.8 hp)	7.100 kg (16.094 lb)	1,75 m - 4,6 m (5 ft 9 inç - 15 ft 1 inç)	406 metrik ton/sa. (447 ton/sa.)
AP455 ¹ Mobil-Trac	Tier 4 Final		11.266 kg (24.837 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	
AP455 ^{1,2} Mobil-Trac	EU Stage V, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	90 kW (120 hp)	11.604 kg (25.582 lb)	2,4 m - 6 m (8 ft - 19 ft 8 inç)	774 metrik ton/sa. (853 ton/sa.)
AP455 ² Çelik Palet			12.252 kg (27.011 lb)		
AP555 ¹ Mobil-Trac	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	12.244 kg (26.993 lb)	2,4 m - 6,2 m (8 ft - 20 ft 6 inç)	
AP555 ^{1,2} Mobil-Trac	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12.589 kg (27.754 lb)		
AP555 ² Çelik Palet	Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	106 kW (142 hp)	12.892 kg (28.422 lb)	2,55 m - 7,64 m (8 ft 4 inç - 25 ft)	1.000 metrik ton/sa. (1.100 ton/sa.)
AP555 ² Çelik Palet	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12.892 kg (28.422 lb)		
AP655 ^{1,2} Mobil-Trac	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	15.292 kg (33.730 lb)	2,44 m - 6,5 m (8 ft - 21 ft 4 inç)	
AP655 ² Çelik Palet	EU Stage V, China Nonroad Stage IV	129 kW (173 hp)	15.754 kg (34.731 lb)	2,55 m - 10 m (8 ft 4 inç ft - 33 ft)	
AP655 ² Çelik Palet	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	151 kW (202 hp)	15.754 kg (34.731 lb)		1.300 metrik ton/sa. (1.433 ton/sa.)
AP655 ² Çelik Palet	EU Stage V	129 kW (173 hp)	15.754 kg (34.731 lb)	2,55 m - 10 m (8 ft 4 inç - 33 ft)	
AP655 ² Çelik Palet	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	151 kW (202 hp)	15.754 kg (34.731 lb)		
AP655 ² Çelik Palet	China Nonroad Stage IV	129 kW (173 hp)	17.154 kg (37.825 lb)	3,0 m - 10 m (10 ft - 33 ft)	
AP1055 ^{1,2} Mobil-Trac	Tier 4 Final, EU Stage V	168 kW (225 hp)	16.691 kg (36.800 lb)	3,0 m - 10 m (10 ft - 33 ft)	1.602 metrik ton/sa. (1.766 ton/sa.)
AP1055 ^{1,2} Mobil-Trac	Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	186 kW (249 hp)	17.015 kg (37.513 lb)		

Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Seçenekler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

¹Titreşimli Tabla

hp = İngiliz beygir gücü

²Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla



TABLALAR

Cat tablalar, benzersiz dayanıklılık, kolay ayarlama ve basit bakım sunar. Basit ısıtma elemanı değiştirme ve işlenmiş tabla şasileri, hızlı hizmeti kolaylaştırır ve işletme maliyetlerini azaltır.

MODEL	SERİCİ UYUMLULUĞU	AĞIRLIK	STANDART ASFALTAMA ARALIĞI	MAKSİMUM ASFALTAMA GENİŞLİĞİ	MİNİMUM ASFALTAMA GENİŞLİĞİ
SE34 V Titreşimli	AP300, AP355	1.400 kg (3.086 lb)	1,75 - 3,42 m (5 ft 9 inç - 11 ft 2 inç)	4,6 m (15 ft 1 inç)	700 mm (27,5 inç)
SE34 VT Sıkıştırıcı	AP300, AP355	1.450 kg (3.196 lb)	1,75 - 3,42 m (5 ft 9 inç - 11 ft 2 inç)	4,6 m (15 ft 1 inç)	700 mm (27,5 inç)
SE47 FM Öne Monte (4B5)	AP400, AP455, AP500, AP555	2.755 kg (6.073 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 ft - 15 ft 6 inç)	6,25 m (20 ft 6 inç)	1,22 m (4 ft)
SE47 FM Öne Monte (411)	AP600, AP655	2.812 kg (6.200 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 ft - 15 ft 6 inç)	6,1 m (20 ft)	1,22 m (4 ft)
SE47 V Titreşimli	AP400, AP455, AP500, AP555	2.654 kg (5.850 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 ft - 15 ft 6 inç)	6,1 m (20 ft)	1,22 m (4 ft)
SE47 VT Sıkıştırıcı	AP400, AP455, AP455 Çelik Palet, AP500, AP555, AP555 Çelik Palet	3.050 kg (6.724 lb)	2,4 m - 4,68 m (7 ft 10 inç - 15 ft 4 inç)	6 m (19 ft 8 inç)	1,18 m (3 ft 10 inç)
SE50 V Titreşimli	AP600, AP655	3.284 kg (7.239 lb)	2,55 - 5 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç)	6,5 m (21 ft 4 inç)	1,32 m (4 ft 4 inç)
SE50 VT Sıkıştırıcı (A42)	AP500, AP555, AP555 Çelik Palet	3.129 kg (6.898 lb)	2,55 - 5 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç)	7,64 m (25 ft)	1,32 m (4 ft 4 inç)
SE50 VT Sıkıştırıcı (B86)	AP600, AP655, AP655 L	3.295 kg (7.264 lb)	2,55 - 5 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç)	7,64 m (25 ft)	1,32 m (4 ft 4 inç)
SE60 FM Öne Monte	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3.538 kg (7.800 lb)	3,05 - 5,94 m (10 ft - 19 ft 6 inç)	7,77 m (25 ft 6 inç)	1,83 m (6 ft)
SE60 V Titreşimli	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3.550 kg (7.826 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 inç - 19 ft 6 inç)	7,65 m (25 ft)	1,78 m (5 ft 10 inç)
SE60 V XW Titreşimli	AP655, AP1000, AP1055	4.225 kg (9.314 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 inç - 19 ft 6 inç)	10 m (33 ft)	1,78 m (5 ft 10 inç)
SE60 VT XW Sıkıştırıcı	AP655, AP655 L, AP1000, AP1055	4.660 kg (10.273 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 inç - 19 ft 6 inç)	10 m (33 ft)	1,78 m (5 ft 10 inç)

Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Seçenekler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

Cat titreşimli tandem silindirler her türlü uygulamada kullanılabilecek farklı boyutlarda ve yapılandırmalarla sunulmaktadır. Büyük çift tamburun montajı kolaydır ve her tür karışımda maksimum sıkıştırma verimliliği sağlar.



TİTREŞİMLİ TANDEM SİLİNDİRLER

MODEL	EMİSYONLAR	MOTOR GÜCÜ	ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	STANDART SIKIŞTIRMA GENİŞLİĞİ	MAKSİMUM SIKIŞTIRMA GENİŞLİĞİ
CB7	Tier 4 Final, EU Stage V	74,4 kW (100 hp)	8.885 kg (19.588 lb)	1.500 mm (59 inç)	1.670 mm (66 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri, China Stage III	82 kW (111,5 hp)	7.990 kg (17.615 lb)		
CB8	Tier 4 Final, EU Stage V	74,4 kW (100 hp)	9.335 kg (20.580 lb)	1.700 mm (67 inç)	1.870 mm (73 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri, China Stage III	82 kW (111,5 hp)	8.720 kg (19.224 lb)		
CB10	Tier 4 Final, EU Stage V	90 kW (120 hp)	10.095 kg (22.255 lb)	1.700 mm (67 inç)	1.870 mm (73 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri, China Stage III	97 kW (131,8 hp)	9.710 kg (21.407 lb)		
CB13	Tier 4 Final, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	106 kW (142 hp)	12.900 kg (28.440 lb)	2.000 mm (79 inç)	2.170 mm (85 inç)
CB15	Tier 4 Final, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	106 kW (142 hp)	13.535 kg (29.840 lb)	2.130 mm (84 inç)	2.300 mm (90 inç)
CB16	Tier 4 Final, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	106 kW (142 hp)	14.950 kg (32.959 lb)	2.130 mm (84 inç)	2.300 mm (90 inç)

Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Seçenekler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

hp = İngiliz beygir gücü



Cat hizmet tipi asfalt silindirlerinin kullanımı kolay, taşınması basit ve servisi hızlıdır.

MODEL	EMİSYONLAR	MOTOR GÜCÜ	ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	BALAST İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	SIKIŞTIRMA GENİŞLİĞİ
CB1.7	Tier 4 Final, EU Stage V	18,4 kW (24,7 hp)	1.605 kg (3.538 lb)	–	900 mm (35 inç)
CB1.8	Tier 4 Final, EU Stage V	18,4 kW (24,7 hp)	1.735 kg (3.825 lb)	–	1.000 mm (39 inç)
CB2.5	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48,2 hp)	2.521 kg (5.546 lb)	3.021 kg (6.646 lb)	1.000 mm (39 inç)
CB2.5 GC	Tier 4 Final, EU Stage V, Brazil MAR-1	18,4 kW (24,7 hp)	2.521 kg (5.546 lb)	3.021 kg (6.646 lb)	1.000 mm (39 inç)
CB2.7	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48,2 hp)	2.698 kg (5.936 lb)	3.198 kg (7.036 lb)	1.200 mm (47 inç)
CB2.7 GC	Tier 4 Final, EU Stage V, Brazil MAR-1	18,4 kW (24,7 hp)	2.698 kg (5.936 lb)	3.198 kg (7.036 lb)	1.200 mm (47 inç)
CB2.9	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48,2 hp)	2.916 kg (6.415 lb)	3.416 kg (7.515 lb)	1.300 mm (51 inç)
CB4.0	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48,2 hp)	3.623 kg (7.971 lb)	4.315 kg (9.493 lb)	1.300 mm (51 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 4 Interim / EU Stage IIIA eş değeri	36,6 kW (49,1 hp)	3.700 kg (8.157 lb)	4.313 kg (9.508 lb)	
CB4.4	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48,2 hp)	3.801 kg (8.362 lb)	4.493 kg (9.885 lb)	1.400 mm (55 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 4 Interim / EU Stage IIIA eş değeri	36,6 kW (49,1 hp)	3.803 kg (8.385 lb)	4.417 kg (9.738 lb)	
CC2.7 Kombi	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48,2 hp)	2.599 kg (5.718 lb)	2.779 kg (6.114 lb)	1.200 mm (47 inç)
CC2.7 GC Kombi	Tier 4 Final, EU Stage V, Brazil MAR-1	18,4 kW (24,7 hp)	2.599 kg (5.718 lb)	2.779 kg (6.114 lb)	1.200 mm (47 inç)
CC4.0 Kombi	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48,2 hp)	3.586 kg (7.889 lb)	3.936 kg (8.659 lb)	1.300 mm (51 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 4 Interim / EU Stage IIIA eş değeri	36,3 kW (48,7 hp)	3.378 kg (7.446 lb)	3.792 kg (8.342 lb)	

Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Seçenekler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

hp = İngiliz beygir gücü

Cat pnömatik silindirler, belirli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir çalışma ağırlığı yelpazesi sunar. Çelik, kum ve su, çok yönlü balast seçenekleri sunar.



PNÖMATİK SİLİNDİRLER

MODEL	EMİSYONLAR	MOTOR GÜCÜ	MAKSİMUM AĞIRLIK	SIKIŞTIRMA GENİŞLİĞİ	LASTİK BAŞINA MAKSİMUM AĞIRLIK
CW12	Tier 3, EU Stage IIIA, China Stage III	75 kW (100,5 hp)	9.200 kg (20.282 lb)	2.090 mm (82 inç)	1.260 kg (2.778 lb)
CW16	Tier 4 Final, EU Stage V, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	75 kW (100,6 hp)	15.000 kg (33.000 lb)	1.754 mm (69 inç)	1.670 kg (3.680 lb)
CW34	Tier 4 Final, EU Stage IV Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri, China Stage III	98 kW (131 hp) 96,5 kW (129 hp)	27.000 kg (59.525 lb)	2.090 mm (82 inç)	3.380 kg (7.452 lb)

Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Seçenekler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

hp = İngiliz beygir gücü



DÜZLEYİCİLER / STABİLİZÖRLER

Cat yol düzleyiciler/toprak stabilizörleri, güçlü bir taban sağlamak üzere bozulmuş yolları veya toprağı stabilize etmek için asfalt tabakasını ufalar ve taban katmanıyla karıştırır veya toprağı katkı maddeleri ve çakıllı kum karıştırır.

MODEL	EMİSYONLAR	BRÜT GÜÇ	MAKSİMUM AĞIRLIK	KESME GENİŞLİĞİ
RM400	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	314 kW (421 hp)	26.164 kg (57.682 lb)	2.438 mm (96 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	313 kW (419,7 hp)	25.960 kg (57.232 lb)	
RM500	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	407 kW (546 hp)	31.533 kg (69.518 lb)	2.438 mm (96 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	406 kW (544,4 hp)	29.372 kg (64.753 lb)	
RM600	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	474 kW (636 hp)	36.302 kg (80.032 lb)	2.438 mm (96 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	470 kW (630 hp)	35.958 kg (79.274 lb)	
RM800	Tier 4 Final, EU Stage V	568 kW (762 hp)	36.124 kg (79.640 lb)	2.438 mm (96 inç)
	Tier 2 / EU Stage II eş değeri	576 kW (772 hp)	36.118 kg (79.627 lb)	

Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Seçenekler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

hp = İngiliz beygir gücü

ROTOR SEÇİM KILAVUZU

ROTOR	RM400	RM500	RM600	RM800
Evrensel 16	•	•		
Evrensel 18*	•	•		
Kombinasyon	•	•		
Toprak		•		
Kürek*	•			
System K			•	•

*Bu makine modeli için rotor tüm bölgelerde mevcut değildir. Ayrıntılı rotor teknik özellikleri ve bulunurluğı için lütfen yerel temsilcinize danışın.

Cat asfalt kazıma makineleri, aşınmış veya bozulmuş asfalt kaplamasını belirli bir derece ve eğime getirir ve hemen trafiğe açılabilir ya da yeni asfalt kaplanabilecek dokulu bir yüzey bırakır. Ayrıca 330 mm (13 inç) derinliğe kadar yol yüzeylerini bütünüyle kaldırabilirler.



ASFALT KAZIMA MAKİNELERİ

MODEL	EMİSYONLAR	BRÜT GÜÇ	ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	KESME GENİŞLİĞİ
PM310	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	256 kW (343 hp)	21.215 kg (46.770 lb)	1.000 mm (39,4 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri		20.924 kg (46.131 lb)	
PM312	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	256 kW (343 hp)	21.503 kg (47.407 lb)	1.225 mm (48,2 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri		21.213 kg (46.766 lb)	
PM313	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	256 kW (343 hp)	21.556 kg (47.522 lb)	1.300 mm (51,2 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri		21.267 kg (46.886 lb)	
PM620	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV	474 kW (636 hp)	33.330 kg (73.480 lb)	2.010 mm (79 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	470 kW (630 hp)	33.115 kg (73.006 lb)	
PM622	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV	474 kW (636 hp)	33.900 kg (74.737 lb)	2.235 mm (88 inç)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA eş değeri	470 kW (630 hp)	33.685 kg (74.263 lb)	
PM820	Tier 4 Final, EU Stage V	601 kW (806 hp)	36.130 kg (79.653 lb)	2.010 mm (79 inç)
	Tier 2 / EU Stage II eş değeri	576 kW (772,4 hp)		
PM822	Tier 4 Final, EU Stage V	601 kW (806 hp)	36.700 kg (80.910 lb)	2.235 mm (88 inç)
	Tier 2 / EU Stage II eş değeri	576 kW (772,4 hp)		
PM825	Tier 4 Final, EU Stage V	601 kW (806 hp)	37.500 kg (82.673 lb)	2.505 mm (98,6 inç)
	Tier 2 / EU Stage II eş değeri	576 kW (772,4 hp)		

Maks. kesme derinliği 330 mm (13 inç).

PM310, PM312 ve PM313 palet alt takım ağırlıkları listelenmiştir.

Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Seçenekler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Bulunabilirlik ve konfigürasyonlar için lütfen yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

hp = İngiliz beygir gücü

CAT® ASFALTLAMA DAİMA YANINIZDA



Her yeni gün, yeni zorlukları ve sıkı son teslim tarihlerini beraberinde getirir. Gelecek zorluklara karşı yalnız değilsiniz, her zaman olduğu gibi sizin yanınızdayız. Her işi zamanında ve hazırlık yapmaya gerek kalmadan tamamlamanıza yardımcı olan pazar lideri asfaltlama ve inşaat ekipmanı. Verimli bir şekilde çalışmanızı sürdürmenizi sağlayan benzersiz parça ve temsilci desteği. Gerçek dünya, pratik eğitimi ve ekibinizin en son teknikler ve teknolojilerde uzmanlaşmasını sağlayan kaynaklar. Sürekli olarak değişen bir sektörde tek bir şey aynı kalır: daima yanınızda olma taahhüdümüz.

Bizi www.cat.com adresinde çevrimiçi olarak bulabilirsiniz

 facebook.com/CatPaving

 instagram.com/CatPaving

 youtube.com/CatPaving



オフロード法2014年
基準適合



Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2024 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ilave ekipmanlar içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow," "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

QTDQ1055-23 (03-2024)
Global

