

ROZŚCIEŁANIE NAWIERZCHNI
LINIA PRODUKTÓW

CAT®



WALCE WIBRACYJNE DO GRUNTU

Walce wibracyjne Cat® do gruntu są trwałe i niezawodne. Cechują się wysoką wydajnością ubijania, a także dużą szybkością i zdolnością pokonywania wzniesień, dzięki czemu maksymalizują wydajność pracy w szerokiej gamie zastosowań.

MODEL	TYP BĘBNA	NORMY EMISJI	MOC SILNIKA	MASA EKSPLOATACYJNA Z KABINĄ	SZEROKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA
CS5	Gładki	Tier 4 Final (USA)	55,5 kW (74,4 hp)	4 445 kg (9 800 funtów)*	1 270 mm (50 cali)
CP5	Z kołkami	Tier 4 Final (USA)	55,5 kW (74,4 hp)	4 675 kg (10 307 funtów)*	1 270 mm (50 cali)
CS7	Gładki	Tier 4 Final, Stage V (UE)	74,4 kW (99,8 hp)	7 383 kg (16 276 funtów)	1 676 mm (66 cali)
		MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	74,5 kW (99,9 hp)	7 210 kg (15 895 funtów)	
CP7	Z kołkami	Tier 4 Final, Stage V (UE)	74,4 kW (99,8 hp)	7 707 kg (16 990 funtów)	1 676 mm (66 cali)
		MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	74,5 kW (99,9 hp)	7 471 kg (16 471 funtów)	
CS10 GC	Gładki	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	90 kW (121 hp)	10 494 kg (23 136 funtów)	2 134 mm (84 cale)
		MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	83 kW (111,3 hp)	10 492 kg (23 131 funtów)	
CS11	Gładki	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	96,5 kW (129,4 hp)	10 806 kg (23 823 funty)	2 134 mm (84 cale)
CS11 GC	Gładki	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea), norma japońska z 2014 r.	90 kW (120,7 hp)	11 238 kg (24 775 funtów)	2 134 mm (84 cale)
		MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	83 kW (111,3 hp)	11 235 kg (24 769 funtów)	
CP11 GC	Z kołkami	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	90 kW (121 hp)	11 389 kg (25 109 funtów)	2 134 mm (84 cale)
		MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	83 kW (111,3 hp)	11 387 kg (25 104 funty)	
CP11	Z kołkami	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	96,5 kW (129,4 hp)	11 383 kg (25 095 funtów)	2 134 mm (84 cale)
CS12	Gładki	Tier 4 Final, Stage V (UE), norma japońska z 2014 roku	117 kW (156,9 hp)	11 953 kg (26 351 funtów)	2 134 mm (84 cale)
		Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	116,1 kW (155,7 hp)	11 743 kg (25 889 funtów)	
CP12	Z kołkami	Tier 4 Final, Stage V (UE), norma japońska z 2014 roku	117 kW (156,9 hp)	12 261 kg (27 030 funtów)	2 134 mm (84 cale)
		Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	116,1 kW (155,7 hp)	11 914 kg (26 266 funtów)	

** Masa eksploatacyjna z zadaszeniem ROPS/FOPS. Opcja kabiny nie jest dostępna.*

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

hp = moc w jednostkach imperialnych



WALCE WIBRACYJNE DO GRUNTU

MODEL	TYP BĘBNA	NORMY EMISJI	MOC SILNIKA	MASA EKSPLOATACYJNA Z KABINĄ	SZEROKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA
CS13 GC	Gładki	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	90 kW (121 hp)	12 655 kg (27 900 funtów)	2 134 mm (84 in)
		MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	83 kW (111,3 hp)	12 653 kg (27 894 funty)	
CP13 GC	Z kołkami	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	90 kW (121 hp)	12 641 kg (27 869 funtów)	2 134 mm (84 cale)
		MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	83 kW (111,3 hp)	12 639 kg (27 863 funty)	
CS13	Gładki	Stage V (EU)	117 kW (156,9 hp)	12 791 kg (28 199 funtów)	2 134 mm (84 cale)
CS14	Gładki	Tier 4 Final, Stage V (UE)	117 kW (156,9 hp)	14 336 kg (31 605 funtów)	2 134 mm (84 in)
		Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	116,1 kW (155,7 hp)	14 245 kg (31 405 funtów)	
CP14	Z kołkami	Tier 4 Final, Stage V (UE)	117 kW (156,9 hp)	14 755 kg (32 530 funtów)	2 134 mm (84 in)
		Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	116,1 kW (155,7 hp)	14 607 kg (32 203 funty)	
CS16	Gładki	Tier 4 Final, Stage V (UE)	129,4 kW (173,5 hp)	15 999 kg (35 272 funty)	2 134mm (84 in)
		Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	129 kW (173 hp)	16 143 kg (35 589 funtów)	
CP16	Z kołkami	Tier 4 Final, Stage V (UE)	129,4 kW (173,5 hp)	16 339 kg (36 022 funty)	2 134 mm (84 in)
		Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	129 kW (173 hp)	16 506 kg (36 390 funtów)	
CS17	Gładki	Stage V (EU)	129,4 kW (173,5 hp)	17 420 kg (38 405 funtów)	2 134 mm (84 cale)
CP17	Z kołkami	Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	129 kW (173 hp)	17 677 kg (38 971 funtów)	2 134 mm (84 cale)
CS19	Gładki	Tier 4 Final, Stage V (UE), norma japońska z 2014 roku	129,4 kW (173,5 hp)	18 888 kg (41 641 funtów)	2 134 mm (84 in)
		Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	129 kW (173 hp)	18 780 kg (41 403 funty)	
CS20	Gładki	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	129 kW (173 hp)	20 220 kg (44 577 funtów)	2 134 mm (84 cale)

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

hp = moc w jednostkach imperialnych



KOŁOWE ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

Rozścielacze asfaltu Cat mają intuicyjne, łatwo dostępne funkcje i są wyposażone w stoły o krótkim czasie podgrzewania. Te cechy w połączeniu ze wsparciem technicznym lokalnych dealerów sprawiają, że rozścielacze asfaltu Cat stanowią znakomitą inwestycję.

MODEL	NORMY EMISJI	MOC SILNIKA	MASA CIĄGNIKA	SZEROKOŚĆ ROZŚCIEŁANIA	MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ
AP300 [1,2]	Tier 4 Final, Stage V (UE), MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE), odpowiednik normy Tier 2 / Stage II (UE)	55 kW (74,8 hp)	6 600 kg (14 550 funtów)	1,75 m – 4 m (5 stóp 9 cali – 13 stóp 1 cal)	406 t/h (447 ton amer./h)
AP400 [1]	Tier 4 Final (USA)	90 kW (120 hp)	10 581 kg (23 327 funtów)	2,4 m – 6,1 m (8 stóp – 20 stóp)	774 t/h (853 tony amer./h)
AP400 [1,2]	Stage V (UE), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)		11 256 kg 24 819 funtów	2,4 m – 6 m (7 stóp 10 cali – 19 stóp 8 cali)	
AP500 [1]	Tier 4 Final (USA)	110 kW (148 hp)	11 481 kg (25 311 funtów)	2,4 m – 6,1 m (8 stóp – 20 stóp)	1 000 t/h (1 100 ton amer./h)
AP500 [1,2]	Stage V (EU)	110 kW (148 hp)	12 026 kg (26 513 funtów)	2,4 m – 6,77 m (7 stóp 10 cali – 22 stopy 3 cale)	
	MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	106 kW (142 hp)			
AP600 [1,2]	Tier 4 Final (USA)	129 kW (173 hp)	13 556 kg (29 391 funtów)	2,44 m – 7,8 m (8 stóp – 25 stóp 6 cali)	1 300 t/h (1 433 tony amer./h)
	EU Stage V, Koreański Stage V	129 kW (173 hp)	14 018 kg 30 904 funty	2,55 m – 8 m (8 stóp 4 cale – 26 stóp 4 cale)	
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	151 kW (202 hp)			
AP1000 [1,2]	Tier 4 Final (USA)	168 kW (225 hp)	15 526 kg (34 228 funtów)	3,0 m – 7,8 m (10 stóp – 25 stóp 6 cali)	1 602 t/h (1 766 ton amer./h)

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

[1] Stół wibracyjny
[2] Stół z listwą zagęszczającą

hp = moc w jednostkach imperialnych



GĄSIENICOWE ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

MODEL	NORMY EMISJI	MOC SILNIKA	MASA CIĄGNIKA	SZEROKOŚĆ ROZŚCIEŁANIA	MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ
AP355 [1,2] **Mobil-Trac™**	Tier 4 Final, Stage V (UE), MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE), odpowiednik normy Tier 2 / Stage II (UE)	55 kW (74,8 hp)	7 100 kg (16 094 funty)	1,75 m – 4,6 m (5 stóp 9 cali – 15 stóp 1 cal)	406 t/h (447 ton amer./h)
AP455 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final (USA)	90 kW (120 hp)	11 266 kg (24 837 funtów)	2,4 m – 6,1 m (8 stóp – 20 stóp)	774 t/h (853 tony amer./h)
AP455 [1,2] **Mobil-Trac**	Stage V (UE), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)		11 604 kg (25 582 funty)	2,4 m – 6 m (7 stóp 10 cali – 19 stóp 8 cali)	
AP455 [2] **Gąsienice stalowe**			12 252 kg 27 011 funtów		
AP555 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final (USA)	110 kW (148 hp)	12 244 kg (26 993 funty)	2,4 m – 6,1 m (8 stóp – 20 stóp)	1 000 t/h (1 100 ton amer./h)
AP555 [1,2] **Mobil-Trac**	Stage V (EU)	110 kW (148 hp)	12 589 kg 27 754 funty	2,4 m – 7,64 m (7 stóp 10 cali - 25 stóp)	
	MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	106 kW (142 hp)			
AP555 [2] **Gąsienice stalowe**	Stage V (EU)	110 kW (148 hp)	12 589 kg 27 754 funty		
	MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	106 kW (142 hp)			
AP655 [1,2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final (USA)	129 kW (173 hp)	15 292 kg 33 730 funtów	2,44 m – 7,8 m (8 stóp – 25 stóp 6 cali)	1 300 t/h (1 433 tony amer./h)
	Stage V (EU)	129 kW (173 hp)	15 754 kg 34 731 funtów	2,55 m – 10 m (8 stóp 4 cale – 33 stopy)	
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	151 kW (202 hp)			
AP655 [2] **Gąsienice stalowe**	Stage V (EU)	129 kW (173 hp)	15 754 kg 34 731 funtów	2,55 m – 10 m (8 stóp 4 cale – 33 stopy)	
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	151 kW (202 hp)			
AP1055 [1,2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final, Stage V (UE)	168 kW (225 hp)	16 691 kg (36 804 funty)	3,0 m – 10 m (10 stóp – 33 stopy)	1 602 t/h (1 766 ton amer./h)
	Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	186 kW (249 hp)	17 015 kg (37 513 funtów)		

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

[1] Stół wibracyjny

[2] Stół z listwą zagęszczającą

hp = moc w jednostkach imperialnych



STOŁY DO ROZŚCIEŁACZY

Stoły do rozściełaczy Cat zapewniają dobrą wydajność, płynną regulację oraz są łatwiejsze w serwisowaniu, ponieważ są wyposażone w łatwo dostępne elementy grzewcze oraz ramy poddane obróbce maszynowej, które upraszczają wymianę płyty.

MODEL	KOMPATYBILNOŚĆ ROZŚCIEŁACZA	MASA	STANDARDOWA SZEROKOŚĆ ROZŚCIEŁANIA	MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ ROZŚCIEŁANIA	MINIMALNA SZEROKOŚĆ ROZŚCIEŁANIA
SE34 V wibracyjny	AP300, AP355	1 400 kg (3 087 funtów)	1,75 – 3,42 m (5 stóp 9 cali – 11 stóp 2 cale)	4 m (13 stóp 1 cal)	700 mm (27,5 cala)
SE34 VT z listwą zagęszczającą	AP300, AP355	1 600 kg (3 528 funtów)	1,75 – 3,42 m (5 stóp 9 cali – 11 stóp 2 cale)	4 m (13 stóp 1 cal)	700 mm (27,5 cala)
SE47 FM zamontowany z przodu (4B5)	AP400, AP455, AP500, AP555	2 755 kg (6 073 funty)	2,44 m – 4,7 m (8 stóp – 15 stóp 6 cali)	6,25 m (20 stóp 6 cali)	1,22 m (4 stopy)
SE47 FM zamontowany z przodu (411)	AP600, AP655	2 812 kg (6 200 funtów)			
SE47 V wibracyjny	AP400, AP455, AP500, AP555	2 929 kg (6 473 funty)	2,44 m – 4,7 m (8 stóp – 15 stóp 6 cali)	Wysięgnik 6,1 m (20 stóp)	1,22 m (4 stopy)
SE47 VT z listwą zagęszczającą	AP400, AP455, AP500, AP555	3 050 kg (6 724 funty)	2,4 m - 4,68 m (7 ft 10 in - 15 ft 4 in)	6 m (19 stóp 8 cali)	1,18 m (3 stopy 10 cali)
SE50 V wibracyjny	AP600, AP655	2 900 kg (6 393 funty)	2,55 – 5 m (8 stóp 4 cale – 16 stóp 4 cale)	6,5 m (21 stóp 4 cale)	1,32 m (4 stopy 4 cale)
SE50 VT z listwą zagęszczającą (A42)	AP500	3 129 kg (6 898 funtów)	2,55 – 5 m (8 stóp 4 cale – 16 stóp 4 cale)	6,77 m (22 stopy 3 cale)	1,32 m (4 stopy 4 cale)
	AP555			7,64 m (25 stóp)	
SE50 VT z listwą zagęszczającą (B86)	AP600, AP655	3 295 kg (7 264 funty)		8 m (26 stopy 3 cale)	
SE60 FM zamontowany z przodu	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3 538 kg (7 800 funtów)	3,05 - 5,94 m (10 stóp – 19 stóp 6 cali)	7,77 m (25 stóp 6 cali)	1,83 m (6 stóp)
SE60 V wibracyjny	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3 550 kg (7 826 funtów)	3 – 6 m (9 stóp 10 cali – 19 stóp 6 cali)	7,45 m (24 stopy 5 cali)	1,78 m (5 stóp 10 cali)
SE60 V XW wibracyjny	AP655, AP1000, AP1055	4 225 kg (9 314 funtów)	3 – 6 m (9 stóp 10 cali – 19 stóp 6 cali)	10 m (32 stopy 10 cali)	1,78 m (5 stóp 10 cali)
SE60 VT XW z listwą zagęszczającą	AP655, AP1000, AP1055	4 660 kg (10 273 funty)	3 – 6 m (9 stóp 10 cali – 19 stóp 6 cali)	10 m (32 stopy 10 cali)	1,78 m (5 stóp 10 cali)

System płyty listwy wibracyjnej Cat® SDX jest dostępny z płytami z fakturą lub gładkimi na następujących stołach: SE50 V, SE60 V, SE60 V XW. Informacji o dostępności udzielają dealerzy Cat.

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

Oferowane przez firmę Caterpillar tandemowe walce wibracyjne są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, które można dostosować do każdego zadania. Duże, podwójne bębny można łatwo zamontować. Zapewniają one maksymalną wydajność ugniatania dowolnej mieszanki.



TANDEMOWE WALCE WIBRACYJNE

MODEL	NORMY EMISJI	MOC SILNIKA	MASA EKSPLOATACYJNA Z KABINĄ	SZEROKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA	SZEROKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA
CB7	Tier 4 Final, Stage V (UE)	74,4 kW (100 hp)	8 885 kg (19 588 funtów)	1 500 mm (59 cali)	1 670 mm (65 cali)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	82 kW (111,5 hp)	8 190 kg (18 056 funtów)		
CB8	Tier 4 Final, Stage V (UE)	74,4 kW (100 hp)	9 335 kg (20 580 funtów)	1 700 mm (67 cali)	1 870 mm (73 cale)
	Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	82 kW (111,5 hp)	8 720 kg (19 224 funtów)		
CB10	Tier 4 Final, Stage V (UE)	90 kW (120 hp)	10 095 kg (22 255 funtów)	1 700 mm (67 cali)	1 870 mm (73 cale)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	97 kW (131,8 hp)	9 710 kg (21 407 funtów)		
CB13	Tier 4 Final, odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	106 kW (142 hp)	12 900 kg (28 440 funtów)	2 000 mm (79 cali)	2 170 mm (85 cali)
CB15	Tier 4 Final, odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	106 kW (142 hp)	13 535 kg (29 840 funtów)	2 130 mm (84 cale)	2 300 mm (90 cali)
CB16	Tier 4 Final, odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	106 kW (142 hp)	14 950 kg (32 959 funtów)	2 130 mm (84 cale)	2 300 mm (90 cali)

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

hp = moc w jednostkach imperialnych



WALCE WIBRACYJNE DO ASFALTU

Kompaktowe walce do asfaltu Cat są łatwe w obsłudze i transporcie oraz szybkie w serwisowaniu.

MODEL	NORMY EMISJI	MOC SILNIKA	MASA EKSPLOATACYJNA	MASA EKSPLOATACYJNA Z ŁYŻKĄ	SZEROKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA
CB1.7	Tier 4 Final, Stage V (UE)	18,4 kW (24,7 hp)	1 605 kg (3 538 funtów)	–	900 mm (35 cali)
CB1.8	Tier 4 Final, Stage V (UE)	18,4 kW (24,7 hp)	1 735 kg (3 825 funtów)	–	1 000 mm (39 cali)
CB2.5	Tier 4 Final, Stage V (UE)	36 kW (48,2 hp)	2 521 kg (5 546 funtów)	3 021 kg (6 646 funtów)	1 000 mm (39 cali)
CB2.5 GC	Tier 4 Final, Stage V (UE)	18,4 kW (24,7 hp)	2 521 kg (5 546 funtów)	3 021 kg (6 646 funtów)	1 000 mm (39 cali)
CB2.7	Tier 4 Final, Stage V (UE)	36 kW (48,2 hp)	2 698 kg (5 936 funtów)	3 198 kg (7 036 funtów)	1 200 mm (47 cali)
CB2.7 GC	Tier 4 Final, Stage V (UE)	18,4 kW (24,7 hp)	2 698 kg (5 936 funtów)	3 198 kg (7 036 funtów)	1 200 mm (47 cali)
CB2.9	Tier 4 Final, Stage V (UE)	36 kW (48,2 hp)	2 916 kg (6 415 funtów)	3 416 kg (7 515 funtów)	1 300mm (51 cali)
CB4.0	Tier 4 Final, Stage V (UE)	36 kW (48,2 hp)	3 623 kg (7 971 funtów)	4 315 kg (9 493 funty)	1 300mm (51 cali)
	Odpowiednik normy Tier 4 Interim / Stage IIIA (UE)	36,6 kW (49,1 hp)	3 700 kg (8 157 funtów)	4 313 kg (9 508 funtów)	
CB4.4	Tier 4 Final, Stage V (UE)	36 kW (48,2 hp)	3 801 kg (8 362 funtów)	4 493 kg (9 885 funtów)	1 400 mm (55 cali)
	Odpowiednik normy Tier 4 Interim / Stage IIIA (UE)	36,6 kW (49,1 hp)	3 803 kg (8 385 funtów)	4 417 kg (9 738 funtów)	
CC2.7 — typu kombi	Tier 4 Final, Stage V (UE)	36 kW (48,2 hp)	2 599 kg (5 718 funtów)	2 779 kg (6 114 funtów)	1 200 mm (47 cali)
CC2.7 GC — typu kombi	Tier 4 Final, Stage V (UE)	18,4 kW (24,7 hp)	2 599 kg (5 718 funtów)	2 799 kg (6 171 lb)	1 200 mm (47 cali)
CC4.0 — typu kombi	Tier 4 Final, Stage V (UE)	36 kW (48,2 hp)	3 586 kg (7 889 funtów)	3 936 kg (8 659 funtów)	1 300mm (51 cali)
	Odpowiednik normy Tier 4 Interim / Stage IIIA (UE)	36,6 kW (49,1 hp)	3 378 kg (7 446 funtów)	3 792 kg (8 342 funty)	

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

hp = moc w jednostkach imperialnych

Walce na kołach ogumionych Cat są dostępne w szerokiej gamie mas eksploatacyjnych, co pozwala zaspokoić potrzeby określonego zastosowania. Stal, piasek i woda zapewniają wszechstronne opcje obciążenia.



WALCE NA KOŁACH OGUMIONYCH

MODEL	NORMY EMISJI	MOC SILNIKA	MASA MAKSYMALNA	SZEROKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA KOŁO
CW12	Tier 3, Stage IIIA (UE)	75 kW (100,5 hp)	9 200 kg (20 282 funtów)	2 090 mm (82 cale)	1 260 kg (2 778 funtów)
CW16	Tier 4 Final, Stage V (UE), Odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	75 kW (100,6 hp)	15 000 kg (33 075 funtów)	1 754 mm (69 cali)	1 667 kg (3 675 funtów)
CW34	Tier 4 Final, Stage IV (UE)	98 kW (131 hp)	27 000 kg (59 525 funtów)	2 090 mm (82 cale)	3 375 kg (7 441 funtów)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	96,5 kW (129 hp)			

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

hp = moc w jednostkach imperialnych



MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI / STABILIZATORY GRUNTU

Maszyny do regeneracji nawierzchni/stabilizatory podłoża Cat rozdrabniają warstwę asfaltu i mieszają ją z warstwą materiału znajdującą się pod nią lub mieszają dodatki i kruszywa z glebą, aby ustabilizować zniszczoną jezdnię lub glebę w celu uzyskania solidnego podłoża.

MODEL	NORMY EMISJI	MOC MAKSYMALNA	MAKSYMALNA MASA	SZEROKOŚĆ URABIANIA
RM400	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	314 kW (421 hp)	26 011 kg (57 345 funtów)	2 438 mm (96 cali)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	313 kW (419,7 hp)	25 807 kg (56 895 funtów)	
RM500	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	407 kW (546 hp)	31 380 kg (69 181 funtów)	2 438 mm (96 cali)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	406 kW (544,4 hp)	29 219 kg (64 416 funtów)	
RM600	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	475 kW (637 hp)	35 962 kg (79 282 funty)	2 438 mm (96 cali)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	475 kW (637 hp)	35 427 kg (77 103 funty)	
RM800	Tier 4 Final, Stage V (UE)	601 kW (806 hp)	35 782 kg (78 886 funtów)	2 438 mm (96 cali)
	Odpowiednik normy Tier 2 / Stage II (UE)	576 kW (763 hp)	35 587 kg (78 456 funtów)	

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

hp = moc w jednostkach imperialnych

PRZEWODNIK DOBORU WIRNIKA

ROZSTAWY	RM400	RM500	RM600	RM800
System K	•	•	•	•
Wersja uniwersalna	•	•		
Uniwersalny 18*	•	•		
Wielozadaniowy	•	•		
Gleba		•		
Łopatkowy*	•			

** Do tego modelu maszyny wirnik jest oferowany tylko na wybranych rynkach. Szczegółowe informacje o specyfikacji i dostępności wirnika można sprawdzić u lokalnego dealera.*

Frezarki do nawierzchni marki Cat usuwają zużytą lub uszkodzoną nawierzchnię drogi, przywracając jej właściwą klasę i nachylenie oraz pozostawiając chropowatą powierzchnię, która może zostać natychmiast przekazana do użytku lub pokryta warstwą nowego asfaltu. Potrafią również usunąć całą nawierzchnię drogi na głębokość do 330 mm (13 cali).



FREZARKI DO NAWIERZCHNI

MODEL	NORMY EMISJI	MOC MAKSYMALNA	MASA EKSPLOATACYJNA	SZEROKOŚĆ URABIANIA
PM310	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	256 kW (343 hp)	21 215 kg (46 770 funtów)	1 000 mm (39,4 cala)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)		20 924 kg (46 131 funtów)	
PM312	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	256 kW (343 hp)	21 503 kg (47 407 funtów)	1 225 mm (48,2 cala)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)		21 213 kg (46 766 funtów)	
PM313	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	256 kW (343 hp)	21 556 kg (47 522 funty)	1 300 mm (51,2 cala)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)		21 267 kg (46 886 funtów)	
PM620	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	474 kW (636 hp)	31 559 kg (69 575 funtów)	2 010 mm (79 cali)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	470 kW (630 hp)	30 815 kg (67 936 funtów)	
PM622	Tier 4 Final, Stage V (UE), Stage V (Korea)	474 kW (636 hp)	32 035 kg (70 626 funtów)	2 235 mm (88 cali)
	MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy Tier 3 / Stage IIIA (UE)	470 kW (630 hp)	31 291 kg (68 985 funtów)	
PM820	Tier 4 Final, Stage V (UE)	601 kW (806 hp)	34 088 kg (75 152 funty)	2 010 mm (79 cali)
	Odpowiednik normy Tier 2 / Stage II (UE)	576 kW (772 hp)	33 504 kg (73 864 funty)	
PM822	Tier 4 Final, Stage V (UE)	601 kW (806 hp)	34 565 kg (76 202 funty)	2 235 mm (88 cali)
	Odpowiednik normy Tier 2 / Stage II (UE)	576 kW (772 hp)	33 980 kg (74 914 funtów)	
PM825	Tier 4 Final, Stage V (UE)	601 kW (806 hp)	35 175 kg (77 548 funtów)	2 505 mm (98,6 cala)
	Odpowiednik normy Tier 2 / Stage II (UE)	576 kW (772 hp)	34 950 kg (76 258 funtów)	

Maks. głębokość cięcia wynosi 330 mm (13 cali).

Masy są przybliżone. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre modele są oferowane wyłącznie na wybranych rynkach. Informacje o dostępności i konfiguracjach można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz w witrynie **www.cat.com**.

hp = moc w jednostkach imperialnych

URZĄDZENIA DO ROZŚCIEŁANIA NAWIERZCHNI CAT®

ZAWSZE PRZY TOBIE

Każdy dzień to nowe wyzwania i napięte terminy. Nie musisz radzić sobie samotnie z czekającymi Cię zadaniami — zawsze jesteśmy gotowi, aby Ci pomóc. Oferujemy najlepsze na rynku maszyny budowlane i urządzenia do rozścielania nawierzchni, które pomagają wykonać każde zadanie na czas i zgodnie ze specyfikacją. Nasze niezrównane części i wsparcie techniczne dealerów umożliwiają wydajną pracę. Oferujemy praktyczne szkolenia w rzeczywistych warunkach oraz zasoby, które pomagają personelowi opanować najnowsze techniki i technologie. W ciągle zmieniającej się branży jedno pozostaje niezmienne: nasze zobowiązanie, aby być zawsze przy Tobie.

Odwiedź nas w Internecie pod adresem www.cat.com

facebook.com/CatPaving

instagram.com/CatPaving

youtube.com/CatPaving

オフロード法２０１４年
基準適合

Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem **www.cat.com**.

© 2026 Caterpillar
Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie dodatkowe. Aby uzyskać informacje o dostępnych opcjach, skontaktuj się z dealerem Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow" oraz elementy graficzne „Power Edge" i Cat „Modern Hex", jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

QXDQ1055-24 (02-2026)
Global