



374

Гидравлический экскаватор

Технические характеристики

Конфигурации и функции могут зависеть от региона. Узнать о доступных продуктах можно у своего дилера Cat®.

Содержание

Технические характеристики	2
Двигатель	2
Механизм поворота платформы	2
Параметры массы	2
Гусеничная лента	2
Ходовые характеристики	2
Гидросистема	2
Вместимость заправочных емкостей	2
Стандарты	2
Шумоизоляция	2
Эксплуатационные массы и давление на грунт	3
Масса основных компонентов	4
Размеры	5
Рабочие диапазоны и усилия	9
Грузоподъемность удлиненной стрелы	11
Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ	20
Технические характеристики ковшей и их совместимость:	
Африка, Ближний Восток, Евразия	26
Австралия и Новая Зеландия	27
Гонконг, Тайвань	28
Южная Америка	29
Юго-Восточная Азия	29
Соответствие проходам самосвала:	
для всех стран	30
Руководство по выбору навесного оборудования:	
Африка, Ближний Восток и Евразия	31
Австралия и Новая Зеландия	33
Южная Америка	34
Юго-Восточная Азия, Индия, Индонезия	35
Стандартное и дополнительное оборудование	36
Комплект и навесное оборудование, установленное дилером	38
Комплектации кабины	39

Гидравлический экскаватор 374 Технические характеристики

Двигатель

Модель двигателя	C15 Cat®	
Полезная мощность — ISO 9249	358 кВт	480 hp
Мощность двигателя — ISO 14396	359 кВт	481 hp
Диаметр цилиндров	137 мм	5,39 дюйма
Ход поршня	171 мм	6,73 дюйма
Рабочий объем	15,2 л	928 дюймов³

- Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA EC.
 - Рекомендуется использовать на высоте до 4500 м (14 260 футов) над уровнем моря со снижением мощности двигателя при работе выше 3000 м (9840 футов).
 - Полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения 1800 об/мин.
 - Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном со следующими видами топлива с низким содержанием углерода в пропорции до:
 - ✓ 100% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот)*
 - ✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и СЖТ (синтетическое жидкое топливо)
- Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).
- *По вопросам использования смесей с пропорцией дизельного биотоплива выше 20% следует проконсультироваться с дилером компании Cat.*

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы	6,52 об/мин	
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы	298 кН·м	220 200 фунто-футов

Параметры массы

Эксплуатационная масса	74 200 кг	163 200 фунтов
------------------------	-----------	----------------

- Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи, стрела для массовых земляных работ, рукоять R2.57WB (8 футов 5 дюймов), ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 4,40 м³ (5,75 ярда³), башмаки с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации 650 мм (26 дюймов) и стандартный противовес.

Гусеничная лента

Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	650 мм	26 дюймов
Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	750 мм	30 дюймов
Ширина стандартного башмака траковой ленты	900 мм	35 дюймов
Количество башмаков (с каждой стороны)	47	
Количество опорных катков (с каждой стороны)	8	
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)	3	

Ходовые характеристики

Максимальный преодолеваемый подъем	35°/70%	
Максимальная скорость хода	4,1 км/ч	2,5 мили/ч
Максимальное усилие на сцепном устройстве	491 кН	110 259 фунт-сил

Гидросистема

Максимальный расход в главной системе — навесное оборудование	896 л/мин (× 2 насоса)	237 галл./мин (× 2 насоса)
Контур поворота — максимальный расход	247 л/мин	65 галл./мин
Максимальное давление в контуре навесного оборудования	37 200 кПа	5366 фунтов/кв. дюйм
Максимальное давление — оборудование — режим подъема	38 200 кПа	5511 фунтов на кв. дюйм
Максимальное давление — ход машины	35 200 кПа	5076 фунтов/кв. дюйм
Максимальное давление — поворот платформы	35 200 кПа	5076 фунтов/кв. дюйм
Гидроцилиндр стрелы — диаметр	190 мм	7 дюймов
Гидроцилиндр стрелы — ход поршня	1792 мм	71 дюйм
Гидроцилиндр рукояти — диаметр	210 мм	8 дюймов
Гидроцилиндр рукояти — ход поршня	2118 мм	83 дюйма
Гидроцилиндр ковша VB — диаметр	190 мм	7 дюймов
Гидроцилиндр ковша VB — ход поршня	1433 мм	56 дюймов
Гидроцилиндр ковша WB — диаметр	200 мм	8 дюймов
Гидроцилиндр ковша WB — ход поршня	1457 мм	57 дюймов

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака	920 л	243 галл.
Система охлаждения	71 л	19 галл.
Моторное масло (с фильтром)	62 л	16 галл.
Привод механизма поворота платформы	20 л	5 галл.
Бортовой редуктор (каждый)	32 л	9 галл.
Гидросистема (включая гидробак)	620 л	164 галл.
Гидробак (включая линию всасывания)	326 л	86 галл.

Стандарты

Тормоза	ISO 10265:2008
Кабина/система защиты от падающих объектов (FOGS)	ISO 10262:1998 уровень II

Шумоизоляция

ISO 6395 (внешн.)	108 дБ(А)
ISO 6396 (внутри кабины)	73 дБ(А)

- В случае продолжительной работы на открытом рабочем месте оператора или в открытой кабине (в случае непроведения надлежащего обслуживания или открытых окон/дверях) оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Эксплуатационные массы и давление на грунт

	Башмаки с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации 650 мм (26 дюймов)		Башмаки с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации 750 мм (30 дюймов)		Башмаки с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации 900 мм (35 дюймов)	
	Удельное давление на грунт		Удельное давление на грунт		Удельное давление на грунт	
	Масса	кПа	Масса	кПа	Масса	кПа
	кг (фунты)	(фунт на кв. дюйм)	кг (фунты)	(фунт на кв. дюйм)	кг (фунты)	(фунт на кв. дюйм)
Базовые конфигурации машины						
Базовая рама с опорными катками и поддерживающими катками						
Стандартный противовес + базовая машина с удлиненной ходовой частью с регулируемой шириной колеи						
Удлиненная стрела + рукоять R4.67VB (15 футов 4 дюйма) + ковш для тяжелых условий эксплуатации 3,80 м³ (4,97 ярда³)	72 200 (158 600)	106 (15)	72 200 (160 100)	93 (13)	73 200 (162 300)	79 (11)
Удлиненная стрела + рукоять R3.60VB (11 футов 10 дюймов) + ковш для тяжелых условий эксплуатации 3,80 м³ (4,97 ярда³)	71 200 (157 800)	106 (15)	72 200 (159 300)	92 (13)	73 200 (161 500)	78 (11)
Удлиненная стрела + рукоять R2.84VB (9 футов 4 дюйма) + ковш для тяжелых условий эксплуатации 3,80 м³ (4,97 ярда³)	71 200 (157 200)	105 (15)	72 200 (158 200)	92 (13)	73 200 (161 200)	78 (11)
Стрела для массовых земляных работ + рукоять M3.0WB (9 футов 10 дюймов) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 4,40 м³ (5,75 ярда³)	74 200 (163 200)	110 (16)	75 200 (165 200)	96 (14)	76 200 (167 200)	81 (12)
Стрела для массовых земляных работ + рукоять M2.57WB (8 футов 5 дюймов) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 4,40 м³ (5,75 ярда³)	74 200 (163 200)	109 (16)	74 200 (164 200)	96 (14)	75 200 (166 200)	81 (12)

Все эксплуатационные массы включают 90% массы топливного бака, а также массу оператора — 75 кг (165 фунтов).

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Масса основных компонентов


Масса базовой машины: с верхней рамой, ходовой частью, противовесом, цилиндрами стрелы, без стрелы, рукояти, ковша, цилиндра рукояти, цилиндра ковша, гусениц, без 612 кг (1349 фунтов) топлива, оператора 75 кг (165 фунтов), с 184 кг (406 фунтов) гидравлического масла, 49 кг (108 фунтов) жидкости для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.	кг	фунт
Со стандартным противовесом, поворотной рамой и базовой рамой	47 270	105 220
Башмаки гусеничных лент:		
Башмаки траковой ленты с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации 650 мм (26 дюймов)	8220	18 210
Башмаки траковой ленты с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации 750 мм (30 дюймов)*	8890	19 200
Башмаки траковой ленты с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации 900 мм (35 дюймов)*	9900	21 240
Два гидроцилиндра стрелы	2790	6160
Масса 90% массы топливного бака и масса оператора 75 кг (165 фунтов)	860	1880
Противовес:		
Стандартный противовес	11 240	24 270
Поворотная рама:		
Стандартная поворотная рама	6450	14 210
Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи:		
Базовая рама с двухребордными опорными катками и поддерживающими катками	18 250	41 260
Стрелы (с гидравлическими линиями, пальцами, гидроцилиндром рукояти)		
Удлиненная стрела 7,8 м (25 футов 7 дюймов)*	6960	15 230
Стрела для массовых земляных работ 7,0 м (23 фута 0 дюймов)	7510	16 260
Рукояти (с гидравлическими линиями, пальцами, гидроцилиндром, рычажным механизмом ковша)		
Удлиненная рукоять R4.67VB (15 футов 4 дюйма)*	4140	9120
Удлиненная рукоять R3.60VB (11 футов 10 дюймов)*	3760	8280
Удлиненная рукоять R2.84VB (9 футов 4 дюйма)*	3600	7940
Рукоять для массовых земляных работ M3.00WB (9 футов 10 дюймов)*	4400	9710
Рукоять для массовых земляных работ M2.57WB (8 футов 5 дюймов)*	4130	9110
Ковши (без рычажного механизма)		
3,80 м³ (4,97 ярда³) для тяжелых условий эксплуатации для VB*	3920	8650
4,40 м³ (5,75 ярда³) для крайне тяжелых условий эксплуатации для WB*	5440	12 200
Устройства для быстрой смены навесного оборудования:		
Специальное устройство для смены навесного оборудования CW для VB*	1020	2260
Специальное устройство для смены навесного оборудования CW для WB	1080	2370
Устройство смены навесного оборудования, оснащенное узлом крепления с захватами	1510	3320

* В зависимости от рынка сбыта.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Размеры

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.



Варианты стрелы

Удлиненная стрела
7,8 м (25 футов 7 дюймов)

Варианты рукояти

Удлиненная рукоять

R4.67VB (15 футов 4 дюйма)

R3.60VB (11 футов 10 дюймов)

R2.84VB (9 футов 4 дюйма)

1 Высота машины

Габаритная высота по крыше кабины	3559 мм	11 футов 8 дюймов	3559 мм	11 футов 8 дюймов	3559 мм	11 футов 8 дюймов
Высота FOGS	3702 мм	12 футов 1 дюйм	3702 мм	12 футов 1 дюйм	3702 мм	12 футов 1 дюйм
Высота поручней	3982 мм	13 футов 0 дюймов	3982 мм	13 футов 0 дюймов	3982 мм	13 футов 0 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	5052 мм	16 футов 6 дюймов	4519 мм	14 футов 9 дюймов	4292 мм	14 футов 0 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	4698 мм	15 футов 4 дюйма	4287 мм	14 футов 0 дюймов	4063 мм	13 футов 3 дюйма
С установленной стрелой	3958 мм	12 футов 11 дюймов	3958 мм	12 футов 11 дюймов	3958 мм	12 футов 11 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	5086 мм	16 футов 8 дюймов	4555 мм	14 футов 11 дюймов	4324 мм	14 футов 2 дюйма
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	4735 мм	15 футов 6 дюймов	4319 мм	14 футов 2 дюйма	4086 мм	13 футов 4 дюйма
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	4033 мм	13 футов 2 дюйма	4033 мм	13 футов 2 дюйма	4033 мм	13 футов 2 дюйма

2 Длина машины

С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	13 253 мм	44 фута 5 дюймов	13 252 мм	44 фута 9 дюймов	13 296 мм	44 фута 7 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	13 254 мм	44 фута 9 дюймов	13 225 мм	44 фута 8 дюймов	13 211 мм	44 фута 3 дюйма
С установленной стрелой	11 255 мм	38 футов 10 дюймов	11 255 мм	38 футов 10 дюймов	11 255 мм	38 футов 10 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	13 253 мм	44 фута 5 дюймов	13 252 мм	44 фута 9 дюймов	11 296 мм	38 футов 0 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	13 254 мм	44 фута 9 дюймов	13 225 мм	44 фута 8 дюймов	13 211 мм	44 фута 3 дюйма
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	11 255 мм	38 футов 10 дюймов	11 255 мм	38 футов 10 дюймов	11 256 мм	36 футов 3 дюйма

3 Ширина верхней рамы:

Без мостков	3490 мм	11 футов 5 дюйма	3490 мм	11 футов 5 дюйма	3490 мм	11 футов 5 дюйма
С мостками	4508 мм	14 футов 9 дюймов	4508 мм	14 футов 9 дюймов	4508 мм	14 футов 9 дюймов
Ширина мостков	500 мм	1 фут 7 дюймов	500 мм	1 фут 7 дюймов	500 мм	1 фут 7 дюймов

4 Вылет задней части механизма поворота платформы

4171 мм	13 футов 8 дюймов	4171 мм	13 футов 8 дюймов	4171 мм	13 футов 8 дюймов
---------	-------------------	---------	-------------------	---------	-------------------

5 Зазор противовеса (без проушины башмака)

1494 мм	4 фута 10 дюймов	1494 мм	4 фута 10 дюймов	1494 мм	4 фута 10 дюймов
---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------

6 Дорожный просвет (без проушины башмака)


782 мм	2 фута 6 дюймов	782 мм	2 фута 6 дюймов	782 мм	2 фута 6 дюймов
--------	-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Размеры (продолжение)

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.




Варианты стрелы	Удлиненная стрела 7,8 м (25 футов 7 дюймов)					
Варианты рукояти	Удлиненная рукоять					
	R4.67VB (15 футов 4 дюйма)		R3.60VB (11 футов 10 дюймов)		R2.84VB (9 футов 4 дюйма)	
7 Расстояние между центрами катков	4705 мм	15 футов 5 дюймов	4705 мм	15 футов 5 дюймов	4705 мм	15 футов 5 дюймов
8 Длина гусеничной ленты с башмаками с двойными грунтозацепами	5873 мм	19 футов 3 дюйма	5873 мм	19 футов 3 дюйма	5873 мм	19 футов 3 дюйма
9 Ширина колеи:						
Сложенная с башмаками с двойными грунтозацепами	2750 мм	9 футов 0 дюймов	2750 мм	9 футов 0 дюймов	2750 мм	9 футов 0 дюймов
Разложенная с башмаками с двойными грунтозацепами	3410 мм	11 футов 2 дюйма	3410 мм	11 футов 2 дюйма	3410 мм	11 футов 2 дюйма
10 Ширина ходовой части — сложенная (без ступеней):						
Башмаки 650 мм (26 дюймов)	3400 мм	11 футов 1 дюйм	3400 мм	11 футов 1 дюйм	3400 мм	11 футов 1 дюйм
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	3500 мм	11 футов 5 дюймов	3500 мм	11 футов 5 дюймов	3500 мм	11 футов 5 дюймов
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	3650 мм	11 футов 11 дюймов	3650 мм	11 футов 11 дюймов	3650 мм	11 футов 11 дюймов
Ширина ходовой части — сложенная (со ступенями):						
Башмаки 650 мм (26 дюймов)	3678 мм	12 футов 0 дюймов	3678 мм	12 футов 0 дюймов	3678 мм	12 футов 0 дюймов
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	3678 мм	12 футов 0 дюймов	3678 мм	12 футов 0 дюймов	3678 мм	12 футов 0 дюймов
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	3678 мм	12 футов 0 дюймов	3678 мм	12 футов 0 дюймов	3678 мм	12 футов 0 дюймов
Ширина ходовой части — разложенная (без ступеней):						
Башмаки 650 мм (26 дюймов)	4060 мм	13 футов 3 дюйма	4060 мм	13 футов 3 дюйма	4060 мм	13 футов 3 дюйма
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	4160 мм	13 футов 7 дюймов	4160 мм	13 футов 7 дюймов	4160 мм	13 футов 7 дюймов
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	4310 мм	14 футов 1 дюйм	4310 мм	14 футов 1 дюйм	4310 мм	14 футов 1 дюйм
Ширина ходовой части — разложенная (со ступенями):						
Башмаки 650 мм (26 дюймов)	4338 мм	14 футов 2 дюйма	4338 мм	14 футов 2 дюйма	4338 мм	14 футов 2 дюйма
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	4338 мм	14 футов 2 дюйма	4338 мм	14 футов 2 дюйма	4338 мм	14 футов 2 дюйма
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	4338 мм	14 футов 2 дюйма	4338 мм	14 футов 2 дюйма	4338 мм	14 футов 2 дюйма
Тип ковша	Для тяжелых условий эксплуатации		Для тяжелых условий эксплуатации		Для тяжелых условий эксплуатации	
Вместимость ковша	3,80 м³	4,97 ярда³	3,80 м³	4,97 ярда³	3,80 м³	4,97 ярда³
Радиус вращения ковша до кончика зуба	2250 мм	7 футов 4 дюйма	2250 мм	7 футов 4 дюйма	2250 мм	7 футов 4 дюйма

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Размеры (продолжение)

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.



Варианты стрелы

Стрела для массовых земляных работ
7,0 м (23 фута 0 дюймов)

Варианты рукояти

Рукоять для массовых земляных работ

M3.00WB (9 футов 10 дюймов)

M2.57WB (8 футов 5 дюймов)

1 Высота машины

Габаритная высота по крыше кабины	3559 мм	11 футов 8 дюймов	3559 мм	11 футов 8 дюймов
Высота FOGS	3702 мм	12 футов 1 дюйм	3702 мм	12 футов 1 дюйм
Высота поручня	3982 мм	13 футов 0 дюймов	3982 мм	13 футов 0 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	4902 мм	16 футов 0 дюймов	4927 мм	16 футов 1 дюйм
С установленной стрелой/рукоятью	4463 мм	14 футов 7 дюймов	4368 мм	14 футов 3 дюйма
С установленной стрелой	3958 мм	12 футов 11 дюймов	3958 мм	12 футов 11 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	4918 мм	16 футов 1 дюйм	4942 мм	16 футов 2 дюйма
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	4496 мм	14 футов 9 дюймов	4403 мм	14 футов 5 дюймов
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	4033 мм	13 футов 2 дюйма	4033 мм	13 футов 2 дюйма

2 Длина машины

С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	12 256 мм	42 фута 2 дюйма	12 278 мм	42 фута 6 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	12 202 мм	41 фут 8 дюймов	12 219 мм	41 фут 8 дюймов
С установленной стрелой	11 211 мм	36 футов 1 дюйм	11 211 мм	36 футов 1 дюйм
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	12 256 мм	42 фута 2 дюйма	12 278 мм	42 фута 6 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	12 202 мм	41 фут 8 дюймов	12 219 мм	41 фут 8 дюймов
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	11 256 мм	36 футов 3 дюйма	11 256 мм	36 футов 3 дюйма

3 Ширина верхней рамы:

Без мостков	3490 мм	11 футов 5 дюйма	3490 мм	11 футов 5 дюйма
С мостками	4508 мм	14 футов 9 дюймов	4508 мм	14 футов 9 дюймов
Ширина мостков	536 мм	1 фут 9 дюймов	536 мм	1 фут 9 дюймов

4 Вылет задней части механизма поворота платформы

4171 мм	13 футов 8 дюймов	4171 мм	13 футов 8 дюймов
---------	-------------------	---------	-------------------

5 Зазор противовеса (без проушины башмака)

1494 мм	4 фута 10 дюймов	1494 мм	4 фута 10 дюймов
---------	------------------	---------	------------------

6 Дорожный просвет (без проушины башмака)


782 мм	2 фута 6 дюймов	782 мм	2 фута 6 дюймов
--------	-----------------	--------	-----------------

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Размеры (продолжение)

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.




Варианты стрелы	Стрела для массовых земляных работ 7,0 м (23 фута 0 дюймов)			
Варианты рукояти	Рукоять для массовых земляных работ			
	M3.00WB (9 футов 10 дюймов)		M2.57WB (8 футов 5 дюймов)	
7 Расстояние между центрами катков	4705 мм	15 футов 5 дюймов	4705 мм	15 футов 5 дюймов
8 Длина гусеничной ленты с башмаками с двойными грунтозацепами	5873 мм	19 футов 3 дюйма	5873 мм	19 футов 3 дюйма
9 Ширина колеи:				
Сложенная с башмаками с двойными грунтозацепами	2750 мм	9 футов 0 дюймов	2750 мм	9 футов 0 дюймов
Разложенная с башмаками с двойными грунтозацепами	3410 мм	11 футов 2 дюйма	3410 мм	11 футов 2 дюйма
10 Ширина ходовой части — сложенная (без ступеней):				
Башмаки 650 мм (26 дюймов)	3400 мм	11 футов 1 дюйм	3400 мм	11 футов 1 дюйм
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	3500 мм	11 футов 5 дюймов	3500 мм	11 футов 5 дюймов
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	3650 мм	11 футов 11 дюймов	3650 мм	11 футов 11 дюймов
Ширина ходовой части — сложенная (со ступенями):				
Башмаки 650 мм (26 дюймов)	3678 мм	12 футов 0 дюймов	3678 мм	12 футов 0 дюймов
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	3678 мм	12 футов 0 дюймов	3678 мм	12 футов 0 дюймов
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	3678 мм	12 футов 0 дюймов	3678 мм	12 футов 0 дюймов
Ширина ходовой части — разложенная (без ступеней):				
Башмаки 650 мм (26 дюймов)	4060 мм	13 футов 3 дюйма	4060 мм	13 футов 3 дюйма
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	4160 мм	13 футов 7 дюймов	4160 мм	13 футов 7 дюймов
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	4310 мм	14 футов 1 дюйм	4310 мм	14 футов 1 дюйм
Ширина ходовой части — разложенная (со ступенями):				
Башмаки 650 мм (26 дюймов)	4338 мм	14 футов 2 дюйма	4338 мм	14 футов 2 дюйма
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	4338 мм	14 футов 2 дюйма	4338 мм	14 футов 2 дюйма
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	4338 мм	14 футов 2 дюйма	4338 мм	14 футов 2 дюйма
Тип ковша	Для крайне тяжелых условий эксплуатации		Для крайне тяжелых условий эксплуатации	
Вместимость ковша	4,40 м³	5,75 ярда³	4,40 м³	5,75 ярда³
Радиус вращения ковша до кончика зуба	2310 мм	7 футов 6 дюймов	2310 мм	7 футов 6 дюймов

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Рабочие диапазоны и усилия

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.




Варианты стрелы	Удлиненная стрела 7,8 м (25 футов 7 дюймов)					
	Удлиненная рукоять					
Варианты рукояти	R4.67VB(15 футов 4 дюйма)		R3.60VB(11 футов 10 дюймов)		R2.84VB (9 футов 4 дюйма)	
1 Максимальная глубина выемки	9660 мм	31 фут 8 дюймов	8590 мм	28 футов 2 дюйма	7830 мм	25 футов 8 дюймов
2 Максимальный вылет на опорной поверхности	14 240 мм	46 футов 8 дюймов	13 280 мм	43 фута 2 дюйма	12 240 мм	41 фут 1 дюйм
3 Максимальная высота вруба	13 220 мм	43 фута 4 дюймов	12 260 мм	41 фут 2 дюйма	12 250 мм	40 футов 10 дюймов
4 Максимальная высота загрузки	8990 мм	29 футов 5 дюймов	8410 мм	27 футов 7 дюймов	8240 мм	27 футов 0 дюймов
5 Минимальная высота загрузки	2230 мм	7 футов 3 дюйма	3290 мм	10 футов 9 дюймов	4050 мм	13 футов 3 дюйма
6 Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 0 дюймов)	9550 мм	31 фут 3 дюйма	8460 мм	27 футов 9 дюймов	7680 мм	25 футов 2 дюйма
7 Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки)	8400 мм	27 футов 6 дюймов	7010 мм	22 фута 11 дюймов	6540 мм	21 фут 5 дюймов
Усилие копания на ковше (ISO)	359 кН	80 230 фунт-сил	358 кН	80 250 фунт-сил	356 кН	80 220 фунт-сил
Усилие копания на рукояти (ISO)	247 кН	55 230 фунт-сил	295 кН	66 290 фунт-сил	330 кН	74 290 фунт-сил
Тип ковша	Для тяжелых условий эксплуатацииДля тяжелых условий эксплуатацииДля тяжелых условий эксплуатации					
Вместимость ковша	3,80 м³	4,97 ярда³	3,80 м³	4,97 ярда³	3,80 м³	4,97 ярда³
Радиус вращения ковша до кончика зуба	2250 мм	7 футов 4 дюйма	2250 мм	7 футов 4 дюйма	2250 мм	7 футов 4 дюйма

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Рабочие диапазоны и усилия (продолжение)

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.



Варианты стрелы	Стрела для массовых земляных работ 7,0 м (23 фута 0 дюймов)			
	Рукоять для массовых земляных работ			
Варианты рукояти	M3.00WB (9 футов 10 дюймов)		M2.57WB (8 футов 5 дюймов)	
1 Максимальная глубина выемки	7660 мм	25 футов 1 дюйм	7240 мм	23 фута 9 дюймов
2 Максимальный вылет на опорной поверхности	11 260 мм	38 футов 10 дюймов	11 270 мм	37 футов 7 дюймов
3 Максимальная высота вруба	11 270 мм	36 футов 7 дюймов	11 200 мм	36 футов 1 дюйм
4 Максимальная высота загрузки	7210 мм	23 фута 7 дюймов	7050 мм	23 фута 1 дюйм
5 Минимальная высота загрузки	3050 мм	10 футов 0 дюймов	3470 мм	11 футов 4 дюйма
6 Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 0 дюймов)	7520 мм	24 фута 8 дюймов	7080 мм	23 фута 2 дюйма
7 Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки)	4070 мм	13 футов 4 дюйма	3710 мм	12 футов 2 дюйма
Усилие копания на ковше (ISO)	406 кН	91 200 фунт-сил	405 кН	91 290 фунт-сил
Усилие копания на рукояти (ISO)	322 кН	72 220 фунт-сил	352 кН	79 210 фунт-сил
Тип ковша	Для крайне тяжелых условий эксплуатации		Для крайне тяжелых условий эксплуатации	
Вместимость ковша	4,40 м³	5,75 ярда³	4,40 м³	5,75 ярда³
Радиус вращения ковша до кончика зуба	2310 мм	7 футов 6 дюймов	2310 мм	7 футов 6 дюймов

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность удлиненной стрелы — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

4,67 м (15 футов 4 дюйма) 7,8 м (25 футов 7 дюймов)

R4.67VB

Башмаки с двойными грунтозацепами 900 мм (35 дюймов)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

3410 мм (11 футов 2 дюйма)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		1500 мм (5 футов 0 дюймов)		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)		10 200 мм (35 футов 0 дюймов)		12 200 мм (40 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
		кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	кг фунт	
10 200 мм 35 футов 0 дюймов	кг фунт											*12 200 *12 200						*11 250 *26 250	*11 250 *26 250	9210 29 футов 8 дюймов
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт											*13 250 *30 250	*13 250 *30 250					*11 200 *24 250	*11 200 *24 250	10 230 33 фута 6 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт											*14 200 *30 200	*14 200 *30 200	*13 250 *29 200	11 200 25 200			*10 200 *23 250	10 250 23 200	11 240 36 футов 4 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт											*14 200 *32 200	*14 200 *32 200	*13 200 *30 250	11 200 24 200			*10 250 *23 200	9550 21 250	11 200 38 футов 3 дюйма
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт					*29 250 *29 250	*21 250 *47 200	*21 250 *47 200	*18 200 *39 250	*18 200 *39 250	*15 200 *34 200	14 250 31 200	*14 250 *31 200	11 200 24 250	*11 250 9000			*10 200 *24 200	8900 19 200	12 250 39 футов 5 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт						*25 250 *54 250	*25 250 *54 250	*20 250 *43 250	18 200 39 250	*17 250 *36 250	13 250 29 250	*15 200 32 200	10 250 23 200	12 250 *24 250	8800 18 200		*11 200 *24 200	8550 18 200	12 200 40 футов 0 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт						*27 200 *60 200	23 250 51 200	*21 250 *47 250	17 200 37 200	*18 250 *39 200	13 200 28 250	14 250 31 250	10 200 22 200	11 250 8650			11 200 25 200	8450 18 200	12 260 39 футов 10 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт					*18 200 *43 250	*18 200 *43 250	*29 250 *63 200	23 200 49 250	*22 250 *49 250	16 250 35 200	18 250 38 200	12 250 27 200	14 250 30 200	10 200 22 200			11 250 26 200	8600 18 200	11 230 39 футов 1 дюйм
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунт			*13 250 *30 250	*13 250 *30 250	*24 200 *56 250	*24 200 *56 250	*29 200 *63 250	22 250 48 250	*22 200 *49 250	16 200 35 250	17 250 38 250	12 200 27 250	14 200 30 200	10 250 21 200			12 200 27 200	9000 19 200	11 200 37 футов 8 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунт	*16 250 *37 250	*16 250 *37 250	*21 250 *48 200	*21 250 *48 200	*33 200 *76 250	*33 200 *76 250	*27 200 *60 250	22 200 48 250	*22 250 *47 200	16 250 34 200	17 250 38 200	12 200 26 250	14 200 30 250	10 250 21 250			13 200 30 200	9750 21 250	10 250 35 футов 5 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунт			*30 200 *70 200	*30 200 *70 200	*32 250 *69 200	*32 250 *69 200	*25 200 *54 200	22 200 48 200	*20 200 *43 200	16 250 35 250	*16 250 *34 250	12 250 27 200					*13 250 *29 200	11 250 24 200	9920 32 фута 4 дюйма
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг фунт			*32 250 *70 250	*32 250 *70 250	*25 250 *55 200	*25 250 *55 200	*20 200 *44 250	*20 200 *44 250	*16 200 *34 250	*16 200 *34 250							*12 200 *28 200	*12 200 *28 200	8640 27 футов 11 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность удлиненной стрелы — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

4,67 м (15 футов 4 дюйма) 7,8 м (25 футов 7 дюймов)

R4.67VB

Башмаки с двойными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюймов)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

3410 мм (11 футов 2 дюйма)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		1500 мм (5 футов 0 дюймов)		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)		10 200 мм (35 футов 0 дюймов)		12 200 мм (40 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
																				
10 200 мм 35 футов 0 дюймов	кг фунт																			9210 29 футов 8 дюймов
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт																			10 230 33 фута 6 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт																			11 240 36 футов 4 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт																			11 200 38 футов 3 дюйма
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт																			12 250 39 футов 5 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт																			12 200 40 футов 0 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт																			12 260 39 футов 10 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт																			11 230 39 футов 1 дюйм
–1500 мм –5 футов 0 дюймов	кг фунт																			11 200 37 футов 8 дюймов
–3000 мм –10 футов 0 дюймов	кг фунт																			10 250 35 футов 5 дюймов
–4500 мм –15 футов 0 дюймов	кг фунт																			9920 32 фута 4 дюйма
–6000 мм –20 футов 0 дюймов	кг фунт																			8640 27 футов 11 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность удлиненной стрелы — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

4,67 м (15 футов 4 дюйма) 7,8 м (25 футов 7 дюймов)

R4.67VB

Башмаки с двойными грунтозацепами 650 мм (26 дюймов)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

3410 мм (11 футов 2 дюйма)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		1500 мм (5 футов 0 дюймов)		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)		10 200 мм (35 футов 0 дюймов)		12 200 мм (40 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
		кг	фунт	кг	фунт	кг	фунт	кг	фунт	кг	фунт	кг	фунт	кг	фунт	кг	фунт	кг	фунт	
10 200 мм 35 футов 0 дюймов	кг фунт											*12 200	*12 200					*11 250	*11 250	9210
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт											*13 250	*13 250					*11 200	*11 200	10 230
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт											*14 200	*14 200	*13 250	11 250			*10 200	10 200	11 240
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт											*14 200	14 200	*13 200	11 250			*10 250	9300	11 200
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт					29 250	*29 250	*21 250	*21 250	*18 200	*18 200	*15 200	14 250	*14 250	11 200	*11 250	8750	*10 200	8700	12 250
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт							*25 250	24 250	*20 250	17 200	*17 250	13 250	14 250	10 250	11 250	8600	*11 200	8350	12 200
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт							*27 200	23 200	*21 250	16 200	*18 250	13 200	14 200	10 200	11 250	8400	11 200	8250	12 260
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт					*18 200	*18 200	*29 250	22 250	*22 250	16 250	17 200	12 250	14 200	10 250			11 200	8350	11 230
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунт			*13 250	*13 250	*24 200	*24 200	*29 200	22 200	22 200	15 200	17 200	12 250	13 250	9900			12 200	8750	11 200
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунт	*16 250	*16 250	*21 250	*21 250	*33 200	*33 200	*27 200	21 200	*22 250	15 250	17 200	12 200	13 250	9900			13 250	9500	10 250
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунт			*30 200	*30 200	*32 250	*32 250	*25 200	22 200	*20 200	15 250	*16 250	12 200					*13 250	10 200	9920
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг фунт			*32 250	*32 250	*25 250	*25 250	*20 200	*20 200	*16 200	16 200							*12 200	*12 200	8640
				*70 250	*70 250	*55 200	*55 200	*44 250	*44 250	*34 250	*34 250							*28 200	*28 200	27 футов 11 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность удлинённой стрелы — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлинённая ходовая часть с регулируемой шириной колеи



		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)		10 200 мм (35 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
10 200 мм 35 футов 0 дюймов	кг фунт													*16 250 *36 200	*16 250 *36 200	7760 24 фута 10 дюймов
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт									*15 200 15 250				*15 200 *33 200	14 200 *33 200	9070 29 футов 4 дюйма
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт							*16 250 *36 200	*16 250 *36 200	*15 250 *34 200	15 250 32 200			*14 250 *32 250	12 250 27 250	9980 32 фута 6 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт					*21 200 *46 200	*21 200 *46 200	*18 200 *39 200	*18 200 *39 200	*16 250 *35 200	14 200 31 200	*15 200 11 250		*14 250 *32 250	11 250 24 250	10 210 34 фута 8 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт					*24 250 *53 250	*24 250 *53 250	*20 250 *43 250	18 250 40 200	*17 250 *37 200	14 200 30 200	15 250 32 250	11 250 23 250	14 250 31 250	10 250 22 250	10 290 35 футов 11 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт					*27 200 *59 250	24 250 53 250	*21 200 *46 250	17 250 38 200	*18 200 *39 200	13 200 29 200	14 250 32 250	10 200 23 200	13 200 30 200	9900 21 250	11 250 36 футов 6 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт					*29 200 *63 250	23 250 50 200	*22 200 *49 250	17 250 36 250	18 250 39 250	13 250 28 250	14 200 31 200	10 250 22 250	13 200 29 250	9800 21 250	11 210 36 футов 5 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*37 200 *37 200	*37 200 *37 200	*29 200 *64 250	23 200 49 200	*23 200 *50 200	16 200 35 250	18 200 38 250	12 250 27 200	14 200 31 250	10 250 22 250	13 250 30 200	10 200 22 200	10 260 35 футов 7 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунт			*26 200 *61 250	*26 200 *61 250	*28 250 *61 250	22 250 49 250	*22 250 *49 250	16 200 35 200	17 250 38 250	12 200 27 200			14 200 32 250	10 200 23 250	10 290 34 фута 0 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунт	*26 250 *59 250	*26 250 *59 250	*32 250 *70 200	*32 250 *70 200	*26 250 *57 200	23 200 49 200	*21 200 *45 250	16 250 35 200	*17 200 *36 200	12 250 27 200			*15 250 *33 250	11 200 26 250	9660 31 фут 6 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунт	*32 200 *70 200	*32 200 *70 200	*27 250 *59 250	*27 250 *59 250	*22 250 *48 200	*22 250 *48 200	*18 200 *38 250	16 250 36 250					*14 250 *32 200	14 250 31 200	8600 27 футов 11 дюймов
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг фунт					*16 200 *33 200	*16 200 *33 200							*12 250 *27 200	*12 250 *27 200	7070 22 фута 9 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.
Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность удлиненной стрелы — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

3,6 м (11 футов 10 дюймов)

R3.6VB

7,8 м (25 футов 7 дюймов)

Башмаки с двойными грунтозацепами шириной 750 мм
(30 дюймов)
3410 мм (11 футов 2 дюйма)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)		10 200 мм (35 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
																
10 200 мм 35 футов 0 дюймов	кг фунт													*16 250 *36 200	*16 250 *36 200	7760 24 фута 10 дюймов
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт									*15 200	14 250			*15 200 *33 200	14 250 33 200	9070 29 футов 4 дюйма
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт							*16 250 *36 200	*16 250 *36 200	*15 250 *34 200	14 250 31 200			*14 250 *32 250	12 200 27 200	9980 32 фута 6 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт					*21 200 *46 200	*21 200 *46 200	*18 200 *39 200	*18 200 *39 200	*16 250 *35 200	14 200 31 200	*15 200	11 200	*14 250 *32 250	11 200 24 200	10 210 34 фута 8 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт					*24 250 *53 250	*24 250 *53 250	*20 250 *43 250	18 200 39 250	*17 250 *37 200	14 200 30 250	15 200 32 250	11 200 23 200	13 250 30 200	10 200 22 200	10 290 35 футов 11 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт					*27 200 *59 250	24 200 52 200	*21 200 *46 250	17 200 37 250	*18 200 *39 200	13 200 29 200	14 250 31 250	10 200 23 250	13 200 29 250	9750 21 200	11 250 36 футов 6 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт					*29 200 *63 250	23 200 50 200	*22 200 *49 250	16 200 36 200	18 250 39 200	13 250 28 250	14 250 31 200	10 250 22 250	13 200 29 200	9650 21 200	11 210 36 футов 5 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*37 200	*37 200	*29 200 *64 250	22 250 48 250	*23 200 50 250	16 250 35 200	17 250 38 200	12 250 27 200	14 200 30 250	10 200 22 200	13 250 30 200	9850 21 250	10 260 35 футов 7 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунт			*26 200 *61 250	*26 200 *61 250	*28 250 *61 250	22 200 48 200	*22 250 *49 250	16 250 35 200	17 200 38 250	12 200 27 200			14 200 31 250	10 250 23 200	10 290 34 фута 0 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунт	*26 250 *59 250	*26 250 *59 250	*32 250 *70 200	*32 250 *70 200	*26 250 *57 200	22 250 48 200	*21 200 *45 250	16 200 35 200	*17 200 *36 200	12 200 27 250			*15 250 *33 250	11 200 25 250	9660 31 фут 6 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунт	*32 200 *70 200	*32 200 *70 200	*27 250 *59 250	*27 250 *59 250	*22 250 *48 200	*22 250 *48 200	*18 200 *38 250	16 200 35 200					*14 250 *32 200	13 250 30 250	8600 27 футов 11 дюймов
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг фунт					*16 200 *33 200	*16 200 *33 200							*12 250 *27 200	*12 250 *27 200	7070 22 фута 9 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность удлиненной стрелы — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи



		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)		10 200 мм (35 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
10 200 мм 35 футов 0 дюймов	кг фунт													*16 250 *36 200	*16 250 *36 200	7760 24 фута 10 дюймов
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт									*15 200 14 200				*15 200 *33 200	14 200 32 250	9070 29 футов 4 дюйма
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт							*16 250 *36 200	*16 250 *36 200	*15 250 *34 200	14 250 31 200			*14 250 *32 250	12 250 27 250	9980 32 фута 6 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт					*21 200 *46 200	*21 200 *46 200	*18 200 *39 200	*18 200 *39 200	*16 250 *35 200	14 250 30 200	15 200 11 200		*14 250 *32 250	10 200 24 250	10 210 34 фута 8 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт					*24 250 *53 250	*24 250 *53 250	*20 250 *43 250	18 200 39 200	*17 250 *37 200	13 200 29 200	14 250 31 250	10 200 23 250	13 200 30 200	10 200 22 200	10 290 35 футов 11 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт					*27 200 *59 250	24 250 51 200	*21 200 *46 250	17 250 37 200	*18 200 *39 200	13 250 28 200	14 200 31 250	10 200 22 200	13 200 29 250	9650 21 200	11 250 36 футов 6 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт					*29 200 *63 250	23 200 49 200	*22 200 *49 250	16 250 36 250	18 200 38 200	12 250 27 250	14 200 30 200	10 250 22 200	13 250 29 200	9550 21 200	11 210 36 футов 5 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*37 200 *37 200	*37 200 *37 200	*29 200 *64 250	22 250 48 200	23 250 49 250	16 200 35 250	17 250 38 200	12 200 27 200	14 250 30 250	10 200 21 250	13 200 29 200	9750 21 250	10 260 35 футов 7 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунт			*26 200 *61 250	*26 200 *61 250	*28 250 *61 250	22 200 47 250	*22 250 49 200	16 200 34 250	17 200 37 200	12 200 26 200			14 250 31 200	10 200 22 250	10 290 34 фута 0 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунт	*26 250 *59 250	*26 250 *59 250	*32 250 *70 200	*32 250 *70 200	*26 250 *57 200	22 200 48 200	*21 200 *45 250	16 200 34 250	*17 200 *36 200	12 250 27 200			*15 250 *33 250	11 200 25 200	9660 31 фут 6 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунт	*32 200 *70 200	*32 200 *70 200	*27 250 *59 250	*27 250 *59 250	*22 250 *48 200	*22 250 *48 200	*18 200 *38 250	16 250 35 250					*14 250 *32 200	13 200 30 250	8600 27 футов 11 дюймов
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг фунт					*16 200 *33 200	*16 200 *33 200							*12 250 *27 200	*12 250 *27 200	7070 22 фута 9 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность удлиненной стрелы — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

2,84 м (9 футов 4 дюйма)

R2.84VB

7,8 м (25 футов 7 дюймов)

Башмаки с двойными грунтозацепами 900 мм (35 дюймов)
3410 мм (11 футов 2 дюйма)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)		10 200 мм (35 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
														
10 200 мм 35 футов 0 дюймов	кг фунт											*19 250	*19 250	6820
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт					*17 250 *39 200	*17 250 *39 200					*17 200 *39 200	17 250 38 250	8290 26 футов 9 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт					*18 200 *39 250	*18 200 *39 250	*17 200 *37 250	14 250 31 250			*16 200 *37 200	13 250 31 250	9280 30 футов 2 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт	*31 250 *66 200	*31 250 *66 200	*23 250 *50 250	*23 250 *50 250	*19 250 *42 250	19 250 41 250	*17 250 *37 200	14 250 31 200			*16 250 *36 200	12 250 27 200	9950 32 фута 6 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт			*26 200 *57 200	25 250 54 250	*21 200 *45 250	18 250 39 200	*18 200 *39 250	14 200 30 200			15 250 34 200	11 200 24 200	10 250 33 фута 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт			*28 250 *62 250	24 200 51 200	*22 200 *48 200	17 250 37 200	18 250 40 250	13 250 29 250	14 200 10 200		14 200 32 200	10 200 23 250	10 230 34 фута 6 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт			*29 200 *64 200	23 200 50 200	*23 250 *50 200	16 250 36 200	18 250 39 200	13 200 28 250			14 250 32 250	10 200 23 200	10 280 34 фута 4 дюйма
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*29 200 *63 250	22 250 49 250	*23 200 *50 200	16 250 35 250	18 200 39 200	12 250 27 250			15 200 33 250	10 250 24 250	10 220 33 фута 6 дюймов
–1500 мм –5 футов 0 дюймов	кг фунт	*25 250 *59 200	*25 250 *59 200	*27 250 *59 250	22 250 49 200	*22 200 *48 200	16 250 35 200	18 250 38 250	12 250 27 200			*16 250 *35 250	11 250 25 250	9710 31 фут 9 дюймов
–3000 мм –10 футов 0 дюймов	кг фунт	*28 250 *63 200	*28 250 *63 200	*24 250 *53 250	23 250 50 200	*20 250 *43 200	16 250 36 200					*15 250 *34 200	13 250 29 250	8920 29 футов 1 дюйм
–4500 мм –15 футов 0 дюймов	кг фунт	*23 250 *49 200	*23 250 *49 200	*19 200 *42 200	*19 200 *42 200	*15 250 *32 200	*15 250 *32 200					*14 200 *31 250	*14 200 *31 250	7770 25 футов 2 дюйма



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность удлиненной стрелы — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи



		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)		10 200 мм (35 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
														
10 200 мм 35 футов 0 дюймов	кг фунт											*19 250	*19 250	6820
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт					*17 250 *39 200	*17 250 *39 200					*17 200 *39 200	16 250 38 200	8290 26 футов 9 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт					*18 200 *39 250	*18 200 *39 250	*17 200 *37 250	14 250 31 250			*16 200 *37 200	13 200 30 250	9280 30 футов 2 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт	*31 250 *66 200	*31 250 *66 200	*23 250 *50 250	*23 250 *50 250	*19 250 *42 250	19 200 40 200	*17 250 *37 200	14 250 30 200			16 250 *36 200	12 200 26 200	9950 32 фута 6 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт			*26 200 *57 200	25 200 54 250	*21 200 *45 250	18 200 39 200	*18 200 *39 250	13 250 29 200			15 200 33 200	11 200 24 250	10 250 33 фута 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт			*28 250 *62 250	23 250 51 200	*22 200 *48 200	17 200 37 250	18 200 39 200	13 250 28 200	14 250 10 250		14 200 32 200	10 200 23 200	10 230 34 фута 6 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт			*29 200 *64 200	22 200 49 200	*23 250 *50 200	16 200 36 250	18 200 38 250	13 200 28 200			14 200 31 250	10 200 23 250	10 280 34 фута 4 дюйма
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*29 200 *63 250	22 200 48 250	23 200 50 250	16 200 35 250	17 250 38 250	12 200 27 250			14 250 32 250	10 200 23 200	10 220 33 фута 6 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунт	*25 250 *59 200	*25 250 *59 200	*27 250 *59 250	22 250 48 200	*22 200 *48 200	16 200 35 250	17 200 38 200	12 250 27 200			16 200 35 200	11 200 25 250	9710 31 фут 9 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунт	*28 250 *63 200	*28 250 *63 200	*24 250 *53 250	22 200 49 250	*20 250 *43 200	16 200 35 250					*15 250 *34 200	13 250 29 200	8920 29 футов 1 дюйм
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунт	*23 250 *49 200	*23 250 *49 200	*19 200 *42 200	*19 200 *42 200	*15 250 *32 200	*15 250 *32 200					*14 200 *31 250	*14 200 *31 250	7770 25 футов 2 дюйма



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность удлиненной стрелы — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

2,84 м (9 футов 4 дюйма)

R2.84VB

7,8 м (25 футов 7 дюймов)

Башмаки с двойными грунтозацепами 650 мм (26 дюймов)
3410 мм (11 футов 2 дюйма)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)		10 200 мм (35 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
														
10 200 мм 35 футов 0 дюймов	кг фунт											*19 250	*19 250	6820
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт					*17 250 *39 200	*17 250 *39 200					*17 200 *39 200	16 200 37 250	8290 26 футов 9 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт					*18 200 *39 250	*18 200 *39 250	*17 200 *37 250	14 200 30 250			*16 200 *37 200	13 250 30 250	9280 30 футов 2 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт	*31 250 *66 200	*31 250 *66 200	*23 250 *50 250	*23 250 *50 250	*19 250 *42 250	18 200 40 250	*17 250 *37 200	14 250 30 200			16 200 36 200	11 250 26 250	9950 32 фута 6 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт			*26 200 *57 200	24 200 53 250	*21 200 *45 250	17 250 38 250	*18 200 *39 250	13 200 29 200			15 250 33 200	11 200 24 200	10 250 33 фута 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт			*28 250 *62 250	23 250 50 200	*22 200 *48 200	17 250 37 200	18 200 39 200	13 250 28 250	14 200	10 250	14 250 31 200	10 200 23 250	10 230 34 фута 6 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт			*29 200 *64 200	22 250 48 200	*23 250 50 250	16 250 35 200	17 200 38 250	12 250 27 250			14 250 31 250	10 200 22 200	10 280 34 фута 4 дюйма
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*29 200 *63 250	22 200 48 250	23 250 49 250	16 250 35 200	17 250 38 250	12 250 27 250			14 200 32 200	10 200 23 250	10 220 33 фута 6 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунт	*25 250 *59 200	*25 250 *59 200	*27 250 *59 250	22 200 48 200	*22 200 *48 200	16 250 34 200	17 250 38 200	12 200 27 200			15 200 35 250	11 250 25 200	9710 31 фут 9 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунт	*28 250 *63 200	*28 250 *63 200	*24 250 *53 250	22 200 48 200	*20 250 *43 200	16 250 35 200					*15 250 *34 200	13 200 28 200	8920 29 футов 1 дюйм
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунт	*23 250 *49 200	*23 250 *49 200	*19 200 *42 200	*19 200 *42 200	*15 250 *32 200	*15 250 *32 200					*14 200 *31 250	*14 200 *31 250	7770 25 футов 2 дюйма



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.



Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

3,0 м (9 футов 10 дюймов)		7,0 м (23 фута 0 дюймов)		 Башмаки с двойными грунтозацепами 900 мм (35 дюймов)		4705 мм (15 футов 5 дюймов)								
 M3.0WB				3410 мм (11 футов 2 дюйма)		 5873 мм (19 футов 3 дюйма)								
		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)				
														мм футы/ дюймы
9000 мм 30 футов 0 дюймов	КГ фунт											*15 200 *33 200	*15 200 *33 200	7350 23 фута 7 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	КГ фунт							*17 200 *39 200	*17 200 *39 200			*14 200 *31 250	*14 200 *31 250	8450 27 футов 5 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	КГ фунт					*21 200 *46 200	*21 200 *46 200	*18 250 *40 200	*18 250 *40 200	*17 200	14 250	*14 200 *31 250	13 250 30 200	9180 29 футов 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	КГ фунт			*33 250 *71 200	*33 250 *71 200	*24 250 *52 250	*24 250 *52 250	*20 200 *43 250	18 250 39 250	*17 200 *38 250	13 200 29 200	*14 250 *31 250	12 200 27 250	9620 31 фут 6 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	КГ фунт					*27 200 *58 200	24 250 53 200	*21 200 *46 200	17 200 38 200	*18 200 *39 200	13 250 28 200	*15 200 *32 250	11 250 25 200	9810 32 фута 1 дюйм
1500 мм 5 футов 0 дюймов	КГ фунт					*28 250 *62 250	23 200 50 200	*22 200 *49 250	17 200 36 200	18 250 39 200	13 250 28 200	*16 250 *35 250	11 200 25 200	9760 32 фута 0 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	КГ фунт			*31 250 *73 200	*31 250 *73 200	*29 250 *63 250	22 200 49 200	*23 200 *49 200	16 250 35 250	18 200 38 250	12 200 27 200	16 250 36 250	11 250 26 200	9480 31 фут 0 дюймов
–1500 мм –5 футов 0 дюймов	КГ фунт	*26 250 *59 200	*26 250 *59 200	*36 250 *78 250	*36 250 *78 250	*28 200 *60 200	22 250 48 250	*22 250 *47 200	16 200 35 250			*17 250 *38 250	12 250 28 200	8930 29 футов 2 дюйма
–3000 мм –10 футов 0 дюймов	КГ фунт	*38 250 *84 250	*38 250 *84 250	*31 250 *68 200	*31 250 *68 200	*25 200 *54 200	23 200 49 200	*19 250 *41 250	16 200 35 250			*17 200 *38 250	15 250 33 250	8060 26 футов 3 дюйма
–4500 мм –15 футов 0 дюймов	КГ фунт			*24 250 *52 250	*24 250 *52 250	*19 250 *40 250	*19 250 *40 250					*16 200 *35 250	*16 200 *35 250	6750 21 фут 10 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

3,0 м (9 футов 10 дюймов)

M3.0WB

7,0 м (23 фута 0 дюймов)

Башмаки с двойными грунтозацепами шириной 750 мм
(30 дюймов)
3410 мм (11 футов 2 дюйма)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)				
														мм футы/ дюймы
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт											*15 200 *33 200	*15 200 *33 200	7350 23 фута 7 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт							*17 200 *39 200	*17 200 *39 200			*14 200 *31 250	*14 200 *31 250	8450 27 футов 5 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт					*21 200 *46 200	*21 200 *46 200	*18 250 *40 200	*18 250 *40 200	*17 200 14 250		*14 200 *31 250	13 250 30 200	9180 29 футов 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт			*33 250 *71 200	*33 250 *71 200	*24 250 *52 250	*24 250 *52 250	*20 200 *43 250	18 200 39 200	*17 200 *38 250	13 200 29 200	*14 250 *31 250	12 250 27 250	9620 31 фут 6 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт					*27 200 *58 200	24 200 52 200	*21 200 *46 200	17 250 37 250	*18 200 39 200	13 250 28 200	*15 200 *32 250	11 250 25 200	9810 32 фута 1 дюйм
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт					*28 250 *62 250	23 250 49 250	*22 200 *49 250	16 250 36 250	18 200 38 250	12 250 27 250	15 250 35 200	11 200 25 250	9760 32 фута 0 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*31 250 *73 200	*31 250 *73 200	*29 250 *63 250	22 250 48 250	*23 200 *49 200	16 200 35 200	17 250 38 200	12 200 27 250	16 200 36 200	11 250 25 200	9480 31 фут 0 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунт	*26 250 *59 200	*26 250 *59 200	*36 250 *78 250	*36 250 *77 200	*28 200 *60 200	22 250 48 250	*22 250 *47 200	16 250 34 200			*17 250 *38 250	12 250 28 250	8930 29 футов 2 дюйма
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунт	*38 250 *84 250	*38 250 *84 250	*31 250 *68 200	*31 250 *68 200	*25 200 *54 200	22 250 48 200	*19 250 *41 250	16 250 35 250			*17 200 *38 250	14 200 33 250	8060 26 футов 3 дюйма
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунт			*24 250 *52 250	*24 250 *52 250	*19 250 *40 250	*19 250 *40 250					*16 200 *35 250	*16 200 *35 250	6750 21 фут 10 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.


Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

3,0 м (9 футов 10 дюймов)		7,0 м (23 фута 0 дюймов)		Башмаки с двойными грунтозацепами 650 мм (26 дюймов)		4705 мм (15 футов 5 дюймов)								
														
3410 мм (11 футов 2 дюйма)						5873 мм (19 футов 3 дюйма)								
		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)				
														
9000 мм 30 футов 0 дюймов	КГ фунт											*15 200 *33 200	*15 200 *33 200	ММ футов/ дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	КГ фунт							*17 200 *39 200	*17 200 *39 200			*14 200 *31 250	*14 200 *31 250	7350 23 фута 7 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	КГ фунт					*21 200 *46 200	*21 200 *46 200	*18 250 *40 200	*18 250 *40 200	*17 200 13 200	13 200	*14 200 *31 250	13 200 29 200	8450 27 футов 5 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	КГ фунт			*33 250 *71 200	*33 250 *71 200	*24 250 *52 250	*24 250 *52 250	*20 200 *43 250	18 250 39 250	*17 200 *38 250	13 250 29 200	*14 250 *31 250	12 200 26 200	9180 29 футов 11 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	КГ фунт					*27 200 *58 200	24 250 51 200	*21 200 *46 200	17 250 37 200	18 250 39 250	13 200 28 200	*15 200 *32 250	11 250 25 250	9620 31 фут 6 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	КГ фунт					*28 250 *62 250	22 250 49 200	*22 200 *49 250	16 200 35 200	17 200 38 250	12 200 27 200	15 200 34 250	11 200 24 250	9760 32 фута 0 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	КГ фунт			*31 250 *73 200	*31 250 *73 200	*29 250 *63 250	22 250 48 250	*23 200 49 200	16 250 34 250	17 250 37 200	12 200 26 200	16 200 35 250	11 250 25 250	9480 31 фут 0 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	КГ фунт	*26 250 *59 200	*26 250 *59 200	*36 250 *78 250	35 250 76 250	*28 200 *60 200	22 200 47 250	*22 250 *47 200	16 200 34 250			*17 250 *38 250	12 250 27 200	8930 29 футов 2 дюйма
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	КГ фунт	*38 250 *84 250	*38 250 *84 250	*31 250 *68 200	*31 250 *68 200	*25 200 *54 200	22 250 48 200	*19 250 *41 250	16 200 35 200			*17 200 *38 250	14 250 32 200	8060 26 футов 3 дюйма
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	КГ фунт			*24 250 *52 250	*24 250 *52 250	*19 250 *40 250	*19 250 *40 250					*16 200 *35 250	*16 200 *35 250	6750 21 фут 10 дюймов

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

2,57 м (8 футов 5 дюймов)

M2.57WB

7,0 м (23 фута 0 дюймов)

Башмаки с двойными грунтозацепами 900 мм (35 дюймов)
3410 мм (11 футов 2 дюйма)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
														
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт											*18 250 *40 250	*18 250 *40 250	6820 21 фут 10 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт							*18 250 *41 250	*18 250 *41 250			*17 200 *37 250	*17 200 *37 250	8000 25 футов 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт					*22 200 *48 200	*22 200 *48 200	*19 250 *42 200	19 250 41 200			*16 250 *37 200	14 200 32 200	8770 28 футов 7 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт					*25 250 *54 250	*25 250 *54 250	*20 200 *45 200	18 250 39 200	*18 200 *40 200	13 250 29 200	*17 250 *37 250	13 200 29 250	9230 30 футов 2 дюйма
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт					*28 200 *60 250	24 250 52 250	*22 250 *48 250	17 250 38 200	18 250 40 200	13 200 29 250	17 250 38 250	12 200 27 250	9430 30 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт					*29 250 *63 250	23 200 50 200	*23 200 *50 200	17 250 36 250	18 200 39 250	13 250 28 250	17 200 38 200	12 200 27 250	9380 30 футов 9 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*29 200 *69 200	*29 200 *69 200	*29 200 *63 200	23 250 49 200	*23 250 *50 200	16 200 35 250	18 200	13 200	18 200 39 250	12 250 28 250	9080 29 футов 9 дюймов
–1500 мм –5 футов 0 дюймов	кг фунт	*60 200	*60 200	*34 200 *75 250	*34 200 *75 250	*27 200 *59 250	23 200 49 200	*21 200 *47 200	16 250 35 250			*18 250 *40 250	14 200 31 200	8500 27 футов 10 дюймов
–3000 мм –10 футов 0 дюймов	кг фунт	*34 200 *74 250	*34 200 *74 250	*29 200 *64 200	*29 200 *64 200	*24 200 *51 250	23 250 50 200	*18 250	17 200			*17 250 *39 200	16 200 37 250	7590 24 фута 9 дюймов
–4500 мм –15 футов 0 дюймов	кг фунт			*21 250 *46 200	*21 250 *46 200	*16 200	*16 200					*15 200 *34 200	*15 200 *34 200	6170 19 футов 11 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

2,57 м (8 футов 5 дюймов)

7,0 м (23 фута 0 дюймов)

3410 мм (11 футов 2 дюйма)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт											*18 250 *40 250	*18 250 *40 250	6820 21 фут 10 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт							*18 250 *41 250	*18 250 *41 250			*17 200 *37 250	*17 200 *37 250	8000 25 футов 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт					*22 200 *48 200	*22 200 *48 200	*19 250 *42 200	19 200 40 250			*16 250 *37 200	14 200 32 250	8770 28 футов 7 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт					*25 250 *54 250	*25 250 *54 250	*20 200 *45 200	18 200 39 250	*18 200 *40 200	13 200 29 200	*17 250 *37 250	13 250 29 200	9230 30 футов 2 дюйма
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт					*28 200 *60 250	24 250 52 250	*22 250 *48 250	17 250 37 250	18 250 39 200	13 200 28 200	17 200 37 200	12 200 27 250	9430 30 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт					*29 250 *63 250	23 250 49 250	*23 200 *50 200	16 200 36 200	18 200 39 200	12 250 27 250	17 250 37 250	12 250 26 250	9380 30 футов 9 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*29 200 *69 200	*29 200 *69 200	*29 200 *63 200	22 200 48 250	*23 250 *50 200	16 250 35 250	17 250	12 200	17 250 39 250	12 250 27 200	9080 29 футов 9 дюймов
–1500 мм –5 футов 0 дюймов	кг фунт	*60 200	*60 200	*34 200 *75 250	*34 200 *75 250	*27 200 *59 250	22 200 48 200	*21 200 *47 200	16 200 35 250			*18 250 *40 250	13 200 30 250	8500 27 футов 10 дюймов
–3000 мм –10 футов 0 дюймов	кг фунт	*34 200 *74 250	*34 200 *74 250	*29 200 *64 200	*29 200 *64 200	*24 200 *51 250	23 250 49 200	*18 250	16 250			*17 250 *39 200	16 250 36 200	7590 24 фута 9 дюймов
–4500 мм –15 футов 0 дюймов	кг фунт			*21 250 *46 200	*21 250 *46 200	*16 200	*16 200					*15 200 *34 200	*15 200 *34 200	6170 19 футов 11 дюймов

*

ISO 10567

*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — стандартный противовес — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов

Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи

2,57 м (8 футов 5 дюймов)

M2.57WB

7,0 м (23 фута 0 дюймов)

Башмаки с двойными грунтозацепами 650 мм (26 дюймов)
3410 мм (11 футов 2 дюйма)

4705 мм (15 футов 5 дюймов)

5873 мм (19 футов 3 дюйма)

		3000 мм (10 футов 0 дюймов)		4500 мм (15 футов 0 дюймов)		6000 мм (20 футов 0 дюймов)		7500 мм (25 футов 0 дюймов)		9000 мм (30 футов 0 дюймов)				мм футы/ дюймы
														
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунт											*18 250 *40 250	*18 250 *40 250	6820 21 фут 10 дюймов
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунт							*18 250 *41 250	*18 250 *41 250			*17 200 *37 250	*17 200 *37 250	8000 25 футов 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунт					*22 200 *48 200	*22 200 *48 200	*19 250 *42 200	18 250 40 200			*16 250 *37 200	14 200 32 250	8770 28 футов 7 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунт					*25 250 *54 250	25 250 54 250	*20 200 *45 200	18 250 38 200	*18 200 *40 200	13 250 29 200	*17 250 *37 250	13 200 28 250	9230 30 футов 2 дюйма
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунт					*28 200 *60 250	23 200 51 250	*22 250 *48 250	17 250 37 200	18 200 39 250	13 250 28 250	17 200 37 250	12 250 27 250	9430 30 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунт					*29 250 *63 250	22 200 49 250	*23 200 *50 200	16 250 35 250	17 250 38 200	12 250 27 250	16 200 37 200	12 200 26 200	9380 30 футов 9 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунт			*29 200 *69 200	*29 200 *69 200	*29 200 *63 200	22 200 48 200	*23 250 49 200	16 200 35 200	17 250	12 200	17 250 38 200	12 250 27 200	9080 29 футов 9 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунт	*60 200	*60 200	*34 200 *75 250	*34 200 *75 250	*27 200 *59 250	22 250 48 200	*21 200 *47 200	16 250 35 200			*18 250 *40 250	13 250 30 250	8500 27 футов 10 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунт	*34 200 *74 250	*34 200 *74 250	*29 200 *64 200	*29 200 *64 200	*24 200 *51 250	22 200 49 200	*18 250	16 200			*17 250 *39 200	16 200 36 250	7590 24 фута 9 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунт			*21 250 *46 200	*21 250 *46 200	*16 200	*16 200					*15 200 *34 200	*15 200 *34 200	6170 19 футов 11 дюймов



ISO 10567



*Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничных лент.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Африка, Ближний Восток и Евразия

Ходовая часть								Удлиненная регулируемая колесная база			
Противовес								11,24 метр. т (24 270 фунтов)			
	Ширина		Грузоподъемность		Масса		Заполне- ние	Стрела 7,8 м (25 футов 7 дюймов), удлинённая		7,0 м (23 фута 0 дюймов), для массовых земляных работ	
	мм	дюйм	м³	ярд³	кг	фунт		%	R3,6 м (11 футов 10 дюймов)	R4,67 м (15 футов 4 дюйма)	M2,57 м (8 футов 5 дюймов)
Без устройства смены навесного оборудования											
Общего назначения	2000	79	3,80	4,97	3649	8045	100	⊖	○		
Тяжелые условия эксплуатации	2000	79	3,80	4,97	3810	8400	100	⊖	○		
Общего назначения	2150	85	5,00	6,54	4164	9180	100			⊙	⊖
Тяжелые условия эксплуатации	2150	85	5,00	6,54	4340	9569	100			⊙	⊖
Лопатообразный, для тяжелых условий эксплуатации	1950	77	4,10	5,36	4821	10 229	90			●	●
	2050	81	4,40	5,75	4977	10 273	90			●	⊙
	2150	85	4,60	6,02	5134	11 219	90			●	⊙
	2250	89	5,00	6,54	5291	11 265	90			⊙	⊖
Плоская кромка, для экстремальных условий эксплуатации	2050	81	4,40	5,75	5768	12 217	90			⊙	⊖
	2150	85	4,60	6,02	5955	13 229	90			⊙	⊖
	2250	89	5,00	6,54	6139	13 235	90			⊖	○
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (система Payload и ковш)							кг	9890	8280	13 210	12 200
							фунт	21 204	18 254	30 205	27 258
C CW-70											
Лопатообразный, для тяжелых условий эксплуатации	1950	77	4,00	5,23	4795	10 272	90			●	⊙
	2050	81	4,40	5,75	4950	10 213	90			⊙	⊖
Плоская кромка, для экстремальных условий эксплуатации	2050	81	4,40	5,75	5551	12 238	90			⊙	⊖
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)							кг			12 231	11 222
							фунт			27 285	24 240

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине. Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007. Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

- Максимальная плотность материала:**
- 2100 кг/м³ (3500 фунтов/ярд³)
 - ⊙ 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)
 - ⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)
 - 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Австралия и Новая Зеландия

Ходовая часть								Удлиненная регулируемая колесная база			
Противовес								11,24 метр. т (24 270 фунтов)			
	Ширина		Грузоподъемность		Масса		Заполне- ние	Стрела 7,8 м (25 футов 7 дюймов), удлиненная			7,0 м (23 фута 0 дюймов), для массовых земляных работ
	мм	дюйм	м³	ярд³	кг	фунт	%	R2,84 м (9 футов 4 дюйма)	R3,6 м (11 футов 10 дюймов)	R4,67 м (15 футов 4 дюйма)	M2,57 м (8 футов 5 дюймов)
Без устройства смены навесного оборудования											
Условия эксплуатации повышенной тяжести	1600	64	2,90	3,79	3455	7617	90	●	●	⊙	
	1750	70	3,30	4,32	3651	8050	90	●	●	⊖	
	2000	79	3,80	4,97	4015	8851	90	●	⊙	○	
Лопатообразный, для тяжелых условий эксплуатации	2150	85	4,60	6,02	5134	11 219	90				●
	2200	87	4,60	6,02	5166	11 290	90				●
Плоская кромка, для экстремальных условий эксплуатации	2050	81	4,40	5,75	5768	12 217	90				●
	2150	85	4,60	6,02	5955	13 229	90				⊙
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (система Payload и ковш)							кг	11 270	10 235	8410	13 295
							фунт	24 226	22 223	18 241	30 213
С гидравлическим фиксирующим устройством для быстрой смены навесного оборудования Cat											
Условия эксплуатации повышенной тяжести	1600	64	2,90	3,79	3455	7617	90	●	⊙	○	
	1750	70	3,30	4,32	3651	8050	90	●	⊖	◇	
	2000	79	3,80	4,97	4015	8851	90	⊖	○	◇	
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)							кг	9778	8640	7014	
							фунт	21 257	19 248	15 263	

Максимальная плотность материала:

- 2100 кг/м³ (3500 фунтов/ярд³)
- ⊙ 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)
- ⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)
- 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)
- ◇ 900 кг/м³ (1500 фунтов/ярд³)

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Гонконг, Тайвань

Ходовая часть								Удлиненная регулируемая колесная база	
Противовес								11,24 метр. т (24 270 фунтов)	
	Ширина		Грузоподъемность		Масса		Заполнение	Стрела 7,8 м (25 футов 7 дюймов), удлиненная	7,0 м (23 фута 0 дюймов), для массовых земляных работ
	мм	дюйм	м³	ярд³	кг	фунт			
Без устройства смены навесного оборудования									
Условия эксплуатации повышенной тяжести	1950	77	3,00	3,92	3660	8068	90	●	
Лопатообразный, для тяжелых условий эксплуатации	2200	87	4,60	6,02	5166	11 290	90		⊙
	2250	89	5,00	6,54	5291	11 265	90		⊖
Плоская кромка, для экстремальных условий эксплуатации	2200	87	4,40	5,75	5790	12 265	90		⊖
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (система Payload и ковш)							кг	9890	12 200
							фунт	21 204	27 258

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

- 2100 кг/м³ (3500 фунтов/ярд³)
- ⊙ 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)
- ⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Южная Америка

Ходовая часть								Удлиненная регулируемая колесная база	
Противовес								11,24 метр. т (24 270 фунтов)	
	Ширина		Грузоподъемность		Масса		Заполнение	7,0 м (23 фута 0 дюймов), для массовых земляных работ	
	мм	дюйм	м³	ярд³	кг	фунт	%	M2,57 м (8 футов 5 дюймов)	M3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Без устройства смены навесного оборудования									
Лопатообразный, для тяжелых условий эксплуатации	1950	77	4,10	5,36	4821	10 229	90	●	●
	2050	81	4,40	5,75	4977	10 273	90	●	⊙
	2150	85	4,60	6,02	5134	11 219	90	●	⊙
Плоская кромка, для экстремальных условий эксплуатации	2150	85	4,60	6,02	6234	13 244	90	⊙	⊖
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (система Payload и ковш)							кг	13 210	12 200
							фунт	30 205	27 258
С CW-70									
Лопатообразный, для тяжелых условий эксплуатации	1950	77	4,00	5,23	4795	10 272	90	●	⊙
	2050	81	4,40	5,75	4950	10 213	90	⊙	⊖
Плоская кромка, для экстремальных условий эксплуатации	2050	81	4,40	5,75	5551	12 238	90	⊙	⊖
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)							кг	12 231	11 222
							фунт	27 285	24 240

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

● 2100 кг/м³ (3500 фунтов/ярд³)

⊙ 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)

⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукоятки.

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Юго-Восточная Азия

Ходовая часть								Удлиненная регулируемая колесная база	
Противовес								11,24 метр. т (24 270 фунтов)	
	Ширина		Грузоподъемность		Масса		Заполнение	Стрела 7,8 м (25 футов 7 дюймов), удлиненная	7,0 м (23 фута 0 дюймов), для массовых земляных работ
	мм	дюйм	м³	ярд³	кг	фунт	%	R2,84 м (9 футов 4 дюйма)	M2,57 м (8 футов 5 дюймов)
Без устройства смены навесного оборудования									
Условия эксплуатации повышенной тяжести	1950	77	3,00	3,92	3660	8068	90	●	
Лопатообразный, для тяжелых условий эксплуатации	2200	87	4,60	6,02	5166	11 290	90		●
	2250	89	5,00	6,54	5291	11 265	90		⊙
Плоская кромка, для экстремальных условий эксплуатации	2200	87	4,40	5,75	5790	12 265	90		⊙
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (система Payload и ковш)							кг	11 220	13 210
							фунт	24 215	30 205

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2006+A3:2013 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Максимальная плотность материала:

● 2100 кг/м³ (3500 фунтов/ярд³)

⊙ 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к понижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукоятки.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Соответствие проходам самосвала — для всех стран

Модель	Размер ковша	Самосвал	730	730 EJ	735	740 EJ	740 GC	745	770G	772G	773G	775G
		Грузоподъемность — метр. и (кор. т)	28 (31)	27,1 (30)	32 (35,3)	38 (42)	36,3 (40)	41 (45,2)	38,2 (42,1)	46,8 (51,6)	55,3 (61)	64,6 (71,3)
		Материал для погрузки и разгрузки										
		Земля	3–4		4	4–5	4–5	5	5	6	7	8
374	5 м³ (6,54 ярда³)	Известняк	4	4	4–5	5–6	5	6	5–6	7	8	

Земля						Известняк					
Плотность материалов			1600 кг/м³ (2697 фунтов/ярд³)				1540 кг/м³ (2596 фунтов/ярд³)				
Коэффициент заполнения			100%				90%				
Минимальное количество проходов			3				4				
Максимальное количество проходов			8				8				

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток и Евразия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

☒ Совпадение
 ☒ Рабочий диапазон только в передней части
 ☐ Нет совпадений
 ☒ 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)
 ☐ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база			
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)			
Тип стрелы		Вылет		Массы	
Длина рукояти		3,60 м (11 футов 10 дюймов)	4,67 м (15 футов 4 дюйма)	2,57 м (8 футов 5 дюймов)	3,00 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H180 S	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓	✓	✓
	H215 S	✓	✓*	✓	✓
Мультипроцессоры	MP365 Бетонорез	✓	✓	✓	✓
	Челюсти для сноса MP365	✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP365	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP365	✓	✓	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3070 Плоский верх	✓			
Первичные измельчители	P360	✓	✓	✓	✓
Многочелюстные грейферы	GSM-60-3750			○	○
Грейферы с ковшами	CTV40-3500	○		●	●
	CTV40-4000	○		●	○
	CTV40-4500			○	○
	CTV40-5000			○	○

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САТ С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база	
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)	
Тип стрелы		Вылет	
Длина рукояти		3,60 м (11 футов 10 дюймов)	4,67 м (15 футов 4 дюйма)
Гидромолоты	H180 S	✓	✓
	H190 S	✓	✓
	H215 S	✓*	
Мультипроцессоры	MP365 Бетонорез	✓	✓*
	Челюсти для сноса MP365	✓	
	Челюсти измельчителя MP365	✓	
	Гидроножницы для резки MP365	✓	✓*
Первичные измельчители	P360	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток и Евразия (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

☒ Совпадение

☒ Рабочий диапазон только в передней части

☐ Нет совпадений

для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования SW-70

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база			
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)			
Тип стрелы		Вылет		Массы	
Длина рукояти		3,60 м (11 футов 10 дюймов)	4,67 м (15 футов 4 дюйма)	2,57 м (8 футов 5 дюймов)	3,00 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H180 S	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓	✓	✓
	H215 S	✓*		✓	✓
Мультипроцессоры	MP365 Бетонорез	✓	✓*	✓	✓
	Челюсти для сноса MP365	✓		✓	✓
	Челюсти измельчителя MP365	✓		✓	✓
	Гидроножницы для резки MP365	✓	✓*	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3070 Плоский верх			✓	✓
Первичные измельчители	P360	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база			
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)			
Тип стрелы		Вылет		Массы	
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2090	✓		✓	

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Руководство по выбору навесного оборудования: Австралия и Новая Зеландия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

☒ Совпадение
 ☒ Рабочий диапазон только в передней части
 ☐ Нет совпадений

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база			
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)			
Тип стрелы		Вылет		Массы	
Длина рукояти		2,84 м (9 футов 4 дюйма)	3,60 м (11 футов 10 дюймов)	2,57 м (8 футов 5 дюймов)	3,00 м (9 футов 10 дюймов)
Гидроمولоты	H180 S	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓	✓	✓
	H215 S	✓	✓	✓	✓
Навесные гидрорезы для резки отходов и разрушения	S3070 Плоский верх	✓	✓		

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база	
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)	
Тип стрелы		Вылет	
Длина рукояти		2,84 м (9 футов 4 дюйма)	3,60 м (11 футов 10 дюймов)
Гидроمولоты	H180 S	✓	✓
	H190 S	✓	✓
	H215 S	✓	✓*
Навесные гидрорезы для резки отходов и разрушения	S3070 Плоский верх	✓*	

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Руководство по выбору навесного оборудования: Южная Америка

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

☒ Совпадение

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база	
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)	
Тип стрелы		Массы	
Длина рукояти		2,57 м (8 футов 5 дюймов)	3,00 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H180 S	✓	✓
	H190 S	✓	✓
	H215 S	✓	✓
Мультипроцессоры	MP365 Бетонорез	✓	✓
	Челюсти для сноса MP365	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP365	✓	✓
	Гидроножицы для резки MP365	✓	✓

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ SW-70

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база	
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)	
Тип стрелы		Массы	
Длина рукояти		2,57 м (8 футов 5 дюймов)	3,00 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H180 S	✓	✓
	H190 S	✓	✓
	H215 S	✓	✓
Мультипроцессоры	MP365 Бетонорез	✓	✓
	Челюсти для сноса MP365	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP365	✓	✓
	Гидроножицы для резки MP365	✓	✓
Навесные гидроножицы для резки отходов и разрушения	S3070 Плоский верх	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база	
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)	
Тип стрелы		Массы	
Навесные гидроножицы для резки отходов и разрушения	S2090	✓	

Технические характеристики гидравлического экскаватора 374

Руководство по выбору навесного оборудования: Юго-Восточная Азия, Индия, Индонезия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

☒ Совпадение

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Удлиненная регулируемая колесная база	
Противовес		11,24 метр. т (24 270 фунтов)	
Тип стрелы		Вылет	Массы
Длина рукояти		2,84 м (9 футов 4 дюйма)	2,57 м (8 футов 5 дюймов)
Гидромолоты	H180 S	✓	✓
	H190 S	✓	✓
	H1215 S	✓	✓

Стандартное и дополнительное оборудование модели 374

Стандартное и дополнительное оборудование

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Стандартные (Дополнительно)		Стандартные (Дополнительно)	
СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ		ТЕХНОЛОГИИ CAT (продолжение)	
Стрела для массовых земляных работ, 7,0 м (23 фута)	✓	Cat Assist	✓
Удлиненная стрела 7,8 м (25 футов 7 дюймов) ¹	✓	– Система регулирования уклона Grade Assist	
Рукоять для массовых земляных работ 2,57 м (8 футов 5 дюймов) ²	✓	– Функция Boom Assist	
Удлиненная рукоять 2,84 (9 футов 4 дюйма) ³	✓	– Функция Bucket Assist	
Рукоять для массовых земляных работ 3,00 м (9 футов 10 дюймов) ⁴	✓	– Функция Swing Assist	
Удлиненная рукоять 3,60 (11 футов 10 дюймов) ⁵	✓	– Функция Lift Assist	
Удлиненная рукоять 4,67 (15 футов 4 дюйма) ⁶	✓	Cat Payload	✓
Рычажный механизм ковша, семейство VB с подъемной проушиной, Cat Grade ⁷	✓	– Статическая масса	
Рычажный механизм ковша, семейство VB без подъемной проушины, Cat Grade ⁸	✓	– Полуавтоматическая калибровка	
Рычажный механизм ковша, семейство WB с подъемной проушиной, Cat Grade ⁹	✓	– Информация о полезной нагрузке/цикле	
Рычажный механизм ковша, семейство WB без подъемной проушины, Cat Grade	✓	– Возможность передачи данных по USB	
ТЕХНОЛОГИИ CAT		Электронное ограничение по длине 2D:	✓
Cat Product Link™	✓	– Система E-ceiling	
Распознавание навесного оборудования	✓	– Система E-floor	
Отслеживание навесного оборудования*	✓	– Система E-swing	
Уловитель лазерных лучей	✓	– Система E-wall	
Cat Grade с памятью 2D и смещением	✓	– Система предотвращения столкновений с кабиной	
Система Cat Grade с расширенными функциями 2D ¹⁰	✓	Автоматический останов молота	✓
Cat Grade с одним модулем GNSS 3D	✓	Возможности дистанционного обслуживания	✓
Cat Grade с двумя модулями GNSS 3D	✓	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Возможности подключения системы Cat Grade с функциями 3D ¹¹ :	✓	Аккумуляторные батареи (x2), не требующие технического обслуживания, сила тока холодного пуска 1400 А	✓
— Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica	✓	Центральный электровыключатель "массы"	✓
— Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica	✓	Освещение шасси	✓
		Светодиодное освещение стрелы и кабины	✓
		Наружные фонари (встроенные в ящик для хранения)	✓
		ДВИГАТЕЛЬ	
		Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска ¹²	✓
		Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco	✓
		Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя	✓
		Возможность работы на высоте до 4500 м (14 264 футов) над уровнем моря	✓
		Мощность охлаждения при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (126 °F)	✓
		Холодный запуск при температуре до –18 °C (0 °F)	✓
		Холодный пуск при температуре до –32 °C (–25 °F)	✓
		Реверсивный вентилятор с гидроприводом	✓
		Двухэлементный фильтр со строенным фильтром предварительной очистки воздуха	✓
		Строенное параллельное расположение компонентов системы охлаждения	✓
		Генератор, 95 А	✓

(продолжение на следующей странице)

Стандартное и дополнительное оборудование модели 374

Стандартное и дополнительное оборудование (продолжение)

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Стандартные (Дополнительно)		Стандартные (Дополнительно)	
ГИДРОСИСТЕМА		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	
Контур рекуперации энергии стрелы и рукояти	✓	Встроенная система управления состоянием машины	✓
Главный электронный гидрораспределитель	✓	Возможность установки системы автоматической смазки	✓
Функция Auto Heavy Lift	✓	Сгруппированное расположение фильтров моторного масла и топлива	✓
Система поворота с замкнутым контуром	✓	Отверстия для планового взятия проб масла (S-O-S SM)	✓
Автоматический прогрев гидравлического масла	✓	Система QuickEvac TM для удобства технического обслуживания	✓
Автоматический стояночный тормоз механизма поворота	✓	Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения	✓
Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы	✓	НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Двухскоростной механизм хода	✓	Удлиненная ходовая часть с регулируемой шириной колеи	✓
Гидравлическое биомасло и фильтр	✓	Буксировочная проушина на раме	✓
Усовершенствованное управление навесным оборудованием	✓	Трехкомпонентный сегментированный направляющий щиток гусеничной ленты	✓
Вспомогательный контур среднего давления	✓	Двухкомпонентные полноразмерные направляющие щитки гусениц	✓
Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования	✓	Щиток поворотного механизма	✓
БЕЗОПАСНОСТЬ		Смазываемая гусеничная лента	✓
Противоугонная система Caterpillar с одним ключом	✓	Стандартный противовес	✓
Запираемый наружный ящик для хранения инструментов	✓	Башмаки траковой ленты с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации 650 мм (26 дюймов)	✓
Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке	✓	Башмаки траковых лент 750 мм (30 дюймов) с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации ¹⁵	✓
Отделение слива топлива с замком	✓	Башмаки траковых лент для тяжелых условий эксплуатации 900 мм (35 дюймов) с двойными грунтозацепами ¹⁶	✓
Площадки для технического обслуживания с противоскользящей накладкой	✓	Усиленный нижний щиток	✓
Правый поручень и рукоятка (соответствуют ISO 2867:2011)	✓	Щиток ходового гидромотора для тяжелых условий эксплуатации	✓
Стандартное выпуклое зеркало в комплекте	✓		
Звуковой сигнал / предупреждающая сирена	✓		
Сигнал хода	✓		
Сигнализация поворота платформы	✓		
Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли	✓		
Камера заднего вида ¹³	✓		
Камера заднего вида и правая боковая камера ¹⁴	✓		
Круговой обзор	✓		
Обратный клапан опускания стрелы	✓		
Обратный клапан опускания рукояти	✓		
Мостки	✓		
Наклоняемые мостки	✓		
Малогобаритный фонарь	✓		

* С устройством мониторинга навесного оборудования PL161

¹³Во всех регионах, кроме Гонконга и Тайваня

¹⁴Только в Гонконге и на Тайване

¹⁵Во всех регионах, кроме Гонконга и Тайваня

¹⁶Только в Южной Америке и Евразии

Комплект и навесное оборудование 374, установленное дилером

Комплект и навесное оборудование, установленное дилером

Перечень навесного оборудования может меняться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

- Нижний радиальный стеклоочиститель
- Джойстик с горизонтальными ползунками
- Левая/правая электрическая педаль для управления навесным оборудованием
- Комплект двойного выхода через заднее окно
- Переднее ветровое стекло из многослойного стекла (стекло P5A, соответствие правилам ЕС по сносу зданий)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Освещение окружающего пространства премиум-класса, 1800 лм

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Брелок Bluetooth®
- Ремень безопасности с инерционной катушкой, 76 мм (3 дюйма)

ЗАЩИТА

- Система FOGS (не совместим с крышками фонарей освещения кабины и дождевым щитком)
- Передняя полногабаритная решетка с предохранительной сеткой (не совместим с крышками фонарей освещения кабины и дождевым щитком)
- Передняя решетка с предохранительной сеткой, нижняя половина
- Полная антивандальная защита
- Защита ветрового стекла от дождя и крышка фонаря освещения кабины

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Антенны GNSS

Комплектации кабины

	"Делюкс"	Премиум
Кабина с подавлением шума с помощью упругих опор	●	●
Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением	●	X
Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением*	○	●
Дополнительный сенсорный LCD-монитор для системы Cat Grade с расширенными функциями 2D и 3D	○	○
Автоматический двухуровневый кондиционер воздуха	●	●
Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором	●	●
Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"	●	●
Консоль с регулировкой по высоте, бесступенчатое регулирование без инструментов	●	●
Откидная левая панель управления	●	●
Джойстиковое управление поворотом Cat	○	○
Вспомогательное реле	○	○
Сиденье с подогревом и регулируемой пневматической подвеской	●	X
Сиденье с обогревом, охлаждением и автоматической регулировкой подвески	X	●
Оранжевый ремень безопасности, 51 мм (2 дюйма)	●	●
Встроенная радиосистема Bluetooth (с портами USB, AUX и для микрофона)	●	●
2 × выхода 12 В пост. тока	●	●
Ящик для хранения документов	●	●
Сетка для хранения за головой и сетка для хранения ланчбокса	●	●
Держатели для бутылки и стакана	●	●
Фиксированное цельное ветровое стекло	X	○
Открывающееся двухкомпонентное ветровое стекло	●	○
Верхний радиальный стеклоочиститель с омывателем	●	X
Параллельные стеклоочистители и стеклоомыватели	X	●
Потолочный люк из поликарбоната, открывающийся	●	○
Фиксированный люк из многослойного стекла	X	○
Светодиодное потолочное освещение	●	●
Напольное приветственное освещение	●	●
Передний противосолнечный козырек на роликах	●	●
Задний противосолнечный козырек на роликах	○	●
Аварийный выход через заднее окно	●	●
Моющийся напольный коврик	●	●
Подготовка для установки проблескового маячка	●	●

● Стандартные

○ (Дополнительно)

X Недоступно

* Только для использования с системой кругового обзора и кабиной "Делюкс".



Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и отраслевых решениях, посетите наш веб-сайт www.cat.com.

© Caterpillar, 2022 г.
Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием.
Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, вы можете получить у своего дилера Cat.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET'S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

ARXQ2897-04 (11.2022)
Заменяет публикацию ARXQ2897-03
Текущая версия документа: 07C
(Aus-NZ, Afr-ME, Eurasia, S Am,
SE Asia, HK, Taiwan)

