Молоты Cat® серии GC

H130 GC, H140 GC, H160 GC, H180 GC

Молоты Cat® быстро справятся с задачами по сносу, строительству и с работой в карьере. Сочетайте простую и легкую конструкцию молотов серии GC с надежностью, долговечностью и ценностью истинной продукции Cat. Вы получите решение с низкой почасовой оплатой, обеспечивающее необходимую мощность и производительность.

Не все навесное оборудование доступно для каждого региона. Обратитесь к вашему Cat дилеру для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Надежная и прочная конструкция

- Оцените быструю скорость обслуживания и низкие расходы по эксплуатации и содержанию благодаря упрощенной конструкции.
- Рабочий цикл обеспечивает стандартные показатели эффективности и производительности.
- Выберайте верхнее или боковое крепление в соответствии с вашими нуждами.
- Компенсатор защищает вашу машину, захватывая и буферизуя гидравлические шипы, прежде чем они повреждят гидравлические насосы каретки.
- Молоты Cat разработаны для работы с нашими машинами как комплексное решение, они обеспечивают непрерывное гидравлическое соединение для максимальной производительности.

Простота обслуживания

- Использование молотов Cat снижает затраты на техническое обслуживание.
- Легкий и быстрый доступ к зонам обслуживания гарантирует, что молот всегда будет работать на максимальной мощности.
- Уделяйте больше времени работе и меньше обслуживанию. Смазочные работы можно выполнить быстро и оставаясь в положении стоя во весь рост, использовав одну из точек смазки.
- Обслуживайте нижнюю втулку в полевых условиях с помощью простых инструментов.
- Проверьте заряд газа молота, не снимая его с машины.

Простота в эксплуатации

- Выбирайте высокую частоту ударов или максимальную мощность, чтобы получить производительность, необходимую для ваших нужд.
- Легко регулируйте длину хода поршня в соответствии с вашими нуждами.
  - Большой ход поршня - меньшая частота движений поршня, большая сила удара и производительность; лучше всего подходит для более сложных условий.
  - Короткий ход поршня - повышенная частота движений поршня, меньшая сила удара; лучше всего подходит для более легких условий.
- Для моделей H160 GC и H180 GC предлагается дополнительное оборудование для автоматической смазки, монтируемое на молот.
- Автоматическое отключение защищает молот от использования не по назначению; функция доступна в стандартной комплектации для моделей H160 GC и H180 GC.

Поддержка для вас

- Отправляйтесь туда, куда вас ведет работа. Дилерская сеть Cat всегда готова помочь вам, когда это необходимо.
- Положитесь на Caterpillar, мы обеспечим полное системное сопровождение. Получайте запчасти, обслуживание и техническую помощь для своей машины, молота и гидравлики в одном месте.

Молоты Cat® серии GC

Характеристики						
	H130 GC		H130 GC		H140 GC	
Крепление	Верхняя часть		Боковая часть		Верхняя часть	
Класс энергопотребления	6000 Дж.	4425 фут-фунт	6000 Дж.	4425 фут-фунт	7500 Дж.	5531 фут-фунт
Ударов в минуту	350 мин.	700 макс.	350 мин.	700 макс.	250 мин.	550 макс.
Минимальная эксплуатационная масса	2364 кг.	5201 фунт	2187 кг	4811 фунтов	3017 кг	6637 фунтов
Максимальная эксплуатационная масса	2384 кг	5245 фунтов	2205 кг	4851 фунт	3074 кг	6763 фунта
Минимальный номинальный расход	160 л/мин	42 гал/мин	160 л/мин	42 гал/мин	180 л/мин	48 гал/мин
Максимальный номинальный расход	190 л/мин	50 гал/мин	190 л/мин	50 гал/мин	220 л/мин	58 гал/мин
Минимальное рабочее давление	16 000 кПа	2320 фунтов на квадратный дюйм	16 000 кПа	2320 фунтов на квадратный дюйм	16 000 кПа	2320 фунтов на квадратный дюйм
Максимальное рабочее давление	18 000 кПа	2610 фунтов на квадратный дюйм	18 000 кПа	2610 фунтов на квадратный дюйм	18 000 кПа	2610 фунтов на квадратный дюйм
Диаметр инструмента	150 мм	5,9 дюйма	150 мм	5,9 дюйма	153 мм	6,0 дюймов
Минимальный вес транспортного средства	25 тонн	55 115 фунтов	25 тонн	55 115 фунтов	30 тонн	66 138 фунтов
Максимальный вес транспортного средства	32 тонн	70 547 фунтов	32 тонн	70 547 фунтов	40 тонн	88 184 фунта

Характеристики *(продолжение)*				
	H160 GC		H180 GC	
Крепление	Верхняя часть		Верхняя часть	
Класс энергопотребления	10 170 Дж.	7500 фут-фунт	14 578 Дж.	10 750 фут-фунт
Ударов в минуту	200 мин.	450 макс.	200 мин.	400 макс.
Минимальная эксплуатационная масса	3050 кг	6724 фунта	4200 кг	9260 фунта
Максимальная эксплуатационная масса	3194 кг	7041 фунта	4232 кг	9330 фунта
Минимальный номинальный расход	190 л/мин	50 гал/мин	250 л/мин	66 гал/мин
Максимальный номинальный расход	230 л/мин	61 гал/мин	300 л/мин	79 гал/мин
Минимальное рабочее давление	15 985 кПа	2320 фунтов на квадратный дюйм	14 000 кПа	2030 фунтов на квадратный дюйм
Максимальное рабочее давление	18 000 кПа	2610 фунтов на квадратный дюйм	16 000 кПа	2320 фунтов на квадратный дюйм
Диаметр инструмента	160 мм	6,3 дюйма	180 мм	7,1 дюйма
Минимальный вес транспортного средства	33 тонн	72 700 фунтов	40 тонн	88 100 фунтов
Максимальный вес транспортного средства	45 тонн	99 200 фунтов	55 тонн	121 200 фунтов

GRHQ9276-04 (03-2024)
(глобально)

Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно найти на сайте **www.cat.com**

© 2024 Caterpillar
Все права защищены

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть изображены машины с дополнительным оборудованием. Обратитесь к дилеру Cat для получения информации о доступных опциях.

Логотипы CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, их соответствующие логотипы, «Caterpillar Corporate Yellow», фирменные маркировки «Power Edge» и «Modern Hex», а также идентификаторы компании, используемые здесь, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.