



Cat[®] 962L

Carregadeira

A Carregadeira 962L utiliza tecnologias comprovadas, de maneira sistemática e estratégica, para atender às altas expectativas dos clientes quanto à confiabilidade, produtividade, eficiência de combustível e duração da vida útil. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil.

Confiabilidade

- O motor Cat[®] C7.1 oferece uma combinação de sistemas eletrônicos, de combustível e de ar aprovados.
- O uso de processos rigorosos de projeto de componentes e de validação da máquina resulta em confiabilidade, durabilidade e alto tempo de atividade incomparáveis.

Durabilidade

- A transmissão Power Shift com eixo intermediário e eixos resistentes lidam com aplicações extremas com eficácia.
- A melhoria no roteamento da mangueira hidráulica reduz o possível desgaste da mangueira.
- O sistema hidráulico de filtragem de fluxo total com ciclo de filtragem adicional melhora a robustez do sistema hidráulico e a vida útil do componente.

Produtividade

- O aumento da potência do motor melhora em aproximadamente 10% o desempenho e a resposta da máquina (*em comparação com a Série H*).
- O conversor de torque da embreagem de travamento e a mudança de trava a trava proporcionam mudanças de marcha suaves, aceleração rápida e velocidade gradual.
- O conversor de torque de alta capacidade resulta em maior eficiência na escavação.
- A articulação da barra em Z proporciona alta força de desagregação no nível do solo.
- A articulação opcional para levantamento alto oferece maior altura do pino de articulação para um carregamento mais fácil em uma variedade de aplicações.
- As Caçambas da Série Performance fáceis de carregar apresentam uma boca mais ampla e placas laterais curvadas que melhoram a retenção de material (fator de enchimento) e diminuem os tempos de ciclo.
- O sistema de controle de tração totalmente automático opcional (travas do diferencial) melhora o desempenho em pilhas e em condições de solo ruim.

Eficiência de Combustível

- Consumo de combustível até 10% menor do que na Série H.*
- O motor com maior necessidade de energia queima menos combustível fornecendo potência e torque quando necessário.
- As Caçambas da Série Performance apresentam um piso mais longo, o que facilita a escavação através da pilha, resultando em menor consumo de combustível.
- A hidráulica de detecção de carga resulta em fluxo proporcional do implemento e direção sob demanda.
- O Modo de Economia Produtivo Padrão oferece máxima economia de combustível com o mínimo impacto sobre a produtividade.

Facilidade de Operação

- O melhor compartimento do operador da categoria proporciona conforto, visibilidade e eficiência incomparáveis.
- Os controles intuitivos e ergonômicos mantêm os operadores concentrados no trabalho.
- O sistema opcional de absorção de impactos com dois acumuladores fornece excelente qualidade de deslocamento e reduz as vibrações da cabine.

Segurança

- Excelente acesso à cabine com porta e degraus de escada amplos.
- O para-brisa do piso ao teto, os retrovisores grandes com espelho de ponto integrado e uma câmera de visão traseira fornecem a melhor visibilidade em todos os ângulos do setor.
- Os corrimãos robustos e reposicionados oferecem acesso seguro às plataformas da máquina.

Facilidade de Manutenção

- Capô inclinável inteiriço com portas laterais e traseiras; centros de serviço hidráulico e elétrico tornam o acesso rápido e fácil.
- O acesso fácil ao abastecimento de combustível, abastecimento de óleo e aos filtros e pontos de manutenção diária significa menos tempo de manutenção.
- O sistema opcional e totalmente integrado de Lubrificação Automática da Cat oferece monitoramento completo do sistema de lubrificação e visibilidade do teste de diagnóstico.

Tecnologia Cat

- Monitorar, gerenciar e melhorar as operações no local de trabalho.
- Tecnologias Cat Link: O VisionLink[®] permite que os proprietários acessem dados sem fio para monitorar a integridade, utilização e localização da máquina.
- Tecnologias Cat Detect: a câmera de visão traseira integrada melhora a visibilidade atrás da máquina para ajudar os operadores a trabalhar com segurança. A Detecção de Objetos Traseiros opcional da Cat aumenta a percepção do operador sobre o ambiente de trabalho, o que melhora a segurança no local.
- Tecnologias Cat Payload: O Cat Production Measurement 2.0 opcional apresenta uma escala de carga útil simples e precisa em movimento, permitindo que os operadores forneçam as cargas exatas e trabalhem com mais eficiência. A assinatura da Produtividade Avançada fornece informações práticas abrangentes que ajudam você a gerenciar e melhorar a produtividade e a lucratividade das operações.

*Os resultados reais podem variar com base em fatores como, por exemplo, mas não se limitando a, configuração da máquina, técnica do operador, aplicação da máquina, clima etc.

Carregadeira Cat® 962L

Motor

Modelo do Motor	Cat C7.1
Potência Bruta Máxima @ 2.000 rpm - ISO 14396:2002 (métrico)	195 kW (265 hp)
Potência Líquida Máxima @ 2.000 rpm - ISO 9249:2007 (métrico)	185 kW (252 hp)
Torque Bruto de Pico (1.400 rpm) - ISO 14396:2002	1.050 Nm
Torque Líquido Máximo (1.400 rpm)	984 Nm
Deslocamento	7,0 l

- Potência líquida disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador com rotação do motor a 2.000 rpm.

Pesos

Peso Operacional	19.123 kg
------------------	-----------

- Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3, fluidos completos, operador, contrapeso padrão, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, eixos (frontal/traseiro) abertos/abertos, protetor do trem de força, direção secundária, supressão de ruído e uma caçamba de propósito geral de 3,4 m³ com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada).

Capacidades da Caçamba

Faixa de Caçambas	2,7-4,4 m ³
-------------------	------------------------

Transmissão

Avanço em 1ª	6,9 km/h
Avanço 2	12 km/h
Avanço em 3ª	19,3 km/h
Avanço em 4ª	25,7 km/h
Avanço em 5ª	39,5 km/h
Ré em 1ª	6,9 km/h
Ré em 2ª	12 km/h
Ré em 3ª	25,7 km/h

- Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 787 mm.

Ruído

Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo:

Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008)	72 dB(A)
Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008)	107 dB(A)
Nível de Pressão Sonora Externa (SAE J88:2013)	75 dB(A)*

- *Distância de 15 m, movendo-se para a frente em relação de segunda marcha.

Especificação de Operação

Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 40° - Com Deflexão do Pneu	11.700 kg
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 40° - Sem Deflexão do Pneu	12.455 kg
Força de Desagregação	146 kN

- Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso".
- Total conformidade com a ISO 14397-1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes.

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível	275 l
Sistema de Arrefecimento	54 l
Cárter	20 l
Transmissão	43 l
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais	43 l
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros	43 l
Reservatório Hidráulico	125 l

Sistema Hidráulico

Tipo de Bomba do Implemento	Pistão Axial Variável
Sistema do Implemento:	
Potência Máxima da Bomba (2.150 rpm)	245 l/min
Pressão de Operação Máxima	27.900 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Total	9,5 segundos

Dimensões

	Levantamento Padrão	Levantamento Alto
Altura até a Parte Superior do Capô	2.694 mm	2.694 mm
Altura até o Topo do Tubo de Escape	3.412 mm	3.412 mm
Altura até o Topo da ROPS	3.443 mm	3.443 mm
Vão Livre Sobre o Solo	365 mm	365 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso	2.147 mm	2.186 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate	1.675 mm	1.675 mm
Distância entre Eixos	3.350 mm	3.350 mm
Comprimento Total (sem caçamba)	7.129 mm	7.543 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte	642 mm	762 mm
Altura do Pino de Articulação no Levantamento Máximo	4.182 mm	4.487 mm
Folga do Braço de Levantamento no Levantamento Máximo	3.624 mm	3.791 mm
Retroinclinação no Levantamento Máximo	60 graus	66 graus
Retroinclinação na Altura de Transporte	49 graus	54 graus
Retroinclinação no Solo	40 graus	45 graus
Largura Máxima Sobre os Pneus (carregado)	2.824 mm	2.824 mm
Largura do Piso	2.140 mm	2.140 mm

- Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3.



Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com

© 2021 Caterpillar
Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

APXQ2183-01
Tradução (01-2021)
Substitui APXQ2183-00
(Brazil)

