



Truk Artikulasi

745

Spesifikasi Teknis

Konfigurasi dan fitur mungkin berbeda menurut kawasan. Hubungi dealer Cat® Anda untuk mengetahui ketersediaan di kawasan Anda.

Daftar Isi

Spesifikasi	2
Engine	2
Bobot	2
Sistem AC	2
Kapasitas Bak	2
Transmisi	2
Tingkat Suara	2
Bobot Kerja	3
Pelat Bak	3
Hoist Bak	3
Kapasitas Isi Ulang Servis	3
Standar	3
Dimensi	4
Radius Belok	5
Kemudi	5
Kesesuaian Lintasan Loader/Truk yang Optimal	5
Kemampuan Menanjak/Kecepatan/Rimpull	6
Kinerja Perlambatan	7
Perlengkapan Standar dan Opsional	8

Spesifikasi Truk Artikulasi 745

Engine

Model Engine	C18 Cat	
Daya Kotor (SAE J1995:2014)	381 kW	511 hp
Daya Bersih (SAE J1349:2011)	370 kW	496 hp
Daya Engine (ISO 14396:2002)	376 kW	504 hp
Diameter	145 mm	5,7 in
Langkah	183 mm	7,2 in
Kapasitas Silinder	18,1 L	1106 in ³

- Daya yang tercantum diuji di 1700 rpm.
- Daya yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimal.
- Daya bersih saat kipas berada pada kecepatan maksimal adalah 348 kW (467 hp) sesuai kondisi acuan SAE.
- Emisi C18 setara dengan EPA Tier 2 AS dan Stage II UE.

Penurunan Daya Engine Tidak Diperlukan di Bawah	3050 m	10,000 ft
Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995:2014)	2618 N·m	1931 lbf-ft
Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349:2011)	2558 N·m	1887 lbf-ft
Kecepatan Torsi Engine Puncak	1200 rpm	

Bobot

Muatan Tetapan	41 metrik ton	45,2 ton
----------------	---------------	----------

Sistem AC

- Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,2 kg refrigerant yang mengandung CO₂ setara dengan 1,716 metrik ton.

Kapasitas Bak

Munjung SAE 2:1	25 m ³	32,7 yd ³
Rata	18,5 m ³	24,2 yd ³
Munjung Pintu Belakang SAE 2:1	26,5 m ³	34,7 yd ³
Rata Pintu Belakang	19,5 m ³	25,5 yd ³

Transmisi

Maju 1	6,1 km/j	3,8 mpj
Maju 2	8,1 km/j	5 mpj
Maju 3	11,2 km/j	7 mpj
Maju 4	14,1 km/j	8,8 mpj
Maju 5	18,7 km/j	11,6 mpj
Maju 6	22,9 km/j	14,2 mpj
Maju 7	31,5 km/j	19,6 mpj
Maju 8	37,9 km/j	23,5 mpj
Maju 9	54,8 km/j	34 mpj
Mundur 1	6,4 km/j	4 mpj
Mundur 2	14,6 km/j	9,1 mpj

Tingkat Suara

Interior Kabin	72 dB(A)
----------------	----------

- Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan adalah 72 dB(A) apabila ISO 6396:2008 digunakan untuk mengukur nilai tersebut dengan kabin tertutup. Pengukuran dilakukan pada kecepatan maksimum kipas pendingin 70%. Tingkat suara mungkin bervariasi pada kecepatan kipas pendingin yang berbeda. Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar.
- Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka atau bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka selama jangka waktu lama atau dalam lingkungan yang bising.

Bobot Kerja

Gandar Depan – Kosong	19.161 kg	42.243 lb
Gandar Tengah – Kosong	7022 kg	15.481 lb
Gandar Belakang – Kosong	6760 kg	14.903 lb
Total – Kosong	32.943 kg	72.627 lb
Gandar Depan – Beban Tetap	5900 kg	13.007 lb
Gandar Tengah – Beban Tetap	17.550 kg	38.691 lb
Gandar Belakang – Beban Tetap	17.550 kg	38.691 lb
Total – Beban Tetap	41.000 kg	90.390 lb
Gandar Depan – Bermuatan	25.061 kg	55.250 lb
Gandar Tengah – Bermuatan	24.572 kg	54.172 lb
Gandar Belakang – Bermuatan	24.310 kg	53.594 lb
Total – Bermuatan	73.943 kg	163.016 lb

Pelat Bak

Baja Tahan Aus Brinell HB450 Sangat Kuat

Depan	7 mm	0,28 in
Saluran buang	14 mm	0,55 in
Samping	11 mm	0,43 in
Dasar	14 mm	0,55 in

Hoist Bak

Pengangkatan (manual)	12 detik
Pengangkatan (otomatis)	13 detik
Rendah (manual)	10 detik
Rendah (otomatis)	10 detik

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar	550 L	145,3 gal
Sistem Pendinginan	90 L	23,7 gal
Tangki Pendingin Rem	67 L	17,7 gal
Sistem Hidraulik Kemudi/Hoist	140 L	36,9 gal
Karter Engine	52 L	13,7 gal
Transmisi/OTG	75 L	19,8 gal
Final Drive (masing-masing)	5 L	1,3 gal
Gandar (masing-masing)	60 L	15,8 gal


Standar

Rem	ISO 3450:2011
Kabin/FOPS	ISO 3449:2005 Level II
Kabin/ROPS	ISO 3471:2008
Kemudi	ISO 5010:2019

Spesifikasi Truk Artikulasi 745

Dimensi

Semua dimensi merupakan nilai perkiraan.



	mm	ft/in
1 Tinggi Bak Dimiringkan Sepenuhnya	7310	24'0"
2 Tinggi Pemuatan	3178	10'6"
3 Jarak Bebas ke Tanah - Bak Dimiringkan Sepenuhnya	779	2'7"
4 Panjang Bak	6457	21'2"
5 Panjang Bak Sisi Dalam	5900	19'4"
6 Jarak Bebas ke Tanah	590	1'11"
7 Pusat Gandar Belakang ke Belakang Bak	1448	4'9"
8 Pusat Gandar Tengah ke Gandar Belakang	1966	6'5"
9 Gandar Tengah ke Gandar Depan (Pusat)	4590	15'1"
10 Pusat Gandar Depan ke Depan Alat Berat	3418	11'3"
11 Panjang Keseluruhan	11.422	37'6"
12 Panjang Keseluruhan dengan Pintu Belakang	11.550	37'11"
13 Tinggi Posisi Angkut	3762	12'4"
14 Lebar Keseluruhan	3801	12'6"
15 Lebar dengan Pintu Belakang/Lebar Termasuk Pintu Belakang	3774	12'5"
16 Lebar Bodi	3422	11'3"
17 Lebar Track	2687	8'10"
18 Lebar Antar-Fender	3370	11'1"
19 Bermuatan Maks Antar-Tonjolan Ban	3500	11'6"

Radius Belok


Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 29.5R25.

Dimensi Belok

Sudut Kemudi – Dari Tengah Kiri/Kanan	45°	
Radius Belok SAE	8625 mm	340 in
Radius Jarak Bebas	9082 mm	356 in
Radius Bagian Dalam	4413 mm	174 in
Lebar Gang	5917 mm	233 in

Kemudi

Batas Putar Kemudi 4,8 detik pada 60 rpm



Kesesuaian Lintasan Loader/Truk yang Optimal

Hydraulic Excavator

Lintasan

390

4

374

5

Wheel Loader

Lintasan

982

4

980

4-5

972


4-5

Kesesuaian sistem yang optimal akan memberikan keuntungan produktivitas yang besar bagi Anda. Memasangkan alat pemuatan dan pengangkutan menghasilkan peningkatan produksi dan berkurangnya biaya sistem per unit volume yang dipindahkan.

Spesifikasi Truk Artikulasi 745

Kemampuan Menanjak/Kecepatan/Rimpull

Untuk menentukan kinerja, baca menurun dari Bobot Kotor hingga % Tahanan Total. Resistan total sama dengan persentase kemiringan aktual ditambah 1% untuk setiap 10 kg/metrik ton (20 lb/ton) Resistan Rolling. Dari titik ini, baca mendatar pada kurva dengan kisaran kecepatan tertinggi yang dapat dicapai. Kemudian, turun ke bawah ke Kecepatan Maksimum. Rimpull yang Dapat Digunakan bergantung pada traksi yang tersedia.




- 1A – Gigi 1 (Penggerak Konverter)
- 1B – Gigi 1 (Penggerak Langsung)
- 2 – Gigi ke-2
- 3 – Gigi 3
- 4 – Gigi 4
- 5 – Gigi 5
- 6 – Gigi 6
- 7 – Gigi 7
- 8 – Gigi 8
- 9 – Gigi 9

- E – Kosong 33.600 kg (74.100 lb)
- L – Bermuatan 74.600 kg (164.500 lb)
- * di permukaan laut

Kinerja Perlambatan

Untuk menentukan kinerja, baca menurun mulai dari Bobot Kotor hingga % Kemiringan Efektif. Kemiringan Efektif sama dengan % kemiringan yang menguntungkan ditambah 1% untuk setiap 10 kg/metrik ton (20 lb/ton) Tahanan Guling. Dari titik ini, baca mendatar pada kurva dengan kisaran kecepatan tertinggi yang dapat dicapai. Kemudian, turun ke bawah ke Kecepatan Maksimum. Efek perlambatan pada kurva ini menunjukkan penerapan retarder secara penuh.



- 1A – Gigi 1 (Penggerak Konverter)
- 1B – Gigi 1 (Penggerak Langsung)
- 2 – Gigi ke-2
- 3 – Gigi 3
- 4 – Gigi 4
- 5 – Gigi 5
- 6 – Gigi 6
- 7 – Gigi 7
- 8 – Gigi 8
- 9 – Gigi 9

- E – Kosong 33.600 kg (74.100 lb)
- L – Bermuatan 74.600 kg (164.500 lb)
- * di permukaan laut
- Manual
- Otomatis

Perlengkapan Standar & Opsional Truk Artikulasi 745

Perlengkapan Standar dan Opsional

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
LINGKUNGAN OPERATOR			TEKNOLOGI		
AC dengan refrigerant R134a	✓		Cat Detect dengan Stability Assist	✓	
Ventilasi udara yang dapat diatur	✓		Sistem monitoring muatan Cat Production Measurement		✓
Kombinasi pilihan roda gigi dan tuas kontrol hoist	✓		Sistem Keamanan Alat Berat (MSS, Machine Security System)		✓
Jendela kaca: depan, berlaminasi dan berwarna, samping dan belakang, diperkuat dan berwarna	✓		Product Link™ Elite: PLE641 (seluler)	✓	
Pemanas dan defroster dengan kipas empat kecepatan	✓		Product Link Elite: PLE631E (satelit)		✓
Kaca infra-merah - kabin dengan ambien tinggi		✓	KELISTRIKAN DAN LAMPU		
Layar Kristal cair (LCD, Liquid Crystal Display): indikator peringatan, gigi dan arah yang dipilih, kecepatan atau pemindahan gigi otomatis, Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operation and Maintenance Manual), kegagalan kemudi primer (peringatan), peringatan sabuk pengaman, kegagalan kemudi sekunder, filter regenerasi Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter), sumber energi kemudi sekunder terpasang, meteran jam, dan retarder aktif	✓		Baterai (dua), bebas perawatan	✓	
Kaca spion: Pengaturan luas untuk meningkatkan visibilitas	✓		Attachment start cuaca dingin		✓
Kaca spion, berpemanas dan bermotor		✓	Heater blok engine		✓
Sistem monitoring pengoperasian alat berat: lampu tindakan, tekanan oli engine, sistem kemudi utama, sinyal belok kiri dan kanan, lampu jauh, temperatur cairan pendingin, takometer, rem parkir, tingkat bahan bakar, temperatur oli transmisi, sistem rem, penahan transmisi, kontrol hoist, sistem hidraulik, sistem pengisian daya, kerusakan transmisi, sistem kontrol traksi, lampu periksa engine	✓		Start eter		✓
Sabuk pengaman kursi operator, empat titik		✓	Sistem listrik: 24 volt, 5A konverter 24 volt ke 12 volt	✓	
Radio, sistem stereo Bluetooth®		✓	Suar LED Berkedip		✓
Kursi, berpemanas/berpendingin		✓	Klakson	✓	
Kursi: operator – dapat disesuaikan, suspensi udara, sabuk paha memendek sendiri; instruktur – dilengkapi pelapis jok dengan sabuk paha memendek sendiri	✓		Sistem penerangan: interior kabin, dua lampu depan, dua lampu penanda lebar, dua lampu mundur, lampu kerja/lampu akses kabin, dua lampu stop/lampu belakang, indikator arah depan dan belakang	✓	
Kemudi sekunder – elektro-hidraulik	✓		Sakelar pemutus utama	✓	
Penyimpanan: tempat cangkir, wadah termos (di bawah kursi kedua), penyimpanan di bawah kursi, penyimpanan di pintu, penyimpanan di belakang kursi, gantungan mantel	✓		Soket start jarak jauh (kabel tidak disertakan)	✓	
Sun visor	✓		Lampu kerja High Intensity Discharge (HID) yang terpasang di atap		✓
Roda kemudi dapat dimiringkan dan teleskopik	✓		POWER TRAIN		
Tampilan layar sentuh yang menayangkan video kamera pandangan belakang	✓		Transmisi otomatis sembilan kecepatan maju dan dua kecepatan mundur	✓	
Blind jendela		✓	Engine Cat C18	✓	
Wiper dan washer kaca, dua kecepatan (belakang)		✓	Transmisi CX38	✓	
Kedua sisi jendela dapat dibuka (kaca gelap)	✓		Diferensial: standar dengan pengunci diferensial lintas-gandar dan antar-gandar berkopling otomatis	✓	
Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan, intermiten (depan)	✓		Rem tertutup terendam oli dengan sirkuit ganda – semua roda	✓	
			Retarder: hidraulik dan rem kompresi engine	✓	
			Tiga gandar, penggerak enam roda	✓	
			KESELAMATAN		
			Kamera pandangan belakang	✓	
			Alarm mundur	✓	
			Kabin ROPS/FOPS	✓	
			PELINDUNG		
			Gandar	✓	
			Karter	✓	
			Pelindung tumpahan bak pembuangan depan, bagian integral dari bak fabrikasi	✓	
			Radiator	✓	
			Jendela belakang	✓	

Perlengkapan Standar & Opsional Truk Artikulasi 745

Perlengkapan Standar dan Opsional

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
LAINNYA			LAINNYA (LANJUTAN)		
Instalasi autolube untuk pelumasan bearing secara otomatis		✓	Flap lumpur: dipasang pada lengkung roda dan bodi, dengan sangkutan untuk transportasi	✓	
Jarak sumbu roda panjang chassis polos (tanpa bak)		✓	Pintu belakang gunting		✓
Jarak sumbu roda standar chassis polos (tanpa bak)		✓	Katup pengambilan sampel S·O·S SM	✓	
Lapisan bak		✓	Peredam suara (standar di EFTA*)	✓	
Cairan pendingin cuaca dingin -51°C (-60°F)		✓	Peredam suara (opsional di luar EFTA*)		✓
Bodi berpemanas gas buang		✓	Ban, enam 29.5 R25	✓	
Pengisian bahan bakar cepat		✓	Perlindungan dari kejahatan: tutup yang dapat dikunci	✓	
Zat tambahan bahan bakar - anti-lilin		✓	Ganjal roda		✓

* Negara-negara EFTA meliputi negara-negara di Uni Eropa ditambah Islandia, Norwegia, Lichtenstein, dan Swiss.

Untuk informasi selengkapnya mengenai produk, layanan dealer, dan solusi industri Cat, kunjungi situs web kami di www.cat.com.

Bahan dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Alat berat yang ditampilkan dalam foto mungkin disertai perlengkapan tambahan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui pilihan yang tersedia.

© 2021 Caterpillar. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, Product Link, S-O-S, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

A8XQ3088-01 (11-2021)
Nomor Build: 04A
(Afr-ME, Aus-NZ, CIS, S Am,
Pacific Islands, SE Asia)

