


通过可持续型创新能源解决方案为未来提供动力



涡轮机设计特点

Saturn® 燃气轮机是 Solar Turbines 成长为工业燃气轮机领先制造商之一的基石。Saturn 20 可靠性和耐用性高,而且生命周期成本低,在全球各地有超过 60 年的使用经验。



套件设计特点

Saturn 20 的功率和转速非常适合直接或通过减速器驱动多种离心式气体压缩机和泵。从推出 Saturn 开始, Solar 开始提供包含所有主要支持系统(如燃料系统、润滑系统、起动系统和控制系统)的紧凑型套件 — 所有这些系统在发货前均经过全面测试。



数字整合

InSight Platform™ 是 Solar 专有的数字技术基础,集成在整个产品中,并可以随时在现场进行连接。InSight Platform 提供了一个完整的工具和功能生态系统,为 Solar 的客户服务网络提供实时诊断和分析,并为设备所有者和操作员提供性能指标。



客户服务

Solar 的全球服务机构致力于帮助您取得成功。我们的客户关爱文化是我们实现最高质量客户体验承诺的基础。依托我们在全世界各地的 60 多个服务网点,我们致力于确保用可靠高效的性能尽可能满足您的要求。

通过可持续型创新能源解决方案为未来提供动力

典型性能

输出功率	1185 kW (1590 hp)
热耗率	14 670 kJ/kW-hr (10370 Btu/hp-hr)
废气流量	23 410 kg/hr (51615 lb/hr)
排气温度	520°C (970°F)

符合 ISO 的标称额定值, 15°C (59°F), 海平面
无进气/排气损失

相对湿度 60%

含 LHV 的天然气燃料 = 35 MJ/Nm³


(940 Btu/scf)

优化动力涡轮转速

无受驱动附件

发动机效率: 24.5%

上述额定值是典型新设备额定值。请联系
Solar Turbines 的销售人员, 以获得项目的具
体数据。



典型套件尺寸


长度: 4.7 m (15' 4")

宽度: 1.9 m (6' 1")

高度: 2.0 m (6' 8")

包装重量 (近似值): 6805 kg (15000 lb)

仅驱动器套件, 干重, 未封装高度, 不包括辅
助设备



Solar Turbines Incorporated
P.O. Box 85376
San Diego, CA 92186-5376

Caterpillar 是 Caterpillar Inc. 的商标。Solar、Saturn 和 InSight Platform 是
Solar Turbines Incorporated 的商标。技术规格如有更改, 恕不另行通知。
©2021 Solar Turbines Incorporated。保留所有权利。
DS20MD-SC/0221/EO

获取更多信息

电话: (+1) 619-544-5352

电子邮箱: infocorp@solarturbines.com

网站: www.solarturbines.com

