


通过可持续型创新能源解决方案为未来提供动力



涡轮机设计特点

Titan™ 250 是一种轻型工业燃气轮机，其设计可在优化产品占用空间的同时最大限度提高功率密度。这种燃气轮机可靠性和耐用性高，而总生命周期成本低。Titan 250 采用了我们成熟的 SoLoNOx™ 燃烧技术，具备一流的低排放能力。该产品采用了独特的模块化设计，可以提高撬装使用的灵活性和可维护性。Titan 250 的设计已经投入使用超过十年，在多种颇具挑战性的燃料、现场和整体性能条件下，向全球市场展示了最新的技术和优势。



套件设计特点

Titan 250 的功率和转速专为直接或通过增速齿轮箱驱动 Solar 的众多中游和上游离心式气体压缩机设计。从推出 Titan 开始，Solar 延续了一个传统，那就是提供包含所有主要支持系统（如燃料系统、润滑系统、起动系统和控制系统）的紧凑型套件 — 所有这些系统在发货前均经过全面测试。



数字整合

InSight Platform™ 是 Solar 专用的数字技术基础，集成在整个产品中，并可以随时在现场进行连接。InSight Platform 提供了一个完整的工具和功能生态系统，为 Solar 的客户服务网络提供实时诊断和分析，并为设备所有者和操作员提供性能指标。



客户服务

Solar 的全球服务机构致力于帮助您取得成功。我们的客户关爱文化是我们实现最高质量客户体验承诺的基础。依托我们在全球各地的 60 多个服务网点，我们致力于确保用可靠高效的性能尽可能满足您的要求。

通过可持续型创新能源解决方案为未来提供动力

典型性能



输出功率	23790 kW (31900 hp)
热耗率	8880 kJ/kW-hr (6725 Btu/hp-hr)
废气流量	253449 kg/hr (558740 lb/hr)
排气温度	460°C (865°F)

符合 ISO 的标称额定值, 15°C (59°F), 海平面
无进气/排气损失
相对湿度 60%
含有 LHV 的天然气燃料 = 31.5 至 43.3 MJ/Nm³
(800 至 1100 Btu/scf)
优化动力涡轮转速
无受驱动附件
发动机效率: 39.9%
上述额定值是典型新设备额定值。请联系
Solar Turbines 的销售人员, 以获得项目的具
体数据。

典型套件尺寸

长度: 16.5 m (54' 2")
宽度: 3.9 m (12' 11")
高度: 3.4 m (11' 3")
包装重量 (近似值): 108830 kg (239720 lb)

带典型压缩机的干重, 未封装高度, 不包括
辅助设备



Solar Turbines Incorporated
P.O. Box 85376
San Diego, CA 92186-5376

Caterpillar 是 Caterpillar Inc. 的商标。Solar, Titan, SoLoNOx 和 InSight Platform 是 Solar Turbines Incorporated 的商标。技术规格如有更改, 恕不另行通知。
©2021 Solar Turbines Incorporated。保留所有权利。
DS250CS-SC/0621/EO

获取更多信息

电话: (+1) 619-544-5352
电子邮箱: infocorp@solarturbines.com
网站: www.solarturbines.com

