



# *Compacteur de sol vibrant à cylindre lisse* **CS56B Cat®**

***Le modèle CS56B Cat® comporte un cylindre lisse et convient parfaitement aux applications sur sols granulaires ou aux applications sur sols cohésifs avec un kit de bandage pour pieds d'ours en option.***

## **Poste de conduite confortable et ergonomique**

- Équipé d'un siège pivotant avec affichage LCD multifonction et console de commande intégrés
- Visibilité excellente, tant à l'avant qu'à l'arrière de la machine
- Faible niveau sonore et faibles vibrations pour un plus grand confort du conducteur et une meilleure productivité

## **Caméra de vision arrière**

- La caméra arrière intégrée améliore la visibilité pour plus de contrôle et de sécurité du conducteur

## **Système de transmission exceptionnel**

- Conçu autour du système de transmission à pompes jumelées, une exclusivité Cat® qui fournit un débit dédié séparé au moteur d'entraînement de cylindre et au moteur de l'essieu arrière pour des performances en côte et une traction exceptionnelles en marche avant et en marche arrière
- La commande électronique de transmission permet de contrôler la machine avec davantage de précision

## **Pratiquement sans entretien**

- Roulements d'attelage sans entretien
- Intervalles d'entretien espacés pour le système de vibration et le système hydraulique offrant plus de disponibilité de la machine et des coûts d'entretien réduits

## **Performances de compactage améliorées**

- Poids plus élevé au niveau du tambour et une amplitude accrue
- Les fonctions automatisées de la commande de vitesse et du système de vibration permettent de garantir facilement un compactage homogène et de haute qualité

## **Des technologies qui améliorent la qualité et la productivité**

- Command for Compaction est une technologie semi-autonome exclusive qui automatise le processus de compactage afin d'offrir un processus de contrôle complet et d'obtenir des résultats plus uniformes
- Technologie de mesure disponible : technologie exclusive Machine Drive Power (MDP)

# Compacteur de sol vibrant à cylindre lisse CS56B Cat®


## Équipement de série et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option		De série	En option
<b>POSTE DE CONDUITE</b>			<b>GROUPE MOTOPROPULSEUR</b>		
Cabine ROPS/FOPS avec commande de la température de la cabine, rétroviseurs extérieurs	✓		Moteur diesel C4.4 Cat®	✓	
Siège réglable pivotant en tissu avec affichage LCD et console intégrés	✓		Filtre à air à deux éléments	✓	
Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés	✓		Contacteur de l'accélérateur à trois vitesses avec mode Éco et régulation automatique de la vitesse	✓	
Caméra arrière avec affichage couleurs à écran tactile	✓		Pompes de transmission jumelées ; une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière	✓	
Ceinture de sécurité orange haute visibilité de 50 mm (2 in)	✓		Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau	✓	
Sortie électrique 12 V	✓		Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique	✓	
Klaxon, avertisseur de recul	✓		Circuit de freinage double	✓	
Rétroviseur intérieur		✓	Transmission hydrostatique à deux vitesses	✓	
Pare-soleil		✓	Protecteur de transmission		✓
Pare-soleil déroulant interne de cabine		✓	<b>ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE</b>		
Ceinture de sécurité orange haute visibilité de 76 mm (3 in)		✓	Circuit électrique 24 V	✓	
<b>SYSTÈME DE VIBRATION</b>			Alternateur 100 A	✓	
Cylindre lisse	✓		Batterie avec capacité de démarrage à froid de 750 A	✓	
Double amplitude, fréquence unique	✓		<b>AUTRE</b>		
Carters de balourd étanches doubles	✓		Product Link™	✓	
Fonction de vibration automatique	✓		Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur	✓	
Racloir en acier réglable à l'avant	✓		Robinets de prélèvement d'échantillons S•O•S <sup>SM</sup> : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement	✓	
Kit de bandage pour pieds dameurs (modèles ovales ou carrés disponibles)		✓	Tirants de la machine - avant et arrière (conformes à la norme ISO 15818)	✓	
Lame de nivellement		✓	Module enregistreur		✓
Fréquence variable		✓	Huile hydraulique bio installée en usine		✓
Doubles décapeuses réglables en acier		✓	Ensemble de projecteurs halogènes optimisés		✓
Doubles décapeuses réglables en polyuréthane		✓	Ensemble de projecteurs à diode optimisés		✓
<b>SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES</b>			Gyrophare orange		✓
Mesure – Machine Drive Power		✓	Trappe d'accès pour le remplissage du réservoir de carburant		✓
Carte – cartographie SBAS GNSS		✓	Homologation routière italienne (IRH)		✓
Connect – connectivité Cloud et de la machine		✓			
Command for Compaction		✓			

# Compacteur de sol vibrant à cylindre lisse CS56B Cat®

## Guide de sélection des compacteurs de sol vibrants



Tous les modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus d'informations, contactez le représentant de votre concessionnaire Cat®.

# Compacteur de sol vibrant à cylindre lisse CS56B Cat®

## Caractéristiques techniques

Moteur/Groupe motopropulseur		
Modèle de moteur	C4.4 Cat	
Émissions	Norme européenne Stage V	
Puissance moteur : ISO 14396:2002	117,0 kW	156,9 hp
Puissance brute SAE J1995:2014	118,0 kW	158,2 hp
Puissance nette – ISO 9249:2007*	97,4 kW	130,6 hp
Puissance nette : SAE J1349:2011*	96,9 kW	129,9 hp
Cylindrée	4,4 l	268,5 in <sup>3</sup>
Course	127 mm	5 in
Alésage	105 mm	4,1 in
Nombre max de Vitesse de translation (marche avant ou arrière)	11,4 km/h	7 mph
Performances en côte théoriques, sans vibration**	> 65 %	

Poids		
Poids en ordre de marche avec cabine ROPS/FOPS***	11 953 kg	26 352 lb
Avec lame de nivellement	12 607 kg	27 794 lb
Avec kit de bandage pour pieds dameurs ovales	13 830 kg	3 490 lb
Avec kit de bandage pour pieds dameurs ovales et lame de nivellement	14 484 kg	31 932 lb
Avec kit de bandage pour pieds dameurs carrés	13 990 kg	30 843 lb
Avec kit de bandage pour pieds dameurs carrés et lame de nivellement	14 644 kg	32 285 lb
Poids au niveau du cylindre avec cabine ROPS/FOPS	6 339 kg	13 975 lb
Avec lame de nivellement	7 249 kg	15 981 lb
Avec kit de bandage pour pieds dameurs ovales	8 219 kg	18 120 lb
Avec kit de bandage pour pieds dameurs ovales et lame de nivellement	9 129 kg	20 126 lb
Avec kit de bandage pour pieds dameurs carrés	8 379 kg	18 473 lb
Avec kit de bandage pour pieds dameurs carrés et lame de nivellement	9 289 kg	20 479 lb

\* La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur tournant à la vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur.

\*\* Les performances en côte réelles peuvent varier en fonction des conditions du chantier et de la configuration de la machine. Veuillez vous référer au guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir de plus amples informations.

\*\*\* Le poids en ordre de marche standard inclut un réservoir de carburant plein, un conducteur de 75 kg, des pneus adhérence, un cylindre modèle ovale et une cabine avec climatisation.

Spécifications du système de vibration		
Fréquence		
De série	30,5 Hz	1 830 vpm
En mode Éco	27,7 Hz	1 664 vpm
Fréquence variable en option	23,3 à 30,5 Hz	1 400 à 1 830 vpm
Amplitude nominale à 30,5 Hz (1 830 vpm)		
Hautes	2,1 mm	0,083 in
Faible	0,98 mm	0,039 in
Force centrifuge à 30,5 Hz (1 830 vpm)		
Puissance	301 kN	67 600 lb
Minimum	141 kN	31 670 lb
Charge linéaire statique		
Avec cabine ROPS/FOPS	29,7 kg/cm	1 663 lbs/in
Classe VM à amplitude élevée	VM3	

Contenances pour l'entretien		
Réservoir de carburant, capacité totale	24,2 l	6,4 US gal
Contenance en carburant diesel	19 l	5 US gal
Circuit de refroidissement	27,8 l	7,3 US gal
Huile moteur avec filtre	11,6 l	3,1 US gal
Carters de balourds (combinés)	26 l	6,9 US gal
Essieu et réducteurs	18 l	4,8 US gal
Réservoir hydraulique (contenances)	50 l	13,2 US gal

# Compacteur de sol vibrant à cylindre lisse CS56B Cat®



## Caractéristiques techniques

### Dimensions

1	Longueur hors tout	5,9 m	19,2 ft
2	Longueur hors tout avec lame de nivellement en option	6,4 m	21,0 ft
3	Largeur hors tout	2,3 m	7,5 ft
4	Largeur hors tout avec lame de nivellement en option	2,5 m	8,2 ft
5	Largeur du tambour	2 134 mm	84 in
6	Épaisseur de l'enveloppe de cylindre	30 mm	1,2 in
7	Diamètre du tambour	1 549 mm	61,0 in
8	Hauteur hors tout	3,1 m	10,2 ft
9	Empattement	2,9 m	9,5 ft
10	Garde au sol	452 mm	17,8 in
11	Hauteur de passage de bordure	500 mm	19,7 in
12	Hauteur de la lame de nivellement en option	688 mm	27,1 in
	Rayon de braquage intérieur	3,7 m	12,1 ft
	Angle d'articulation de l'attelage	34°	
	Angle d'oscillation de l'attelage	15°	

### Spécifications des pieds dameurs

Nombre de pieds dameurs	140	
Hauteur des pieds dameurs (modèle ovale)	1 270 mm	5,0 in
Surface d'appui des pieds dameurs (modèle ovale)	74,4 cm <sup>2</sup>	11,5 in <sup>2</sup>
Hauteur des pieds dameurs (modèle carré en option)	1 000 mm	3,9 in
Surface d'appui des pieds dameurs (modèle carré en option)	1 231 cm <sup>2</sup>	19,1 in <sup>2</sup>
Nombre de chevrons	14	



# Compacteur de sol vibrant à cylindre lisse CS56B Cat®

## Déclaration environnementale

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle que configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication ; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour toute information supplémentaire, consultez le guide d'utilisation et d'entretien de la machine.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et nos progrès, visitez la page [www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html](http://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html).

## MOTEUR

- Le C4.4 Cat est disponible avec des configurations conformes aux normes sur les émissions Stage V.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à plus faible intensité de carbone suivants, jusqu'à :
  - ✓ biodiesel 20 % EMAG (ester méthylique d'acide gras)
  - ✓ 100 % diesel renouvelable, huile végétale hydrotraitée et carburants GTL (gaz à liquide)

Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

## CIRCUIT DE CLIMATISATION

Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO<sub>2</sub> de 1,144 tonnes métriques (1,261 US t).

## PEINTURE

- Selon les meilleures connaissances existantes, la concentration maximale admise, mesurée en ppm, des métaux lourds suivants dans la peinture est comme suit :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrome < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

## PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Avec les ventilateurs de refroidissement tournant à vitesse maximale :

Niveau de puissance acoustique (ISO 6395:2008) – 109 dB(A)

Avec les ventilateurs de refroidissement tournant à 70 % de leur vitesse maximale :

Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) – 79 dB(A)

- Lorsqu'elle est testée avec portières et vitres fermées conformément aux normes ANSI/SAE J1166 OCT98, la cabine proposée par Caterpillar, correctement montée et entretenue, est conforme aux normes OSHA et MSHA en vigueur à la date de fabrication en termes de valeurs limites d'exposition au bruit du conducteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

## HUILES ET LIQUIDES

- L'usine Caterpillar effectue un remplissage de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/Le liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Consultez votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.
- L'huile Cat BIO HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- La présence d'autres liquides est probable ; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

## FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES

- Les fonctionnalités et technologies suivantes peuvent permettre de réaliser des économies de carburant et contribuer à la réduction des émissions. Ces fonctionnalités peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Le mode standard limite le régime moteur, ce qui réduit la consommation de carburant globale par rapport au régime maxi à vide
  - La commande de compactage disponible en option supprime les passes inutiles, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant globale
  - Des intervalles d'entretien plus espacés permettent de diminuer la consommation de liquides et de filtres
  - La coupure de ralenti automatique réduit les heures non productives et le carburant consommé
  - Le ventilateur hydraulique à vitesse variable modifie la vitesse en fonction de la température



# Compacteur de sol vibrant à cylindre lisse CS56B Cat®

---

Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur le site [www.cat.com](http://www.cat.com).

© 2023 Caterpillar  
Tous droits réservés.

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines présentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

QFHQ2871-02 (01-2023)  
(Europe)

