



Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

**ΚΙΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ CAT®**

Κιτ συστήματος ψύξης και φίλτρων για τους κινητήρες C1.5,
C2.2, C4.4 & C7.1



ΓΡΗΓΟΡΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ. ΠΡΟΣΙΤΟ.

Η επιλογή της κορυφαίας προγραμματισμένης συντήρησης διατηρεί τον κινητήρα θαλάσσης σας Cat® — και το σκάφος σας — σε μέγιστη απόδοση λειτουργίας. Εδώ παρουσιάζεται ένας εύκολος τρόπος για να διασφαλίζετε ότι έχετε ακριβώς ό,τι χρειάζεστε, ακριβώς όταν το χρειάζεστε, για τα βασικά διαστήματα ελέγχου συντήρησης: Διατηρείτε ένα Κιτ προγραμματισμένης συντήρησης κινητήρων θαλάσσης Cat επί του σκάφους. Θα επωφεληθείτε από τα εξής:

- **ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:** Επιλέξτε από τα βασικά κιτ και τα κιτ φίλτρων που έχουν σχεδιαστεί για τα συγκεκριμένα διαστήματα ελέγχου συντήρησης του κινητήρα σας.
- **ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:** Με έναν κωδικό ανταλλακτικού ανά κιτ λαμβάνετε ακριβώς αυτά που χρειάζεστε — χωρίς να καταναλώνετε χρόνο στην παραγγελία μεμονωμένων ανταλλακτικών ή στη διαλογή περιττών πρόσθετων στοιχείων.
- **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:** Με τα σωστά ανταλλακτικά ήδη στο σκάφος σας, δεν θα παραλείπετε τα βασικά διαστήματα ελέγχου συντήρησης και θα μπορείτε να διενεργείτε τις εργασίες συντήρησης στην ώρα τους.
- **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:** Κάθε κιτ περιλαμβάνει μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά Cat — κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του κινητήρα σας, σχεδιασμένα για αξιοπιστία και μακρά διάρκεια ζωής και με υποστηρικτική εγγύηση ενός έτους.

Μπορείτε να αγοράσετε τα Κιτ προγραμματισμένης συντήρησης κινητήρων θαλάσσης Cat ταυτόχρονα με τον καινούριο κινητήρα ή ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος σας ή μετά από την αγορά του, μέσω του δικτύου αντιπροσώπων Cat

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΤ

Μοντέλο κινητήρα	Πρόθεμα αριθμού σειράς	Αναρρόφηση	Διάστημα ελέγχου συντήρησης	Ψύξη με εναλλάκτη θερμότητας	Ψύξη με εναλλάκτη θερμότητας με μπρούτζινη αντλία	Σύστημα ψύξης καρίνας	Σύστημα ψύξης με ψυγείο
C1.5	TAF	Φυσικής αναρρόφησης	3.000 ώρες	604-7930		604-7931	
C2.2	TAG	Φυσικής αναρρόφησης	3.000 ώρες	604-7936		604-7937	
C2.2	JAW	Με υπερπληρωτή	3.000 ώρες	604-7936		604-7937	
C4.4	L1K	Φυσικής αναρρόφησης	4.000 ώρες	604-8266	604-8268	604-8269	604-8270
C4.4	S1M	Με υπερπληρωτή	4.000 ώρες	604-6732	604-6733	604-6734	604-6735
C4.4	S1M	Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	4.000 ώρες	603-5384	603-5383	603-5381	603-5380
C4.4	NRP/4C4	Με υπερπληρωτή & Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	4.000 ώρες	604-7948		604-7949	604-7950
C7.1	JME	Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	4.000 ώρες	604-7954		604-7955	604-7956
C7.1	JEZ	Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	2.000 ώρες	604-7960			
C7.1	GJN	Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	2.000 ώρες	604-7962		604-7963	

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΤ ΦΙΛΤΡΩΝ

Μοντέλο κινητήρα	Πρόθεμα αριθμού σειράς	Αναρρόφηση	Διάστημα ελέγχου συντήρησης	Καύσιμο & Λάδι Simplex	Καύσιμο Duplex & Λάδι Simplex	Καύσιμο & Λάδι Duplex
C1.5	TAF	Φυσικής αναρρόφησης	3.000 ώρες	604-7934	604-7935	
C2.2	TAG	Φυσικής αναρρόφησης	3.000 ώρες	604-7934	604-7935	
C2.2	JAW	Με υπερπληρωτή	3.000 ώρες	604-7934	604-7935	
C4.4	L1K	Φυσικής αναρρόφησης	4.000 ώρες	604-8272	604-8273	604-8274
C4.4	S1M	Με υπερπληρωτή	4.000 ώρες	604-8272	604-8273	604-8274
C4.4	S1M	Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	4.000 ώρες	604-8272	604-8273	604-8274
C4.4	NRP/4C4	Με υπερπληρωτή & Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	4.000 ώρες	604-7951	604-7951	604-7953
C7.1	JME	Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	4.000 ώρες	604-7957	604-7957	604-7959
C7.1	JEZ	Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	2.000 ώρες	Περιλαμβάνεται στο κιτ συστήματος ψύξης		
C7.1	GJN	Με υπερπληρωτή και μετάψυξη	2.000 ώρες	Περιλαμβάνεται στο κιτ συστήματος ψύξης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κιτ περιλαμβάνουν όλα τα ανταλλακτικά που έχουν προκαθοριστεί από την Caterpillar και απαιτούνται για την προγραμματισμένη συντήρηση στα ενδεικνυόμενα διαστήματα.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ

Ακολουθήστε τη διαδικασία τριών βημάτων μας για να προσδιορίσετε το κιτ που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

1. Προσδιορίστε το βασικό σας κιτ ανάλογα με το μοντέλο κινητήρα και το σύστημα ψύξης
2. Προσδιορίστε τη διαμόρφωσή σας για να βρείτε το κατάλληλο κιτ φίλτρων
3. Προσδιορίστε τον αντίστοιχο κωδικό ανταλλακτικού για κάθε κιτ με βάση τον αριθμό σειράς σας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας για να το παραγγείλετε



Παράδειγμα βασικού κιτ



Παράδειγμα κιτ φίλτρων

ΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ.

Οι πίνακες σε αυτήν τη σελίδα και στις επόμενες παρουσιάζουν ακριβώς ό,τι περιλαμβάνεται σε κάθε βασικό κιτ και κιτ φίλτρων. Απλά βρείτε το μοντέλο κινητήρα και το πρόθεμα αριθμού σειράς σας για να προβάλετε τα περιεχόμενα του κιτ για τον κινητήρα σας.

ΚΙΤ ΠΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ Αφού χρησιμοποιήσετε ένα κιτ, απλά παραγγείλετε ένα άλλο για να ολοκληρώσετε τον επόμενο κύκλο προγραμματισμένης συντήρησης. Για παράδειγμα, ένα βασικό κιτ και ένα κιτ φίλτρων θα έχει όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε για έναν κύκλο χρήσης του κινητήρα διάρκειας 2000-4000 ωρών. Τα διαστήματα ελέγχου συντήρησης κυμαίνονται από 500 ώρες-4000 ώρες, με τα ανταλλακτικά συσκευασμένα κατά διάστημα ελέγχου συντήρησης σε ώρες.

Κωδικός κιτ	C1.5 3000 ώρες TAF							C2.2 3000 ώρες TAG							C2.2T 3000 ώρες JAW						
	604-7930	604-7931	604-7934	604-7935				604-7936	604-7937	604-7934	604-7935				604-7936	604-7937	604-7934	604-7935			
Ενέργεια	ΕΞΑΓ.	ΚΑΡΙΝΑΣ	Καύσιμο Simplex	Καύσιμο Duplex	Ποσότητα ανά κινητήρα	Ποσότητα ανά κιτ	Διάστημα ελέγχου συντήρησης	ΕΞΑΓ.	ΚΑΡΙΝΑΣ	Καύσιμο Simplex	Καύσιμο Duplex	Ποσότητα ανά κινητήρα	Ποσότητα ανά κιτ	Διάστημα ελέγχου συντήρησης	ΕΞΑΓ.	ΚΑΡΙΝΑΣ	Καύσιμο Simplex	Καύσιμο Duplex	Ποσότητα ανά κινητήρα	Ποσότητα ανά κιτ	Διάστημα ελέγχου συντήρησης
Ιμάντας - Δυναμό	•	•			1	6	500 ώρες	•	•			1	6	500 ώρες	•	•			1	6	500 ώρες
Ιμάντας - Μπρούτζινη αντλία																					
Στροφείο αντλίας νερού θαλάσσης + φλάντζες και τσιμούχες	•				1	6	500 ώρες	•				1	6	500 ώρες	•				1	6	500 ώρες
Κιτ γενικής επισκευής αντλίας νερού θαλάσσης	•				1	1	3000 ώρες	•				1	1	3000 ώρες	•				1	1	3000 ώρες
Αντλία νερού θαλάσσης - Στροφείο																					
Αντλία νερού θαλάσσης - τσιμούχα καλύμματος																					
Αντλία νερού θαλάσσης - τάπα από ελαστικό																					
Αναπνευστήρας στροφαλοθάλαμου - Στοιχείο	•	•			1	1	2000 ώρες	•	•			1	1	2000 ώρες	•	•			1	1	2000 ώρες
Αναπνευστήρας στροφαλοθάλαμου - Τσιμούχα																					
Εξαερισμός καλύμματος κοκορακίου - Κιτ	•	•			1	1	2000 ώρες	•	•			1	1	2000 ώρες	•	•			1	1	2000 ώρες
Εξαερισμός καλύμματος κοκορακίου - Διάφραγμα																					
Εξαερισμός καλύμματος κοκορακίου - Ελατήριο																					
Φίλτρο αέρα - Κύριο	•	•			1	2	1500 ώρες	•	•			1	1	3000 ώρες	•	•			1	1	3000 ώρες
Φίλτρο αέρα - Δευτερεύον																					
*Προσθέστε μια φιάλη δειγματοληψίας ελέγχου συντήρησης (S•O•S SM) στο κιτ σας για έχετε τη δυνατότητα σύναψης Συμφωνίας Αξίας Πελάτη (CVA)! Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat.																					
Απόσταση ασφαλείας βαλβίδας - Φλάντζα καλύμματος κοκορακίου	•	•			1	3	1000 ώρες	•	•			1	3	1000 ώρες	•	•			1	3	1000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εγχυτήρα - Κάτω ροδέλα	•	•			3	3	3000 ώρες	•	•			4	4	3000 ώρες	•	•			4	4	3000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εγχυτήρα - Άνω ροδέλα	•	•			3	3	3000 ώρες	•	•			4	4	3000 ώρες	•	•			4	4	3000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εγχυτήρα - Ροδέλες υπερχειλίσας Βαηjo	•	•			2	2	3000 ώρες	•	•			2	2	3000 ώρες	•	•			2	2	3000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης μεταψύκτη - Τσιμουχάκι O-ring																					
Έλεγχος συντήρησης μεταψύκτη - Τσιμουχάκι O-ring																					
Έλεγχος συντήρησης εναλλάκτη θερμότητας - Τσιμουχάκι O-ring	•				2	2	3000 ώρες	•				2	2	3000 ώρες	•				2	2	3000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εναλλάκτη θερμότητας - Τσιμουχάκι O-ring																					
Έλεγχος συντήρησης εναλλάκτη θερμότητας - Φλάντζα τάπας πίεσης	•	•			1	1	3000 ώρες	•	•			1	1	3000 ώρες	•	•			1	1	3000 ώρες
Θερμοστάτης - Κινητήρας	•	•			1	1	3000 ώρες	•	•			1	1	3000 ώρες	•	•			1	1	3000 ώρες
Θερμοστάτης - Ψυγείο																					
Ροδέλα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων																					
Κύριο φίλτρο καυσίμου - Simplex																					
Κύριο φίλτρο καυσίμου - Duplex																					
Δευτερεύον φίλτρο καυσίμου - Simplex			•		1	6	500 ώρες			•		1	6	500 ώρες			•		1	6	500 ώρες
Δευτερεύον φίλτρο καυσίμου - Duplex				•	2	6	500 ώρες				•	2	6	500 ώρες					2	6	500 ώρες

C4.4 4000 ώρες L1K

C4.4 4000 ώρες S1M

Κωδικός κιτ	604-8266	604-8268	604-8269	604-8270	604-8272	604-8273	604-8274				604-6732	604-6733	604-6734	604-6735	604-8272	604-8273	604-8274			
Τύπος κιτ	ΕΞΑΓ.	ΕΞΑΓ. ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ	ΚΑΡΙΝΑΣ	RAD	Καύσιμο/Λάδι Simplex	Καύσιμο Duplex/Λάδι Simplex	Καύσιμο Duplex/Λάδι Duplex	Ποσότητα ανά κινητήρα	Ποσότητα ανά κιτ	Διάστημα ελέγχου συντήρησης	ΕΞΑΓ.	ΕΞΑΓ. ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ	ΚΑΡΙΝΑΣ	RAD	Καύσιμο/Λάδι Simplex	Καύσιμο Duplex/Λάδι Simplex	Καύσιμο Duplex/Λάδι Duplex	Ποσότητα ανά κινητήρα	Ποσότητα ανά κιτ	Διάστημα ελέγχου συντήρησης
Ιμάντας - Δυναμό	•	•	•	•				1	8	500 ώρες	•	•	•	•				1	8	500 ώρες
Ιμάντας - Μπρούτζινη αντλία		•						1	8	500 ώρες		•						1	8	500 ώρες
Στροφέιο αντλίας νερού θαλάσσης + φλάντζες και τσιμούχες	•							1	8	500 ώρες	•							1	8	500 ώρες
Κιτ γενικής επισκευής αντλίας νερού θαλάσσης	•							1	1	3000 ώρες	•							1	1	3000 ώρες
Αντλία νερού θαλάσσης - Στροφέιο																				
Αντλία νερού θαλάσσης - Τσιμούχα καλύμματος																				
Αντλία νερού θαλάσσης - Τάπα από ελαστικό																				
Αναπνευστήρας στροφαλοθάλαμου - Στοιχείο											•	•	•	•				1	8	500 ώρες
Αναπνευστήρας στροφαλοθάλαμου - Τσιμούχα																				
Εξαερισμός καλύμματος κοκορακίου - Κιτ																				
Εξαερισμός καλύμματος κοκορακίου - Διάφραγμα	•	•	•	•				1	1	4000 ώρες										
Εξαερισμός καλύμματος κοκορακίου - Ελατήριο	•	•	•	•				1	1	4000 ώρες										
Φίλτρο αέρα - Κύριο	•	•	•	•				1	2	1500 ώρες	•	•	•	•				1	2	1500 ώρες
Φίλτρο αέρα - Δευτερεύον	•	•	•	•				1	2	1500 ώρες	•	•	•	•				1	2	1500 ώρες
*Προσθέστε μια φιάλη δειγματοληψίας ελέγχου συντήρησης (S•O•S SM) στο κιτ σας για έχετε τη δυνατότητα σύναψης Συμφωνίας Αξίας Πελάτη (CVA)! Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat.																				
Απόσταση ασφαλείας βαλβίδας - Φλάντζα καλύμματος κοκορακίου	•	•	•	•				1	4	1000 ώρες	•	•	•	•				1	4	1000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εγχυτήρα - Κάτω ροδέλα	•	•	•	•				4	4	4000 ώρες	•	•	•	•				4	4	4000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εγχυτήρα - Άνω ροδέλα																				
Έλεγχος συντήρησης εγχυτήρα - Ροδέλες υπερχειλίσας Banjo																				
Έλεγχος συντήρησης μεταψύκτη - Τσιμουχάκι O-ring																				
Έλεγχος συντήρησης μεταψύκτη - Τσιμουχάκι O-ring																				
Έλεγχος συντήρησης εναλλάκτη θερμότητας - Τσιμουχάκι O-ring	•	•						2	4	2000 ώρες	•	•						2	4	2000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εναλλάκτη θερμότητας - Τσιμουχάκι O-ring																				
Έλεγχος συντήρησης εναλλάκτη θερμότητας - Φλάντζα τάπας πίεσης	•	•	•					1	2	2000 ώρες	•	•	•					1	2	2000 ώρες
Θερμοστάτης - Κινητήρας	•	•	•	•				1	2	2000 ώρες	•	•	•	•				1	2	2000 ώρες
Θερμοστάτης - Ψυγείο				•				1	2	2000 ώρες				•				1	2	2000 ώρες
Ροδέλα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων																				
Κύριο φίλτρο καυσίμου - Simplex																				
Κύριο φίλτρο καυσίμου - Duplex																				
Δευτερεύον φίλτρο καυσίμου - Simplex					•			1	8	500 ώρες								1	8	500 ώρες
Δευτερεύον φίλτρο καυσίμου - Duplex						•	•	2	8	500 ώρες					•	•	•	2	8	500 ώρες
Φίλτρο λαδιού - Simplex					•	•		1	8	500 ώρες								1	8	500 ώρες
Φίλτρο λαδιού - Duplex							•	2	8	500 ώρες					•	•	•	2	8	500 ώρες

	C4.4 4000 ώρες S1M										C4.4 4000 ώρες NRP/4C4								
Κωδικός κιτ	603-5384	603-5383	603-5381	603-5380	604-8272	604-8273	604-8274				604-7948	604-7949	604-7950	604-7951	604-7951	604-7953			
Τύπος κιτ	ΕΞΑΓ.	ΕΞΑΓ. ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ	ΚΑΡΙΝΑΣ	RAD	Καύσιμο/Λάδι Simplex	Καύσιμο Duplex/Λάδι Simplex	Καύσιμο Duplex/ Λάδι Duplex	Ποσότητα ανά κινητήρα	Ποσότητα ανά κιτ	Διάστημα ελέγχου συντήρησης	ΕΞΑΓ.	ΚΑΡΙΝΑΣ	RAD	Καύσιμο/Λάδι Simplex	Καύσιμο Duplex/ Λάδι Simplex	Καύσιμο Duplex/ Λάδι Duplex	Ποσότητα ανά κινητήρα	Ποσότητα ανά κιτ	Διαστήματα ελέγχου συντήρησης
Ιμάντας - Δυναμό	•	•	•	•				1	8	500 ώρες	•	•	•				1	1	3000 ώρες
Ιμάντας - Μπρούτζινη αντλία		•						1	8	500 ώρες									
Στροφέιο αντλίας νερού θαλάσσης + φλάντζες και τσιμούχες	•		•					1	8	500 ώρες									
Κιτ γενικής επισκευής αντλίας νερού θαλάσσης	•		•					1	1	3000 ώρες	•	•					1	1	3000 ώρες
Αντλία νερού θαλάσσης - Στροφέιο											•	•					1	8	500 ώρες
Αντλία νερού θαλάσσης - Τσιμούχα καλύμματος											•	•					1	8	500 ώρες
Αντλία νερού θαλάσσης - Τάπα από ελαστικό											•	•					1	8	500 ώρες
Αναπνευστήρας στροφαλοθάλαμου - Στοιχείο	•	•	•	•				1	8	500 ώρες	•	•	•				1	2	1500 ώρες
Αναπνευστήρας στροφαλοθάλαμου - Τσιμούχα											•	•	•				1	2	1500 ώρες
Εξαερισμός καλύμματος κοκορακίου - Κιτ																			
Εξαερισμός καλύμματος κοκορακίου - Διάφραγμα																			
Εξαερισμός καλύμματος κοκορακίου - Ελατήριο																			
Φίλτρο αέρα - Κύριο	•	•	•	•				1	2	1500 ώρες	•	•	•				1	2	1500 ώρες
Φίλτρο αέρα - Δευτερεύον	•	•	•	•				1	2	1500 ώρες	•	•	•				1	2	1500 ώρες
*Προσθέστε μια φιάλη δειγματοληψίας ελέγχου συντήρησης (S•O•S SM) στο κιτ σας για έχετε τη δυνατότητα σύναψης Συμφωνίας Αξίας Πελάτη (CVA)! Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat.																			
Απόσταση ασφαλείας βαλβίδας - Φλάντζα καλύμματος κοκορακίου	•	•	•	•				1	4	1000 ώρες									
Έλεγχος συντήρησης εγχυτήρα - Κάτω ροδέλα	•	•	•	•				4	4	4000 ώρες									
Έλεγχος συντήρησης εγχυτήρα - Άνω ροδέλα																			
Έλεγχος συντήρησης εγχυτήρα - Ροδέλες υπερχειλίσσης Βαηjo																			
Έλεγχος συντήρησης μεταψύκτη - Τσιμουχάκι O-ring												•					2	8	1000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης μεταψύκτη - Τσιμουχάκι O-ring												•					4	16	1000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εναλλάκτη θερμότητας - Τσιμουχάκι O-ring	•	•						2	4	2000 ώρες	•						2	8	1000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εναλλάκτη θερμότητας - Τσιμουχάκι O-ring											•						8	32	1000 ώρες
Έλεγχος συντήρησης εναλλάκτη θερμότητας - Φλάντζα τάπας πίεσης	•	•	•					1	2	2000 ώρες									
Θερμοστάτης - Κινητήρας	•	•	•	•				1	2	2000 ώρες	•	•	•				1	2	2000 ώρες
Θερμοστάτης - Ψυγείο				•				1	2	2000 ώρες									
Ροδέλα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων											•	•					1	4	1000 ώρες
Κύριο φίλτρο καυσίμου - Simplex													•				1	8	500 ώρες
Κύριο φίλτρο καυσίμου - Duplex														•	•		2	8	500 ώρες
Δευτερεύον φίλτρο καυσίμου - Simplex								1	8	500 ώρες				•			1	8	500 ώρες
Δευτερεύον φίλτρο καυσίμου - Duplex					•	•	•	2	8	500 ώρες					•	•	2	8	500 ώρες
Φίλτρο λαδιού - Simplex								1	8	500 ώρες				•	•		1	8	500 ώρες
Φίλτρο λαδιού - Duplex					•	•	•	2	8	500 ώρες						•	2	8	500 ώρες

Συχνές ερωτήσεις για Πελάτες

E: Τι είναι ένα κιτ προγραμματισμένης συντήρησης (ΠΣ) θαλάσσης;

Πρόκειται για ένα προδιαμορφωμένο κιτ που περιλαμβάνει όλα τα ανταλλακτικά που έχουν προκαθοριστεί από την Caterpillar και απαιτούνται για τη διενέργεια των προγραμματισμένων ελέγχων συντήρησης για τον κινητήρα ή το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος πρόωσης που διαθέτετε για όλη τη διάρκεια ζωής του στοιχείου σας σε κύκλους διάρκειας 2000-4000 ωρών. Δεν περιλαμβάνει τα υγρά, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο Cat σας.

Δύο κιτ απαιτούνται για την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης συντήρησης: ένα βασικό κιτ και ένα κιτ φίλτρων. Επιλέξτε τους συγκεκριμένους τύπους κιτ με τη διαδικασία 3 βημάτων που υπάρχει στο φυλλάδιο των Κιτ προγραμματισμένης συντήρησης θαλάσσης.

E: Τα κιτ θα συντηρούν τον κινητήρα μου σε όλο τον κύκλο ζωής του;

Ναι, μόλις χρησιμοποιήσετε ένα κιτ, απλά παραγγείλετε ένα άλλο για να ολοκληρώσετε τον επόμενο κύκλο προγραμματισμένης συντήρησης. Για παράδειγμα, ένα βασικό κιτ και ένα κιτ φίλτρων θα έχει όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε για έναν κύκλο χρήσης του κινητήρα διάρκειας 2000-4000 ωρών. Τα διαστήματα ελέγχου συντήρησης κυμαίνονται από 500 ώρες-4000 ώρες, με τα ανταλλακτικά συσκευασμένα κατά διάστημα ελέγχου συντήρησης σε ώρες.

E: Γιατί χρειάζομαι ένα κιτ ΠΣ θαλάσσης;

Για βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία, ο κινητήρας ή το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος πρόωσης που διαθέτετε θα πρέπει να συντηρείται ανά τα καθορισμένα διαστήματα ελέγχου συντήρησης. Εκτός από τα υγρά, το κιτ παρέχει όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την ολοκλήρωση αυτών των σημαντικών εργασιών.

E: Για ποια μοντέλα κινητήρων διατίθενται κιτ ΠΣ θαλάσσης;

Τα κιτ διατίθενται για όλα τα μοντέλα κινητήρα και ηλεκτροπαράγωγο ζεύγους πρόωσης έως και το C7.1.

E: Τι περιλαμβάνουν τα κιτ ΠΣ θαλάσσης;

Τα κιτ περιλαμβάνουν ανταλλακτικά όπως φίλτρα, ιμάντες, φλάντζες, τσιμούχες κ.λπ. που απαιτούνται για τους τακτικούς, προγραμματισμένους ελέγχους συντήρησης του κινητήρα ή ηλεκτροπαράγωγο ζεύγους πρόωσης που διαθέτετε, εκτός από τα υγρά, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο Cat σας.

E: Πώς χρησιμοποιώ ένα κιτ ΠΣ θαλάσσης;

Το κιτ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τους προγραμματισμένους ελέγχους συντήρησης του κινητήρα ή ηλεκτροπαράγωγο ζεύγους που διαθέτετε. Τα ανταλλακτικά θα είναι οργανωμένα και συσκευασμένα για κάθε διάστημα εντός του κιτ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα ποια ανταλλακτικά περιλαμβάνονται σε κάθε κιτ, δείτε το φυλλάδιο των Κιτ προγραμματισμένης συντήρησης θαλάσσης.

Χρησιμοποιήστε το φυλλάδιο των Κιτ προγραμματισμένης συντήρησης θαλάσσης (Κωδικός εγχειριδίου: LEDM20285-00) για να επιλέξετε το κατάλληλο κιτ με τη διαδικασία 3 βημάτων μας ώστε να διαλέξετε το κατάλληλο κιτ για τον κινητήρα ή το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος που διαθέτετε.

E: Γνωρίζω ότι ορισμένοι κατασκευαστές κινητήρων παρέχουν «κιτ κρουαζιέρας» ή «πρακτικά κιτ». Είναι το ίδιο;

Όχι, το κιτ ΠΣ θαλάσσης περιλαμβάνει μόνο τα ανταλλακτικά που έχουν προκαθοριστεί από την Caterpillar και απαιτούνται για τη διενέργεια προγραμματισμένης, προληπτικής συντήρησης.

E: Το Κιτ ΠΣ θαλάσσης παρέχει ανταλλακτικά για έκτακτες ζημιές;

Όχι, το κιτ κατασκευάζεται ειδικά για τον προγραμματισμένο έλεγχο συντήρησης του κινητήρα ή του ηλεκτροπαράγωγο ζεύγους πρόωσης που διαθέτετε.

E: Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός κιτ ΠΣ θαλάσσης;

Τα κιτ έχουν πολλά πλεονεκτήματα:

- Δεν απαιτείται η παραγγελία μεμονωμένων ανταλλακτικών. Παραγγέλνοντας το βασικό κιτ και το κιτ φίλτρων, θα λάβετε όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά που έχουν προκαθοριστεί από την Caterpillar και απαιτούνται για την προγραμματισμένη, προληπτική συντήρηση (εκτός από τα υγρά).
- Τα ανταλλακτικά συσκευάζονται κατά διάστημα ελέγχου συντήρησης σε ώρες, ώστε να είναι εύκολη η αναγνώριση και η αποθήκευσή τους.
- Με έναν κωδικό ανταλλακτικού προμηθεύστε ό,τι ακριβώς χρειάζεστε — χωρίς να καταναλώνετε χρόνο στην παραγγελία μεμονωμένων ανταλλακτικών ή στη διαλογή πρόσθετων στοιχείων.
- Μόλις το κιτ προσεγγίσει το τελευταίο διάστημα, απλά παραγγείλετε ένα άλλο για να συνεχίσετε τον προγραμματισμένο έλεγχο συντήρησης σε όλη τη διάρκεια ζωής του κινητήρα ή του ηλεκτροπαράγωγο ζεύγους που διαθέτετε.

E: Τα κιτ είναι διαθέσιμα μέσω του δικτύου αντιπροσώπων;

Ναι, μπορείτε να τα παραγγείλετε μέσω του αντιπροσώπου Cat σας.

E: Θα εξακολουθώ να μπορώ να αγοράζω τα ανταλλακτικά μεμονωμένα;

Ναι, τα μεμονωμένα ανταλλακτικά διατίθενται μέσω του δικτύου αντιπροσώπων Cat για αγορά ανάλογα με τις ανάγκες σας.

E: Το κιτ περιλαμβάνει όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη διενέργεια ενός προγραμματισμένου, προληπτικού ελέγχου συντήρησης;

Ναι, περιλαμβάνει όλα τα ανταλλακτικά που έχουν προκαθοριστεί από την Caterpillar και απαιτούνται για την προγραμματισμένη, προληπτική συντήρηση (εκτός από τα υγρά, που μπορείτε να αγοράσετε από τον αντιπρόσωπο Cat σας).

E: Ποια είναι η τιμή του Κιτ ελέγχου συντήρησης ΠΣ;

Για πληροφορίες τιμολόγησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

E: Μπορώ να παραγγείλω ένα Κιτ ελέγχου συντήρησης ΠΣ με έναν καινούριο κινητήρα ή ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος;

Ναι, τα κιτ είναι διαθέσιμα όταν αγοράζετε έναν καινούριο κινητήρα ή ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος μέσω του αντιπροσώπου Cat σας.

E: Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα Κιτ ελέγχου συντήρησης ΠΣ;

Μπορείτε να παραγγείλετε κιτ όταν αγοράζετε έναν καινούριο κινητήρα ή ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος μέσω ενός αντιπροσώπου Cat ή μέσω του τμήματος ανταλλακτικών/ελέγχου συντήρησης σε έναν αντιπρόσωπο Cat.



**ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΚΟΣΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η CVA.**

Εδώ παρουσιάζεται ένας άλλος τρόπος διατήρησης της ευκολίας κατοχής και της ετοιμότητας λειτουργίας του σκάφους σας. Η Συμφωνία Αξίας Πελάτη της Cat (CVA) σας προσφέρει πρόσβαση σε εξατομικευμένες λύσεις, από παραδοσιακά ανταλλακτικά και υπηρεσίες έως τεχνολογίες σύνδεσης και άλλα.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ CVA

- Ανεμπόδιστη κατοχή και συντήρηση
- Έγκαιρη παράδοση ανταλλακτικών στο σημείο όπου τα χρειάζεστε
- Ασφάλεια υποστήριξης ειδικών αντιπροσωπείας
- Ηρεμία με τη Διαχείριση Ευρωστίας Εξοπλισμού

**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ CAT ΓΙΑ
ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ.**

Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος είναι έτοιμος όταν είστε εσείς έτοιμοι να συζητήσετε μαζί του για την κατάλληλη συμφωνία CVA για τα στοιχεία σας και τη λειτουργία τους.

LET'S DO THE WORK.™

www.cat.com/MarinePMKits

LHDM20285-00 Ιούνιος 2021

© 2021 Caterpillar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, τα αντίστοιχα λογότυπά τους, το «Caterpillar Corporate Yellow», το εμπορικό σήμα «Power Edge» και Cat «Modern Hex», καθώς επίσης και οι εταιρικές ταυτότητες και οι ταυτότητες των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα της Caterpillar και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια.

