



# Cat<sup>®</sup> 966 XE

## Wiellader

**De Cat<sup>®</sup> 966 XE wiellader levert tot 35% meer brandstofzuinigheid,\* eersteklas prestaties met gebruiksvriendelijke standaardtechnologieën om de efficiëntie van de machinist te verhogen en de onderhoudskosten tot 25% te verlagen.\* Deze machine is ontworpen om te voldoen aan de emissienormen zonder de werking te onderbreken. Verbeterde prestaties, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in een machine die beter is gebouwd om aan uw behoeften te voldoen.**

**\*Vergeleken met het vorige Cat model**

### Superieure Brandstofzuinigheid

- Tot 35% lager brandstofverbruik vergeleken met het vorige Cat-model.
- Diepe systeemintegratie van de Cat continu variabele transmissie-, motor-, hydrauliek- en koelsystemen resulteert in aanzienlijk betere prestaties en brandstofzuinigheid.
- Door het weglaten van de koppelvormer is het mogelijk om het motortoerental en de machinesnelheid onafhankelijk te regelen, wat resulteert in efficiënt graven, controle met precisie en eenvoudige bediening.
- Een lager nominaal motortoerental vermindert de slijtage van componenten en het bedrijfsgeluid.
- Krachtige motor verbrandt minder brandstof door het vermogen en koppel te leveren wanneer dat nodig is.

### Bereik Hogere Productiviteit

- De continu variabele transmissie zorgt voor een soepele, snelle acceleratie en snelheid op hellingen.
- Het manoeuvreren van de machine op hellingen wordt gemakkelijk gemaakt met snelheidsvergrendeling en anti-achteruitrolsysteem.
- Geïntegreerde continu variabele transmissie zorgt voor maximaal, constant vermogen bij optimale snelheden.
- Geavanceerde trekkrachtregeling voor de beste laadefficiëntie in de stapel en vermindering van bandenslijtage.
- Nieuwe Autodig met Auto Set-banden voor consistent hoge bakvulfactoren.
- Application Profile optimaliseert machine-instellingen voor verschillende applicaties met één druk op de knop.
- Job Aids helpen operators hun operationele vaardigheden te verbeteren en te optimaliseren.
- Laadbakken uit de Performance-serie maken gebruik van een systeemgebaseerde benadering om de vorm van de bak in evenwicht te brengen met de koppeling van de machine, wat resulteert in hogere vulfactoren en beter materiaalretentie in vergelijking met andere bakken met dezelfde nominale capaciteit.
- Automatische motoruitschakeling bij stationair draaien vermindert de stationaire tijd, het totale aantal bedrijfsuren en het brandstofverbruik aanzienlijk.
- Het systeem met dubbele accumulator zorgt voor een groter laadvermogenbereik en betere rijeigenschappen.

- Het standaard handmatige voordifferentieel zorgt indien nodig voor extra tractie. Automatische vergrendelingen voor en achter zijn als extra optie verkrijgbaar.
- Optionele configuratie voor aggregaat overslag biedt een hoger laadvermogen voor het hanteren van losse aggregaten.\*\*
- Met de Fusion™ -snelkoppeling kunnen bakken worden verwisseld zonder de cabine te verlaten, waardoor de machine snel van taak naar taak kan gaan.

### Een Slimme Machine voor Efficiënte Bediening

- Standaard Cat-technologieën voor het bewaken, beheren en verbeteren van uw werkzaamheden op uw werkterrein.
  - Cat Payload met Assist zorgt voor een nauwkeurige weging\*\*\* van de bakladingen. Gegevens worden in realtime weergegeven om de productiviteit en laadnauwkeurigheid te verbeteren door middel handmatig aftippen van overtollig materiaal.
  - Product Link™ verbindt de machine draadloos met het kantoor en geeft u toegang tot productie- en essentiële gezondheidsinformatie die nodig is om tijdige, op feiten gebaseerde beslissingen te nemen om u te helpen uw bedrijf beter te runnen.
  - Met de nieuwe Autodig kan de machinist het laden van bakken volledig automatiseren om de vulfactoren en laadtijd te verbeteren.
  - Auto Set Tires bevordert de juiste laadtechniek, waardoor bandenslijp en bandenslijtage aanzienlijk worden verminderd.
  - Ingebouwde Taakhulpmiddelen (Job Aids) en bedieningselementen voor de machinist helpen de bediening te vergemakkelijken.
- Optionele Cat Advanced Payload met Assist:
  - Tip Off Assist automatiseert het laden van de laatste bak zodat deze overeenkomt met het doel van de trekeenheid.
  - Verbeterd lijstbeheer, site-integratie en uitgebreide schaalfuncties om de productiviteit en winstgevendheid van bewerkingen te helpen beheren en verbeteren.
- Een abonnement op het optionele Cat Productivity biedt uitgebreide bruikbare informatie om u te helpen de productiviteit en rentabiliteit van uw werkzaamheden te beheren en verbeteren.

*\*\*Optionele configuraties en uitrusting kunnen van regio tot regio verschillen en vereisen conformiteit met het payload beleid van Caterpillar. Raadpleeg uw dealer of Caterpillar vertegenwoordiger voor meer informatie.*

*\*\*\*Niet rechtsgeldig voor commerciële doeleinden.*



## Bewezen Betrouwbaarheid

- Cat C9.3B-motor<sup>†</sup> biedt een hoge vermogensdichtheid met een combinatie van bewezen elektronica, brandstof- en luchtsystemen.
- Uitgerust met automatisch Cat regeneratiesysteem, Cat Schone-emissiemodule (CEM) met Roetfilter (DPF) en tank en pomp voor Dieseluitlaatvloeistof (DEF).
- Beschikt over een elektrische brandstofontluchtingspomp, brandstofwaterafscheider en secundair brandstoffilter.
- Grondig componentontwerp en machinevalidatieprocessen resulteren in ongeëvenaarde betrouwbaarheid en uptime.

## Veiligheidsfuncties

- De achteruitkijkcamera verbetert het zicht achter de machine, zodat u veilig en zelfverzekerd kunt werken.
- Optioneel 360° zichtbaarheid-systeem helpt de machinist de omgeving van de machine te allen tijde te bewaken.
- Optionele Cat Detect-radar technologie vergroot het bewustzijn door de werkomgeving te bewaken en waarschuwt machinisten voor gevaren.
- Cabine-toegang met brede deur, optionele deuropening op afstand en op trap lijkende treden zorgen voor solide stabiliteit.
- Voorruit die van vloer tot plafond reikt, grote spiegels met geïntegreerde dodehoekspiegels en achteruitkijkcamera bieden toonaangevend zicht rondom.
- Het geautomatiseerde controlesysteem omvat verschillende waarschuwingsindicatoren.
- Bewaakte veiligheidsgordel is standaard en kan worden uitgebreid met een optionele externe indicator.
- Optioneel toegangslicht en servicelichtstelsel onder de motorkap voor verlichte toegang tot de machine en dagelijkse controles, zelfs in het donker.

## Minder Onderhoudstijd en -Kosten

- Verlengde onderhoudsintervallen verlagen de onderhoudskosten met wel 25%.\*
- Gemakkelijke toegang tot hydraulische en elektrische servicecentra voor eenvoudig en veilig onderhoud.
- Met Remote Troubleshoot kan de machine worden verbonden met de serviceafdeling van de dealer om problemen snel te diagnosticeren, zodat u weer aan het werk kunt.
- Remote Flash werkt gedurende uw hele rooster om te zorgen dat de software van uw machine is bijgewerkt voor optimale prestaties.
- De Cat-app helpt u uw vlootlocatie, uren en onderhoudsschema's te beheren; het herinnert u ook aan het nodige onderhoud en stelt u zelfs in staat service aan te vragen bij uw plaatselijke Cat dealer.
- Geïntegreerde Autolube (automatisch smeersysteem) verlengt de levensduur van componenten en onderhoudsinterval.
- Kantelbare motorkap uit één stuk voor snelle en gemakkelijke toegang tot de motorruimte.

\*Alleen onderdelen en vloeistoffen

<sup>†</sup>Voldoet aan de Amerikaanse regels EPA Tier 4 Eind en EU Stage V emissienormen.

## Duurzaamheid

- Zwaar gebruik transmissie en assen ontworpen voor extreme toepassingen.
- Full-flow hydraulisch filtersysteem met extra nierlusfiltratie verbetert de betrouwbaarheid van het hydraulisch systeem en de levensduur van de componenten.

## Werk comfortabel in de Volledig Nieuwe Cabine

- Gemakkelijk verstelbare stoel met vering van de nieuwe generatie zorgt voor meer comfort voor de machinist. De stoel is beschikbaar in drie uitrustingsniveaus en kan optioneel voorzien worden van een 4-puntsharnas.
- Meer beenruimte en verstelbare stoelbediening voor meer comfort en efficiëntie.
- Automatische airconditioning houdt de cabine koel zoals gewenst.
- Nieuw dashboard in de cabine en touchscreens met hoge resolutie zijn eenvoudig te bedienen, intuïtief en gebruiksvriendelijk.
- De cabine is geluidsarm, voorzien van afdichtingen en viscosedempers die het lawaai en trillingen verlagen voor een stillere werkomgeving.
- Met het op de stoel gemonteerde elektro hydraulische joystick besturingssysteem kan de machine nauwkeurig worden bediend en treedt er aanzienlijk minder vermoeidheid in de arm op, wat leidt tot een uitstekend comfort en meer nauwkeurigheid.
- Het geavanceerde rijcomfortsysteem werkt als een schokdemper, waardoor u comfortabeler over ruw terrein rijdt.

## Doelgericht gebouwde Speciale Configuraties

- Applicatiespecifieke regelingen rechtstreeks vanuit de fabriek voor optimale prestaties en extra duurzaamheid in de zwaarste toepassingen, waaronder:
  - Industriële en afvalmodellen zijn voorzien van bescherming en versterking die nodig zijn voor werkzaamheden in overslagstations, recyclingdepots, sloopwerven en slooplocaties.
  - Het bosbouwmodel vergroot de hef- en kantelcapaciteit voor een efficiënte en productieve verwerking van houtblokken en spanen in papier-, pellet- en zagerijen.

## Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat-dealer voor meer informatie.

	Standaard	Opties		Standaard	Opties
<b>WERKOMGEVING VAN MACHINIST</b>			<b>AANDRIJFLIJN (Vervolgd)</b>		
Cabine, onder druk en geluidsarm	✓		Onderhoudsremmen, hydraulisch, volledig omsloten natteschild, slijtageindicatoren	✓	
Portier met afstandsbedieningssysteem	✓		Parkeerrem, remklauw op voorassen, veer uitgeoefend-druk ontlast	✓	
EH werktuigbediening, handrem	✓		<b>HYDRAULISCHE INSTALLATIE</b>		
Besturing, joystick	✓		Uitrustingsstuksysteem, lastdetectie met elektrohydraulische zuigerpomp met variabel slagvolume	✓	
Entertainment radio (FM, AM, USB, BT)		✓	Stuursysteem, lastdetectie met speciale zuigerpomp met variabel slagvolume	✓	
Entertainment radio (DAB+)		✓	Rijd controle, dubbele accumulatoren	✓	
Geschikt voor 27 mc (CB)		✓	3 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> hulpfuncties met Rijd controle		✓
Suède of stoffen stoel, luchtgeveerd, verwarmd	✓		Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen	✓	
Leren of stoffen stoel, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld		✓	Bediening met snelkoppelingen		✓
Touchscreen	✓		<b>ELEKTRISCH</b>		
Zicht: spiegels, achteruitkijkcamera	✓		Start- en oplaadsysteem, 24V	✓	
Multiview (360 graden) zichtsysteem		✓	Startmotor, elektrisch, zware uitvoering	✓	
Cat Detect radar systeem voor detectie van voorwerpen aan de achterzijde		✓	Koude start, 120V of 240V		✓
Toegevoegd achteruitkijkscherm		✓	Verlichting: halogeen, 4 werklichten, 2 achteruitkijklampen	✓	
Spiegels, verwarmd	✓		Verlichting: wegluchten met richtingaanwijzers	✓	
Airconditioner, verwarming, ontgooier (automatische temperatuurregeling en ventilator)	✓		Lichten: LED		✓
Zonneklep, voor, uitschuifbaar	✓		Waarschuwingslichtbaken		✓
Zonneklep, achter, uitschuifbaar	✓		<b>BEWAKINGSSYSTEEM</b>		
Vensterreinigingsplatform, voorzijde	✓		Dashboard met analoge meters, LCD-display en waarschuwingslampjes	✓	
Raam, voor, gelamineerd	✓		Primaire touchscreen-monitor (Cat Payload, quad-schermen, machine-instellingen en berichten)	✓	
Ruiten aan de voorkant, voor zwaar gebruik		✓	Omkeerbare stroboscoop		✓
Volledige cabineruitbescherming		✓	<b>SCHARNIER</b>		
<b>TECHNOLOGIEËN AAN BOORD</b>			Standaard hefbereik, Z-hefarm	✓	
Cat Payload weegschaal	✓		Groot hefbereik, Z-hefarm		✓
Autodig met Auto Set-banden	✓		Afslagen: heffen en kiepen	✓	
Operator ID & machineveiligheid	✓		<b>EXTRA UITRUSTING</b>		
Toepassingsprofielen	✓		Cat Autolube systeem		✓
Taakhulpmiddelen (Job Aids)	✓		Spatborden, voor weggebruik		✓
Bedieningshulp en eOMM	✓		Afschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achter		✓
Cat Advanced Payload		✓	Bioafbreekbare hydraulische olie		✓
Cat Payload Printer		✓	Snelle-olieverversingsset		✓
<b>AANDRIJFLIJN</b>			Gereedschapskist		✓
Cat C9.3B motor	✓		Wielblokken		✓
Elektrische brandstof ontluchtingspomp	✓		Secundair stuursysteem, elektrisch*		✓
Brandstof waterafscheider en secundaire brandstoffilter	✓		<b>SPECIALE CONFIGURATIES</b>		
Motor, venturibuis-voorfilter	✓		Aggregaat overslag uitvoering		✓
Turbine luchtvoorreiniger		✓	Vuilstort en industrie		✓
Radiator, hoge vuilbestendigheid		✓	Bosbouw		✓
Omkeerbare Koelventilatorpomp		✓	Corrosiebestendig		✓
Assen, differentieelslot voor	✓				
Assen, automatische differentieelsloten voor en achter		✓			
Assen, milieuvriendelijke aftapkranen	✓				
Assen, AOC gereed, afdichtingen voor extreme temperaturen		✓			
Assen, oliekoeler		✓			
Tranmissie, continu variabel	✓				
Tractiecontrole	✓				
Gashendelblokkering	✓				
Heuvel- en snelheidsvergrendeling op hellingen	✓				

\* Standaard waar verplicht

# Cat® 966 XE Wiellader

## Technische specificaties

Motor		
Motor Model	Cat C9.3 B	
Motorvermogen @ 1600 tpm – ISO 14396:2002	239 kW	321 pk
Brutovermogen @ 1600 tpm – SAE J1995:2014	242 kW	325 pk
Nettovermogen @ 1600 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	222 kW	298 pk
Motorkoppel @ (1200 tpm) – ISO14396:2002	1781 N-m	1313 lbf-ft
Brutovermogen @ (1200 tpm) – SAE J1995:2014	1799 N-m	1327 lbf-ft
Netto Koppeling @ (1200 tpm) – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	1662 N-m	1226 lbf-ft
Verplaatsing	9,3 l	

- Cat motor voldoet aan VS EPA Tier 4 Final en EU Stage V emissienormen.
  - Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvlieg wiel als de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter en nabehandeling.
  - Cat motoren zijn compatibel met de volgende hernieuwbare, alternatieve en biobrandstoffen\* met een lagere impact op de uitstoot van broeikasgassen:
    - Tot B20 biodiesel (FAME)\*\*
    - Tot 100% HVO en GTL hernieuwbare brandstoffen
- \* Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle sollicitatie. Raadpleeg uw Cat dealer of 'Caterpillar Machine Fluids Recommendations' (SEBU6250) voor details.  
 \*\* Raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van hogere mengfels.

## Gewicht

Operationele gewicht	23.196 kg	51.124 lb
----------------------	-----------	-----------

- Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radialbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met handmatige differentieel blokkering (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en multifunctionele laadbak van 4,2 m<sup>3</sup> (5,5 yd<sup>3</sup>) met een algemeen mes.

## Transmissie

Snelheid	km/uur	mpu	Snelheid	km/uur	mpu
1 vooruit	6,9	4,3	1 achteruit	6,9	4,3
2 vooruit	13,0	8,0	2 achteruit	13,0	8,0
3 vooruit	22,7	14,1	3 achteruit	28,8	17,9
4 vooruit	39,5	24,5	4 achteruit	N.v.t.	N.v.t.

- Maximale rijsnelheid van standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met actieradius van 849 mm (33 inch).

## Geluid

Met de maximale snelheid van de motorventilatorcooling:

Geluidsdruk niveau in de cabine (ISO 6396:2008)	67 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)	107 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine (SAE J88:2013)	74 dB(A)*

\*Afstand van 15 m (49,2 ft), vooruitbewegen in tweede versnelling.

Met motorventilatorcooling op 70% van de maximale snelheid:\*\*

Geluidsdruk niveau in de cabine (ISO 6396:2008)	67 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine	105 dB(A)***

\*\*Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de 'richtlijnen van de Europese Unie' hanteren.

\*\*\*Richtlijnen van de Europese Unie '2000/14/EC' zoals gewijzigd door '2005/88/EC'.

## Airconditioning systeem

Het airconditioning systeem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikas effect = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3,5 lb) aan koelmiddel met een CO<sub>2</sub>-equivalent van 2,288 metrische ton (2,522 ton).

## Laadbakcapaciteit

Bak bereik	2,8–11,9 m <sup>3</sup>	3,75–15,5 yd <sup>3</sup>
------------	-------------------------	---------------------------

## Bedrijfsspecificaties

Statisch Kantelmoment – Volledig 37° Geknikt:		
Met Verende Banden	14.849 kg	32.727 lb
Geen Verende Banden	15.981 kg	35.224 lb
Opbrekkracht	174 kN	38.999 lbf

- Voor een machineconfiguratie zoals bepaald onder 'Gewicht'.
- Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007, Secties 1 t/m 6, op grond waarvan 2% van de berekeningen of testen moet worden geverifieerd.

## Capaciteit navulling

Brandstoftank	303 l	80,1 gal
DEF-tank	26 l	6,9 gal
Koelsysteem	66 l	17,4 gal
Motorcarter	23 l	6,1 gal
Transmissie	63 l	16,6 gal
Differentiëlen en eindaandrijvingen – voor	57 l	15,1 gal
Differentiëlen en eindaandrijvingen – achter	57 l	15,1 gal
Hydraulische tank	114 l	30,1 gal

## Hydraulisch systeem

Uitrustingssysteem:		
Maximale pompcapaciteit (1400 tpm)	348 l/min	92 gal/min
Maximale druk in bedrijf	31.000 kPa	4496 psi
Cyclustijd van hydraulisch systeem – totaal	9,5 seconden	

## Afmetingen

	Standaard hefbereik		Groot hefbereik	
Hoogte tot bovenkant motorkap	2580 mm	9'5"	2580 mm	9'5"
Hoogte tot bovenkant uitlaatpijp	3531 mm	11'8"	3531 mm	11'8"
Hoogte tot bovenkant ROPS-constructie	3593 mm	11'10"	3593 mm	11'10"
Bodemruimte	424 mm	1'4"	424 mm	1'4"
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht	2290 mm	7'7"	2458 mm	8'1"
Middellijn van achteras tot koppeling	1775 mm	5'10"	1775 mm	5'10"
Wielbasis	3550 mm	11'8"	3550 mm	11'8"
Totale lengte (zonder laadbak)	7399 mm	24'4"	8069 mm	26'6"
Scharnierpen hoogte bij Maximale Heffen	4245 mm	13'11"	4804 mm	15'9"
Scharnierpenhoogte bij Transporteren	635 mm	2'0"	782 mm	2'6"
Speling van hefarm bij maximaal heffen	3687 mm	12'11"	4183 mm	13'8"
Terugkantelen bij maximaal heffen	62 graden		71 graden	
Terugkantelen op transporthoogte	50 graden		49 graden	
Terugkantelen op maaiveldhoogte	39 graden		37 graden	
Breedte over Banden (geladen)	3012 mm	9'11"	3012 mm	9'11"
Spoorbreedte	2230 mm	7'3"	2230 mm	7'3"

- Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine uitgerust met een algemeen gebruik bak van 4,2 m<sup>3</sup> (5,5 yd<sup>3</sup>) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialbanden.

ADXQ3253-00 (06-2021)  
 Versienummer 14A  
 (N Am, Europe)

Meer gedetailleerde informatie over onze Cat-producten, verkoopdiensten en industriële oplossingen kunt u vinden op onze website [www.cat.com](http://www.cat.com).

Materialen en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. De machines op de foto's zijn mogelijk uitgerust met bijkomende hulpstukken. Raadpleeg uw Cat-dealer voor beschikbare opties.

© 2021 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, Fusion, Product Link, XT, 'Caterpillar Corporate Yellow', en de handelsopmaak van 'Power Edge' en Cat 'Modern Hex', evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hierin wordt gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

