313 GC

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Мощность двигателя	
ISO 14396:2002	74,4 кВт·ч (100 hp)
ISO 14396:2002 (DIN)	101 hp (метр.)
Эксплуатационная масса	12 400 кг (27 200 фунтов)

Соответствие бразильскому стандарту MAR-1 и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандарту Tier 3 Агентства США по охране окружающей среды (EPA) и Stage IIIA ЕС.

CAT® 313 GC

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. БОЛЕЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ. СОЗДАН ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОЙ РАБОТЫ.

Если вам требуются надежность, долговечность, низкие затраты, оптимальная скорость и лучшая производительность, вам нужен гидравлический экскаватор Cat® 313 GC. Конструктивные и производственные решения, а также уникальное качество обслуживания этого экскаватора помогут вам быстро найти путь к процветанию.

ЭКСКАВАТОРЫ CAT

В новой линейке экскаваторов Cat представлено больше вариантов для вашей деятельности, чем когда-либо.

+ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ МОДЕЛЕЙ
+ ПОВЫШЕННАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
+ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ ЦЕН

Экскаваторы Cat укрепляют ваши позиции в бизнесе благодаря максимальной эффективности работы при минимальных затратах, что увеличивает прибыль.

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ БЛАГОДАРЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СОЗДАН ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОЙ РАБОТЫ



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА 5%

Модель 313 GC оснащена мощным двигателем Cat C3.6, который идеально сочетается с электрогидравлической системой и обеспечивает на 5% большую производительность по сравнению с предыдущими моделями.

УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ ПЛАТФОРМЫ И ПОВЫШЕННЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Электронное управление основным гидронасосом обеспечивает повышенную эффективность. Усовершенствованный привод механизма поворота платформы обеспечивает более высокий крутящий момент и плавность поворота, улучшая управляемость и производительность.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Конструкция ходовой части и гусениц 313 GC обеспечивает оптимальные производительность и устойчивость, а стрела, рукоять и рычажный механизм ковша усилены для обеспечения максимальной прочности и увеличения вырывного усилия.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Простое в использовании навесное оборудование превращает 313 GC в универсальную машину и помогает зарабатывать больше.

НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

МЕНЬШИЙ РАСХОД ТОПЛИВА

УМЕНЬШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Двигатель C3.6 и электрогидравлическая система, работая синхронно, помогают перемещать больше материала, не сжигая слишком много топлива, и соответствуют бразильскому стандарту на выбросы MAR-1 и китайскому стандарту на выбросы China Nonroad Stage IV, эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Система автоматического управления двигателем (AEC) снижает обороты в минуту при малой нагрузке на гидравлические механизмы, уменьшая расход топлива.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

В нем мощность автоматически адаптируется под потребности

РЕЖИМ ECO

Обеспечиваем самый низкий расход топлива

РЕЖИМ МОЩНОСТИ

Обеспечивает самую высокую мощность и производительность

СООТНЕСЕНИЕ МОЩНОСТИ С ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТОЙ

Возможность выбора одного из трех режимов работы позволяет соотнести расход топлива и имеющуюся мощность с требованиями выполняемой задачи.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНОМИЮ 20% ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОЗДАНА, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ



МЕНЬШЕ ФИЛЬТРОВ, УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Гидравлический, топливный и воздушный фильтры модели 313 GC отличаются увеличенным сроком службы. Фильтр контура управления гидросистемой больше не используется, а фильтр на сливной линии картера заменен магнитом и сеткой.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

Теперь привод механизма поворота интегрирован с гидросистемой, что исключает необходимость проверки или пополнения отдельной системы смазки.

ЭКОНОМИЯ НА ДОЛИВКЕ

Емкости для большинства рабочих жидкостей уменьшены, при этом производительность и срок службы остались неизменными.

УВЕЛИЧЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	СЕРИЯ D2	313 GC
	Часы	Часы
Масло привода механизма поворота	Каждые 1000	Фильтра не требуется
Фильтр контура управления гидросистемы	Каждые 1000	Фильтра не требуется
Фильтр на сливной линии картера	Каждые 1000	Фильтра не требуется
Возвратный фильтр гидросистемы	Каждые 2000	Каждые 3000
Фильтр крышки наливной горловины	Каждые 1000	Каждые 2000

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ	От 313D2 GC до 313 GC
	Снижение
Гидравлическое масло	10%
Моторное масло	31%
Масло привода механизма поворота	100%
Информация по охлаждающей жидкости	39%



БЕЗОПАСНОЕ И УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ

БОЛЕЕ ПРОСТОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ БЛАГОДАРЯ ПРОСТОМУ ДОСТУПУ

Благодаря возможности проводить почти все процедуры ежедневного обслуживания с уровня земли сокращается время, затрачиваемое на выполнение этих задач. Кроме того, почти все основные механические компоненты доступны с земли или сервисной платформы, а автоматический натяжитель гарантирует, что вам никогда не придется регулировать ремень.

ПРОСТАЯ ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА

Решетки радиаторов легко снимаются, просты в очистке и защищают радиаторы от трудно удаляемого мелкого мусора, например скошенной травы.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Система Cat Product Link™ входит в стандартную комплектацию и упрощает управление машинами. Предупреждения о техническом обслуживании от системы дистанционного мониторинга, потребление топлива, мото-часы и местоположение машины, просмотр данных в любое время, в любом месте с помощью веб-системы VisionLink®. Использование технологий Cat поможет всегда принимать обоснованные решения, которые упрощают техобслуживание, повышают производительность, снижают затраты и улучшают безопасность на рабочей площадке.

КАБИНА ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ РАБОТУ

МЫ ПОЗАБОТИМСЯ **О ВАШЕЙ СПИНЕ.**

БОЛИ В СПИНЕ — ОДНА ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН,
ПО КОТОРЫМ СОТРУДНИКИ ПРОПУСКАЮТ РАБОТУ.*

НОВАЯ КАБИНА:
Все органы управления находятся перед оператором. Это означает, что оператору практически не требуется поворачиваться.



*ИСТОЧНИК: HTTPS://WWW.NINDS.NIH.GOV/DISORDERS/PATIENT-CAREGIVER-EDUCATION/FACT-SHEETS/LOW-BACK-PAIN-FACT-SHEET

БОЛЬШОЙ, УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ **СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН**

Быстрое перемещение по упрощенным меню управления на сенсорном экране с высоким разрешением размером 203 мм (8 дюймов).

ПРОСТЫЕ **ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Джойстики с одной кнопкой упрощают управление машиной для любого оператора. Отклик и усиление джойстика можно регулировать, при этом оператор сам выбирает, какие функции назначить кнопке, расположенной на каждом из них.

КОМФОРТНЫЙ **КЛИМАТ**

Система автоматического климат-контроля обеспечивает комфортные условия работы в течение всего дня. Для управления ею служит сенсорный экран. Вентиляционные отверстия, расположенные по всей кабине, обеспечивают превосходное охлаждение, обогрев воздуха в кабине и стекол.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ И ОБОРУДОВАНИИ

БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ШИРОЧАЙШИЙ КОНСТРУКЦИЯ

Более крупные окна из закаленного стекла и уменьшенные стойки кабины обновленной конструкции обеспечивают отличный обзор в траншее и во всех направлениях. Яркие внешние светодиодные фонари улучшают обзор и видимость машины на рабочей площадке. Дополнительная камера заднего вида обеспечивает полный обзор позади машины.

МАШИНА К ДВИГАТЕЛЮ

Точки ежедневного технического обслуживания, а также органы аварийного отключения двигателя и подачи электричества доступны с уровня земли. Дополнительные ступени и поручни обеспечивают более удобный доступ на верхнюю платформу.

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ

В экстренных случаях оператор может выйти из машины через заднее окно или стальной верхний люк.

1000 ШАГОВ К БЕЗОПАСНОСТИ.

ФАКТ: ПОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ **ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ** НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.*



НАШИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ

1000+ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРФОРАЦИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

*ИСТОЧНИК: HTTPS://WWW.OSHA.GOV/DTE/GRANT_MATERIALS/FY07/SH-16625-07/SLIPSTRIPSFALLS.PPT

ПОВЫСЬТЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ

С НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ CAT

Используя разнообразное навесное оборудование Cat, легко повысить производительность своей машины 313 GC. Все навесное оборудование Cat спроектировано в соответствии с весом и мощностью экскаватора Cat для повышения производительности, безопасности и устойчивости.

КОВШИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ

УЛУЧШЕННЫЕ КОВШИ, БОЛЬШАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА

Экскаваторный ковш Cat общего назначения увеличивает перемещаемую полезную нагрузку и эффективность работы операторов.

ГИДРОМОЛОТЫ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИЗНОСА МОЛОТА

Защитите свой гидравлический молот от перегрева и быстрого износа. Через 15 секунд непрерывной работы функция Auto Hammer Stop отправляет предупреждение, а через 30 секунд автоматически останавливает молот. Все это позволяет продлить срок службы инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полный список технических характеристик см. на сайте cat.com.

ДВИГАТЕЛЬ		
Модель двигателя	Cat® C3.6	
Мощность двигателя		
ISO 14396	74,4 кВт	100 hp
ISO 14396 (DIN)	101 hp (метр.)	
Полезная мощность		
ISO 9249	70,6 кВт	94,7 hp
ISO 9249 (DIN)	96 hp (метр.)	
Диаметр цилиндра	98 мм	4 дюйма
Ход поршня	120 мм	5 дюймов
Рабочий объем	3,6 л	220 дюймов^3

- Модель 313 GC соответствует бразильскому стандарту Brazil MAR-1 и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Агентства США (EPA) по охране окружающей среды Tier 3 и Stage IIIA ЕС.
- Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
- Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором.
- При эксплуатации машины на высоте до 3000 м над уровнем моря уменьшение номинальной мощности можно не учитывать.
- Номинальные характеристики при 2200 об/мин.
- Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы**:
  - ✓ 100% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот)*
  - ✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и СЖТ (синтетическое жидкое топливо)

  Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).

  *По вопросам использования смесей с пропорцией дизельного биотоплива выше 20% следует проконсультироваться с дилером компании Cat.

  **Виды топлива с низким содержанием углерода не обеспечивают значительное уменьшение объема парниковых газов в выхлопной трубе.

ГИДРОСИСТЕМА		
Максимальный расход в главной системе — навесное оборудование	247 л/мин	65 галл./мин
Максимальное давление — оборудование — нормальный режим	35 000 кПа	5076 фунтов/ кв. дюйм
Максимальное давление — ход машины	35 000 кПа	5076 фунтов/ кв. дюйм
Максимальное давление — поворот платформы	25 900 кПа	3756 фунтов/ кв. дюйм
Гидроцилиндр стрелы — диаметр	105 мм	4 дюйма
Гидроцилиндр стрелы — ход поршня	1015 мм	40 дюймов
Гидроцилиндр рукояти — диаметр	115 мм	5 дюймов
Гидроцилиндр рукояти — ход поршня	1197 мм	47 дюймов
Гидроцилиндр ковша — диаметр	95 мм	4 дюйма
Гидроцилиндр ковша — ход поршня	939 мм	37 дюймов

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ		
Скорость поворота платформы	11,5 об/мин	
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы	43 кНм	31 641 фунто-фут

ПАРАМЕТРЫ МАССЫ		
Эксплуатационная масса	12 400 кг	27 200 фунтов

- Стандартная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R2,5 (8'2"), ковш общего назначения (GD) 0,53 м^3 (0,69 ярда^3), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 500 мм (20") и противовес 2,25 метр. т (4960 фунтов).*

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ		
Топливный бак	237 л	62,6 галл.
Система охлаждения	11 л	2,9 галл.
Моторное масло	11 л	2,9 галл.
Бортовой редуктор (каждый)	3 л	0,8 галл.
Гидросистема (включая гидробак)	145 л	38,3 галл.
Гидробак	77 л	20,3 галл.

РАЗМЕРЫ		
Стрела	Вылет 4,65 м (15'3")	
Рукоять	Вылет 2,5 м (8'2")	
Ковш	Общего назначения 0,53 м^3 (0,69 ярда^3)	
Транспортная высота до верха кабины	2780 мм	9'1"
Высота поручня	2820 мм	9'3"
Транспортная длина	7700 мм	25'3"
Вылет задней части механизма поворота платформы	2200 мм	7'3"
Дорожный просвет под противовесом	890 мм	2'11"
Дорожный просвет	430 мм	1'5"
Длина гусеничной ленты	3480 мм	11'6"
Расстояние между центрами катков	2780 мм	9'1"
Ширина колеи	1990 мм	6'6"
Транспортная ширина — башмаки 500 мм (20")	2490 мм	8'2"
Транспортная ширина — башмаки 600 мм (24")	2590 мм	8'6"
Транспортная ширина — башмаки 700 мм (28")	2690 мм	8'10"
Транспортная ширина — башмаки 770 мм (30")	2760 мм	9'1"

РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ И УСИЛИЯ		
Стрела	Вылет 4,65 м (15'3")	
Рукоять	Вылет 2,5 м (8'2")	
Ковш	Общего назначения 0,53 м^3 (0,69 ярда^3)	
Максимальная глубина выемки	5570 мм	18'3"
Максимальный вылет на опорной поверхности	8210 мм	26'11"
Максимальная высота вруба	8530 мм	28'0"
Максимальная высота загрузки	6070 мм	19'11"
Минимальная высота загрузки	1980 мм	6'6"
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8'0")	5370 мм	17'7"
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки)	5040 мм	16'6"
Усилие копания на ковше (ISO)	95,7 кН	21 510 фунт-сил
Усилие копания на рукояти (ISO)	68,2 кН	15 330 фунт-сил

*Включает стрелу и рукоять с линиями высокого давления и вспомогательного контура.

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ	СТАНДАРТ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Удлиненная стрела 4,65 м (15'3")	●	
Удлиненная рукоять 2,5 м (8'2")		●
Удлиненная рукоять 3,0 м (9'8")		●[1]
КАБИНА	**СТАНДАРТ**	**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**
Подавление шума с помощью упругих опор	●	
Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8") с высоким разрешением	●	
Сиденье с механически регулируемой подвеской и подголовником	●	
Автоматический двухуровневый кондиционер воздуха	●	
Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"	●	
Напольные регулируемые консоли	●	
1-кнопочный джойстик	●	
Джойстик с 1 ползунком		●
Радио AM/FM с USB и портом для подключения ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО оборудования	●	
Розетка постоянного тока 24 В	●	
Подстаканник и отсеки для хранения	●	
Ветровое стекло из закаленного стекла 70/30	●	
Верхний радиальный стеклоочиститель с омывателем	●	
Открывающийся стальной люк	●	
Потолочный плафон	●	
Моющийся напольный коврик	●	
ТЕХНОЛОГИИ CAT	**СТАНДАРТ**	**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**
Система Cat® Product Link™	●	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	**СТАНДАРТ**	**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**
Необслуживаемые аккумуляторные батареи 750 CCA (x2)	●	
Электрический выключатель "массы"	●	
Светодиодные фонари освещения левой стороны стрелы и шасси	●	
Светодиодная правая боковая подсветка стрелы		●[1]
Светодиодное освещение кабины	●	
ДВИГАТЕЛЬ	**СТАНДАРТ**	**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**
Дизельный двигатель Cat C3.6 с одним турбокомпрессором	●	
Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco	●	
Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F)	●	
от -18°C (0°F) функция холодного запуска	●[2]	
Холодный пуск при температуре до –25 °C (–13 °F)		●[3]
Возможность использования дизельного биотоплива до B20	●	
Электрический топливоподкачивающий насос	●	
Двухступенчатая система фильтрации топлива	●	
Герметичный двухэлементный воздушный фильтр с предварительной очисткой	●	

ГИДРОСИСТЕМА	СТАНДАРТ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Главный электронный гидрораспределитель	●	
Электронное управление насосом	●	
Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти	●	
Автоматический прогрев гидравлического масла	●	
Автоматический двухскоростной механизм хода	●	
Гидравлические линии гидромолота		●
Набор напольных педалей гидромолота		●
Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы	●	
БЕЗОПАСНОСТЬ	**СТАНДАРТ**	**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**
Противоскользящее покрытие с потайными болтами	●	
Поручень и ручка	●	
Запираемый наружный ящик для хранения/ инструментов	●	
Комплект зеркал	●	
Камера заднего вида		●
Звуковой сигнал / предупреждающая сирена	●	
Сигнализация поворота платформы		●
Рычаг блокировки гидравлики	●	
Сигнал хода с переключателем отмены		●[4]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	**СТАНДАРТ**	**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**
Сгруппированное расположение фильтров	●	
Защитный экран радиатора	●	
Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S℠)	●	
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	**СТАНДАРТ**	**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**
Звенья смазываемой гусеничной ленты	●	
Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 500мм (20")		●
Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24")		●[1]
Башмаки с тройными грунтозацепами и дополнительными ступенями шириной 700 мм (28")		●[5]
Башмаки с тройными грунтозацепами и дополнительными ступенями шириной 770 мм (30")		●[6]
Направляющий щиток центральной части гусеничной ленты	●	
Нижние ограждения	●	
Щитки ходового мотора	●	
Щиток поворотного механизма		●[7]
Противовес 2,25 метр. т (4960 фунтов)	●	
Точки крепления	●	

[1] Все регионы, кроме Тайваня
[2] Все регионы, кроме Евразии
[3] Стандартное оборудование в Евразии; дополнительно приобретаемое оборудование в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке (кроме Бразилии)
[4] Стандартное оборудование в Южной Америке
[5] Все регионы, кроме Бразилии, Тайваня, Африки и Ближнего Востока
[6] Все регионы, кроме Тайваня, Африки и Ближнего Востока
[7] Стандартное оборудование в Южной Америке и Евразии

Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе.

Для получения дополнительной информации см. брошюры по модели 313 GC с техническими характеристиками на сайте www.cat.com или обратитесь к своему дилеру компании Cat.

Более подробную информацию о продуктах Cat, услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно найти на сайте www.cat.com.

VisionLink — товарный знак компании Caterpillar Inc., зарегистрированный в США и других странах

Материалы и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Сведения о дополнительном оборудовании можно узнать у дилера Cat.

© Caterpillar, 2023 г. Все права защищены. Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET'S DO THE WORK", соответствующие логотипы, Product Link, S•O•S, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

www.cat.com www.caterpillar.com

PRDJ0867-02 (07-2023)
Заменяет PRDJ0867-01
Текущая версия документа: 05C
(Afr-ME, Eurasia,
Taiwan, S Am, SE Asia)