

966

WIELLADER



Maximaal motorvermogen
Operationeel gewicht

239 kW (321 pk)
23.196 kg (51.124 lb)

Cat® motor voldoet aan de VS EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 2014, China Nonroad Stage IV, en Japan 2014 (Tier 4 Final) emissienormen.



CAT[®] 966

SUPERIEURE TECHNOLOGIE.
VERHOOG PRODUCTIVITEIT.

De Cat[®] 966 wiellader levert eersteklas prestaties met gebruiksvriendelijke technologieën als standaardaanbod, wat de efficiëntie van de machinist verhoogt en consistent hogere productiviteit oplevert. Verbeterde prestaties, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in een machine die beter is gebouwd om aan uw behoeften te voldoen.



WIELLADERS DIE MEER KUNNEN

Cat[®] wielladers zijn ontwikkeld met het oog op efficiëntie en bieden het beste op het gebied van:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| + BETROUWBAARHEID | + BRANDSTOFZUINIGHEID |
| + DUURZAAMHEID | + TECHNOLOGIE |
| + PRODUCTIVITEIT | + WENDBAARHEID |

Ervaar betere prestaties tegen lagere kosten en een lager brandstofverbruik met de wielladers van Cat.



TOT 20% LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN*

Bespaar tijd en geld met uitgebreide onderhoudsinterval- en probleemoplossing op afstand en bedieningsmogelijkheden. Krijg een beter zicht op de onderhoudspunten met de optionele serviceverlichtingssysteem onder de motorkap.

EEN SLIMME MACHINE VOOR EFFICIËNTE BEDIENING

Geïntegreerde Cat-technologieën als Cat Payload** met Assist en on-board hulpmiddelen maken machinewerking eenvoudiger, waardoor uw werkplek efficiënter wordt.

TOT WEL 10% MEER PRODUCTIVITEIT*

Nieuw Autodig met Auto Set Tires biedt automatisch laden, consistente hoge opvul factoren, en een verminderde bandslijtage, terwijl Cat Payload** met Assist u steeds helpt het streven om uw productiviteit te op te vijzelen.

MAXIMALISEER EFFICIENTIE RECHTSTREEKS UIT DE CABINE

Cat wielladers bevatten geïntegreerde technologieën die uw bedrijf efficiënter maken.

CAT PAYLOAD MET ASSIST

- + Haal elke keer nauwkeurige laaddoelen
- + Volg de dagelijkse productie

AUTODIG MET AUTO SET-BANDEN

- + Verhoog de productiviteit met automatisch laden
- + Verminder bandslijtage

TAAKHULPMIDDELEN (JOB AIDS)

- + Vergemakelijkt machinewerking



EEN EFFICIËNTERE WERKPLEK BETEKENT
MEER WINST BIJ ELKE LADING.

*Vergeleken met vorige Cat modellen.

**Niet rechtsgeldig voor commerciële doeleinden.

BETROUWBAAR, BEWEZEN **COMPONENTEN & TECHNOLOGIE**

Om de concurrentie voor te blijven, biedt Caterpillar een breed scala aan geavanceerde technologieën om de klus snel en eenvoudig met uitstekende nauwkeurigheid te klaren.



COMPONENTEN WAAR U OP KUNT REKENEN

Elke machine is uitgerust met een combinatie van bewezen elektronische, hydraulische, koelings-, en aandrijfsystemen. Verhoog uw efficiëntie met betere tractie en verbeterd werkgereedschap, door continue productiviteit aan uw machine te bieden. Betrouwbare brandstofsysteem stimuleren machineprestaties en brandstofbesparing, waardoor uw algemene kosten en brandstofverbruik verlaagd worden. Onze componenten besparen u tijd, geld, en moeite.



PRODUCTIEVE RESULTATEN

WERK SLIM EN DOE MEER

ON-BOARD HULPMIDDELEN

Taakhulpmiddelen maken machinegebruik eenvoudiger en helpen uw bedieners hun talenten op de werkplek te verbeteren en optimaliseren.

POWERSHIFT TRANSMISSIE

De aandrijflijnen zijn voorzien een koppelmvormer met lock-upkoppeling, wat zorgt voor soepel schakelen, snelle acceleratie en snelheid op hellingen en de prestaties en brandstofzuinigheid nog verder verbeterd.

GEOPTIMALISEERD RIDE CONTROL- SYSTEEM

Het tweevoudig accumulatorsysteem zorgt voor een betere rit in belaste en onbelaste situaties. Het verbetert gladheid bij ruw terrein, verhoogt het vertrouwen en efficiëntie en zorgt ervoor dat het materiaal uitstekend wordt vastgehouden.

LAADBAKKEN UIT DE PERFORMANCE-SERIE

De laadbakken uit de Performance-serie zijn eenvoudig te vullen, houden het materiaal beter vast en zorgen voor kortere graaftijden, wat uiteindelijk leidt tot aanzienlijke verbeteringen van de productiviteit en brandstofzuinigheid met een ongeëvenaarde productiecapaciteit en hogere vul factoren van 100% tot 115%.

BETERE TRACTIE

Nieuwe Autodig met Auto Set-banden voor consistent hoge bakvulfactoren leveren met 10% meer productiviteit in vergelijking met het vorige model. Handmatig differentiële vergrendeling is standaard met optionele automatische vergrendelingen voor en achter.

AGGREGAAT OVERSLAG UITVOERING

Aggregaat pakketten zijn speciale producten voor de overslag van los materiaal. Het laadvermogen kan worden verhoogd door een extra contragewicht en grotere laadbakken aan te brengen, in overeenstemming met de Caterpillar laadvermogensrichtlijn.

DE JUISTE COMBINATIE VAN KENMERKEN

Afgestemd op de juiste toepassingen:

- + BETERE BRANDSTOFZUINIGHEID, MAXIMALE INZETBAARHEID EN MINDER ONDERHOUDSKOSTEN
- + HOGE PRESTATIES VOOR EEN GROTE VERScheidenheid AAN TOEPASSINGEN
- + ONOVERTROFFEN BETROUWBAARHEID DOOR GEMEENSCHAPPELIJK EN EENVOUDIG ONTWERP
- + EERSTELAS ONDERSTEUNING VIA HET CAT DEALERNETWERK
- + DUURZAME ONTWERPEN MET EEN LANGE LEVENSDUUR TUSSEN REVISIES



VERBETERDE AANDRIJFLIJN

Onze aandrijflijn komt standaard met een vergrendelbare koppelingstransmissie, overeenkomstig met het motorvermogen wat leidt tot verbeterde brandstofzuinigheid met behoud van optimale prestaties.



DUURZAME ASSEN

De assen van de M-serie zijn ontworpen voor gebruik bij extreme toepassingen. De achteras kan tot ± 13 graden zwenken voor een uitstekende stabiliteit en tractie op het zwaarst mogelijke terrein.



SNELLE KOPPELINGEN EN WERKGEREEDSCHAP

Met de Fusion™ -snelkoppeling kunnen bakken worden verwisseld zonder de cabine te verlaten, waardoor de machine snel van taak naar taak kan gaan.



OPTIMALE HYDRAULIEK

Onze hydraulische systemen zijn uitgerust met een monoblokklep. Dit ontwerp zorgt voor een lager gewicht en heeft 40% minder lekpunten.



UITGEBREIDE SERIE AAN UITRUSTINGSSTUKKEN

Meer taken uitvoeren met één machine. Er is een uitgebreide serie uitrustingsstukken en laadbakken beschikbaar om deze machines aan te passen aan uw werkzaamheden.



DUURZAAM CHASSIS

De uit twee delen bestaande chassisconstructie is door robots gelast en absorbeert alle krachten die optreden bij het graven en laden. Het koppelsysteem heeft een hoog draagkrachtvermogen.

EEN SLIMME MACHINE VOOR EFFICIËNTE BEDIENING

INNOVATIEVE CAT TECHNOLOGIE



Uw machine is uitgerust met innovatieve Cat-technologieën die u een voorsprong geven. Bestuurders van alle ervaringsniveaus graven, laden en nivelleren met meer vertrouwen, snelheid en precisie. Het resultaat? Verbeterde productiviteit en lagere kosten.



CAT PAYLOAD MET* ASSIST

De Cat Payload-technologie bereikt nauwkeurige laaddoelen met bepaling van het gewicht onderweg. Hierdoor wordt over-/ondergewicht vermeden en efficiëntie gemaximaliseerd. De weegfuncties voor laag heffen en handmatige kantelfuncties optimaliseren het uiteindelijke bakproces en maximaliseren de efficiëntie.



OPTIONELE CAT ADVANCED PAYLOAD MET* ASSIST

Het optionele geavanceerde systeem voegt functies toe zoals het lijstbeheer. Het heeft ook de duikbeweging-assistent, dat het laatste aanpassingsproces van de baklading automatiseert. Met de multitask-modus kan de bediener twee laadprocessen volgen. Het geavanceerde platform is ook klaar voor verzending voor het laden, waarbij de lader in het weegschaalproces wordt geïntegreerd (vereist compatibele software van een weegbrug van derden en een abonnement).



DETECT

Een achteruitrijcamera is standaard. Dit systeem kan worden uitgebreid met een extra display voor de achteruitkijkcamera en voor een Multiview-systeem (360 graden). Om het Cat Detect-aanbod compleet te maken, kunnen de machines worden uitgerust met een radarsysteem aan de achterkant, dat snelheidsgevoelige waarschuwingen en slimme vloervlakherkenning inhoudt om ergernis te voorkomen.



CAT PRODUCTIVITEIT

Een abonnement op het optionele Advanced Productivity biedt uitgebreide bruikbare informatie om u te helpen de productiviteit en rentabiliteit van uw werkzaamheden te beheren en verbeteren.

*Niet rechtsgeldig voor commerciële doeleinden.

REALTIME GEGEVENS VAN CAT APPARATUUR MANAGEMENT ZORGT VOOR MATERIEELBEHEER ZONDER GISWERK

Cat Link-technologie werkt samen om apparatuurinformatie binnen handbereik te brengen. Krijg realtime toegang tot de gegevens op elke machine in uw machinepark op elke werkplek – ongeacht de omvang van het werk of het merk uitrusting dat u gebruikt.



PRODUCT LINK™

Product Link™ verzamelt automatisch en nauwkeurig gegevens over uw bedrijfsmiddelen – ongeacht het type of merk. Informatie zoals locatie, uren, brandstofverbruik, productiviteit, stilstand, onderhoudswaarschuwingen, diagnosecodes en de status van de machine kunnen online bekeken worden via web- en mobiele applicaties.



VISIONLINK®

U heeft altijd en overal toegang tot de informatie met VisionLink – zodat u deze kunt gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen die productiviteit stimuleren, kosten verminderen, onderhoud vereenvoudigen en veiligheid en zekerheid op uw werkerrein verbeteren. Er zijn abonnementen van verschillende niveaus en uw Cat dealer kan u helpen de precieze samenstelling te kiezen die u nodig hebt voor het aansluiten van uw vloot en het beheer van uw bedrijf, zonder dat u betaalt voor extra's die u niet wilt. Abonnementen zijn beschikbaar met gsm- of satellietrapportage (of beide).



DIENTEN OP AFSTAND

De Cat App helpt u uw middelen te beheren – op elk moment – direct vanaf uw smartphone. Bekijk de locatie en gebruikstijden van de werkvloot, ontvang kritieke vereiste onderhoudswaarschuwingen en vraag zelfs om service bij uw lokale Cat dealer.

- + **Met Remote Troubleshoot** kan de machine worden verbonden met de serviceafdeling van de dealer om problemen snel te diagnosticeren, zodat u weer aan het werk kunt.
- + **Remote Flash** – software-updates op afstand uit te voeren op een of meerdere machines.
- + **Met Operator-ID** kunt u de bediening van de machine door de individuele bediener volgen via het hoofdscherm en Product Link.

SUPERIEURE BRANDSTOF- ZUINIGHEID



MOTOR EN UITSTOOT

Onze motoren onderscheiden zich door een hogere vermogensdichtheid en lager brandstofverbruik. Ze zijn voorzien van Cat-elektronica, brandstofinspuiting en luchtregelingssystemen en voldoen aan de emissienormen.

GEAVANCEERDE SYSTEEMINTEGRATIE

Lager brandstofverbruik ten gevolge van de systeemintegratie van de motor en het emissiesysteem, aandrijflijn, hydraulisch systeem en koelsysteem.

VERMOGENSMODI

Als u de machine in de standaard vermogensmodus gebruikt, krijgt u de beste resultaten bij de meeste toepassingen. Het gebruik van de beschikbare HP+ -modus zal de graafcapaciteit van de machine niet significant vergroten, maar wel hogere snelheden op hellingen in Load & Carry.

BEWEZEN MOTOR SYSTEMEN

The C9.3B maakt gebruik van technieken om het laagst mogelijke vloeistofverbruik te leveren. Waaronder beproeft common-rail brandstofsysteem en nieuwste injectortechnologie. Caterpillar gepatenteerde designs maken verwijdering van recirculatie van uitlaatgassen mogelijk, terwijl het totale vloeistofverbruik neutraal blijft.

TECHNOLOGIEËN VOOR NABEHANDELING

De Cat schone-emissiemodule levert de prestaties en efficiëntie die klanten eisen, en voldoet tegelijkertijd aan de emissienormen. Het werkt volledig automatisch en onderbreekt de werkcyclus van de machine niet.

WERK COMFORTABEL

VOLLEDIG NIEUWE CABINE

De cabine is ontworpen om comfort en productiviteit te maximaliseren en biedt een stillere, ruimere werkomgeving en intuïtieve bedieningselementen om vermoeidheid, stress, geluiden en temperaturen van een veeleisende klus te verminderen.



TOEGANG TOT DE CABINE

Door de hellende treden, grote deur die open kan, optionele deuropener op afstand en handige handgrepen heeft u gemakkelijk toegang tot de bedieningsruimte.



BESTUURDERS-ID

Beveilig machinegebruik met speciale bediener-ID's. Machine-instellingen worden afzonderlijk opgeslagen, waardoor de efficiëntie van het wisselen van ploegendienst toeneemt. Ontgrendel de machine met een toegangscode of de optionele Bluetooth®-sleutel.



BETER ZICHT

De grote ruiten verbeteren het zicht, en dankzij bolle en dodehoekspiegels heeft de machinist een beter zicht op de zij- en achterkant.



GEAVANCEERDE STOEL & MEER BEENRUIMTE

De nieuwe generatie bedieningscomfort omvat meer beenruimte en een gemakkelijk te verstellen stoel met een moderne uitstraling en een verbeterd veersysteem. De stoel is beschikbaar in drie uitrustingsniveaus en kan optioneel voorzien worden van een 4-puntsharnas.



MINDER GELUID

De cabine is geluidsarm, voorzien van afdichtingen en viscosedempers die het lawaai en trillingen verlagen voor een stillere werkomgeving.



BESTURING MET JOYSTICK

Met het op de stoel gemonteerde elektrohydraulische joystickbesturingssysteem kan de machine nauwkeurig worden bediend en treedt er aanzienlijk minder vermoeidheid in de arm op, wat leidt tot een uitstekend comfort en meer nauwkeurigheid. In veel regio's is ook een conventioneel HMU-stuur verkrijgbaar.

BEDIENINGSELEMENTEN

BINNEN HANDBEREIK

TOUCHSCREEN

Dankzij de eenvoudige en intuïtieve interface kan de machinist met vertrouwen en efficiëntie werken. Het omvat de machinist-ID, machine-instellingen, taakhulpen, helpfuncties, beveiliging, achteruitkijkcamera en geïntegreerd Cat Payload met Assist.



MIDDELSTE DISPLAY

Met gemakkelijk af te lezen analoge meters en LED-indicatoren waarmee de machinist snel de kritieke machinestatusparameters kan bewaken.

Een groot tekstvak geeft de Cat Payload-informatie weer, evenals de versnellingskeuze, de rijnsnelheid van de machine, de tijd en de urenteller.



NUMERIEKE TOESTENBORDEN

Gemakkelijk bereikbare verlichte toetsenborden op de werktuigbedieningseenheid en de A-stijl bieden directe toegang tot vele functies en instellingen. Alleen actieve knoppen of functies zijn verlicht, waardoor het erg intuïtief is voor de bediener.





**MINDER ONDERHOUDSTIJD EN -KOSTEN
TOT WEL 20%***

Wiel loaders van Cat zijn gemakkelijk in het onderhoud, waardoor u meer geld en tijd bespaart. De hoofdcomponenten zijn reviseerbaar, zodat u de machine een tweede en vaak zelfs een derde leven kunt geven.

BELANGRIJKE KENMERKEN VOOR DE BESPARING VAN TIJD, GELD EN ENERGIE:

- + Gemakkelijke toegang tot hydraulische en elektrische servicecentra voor eenvoudig en veilig onderhoud.
- + Met Remote Troubleshoot kan de machine worden verbonden met de serviceafdeling van de dealer om problemen snel te diagnosticeren, zodat u weer aan het werk kunt.
- + Remote Flash werkt gedurende uw hele rooster om te zorgen dat de software van uw machine is bijgewerkt voor optimale prestaties.
- + Geïntegreerde Autolube (automatisch smeersysteem) verlengt de levensduur van componenten en onderhoudsinterval.
- + Kantelbare motorkap uit één stuk voor snelle en gemakkelijke toegang tot de motorruimte.

*Alleen onderdelen en vloeistoffen. Vergelijken met het vorige Cat model.

THE CAT® 966 BESPAART TIJD EN GELD MET MAKKELIJKERE EN SNELLERE SERVICE



**RECONSTRUEERBARE
ONDERDELEN**



**GEMAKKELIJKE TOEGANG
NAAR SERVICECENTRA**



**TECHNIEK OP AFSTAND
BEDIENT UW MACHINE OVERAL**

MEER TAKEN UITVOEREN

VEELZIJDIGE UITRUSTINGSSTUKKEN EN KOPPELINGSSYSTEMEN

Voor de beste prestaties heeft u een wiellader nodig die speciaal toegerust is op uw taak. De werktuigen van Cat zijn ontworpen voor al uw specifieke werkzaamheden.



GEOPTIMALISEERDE Z-HEFARM

De beproefde Z-hefarm combineert een efficiënte graafmethode met scherpe zichtbaarheid, met als resultaat een uitstekende uitgraving, hoge breekkracht en superieure productiemogelijkheden.

SNELLE KOPPELINGEN EN WERKGEREEDSCHAP

Een wiellader die is uitgerust met een Cat Fusion™ -snelkoppelingssysteem is een veel veelzijdigere machine. Bakken en werkgereedschap kunnen worden verwisseld zonder de cabine te verlaten, waardoor de machine snel van taak naar taak kan gaan. Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor de beschikbaarheid van een verscheidenheid aan speciale bakken en vorken.

LAADBAKKEN UIT DE PERFORMANCE-SERIE

De laadbakken uit de Performance-serie gebruiken een systematische benadering om de vorm van de laadbak in evenwicht te houden met de hefarm, het gewicht en het hef- en kantelvermogen van de machine. Er is een verscheidenheid aan uitrustingsstukken en bakstijlen beschikbaar voor een reeks toepassingen, waaronder bakken voor algemeen gebruik, vlakke vloeren, zware stenen en bakken in kolenstijl.

- + Gemakkelijk laden
- + Zuinig met brandstof
- + Meer transporteren
- + Lagere bedrijfskosten
- + Hogere productiviteit

HEFARM VOOR GROTER HEFBEREIK

De optionele hefarm voor groot hefbereik biedt een grotere scharnierpenhoogte om gemakkelijker te laden in een verscheidenheid aan toepassingen, ongeacht het type laadbak of vork.

DOELGERICHT GEBOUWDE SPECIALE CONFIGURATIES

Applicatiespecifieke regelingen rechtstreeks vanuit de fabriek voor optimale prestaties en extra duurzaamheid in de zwaarste toepassingen, waaronder.

Industriële en afvalmodellen – zijn voorzien van bescherming en versterking die nodig zijn voor werkzaamheden in overslagstations, recyclingdepots, sloopwerven en slooplocaties.

Het bosbouwmodel – vergroot de hef- en kantelcapaciteit voor een efficiënte en productieve verwerking van houtblokken en spanen in papier-, pellet- en zagerijen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zie cat.com voor volledige specificaties.

MOTOR		
Model motor	Cat® C9.3 B	
Motorvermogen @ 1600 tpm – ISO 14396:2002	239 kW	321 pk
ISO 14396:2002 (DIN)	325 pk (metrisch)	
Brutovermogen @ 1600 tpm – SAE J1995:2014	242 kW	325 pk
SAE J1995:2014 (DIN)	329 pk (metrisch)	
Nettovermogen @ 1600 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	226 kW	303 pk
ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 (DIN)	307 pk (metrisch)	
Motorkoppel @ 1200 tpm – ISO 14396:2002	1781 N·m	1313 lbf·ft
Brutovermogen @ 1200 tpm – SAE J1995:2014	1799 N·m	1327 lbf·ft
Netto Koppeling @ 1200 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	1702 N·m	1255 lbf·ft
Verplaatsing	9,3 l	

- Cat motor voldoet aan VS EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 2014, China Nonroad Stage IV, en Japan 2014 (Tier 4 Final) emissienormen.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvlieg wiel als demotor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter en nabehandeling.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD (ultralaagzwavelige dieselbrandstof met 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met een lager koolstofintensiteit gebruiken tot:
 - 20% biodiesel FAME (vetzuurmethyl ester)*
 - 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrogegeneerde vegetarische olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffenRaadpleeg richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of ‘Caterpillar Machine Fluids Recommendations’ (SEBU6250) voor details.
- * Motoren zonder nabehandelingsapparatuur kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel.

GEWICHT		
Operationeel gewicht	23.196 kg	51.124 lb

- Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VSNT L3-radialbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link™, assen met handmatige differentieel blokkering (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en multifunctionele laadbak van 4,2 m³ (5,5 yd³) met BOCE.

LAADBAKCAPACITEIT		
Bak bereik	2,8–11,9 m³	3,75–15,5 yd³

TRANSMISSIE					
1 vooruit	6,7 km/uur	4,2 mph	1 achteruit	7,3 km/uur	4,5 mph
2 vooruit	13,5 km/uur	8,4 mph	2 achteruit	14,8 km/uur	9,2 mph
3 vooruit	24,2 km/uur	15,0 mph	3 achteruit	26,6 km/uur	16,5 mph
4 vooruit	39,5 km/uur	24,5 mph	4 achteruit	39,5 km/uur	24,5 mph

- Maximale rijsnelheid van standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met actieradius van 849 mm (33 inch).

GELUID	
Geluidsdruk niveau in de cabine (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)	109 dB(A)
Geluidsdruk niveau in de cabine (ISO 6396:2008)*	69 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)**	108 dB(A)

*Voor machines in landen die de richtlijnen van de Europese Unie hanteren
**EU-geluidsrichtlijn 2000/14/EC en VK geluidsrichtlijn 2001 nr. 1701

BEDRIJFSSPECIFICATIES		
Statisch Kantelmoment – Volledig geknikt (37°) – met Verende Banden	14.849 kg	32.727 lb
Statisch kantelmoment – volledig geknikt (37°) – geen verende banden	15.981 kg	35.224 lb
Opbrekkracht	174 kN	38.999 lbf

- Voor een machineconfiguratie zoals bepaald onder ‘Gewicht’.
- Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007, Secties 1 t/m 6, op grond waarvan 2% van de berekeningen of testen moet worden geverifieerd.

CAPACITEIT NAVULLING		
Brandstoftank	303 l	80,1 gal
DEF-tank	26 l	6,9 gal
Koelsysteem	66 l	17,4 gal
Motorcarter	23 l	6,1 gal
Transmissie	58,5 l	15,5 gal
Differentiëlen en eindaandrijvingen – voor	57 l	15,1 gal
Differentiëlen en eindaandrijvingen – achter	57 l	15,1 gal
Hydraulische tank	114 l	30,1 gal

HYDRAULISCH SYSTEEM		
Uitrustingssysteem:		
Maximale pompcapaciteit (2275 tpm)	373 l/min	99 gal/min
Maximale druk in bedrijf	31.000 kPa	4496 psi
Cyclustijd van hydraulisch systeem – totaal	10,1 seconden	

AFMETINGEN				
	Standaard hef bereik		Groot hef bereik	
Hoogte tot bovenkant motorkap	2850 mm	9'5"	2850 mm	9'5"
Hoogte tot bovenkant uitlaatpijp	3531 mm	11'8"	3531 mm	11'8"
Hoogte tot bovenkant ROPS-constructie	3593 mm	11'10"	3593 mm	11'10"
Bodemruimte	424 mm	1'4"	424 mm	1'4"
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht	2290 mm	7'7"	2458 mm	8'1"
Middellijn van achteras tot koppeling	1775 mm	5'10"	1775 mm	5'10"
Wielbasis	3550 mm	11'8"	3550 mm	11'8"
Totale lengte (zonder laadbak)	7399 mm	24'4"	8069 mm	26'6"
Scharnierpenhoogte bij maximale heffen	4245 mm	13'11"	4804 mm	15'9"
Scharnierpen hoogte bij transporteren	635 mm	2'0"	782 mm	2'6"
Speling van hefarm bij maximaal heffen	3687 mm	12'1"	4183 mm	13'8"
Terugkantelen bij maximaal heffen	62 graden		71 graden	
Terugkantelen op transporthoogte	50 graden		49 graden	
Terugkantelen op maaiveldhoogte	39 graden		37 graden	
Breedte over Banden (Geladen)	3012 mm	9'11"	3012 mm	9'11"
Spoorbreedte	2230 mm	7'3"	2230 mm	7'3"

- Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine uitgerust met een algemeen gebruik bak van 4,2 m³ (5,5 yd³) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VSNT L3 radialbanden.

AIRCONDITIONING SYSTEEM	
Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikas effect = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3,5 lb) aan koelmiddel met een CO ₂ -equivalent van 2,288 metrische ton (2,522 ton).	

STANDAARD EN OPTIONELE UITRUSTING

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat-dealer voor meer informatie.

WERKOMGEVING VAN MACHINIST	STANDAARD	OPTIONEEL
Cabine, onder druk en geluidsarm	•	
Portier met afstandsbedieningssysteem		•
EH werktuigbediening, handrem	•	
HMU stuurwiel		•
Besturing, joystick	•	
Entertainment radio (FM, AM, USB, BT)		•
Entertainment radio (DAB+)		•
Geschild voor		•
Stoffen stoel, luchtgeveerd	•	
Suède of stoffen stoel, luchtgeveerd, verwarmd		•
Leren of stoffen stoel, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld		•
4-punts veiligheidsgordel		•
Touchscreen	•	
Zicht: spiegels, achteruitkijkcamera	•	
Multiview (360 graden) zichtstelsel		•
Cat Detect radar systeem voor detectie van voorwerpen aan de achterzijde		•
Toegewijd achteruitkijkscherm		•
Spiegels, verwarmd		•
Airconditioner, verwarming, ontdooier (automatische temperatuurregeling en ventilator)	•	
Zonneklep, voor, uitschuifbaar	•	
Zonneklep, achter, uitschuifbaar	•	
Vensterreinigingsplatform, voorzijde	•	
Raam, voor, gelamineerd	•	
Ruiten aan de voorkant, voor zwaar gebruik		•
Volledige cabineruitbescherming		•
TECHNOLOGIEËN AAN BOORD	STANDAARD	OPTIONEEL
Cat Payload weegschaal	•	
Autodig met Auto Set-banden	•	
Operator ID & machineveiligheid	•	
Toepassingsprofielen	•	
Taakhulpmiddelen (Job Aids)	•	
Bedieningshulp en eOMM*	•	
Cat Advanced Payload		•
Cat Payload Printer		•
AANDRIJFLIJN	STANDAARD	OPTIONEEL
Cat C9.3B motor	•	
Elektrische brandstofontluchtingspomp	•	
Brandstof waterafscheider en secundaire brandstoffilter	•	
Motor, venturibuis-voorfilter	•	
Turbine luchtvoorreiniger		•
Radiator, hoge vuilbestendigheid		•
Omkeerbare Koelventilatorpomp		•
Assen, differentieel slot voor	•	
Assen, automatische differentieelsloten voor en achter		•
Assen, milieuvriendelijke aftapkranen, ACO gereed,		•
Assen, oliekoeler		•
Transmissie, planetaire, automatische powershift	•	
Koppelomvormer met vergrendelbare	•	

* Niet in alle talen verkrijgbaar

** Standaard waar verplicht

*** Niet compatibel met rijregelingen

**** Alleen in Japan

AANDRIJFLIJN (VERVOLGD)	STANDAARD	OPTIONEEL
Onderhoudsremmen, hydraulisch, volledig omsloten natte schijf, slijtage-indicatoren	•	
Geïntegreerd Remsysteem (IBS)	•	
Parkeerrem, remklauw op voorassen, veer uitgeoefend – druk ontlast	•	
HYDRAULISCHE INSTALLATIE	STANDAARD	OPTIONEEL
Uitrustingssuikstelsel, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume	•	
Stuursysteem, lastdetectie met speciale zuigerpomp met variabel slagvolume	•	
Rijd controle, dubbele accumulatoren	•	
3 ^e en 4 ^e hulpfuncties met ride control		•
Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen	•	
Bediening met snelkoppelingen		•
ELEKTRISCH	STANDAARD	OPTIONEEL
Start- en oplaadsysteem, 24V	•	
Startmotor, elektrisch, zware uitvoering	•	
Koude start, 120V of 240V		•
Lampen: halogeen, 4 werklichten, 2 weglichten aan de voorkant met richtingaanwijzers, 2 achteruitkijklampen	•	
Lichten: LED		•
Waarschuwingsschakelaars		•
BEWAKINGSSYSTEEM	STANDAARD	OPTIONEEL
Dashboard met analoge meters, LCD-display en waarschuwingsschakelaars	•	
Primaire touchscreen-monitor (Cat Payload, quad-schermen, machine-instellingen en berichten)	•	
Omkeerbare stroboscoop***		•
SCHARNIER	STANDAARD	OPTIONEEL
Standaard hefbereik, Z-hefarm	•	
Groot hefbereik, Z-hefarm		•
Afslagen: heffen en kiepen	•	
EXTRA UITRUSTING	STANDAARD	OPTIONEEL
Cat Autolube systeem		•
Spatborden, verlengstukken of voor weggebruik		•
Afschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achter		•
Bioafbreekbare hydraulische olie		•
Snelle-olieverversingsset		•
Toegang tot de cabine aan de achterkant		•
Gereedschapskist		•
Wielblokken		•
Secundair stuursysteem, elektrisch**		•
SPECIALE CONFIGURATIES	STANDAARD	OPTIONEEL
Aggregaat overslag uitvoering		•
Vuilstort en industrie		•
Bosbouw		•
Tunnellen****		•
Corrosiebestendig		•



オフロード法2014年
基準適合

Ga voor meer informatie over Cat-producten, dealerservices en industriële oplossingen naar www.cat.com

VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

Materialen en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. De machines op de foto's zijn mogelijk uitgerust met bijkomende met extra toebehoren. Raadpleeg uw Cat-dealer voor beschikbare opties.

© 2022 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, Fusion, XT, Product Link, 'Caterpillar Corporate Yellow' en de handelsnaam 'Power Edge' en 'Modern Hex', evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hierin wordt gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

www.cat.com www.caterpillar.com

ADXQ3314-01
Versienummer: 14A
(N Am, Europa, Japan,
China, India, Korea, Turkije)

