

# 972

## PALA GOMMATA



**Potenza del motore**  
**Peso operativo**

253 kW (339 hp)  
24.890 kg (54.858 lb)

Il motore Cat® è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, China Nonroad Stage IV e Giappone 2014

**CAT**®

# CAT® 972

TECNOLOGIA  
AVANZATA PRODUTTIVITÀ  
ECCELLENTE.

La pala gommata Cat® 972 garantisce prestazioni eccellenti con tecnologie di facile utilizzo, aumentando l'efficienza dell'operatore e assicurando fattori di riempimento elevati della benna sempre uguali per favorire produttività ed efficienza. I lunghi intervalli di manutenzione contribuiscono a ridurre i tempi di inattività. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere il lavoro, offrendo prestazioni, affidabilità, durata e versatilità superiori per soddisfare le esigenze più specifiche.



## PALE GOMMATE PENSATE PER OTTIMI RISULTATI

Le pale gommate Cat sono state studiate per migliorare l'efficienza, garantendo il meglio in fatto di:

- + AFFIDABILITÀ
- + DURATA
- + PRODUTTIVITÀ
- + EFFICIENZA DEI CONSUMI
- + TECNOLOGIA
- + VERSATILITÀ

Prestazioni superiori con costi generali e consumo di combustibile ridotti grazie alle pale gommate Cat.



## PRODUTTIVITÀ ECCELLENTE

Il blocco differenziale anteriore automatico\*, l'innesto migliorato del dispositivo di disinserimento\*\* e gli ausili al lavoro di bordo aggiornati assicurano prestazioni eccellenti della macchina.

## FUNZIONAMENTO EFFICIENTE

Risparmiate tempo e denaro grazie agli intervalli di manutenzione lunghi, ai promemoria di manutenzione in cabina, al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e alla funzionalità estesa della capacità dei Servizi remoti.

## SICUREZZA INTEGRATA

Cabina spaziosa con parabrezza a tutta altezza e poggiatesta sinistro per una maggiore stabilità, progettata per migliorare la sicurezza durante il lavoro. È disponibile un kit di cintura di sicurezza a 4 punti con avvolgitori. Il sistema anticollisione con inibizione del movimento e rilevamento persone (a richiesta) aumenta la consapevolezza dell'operatore sulla zona posteriore della macchina.

\*Dove applicabile

\*\*972 (14B) rispetto al modello 972 (14A)

## MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA DIRETTAMENTE DALLA CABINA

Le pale gommate Cat sono dotate di tecnologie integrate che contribuiscono a lavorare in modo più efficiente.

### CAT PAYLOAD

- + Obiettivi di carico precisi ogni volta
- + Monitoraggio della produzione quotidiana

### SISTEMA DI SCAVO AUTOMATICO CON IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DEGLI PNEUMATICI

- + Maggiore produttività con carico automatico
- + Usura degli pneumatici ridotta

### AUSILI AL LAVORO

- + Semplificazione delle operazioni

UN CANTIERE PIÙ EFFICIENTE SIGNIFICA  
PIÙ PROFITTI A OGNI CARICO.

# COMPONENTI E TECNOLOGIA **AFFIDABILI E COLLAUDATI**

Anticipando la concorrenza, Caterpillar offre un'ampia gamma di tecnologie all'avanguardia per portare a termine il lavoro in modo rapido e semplice con una precisione eccezionale.



## COMPONENTI SU CUI POTER CONTARE

Ogni macchina è dotata di una combinazione di collaudati impianti idraulici, sistemi elettronici, di raffreddamento e di trasmissione. Ottimizzate l'efficienza con una maggiore trazione e un'attrezzatura migliorata, garantendo una produttività continua della macchina. Gli impianti di alimentazione affidabili migliorano le prestazioni della macchina e l'efficienza dei consumi, riducendo i costi complessivi e il consumo di combustibile. Potete fare affidamento sui nostri componenti per risparmiare tempo, denaro e fatica.



# PRODUTTIVITÀ ECCELLENTE

**COSTRUITA PER LA PRODUZIONE  
A LUNGO TERMINE**

## MIGLIORE TRAZIONE

Il nuovo sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici assicura una trazione adeguata degli pneumatici anteriori, per fattori di riempimento della benna sempre elevati con una produttività eccellente rispetto al modello precedente. Il bloccaggio automatico del differenziale anteriore, elimina l'onere dell'operatore di innestare automaticamente il bloccaggio del differenziale per migliorare la trazione complessiva. A richiesta sono disponibili anche blocchi anteriori e posteriori automatici.

## AUSILI AL LAVORO DI BORDO

Gli ausili al lavoro aiutano a semplificare il funzionamento della macchina, consentendo agli operatori di migliorare e ottimizzare le proprie capacità in cantiere.

## TRASMISSIONE POWERSHIFT

Dotate di convertitore di coppia con frizione di blocco, le nostre trasmissioni offrono cambi di marcia fluidi, accelerazioni rapide e velocità in pendenza per prestazioni ed efficienza dei consumi straordinarie.

## SISTEMA DI CONTROLLO DELL'ASSETTO OTTIMIZZATO

Il sistema a doppio accumulatore consente una guida migliore in situazioni di carico e scarico. Migliora la scorrevolezza sui terreni dissestati, aumentando la sicurezza e l'efficienza e garantendo un'eccellente ritenzione del materiale.

## BENNE SERIE PERFORMANCE

Le benne della serie Performance, facili da caricare, migliorano la ritenzione del materiale e riducono i tempi di scavo, garantendo miglioramenti significativi in termini di produttività ed efficienza dei consumi, con conseguenti capacità produttive e rendimenti volumetrici maggiori, dal 100% al 115%.

## MOVIMENTATORE DI INERTI

Le opzioni per inerti sono offerte specifiche per applicazioni di movimentazione di inerti sfusi. I carichi utili possono essere aumentati rispetto ad altre applicazioni installando benne e contrappesi di dimensioni superiori in conformità alla direttiva sul carico utile Caterpillar.

## IL GIUSTO MIX DI FUNZIONALITÀ

Ottimizzate per le giuste applicazioni:

- + ECCEZIONALE ECONOMIA DEI CONSUMI, MASSIMA OPERATIVITÀ E COSTI DELLA MANUTENZIONE RIDOTTI
- + PRESTAZIONI ELEVATE IN UN'AMPIA GAMMA DI IMPIEGHI
- + MAGGIORE AFFIDABILITÀ GRAZIE AI COMPONENTI COMUNI E ALLA SEMPLICITÀ DI PROGETTAZIONE
- + SUPPORTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE DELLA RETE DI DEALER CAT
- + DESIGN DUREVOLI CON INTERVALLO PROLUNGATO PRIMA DELLA REVISIONE



## TRASMISSIONE A ELEVATE PRESTAZIONI

Le nostre trasmissioni sono dotate di serie di una trasmissione con frizione di blocco, che abbinata alla potenza del motore aumenta l'efficienza dei consumi garantendo prestazioni ottimali.



## ASSALI ROBUSTI

Gli assali sono progettati per far fronte ad applicazioni più estreme. L'assale posteriore oscilla a  $\pm 13$  gradi per un'eccellente stabilità e trazione anche sui terreni più difficili.



## ATTACCHI RAPIDI E ATTREZZATURE

Per garantire una versatilità ottimale, le benne e i componenti possono essere sostituiti senza lasciare la cabina, consentendo il passaggio della macchina da un'attività a un'altra.



## IDRAULICA OTTIMIZZATA

I nostri impianti idraulici sono dotati di una valvola idraulica principale monoblocco. Questo design riduce il peso comportando al contempo una diminuzione delle perdite del 40%.



## TELAI ROBUSTI

Il telaio strutturale in due pezzi con saldature robotiche assorbe gli impatti associati alle attività di scavo e carico, mentre il sistema del giunto di articolazione offre un'elevata robustezza del cuscinetto.



## AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE

Più lavori con un'unica macchina. È disponibile un'ampia gamma di stili di benne e attrezzature per ottimizzare le macchine in base alle vostre esigenze.

# SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTEGRATE

PER UN FUNZIONAMENTO EFFICIENTE E PIÙ SICURO

Le innovative tecnologie Cat di cui è dotata ogni macchina offrono il vantaggio necessario per il successo. Tutti gli operatori, dai principianti ai più esperti, potranno svolgere le operazioni di scavo, carico e livellamento con velocità e precisione superiori e in totale sicurezza. Risultato? Produttività superiore e costi ridotti.

## CAT DETECT

Una videocamera retrovisiva è di serie. Questo sistema può essere potenziato con un display aggiuntivo dedicato alla telecamera retrovisiva, oltre che per un sistema multiview (360°). Per completare l'offerta Cat Detect, le macchine possono essere dotate di un sistema radar posteriore, caratterizzato da allarmi sensibili alla velocità e filtro dell'ingombro a terra per evitare fastidi.

## CAT COMMAND

Il controllo a distanza Cat Command consente agli operatori delle attrezzature di lavorare in sicurezza all'esterno della macchina anche in ambienti pericolosi. Command permette di scegliere tra console\* manuali (lungo la linea di visuale) o cabine virtuali a distanza (non lungo la linea di visuale). La profonda integrazione con i sistemi della macchina favorisce l'efficienza e la produttività mantenendo l'utilizzo delle funzionalità tecnologiche\* in cabina.

## SISTEMA ANTICOLLISIONE CON INIBIZIONE DEL MOVIMENTO E RILEVAMENTO PERSONE

Il sistema anticollisione con inibizione del movimento è dotato di radar e di sensori di visione per rilevare i potenziali pericoli, avvisa l'operatore e inibisce il movimento nell'istante in cui la macchina passa da uno stato inattivo a uno stato attivo mentre si muove in retromarcia. Gli avvisi acustici e visivi consentono agli operatori di individuare, mitigare e gestire possibili rischi, che altrimenti potrebbero passare inosservati.

Il sistema di rilevamento persone è una soluzione efficace che utilizza sia una telecamera intelligente sia un radar per avvisare l'operatore della presenza di una persona dietro la macchina. Quando la macchina rimane ferma per almeno 15 secondi e il sistema di rilevamento posteriore rileva una qualche presenza nell'area di pericolo, la funzione di inibizione del movimento impedisce l'inserimento della retromarcia, a protezione delle persone che potrebbero trovarsi inaspettatamente nelle vicinanze della macchina.



## CAT PAYLOAD\*\*

La tecnologia Cat Payload fornisce informazioni precise sul carico della benna con pesatura durante il tragitto, per evitare carichi eccessivi o insufficienti. Il peso con sollevamento ridotto e le funzioni di ribaltamento manuale ottimizzano il processo finale della benna e garantiscono la massima efficienza.

## CAT ADVANCED PAYLOAD

Advanced Payload è un aggiornamento del sistema che offre caratteristiche e funzionalità avanzate. Tip-off Assist consente di automatizzare il processo finale della benna. La modalità Multitasking tiene traccia di due processi di carico contemporaneamente. La modalità Split consente di caricare più cassoni e di monitorare i singoli obiettivi e i totali generali. Aggiungete Dispatch for Loading\*\*\* per integrare la pala nel processo dell'impianto di pesatura. La funzionalità E-Ticketing consente all'operatore di generare un'etichetta della pesatura e di inviarla a qualsiasi indirizzo e-mail.

## CAT PAYLOAD PER IL COMMERCIO\*\*\*\*

L'opzione Cat Payload omologata per il commercio per Cat Advanced Payload consente di integrare i dati su larga scala direttamente nei processi aziendali. Omologata dall'associazione internazionale di metrologia legale, conserva tutte le caratteristiche della versione standard di Cat Advanced Payload.

\* Cat Command non è disponibile in tutte le regioni o per tutti i modelli. Rivolgersi al dealer Cat di zona per conoscere la compatibilità con le macchine e la disponibilità nella propria regione.

\*\* Vietato per il commercio.

\*\*\* Richiesti abbonamento e software del sistema di pesatura compatibile.

\*\*\*\* Disponibile in Europa. Le omologazioni variano a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

# INFORMAZIONI IN TEMPO REALE DA CAT EQUIPMENT MANAGEMENT ELIMINA OGNI INCERTEZZA DALLA GESTIONE DELLE MACCHINE


Le tecnologie Cat Equipment Management funzionano come sistema per offrire rapidamente le informazioni sulle attrezzature. Accesso in tempo reale alle informazioni su ogni macchina della flotta, qualunque sia la tipologia del cantiere, la portata dell'operazione o i produttori delle attrezzature in uso.



## VISIONLINK®

Raccoglie e riassume la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature, indipendentemente dal produttore.\* Visualizzate le informazioni utili, quali tempi di inattività, consumo di combustibile, posizione, carico utile, conteggio carichi, cicli totali e molto altro per migliorare l'efficienza, la produttività e l'utilizzo della macchina. Accedete ai dati da qualsiasi luogo tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia in cantiere sia da remoto.

\*La disponibilità dei dati sul campo può variare a seconda del produttore dell'attrezzatura. Richiede un abbonamento a VisionLink®. La disponibilità può variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.



## SERVIZI DA REMOTO CAT\*

Una suite di tecnologie che migliorano l'efficienza del cantiere.

- + **Risoluzione dei problemi da remoto** permette ai dealer Cat di eseguire test diagnostici sulla macchina connessa da remoto, individuando potenziali problemi mentre la macchina è in funzione. La risoluzione dei problemi da remoto è importante perché fa in modo che il tecnico arrivi sul posto con i ricambi e gli attrezzi giusti, eliminando la necessità di ulteriori spostamenti per risparmiare tempo e denaro.
- + **Aggiornamento flash remoto** permette di aggiornare il software di bordo senza la presenza di un tecnico, per poter iniziare gli aggiornamenti software quando ritenete più opportuno, a favore dell'efficienza operativa di tutta la vostra attività.
- + **ID operatore** richiede agli operatori di accedere mediante password o Bluetooth® (chiavetta Fob Cat) all'avvio della macchina, contribuendo a prevenire furti, atti di vandalismo e utilizzo non autorizzato. Salva le impostazioni utilizzate durante l'ultimo accesso dell'operatore e mantiene i profili che sono stati conservati durante gli aggiornamenti flash del software della macchina. Gli ID operatore sono facilmente gestibili tramite il touchscreen e possono essere gestiti da remoto e caricati sulla macchina mediante VisionLink.

\*Deve trovarsi nel campo di copertura del segnale cellulare.



## CAT INSPECT

Cat Inspect è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di eseguire con facilità i controlli di manutenzione preventiva digitali, le ispezioni e le verifiche giornaliere. L'app include elenchi di controllo della manutenzione preventiva specifici della macchina per rispettare gli intervalli di manutenzione indicati nel Manuale di funzionamento e manutenzione. Le ispezioni possono essere integrate con facilità con altri sistemi dati Cat come VisionLink® per tenere costantemente sotto controllo il parco macchine.

# EFFICIENZA DEI CONSUMI SUPERIORE



## MOTORE ED EMISSIONI

L'elevata densità di potenza e l'efficienza dei consumi contraddistinguono i nostri motori. Certificati per essere conformi agli standard sulle emissioni, i nostri motori sono dotati di elettronica Cat, iniezione del combustibile e sistemi per la gestione dell'aria.

## LIMITE DI VELOCITÀ DELLA MACCHINA

Gli operatori hanno la possibilità di regolare la velocità massima della macchina, contribuendo al risparmio di combustibile limitando la velocità massima durante le applicazioni di carico e trasporto. Il controllo della velocità della macchina favorisce inoltre il rispetto delle normative di sicurezza e delle best practice.

## SISTEMI DEL MOTORE COLLAUDATI

Il motore C9.3B utilizza tecnologie per assicurare il consumo di liquido più ridotto possibile. Grazie al collaudato impianto di alimentazione common-rail e alla più recente tecnologia degli iniettori, i design brevettati da Caterpillar consentono di eliminare il ricircolo dei gas di scarico, mantenendo neutro il consumo totale di liquidi.

## INTEGRAZIONE DI SISTEMA AVANZATA

Il ridotto consumo di combustibile è il risultato dell'integrazione avanzata del motore e del sistema di controllo delle emissioni, della trasmissione, dell'impianto idraulico e del sistema di raffreddamento.

## MODALITÀ DI POTENZA

Il funzionamento della macchina nella modalità di potenza standard assicurerà i migliori risultati di efficienza nella maggior parte delle applicazioni. L'utilizzo della modalità HP+ disponibile non aumenterà in modo significativo la capacità di scavo della macchina, ma consentirà velocità più elevate sui pendii in attività di carico e trasporto.

## TECNOLOGIE POST-TRATTAMENTO

Il Modulo emissioni pulite Cat offre le prestazioni e l'efficienza richieste dai clienti, rispettando gli standard sulle emissioni. È completamente automatico e non interrompe il ciclo di lavoro della macchina.

# COMFORT SUL LAVORO

## NELLA SPAZIOSA CABINA

La cabina è progettata per migliorare comfort ed efficienza, offrendo uno spazio di lavoro più ampio e silenzioso con comandi intuitivi, per ridurre affaticamento, stress, rumore e calore durante le attività più impegnative.



### ACCESSO ALLA CABINA

I gradini inclinati, l'ampio sportello apribile, il sistema di apertura dello sportello a distanza a richiesta e le comode maniglie facilitano l'accessibilità allo spazio operativo.



### ID OPERATORE

Utilizzo sicuro della macchina con ID operatore dedicati. Le impostazioni della macchina vengono salvate separatamente, aumentando l'efficienza del cambio di velocità. È possibile sbloccare la macchina utilizzando un codice di accesso o una chiavetta Bluetooth a richiesta.



### OTTIMA VISIBILITÀ

I finestrini ampi e grandi migliorano la visibilità mentre gli specchietti convessi e orientabili aumentano la visione laterale e posteriore del conducente.



### AMBIENTE DI LAVORO CONFORTEVOLE

Cabina spaziosa con ampio spazio per le gambe e sedile e sospensioni facilmente regolabili. Kit di cintura di sicurezza a 4 punti con avvolgitori sulla cintura addominale per maggiore comfort, efficienza e libertà di movimento. Un poggiatesta sinistro migliora il comfort dell'operatore, la sicurezza e la stabilità della macchina quando si lavora su terreni irregolari e sconnessi.



### CABINA SILENZIOSA

L'insonorizzazione, le guarnizioni e i supporti viscosi della cabina riducono i rumori per un ambiente di lavoro silenzioso.



### STERZO CON JOYSTICK

Lo sterzo con joystick elettroidraulico montato sul sedile garantisce un controllo preciso e riduce drasticamente l'affaticamento del braccio, per un comfort e un'accuratezza ottimali. In molte aree geografiche è disponibile un volante HMMU tradizionale.

# COMANDI SEMPLICI

## A PORTATA DI MANO

---

### DISPLAY TOUCHSCREEN

L'interfaccia semplice e intuitiva consente all'operatore di lavorare con sicurezza ed efficienza. Include ID operatore, impostazioni della macchina, ausili al lavoro, promemoria degli interventi di manutenzione, funzioni di guida, sicurezza, telecamera retrovisiva e funzionalità Cat Payload.



### DISPLAY CENTRALE

Dotato di indicatori analogici di facile lettura e indicatori LED che consentono all'operatore di monitorare rapidamente i parametri critici di stato della macchina.

Una grande casella di testo mostra le informazioni di Cat Payload, nonché la selezione delle marce, la velocità di spostamento della macchina, l'ora e il contaore.



### TASTIERINI

I tastierini retroilluminati di facile accesso sulla console di comando dell'attrezzatura e sul montante A forniscono accesso immediato a molte funzioni e impostazioni. Solo le funzioni o i pulsanti attivi sono illuminati, rendendone l'uso molto intuitivo per l'operatore.





# COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

Le operazioni di manutenzione e assistenza sulle pale gommate Cat sono più semplici, eliminando qualsiasi potenziale spreco di tempo o denaro. I componenti principali possono essere rigenerati, dando alla macchina una seconda vita e spesso una terza vita.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI CHE CONSENTONO DI RISPARMIARE TEMPO, DENARO ED ENERGIA:

- + Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici consente all'operatore di monitorare facilmente la pressione degli pneumatici dal display principale della macchina, contribuendo a migliorare le prestazioni della macchina, la guida dell'operatore e i costi di esercizio.
- + I promemoria di manutenzione consentono di sincronizzare il programma di manutenzione della macchina e di ridurre i tempi di fermo.
- + Il comodo accesso ai centri di manutenzione dell'impianto elettrico e idraulico garantisce una manutenzione facile e sicura.
- + La risoluzione dei problemi da remoto può collegare la macchina al reparto di assistenza del dealer per diagnosticare rapidamente i problemi e poter tornare al lavoro.
- + L'aggiornamento a distanza assicura che il software sia sempre aggiornato per fornire prestazioni ottimali senza influire sul programma di lavoro.
- + La lubrificazione automatica integrata estende la durata dei componenti e la vita utile.
- + Cofano inclinabile monopezzo per accedere al vano motore in modo rapido e agevole.

**CAT® 972**  
**CONSENTE DI RISPARMIARE**  
**TEMPO E DENARO**  
CON INTERVENTI DI ASSISTENZA PIÙ  
RAPIDI E SEMPLICI



**COMPONENTI**  
RIGENERABILI



**FACILE ACCESSO**  
AI CENTRI ASSISTENZA



**TECNOLOGIE REMOTE PER GESTIRE**  
LA MACCHINA OVUNQUE VI TROVIATE

# PIÙ LAVORI

## ATTACCHI E ATTREZZATURE VERSATILI

Per i cantieri più impegnativi, è necessaria una pala gommata realizzata appositamente. L'attrezzatura Cat è progettata per soddisfare tutte le necessità operative specifiche.



### LEVERISMO CON BARRA A Z STANDARD

Il collaudato leverismo con barra a Z combina l'efficienza di scavo con una chiara visibilità, per uno scavo eccellente, forze di strappo elevate e capacità di produzione superiori.

### ATTACCHI RAPIDI E ATTREZZATURE

Una pala gommata dotata di un sistema di attacco rapido Cat Fusion™ è una macchina molto più versatile. Le benne e le attrezzature possono essere sostituiti senza lasciare la cabina, consentendo il passaggio della macchina da un'attività a un'altra. Per scoprire la varietà di benne e forche per usi speciali disponibili, rivolgersi al dealer locale.

### BENNE SERIE PERFORMANCE

Le benne serie Performance utilizzano un approccio basato su sistema per equilibrare la forma della benna con il leverismo, il peso e le capacità di sollevamento e inclinazione della macchina. Sono disponibili diversi tipi di attrezzature e benne per una vasta gamma di applicazioni, tra cui benne per uso generale, a pianale piatto, da roccia per impieghi gravosi e per carbone.

- + Operazioni di carico agevoli
- + Efficienza del combustibile
- + Maggiore portata
- + Costi di esercizio più bassi
- + Maggiore produttività

### BRACCIO LUNGO (HIGH LIFT)

Il leverismo a sollevamento elevato a richiesta offre una maggiore altezza del perno d'incernieramento per operazioni di carico agevolate in una varietà di applicazioni con qualsiasi tipo di benna o forca.

### CONFIGURAZIONI SPECIALI PER USI SPECIFICI

Massimizzate le prestazioni e la durata della pala gommata nelle applicazioni più difficili con configurazioni specifiche per l'applicazione direttamente dalla fabbrica.

**Modelli industriali e destinati alla movimentazione dei rifiuti** protezioni e rinforzi proteggono i componenti durante il lavoro in stazioni di trasferimento, depositi di riciclaggio, depositi di riciclaggio e cantieri di demolizione.

**Il modello per acciaierie** è progettato per l'ambiente di lavoro gravoso delle acciaierie e delle applicazioni di movimentazione delle scorie, con un ulteriore livello di sicurezza.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Per le caratteristiche tecniche complete, visitate [cat.com](http://cat.com).

MOTORE		
Modello motore	Cat® C9.3B	
Potenza del motore a 1.600 giri/min - ISO 14396	253 kW	339 hp
ISO 14396 (DIN)	344 hp (metrici)	
Potenza lorda a 1.600 giri/min - SAE J1995	256 kW	343 hp
Potenza netta a 1.600 giri/min - ISO 9249, SAE J1349	239 kW	321 hp
ISO 9249 (DIN)	326 hp (metrici)	
Coppia del motore a 1.200 giri/min - ISO 14396	1.864 N·m	1.375 lbf·ft
Coppia lorda a 1.200 giri/min - SAE J1995	1.882 N·m	1.388 lbf·ft
Coppia netta a 1.200 giri/min - ISO 9249, SAE J1349	1.785 N·m	1.316 lbf·ft
Cilindrata	9,3 L	

• Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, China Nonroad Stage IV e Giappone 2014.

• La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.

• Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.

• Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili\* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio\*\*, fino a:

- Biodiesel al 20% (FAME, fatty acid methyl ester)\*\*\*
- Diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid)

Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, consultate il dealer Cat o "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).

\* Anche se i motori Caterpillar sono compatibili con questi combustibili alternativi, alcune aree geografiche potrebbero non consentirne l'utilizzo.

\*\* Le emissioni di gas serra dallo scarico dei combustibili a minore intensità di carbonio sono essenzialmente uguali a quelle dei combustibili tradizionali.

\*\*\* I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel al 100% (per l'uso di miscele superiori al biodiesel 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat).

PESO		
Peso operativo	24.890 kg	54.858 lb

• Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafranghi basculanti, Product Link™, assali posteriori aperti/ con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,8 m³ (6,25 yd³) con BOCE.

CAPACITÀ BENNA		
Campo della benna	2,8-14,0 m³	3,75-18,25 yd³

TRASMISSIONE					
Marcia avanti 1	6,7 km/h	4,1 mph	Retromarcia 1	7,3 km/h	4,5 mph
Marcia avanti 2	13,4 km/h	8,4 mph	Retromarcia 2	14,8 km/h	9,2 mph
Marcia avanti 3	24,1 km/h	15,0 mph	Retromarcia 3	26,6 km/h	16,5 mph
Marcia avanti 4	39,5 km/h	24,5 mph	Retromarcia 4	39,5 km/h	24,5 mph

• Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33").

LIVELLI DI RUMOROSITÀ	
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)	109 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)*	69 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)**	108 dB(A)

\*Inclusi i paesi che adottano le direttive UE e UK

\*\*Direttiva dell'UE 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701

SPECIFICHE OPERATIVE		
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° - Con flessione dello pneumatico	16.297 kg	35.919 lb
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° - Senza flessione dello pneumatico	17.505 kg	38.582 lb
Forza di strappo	196 kN	44.072 lbf

• Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".

• Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO DI SERVIZIO		
Serbatoio del combustibile	303 L	80,1 gal
Serbatoio DEF	26 L	6,9 gal
Sistema di raffreddamento	66 L	17,4 gal
Basamento	23 L	6,1 gal
Trasmissione	58,5 L	15,5 gal
Differenziali e riduttori finali - anteriori	57 L	15,1 gal
Differenziali e riduttori finali - posteriori	57 L	15,1 gal
Serbatoio idraulico	114 L	30,1 gal

IMPIANTO IDRAULICO		
Sistema attrezzo:		
Resa massima della pompa (2.275 giri/min)	373 L/min	99 gal/min
Pressione di funzionamento massima	31.000 kPa	4.496 psi
Ciclo idraulico - Totale	10,7 secondi	

DIMENSIONI				
	Braccio normale		Braccio lungo	
Altezza alla sommità del cofano	2.846 mm	9'4"	2.846 mm	9'4"
Altezza alla sommità del tubo di scarico	3.527 mm	11'7"	3.527 mm	11'7"
Altezza alla sommità della struttura ROPS	3.589 mm	11'10"	3.589 mm	11'10"
Distanza libera da terra	420 mm	1'4"	420 mm	1'4"
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso	2.458 mm	8'0"	2.458 mm	8'0"
Distanza dal centro ruota posteriore all'attacco	1.775 mm	5'10"	1.775 mm	5'10"
Passo	3.550 mm	11'8"	3.550 mm	11'8"
Lunghezza totale (senza benna)	7.731 mm	25'5"	8.069 mm	26'6"
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento	4.464 mm	14'7"	4.800 mm	15'8"
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto	682 mm	2'2"	780 mm	2'6"
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento	3.842 mm	12'7"	4.179 mm	13 ft 8 in
Angolo di richiamo alla massima altezza di sollevamento	56°		71 gradi	
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto	49 gradi		49 gradi	
Angolo di richiamo al suolo	39 gradi		37 gradi	
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico)	3.011 mm	9'11"	3.011 mm	9'11"
Carreggiata	2.230 mm	7'3"	2.230 mm	7'3"

• Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,8 m³ (6,25 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3.

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	
L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Se in dotazione, l'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO <sub>2</sub> equivalente a 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).	

# ATTREZZATURA STANDARD E A RICHIESTA

Le attrezzature standard e a richiesta possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat®.

CABINA	STANDARD	A RICHIESTA
Cabina pressurizzata e insonorizzata	●	
Portiera con sistema di apertura a distanza		●
Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento	●	
Poggiapiedi		●
Volante HMU		●
Sterzo, joystick	●	
Joystick attrezzatura (solo 2 V, 3 V)		●
Radio, (FM, AM, USB, BT, DAB+)		●
Predisposizione radio CB		●
Monitoraggio della cintura di sicurezza	●	
Sedile, in tessuto, a sospensione pneumatica	●	
Sedile camoscio/tessuto pneum. riscaldato		●
Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/ventilato		●
Tastierino, pulsanti programmabili	●	
Specchietti, riscaldati		●
Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatori	●	
Parasole, anteriore/posteriore, retrattile	●	
Finestrini, anteriori, laminati	●	
TECNOLOGIE DI BORDO	STANDARD	A RICHIESTA
Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici	●	
ID operatore e sicurezza della macchina	●	
Profili di applicazione	●	
Ausili al lavoro	●	
Guida comandi e Manuale di funzionamento e manutenzione elettronico*	●	
Bilancia Cat® Payload	●	
Cat Advanced Payload		●
Cat Payload per il commercio***		●
Stampante Cat Payload con E-ticket		●
Caratteristiche principali, Inform	●	
Widget di visualizzazione trasporto benna	●	
Aggiornamento remoto	●	
IDRAULICA	STANDARD	A RICHIESTA
Attrezzatura, load sensing pompa a pistoni a cilindr. var.	●	
Sterzo, load sensing pompa a pistoni a cilindr. var.	●	
Controllo dell'assetto, accumulatori doppi	●	
3a e 4a funzione ausiliaria		●
Comando dell'attacco rapido		●
IMPIANTO ELETTRICO	STANDARD	A RICHIESTA
Sistema di avviamento e carica, 24 V	●	
Avviamento a freddo, 120 V o 240 V		●
Luci: alogene	●	
Luci: circolazione su strada con indicatori di direzione		●

TRASMISSIONE	STANDARD	A RICHIESTA
Motore Cat C9.3B	●	
Pompa elettrica di adescamento del combustibile	●	
Prefiltro dell'aria della turbina		●
Radiatore, elevati volumi di detriti		●
Ventola di raffreddamento, reversibile		●
Assali, bloccaggio differenziale anteriore automatico	●	
Assali, blocchi differenziali automatici anteriore e posteriore		●
Assali, carichi ecologici, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme		●
Scambiatore di calore dell'olio negli assali		●
Trasmissione powershift, epicicloidale, automatica	●	
Convertitore di coppia con dispositivo di blocco	●	
Freni di servizio, impianto idraulico, sistemi frenanti a disco in bagno d'olio, indicatori di usura	●	
Impianto frenante integrato (IBS)	●	
Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla	●	
Dispositivo di esclusione del pedale del freno con funzione di decelerazione	●	
SISTEMA DI MONITORAGGIO	STANDARD	A RICHIESTA
Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza	●	
Monitor touchscreen primario	●	
Monitoraggio pressione pneumatici		●
Promemoria manutenzione	●	
LEVERISMO	STANDARD	A RICHIESTA
Altezza di sollevamento standard, barra a Z	●	
Altezza di sollevamento massima, barra a Z		●
Disinnesi automatici: sollevamento e inclinazione	●	
ATTREZZATURA AGGIUNTIVA	STANDARD	A RICHIESTA
Sistema di autolubrificazione Cat		●
Parafanghi, estensioni o per circolazione su strada		●
Olio idraulico biodegradabile		●
SICUREZZA	STANDARD	A RICHIESTA
Sistema radar posteriore Cat Detect		●
Sistema di visione multiview (360°)		●
Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore	●	
Cintura di sicurezza a 4 punti con avvolgitori (kit)		●
Luci stroboscopiche di retromarcia***		●
Faro per il monitoraggio della cintura di sicurezza		●
Impianto dello sterzo secondario, elettrico**		●
Faro rotante		●
Sistema anticollisione con inibizione del movimento e rilevamento persone		●
Controllo a distanza		●
CONFIGURAZIONI SPECIALI	STANDARD	A RICHIESTA
Movimentazione di inerti		●
Rifiuti e materiali industriali		●
Acciaieria		●
Macchina resistente alla corrosione		●

\* Non disponibile in tutte le lingue

\*\* Standard laddove obbligatorio

\*\*\* Non compatibile con gli allestimenti per la circolazione su strada

\*\*\*\* Disponibile in Europa. Le omologazioni variano a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.



オフロード法2014年  
基準適合

Per informazioni più complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.cat.com](http://www.cat.com)

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono essere dotate di attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

© 2025 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, i rispettivi loghi, Fusion, XT, Product Link, HEUI, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

[www.cat.com](http://www.cat.com) [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

ALXQ3316-02 (05-2025)  
Sostituisce ALXQ3316-01  
Numero di fabbricazione: 14B  
(N Am, Europe, Japan, China, India,  
Korea, Türkiye, Chile, Colombia)

